



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
Provveditorato Regionale alle Opere  
Pubbliche per la Lombardia - Liguria

# PREZZARIO DELLE

# OPERE PUBBLICHE

# 2008

## Regione Lombardia



VOLUME +  
CD ROM

€ 48,00

ISBN 9788849633450

**Formato:**

- ✓ Word
- ✓ Excel
- ✓ Altri formati  
(scaricabili da  
Internet)

**Requisiti tecnici minimi:**

Windows 9x/ WindowsME  
WindowsNT/Windows 2000  
WindowsXP  
oltre al pacchetto Office 97  
Office 2000/Office XP



Decreto  
**3 dicembre 2008,**  
**n. 14172**



TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE

## **DECRETO n. 14172 del 3 dicembre 2008**

### **AGGIORNAMENTO DEL PREZZARIO REGIONALE - ANNO 2008 – IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO n. 554 del 21.12.1999 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109.**

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA OPERE PUBBLICHE E WELFARE ABITATIVO

**Visto** l'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 che dispone l'obbligo di aggiornamento annuale dei prezzi da parte delle stazioni appaltanti;

**Visti** gli artt. 23, 34 e 43 del "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici del 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni", approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 che prescrive, per il calcolo della spesa in assenza di costi standardizzati, che vengano redatti computi metrici estimativi con prezzi unitari ricavati dai prezzi o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;

**Visto** l'elenco prezzi regionale delle Opere Pubbliche anno 2007 e precedenti;

**Considerata** l'obbligatorietà di aggiornare e completare il suddetto prezzo mediante l'adeguamento dei prezzi, l'adattamento normativo delle voci e la rettifica di errori materiali nonché la redazione delle voci relative alle categorie mancanti nei precedenti prezzi;

**Ritenuto** che per la predisposizione del nuovo prezzo sono stati costituiti appositi gruppi di lavoro formati dai rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia e Liguria, dai rappresentanti delle Sedi Territoriali della Regione Lombardia e dal gruppo di lavoro dell'Unità Tecnica dei Lavori Pubblici, supportati dalla consulenza della società DEI Tipografia del Genio Civile;

**Visto** il prezzo predisposto dai gruppi di lavoro di cui sopra;

**Ritenuto** lo stesso meritevole di approvazione;

**Vista** la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura ed in particolare la D.G.R. VIII/6268 del 21 dicembre 2007 con la quale, tra l'altro, è stato affidato all'Arch. Stefano Antonini l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche e Welfare Abitativo della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche;

DECRETA

Di approvare il Prezzo regionale delle Opere Pubbliche – anno 2008 – da adottare come riferimento per la stima dei costi delle opere regionali, così come descritto agli artt. 23, 34 e 43 del "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni" approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa  
Opere Pubbliche e Welfare Abitativo  
Arch. Stefano Antonini

## **REDATTO DA**

### **Regione Lombardia**

Direzione Generale Casa ed Opere Pubbliche

Luigi Santoro (coordinamento)  
Alfredo Bertoli (sede territoriale di Brescia)  
Luciano Bacicchi (sede territoriale di Pavia)  
Maurizio Bianchini (sede territoriale di Sondrio)  
Romeo Costantini (sede territoriale di Lodi)  
Ferruccio De Agostini (sede territoriale di Lecco)  
Salvatore Delli Gatti (sede territoriale di Varese)  
Mauro Fenice (sede territoriale di Bergamo)  
Fernando Paladini (sede territoriale di Como)  
Donatella Soregaroli (sede territoriale di Cremona)  
Alessandro Voi (sede territoriale di Mantova)

### **Ufficio di riferimento:**

Regione Lombardia  
Direzione Generale Casa ed Opere Pubbliche  
Direttore Generale Arch. *Maria Pia Redaelli*

Unità Organizzativa OO.PP. e Welfare Abitativo  
Arch. *Stefano Antonini*  
Via Taramelli, 12 – Milano

Struttura Interventi in materia di Opere Pubbliche Regionali  
Ing. *Flavio Verzotti*  
[www.oopp.regione.lombardia.it](http://www.oopp.regione.lombardia.it)

### **Ministero delle Infrastrutture**

Provveditorato Regionale alle Opere  
Pubbliche per la Lombardia-Liguria  
Sezione Territoriale di Milano  
Piazza Morandi, 1 - Milano

Ing. Giuseppe Bergantin  
Ing. Emanuele Ribatti  
Ing. Maurizio Clarizia  
Geom. Monica Sestito  
Rag. Roberto Giuranna

Gruppo di Lavoro dell'Unità Tecnica dei  
Lavori Pubblici della Regione Lombardia:  
Prof. Ing. Antonio Migliacci  
Ing. Antonio De Marco  
Ing. Francesco Pezzagno  
dott. Alessandro Gallina

Ministero delle Infrastrutture  
Provveditorato Regionale alle Opere  
Pubbliche per la Lombardia-Liguria

Sezione Territoriale di Milano  
Piazza Morandi, 1 - Milano  
Ing. Giuseppe Bergantin

**Regione Lombardia**

Direzione Generale  
Casa e Opere Pubbliche

La Regione Lombardia, con la presente edizione 2008 del prezzario per i lavori e le opere pubbliche, adempie, da un lato, ad una prescrizione di legge, art. 133, c. 8, D. Lgs. N.163/2006, che prevede l'obbligo in capo alle stazioni appaltanti dell'aggiornamento dei propri prezzari e, dall'altro, fornisce un indispensabile strumento per la redazione dei progetti di lavori ed opere pubbliche regionali, nonché un mezzo per la verifica della congruità dei loro costi da parte di soggetti tenuti a svolgere attività di controllo.

I prezzi elementari dei noli e dei materiali, nonché i prezzi unitari delle opere compiute, riportate nei singoli capitoli, sono stati ottenuti mediando i valori provinciali e, pertanto, sono da intendersi come "prezzi di riferimento" validi su tutto il territorio regionale.

Tutti i prezzi, inoltre, sono da intendersi riferiti ad opere e prestazioni effettuate a regola d'arte, secondo le norme di legge e le indicazioni di capitolato; tengono conto dell'impiego di materiali di ottima qualità, di mezzi d'opera in perfetta efficienza e mano d'opera idonea alle prestazioni con adeguata assistenza tecnica e direzione cantiere. Il tutto, inoltre, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, dei contratti collettivi di lavoro, dell'ambiente.

**Nei prezzi elementari di materiali, noli e mano d'opera nonché nelle opere compiute, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge (D.P.R. 554/99), sono stati valutati i compensi per spese generali (15%) ed utili d'impresa (10%) nella misura complessiva del 26,5%; l'I.V.A. è a carico del committente ed è pagata a parte.**

Il prezzario è stato predisposto in accordo e con la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, con le Sedi Territoriali Regionali e con il Gruppo di lavoro dell'Unità Tecnica dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia.

## AVVERTENZE GENERALI

## NORME DI MISURAZIONE DELLE OPERE

## MANODOPERA

## NOLI

## CAPITOLO I – LAVORI ED OPERE EDILI

### PARTE A - OPERE EDILI

#### MATERIALI

##### A1.MOVIMENTI DI TERRA

- Legname d'opera in abete .....

##### A3.MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER C.A.

- Conglomerato cementizio preconfezionato .....
- Materiali metallici .....
- Additivi per calcestruzzo .....
- Leganti .....
- Inerti .....

##### A4.OPERE DI SOTTOFONDO

- Inerti .....

##### A5.SOLAI

- Laterizi .....

##### A6.OPERE MURARIE

- Mattoni in laterizio .....
- Laterizi in blocchi termoisolanti .....
- Conglomerato di argilla in blocchi .....
- Gesso .....
- Calcestruzzo in blocchi .....

##### A7.TETTI E CANNE FUMARIE

- Tegole e lastre .....
- Lamiere metalliche .....
- Lucernari .....

##### A8.OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA

- Isolanti termici e acustici sfusi .....
- Isolanti in polistirene espanso .....
- Isolanti in sughero .....
- Isolanti in lana di roccia .....
- Isolanti in lana di vetro .....

##### A9.IMPERMEABILIZZAZIONI

- Impermeabilizzazioni bituminose .....
- Manti in pvc .....

#### OPERE COMPIUTE

##### A1.MOVIMENTI DI TERRA

- Scavi di sbancamento .....
- Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzi meccanici .....
- Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano .....
- Rinterri e trasporti .....
- Movimentazioni eseguite a mano .....
- Aggottamento e abbassamento falde .....

##### A2.FONDAZIONI PROFONDE

- Diaframmi .....
- Pali infissi .....
- Pali trivellati .....
- Micropali .....
- Tiranti .....

##### A3.MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER C.A.

- Malte .....
- Conglomerati cementizi confezionati in cantiere .....
- Calcestruzzi preconfezionati .....
- Casseforme .....
- Acciaio per armature .....
- Giunti .....

##### A4.OPERE DI SOTTOFONDO

- Massetti isolanti .....
- Vespai .....
- Drenaggi .....

##### A5.SOLAI

- Solai in laterocemento .....
- Solai in tavelloni .....
- Solai collaboranti .....
- Solai in elementi prefabbricati .....
- Solai alleggeriti coibentati .....
- Solai dissipativi antisismici .....

##### A6.OPERE MURARIE

- Murature in pietrame .....
- Murature in laterizio .....
- Fodere .....
- Tramezzature in pannelli di gesso e latero-gesso .....
- Murature in blocchi di calcestruzzo .....
- Murature in blocchi forati in conglomerato di argilla espansa .....
- Murature in blocchi forati in conglomerato cellulare .....
- Murature in calcestruzzo e pannelli isolanti .....
- Murature con blocchi in laterizio alveolato accoppiati con isolante .....

**A7.TETTI E CANNE FUMARIE**

- Strutture in legno.....
- Opere complementari.....
- Preparazione piano di posa.....
- Manti di copertura in tegole.....
- Coperture con manti impermeabili.....
- Coperture in lastre e pannelli.....
- Coperture con lastre di fibre organiche.....
- Accessori per la protezione contro la nidificazione.....
- Condotti e canne fumarie in refrattario.....
- Condotti e canne fumarie in acciaio inox.....
- Condotti e canne fumarie in argilla ceramica.....
- Comignoli e aspiratori.....

**A8.OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA**

- Isolamento termico con massetti isolanti.....
- Isolamento termico di coperture piane.....
- Isolamento termico di coperture inclinate.....
- Isolamento termico portante per tetti in legno o acciaio.....
- Isolamento termico di sottotetti.....
- Isolamento termico del primo solaio.....
- Isolamento termico a cappotto di parete esterna e/o interna.....
- Isolamento termico in intercapedine.....
- Isolamento acustico di superfici verticali.....
- Isolamento acustico di superfici orizzontali.....

**A9.IMPERMEABILIZZAZIONI**

- Impermeabilizzazioni bituminose.....
- Barriere al vapore.....
- Impermeabilizzazioni sintetiche.....
- Impermeabilizzazioni con resine e malte speciali.....
- Impermeabilizzazioni multistrato.....
- Impermeabilizzazioni bentonitiche.....
- Impermeabilizzazioni con emulsioni bituminose.....

**PARTE B - OPERE DI FINITURA**

**MATERIALI**

**B1.INTONACI**

- Intonaci premiscelati di fondo.....
- Intonaci premiscelati di finitura e decorativi.....
- Intonaci premiscelati per applicazioni speciali.....
- Accessori per intonaci.....

**B2.PAVIMENTI**

- Marmette e marmettoni.....
- Gres.....
- Ceramiche.....
- Gomma e materiali sintetici.....
- Moquettes.....
- Legno.....
- Klinker.....
- Pietre naturali.....

**B3.RIVESTIMENTI**

- Ceramica.....
- Klinker.....
- Tesserine di vetro.....
- Pietra naturale.....
- Zoccolini.....

**B5.OPERE DA PITTORE**

- Tinte, vernici e stucchi.....
- Parati.....
- Accessori.....

**B6.OPERE IN VETROCEMENTO**

- Vetromattoni.....
- Accessori per vetromattoni.....

**B7.CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE**

- Materiale metallico.....
- Lastre in cartongesso.....
- Controsoffitti in gesso.....

**OPERE COMPIUTE**

**B1.INTONACI**

- Intonaci rustici.....
- Intonaci civili.....
- Rasature.....
- Intonaci premiscelati di sottofondo.....
- Intonaci premiscelati di finitura.....
- Intonaci decorativi, termoisolanti e fonoassorbenti, antincendio.....
- Opere complementari.....

**B2.PAVIMENTI**

- Lavori di preparazione dei sottofondi.....
- Pavimenti alla veneziana.....
- Pavimenti in marmette e marmettoni.....
- Pavimenti in pietre naturali.....
- Arrotatura, levigatura e lucidatura.....
- Pavimenti in grés.....
- Pavimenti in ceramica.....
- Pavimenti in tesserine di vetro.....
- Pavimenti in klinker.....
- Pavimenti in cotto.....
- Pavimenti vinilici, in gomma, in pvc, in linoleum.....
- Pavimenti in moquette.....
- Pavimenti in legno.....
- Pavimenti sopraelevati.....
- Pavimenti industriali.....

**B3.RIVESTIMENTI**

- Rivestimenti in ceramica.....
- Rivestimenti in grés.....
- Rivestimenti in klinker.....
- Rivestimenti in tesserine di vetro.....
- Rivestimenti in listelli di laterizio.....
- Rivestimenti in pietra naturale.....

- Zoccolini.....

**B4.OPERE IN PIETRA**

- Soglie, copertine, stipiti .....
- Lavorazioni.....

**B5.OPERE DA PITTORE**

- Preparazione sottofondi murari.....
- Tinteggiature a calce.....
- Tinteggiature a tempera.....
- Tinteggiature con idropittura.....
- Tinteggiature con smalti murali.....
- Tinteggiature con pitture ai silicati.....
- Tinteggiature con pitture ai silossani.....
- Pitture intumescenti per la protezione e la resistenza al fuoco.....
- Rivestimenti.....
- Tinteggiature e rivestimenti con effetti decorativi.....
- Tinteggiature anticrittide ed antiaffissione.....
- Verniciature su legno.....
- Verniciature su ferro.....
- Tappezzerie.....

**B6.OPERE IN VETROCEMENTO**

- Strutture in vetrocemento.....

**B7.CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE**

- Controsoffitti in rete metallica e intonaco.....
- Controsoffitti in cartongesso.....
- Controsoffitti in grigliati di alluminio e ABS.....
- Controsoffitti in listelli, doghe e pannelli di alluminio.....
- Controsoffitti in doghe di acciaio.....
- Controsoffitti in pannelli di fibre minerali.....
- Controsoffitti in gesso rivestito.....
- Controsoffitti in polistirene espanso.....
- Vele e di raccordo.....
- Pareti divisorie in cartongesso.....
- Protezioni antincendio classe 0.....

**PARTE C - OPERE COMPLEMENTARI**

**MATERIALI**

**C1.OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE**

- Chiusini per terrazzi.....
- Bocchettoni in gomma.....
- Canali di gronda e pluviali.....
- Profilati e lamiere.....
- Grigliati.....

**C2.OPERE DA FALEGNAME**

- Legname da falegnameria.....

**C3.OPERE DA VETRAIO**

- Vetri e cristalli.....
- Accessori.....

**OPERE COMPIUTE**

**C1.OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE**

- Riparazioni opere metalliche.....
- Carpenterie ed opere in ferro.....
- Grigliati.....
- Cancelli.....
- Cancelli estensibili.....
- Avvolgibili metallici.....
- Serrande avvolgibili cieche.....
- Serrande avvolgibili visive.....
- Porte e portoni in acciaio.....
- Porte tagliafuoco.....
- Serramenti in alluminio.....
- Zincatura.....
- Opere da lattoniere.....

**C2.OPERE DA FALEGNAME**

- Portoni e portoncini.....
- Porte blindate.....
- Bussole.....
- Porte interne.....
- Finestre e portefinestre in legno.....
- Avvolgibili in legno e pvc.....
- Opere accessorie.....
- Infissi in pvc.....
- Riparazione vecchi infissi.....

**C3.OPERE DA VETRAIO**

- Vetri e cristalli.....

**PARTE D – OPERE EDILI DI RECUPERO**

**OPERE COMPIUTE**

**D1.DEMOLIZIONI E RIMOZIONI**

- Demolizioni totale di fabbricati e demolizioni controllate.....
- Demolizioni di murature.....
- Tagli, carotaggi e perforazioni.....
- Esecuzione di tracce.....
- Rimozione di intonaci.....
- Smantellamento di pavimenti, sottofondi e rivestimenti.....
- Demolizione di solai.....
- Rimozione di controsoffitti e pareti divisorie.....
- Rimozione di tetti.....
- Rimozione di manti impermeabili.....
- Raschiature e sverniciature.....
- Smontaggi di infissi e di opere in ferro.....
- Rimozione di apparecchi sanitari, tubazioni e rubinetterie.....
- Rimozioni di caldaie e corpi scaldanti.....
- Rimozioni di canali e cassette.....
- Rimozioni di cavi.....

- Rimozioni di apparecchi di illuminazione.....
- Movimentazioni e trasporti .....
- Oneri di scarica .....

**D2.RISANAMENTI E CONSOLIDAMENTO STATICO**

- Deumidificazioni.....
- Risanamenti .....
- Opere varie di consolidamento.....
- Perforazioni.....
- Interventi su strutture murarie o in calcestruzzo.....
- Interventi su strutture lignee .....
- Opere complementari.....

**CAPITOLO II – OPERE A RETE E SIMILI**

**PARTE E - OPERE DI URBANIZZAZIONE**

**MATERIALI**

**E1.LAVORI STRADALI**

- Materiali bituminosi .....
- Manufatti per trattamento acque superficiali .....

**E2.ACQUEDOTTI E FOGNATURE**

- Tubi in acciaio .....
- Tubi in ghisa sferoidale per rete idrica .....
- Tubi in pvc per condotte in pressione.....
- Tubi in polietilene per condotte in pressione.....
- Manicotti, raccordi, giunti, flange.....
- Manufatti in calcestruzzo per fognature .....
- Contatori e misuratori.....
- Saracinesche .....
- Valvole .....
- Fontanelle .....
- Pompe.....
- Tubi per reti fognarie.....
- Elementi in calcestruzzo per reti stradali e fognarie.....

**E3.ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO**

- Pavimentazioni.....

**E4.ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

- Lampade .....
- Reattori ed alimentatori .....
- Apparecchi .....
- Pali in acciaio.....
- Pali in vetroresina.....
- Quadri elettrici per impianti di pubblica illuminazione .....

**E5.OPERE A VERDE**

- Terreni e sementi .....

- Conifere.....
- Piante sempreverdi .....
- Piante a foglia caduca .....
- Rampicanti .....
- Pali in legno.....

**OPERE COMPIUTE**

**E1.LAVORI STRADALI**

- Scavi di sbancamento .....
- Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzi meccanici .....
- Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano .....
- Rinterri e trasporti.....
- Scavo di pozzi .....
- Rilevati stradali .....
- Fondazioni stradali .....
- Pavimentazioni stradali .....
- Opere di rinforzo.....
- Barriere stradali in acciaio .....
- Barriere stradali in calcestruzzo .....
- Marciapiedi.....
- Cigli e cordoli.....
- Canalizzazioni e drenaggi .....
- Segnaletica stradale verticale .....
- Segnaletica stradale orizzontale .....
- Riparazione di buche stradali.....
- Demolizioni e rimozioni .....

**E2.ACQUEDOTTI E FOGNATURE**

- Scavi, rinterri e rinfianchi .....
- Tubazioni per acquedotti .....
- Disconnettori, riduttori di pressione e filtri.....
- Tubazioni per fognature .....
- Pozzetti, chiusini e griglie .....
- Fosse biologiche .....

**E3.ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO**

- Pavimentazioni in calcestruzzo .....
- Pavimentazioni in pietra naturale .....
- Pavimentazioni in cotto, klinker, gres .....
- Percorsi tattili per non vedenti .....
- Tavoli e panchine .....
- Portarifiuti .....
- Fioriere .....
- Dissuasori .....
- Fontanelle .....
- Portabiciclette.....
- Pensiline.....
- Protezioni per alberi .....
- Attrezzature ludiche.....
- Pavimentazioni per aree gioco .....
- Recinzioni.....

**E4.ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

- Apparecchi illuminanti .....



- Lampioni fotovoltaici.....
- Pali in acciaio.....
- Sbracci in acciaio.....
- Pali in vetroresina.....
- Quadri elettrici.....
- Armadi in vetroresina.....

**E5. OPERE A VERDE**

- Lavorazioni del terreno.....
- Manutenzione tappeti erbosi.....
- Manutenzione arbusti, siepi, aiuole.....
- Manutenzione alberature.....
- Messa a dimora di piante.....
- Staccionate.....

**PARTE F - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO**

**MATERIALI**

**F1. OPERE DI DIFESA DEL SUOLO**

- Conglomerato cementizio preconfezionato.....
- Materiali metallici.....
- Additivi per calcestruzzo.....
- Leganti.....
- Inerti.....

**OPERE COMPIUTE**

**F1. OPERE DI DIFESA DEL SUOLO**

- Scavi eseguiti a mano.....
- Scavi eseguiti con mezzi meccanici.....
- Opere di sistemazione del terreno.....
- Calcestruzzo, casseforme e ferro per cemento armato in opera.....
- Murature.....
- Opere di difesa e di consolidamento.....

**CAPITOLO III – IMPIANTI**

**PARTE G - IMPIANTI ELETTRICI**

**MATERIALI**

**G1. IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI**

- Cavi e tubi protettivi.....
- Dispositivi di comando e di controllo.....
- Interruttori automatici.....
- Centralini.....

**G2. IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE**

- Cavi.....

- Canali portacavi in lamiera.....
- Canali portacavi in pvc rigido.....
- Tubi di protezione.....
- Cassette di derivazione.....
- Morsetti.....
- Prese CEE.....
- Interruttori automatici modulari.....
- Interruttori automatici scatolati.....
- Fusibili.....
- Quadri.....
- Carpenterie metalliche componibili.....
- Accessori per il cablaggio.....

**G3. ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE**

- Apparecchi illuminanti.....
- Apparecchi di illuminazione per controsoffitti.....
- Apparecchi illuminanti per installazione a plafone in ambienti con videotermini.....

**OPERE COMPIUTE**

**G1. IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI**

- Impianto elettrico utilizzatore in edificio residenziale.....
- Scatole per apparecchi.....
- Dispositivi di comando e di controllo.....
- Prese di corrente.....
- Aspiratori.....
- Canaline e minicanali.....
- Dispositivi di protezione.....

**G2. IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE**

- Cavi.....
- Canali portacavi in lamiera.....
- Canali portacavi in pvc.....
- Canali portacavi in pvc rigido sotto pavimento.....
- Tubi di protezione.....
- Cavidotti.....
- Cassette di derivazione.....
- Frutti di derivazione.....
- Sbarre.....
- Prese CEE.....
- Morsetterie e portafusibili.....
- Fusibili.....
- Interruttori automatici.....
- Dispositivi modulari per quadristica.....
- Strumenti di misura.....
- Quadri elettrici.....
- Carpenterie metalliche componibili.....
- Accessori per il cablaggio.....

**G3. ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE**

- Lampade ad incandescenza.....
- Lampade fluorescenti e reattori.....
- Lampade a vapori di mercurio e reattori.....
- Lampade a vapori di sodio e reattori.....
- Lampade a ioduri metallici e reattori.....

- Lampade alogene .....
- Trasformatori per lampade alogene .....
- Apparecchi illuminanti .....
- Apparecchi di illuminazione per controsoffitti .....
- Plafoniere .....
- Apparecchi illuminanti in ambienti con video-terminali .....

**PARTE H – IMPIANTI SPECIALI**

**MATERIALI**

**H1.IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE**

- Dispensori, piastre e cavi .....
- Protezione linee da sovratensioni (LPS interno) .....

**H2.IMPIANTI ANTIDEFILAGRANTI**

- Tubi portacavi.....
- Scatole e cassette di derivazione.....
- Cavi ad isolamento minerale .....
- Raccordi per cavi ad isolamento minerale .....
- Apparecchi di illuminazione.....
- Organi di comando e segnalazione.....

**H3.IMPIANTI CITOFONICI, TELEFONICI, TV, TRASMISSIONE DATI**

- Cavi.....
- Apparecchi per citofonia e videocitofonia.....
- Impianti telefonici con centralino .....
- Cablaggio strutturato.....

**H6.IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI, GAS ED ALLAGAMENTO**

- Centrali per impianti a zone.....
- Rivelatori convenzionali per impianti a zone .....

**H7.IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA**

- Apparecchi di illuminazione di emergenza .....
- Soccorritori .....
- Gruppi di continuità assoluta .....
- Accumulatori stazionari .....

**H8.IMPIANTI ANTIFURTO, ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI**

- Rivelatori per edifici ad uso residenziale, terziario ed industriale a filo .....
- Rivelatori per edifici ad uso residenziale, terziario ed industriale via radio .....
- Centrali di comando a microprocessore per impianti via cavo.....
- Centrali a microprocessore per impianti via radio .....
- Avvisatori.....
- Impianti tv a circuito chiuso .....

**OPERE COMPIUTE**

**H1.IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE**

- Conduttori di terra.....
- Dispensori .....
- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche a gabbia di Faraday .....
- Protezione linee da sovratensioni (LPS interno) .....

**H2.IMPIANTI ANTIDEFILAGRANTI**

- Tubi portacavi ed accessori.....
- Cavi ad isolamento minerale .....
- Armature illuminanti.....
- Organi di comando e segnalazione .....

**H3.IMPIANTI CITOFONICI, TELEFONICI, TV, TRASMISSIONE DATI**

- Impianti citofonici.....
- Impianti telefonici.....
- Impianti di ricezione TV terrestre.....
- Cablaggio strutturato.....

**H4.IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI**

- Impianti fotovoltaici.....
- Accessori per impianti fotovoltaici .....
- Impianti eolici .....

**H5.CABINE DI TRASFORMAZIONE**

- Trasformatori in olio.....
- Trasformatori in resina .....

**H6.IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI, GAS ED ALLAGAMENTO**

- Impianti a zone .....
- Impianti ad indirizzamento individuale.....
- Segnalazione automatica per impianti a zone o ad indirizzamento individuale .....
- Accessori.....

**H7.IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA**

- Apparecchi .....
- Segnaletica .....
- Soccorritori .....
- Gruppi di continuità assoluta.....
- Accumulatori stazionari .....
- Gruppi elettrogeni per alimentazione d'emergenza .....

**H8.IMPIANTI ANTIFURTO, ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI**

- Rivelatori per edifici ad uso residenziale, terziario ed industriale .....
- Rivelatori per edifici destinati a custodire opere d'arte o valori.....
- Ricevitori .....

- Rivelatori per esterni .....
- Centrali di comando a microprocessore per impianti via cavo.....
- Accessori per centrali a microprocessore per impianti via cavo.....
- Centrali a microprocessore per impianti via radio .....
- Inseritori .....
- Avvisatori.....
- Impianti TV a circuito chiuso .....
- Automazione e controllo accessi.....

**PARTE I - IMPIANTI TECNOLOGICI**

**MATERIALI**

**11. IMPIANTI IDRO-SANITARI**

- Tubi in polietilene .....
- Tubi in pvc rigido per scarico acque calde e corrosive.....
- Tubi in polipropilene copolimero random .....
- Vasi igienici .....
- Lavabi .....
- Bidet .....
- Vasche da bagno .....
- Piatti doccia.....
- Orinatoi .....
- Lavelli.....
- Apparecchi sanitari ed accessori per disabili.....
- Scaldabagni istantanei .....
- Scalda acqua .....

**12. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO**

- Caldaie murali .....
- Caldaie pressurizzate in acciaio.....
- Bruciatori di gas .....
- Bruciatori di gasolio.....
- Termostati .....

**OPERE COMPIUTE**

**11. IMPIANTI IDRO-SANITARI**

- Tubazioni in acciaio.....
- Tubazioni in polietilene.....
- Tubazioni in pvc .....
- Tubazioni in polibutilene.....
- Tubazioni in polipropilene copolimero random .....
- Reti di distribuzione e di scarico.....
- Scalda acqua elettrici .....
- Vasi igienici e orinatoi .....
- Lavabi .....
- Lavelli.....
- Bidet.....
- Piatti doccia e vasche da bagno.....
- Sanitari in acciaio inox per comunità.....
- Apparecchi sanitari ed accessori per disabili.....
- Rubinetteria.....

- Rubinetteria per comunità .....
- Elettropompe.....
- Serbatoi.....

**12. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO**

- Caldaie pressurizzate in acciaio.....
- Caldaie murali .....
- Caldaie a condensazione .....
- Caldaie a basamento .....
- Bruciatori di gas.....
- Bruciatori di gasolio .....
- Bruciatori di olio combustibile.....
- Bruciatori gas/gasolio .....
- Corpi scaldanti .....
- Aerotermi.....
- Scaldabagni .....

**13. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO**

- Sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile.....
- Unità interne per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile.....
- Refrigeratori .....
- Ventilconvettori.....
- Condizionatori .....
- Elettroventilatori.....
- Estrattori, ventilatori centrifughi ed aspiratori .....
- Isolamento tubazioni .....
- Canalizzazioni .....
- Bocchette e griglie.....
- Anemostati .....
- Diffusori .....
- Serrande tagliafuoco .....

**14. IMPIANTI ANTINCENDIO**

- Estintori .....
- Cassette antincendio.....
- Bocche antincendio .....
- Rubinetti ed idranti .....
- Attacchi motopompa.....
- Porte e portoni tagliafuoco .....
- Impianti sprinkler .....
- Protezioni antincendio .....

**15. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO**

- Ascensori elettrici .....
- Ascensori idraulici .....
- Montacarichi .....
- Montalettighe.....
- Scale mobili.....
- Servoscala .....
- Manutenzioni .....

**16. IMPIANTI AD ENERGIE ALTERNATIVE**

- Sistemi solari autonomi a circolazione forzata con pannelli piani .....
- Sistemi solari a circolazione forzata con pannelli sottovuoto.....

- Centrali termiche preassemblate.....
- Accessori.....

## **CAPITOLO IV – INDAGINI E SICUREZZA**

### **PARTE L – INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE**

#### **OPERE COMPIUTE**

##### **L1. INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE**

- Sondaggi geognostici e ambientali.....
- Prove penetrometriche statiche.....
- Prove penetrometriche dinamiche.....
- Prove di permeabilità .....
- Misure inclinometriche e piezometriche .....
- Prove di laboratorio .....
- Analisi granulometriche .....
- Prove di compressione.....
- Prove di permeabilità .....
- Prove triassiali.....
- Prove di taglio .....
- Prove di costipamento.....
- Preparazione di provini .....
- Prove in luogo .....
- Indagini geofisiche .....
- Monitoraggio rocce e frane.....

### **PARTE M - SICUREZZA**

#### **OPERE COMPIUTE**

##### **M1. SICUREZZA – OPERE PROVVISORIE**

- Andatoie e passerelle.....
- Protezione degli scavi .....
- Tettoie di protezione.....
- Baraccamenti e servizi igienico-assistenziali.....
- Segregazione delle aree di lavoro.....
- Segnaletica di sicurezza aziendale .....
- Segnalazione di cantieri stradali.....
- Sistemi per la protezione contro le cadute nel vuoto.....
- Puntellatura di strutture .....
- Ponteggi a sistema tubo-giunto.....
- Ponteggi a telaio .....
- Piani di lavoro per ponteggi.....
- Scale per ponteggi .....
- Rete di contenimento materiali per ponteggi.....
- Trabattelli .....
- Dispositivi di protezione individuale.....
- Presidi sanitari.....
- Attività di sorveglianza durante lo svolgimento dei lavori .....

## AVVERTENZE GENERALI

I prezzi riportati nei singoli capitoli sono ottenuti mediante analisi ricavate dalla composizione delle risorse elementari (mano d'opera e materiali), dei noli e dei semilavorati (malte ed impasti di calcestruzzo) e comprendono l'uso di ponteggi, trabattelli o scale, fino ad una altezza del piano di lavoro pari a 3,00 m.

Inoltre si intendono incluse nei prezzi tutte quelle dotazioni che l'impresa specializzata nell'esecuzione della attività di lavoro deve necessariamente avere nella propria organizzazione di cantiere.

Le voci relative alle opere compiute, comprendono, se non diversamente specificato, la fornitura e la posa in opera dell'articolo descritto e di eventuali accessori di montaggio necessari.

Il costo della mano d'opera del settore edile è una media calcolata sulla base di rilevamenti effettuati presso le Associazioni di categoria delle province lombarde.

Il costo della mano d'opera del settore impiantistico è rilevato presso ASSISTAL - Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e si riferisce sia al settore elettrico che a quello meccanico.

I costi dei materiali sono una media rilevata dalla elaborazione dei listini forniti dalle maggiori case produttrici, distribuite su tutto il territorio regionale. Si fa presente che i prezzi di quei materiali (es. rame, ferro, ecc) che possono subire forti oscillazioni, anche giornaliera, devono essere considerati come indicativi.

I costi dei noli sono, invece, calcolati mediante analisi ricavate dall'elaborazione di tutti i costi di consumo, manutenzione, assicurazione e ammortamento del mezzo.

In particolare, oltre a comprendere le prestazioni del personale di manovra, il prezzo viene fornito in tre modi: a caldo, a freddo con operatore, a freddo senza operatore.

La suddivisione ha lo scopo di calcolare il costo del macchinario durante le pause di lavoro, le soste forzate, il deposito, ecc.

I prezzi, quindi, si intendono informativi e medi per forniture e lavori normali di una certa consistenza. In caso di lavorazioni particolari non comprese nel presente Prezzario è indispensabile effettuare nuove analisi prezzi così come stabilito dagli artt 43 e 34 del D.P.R. 554/99.

Salvo diverse indicazioni, riportate alle singole voci, i prezzi dei materiali sono da intendersi riferiti a forniture a pie' d'opera.

Nei prezzi esposti nei capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre, sono stati considerati come inclusi nelle spese generali.

Nelle opere compiute sono evidenziate le incidenze percentuali dei componenti Mano d'opera (MO), Noli e trasporti (NO) e Materiali (MT); tali incidenze percentuali sono arrotondate, per eccesso o per difetto, all'unità.

Per questo motivo componenti con incidenze inferiori allo 0,5%, seppure presenti in analisi, non vengono evidenziati.

## **NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE**

### **Norme generale**

Qualora non sia diversamente indicato nelle singole voci d'elenco o nel capitolato speciale allegato al contratto d'appalto, le quantità delle opere eseguite sarà determinata con metodi geometrici, oppure a peso restando escluso ogni altro metodo.

### **Trasporti**

I trasporti di terre o altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume prima dello scavo, per materie in cumulo prima del carico sul mezzo di trasporto senza tener conto dell'aumento di volume che subiscono all'atto dello scavo o del carico oppure a peso con riferimento alla distanza. Con i prezzi dei trasporti s'intende compreso, qualora non sia diversamente precisato in contratto, il carico e lo scarico dei materiali dai mezzi di trasporto nonché le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente ed ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza.

### **Scavi e rinterrati**

Gli scavi si definiscono:

- a) di sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie scavate possa effettuarsi senza ricorrere a mezzi di sollevamento, ma non escludendo l'impiego di rampe provvisorie;
- b) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo venga effettuato in profondità a partire dalla superficie del terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di sbancamento, e comporti pertanto un sollevamento verticale per l'asporto delle materie scavate.

Viene di solito considerato come scavo a sezione obbligata o ristretta uno scavo che, pur rispondendo alla definizione data per lo scavo di sbancamento, abbia larghezza uguale o inferiore all'altezza. Gli scavi di sbancamento si misurano con il metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo conto del volume effettivo in loco, cioè escludendo l'aumento delle materie scavate.

Negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava moltiplicando l'area del fondo del cavo per la profondità del medesimo, misurata a partire dal punto più depresso del perimetro: la parte di scavo che eventualmente ecceda il volume così calcolato viene considerata scavo di sbancamento; in nessun caso si valuta il maggiore volume derivante da smottamenti delle pareti dello scavo. Nel caso di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i relativi volumi vengono misurati geometricamente, scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti elementari più semplici; ovvero applicando il metodo delle sezioni ragguagliate orizzontali. Per gli scavi da eseguire con l'ausilio di sbadacchiature, paratie e simili, le dimensioni per il calcolo dei volumi comprendono anche lo spessore dei legname di armatura.

Gli scavi subacquei saranno pagati a mc con le norme e modalità precedentemente prescritte e compensati con appositi sovrapprezzi nelle zone sommerse a partire dal piano orizzontale posto a quota 0,20 m sotto il livello normale delle acque nei cavi, procedendo verso il basso. Nel caso che la stazione appaltante provveda a fare eseguire i prosciugamenti dei cavi pagando a parte il nolo di motopompa, lo scavo entro i cavi così prosciugati sarà remunerato come gli scavi eseguiti all'asciutto.

### **Demolizioni e rimozioni**

Le demolizioni saranno valutate adottando l'unità di misura compatibile con l'operazione in oggetto: mc, mq, m, kg, cad.

Nei prezzi dei lavori sono compresi gli oneri relativi agli accorgimenti per non danneggiare le opere e manufatti limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i materiali di risulta per non sollevare polveri..

Le movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di risulta (scariolamenti, calo in basso, trasporti), quando non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro cubo. Nelle stime riportate È GIÀ INCLUSO l'incremento relativo all'aumento di volume del materiale sciolto.

La stima dell'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei prezzi riportati, potrà essere applicata solo nel caso di materiale sciolto proveniente da demolizioni e nelle seguenti situazioni:

- lavori in quota con avvicinamento al castello di tiro per il calo in basso con elevatore meccanico;
- trasporto, al piano di carico, fino alla zona deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia espressamente indicata dalla Direzione Lavori o necessiti comunque, per la sicurezza e l'igiene del lavoro, di un'area appropriata di raccolta)

L'applicazione di queste stime, relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovrà tener conto dei seguenti criteri:

- movimentazione con mezzi meccanici di piccole dimensioni: per trasporti effettuabili con piccole macchine di portata fino a 1 mc (dumperini, carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi percorribili con questi tipi di mezzi;

- scarriolatura: per trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano, su percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole dimensioni, considerando complessivamente sia l'eventuale tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello, effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del materiale di risulta;
- scofanatura e/o insacchettatura: per trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità operativa dell'appaltatore, non risultino praticabili altri tipi di movimentazione (percorsi non carriolabili ed impossibilità di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di mezzo meccanico).

### **Opere murarie**

In generale le opere murarie vengono misurate al vivo, cioè escludendo lo spessore degli intonaci, con l'applicazione di metodi geometrici, a volume o a superficie, come indicato nelle singole voci.

Le murature in genere saranno misurate geometricamente, a volume o a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di sezione superiore a 1 mq e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, etc. che abbiano sezione superiore a 0,25 mq. Così pure sarà fatta sempre detrazione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, etc. di strutture diverse, nonché di pietre naturali o artificiali, da pagarsi con altri prezzi di elenco.

Nei prezzi delle opere sono compresi gli oneri per la bagnatura dei materiali, la formazione di spalle, sguinci, sordini, spigoli, strombature, incassature e le murature dovranno essere perfettamente compatte, riempite di malta e concatenate tra loro nonché progredite a strati orizzontali.

Le canne fumarie, di esalazione e scarico rifiuti vengono valutate a metro lineare o cadauno come indicato dalle singole voci.

Le opere di protezione termica e acustica vengono valutate a superficie effettiva netta o a volume, a seconda delle indicazioni delle singole voci, con detrazione dei vuoti e delle zone non protette aventi superficie superiore a 0,50 mq ciascuna.

### **Tetti**

Le opere vengono valutate a volume o a superficie secondo le indicazioni delle singole voci.

Nella misurazione a superficie non si tiene conto degli abbaini, che vengono ragguagliati a semplici falde piane, né si detraggono le superfici delle zone occupate da comignoli, ciminiera, lucernari ecc. purché singolarmente non superino un metro quadrato.

Nei prezzi delle opere sono escluse le lastre di piombo, ferro o zinco per grandi converse, ecc. da porsi alle estremità delle falde intorno ai lucernari, comignoli ecc. da remunerarsi con i prezzi indicati nelle apposite voci.

Nei prezzi delle grosse armature e delle piccole orditure in legno sono compensate le ferramenta, catramatura, chioderia, staffe, bulloni, cravatte ecc.

### **Opere da lattoniere**

Le opere da lattoniere quali canali di gronda, scossaline, converse, pluviali, ecc. saranno misurate a peso o a metro secondo quanto specificato nelle singole voci.

I pezzi speciali sono compensati a parte e valutati cadauno. Nei prezzi a metro sono comprese le sovrapposizioni; la fornitura in opera di grappe, cravatte, ecc. ove non diversamente indicato è compresa nel prezzo dell'opera. I tubi di ghisa e di piombo saranno valutati a peso; le tubazioni in gres ceramico, di cloruro di polivinile, di acciaio sottile smaltato saranno valutate a metro, misurato sull'asse della tubazione.

### **Impermeabilizzazioni**

Le opere vengono valutate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle parti non impermeabilizzate aventi singolarmente superficie superiore a 0,50 mq.

Nei prezzi delle opere sono compresi oltre gli oneri assicurativi sugli infortuni sul lavoro, ecc., anche quelli relativi alla loro esecuzione con quell'ordine e quelle precauzioni idonee a non danneggiare le restanti opere e manufatti, a non arrecare disturbi o molestie, a bagnare i materiali di risulta per non sollevare polvere nonché a guidarli e trasportarli in basso.

### **Pali e trivellazioni**

Per pali eseguiti in opera la lunghezza viene misurata dal fondo del foro al piano di intradosso della struttura di fondazione ovvero, in casi particolari, al piano di inizio della perforazione. Qualora la perforazione venga eseguita prima dello scavo occorrente ad impostare le strutture di fondazione e perciò la parte superiore non venga completata con il getto (perforazione a vuoto) questa parte va stimata separatamente. Per pali prefabbricati, la fornitura e la esecuzione a pie' d'opera vengono valutate in base alle lunghezze effettive prima dell' infissione, mentre per l'infissione si tiene conto soltanto della parte effettivamente infissa.

### **Conglomerati cementizi e ferro per cemento armato**

I conglomerati per le strutture in cemento armato si valutano a volume effettivo, cioè senza detrazione del volume occupato dalle armature.

La valutazione delle armature viene effettuata a peso, sia con pesatura diretta degli elementi tagliati e sagomati secondo i disegni esecutivi, sia applicando alle lunghezze degli elementi stessi i pesi unitari riportati nei più accreditati manuali.

Le casseforme si valutano secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono compensate anche la piccola puntellatura e le armature di sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze superiori si applica l'apposito sovrapprezzo.

### **Solai in cemento armato**

I solai in cemento armato senza laterizi o elementi di materiale diverso vengono valutati al metro cubo come ogni altra opera in cemento armato.

Per i solai misti nel prezzo si intende compreso l'onere delle casseforme e delle armature di sostegno per una altezza non superiore a 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio; per altezze superiori si applica l'apposito sovrapprezzo.

Nei prezzi dei citati solai è compreso l'onere dello spianamento superiore per darli finiti e pronti per la pavimentazione.

### **Opere in vetrocemento**

Le strutture vengono valutate a superficie effettiva netta cioè non comprendono le strutture di sostegno come muri, cordoli, travi ecc.

### **Massetti, sottofondi, vespai, drenaggi**

Le opere vengono valutate a volume effettivo ad eccezione dei vespai in laterizio da pagarsi a superficie effettiva.

I terreni di sostegno di vespai e drenaggi dovranno essere ben costipati per evitare qualsiasi cedimento ed il pietrame dovrà essere collocato a mano e di idonea pezzatura. Per i vespai si dovrà creare, con adatto pietrame, una rete sufficiente di cunicoli comunicanti tra loro e con l'esterno per assicurare il ricambio d'aria.

### **Pavimenti**

La misurazione dei pavimenti, ad eccezione di quelli di marmo, si sviluppa secondo le superfici in vista e perciò senza tenere conto delle parti comunque incassate o effettivamente sotto intonaco; si detraggono altresì le zone non pavimentate, purché di superficie superiore a 0,50 mq ciascuna. A lavoro ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare perfettamente piane e con quelle pendenze richieste dalla stazione appaltante; i pavimenti dovranno risultare privi di macchie di sorta, e della benché minima ineguaglianza tra le connessioni dei diversi elementi a contatto. Per la valutazione dei pavimenti in marmo vedere Opere in pietra da taglio.

### **Opere in pietra**

Per le categorie da valutarsi a superficie questa si ottiene sommando le superfici dei minimi rettangoli o quadrati circoscrivibili a ciascun pezzo.

Per le categorie da valutarsi a sviluppo lineare questo si misura in opera, senza tenere conto di eventuali incamerazioni, incastri o simili.

Per le categorie da valutarsi a volume questo si ottiene sommando i volumi dei minimi parallelepipedi circoscrivibili a ciascun pezzo.

### **Rivestimenti**

La misurazione dei rivestimenti, ad eccezione di quelli in marmo, si sviluppa secondo le superfici effettivamente in vista.

A lavoro ultimato la superficie dei rivestimenti deve risultare verticale, ed i rivestimenti privi di macchie di sorta e della benché minima ineguaglianza tra le connessioni dei diversi elementi a contatto.

Nei prezzi sono compresi la fornitura in opera di tutti i pezzi speciali inerenti ai singoli tipi di rivestimento, che vengono computati nelle misurazioni.

### **Intonaci**

Gli intonaci su muri o strutture di spessore superiore a 15 cm si misurano vuoto per pieno, intendendosi così compensate le riquadrature dei vani, degli aggetti, delle lesene ecc. le cui superfici non vengono sviluppate; fatta eccezione tuttavia per i vani di superficie superiore a 4 mq per i quali si detrae la superficie del vano, ma si valuta la riquadratura.

Per gli intonaci su pareti di spessore inferiore a 15 cm si detraggono tutte le superfici dei vuoti e si valutano le riquadrature.



Gli intonaci su soffitti inclinati, volte, cupole ecc. vengono valutati secondo la superficie effettiva di applicazione.

### **Controsoffitti**

La misurazione dei controsoffitti si sviluppa secondo le superfici effettive di applicazione.

### **Opere da falegname**

Per i serramenti da valutarsi a superficie questa viene misurata su una sola faccia in base alle dimensioni esterne del telaio fisso, qualora non sia indicato diversamente; anche per le parti centinate si assumono le superfici effettive geometriche; nelle misurazioni non si considerano invece le sporgenze (zampini e simili) da incassare per il fissaggio dei singoli serramenti.

Per gli elementi da valutarsi a sviluppo lineare questo si misura sul perimetro esterno (linea di massimo sviluppo).

### **Opere da fabbro**

Le opere ed i serramenti metallici vengono valutati a superficie su una sola faccia in base alle dimensioni esterne del telaio fisso qualora non sia indicato diversamente oppure a peso come indicato nelle singole voci. Per tutti gli elementi da valutare a peso questo si intende riferito all'elemento finito in opera, con esclusione di qualsiasi sfrido.

Nei prezzi delle serrande ed avvolgibili metallici non sono computate le sovrapposizioni, da valutarsi anch'esse come superficie effettiva.

### **Opere da vetraio**

Le misure si intendono riferite alle superfici effettive di ciascun elemento posto in opera. Per gli elementi di forma non rettangolare o quadrata si assume la superficie del minimo rettangolo circoscrivibile.

### **Opere da pittore**

Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte ecc. si misurano secondo le superfici effettive, senza però tenere conto delle superfici laterali di risalti, lesene o simili che abbiano sporgenze non superiori a 5 cm. Per muri di spessore superiore a 15 cm le superfici tinteggiate si valutano vuoto per pieno, a compenso delle riquadrature dei vani, che non vengono computate a parte: si detraggono tuttavia i vuoti aventi superfici superiori a 4,00 mq cadauno, computando a parte le relative riquadrature. Per muri fino allo spessore di 15 cm si detraggono invece i vuoti di qualsiasi dimensione, computando a parte le relative riquadrature.

Le verniciature su superfici murarie o simili si misurano con gli stessi criteri sopra indicati per le tinteggiature; sulle opere metalliche, in legno o simili, si valutano convenzionalmente applicando i seguenti coefficienti alle superfici dei singoli elementi di cui appresso, s'intendono eseguite su ambo le facce e misurate in proiezione retta, cioè senza tenere conto di spessori, scorniciature ecc.

- a) opere metalliche di tipo semplice (grandi vetrate, lucernari, serrande avvolgibili a maglia e simili): 0,75;
- b) opere metalliche normali (cancelli, anche riducibili, ringhiere, parapetti, inferriate, ecc.): 1,0;
- c) opere metalliche ornate: 1,5;
- d) serramenti vetrati normali (finestre, porte finestre, porte a vetri, sportelli a vetri, ecc.): 1,0;
- e) persiane alla romana e cassettoni, serrande avvolgibili in lamiera: 3,0;
- f) persiane avvolgibili: 2,5;
- g) lamiere ondulate, serrande metalliche e simili: 2,5;
- h) porte, bussole, sportelli, controportelli ecc.: 2,0.

Con l'anzidetta misurazione si intende compensata la verniciatura degli elementi accessori come guide, apparecchi a sporgere e di manovra, sostegni, grappe e in genere piccole opere di ancoraggio, sostegno ecc. Per i serramenti le superfici a cui si applicano i sovraindicati coefficienti sono quelle misurate, caso per caso, secondo le norme riportate ai relativi Capitoli.

### **Lavori stradali**

Le opere vengono valutate a superficie o a volume a seconda delle indicazioni delle singole voci con tutti gli oneri, obblighi, ecc., specificati nei singoli prezzi stabiliti.

### **Opere a verde**

Le opere vengono valutate a mq, a mc, a kg, a unità, come indicato nelle singole voci.

### **Impianti elettrici e impianti speciali**

I prezzi esposti sono stati elaborati per dare una guida nella valutazione degli impianti elettrici e degli impianti speciali in edifici di nuova costruzione, realizzati con tipologia tradizionale.

I prezzi si riferiscono alla media di mercato, in relazione a condizioni di base che devono essere tenute presenti, poiché alterazioni a dette condizioni determinano variazioni, anche sensibili, nei prezzi di vendita.

Gli impianti elettrici s'intendono eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle leggi e norme vigenti, nonché in base alle disposizioni emanate dai vari enti preposti.

Tutti i materiali s'intendono dotati di marchio di qualità.

I prezzi includono le verifiche previste dalle norme, collaudi con relativo certificato, garanzia e disegni finali esecutivi.

I prezzi non comprendono le opere non specifiche del settore, quali:

- opere civili in genere, ed opere provvisoria;
- opere da carpentiere, fabbro, di verniciatura;
- magazzino, spogliatoi, locali igienici e guardiania;
- energia elettrica per l'esecuzione dei lavori e collaudi.

### Impianti elettrici negli edifici residenziali

Nel presente capitolo, relativamente alle opere compiute, vengono proposte due metodologie per la valutazione delle stesse:

- metodo analitico, a partire dai costi dei singoli componenti;
- metodo sintetico, del tipo a punto luce, punto comando, punto presa,...

Il metodo sintetico rispetto all'analitico offre indubbi vantaggi in ordine a rapidità di redazione di stime, ma l'adozione dello stesso per impianti in luoghi diversi per destinazione d'uso (es. terziario) o in edifici residenziali particolari per tipologia o per metratura, può condurre a risultati che si scostano anche fortemente da quelli ottenibili tramite una valutazione analitica. Gli impianti presi a base di valutazione per il metodo sintetico si intendono del tipo incassato e comprendono la quotaparte misurata a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, quest'ultima esclusa. Gli impianti, realizzati con cavi N07VK di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, sono posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguento serie pesante ed includono scatole, morsetterie, supporti, coperchi e quant'altro per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Tutti gli apparecchi, si intendono del tipo componibile serie media con placche di finitura in resina, fissati su supporti plastici per scatole da incasso a parete. Sono escluse dalla valutazione tutte le opere non specifiche del settore già menzionate.

In particolare per punto luce doppio si intende quello necessario all'installazione di un apparecchio a gruppi di lampade ad accensione separata, così come il doppio comando (interruttore, deviatore, invertitore) è da riferirsi al comando di detto punto luce da uno stesso punto.

### Impianti elettrici in bassa tensione

I prezzi esposti nella sezione opere compiute relativi a cavi e condotti possono essere ridotti sulla base delle tabelle riportate di seguito, qualora la posa del singolo cavo unipolare o della conduttura sia resa più agevole dal fatto di avere percorsi paralleli del medesimo componente. Per i cavi fino a 16 mmq inclusi, tale riduzione viene tenuta in debito conto, per media statistica, nel prezzo esposto.

#### Cavo unipolare

	N° di cavi			
	2	3	4	5
Da 25 mmq	0,95	0,92	0,90	0,85
da 35 a 95 mmq	0,97	0,94	0,92	0,90
oltre 120 mmq	0,98	0,96	0,95	0,94

#### Condutture plastiche interrate

	N° di condutture			
	2	3	4	5
Ø < 50 mm	0,82	0,78	0,75	0,72
Ø da 63 mm a 110 mm	0,86	0,82	0,78	0,75

Le voci relative al paragrafo quadri elettrici, si riferiscono alla sola fornitura in opera della struttura escludendo il cablaggio delle apparecchiature da alloggiarvi. Per computare il prezzo complessivo per la fornitura in opera di un quadro elettrico completo occorre aggiungere al prezzo della carpenteria quello delle singole apparecchiature, nel prezzo delle quali si intende incluso ogni onere per il cablaggio delle stesse.

### Impianti tecnologici

Nelle opere compiute relative a:

- apparecchi sanitari, questi sono da intendersi forniti e posati in opera compresi gli allacciamenti alle reti di approvvigionamento e di scarico.
- Caldaie, queste sono da intendersi fornite e poste in opera compresi tutti gli allacciamenti alle reti (gas, acqua, circuito di riscaldamento) e complete di relative valvole di intercettazione.

# **MANODOPERA**

<b>M0. MANODOPERA</b>			
<b>M01001</b>	IV livello edile	ora	<b>35,56</b>
<b>M01002</b>	Specializzato edile	ora	<b>33,84</b>
<b>M01003</b>	Qualificato edile	ora	<b>31,59</b>
<b>M01004</b>	Comune edile	ora	<b>28,65</b>
<b>M01005</b>	Installatore 5a categoria	ora	<b>29,28</b>
<b>M01006</b>	Installatore 4a categoria	ora	<b>27,44</b>
<b>M01007</b>	Installatore 3a categoria	ora	<b>26,20</b>
<b>M01008</b>	Installatore 2a categoria	ora	<b>23,78</b>
<b>N.B.</b>	Le voci relative agli installatori sono da riferirsi sia agli impianti elettrici che a quelli meccanici		

**NOLI**

<b>N0. NOLI</b>			
NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA			
Autocarro ribaltabile:			
<b>N04001</b>	portata 10.000 kg:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>80,03</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>48,07</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>14,35</b>
<b>N04002</b>	da 15 mc:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>117,76</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>66,09</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>32,37</b>
<b>N04003</b>	da 18 mc:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>134,18</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>73,78</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>40,06</b>
Autocarro a cassone fisso:			
<b>N04004</b>	4 x 4 con gruetta:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>57,52</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>44,73</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>11,01</b>
<b>N04005</b>	con gru da 8.500 kg:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>84,64</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>50,70</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>16,98</b>
<b>N04006</b>	portata 2.500 kg:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>51,05</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>38,35</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>4,62</b>
<b>N04007</b>	portata 4.000 kg:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>54,72</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>39,43</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>5,71</b>
<b>N04008</b>	Autoarticolato della portata di 25 mc:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>150,65</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>86,08</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>52,35</b>
Dumper:			
<b>N04009</b>	articolato da 23.000 kg:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>101,08</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>60,42</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>26,69</b>
<b>N04010</b>	rigido da 35.000 kg:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>140,29</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>74,36</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>40,63</b>
Pala caricatrice gommata:			
<b>N04011</b>	90 hp, capacità benna 1,2-1,4 mc:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>61,67</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>46,14</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>12,43</b>
<b>N04012</b>	105 hp, capacità benna 1,4-1,7 mc:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>66,20</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>48,69</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>14,97</b>
Pala caricatrice cingolata:			
<b>N04013</b>	70 hp, capacità benna 1 mc:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>55,79</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>44,05</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>10,32</b>
<b>N04014</b>	90 hp, capacità benna 1,2 mc:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>62,35</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>47,62</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>13,89</b>
<b>N04015</b>	120 hp, capacità benna 1,5-1,8 mc:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>74,47</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>52,91</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>19,18</b>
<b>N04016</b>	160 hp, capacità benna 1,9-2,5 mc:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>87,91</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>58,87</b>

c	a freddo senza operatore	ora	25,14
	Minipala gommata o skid loaders:		
<b>N04017</b>	45 hp:		
a	a caldo	ora	48,68
b	a freddo con operatore	ora	41,85
c	a freddo senza operatore	ora	8,12
<b>N04018</b>	65 hp:		
a	a caldo	ora	53,43
b	a freddo con operatore	ora	43,86
c	a freddo senza operatore	ora	10,13
	Terna:		
<b>N04019</b>	80 hp:		
a	a caldo	ora	58,30
b	a freddo con operatore	ora	44,87
c	a freddo senza operatore	ora	11,24
<b>N04020</b>	100 hp:		
a	a caldo	ora	67,84
b	a freddo con operatore	ora	48,84
c	a freddo senza operatore	ora	15,11
	Motolivellatrice (motorgrader):		
<b>N04021</b>	100 hp:		
a	a caldo	ora	59,64
b	a freddo con operatore	ora	44,97
c	a freddo senza operatore	ora	11,24
<b>N04022</b>	125 hp, peso 11.630 kg:		
a	a caldo	ora	71,04
b	a freddo con operatore	ora	48,63
c	a freddo senza operatore	ora	14,90
	Escavatore idraulico cingolato da:		
<b>N04023</b>	12.000 kg, capacità benna 0,9 mc:		
a	a caldo	ora	54,07
b	a freddo con operatore	ora	43,96
c	a freddo senza operatore	ora	10,24
<b>N04024</b>	17.000 kg, capacità benna 1,0 mc:		
a	a caldo	ora	61,30
b	a freddo con operatore	ora	46,50
c	a freddo senza operatore	ora	12,77
<b>N04025</b>	21.000 kg, capacità benna 1,1 mc:		
a	a caldo	ora	70,38
b	a freddo con operatore	ora	49,69
c	a freddo senza operatore	ora	15,96
<b>N04026</b>	25.000 kg, capacità benna 1,4 mc:		
a	a caldo	ora	77,92
b	a freddo con operatore	ora	50,06
c	a freddo senza operatore	ora	16,33
<b>N04027</b>	30.000 kg, capacità benna 2 mc:		
a	a caldo	ora	89,33
b	a freddo con operatore	ora	51,29
c	a freddo senza operatore	ora	17,56
<b>N04028</b>	47.000 kg, capacità benna 3 mc:		
a	a caldo	ora	119,59
b	a freddo con operatore	ora	61,29
c	a freddo senza operatore	ora	27,56
<b>N04029</b>	17.000 kg, con martello demolitore da 500 kg:		
a	a caldo	ora	74,01
b	a freddo con operatore	ora	58,47
c	a freddo senza operatore	ora	24,74
<b>N04030</b>	25.000 kg, con martello demolitore da 1.100 kg:		
a	a caldo	ora	101,44
b	a freddo con operatore	ora	71,96
c	a freddo senza operatore	ora	38,23
<b>N04031</b>	30.000 kg, con martello demolitore da 1.500 kg:		
a	a caldo	ora	115,71
b	a freddo con operatore	ora	75,48
c	a freddo senza operatore	ora	41,75
<b>N04032</b>	47.000 kg, con martello demolitore da 2.000 kg:		
a	a caldo	ora	164,33
b	a freddo con operatore	ora	103,60
c	a freddo senza operatore	ora	69,87
	Escavatore idraulico gommato da:		
<b>N04033</b>	14.000 kg, capacità benna 0,7 mc:		
a	a caldo	ora	57,63

<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>47,49</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>15,28</b>
<b>N04034</b>	18.000 kg, capacità benna 1 mc:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>69,92</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>52,42</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>20,21</b>
	Trattore agricolo gommato:		
<b>N04035</b>	50 hp:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>43,73</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>36,19</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>3,98</b>
<b>N04036</b>	65 hp:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>45,31</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>36,46</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>4,25</b>
<b>N04037</b>	75 hp:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>48,49</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>37,19</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>4,98</b>
<b>N04038</b>	90 hp, con benna da 1,2 mc:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>52,73</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>37,65</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>5,44</b>
	NOLI PER SONDAGGI E PERFORAZIONI		
	Perforatrice:		
<b>N04039</b>	micropali diametro 130 mm:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>84,50</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>47,39</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>11,98</b>
<b>N04040</b>	micropali diametro 250 mm:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>100,20</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>53,51</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>18,1</b>
	Sonda cingolata da:		
<b>N04041</b>	5.000 kg:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>88,93</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>49,52</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>14,11</b>
<b>N04042</b>	15.000 kg:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>104,50</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>54,94</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>19,53</b>
	Rotary (trivella):		
<b>N04043</b>	idraulico da 10.000 kgm:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>101,51</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>70,70</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>38,49</b>
<b>N04044</b>	idraulico da 16.000 kgm:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>115,86</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>79,33</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>47,12</b>
	NOLI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI		
	Autobetoniera da:		
<b>N04045</b>	9 mc resi:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>86,36</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>45,12</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>12,92</b>
<b>N04046</b>	Betoniera ad azionamento elettrico, funzionante, escluso manovratore:		
<b>a</b>	capacità 250 l	ora	<b>1,92</b>
<b>b</b>	capacità 350 l	ora	<b>2,06</b>
<b>c</b>	capacità 500 l	ora	<b>2,38</b>
	NOLI PER PONTEGGI E MEZZI DI SOLLEVAMENTO		
<b>N04047</b>	Ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, tavolati metallici, tavole fermapiede, chiusure di testate, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa e mantovane parasassi installate ogni 14 m di altezza. Valutato a mq di proiezione prospettica di facciata per ogni mese di noleggio:		
<b>a</b>	per noleggio di un mese	mq	<b>2,61</b>
<b>b</b>	per noleggio fino a quattro mesi	mq	<b>1,98</b>
<b>c</b>	per noleggio superiore a quattro mesi	mq	<b>1,54</b>



<b>N04048</b>	Ponteggio completo, sistema tubo-giunto, compresi tavolati metallici, tavole fermapiede, chiusure di testate, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa e mantovane parasassi installate ogni 14 m di altezza. Valutato a mq di proiezione prospettica di facciata per ogni mese di noleggio, secondo le seguenti tipologie di utilizzo considerate:		
<b>a</b>	per realizzazioni di limitata difficoltà (facciate normali, ecc.) con un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto	mq	<b>2,46</b>
<b>b</b>	per realizzazioni di media difficoltà (piazzole di carico, ecc.) con un utilizzo di 2,2 giunti/mq e di 1,5 m di tubo per giunto	mq	<b>2,55</b>
<b>c</b>	per realizzazioni di elevata difficoltà (lavori di restauro, centine, ecc.) con un utilizzo di 3,5 giunti/mq e di 1,1 m di tubo per giunto	mq	<b>2,92</b>
<b>N04049</b>	Ponteggio completo, composto da elementi tubolari zincati a caldo con montanti provvisti ad intervalli di 50 cm, di collegamenti ortogonali ad otto vie ad incastro rapido con possibilità di realizzazione campate di 1 m, 1,8 m, 2,5 m; compresi tavolati metallici, tavole fermapiede, chiusure di testate, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa e mantovane parasassi installate ogni 14 m di altezza. Valutato a mq di proiezione prospettica di facciata per ogni mese di noleggio	mq	<b>2,07</b>
<b>N04050</b>	Scale per ponteggi da cantiere, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti. Per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; valutata a m di altezza per ogni mese di noleggio	m	<b>35,95</b>
<b>N04051</b>	Elemento di ponteggio, sistema tubo-giunto, per la realizzazione di speroni di contenimento di strutture pericolanti, con utilizzo di 11 giunti/mq e 1,1 m di tubo per giunto. Valutato a mq di proiezione prospettica per ogni mese di noleggio	mq	<b>4,64</b>
	Piattaforma aerea a compasso:		
<b>N04052</b>	altezza 15 m:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>45,88</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>38,63</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>6,42</b>
	Piattaforma semovente con braccio telescopico:		
<b>N04053</b>	altezza 18 m:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>54,95</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>45,61</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>13,4</b>
<b>N04054</b>	altezza 28 m:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>65,44</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>50,13</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>17,92</b>
	Piattaforma telescopica su autocarro:		
<b>N04055</b>	altezza 34 m:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>62,77</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>41,29</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>9,08</b>
<b>N04056</b>	altezza 56 m:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>94,51</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>53,77</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>21,56</b>
	Autogrù da:		
<b>N04057</b>	20.000 kg:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>63,45</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>47,3</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>15,09</b>
<b>N04058</b>	25.000 kg:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>66,68</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>47,50</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>15,29</b>
<b>N04059</b>	30.000 kg:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>72,38</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>48,98</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>16,77</b>
	Gru a torre:		
<b>N04060</b>	sbraccio 31 m, portata 2.200 kg, altezza 31 m, esclusi montaggio, smontaggio e opere provvisionali (binari, ballast, ecc.):		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>45,8</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>38,78</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>6,58</b>
<b>N04061</b>	sbraccio 31 m, portata 2.400 kg, altezza 37 m, esclusi montaggio, smontaggio e opere provvisionali (binari, ballast, ecc.):		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>45,89</b>

<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>39,36</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>7,15</b>
<b>N04062</b>	sbraccio 42 m, portata 2.600 kg, altezza 43 m, esclusi montaggio, smontaggio e opere provvisionali (binari, ballast, ecc.):		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>64,42</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>43,06</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>10,85</b>
	NOLI PER OPERE STRADALI		
	Finitrice:		
<b>N04063</b>	larghezza 8 m:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>124,28</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>74,73</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>42,52</b>
<b>N04064</b>	larghezza 4,5 m:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>102,96</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>62,89</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>30,68</b>
	Rullo compattatore:		
<b>N04065</b>	vibrante, peso 4.000 kg per asfalto:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>49,39</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>35,67</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>3,46</b>
<b>N04066</b>	vibrante, peso 15.000 kg per asfalto:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>70,82</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>43,33</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>11,12</b>
	NOLI AUSILIARI		
<b>N04067</b>	Motocompressore carrellato 7 ate:		
<b>a</b>	della potenza di 5.000 l/min a caldo	ora	<b>16,13</b>
<b>b</b>	della potenza di 7.500 l/min a caldo	ora	<b>20,29</b>
<b>c</b>	della potenza di 10.000 l/min a caldo	ora	<b>26,35</b>
<b>N04068</b>	Motosega:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>30,41</b>
<b>b</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>1,11</b>
	NOLI PER OPERE DI GIARDINAGGIO		
<b>N04069</b>	Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice, motoirroratrice, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego, a caldo	ora	<b>34,5</b>
<b>N04070</b>	Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice, motoirroratrice senza seduta, motoaspiratore e motopompa da 7 a 15 kW, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego, a caldo	ora	<b>38,00</b>
	Pompa per calcestruzzo:		
<b>N04071</b>	carrellata da 30 mc:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>58,73</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>41,74</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>9,53</b>
<b>N04072</b>	carrellata da 60 mc:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>73,77</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>44,84</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>12,63</b>
<b>N04073</b>	carrellata da 80 mc:		
<b>a</b>	a caldo	ora	<b>108,91</b>
<b>b</b>	a freddo con operatore	ora	<b>50,83</b>
<b>c</b>	a freddo senza operatore	ora	<b>18,63</b>

# **CAPITOLO I**

## **LAVORI ED OPERE EDILI**

**PARTE A – OPERE EDILI**

**MATERIALI**

<b>PARTE A - OPERE EDILI</b>			
<b>A1. MOVIMENTI DI TERRA</b>			
LEGNAMI D'OPERA IN ABETE			
<b>A13001</b>	Travi uso Trieste	mc	€ 187,59
<b>A13002</b>	Morali:		
	a sezione 8 x 8 cm, 10 x 10 cm	mc	€ 291,58
	b sezione 4 x 8 cm	mc	€ 311,73
	c sezione 4 x 4 cm, 5 x 5 cm	mc	€ 309,14
<b>A13003</b>	Cantinelle	mc	€ 306,76
<b>A13004</b>	Bordonali	mc	€ 265,65
<b>A13005</b>	Tavolame:		
	a assortimento III/IV	mc	€ 294,43
	b assortimento IV/V	mc	€ 263,30
	c da ponte spessore 40 ÷ 50 mm, lunghezza 4 m	mc	€ 282,94
<b>A13006</b>	Sottomisure centinate di classe III/IV:		
	a lunghezza 4 ÷ 4,5 m	mc	€ 246,36
	b lunghezza 3 ÷ 3,5 m	mc	€ 208,36
	c lunghezza 2 ÷ 2,5 m	mc	€ 191,23
	d lunghezza 1 ÷ 1,5 m	mc	€ 180,14
<b>A13007</b>	Sovrapprezzo per piallature	m <sup>2</sup>	€ 6,36
<b>A13008</b>	Puntelli tondi per armatura	mc	€ 278,30
<b>A3. MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER C.A.</b>			
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO			
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni della norma UNI EN 206-1/01, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere:			
<b>A33001</b>	classe di lavorabilità S4 (fluida) e classe di esposizione XC1:		
	a C25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> )	mc	€ 99,00
	b C28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> )	mc	€ 103,84
	c C32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )	mc	€ 109,12
	d C35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )	mc	€ 113,52
<b>A33002</b>	classe di lavorabilità S4 (fluida) e classe di esposizione XC2:		
	a C25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> )	mc	€ 99,44
	b C28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> )	mc	€ 104,28
	c C32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )	mc	€ 109,56
	d C35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )	mc	€ 113,96
MATERIALI METALLICI			
<b>A33003</b>	Ferro tondo in barre per cemento armato, qualità Fe B 44 K o B450C, controllato in stabilimento o prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. (prezzo base + extra):		
	a diametro 6 mm	100 kg	€ 96,77
	b diametro 8 mm	100 kg	€ 90,45
	c diametro 10 mm	100 kg	€ 87,29
	d diametro 12 mm	100 kg	€ 86,65
	e diametro 14 ÷ 30 mm	100 kg	€ 86,02
	f diametro 32 mm	100 kg	€ 87,92
	g diametro 34 ÷ 36 mm	100 kg	€ 89,18
	h diametro 40 mm	100 kg	€ 89,18
<b>A33004</b>	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità FeB 44 K o B450A, controllato in stabilimento o prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. (prezzo base + extra), dei seguenti diametri:		
	a diametro 5 mm	100 kg	€ 79,06
	b diametro 6 mm	100 kg	€ 77,80
	c diametro 8 mm	100 kg	€ 77,17
	d diametro 10 mm	100 kg	€ 77,17
	e diametro 12 mm	100 kg	€ 79,06
<b>A33005</b>	Filo di ferro, (prezzo base + extra):		
	a cotto nero n. 5 (1 mm)	kg	€ 1,63

<b>b</b>	cotto nero n. 13 (2 mm)	kg	€ 1,45
<b>c</b>	cotto nero n. 17 (3 mm)	kg	€ 1,43
<b>d</b>	cotto zincato n. 5 (1 mm)	kg	€ 1,96
<b>e</b>	cotto zincato n. 13 (2 mm)	kg	€ 1,57
<b>f</b>	cotto zincato n. 17 (3 mm)	kg	€ 1,54
	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO		
<b>A33006</b>	Fluidificante:		
<b>a</b>	da 20 ÷ 25 kg normale	kg	€ 1,47
<b>b</b>	da 20 ÷ 25 kg ritardante	kg	€ 1,67
<b>c</b>	da 5 kg impermeabilizzante	kg	€ 2,28
<b>A33007</b>	Superfluidificante in bidoni da 20 ÷ 25 kg:		
<b>a</b>	ad ampio spettro	kg	€ 2,00
<b>b</b>	accelerante	kg	€ 2,00
<b>c</b>	ritardante	kg	€ 1,86
<b>A33008</b>	Schiumogeno coadiuvante di pompaggio per riempimenti fluidi e calcestruzzi alleggeriti, in confezioni da 0,5 kg	kg	€ 8,54
<b>A33009</b>	Reattivo a base di microsilica per alta durabilità, in sacchi da 15 kg	kg	€ 1,62
<b>A33010</b>	Areante stabilizzante in bidoni da 20 ÷ 25 kg	kg	€ 3,23
<b>A33011</b>	Antigelo senza cloruri, normale, in bidoni da 5 ÷ 7 kg	kg	€ 1,37
	LEGANTI		
<b>A33012</b>	Calce:		
<b>a</b>	idratata in polvere, in sacchi	100 kg	€ 12,23
<b>b</b>	idraulica, in sacchi	100 kg	€ 11,14
<b>A33013</b>	Gesso, in sacchi da 50 kg:		
<b>a</b>	comune da muro	100 kg	€ 12,14
<b>b</b>	scagliola	100 kg	€ 15,18
<b>A33014</b>	Cemento grigio:		
<b>a</b>	tipo 32.5 R in sacchi da 25 kg	100 kg	€ 15,43
<b>b</b>	tipo 32.5 R sfuso	100 kg	€ 12,31
<b>c</b>	tipo 42.5 R in sacchi da 25 kg	100 kg	€ 16,76
<b>d</b>	tipo 42.5 R sfuso	100 kg	€ 13,51
<b>A33015</b>	Cemento bianco, in sacchi da 25 kg:		
<b>a</b>	tipo 32.5	100 kg	€ 23,28
<b>b</b>	tipo 42.5	100 kg	€ 24,79
<b>c</b>	tipo 52.5	100 kg	€ 29,47
	INERTI		
<b>A33016</b>	Inerti:		
<b>a</b>	pietrisco ordinario	mc	€ 18,25
<b>b</b>	pietrisco mezzano	mc	€ 20,66
<b>c</b>	pietrischetto	mc	€ 20,66
<b>d</b>	sabbia di cava, lavata e vagliata	mc	€ 22,74
<b>e</b>	sabbia di cava, lavata e non vagliata	mc	€ 21,14
<b>f</b>	sabbia di fiume, lavata e vagliata	mc	€ 28,12
<b>g</b>	graniglia in sacchi	100 kg	€ 8,30
<b>h</b>	polvere di marmo	100 kg	€ 8,30
<b>i</b>	materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero (secondo DM 5/2/1998, allegato 1, punto 7.1.3)	mc	€ 8,30
	<b>A4. OPERE DI SOTTOFONDO</b>		
	INERTI		
<b>A43001</b>	Scheggioni di cava (scapoli), di tufo o di natura calcarea (franco cava)	mc	€ 10,84
<b>A43002</b>	Materiale da sottofondo, (franco cava):		
<b>a</b>	grettoni di pozzolana	mc	€ 8,36
<b>b</b>	ciottoli di fiume o di cava	mc	€ 15,18
<b>c</b>	ghiaione	mc	€ 15,81
	<b>A5. SOLAI</b>		
	LATERIZI		
<b>A53001</b>	Pignatte:		
<b>a</b>	altezza 12 cm	cad	€ 0,90
<b>b</b>	altezza 14 cm	cad	€ 0,90
<b>c</b>	altezza 16 cm	cad	€ 0,90
<b>d</b>	altezza 18 cm	cad	€ 0,90

e	altezza 20 cm	cad	€ 0,90
f	altezza 22 cm	cad	€ 1,09
g	altezza 25 cm	cad	€ 1,09
<b>A53002</b> Tavelloni forati:			
a	50/100 x 6 x 25 cm	mq	€ 4,52
b	110 x 6 x 25 cm	mq	€ 4,66
c	120 x 6 x 25 cm	mq	€ 4,72
d	130 x 6 x 25 cm	mq	€ 5,11
e	140 x 6 x 25 cm	mq	€ 5,11
f	150 x 6 x 25 cm	mq	€ 5,50
g	160 x 6 x 25 cm	mq	€ 5,50
h	170 x 6 x 25 cm	mq	€ 5,96
i	180 x 6 x 25 cm	mq	€ 5,96
j	200 x 6 x 25 cm	mq	€ 6,41
<b>A53003</b> Tavelle:			
a	40 x 3 x 25 cm	mq	€ 5,16
b	50 x 3 x 25 cm	mq	€ 4,95
c	60 x 3 x 25 cm	mq	€ 4,95
d	100 x 4 x 25 cm	mq	€ 5,28
<b>A6. OPERE MURARIE</b>			
MATTONI IN LATERIZIO			
<b>A63001</b> Mattoni pieni e semipieni:			
a	mattoni pieni comuni	cad	€ 0,28
b	mattoni pieni tipo Milano 6 x 11 x 23 cm	cad	€ 0,28
c	mattoni semipieni 6 x 12 x 25 cm	cad	€ 0,19
d	mattoni semipieni 12 x 12 x 25 cm (doppio UNI), peso 3,2 kg/cad	cad	€ 0,33
e	mattoni semipieni 12 x 12 x 25 cm (doppio UNI), peso 3,9 kg/cad	cad	€ 0,37
<b>A63002</b> Mattoni forati:			
a	5 x 14 x 28 cm	cad	€ 0,23
b	8 x 14 x 28 cm	cad	€ 0,22
c	8 x 25 x 25 cm	cad	€ 0,29
d	10 x 14 x 28 cm	cad	€ 0,25
e	12 x 25 x 25 cm	cad	€ 0,46
LATERIZI IN BLOCCHI TERMOISOLANTI			
Laterizio alveolato in blocchi forati termoisolanti, percentuale di foratura 60 + 70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:			
<b>A63003</b> con giacitura a fori orizzontali:			
a	12,5 x 25 x 25 cm	cad	€ 0,62
b	15 x 25 x 25 cm	cad	€ 0,77
c	20 x 25 x 25 cm	cad	€ 0,96
d	25 x 25 x 25 cm	cad	€ 1,10
e	30 x 25 x 25 cm	cad	€ 1,28
f	35 x 25 x 25 cm	cad	€ 1,53
g	37 x 25 x 25 cm	cad	€ 1,61
<b>A63004</b> con giacitura a fori verticali:			
a	15 x 35 x 25 cm	cad	€ 1,23
b	20 x 35 x 25 cm	cad	€ 1,42
c	30 x 25 x 25 cm	cad	€ 1,45
<b>A63005</b> Laterizio alveolato in blocchi forati termoisolanti, percentuale di foratura 50 + 55%, per murature portanti anche in zona non sismica, con giacitura a fori verticali:			
a	30 x 25 x 25 cm	cad	€ 1,77
b	35 x 20 x 25 cm	cad	€ 1,77
<b>A63006</b> Laterizio alveolato in blocchi forati termoisolanti, percentuale di foratura 45%, per murature portanti anche in zona sismica, con giacitura a fori verticali:			
a	30 x 25 x 25 cm	cad	€ 2,18
b	14,5 x 25 x 30 cm	cad	€ 1,71
<b>A63007</b> Laterizio alveolato in blocchi termoacustici, percentuale di foratura 50 + 55%, con incastri verticali maschio-femmina sui lati, per contropareti e muri divisori:			
a	8 x 19 x 50 cm	cad	€ 0,86
b	8 x 22,5 x 50 cm	cad	€ 1,01
c	10 x 19 x 50 cm	cad	€ 0,97
d	12 x 19 x 50 cm	cad	€ 1,01
e	12 x 22,5 x 50 cm	cad	€ 1,33
f	17 x 22,5 x 50 cm	cad	€ 1,72
g	20 x 22,5 x 50 cm	cad	€ 2,00
h	25 x 19 x 50 cm	cad	€ 2,48

<b>A63008</b>	Laterizio alveolato biocompatibile prodotto con impasti di argille naturali, percentuale di foratura 45%, con incastri verticali maschio-femmina per murature portanti e di tamponamento:		
<b>a</b>	25 x 38 x 22 cm	cad	€ 3,34
<b>b</b>	25 x 35 x 22 cm	cad	€ 3,07
<b>c</b>	25 x 30 x 22 cm	cad	€ 2,75
<b>d</b>	33 x 25 x 22 cm	cad	€ 3,14
<b>A63009</b>	Laterizio alveolato biocompatibile prodotto con impasti di argille naturali, percentuale di foratura 50-55%, con incastri verticali maschio-femmina per tramezzature:		
<b>a</b>	50 x 20 x 22 cm	cad	€ 4,10
<b>b</b>	50 x 17 x 22 cm	cad	€ 3,78
<b>A63010</b>	Laterizio con incastri verticali maschio-femmina, costituito da due blocchi semipieni con percentuale di foratura <= 45% con interposto un pannello in sughero naturale dello spessore di 5 cm, di larghezza totale 23,5 cm, altezza 19 cm:		
<b>a</b>	blocco esterno spessore 15 cm, blocco interno spessore 12 cm per murature di tamponamento	cad	€ 2,82
<b>b</b>	blocco esterno spessore 20 cm, blocco interno spessore 12 cm per murature portanti in zona non sismica	cad	€ 3,29
<b>c</b>	blocco esterno spessore 24 cm, blocco interno spessore 12 cm per murature portanti anche in zona sismica	cad	€ 3,44
<b>A63011</b>	Laterizio con incastri verticali maschio-femmina, costituito da due blocchi semipieni con percentuale di foratura <= 45% con interposto un pannello in polistirene traspirante dello spessore di 5 cm, di larghezza totale 23,5 cm, altezza 19 cm:		
<b>a</b>	blocco esterno spessore 15 cm, blocco interno spessore 12 cm per murature di tamponamento	cad	€ 2,57
<b>b</b>	blocco esterno spessore 20 cm, blocco interno spessore 12 cm per murature portanti in zona non sismica	cad	€ 3,00
<b>c</b>	blocco esterno spessore 24 cm, blocco interno spessore 12 cm per murature portanti anche in zona sismica	cad	€ 3,20
<b>A63012</b>	Laterizio con incastri verticali maschio-femmina, costituito da un blocco semipieno con percentuale di foratura <= 45% con fori centrali iniettati di polistirene ad alta densità espanso a vapore, di larghezza totale 23,5 cm, altezza 19 cm:		
<b>a</b>	spessore 30 cm, per murature portanti in zona non sismica	cad	€ 2,34
<b>b</b>	spessore 24 cm, per murature portanti in zona sismica	cad	€ 1,99
<b>A63013</b>	CONGLOMERATO DI ARGILLA IN BLOCCHI Conglomerato di argilla espansa in blocchi forati:		
<b>a</b>	8 x 20 x 50 cm	cad	€ 0,90
<b>b</b>	12 x 20 x 50 cm	cad	€ 1,23
<b>c</b>	15 x 20 x 50 cm	cad	€ 1,59
<b>d</b>	20 x 20 x 50 cm	cad	€ 1,97
<b>e</b>	25 x 20 x 50 cm	cad	€ 2,37
<b>f</b>	30 x 20 x 50 cm	cad	€ 2,81
<b>A63014</b>	Conglomerato di argilla espansa in blocchi forati tipo faccia a vista, idrorepellenti, grigi:		
<b>a</b>	8 x 20 x 50 cm	cad	€ 1,20
<b>b</b>	12 x 20 x 50 cm	cad	€ 1,54
<b>c</b>	15 x 20 x 50 cm	cad	€ 1,95
<b>d</b>	20 x 20 x 50 cm	cad	€ 2,33
<b>e</b>	25 x 20 x 50 cm	cad	€ 2,76
<b>f</b>	30 x 20 x 50 cm	cad	€ 3,33
<b>A63015</b>	Conglomerato di argilla espansa in blocchi forati tipo faccia a vista, idrorepellenti, colorati:		
<b>a</b>	8 x 20 x 50 cm	cad	€ 1,54
<b>b</b>	12 x 20 x 50 cm	cad	€ 1,92
<b>c</b>	15 x 20 x 50 cm	cad	€ 2,38
<b>d</b>	20 x 20 x 50 cm	cad	€ 2,99
<b>e</b>	25 x 20 x 50 cm	cad	€ 3,39
<b>f</b>	30 x 20 x 50 cm	cad	€ 4,12
<b>A63016</b>	Conglomerato di argilla espansa in blocchi pieni, 12 x 7,5 x 25 cm	cad	€ 0,49
<b>A63017</b>	Conglomerato di argilla espansa in blocchi pieni tipo faccia a vista, idrorepellenti, 7,5 x 12 x 24 cm:		
<b>a</b>	grigi	cad	€ 0,47
<b>b</b>	colorati	cad	€ 0,56
<b>A63018</b>	GESSO Gesso in pannelli con interno in laterizio forato, delle dimensioni di 33 x 100 cm:		
<b>a</b>	spessore 6 cm	mq	€ 15,94
<b>b</b>	spessore 8 cm	mq	€ 17,76



<b>c</b>	spessore 10 cm	mq	€ 17,84
<b>d</b>	spessore 12 cm	mq	€ 22,01
<b>A63019</b> Gesso in pannelli delle dimensioni di 50 x 65 cm:			
<b>a</b>	spessore 7 cm	mq	€ 8,73
<b>b</b>	spessore 8 cm	mq	€ 9,26
<b>c</b>	spessore 10 cm	mq	€ 9,87
CALCESTRUZZO IN BLOCCHI			
<b>A63020</b> Calcestruzzo in blocchi forati, superficie piana:			
<b>a</b>	8 x 20 x 50 cm	cad	€ 0,68
<b>b</b>	12 x 20 x 50 cm	cad	€ 0,82
<b>c</b>	15 x 20 x 50 cm	cad	€ 1,13
<b>d</b>	20 x 20 x 50 cm	cad	€ 1,29
<b>e</b>	25 x 20 x 50 cm	cad	€ 1,56
<b>A63021</b> Calcestruzzo in blocchi forati tipo faccia a vista, idrorepellenti:			
<b>a</b>	8 x 20 x 50 cm	cad	€ 0,89
<b>b</b>	12 x 20 x 50 cm	cad	€ 1,08
<b>c</b>	15 x 20 x 50 cm	cad	€ 1,47
<b>d</b>	20 x 20 x 50 cm	cad	€ 1,68
<b>e</b>	25 x 20 x 50 cm	cad	€ 2,02
<b>A63022</b> Calcestruzzo in blocchi pieni, superficie piana:			
<b>a</b>	11 x 27 x 37 cm	cad	€ 0,99
<b>b</b>	10 x 25 x 45 cm	cad	€ 0,99
<b>c</b>	12 x 20 x 40 cm	cad	€ 0,95
<b>A63023</b> Calcestruzzo in blocchi pieni tipo faccia vista, idrorepellenti:			
<b>a</b>	11 x 27 x 37 cm	cad	€ 1,29
<b>b</b>	10 x 20 x 50 cm	cad	€ 1,29
<b>c</b>	12 x 20 x 50 cm	cad	€ 1,23
<b>A7. TETTI E CANNE FUMARIE</b>			
TEGOLE E LASTRE			
<b>A73001</b> Laterizi:			
<b>a</b>	tegole alla romana (n. 8 al mq).	cad	€ 1,16
<b>b</b>	coppo grande (50 cm)	cad	€ 0,40
<b>c</b>	coppo piccolo (45 cm)	cad	€ 0,32
<b>d</b>	tegole olandesi, marsigliesi, portoghesi	cad	€ 0,57
<b>e</b>	colmo	cad	€ 1,29
<b>f</b>	terminale di colmo	cad	€ 4,26
<b>g</b>	incroci di colmo	cad	€ 5,57
<b>h</b>	aeratore a due tegole	cad	€ 11,06
<b>i</b>	aeratore per portoghesi	cad	€ 4,54
<b>j</b>	aeratore per coppi	cad	€ 5,09
<b>A73002</b>	Tegole in cemento colorato	cad	€ 0,90
<b>A73003</b>	Colmo in cemento colorato	m	€ 8,37
LAMIERE METALLICHE			
<b>A73004</b> Lamiere piane:			
<b>a</b>	acciaio zincato	kg	€ 2,29
<b>b</b>	acciaio zincato con preverniciatura 3.000	kg	€ 2,09
<b>c</b>	acciaio zincato con preverniciatura 5.000	kg	€ 2,29
<b>d</b>	acciaio zincato con preverniciatura 10.000	kg	€ 2,78
<b>e</b>	alluminio	kg	€ 5,64
<b>A73005</b> Lamiere grecate:			
<b>a</b>	acciaio zincato	kg	€ 2,66
<b>b</b>	acciaio zincato con preverniciatura 3.000	kg	€ 2,49
<b>c</b>	acciaio zincato con preverniciatura 5.000	kg	€ 2,71
<b>d</b>	acciaio zincato con preverniciatura 10.000	kg	€ 3,28
<b>e</b>	alluminio	kg	€ 6,41
<b>A73006</b> Copertura termoisolante in pannelli con supporto esterno grecato, di altezza minima 40 mm e supporto interno microgrecato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanic di densità 40 kg/mc ± 10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in:			
<b>a</b>	acciaio zincato Sendzimir, spessore 0,5 mm:		
<b>a</b>	spessore pannello 30 mm	mq	€ 17,73
<b>b</b>	spessore pannello 40 mm	mq	€ 19,19
<b>c</b>	spessore pannello 50 mm	mq	€ 21,42
<b>d</b>	spessore pannello 60 mm	mq	€ 23,63

e	spessore pannello 80 mm	mq	€ 28,07
f	spessore pannello 100 mm	mq	€ 32,48
<b>A73007</b>	acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore 0,5 mm:		
a	spessore pannello 30 mm	mq	€ 19,19
b	spessore pannello 40 mm	mq	€ 20,68
c	spessore pannello 50 mm	mq	€ 22,89
d	spessore pannello 60 mm	mq	€ 25,10
e	spessore pannello 80 mm	mq	€ 29,53
f	spessore pannello 100 mm	mq	€ 33,97
<b>A73008</b>	alluminio preverniciato con vernice silicon-poliesteri, spessore 0,6 mm:		
a	spessore pannello 30 mm	mq	€ 23,63
b	spessore pannello 40 mm	mq	€ 25,10
c	spessore pannello 50 mm	mq	€ 27,32
d	spessore pannello 60 mm	mq	€ 29,53
e	spessore pannello 80 mm	mq	€ 33,97
f	spessore pannello 100 mm	mq	€ 38,40
	LUCERNARI		
	Lucernario a cupola circolare autoportante in polimetilmetacrilato estruso, opale o trasparente:		
<b>A73009</b>	a parete semplice con sistema di fissaggio per mezzo di morsetti di alluminio sul basamento, luce netta di:		
a	diametro 50 cm, spessore 3 mm	cad	€ 71,85
b	diametro 60 cm, spessore 3 mm	cad	€ 76,91
c	diametro 70 cm, spessore 3 mm	cad	€ 86,02
d	diametro 80 cm, spessore 3 mm	cad	€ 92,09
e	diametro 90 cm, spessore 3 mm	cad	€ 113,34
f	diametro 100 cm, spessore 4 mm	cad	€ 142,69
g	diametro 110 cm, spessore 4 mm	cad	€ 157,87
h	diametro 120 cm, spessore 4 mm	cad	€ 165,97
i	diametro 130 cm, spessore 4 mm	cad	€ 183,17
j	diametro 140 cm, spessore 4 mm	cad	€ 201,39
k	diametro 150 cm, spessore 4 mm	cad	€ 210,50
l	diametro 160 cm, spessore 4 mm	cad	€ 235,80
m	diametro 170 cm, spessore 4 mm	cad	€ 312,71
n	diametro 180 cm, spessore 4 mm	cad	€ 488,80
<b>A73010</b>	a doppia parete con interposto uno strato di poliuretano espanso con sistema di fissaggio per mezzo di morsetti di alluminio sul basamento, luce netta di:		
a	diametro 50 cm, spessore 3+3 mm	cad	€ 127,51
b	diametro 60 cm, spessore 3+3 mm	cad	€ 136,62
c	diametro 70 cm, spessore 3+3 mm	cad	€ 152,81
d	diametro 80 cm, spessore 3+3 mm	cad	€ 163,94
e	diametro 90 cm, spessore 3+3 mm	cad	€ 199,36
f	diametro 100 cm, spessore 4+3 mm	cad	€ 239,84
g	diametro 110 cm, spessore 4+3 mm	cad	€ 263,12
h	diametro 120 cm, spessore 4+3 mm	cad	€ 280,32
i	diametro 130 cm, spessore 4+3 mm	cad	€ 310,68
j	diametro 140 cm, spessore 4+3 mm	cad	€ 333,96
k	diametro 150 cm, spessore 4+3 mm	cad	€ 343,07
l	diametro 160 cm, spessore 4+3 mm	cad	€ 400,75
m	diametro 170 cm, spessore 4+3 mm	cad	€ 531,30
n	diametro 180 cm, spessore 4+3 mm	cad	€ 827,82
<b>A73011</b>	Dispositivo di apertura manuale con scrocco a 180°, per lucernari circolari con luce netta di:		
a	diametro 50 cm	cad	€ 175,06
b	diametro 60 cm	cad	€ 188,23
c	diametro 70 cm	cad	€ 194,28
d	diametro 80 cm	cad	€ 199,76
e	diametro 90 cm	cad	€ 224,45
f	diametro 100 cm	cad	€ 244,76
g	diametro 120 cm	cad	€ 290,85
<b>A73012</b>	Dispositivo di apertura manuale con attuatore a vite, per lucernari circolari con luce netta di:		
a	diametro 50 cm	cad	€ 206,35
b	diametro 60 cm	cad	€ 219,52
c	diametro 70 cm	cad	€ 225,55
d	diametro 80 cm	cad	€ 231,04
e	diametro 90 cm	cad	€ 255,73
f	diametro 100 cm	cad	€ 276,05
g	diametro 120 cm	cad	€ 321,59
h	diametro 140 cm	cad	€ 358,36
i	diametro 150 cm	cad	€ 380,85
j	diametro 170 cm	cad	€ 429,15
k	diametro 180 cm	cad	€ 453,30

<b>A73013</b>	Dispositivo di apertura con motore elettrico 230 V, per lucernari circolari con luce netta di:		
a	diametro 50 cm	cad	€ 299,64
b	diametro 60 cm	cad	€ 312,81
c	diametro 70 cm	cad	€ 318,84
d	diametro 80 cm	cad	€ 324,33
e	diametro 90 cm	cad	€ 349,04
f	diametro 100 cm	cad	€ 369,34
g	diametro 120 cm	cad	€ 414,88
h	diametro 140 cm	cad	€ 451,64
i	diametro 150 cm	cad	€ 474,15
j	diametro 170 cm	cad	€ 522,45
k	diametro 180 cm	cad	€ 546,59
<b>A73014</b>	Basamento in vetroresina per lucernari circolari con luce netta di:		
a	diametro 50 cm	cad	€ 193,72
b	diametro 60 cm	cad	€ 206,35
c	diametro 80 cm	cad	€ 217,33
d	diametro 90 cm	cad	€ 242,56
e	diametro 100 cm	cad	€ 266,71
f	diametro 120 cm	cad	€ 332,01
g	diametro 140 cm	cad	€ 376,46
h	diametro 150 cm	cad	€ 420,92
i	diametro 180 cm	cad	€ 601,13
<b>A8. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA</b>			
ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI SFUSI			
<b>A83001</b>	Perlite espansa, in sacchi da 125 l:		
a	granulometria 0 ÷ 1 mm	mc	€ 62,43
b	granulometria 1 ÷ 5 mm	mc	€ 119,54
c	siliconata, idrorepellente, incombustibile e termoisolante, granulometria 1 ÷ 5 mm, per insufflaggio	mc	€ 139,47
<b>A83002</b>	Vermiculite espansa, in sacchi di carta:		
a	granulometria 0 ÷ 3 mm	mc	€ 201,63
b	granulometria 1 ÷ 6 mm	mc	€ 175,78
c	granulometria 4 ÷ 12 mm, per calcestruzzi	mc	€ 175,78
<b>A83003</b>	Sughero naturale, peso 110 kg/mc	mc	€ 156,35
<b>A83004</b>	Argilla espansa, in sacchi:		
a	granulometria 2/3 mm	mc	€ 91,08
b	granulometria 3/8 mm	mc	€ 83,24
c	granulometria 8/20 mm	mc	€ 81,02
<b>A83005</b>	Argilla espansa, sfusa:		
a	granulometria 2/3 mm	mc	€ 72,11
b	granulometria 3/8 mm	mc	€ 65,53
c	granulometria 8/20 mm	mc	€ 63,31
<b>A83006</b>	Polistirene espanso in granuli per isolamento intercapedine:		
a	densità 10 kg/mc	mc	€ 39,20
b	densità 15 kg/mc	mc	€ 58,80
c	densità 20 kg/mc	mc	€ 78,39
d	densità 25 kg/mc	mc	€ 98,00
e	densità 30 kg/mc	mc	€ 117,59
<b>A83007</b>	Polistirene espanso in perle, additivato, per la confezione di calcestruzzi alleggeriti ed isolanti, confezionato in sacchi da 0,20 mc di impasto reso	mc	€ 52,27
ISOLANTI IN POLISTIRENE ESPANSO			
Polistirene espanso sinterizzato, in lastre:			
<b>A83008</b>	autoestinguento classe 1 per isolamento di intercapedini:		
a	densità 15 kg/mc	mq/cm	€ 0,78
b	densità 20 kg/mc	mq/cm	€ 1,02
c	densità 25 kg/mc	mq/cm	€ 1,28
d	densità 30 kg/mc	mq/cm	€ 1,52
<b>A83009</b>	ad alta resistenza meccanica autoestinguento classe 1 per isolamento sotto pavimento, tetto rovescio, sotto manto:		
a	densità 35 kg/mc	mq/cm	€ 1,73
b	densità 40 kg/mc	mq/cm	€ 1,97
<b>A83010</b>	Polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, in pannelli omogenei monostrato in classe 1:		
a	densità 20 kg/mc, dimensioni 600 x 1200 mm, con bordi dritti	mq/cm	€ 2,14

	<b>b</b> densità 25 kg/mc, dimensioni 600 x 2800 mm, con bordi ad incastro maschio-femmina	mq/cm	€ 2,10
	<b>c</b> densità 30 kg/mc, dimensioni 600 x 2500 mm, con bordi ad incastro maschio-femmina	mq/cm	€ 2,10
	<b>d</b> densità 33 + 35 kg/mc, dimensioni 600 x 1250 mm, con bordi battentati	mq/cm	€ 2,19
	<b>e</b> densità 45 kg/mc, resistenza a compressione 7 kg/cmq, dimensioni 600 x 1250 mm, con bordi battentati	mq/cm	€ 4,41
	ISOLANTI IN SUGHERO		
	Sughero compresso in pannelli di densità pari a 155/165 kg/mc, resistenza alla compressione 4,5 kg/cmq:		
<b>A83011</b>	<b>a</b> spessore 20 mm	mq	€ 9,11
	<b>b</b> per ogni cm in più	mq	€ 4,28
	ISOLANTI IN LANA DI ROCCIA		
	Lana di roccia in pannelli:		
<b>A83012</b>	semirigidi per pareti, resinati, spessore 40 mm:		
	<b>a</b> densità 60 kg/mc	mq	€ 3,42
	<b>b</b> densità 100 kg/mc	mq	€ 5,02
<b>A83013</b>	rigidi per pavimenti, densità 155 kg/mc:		
	<b>a</b> spessore 30 mm	mq	€ 5,25
	<b>b</b> spessore 50 mm	mq	€ 8,77
	<b>c</b> spessore 60 mm	mq	€ 10,45
	ISOLANTI IN LANA DI VETRO		
	Lana di vetro trattata con resine termoindurenti, in pannelli:		
<b>A83014</b>	non rivestiti, per isolamento termico ed acustico di pareti, coperture piane e a falda:		
	<b>a</b> densità 20 kg/mc	mq/cm	€ 1,23
	<b>b</b> densità 50 kg/mc	mq/cm	€ 2,45
	<b>c</b> densità 80 kg/mc	mq/cm	€ 3,04
	<b>d</b> alta densità 100 kg/mc	mq/cm	€ 3,42
<b>A83015</b>	non rivestiti per pavimenti, densità 80 kg/mc:		
	<b>a</b> spessore 15 mm	mq	€ 7,08
	<b>b</b> spessore 20 mm	mq	€ 8,55
<b>A83016</b>	Feltro in lana di vetro con una faccia impregnata da miscela bituminosa, per isolamento acustico di pavimenti dai rumori di calpestio, spessore 3 mm circa, in rotoli delle dimensioni di circa 1,00 m x 20,00 m	mq	€ 4,23
<b>A83017</b>	Feltro in lana di vetro rivestito su una faccia da un foglio di carta kraft bitumata, in rotoli, densità 12 kg/mc:		
	<b>a</b> spessore 50 mm	mq	€ 2,09
	<b>b</b> spessore 60 mm	mq	€ 2,39
	<b>A9. IMPERMEABILIZZAZIONI</b>		
	IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE		
	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero:		
<b>A93001</b>	elastomerica, flessibilità a freddo -20 °C:		
	<b>a</b> armata in filo continuo di poliestere non tessuto 3 kg/mq	mq	€ 6,44
	<b>b</b> armata in filo continuo di poliestere non tessuto 4 kg/mq	mq	€ 7,51
	<b>c</b> armata in feltro di vetro 3 kg/mq	mq	€ 5,67
	<b>d</b> armata in feltro di vetro 4 kg/mq	mq	€ 6,78
<b>A93002</b>	elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C:		
	<b>a</b> armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 3 mm	mq	€ 7,51
	<b>b</b> armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm	mq	€ 8,93
	<b>c</b> armata in feltro di vetro spessore 3 mm	mq	€ 6,57
	<b>d</b> armata in feltro di vetro spessore 4 mm	mq	€ 7,96
<b>A93003</b>	elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25 °C:		
	<b>a</b> armata in filo continuo di poliestere non tessuto 4,5 kg/mq	mq	€ 8,11
	<b>b</b> armata in filo continuo di poliestere non tessuto 4 mm esclusa ardesia	mq	€ 9,25
	<b>c</b> armata in feltro di vetro 3,5 kg/mq	mq	€ 5,41
<b>A93004</b>	elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere, flessibilità a freddo -15 °C, con finitura su entrambe le facce di uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film:		
	<b>a</b> spessore 3 mm	mq	€ 6,01
	<b>b</b> spessore 4 mm	mq	€ 7,02
<b>A93005</b>	elastoplastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilità a freddo -15 °C:		
	<b>a</b> spessore 3 mm	mq	€ 6,36
	<b>b</b> spessore 4 mm	mq	€ 7,35
<b>A93006</b>	elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C:		
	<b>a</b> armata in feltro di vetro, spessore 3 mm	mq	€ 4,12
	<b>b</b> armata in feltro di vetro, spessore 4 mm	mq	€ 5,07
	<b>c</b> armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 3,5 kg	mq	€ 5,07
	<b>d</b> armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg	mq	€ 5,55
	<b>e</b> armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 3 mm	mq	€ 5,25

<b>f</b>	armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 4 mm	mq	€ 6,07
<b>g</b>	armata in filo continuo di poliestere non tessuto con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 3,5 kg	mq	€ 5,64
<b>h</b>	armata in filo continuo di poliestere non tessuto con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg	mq	€ 6,54
	MANTI IN PVC		
<b>A93007</b>	Manto in pvc armato con velo di vetro per impermeabilizzazione di coperture zavorrate rigide, giardini pensili e fondazioni:		
<b>a</b>	spessore 1,2 mm	mq	€ 8,15
<b>b</b>	spessore 1,5 mm	mq	€ 10,18
<b>c</b>	spessore 2,0 mm	mq	€ 12,84
<b>A93008</b>	Manto in pvc armato con rete poliestere per impermeabilizzazione di coperture a vista con fissaggio meccanico:		
<b>a</b>	spessore 1,2 mm	mq	€ 10,45
<b>b</b>	spessore 1,5 mm	mq	€ 12,04
<b>c</b>	spessore 2,0 mm	mq	€ 15,67
<b>A93009</b>	Manto in pvc armato con velo di vetro resistente ai raggi UV per impermeabilizzazione di coperture:		
<b>a</b>	spessore 1,2 mm	mq	€ 9,03
<b>b</b>	spessore 1,5 mm	mq	€ 10,80
<b>c</b>	spessore 2,0 mm	mq	€ 13,90
<b>A93010</b>	Manto in pvc armato con velo di vetro e supporto in tessuto non tessuto poliestere compatibile al contatto con coperture bituminose:		
<b>a</b>	spessore 1,5 mm	mq	€ 12,75
<b>b</b>	spessore 2,0 mm	mq	€ 16,29

# **PARTE A – OPERE EDILI**

## **OPERE COMPIUTE**

PARTE A - OPERE EDILI							
A1. MOVIMENTI DI TERRA							
AVVERTENZE							
<p>SCAVI IN GENERE</p> <p>La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:</p> <p>– il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;</p> <p>– negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava moltiplicando l'area del fondo del cavo per la profondità del medesimo, misurata a partire dal punto più depresso del perimetro: la parte di scavo che eventualmente ecceda il volume così calcolato viene considerata scavo di sbancamento; in nessun caso si valuta il maggiore volume derivante da smottamenti delle pareti dello scavo. Nel caso di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i relativi volumi vengono misurati geometricamente, scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti elementari più semplici; ovvero applicando il metodo delle sezioni ragguagliate orizzontali.</p> <p>Tuttavia per gli scavi a sezione obbligata da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo secondo le profondità indicate nelle voci di prezzo. Pertanto la valutazione dello scavo avverrà attraverso l'applicazione del prezzo, individuato secondo la profondità di scavo da raggiungere, per il volume da scavare. Nei prezzi degli scavi a sezione obbligata è compresa l'elevazione delle materie scavate; non sono inclusi, negli stessi, gli oneri derivanti dalle eventuali demolizioni o rimozioni di strati sovrastanti il materiale da scavare.</p> <p>Nelle stime relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi relativi al trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta.</p>							
<p>RINTERRI</p> <p>Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera.</p>							
<p>TRASPORTI</p> <p>I trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume del materiale compatto prima dello scavo, avendo tenuto conto delle percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.</p> <p>I trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in presenza di traffico medio.</p> <p>Gli oneri di discarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a discarica.</p>							
				% MDO	% NOLI	% MAT	
SCAVI DI SBANCAMENTO							
Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m:							
<b>A15001</b>	a	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	mc	€ 4,42	46	54	0
	b	in roccia alterata	mc	€ 8,55	43	57	0
	c	in roccia compatta con uso di mine	mc	€ 24,70	40	52	8
	d	in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica	mc	€ 35,87	34	66	0
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI							
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:							
<b>A15002</b>	a	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	mc	€ 5,07	45	55	0
	b	in roccia alterata	mc	€ 9,57	45	55	0
	c	in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo	mc	€ 65,74	40	60	0
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m:							
<b>A15003</b>	a	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	mc	€ 0,51	45	55	0
	b	in roccia alterata	mc	€ 1,15	45	55	0
	c	in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo	mc	€ 7,89	40	60	0
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO							
Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:							
<b>A15004</b>	a	per profondità fino a 2 m	mc	€ 71,63	100	0	0
	b	per profondità da 2 m a 4 m	mc	€ 150,49	95	4	1
<b>A15005</b>		Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose	mc	€ 17,19	100	0	0
<b>A15006</b>		Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale	mc	€ 11,46	100	0	0
<b>A15007</b>		Compenso allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze in apposite cassette	mc	€ 49,35	92	0	8
<b>A15008</b>		Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonché per scavo a campione	mc	€ 32,42	94	6	0
RINTERRI E TRASPORTI							

<b>A15009</b>	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e scarica:						
<b>a</b>	per trasporti fino a 10 km	mc/km	€ 0,71	29	71	0	
<b>b</b>	per ogni km in più oltre i primi 10	mc/km	€ 0,57	29	71	0	
<b>A15010</b>	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto:						
<b>a</b>	con materiale di risulta proveniente da scavo	mc	€ 7,21	51	49	0	
<b>b</b>	con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti	mc	€ 21,76	17	16	67	
<b>A15011</b>	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua	mc	€ 28,65	100	0	0	
	<b>MOVIMENTAZIONI ESEGUITE A MANO</b>						
<b>A15012</b>	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	mc	€ 17,22	92	8	0	
<b>A15013</b>	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m	mc	€ 40,11	100	0	0	
<b>A15014</b>	Compenso alla scariolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo	mc	€ 6,42	100	0	0	
<b>A15015</b>	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:						
<b>a</b>	valutazione a peso	kg	€ 1,75	90	8	1	
<b>b</b>	valutazione a volume	mc	€ 31,57	90	8	1	
<b>A15016</b>	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli	mc	€ 101,72	100	0	0	
	<b>AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE</b>						
<b>A15017</b>	Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per ogni metro cubo di scavo a sezione ristretta, oltre il normale aggottamento comunque superiore ad una altezza di falda che si mantenga costante oltre i 20 cm, eseguito con pompe, compreso ogni onere	mc	€ 1,34	70	30	0	
<b>A15018</b>	Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. Valutato a metro lineare di collettore per giorno di esercizio	m/giorno	€ 7,96	38	33	29	



<b>A2. FONDAZIONI PROFONDE</b>						
<b>AVVERTENZE</b>						
<p>PARATIE E PALI DI CALCESTRUZZO ARMATO  Le paratie saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e la quota di testata della trave superiore di collegamento.  Per pali eseguiti in opera la lunghezza viene misurata dal fondo del foro al piano di intradosso della struttura di fondazione ovvero, in casi particolari, al piano di inizio della perforazione. Qualora la perforazione venga eseguita prima dello scavo occorrente ad impostare le strutture di fondazione e perciò la parte superiore non venga completata col getto (perforazione a vuoto) a questa parte si applica il relativo prezzo.  I pali trivellati si intendono resi con una tolleranza del <math>\pm 6\%</math> per i diametri fino a 500 mm rispetto al diametro nominale, del <math>\pm 3\%</math> per i diametri maggiori. Per i micropali tale tolleranza si intende esplicitata nel <math>\pm 5\%</math> del diametro nominale.  Nei pali prefabbricati per l'infissione si tiene conto soltanto della parte effettivamente infissa.</p>						
			% MDO	% NOLI	% MAT	
<b>DIAFRAMMI</b>						
<p>Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 300 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di scarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stitatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m<sup>2</sup> di paratia finita, per profondità fino a 20 m:</p>						
<b>A25001</b>	con elementi in cemento armato accostati fra loro:					
<b>a</b>	dello spessore di 50 cm	mq	€ 136,62	31	29	40
<b>b</b>	dello spessore di 60 cm	mq	€ 148,26	29	28	43
<b>c</b>	dello spessore di 80 cm	mq	€ 177,19	28	25	47
<b>d</b>	dello spessore di 100 cm	mq	€ 217,65	27	25	48
<b>e</b>	dello spessore di 120 cm	mq	€ 248,10	28	25	47
<b>A25002</b>	con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschio-femmina:					
<b>a</b>	dello spessore di 50 cm	mq	€ 140,43	32	29	40
<b>b</b>	dello spessore di 60 cm	mq	€ 152,07	30	27	43
<b>c</b>	dello spessore di 80 cm	mq	€ 181,00	29	24	47
<b>d</b>	dello spessore di 100 cm	mq	€ 225,30	28	26	47
<b>e</b>	dello spessore di 120 cm	mq	€ 255,15	28	26	46
<b>A25003</b>	Sovrapprezzo per diaframmi a forma composita	%	15			
<b>A25004</b>	Parete continua come sopra ma con riempimento in malta plastica costituita da miscele di cemento e bentonite in acqua. Per ogni m <sup>2</sup> di paratia finita, per profondità fino a 20 m:					
<b>a</b>	dello spessore di 50 cm	mq	€ 123,04	48	32	20
<b>b</b>	dello spessore di 60 cm	mq	€ 131,44	48	30	21
<b>c</b>	dello spessore di 80 cm	mq	€ 157,20	49	27	24
<b>A25005</b>	Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità della struttura effettivamente gettata, compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti ed il carico, il trasporto a scarica per distanze entro i 5.000 m e lo scarico del materiale di risulta:					
<b>a</b>	dello spessore di 50 cm	mq	€ 55,46	53	47	0
<b>b</b>	dello spessore di 60 cm	mq	€ 57,66	53	47	0
<b>c</b>	dello spessore di 80 cm	mq	€ 65,87	56	44	0
<b>d</b>	dello spessore di 100 cm	mq	€ 83,49	53	47	0
<b>e</b>	dello spessore di 120 cm	mq	€ 97,04	53	47	0
<b>A25006</b>	Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m <sup>3</sup> di scavo teorico della paratia	mc	€ 12,65	58	4	37
<b>A25007</b>	Dissabbiamento dei fanghi bentonitici eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m <sup>3</sup> di fango dissabiato	mc	€ 16,73	72	28	0
<b>A25008</b>	Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m <sup>3</sup> di scavo teorico della paratia	mc	€ 22,64	25	18	56
<b>A25009</b>	Sovrapprezzo per l'esecuzione in alveo con acqua fluente con altezza di battente idrico fino a 1,5 m, compreso ogni onere ed opera accessoria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	%	35			
<b>A25010</b>	Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 K o B450 C, fornita, lavorata e posta in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto	kg	€ 1,66	17	9	74
<b>PALI INFISSI</b>						

	Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato cementizio armato a forma troncoconica con resistenza caratteristica di almeno 50 N/mm <sup>2</sup> , confezionato con cemento di alta resistenza e con armatura metallica longitudinale e spirale in ferro del tipo Fe B 38 K. Il palo sarà fornito e posto in opera completo di puntazza metallica e sarà infisso fino al rifiuto con maglio del peso non inferiore ad una volta e mezza il peso proprio del palo; in terreni di qualsiasi natura e consistenza (terre, materiali sciolti o incoerenti, limi, alluvioni poco cementate) asciutti o bagnati. Sono altresì compresi i seguenti oneri: scapitozzatura della testa del palo in modo da scoprire le armature interne per il collegamento delle stesse alle armature delle strutture superiori, utilizzo dell'attrezzatura necessaria all'infissione, prove di carico e quant'altro necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte:					
<b>A25011</b>						
<b>a</b>	per pali di lunghezza fino a 8 m	m	€ 46,68	26	16	57
<b>b</b>	per pali di lunghezza fino a 9 m	m	€ 48,39	27	17	56
<b>c</b>	per pali di lunghezza fino a 10 m	m	€ 51,86	27	17	56
<b>d</b>	per pali di lunghezza fino a 11 m	m	€ 53,91	27	17	56
<b>e</b>	per pali di lunghezza fino a 12 m	m	€ 55,55	27	17	56
<b>f</b>	per pali di lunghezza oltre i 12 m	m	€ 61,53	25	16	58
	<b>PALI TRIVELLATI</b>					
	Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 250, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovrappessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m:					
<b>A25012</b>	in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6 N/mm <sup>2</sup> :					
<b>a</b>	per diametro pari a 500 mm	m	€ 81,90	39	35	27
<b>b</b>	per diametro pari a 600 mm	m	€ 97,02	36	32	32
<b>c</b>	per diametro pari a 800 mm	m	€ 124,76	30	26	44
<b>d</b>	per diametro pari a 1.000 mm	m	€ 166,91	26	23	51
<b>e</b>	per diametro pari a 1.200 mm	m	€ 226,30	25	21	54
<b>f</b>	per diametro pari a 1.500 mm	m	€ 309,83	21	17	62
<b>g</b>	per diametro pari a 2.000 mm	m	€ 487,11	17	13	70
<b>A25013</b>	in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6 N/mm <sup>2</sup> :					
<b>a</b>	per diametro pari a 500 mm	m	€ 91,45	37	39	24
<b>b</b>	per diametro pari a 600 mm	m	€ 111,74	35	37	27
<b>c</b>	per diametro pari a 800 mm	m	€ 140,23	30	32	39
<b>d</b>	per diametro pari a 1.000 mm	m	€ 183,08	26	28	47
<b>e</b>	per diametro pari a 1.200 mm	m	€ 237,98	25	24	52
<b>f</b>	per diametro pari a 1.500 mm	m	€ 328,61	21	20	58
<b>g</b>	per diametro pari a 2.000 mm	m	€ 514,87	17	16	66
	Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m:					
<b>A25014</b>	in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6 N/mm <sup>2</sup> :					
<b>a</b>	per diametro pari a 500 mm	m	€ 82,45	38	34	28
<b>b</b>	per diametro pari a 600 mm	m	€ 98,01	36	31	33
<b>c</b>	per diametro pari a 800 mm	m	€ 127,42	29	26	45
<b>d</b>	per diametro pari a 1.000 mm	m	€ 171,08	25	23	52
<b>e</b>	per diametro pari a 1.200 mm	m	€ 232,30	24	21	55
<b>f</b>	per diametro pari a 1.500 mm	m	€ 319,22	20	17	63
<b>g</b>	per diametro pari a 2.000 mm	m	€ 503,80	16	13	71
<b>A25015</b>	in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6 N/mm <sup>2</sup> :					
<b>a</b>	per diametro pari a 500 mm	m	€ 92,52	37	38	25
<b>b</b>	per diametro pari a 600 mm	m	€ 113,24	35	37	28
<b>c</b>	per diametro pari a 800 mm	m	€ 142,89	29	31	40
<b>d</b>	per diametro pari a 1.000 mm	m	€ 187,24	25	27	48
<b>e</b>	per diametro pari a 1.200 mm	m	€ 243,98	24	23	53
<b>f</b>	per diametro pari a 1.500 mm	m	€ 337,99	21	20	60
<b>g</b>	per diametro pari a 2.000 mm	m	€ 531,56	17	16	67
	Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro:					
<b>A25016</b>	per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri:					
<b>a</b>	per diametro pari a 500 mm	m	€ 10,09	12	31	57
<b>b</b>	per diametro pari a 600 mm	m	€ 12,19	13	34	53
<b>c</b>	per diametro pari a 800 mm	m	€ 13,60	13	34	53
<b>d</b>	per diametro pari a 1.000 mm	m	€ 15,34	12	34	54
<b>e</b>	per diametro pari a 1.200 mm	m	€ 19,38	12	32	56
<b>f</b>	per diametro pari a 1.500 mm	m	€ 24,40	11	30	59
<b>A25017</b>	per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri:					
<b>a</b>	per diametro pari a 500 mm	m	€ 18,31	13	40	47
<b>b</b>	per diametro pari a 600 mm	m	€ 20,83	13	42	45
<b>c</b>	per diametro pari a 800 mm	m	€ 22,45	13	42	45
<b>d</b>	per diametro pari a 1.000 mm	m	€ 25,88	13	42	45
<b>e</b>	per diametro pari a 1.200 mm	m	€ 29,94	14	43	43

<b>f</b>	per diametro pari a 1.500 mm	m	€ 44,27	15	50	36
<b>A25018</b>	per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro:					
<b>a</b>	per diametro pari a 500 mm	m	€ 12,87	34	66	0
<b>b</b>	per diametro pari a 600 mm	m	€ 15,63	35	65	0
<b>c</b>	per diametro pari a 800 mm	m	€ 20,86	35	65	0
<b>d</b>	per diametro pari a 1.000 mm	m	€ 26,06	35	65	0
<b>e</b>	per diametro pari a 1.200 mm	m	€ 33,76	35	65	0
<b>f</b>	per diametro pari a 1.500 mm	m	€ 36,60	35	65	0
<b>g</b>	per diametro pari a 2.000 mm	m	€ 42,08	36	64	0
<b>A25019</b>	per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro:					
<b>a</b>	per diametro pari a 500 mm	m	€ 14,27	35	65	0
<b>b</b>	per diametro pari a 600 mm	m	€ 17,23	35	65	0
<b>c</b>	per diametro pari a 800 mm	m	€ 23,48	35	65	0
<b>d</b>	per diametro pari a 1.000 mm	m	€ 26,49	36	64	0
<b>e</b>	per diametro pari a 1.200 mm	m	€ 34,05	35	64	0
<b>f</b>	per diametro pari a 1.500 mm	m	€ 39,46	36	64	0
<b>g</b>	per diametro pari a 2.000 mm	m	€ 47,81	36	64	0
<b>A25020</b>	per esecuzione di pali trivellati in alveo con battente idrico fino a 1,5 m	%	30			
<b>A25021</b>	Sovrapprezzo per esecuzione di pali trivellati con l'impiego dello scalpello per l'approfondimento o il passaggio in trovanti o in roccia di letto con resistenza alla compressione superiore a 50 N/mm <sup>2</sup> , per ogni ora effettiva di impiego	ora	€ 192,98	32	68	0
<b>A25022</b>	Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato:					
<b>a</b>	per diametro pari a 500 mm	m	€ 37,91	53	47	0
<b>b</b>	per diametro pari a 600 mm	m	€ 40,96	53	47	0
<b>c</b>	per diametro pari a 800 mm	m	€ 44,49	53	47	0
<b>d</b>	per diametro pari a 1.000 mm	m	€ 52,13	51	49	0
<b>e</b>	per diametro pari a 1.200 mm	m	€ 61,04	52	48	0
<b>f</b>	per diametro pari a 1.500 mm	m	€ 69,33	53	47	0
<b>g</b>	per diametro pari a 2.000 mm	m	€ 84,90	54	46	0
<b>A25023</b>	Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m3 di scavo teorico del palo	mc	€ 12,65	58	4	37
<b>A25024</b>	Dissabbiamento dei fanghi bentonitici eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m3 di fango dissabbiato	mc	€ 16,73	72	28	0
<b>A25025</b>	Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m3 di scavo teorico del palo	mc	€ 22,64	25	18	56
<b>A25026</b>	Controcamicia in lamierino a perdere in opera	kg	€ 0,78	20	0	80
<b>A25027</b>	Gabbie di armatura costituite da barre di acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 K o B450 C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto	kg	€ 1,77	18	12	70
	<b>MICROPALI</b>					
<b>A25028</b>	Micropalo, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte quello teorico del foro. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica:					
<b>A25028</b>	in terreni incoerenti o sciolti (resistenza alla compressione < 6 N/mm <sup>2</sup> ):					
<b>a</b>	per diametro esterno pari a 60 - 100 mm	m	€ 49,74	81	15	4
<b>b</b>	per diametro esterno pari a 101 - 130 mm	m	€ 57,10	78	14	9
<b>c</b>	per diametro esterno pari a 131 - 160 mm	m	€ 64,37	75	15	10
<b>d</b>	per diametro esterno pari a 161 - 190 mm	m	€ 75,04	70	16	14
<b>e</b>	per diametro esterno pari a 191 - 220 mm	m	€ 86,43	66	15	20
<b>f</b>	per diametro esterno pari a 221 - 300 mm	m	€ 107,49	60	17	23
<b>A25029</b>	in terreni poco coerenti, ghiaiosi (resistenza alla compressione 6 - 10 N/mm <sup>2</sup> ):					
<b>a</b>	per diametro esterno pari a 60 - 100 mm	m	€ 55,64	82	14	4
<b>b</b>	per diametro esterno pari a 101 - 130 mm	m	€ 63,65	79	13	8
<b>c</b>	per diametro esterno pari a 131 - 160 mm	m	€ 71,62	76	14	9
<b>d</b>	per diametro esterno pari a 161 - 190 mm	m	€ 83,15	71	16	13
<b>e</b>	per diametro esterno pari a 191 - 220 mm	m	€ 95,24	67	15	18
<b>f</b>	per diametro esterno pari a 221 - 300 mm	m	€ 118,14	62	17	21
<b>A25030</b>	in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 10,1 e 30 N/mm <sup>2</sup> ):					
<b>a</b>	per diametro esterno pari a 60 - 100 mm	m	€ 62,33	83	14	3
<b>b</b>	per diametro esterno pari a 101 - 130 mm	m	€ 71,05	80	13	7
<b>c</b>	per diametro esterno pari a 131 - 160 mm	m	€ 80,03	78	14	8
<b>d</b>	per diametro esterno pari a 161 - 190 mm	m	€ 92,63	73	16	11
<b>e</b>	per diametro esterno pari a 191 - 220 mm	m	€ 105,47	69	15	16

<b>f</b>	per diametro esterno pari a 221 - 300 mm	m	€ 130,39	64	17	19
<b>A25031</b>	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento	%	35			
<b>A25032</b>	Sovrapprezzo per l'esecuzione di micropali con inclinazione > 20 gradi sulla superficie	%	7			
<b>A25033</b>	Decremento per attraversamenti a vuoto oltre il 10% della lunghezza	%	15			
<b>A25034</b>	Iniezioni primarie di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente il volume pari a 5 volte il teorico, per ogni 100 kg di cemento iniettato:					
<b>a</b>	per quantità non superiori a 200 kg per palo	100 kg	€ 22,51	28	5	68
<b>b</b>	per la parte eccedente 200 kg per palo fino a 500 kg per palo	100 kg	€ 21,06	24	4	72
<b>c</b>	per la parte eccedente 500 kg per palo fino a 2.000 kg per palo	100 kg	€ 19,97	20	3	76
<b>d</b>	oltre i 2.000 kg per palo	100 kg	€ 18,88	17	3	81
<b>A25035</b>	Iniezioni di secondo tempo di miscela di cemento normale ed acqua oltre gli eventuali additivi da pagarsi a parte, da eseguirsi nei pali con armatura a valvole, per ogni 100 kg di cemento iniettato:					
<b>a</b>	per quantità non superiori a 200 kg per valvola	100 kg	€ 23,97	31	5	64
<b>b</b>	per la parte eccedente 200 kg fino a 500 kg per valvola	100 kg	€ 21,79	26	4	70
<b>c</b>	per la parte eccedente 500 kg fino a 1.000 kg per valvola	100 kg	€ 20,70	23	4	74
<b>d</b>	oltre i 1.000 kg per valvola	100 kg	€ 19,61	19	3	78
<b>A25036</b>	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto	kg	€ 1,25	20	0	80
<b>A25037</b>	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati, con manicotto e provvisti di valvole di iniezione	kg	€ 1,61	23	0	77
	TIRANTI					
<b>A25038</b>	Perforazione orizzontale o suborizzontale per esecuzione di tirantature o per iniezioni in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguita a rotazione o a rotopercolazione ed anche con l'eventuale rivestimento provvisorio del foro, per la lunghezza massima di 25 m, compensato anche l'eventuale impiego di fanghi bentonitici nonché quanto necessario per dare il lavoro finito e pronto per le successive fasi:					
<b>a</b>	formazione di prefori di diametro massimo fino a 125 mm	m	€ 50,95	87	10	4
<b>b</b>	formazione di prefori di diametro massimo fino a 170 mm	m	€ 56,05	83	11	6
<b>A25039</b>	Sovrapprezzo per ogni 5 m di foro successivi ai precedenti	%	20			
<b>A25040</b>	Tiranti formati da trefoli di acciaio di idoneo diametro posti in opera nei fori predisposti nel terreno, compresi: guaine, tubi di iniezione e protezioni anticorrosive. Compreso altresì la posa in opera di guaine flessibili in pvc nella parte libera del tirante a protezione sia del fascio di trefoli che del tubo di iniezione, la posa in opera della testata di ancoraggio del tirante e tesatura a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici, i successivi controlli, la sigillatura finale della testa del tirante ed ogni altro onere necessario:					
<b>a</b>	per tensioni fino a 30 t	m	€ 35,00	54	3	43
<b>b</b>	per tensioni da 30 a 50 t	m	€ 38,12	54	3	43
<b>c</b>	per tensioni da 50 a 75 t	m	€ 42,16	56	3	42
<b>d</b>	per tensioni da 75 a 100 t	m	€ 46,60	54	3	43
<b>e</b>	per tensioni da 100 a 125 t	m	€ 55,87	50	2	48

<b>A3. MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER C.A.</b>						
<b>AVVERTENZE</b>						
<p><b>MALTE E CALCESTRUZZI</b> Per il conglomerato cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a seconda della resistenza o del dosaggio di cemento prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il volume di conglomerato calcolato in base alle dimensioni effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani, vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq 0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre strutture inserite nei getti, escluso il ferro di armatura, o formanti oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori.</p>						
<p><b>CASSEFORME</b> L'impiego di casseforme, sia metalliche che di legname, sia rette che centinate, utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli, baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà compensato corrispondendo gli appositi compensi aggiuntivi previsti in elenco. Nei compensi sono compresi: il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra opera ed accessorio occorrente. Le casseforme si valutano secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono compensate anche la piccola puntellatura e le armature di sostegno di altezza non superiore a 4,00 m, per altezze superiori si applica l'apposito sovrapprezzo. Nei tratti di pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in vista di pareti esterne.</p>						
<p><b>FERRO PER CEMENTO ARMATO</b> Nei prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle armature di ferro, nonché la rete elettrosaldata, nelle strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura, perdita, sfrido, ecc. Il peso del ferro tondo per l'armatura del conglomerato cementizio del tipo Fe B 38K, Fe B 32K o Fe B 44K verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali dell'UNI. Per la rete elettrosaldata si procederà in maniera analoga tenendo conto del peso unitario rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate dal progetto o dalla Direzione Lavori. Il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei Lavori, in modo tale che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.</p>						
				% MDO	% NOLI	% MAT
	<b>MALTE</b>					
<b>A35001</b>	Malta con calce spenta in pasta e sabbia composta da:					
<b>a</b>	350 kg di calce per 1 mc di sabbia di fiume	mc	€ 80,58	31	3	66
<b>b</b>	350 kg di calce per 1 mc di sabbia di cava	mc	€ 75,20	34	3	64
<b>c</b>	500 kg di calce per 1 mc di sabbia di fiume	mc	€ 90,36	25	2	73
<b>d</b>	500 kg di calce per 1 mc di sabbia di cava	mc	€ 85,38	26	3	71
<b>A35002</b>	Malta idraulica M4, composta da 413 kg di calce idraulica e 1 mc di sabbia	mc	€ 102,09	31	2	67
<b>A35003</b>	Malta bastarda M3, composta da 250 kg di calce idraulica, 1 mc di sabbia e 286 kg di cemento	mc	€ 146,75	22	1	77
<b>A35004</b>	Malta bastarda composta da:					
<b>a</b>	calce grassa in pasta, sabbia e cemento (450 kg di calce in pasta, 100 kg di cemento tipo 32.5 R per 0,90 mc di sabbia di fiume)	mc	€ 100,19	25	2	73
<b>b</b>	calce grassa in pasta, sabbia e cemento (450 kg di calce in pasta, 100 kg di cemento tipo 32.5 R per 0,90 mc di sabbia di cava)	mc	€ 95,36	26	2	71
<b>c</b>	calce grassa in pasta, sabbia di fiume e gesso da presa (0,90 mc di malta già preparata di calce spenta e sabbia per 100 kg di gesso da presa)	mc	€ 84,66	27	2	71
<b>d</b>	calce grassa in pasta, sabbia di cava e gesso da presa (0,90 mc di malta già preparata di calce spenta e sabbia per 100 kg di gesso da presa)	mc	€ 79,83	28	2	69
<b>A35005</b>	Malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia di cava composta da:					
<b>a</b>	300 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	€ 95,78	26	2	71
<b>b</b>	350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	€ 103,40	24	2	74
<b>c</b>	400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	€ 111,03	23	2	75
<b>d</b>	500 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	€ 126,27	20	2	78
<b>e</b>	600 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	€ 141,51	18	1	81
<b>A35006</b>	Malta stabilizzata preconfezionata pronta all'impiego:					
<b>a</b>	malta bastarda con lavorabilità fino a 48 ore	mc	€ 55,16			
<b>b</b>	malta cementizia con lavorabilità fino a 48 ore	mc	€ 68,95			
<b>A35007</b>	Miscela fluida per riempimenti preconfezionata a base di leganti idraulici e aggregati naturali, autolivellante e con assenza di fenomeni di segregazione ed essudazione, con valori di resistenza meccanica a 28 giorni pari a 1 + 2 N/mm <sup>2</sup> , rispondente ai requisiti delle raccomandazioni ACI 229 (CLSM), CNR n. 9, CBR > 50	mc	€ 36,15			
	<b>CONGLOMERATI CEMENTIZI CONFEZIONATI IN CANTIERE</b>					
<b>A35008</b>	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura:					
<b>a</b>	eseguito con 300 kg di cemento 32.5 R, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto	mc	€ 257,90	72	1	28
<b>b</b>	a base di argilla espansa eseguito con 300 kg di cemento 32.5 R, 0,4 mc di sabbia e 1 mc di argilla espansa	mc	€ 314,95	58	1	41
<b>A35009</b>	Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi:					

<b>a</b>	fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2 + 0,5% del peso in cemento)	kg	€ 2,49	0	0	100
<b>b</b>	reattivo per aumento di resistenza (dosaggio 10 + 15% del peso in cemento)	kg	€ 0,97	0	0	100
<b>c</b>	reattivo per getti in ambienti aggressivi (dosaggio 30 kg/mc di calcestruzzo)	kg	€ 2,20	0	0	100
<b>d</b>	antigelo esente da cloruri (dosaggio 1% del peso in cemento)	kg	€ 1,70	0	0	100
<b>e</b>	area stabilizzante (dosaggio 0,03 + 0,1% del peso in cemento)	kg	€ 4,05	0	0	100
<b>f</b>	fluidificante impermeabilizzante (dosaggio 0,5 % del peso del cemento)	kg	€ 2,88	0	0	100
	<b>CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI</b>					
<b>A35010</b>	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi:					
<b>a</b>	150 kg/mc	mc	€ 77,56	32	5	63
<b>b</b>	200 kg/mc	mc	€ 83,40	30	4	66
<b>c</b>	250 kg/mc	mc	€ 90,05	28	4	68
<b>d</b>	300 kg/mc	mc	€ 96,47	26	4	70
<b>e</b>	350 kg/mc	mc	€ 102,36	24	3	72
	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura:					
<b>A35011</b>	per opere di fondazione:					
<b>a</b>	classe di resistenza a compressione C 25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> )	mc	€ 140,37	24	5	71
<b>b</b>	classe di resistenza a compressione C 28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> )	mc	€ 145,21	24	5	72
<b>c</b>	classe di resistenza a compressione C 32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )	mc	€ 150,49	23	5	73
<b>d</b>	classe di resistenza a compressione C 35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )	mc	€ 154,89	22	5	73
<b>A35012</b>	per opere in elevazione:					
<b>a</b>	classe di resistenza a compressione C 25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> )	mc	€ 138,43	24	5	72
<b>b</b>	classe di resistenza a compressione C 28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> )	mc	€ 143,27	23	5	72
<b>c</b>	classe di resistenza a compressione C 32/40 (Rck 40 N/mm <sup>2</sup> )	mc	€ 148,55	22	5	73
<b>d</b>	classe di resistenza a compressione C 35/45 (Rck 45 N/mm <sup>2</sup> )	mc	€ 152,95	21	4	74
	<b>CASSEFORME</b>					
	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:					
<b>A35013</b>	per opere di fondazione:					
<b>a</b>	legno (sottomisure di abete)	m <sup>2</sup>	€ 35,28	92	3	5
<b>b</b>	pannelli di legno	m <sup>2</sup>	€ 26,61	93	4	3
<b>c</b>	pannelli metallici standard	m <sup>2</sup>	€ 23,04	93	4	2
<b>d</b>	pannelli misti legno-ferro	m <sup>2</sup>	€ 18,90	89	5	6
<b>A35014</b>	per pareti in elevazione:					
<b>a</b>	legno (sottomisure di abete)	m <sup>2</sup>	€ 34,73	88	6	6
<b>b</b>	pannelli di legno	m <sup>2</sup>	€ 26,23	86	8	6
<b>c</b>	pannelli metallici standard	m <sup>2</sup>	€ 22,03	89	9	2
<b>d</b>	pannelli metallici	m <sup>2</sup>	€ 20,62	87	10	3
<b>e</b>	pannelli misti legno-ferro	m <sup>2</sup>	€ 17,85	83	12	5
<b>A35015</b>	per pilastri o travi:					
<b>a</b>	legno (sottomisure di abete)	m <sup>2</sup>	€ 36,75	87	6	7
<b>b</b>	pannelli di legno	m <sup>2</sup>	€ 28,88	87	7	6
<b>c</b>	pannelli metallici standard	m <sup>2</sup>	€ 25,97	90	8	2
<b>d</b>	pannelli metallici	m <sup>2</sup>	€ 25,40	89	8	3
<b>e</b>	pannelli misti legno-ferro	m <sup>2</sup>	€ 21,02	85	10	5
<b>A35016</b>	per solai e solette piene:					
<b>a</b>	legno (sottomisure di abete)	m <sup>2</sup>	€ 36,15	84	6	10
<b>b</b>	pannelli di legno	m <sup>2</sup>	€ 28,32	83	7	10
<b>A35017</b>	per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde:					
<b>a</b>	legno (sottomisure di abete)	m <sup>2</sup>	€ 43,80	87	5	8
<b>b</b>	pannelli di legno	m <sup>2</sup>	€ 35,15	87	6	7
<b>A35018</b>	Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista	m <sup>2</sup>	€ 6,58	96	4	0
<b>A35019</b>	Cassero strutturale isolante termoacustico in opera, costituito da pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A-E, aventi dimensioni 50 x 200 cm, spessore 3,5 cm, per il getto di murature portanti in calcestruzzo armato	m <sup>2</sup>	€ 39,29	38	5	57
<b>A35020</b>	Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno	m <sup>2</sup>	€ 5,15	91	0	8

<b>A35021</b>	Sovrapprezzo alle casseforme di ogni genere e tipo, per l'utilizzo del manto casserante a contatto del conglomerato realizzato in materiale sintetico ed ecologico, proveniente dal recupero e riciclaggio di rifiuti, alternativo al legno naturale, ed a sua volta riciclabile alla fine del suo ciclo di vita per l'ottenimento di materiali simili e/o diversi, dotati di certificazione del produttore del manto e del sistema casserante	mq	€	<b>0,76</b>			
	<b>ACCIAIO PER ARMATURE</b>						
<b>A35022</b>	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 44 K o B450 C controllato in stabilimento o prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.:						
<b>a</b>	diametro 6 mm	kg	€	<b>1,63</b>	41	0	59
<b>b</b>	diametro 8 mm	kg	€	<b>1,57</b>	42	0	58
<b>c</b>	diametro 10 mm	kg	€	<b>1,54</b>	43	0	57
<b>d</b>	diametro 12 mm	kg	€	<b>1,53</b>	43	0	57
<b>e</b>	diametro 14 ÷ 30 mm	kg	€	<b>1,52</b>	44	0	56
<b>f</b>	diametro 32 mm	kg	€	<b>1,54</b>	43	0	57
<b>g</b>	diametro 34 ÷ 36 mm	kg	€	<b>1,56</b>	43	0	57
<b>h</b>	diametro 40 mm	kg	€	<b>1,56</b>	43	0	57
<b>A35023</b>	Rete elettrosaldata in acciaio qualità Fe B 44 K o B450 A controllato in stabilimento o prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.:						
<b>a</b>	diametro 5 mm	kg	€	<b>1,45</b>	46	0	54
<b>b</b>	diametro 6 mm	kg	€	<b>1,44</b>	46	0	54
<b>c</b>	diametro 8 mm	kg	€	<b>1,44</b>	46	0	54
<b>d</b>	diametro 10 mm	kg	€	<b>1,44</b>	46	0	54
<b>e</b>	diametro 12 mm	kg	€	<b>1,45</b>	46	0	54
	<b>GIUNTI</b>						
<b>A35024</b>	Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:						
<b>a</b>	con profilo inserito nella parte centrale del getto	m	€	<b>12,24</b>	44	0	56
<b>b</b>	con profilo inserito sul bordo del getto	m	€	<b>9,45</b>	22	0	78
<b>A35025</b>	Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto	mq	€	<b>12,49</b>	20	0	80
<b>A35026</b>	Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione, fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:						
<b>a</b>	con profilo inserito nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con prevalenti movimenti assiali	m	€	<b>13,79</b>	39	0	61
<b>b</b>	con profilo inserito nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con movimenti composti	m	€	<b>17,32</b>	31	0	69
<b>c</b>	con profilo inserito sul bordo del getto	m	€	<b>11,87</b>	17	0	83
<b>A35027</b>	Profilo in pvc flessibile stabilizzato (waterstop), posto sul bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza minima pari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte	m	€	<b>30,63</b>	7	0	93
<b>A35028</b>	Cordolo di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con interposizione di profilo di terza parete costituito da cordone in polietilene espanso a cellule chiuse previa applicazione di primer sulle parti laterali. Fornito e posto in opera compreso ogni onere di preparazione, esecuzione e finitura per giunti di larghezza pari a 20 mm e profondità pari a 10 mm:						
<b>a</b>	con mastice poliuretano a basso modulo	m	€	<b>9,01</b>	56	0	44
<b>b</b>	con mastice polisolfurico bicomponente	m	€	<b>12,82</b>	39	0	61
<b>A35029</b>	Guarnizione idroespansiva composta da gomma di caucciù semivulcanizzata e combinata con polimeri idrofili, posta in opera in aderenza su superfici pulite da polvere, oli e parti incoerenti, al di sopra di spezzoni di pannelli bentonitici con successiva copertura in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a 10 cm, quest'ultimo da pagarsi a parte:						
<b>a</b>	a sezione rettangolare:						
<b>a</b>	dimensione 20 x 5 mm	m	€	<b>28,75</b>	35	0	65
<b>b</b>	dimensione 20 x 10 mm	m	€	<b>42,34</b>	24	0	76
<b>c</b>	dimensione 20 x 20 mm	m	€	<b>56,77</b>	18	0	82
<b>A35030</b>	a sezione circolare:						
<b>a</b>	diametro 12 mm	m	€	<b>34,90</b>	29	0	71
<b>b</b>	diametro 16 mm	m	€	<b>45,42</b>	22	0	78
<b>c</b>	diametro 24 mm	m	€	<b>77,24</b>	13	0	87

<b>A35031</b>	Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo in ambienti umidi, composto da una miscela di gomme sintetiche, naturali e polimeri, esente da bentonite, delle seguenti dimensioni:					
<b>a</b>	5 x 20 mm	m	€ 12,02	44	0	56
<b>b</b>	10 x 20 mm	m	€ 15,21	34	0	66
<b>c</b>	20 x 20 mm	m	€ 22,91	23	0	77
<b>A35032</b>	Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40 x 40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di guarnizione idroespandente 20 x 20 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione	m	€ 58,70	11	0	89
<b>A35033</b>	Giunto di ripresa di getto per strutture un calcestruzzo situate in ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm, costituito da cordolo idroespandente a contatto con acqua composto per il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% da leganti elastomerici, di sezione 20 x 25 mm:					
<b>a</b>	completo di retina di protezione	m	€ 17,76	29	0	71
<b>b</b>	senza retina	m	€ 15,35	34	0	66
<b>A35034</b>	Preformatore di giunto a tenuta idraulica con funzione di fusibile strutturale nei getti di calcestruzzo armati orizzontali e/o verticali, composto da due elementi scatolari in plastica con interposta una guarnizione idroespandente delle dimensioni di 25 x 20 mm composta da bentonite di sodio naturale (75%) e da gomma butilica (25%), in grado di espandersi a contatto con l'acqua fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera	m	€ 39,81	13	0	87



A4. OPERE DI SOTTOFONDO						
AVVERTENZE						
<p>OPERE DI SOTTOFONDO</p> <p>Nei prezzi delle opere di sottofondo è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera.</p> <p>Il riempimento con pietrame a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera o a mq per altezze definite.</p>						
				% MDO	% NOLI	% MAT
<b>MASSETTI ISOLANTI</b>						
<b>A45001</b>	Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 R ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze:					
<b>a</b>	con vermiculite espansa	mc	€ 322,02	38	1	62
<b>b</b>	con perlite espansa	mc	€ 271,41	45	1	54
<b>c</b>	con argilla espansa	mc	€ 238,73	51	1	48
<b>VESPAI</b>						
<b>A45002</b>	Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷ 30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici	mc	€ 44,97	41	12	47
<b>A45003</b>	Vespaio creato con scheggioni di cava sistemati a mano, compresa la cernita del materiale, la formazione di cunicoli di ventilazione, misurato a cubatura effettiva in opera	mc	€ 71,68	84	0	16
<b>A45004</b>	Vespaio in tavellonato su muretti di mattoni pieni ad una testa, dell'altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/mq) e poggiati in basso su una piccola fondazione delle dimensioni di 25 x 15 cm in calcestruzzo dosato con 150 kg di cemento tipo 32.5 R, compreso sovrastante massetto di 4 cm di conglomerato cementizio C 25/30 (Rck 30 N/mmq)	mq	€ 58,88	53	1	46
<b>A45005</b>	Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportante, impermeabile, posto in opera a secco su sottofondo di magrone da conteggiare a parte, compreso il getto di riempimento in calcestruzzo dosato a non meno di 250 kg/mc e l'armatura costituita da rete elettrosaldata maglia 200 x 200 mm:					
	base rettangolare, delle dimensioni di 50 x 75 cm:					
<b>a</b>	altezza 15 cm	mq	€ 15,10	20	0	80
<b>b</b>	altezza 25 cm	mq	€ 16,56	18	0	82
<b>A45006</b>	base rettangolare, delle dimensioni di 100 x 75 cm, altezza 40 cm	mq	€ 18,01	17	0	83
<b>A45007</b>	base quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm:					
<b>a</b>	altezza 13 cm	mq	€ 17,01	18	0	82
<b>b</b>	altezza 16 cm	mq	€ 17,51	17	0	83
<b>c</b>	altezza 40 cm	mq	€ 21,06	14	0	86
<b>DRENAGGI</b>						
<b>A45008</b>	Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc., realizzato tramite riempimento di cavità con scheggioni di cava, compreso avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici	mc	€ 30,96	47	14	39
<b>A45009</b>	Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare, scevro da sostanze organiche, terrose e argillose, disteso con regolarità e per uno spessore medio di 20 ÷ 30 cm	mc	€ 33,38	23	9	68
<b>A45010</b>	Riempimento di cavità mediante esecuzione continuata ed a fresco di strati di pietrisco o ghiaia dello spessore di 50 cm alternati a strati di calcestruzzo magro, dosato a 150 kg/mc di cemento 32.5 R, dello spessore di 30 cm	mc	€ 51,55	40	3	58

A5. SOLAI						
AVVERTENZE						
<p>SOLAI</p> <p>I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di cemento armato.</p> <p>Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagato al metro quadrato di superficie netta misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.</p> <p>Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.</p> <p>Per i solai misti nel prezzo si intende compreso l'onere delle casseforme e delle armature di sostegno per una altezza non superiore a 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio; per altezze superiori si applica l'apposito sovrapprezzo.</p> <p>Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.</p> <p>Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.</p>						
<p>Sono pure compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'esecuzione dei necessari fori ed incastrì nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e suggellature, le malte ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le impiombature;</li> <li>- il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto quanto è necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza.</li> </ul> <p>In particolare i prezzi delle travi in ferro a doppio T o con qualsiasi altro profilo, per solai, piattabande, sostegni, collegamenti, ecc., valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse, e di tipi per cui occorre un'apposita fabbricazione. Essi compensano tutte le forature, tagli, lavorazioni, ecc., occorrenti per collegare le teste di tutte le travi dei solai con tondini, tiranti, cordoli in cemento armato, ovvero per applicare chiavi, coprichiavi, chiavarde, staffe, avvolgimenti, bulloni, chiodature, ecc., tutte le opere per assicurare le travi al muro di appoggio, ovvero per collegare due o tre travi tra di loro, ecc., e qualsiasi altro lavoro prescritto dalla Direzione dei lavori per la perfetta riuscita dei solai e per fare esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano.</p>						
				% MDO	% NOLI	% MAT
SOLAI IN LATEROCEMENTO						
<p>Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature in ferro, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm:</p>						
<b>A55001</b>						
<b>a</b>	per altezza totale di 16 cm	mq	€ 63,56	68	2	30
<b>b</b>	per altezza totale di 18 cm	mq	€ 64,58	67	2	30
<b>c</b>	per altezza totale di 20 cm	mq	€ 65,60	67	3	31
<b>d</b>	per altezza totale di 22 cm	mq	€ 66,62	66	3	31
<b>e</b>	per altezza totale di 24 cm	mq	€ 67,64	66	3	32
<b>f</b>	per altezza totale di 26 cm	mq	€ 70,07	64	3	33
<b>g</b>	per altezza totale di 29 cm	mq	€ 70,47	64	3	34
<b>A55002</b>	Sovrapprezzo ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture piane:					
<b>a</b>	con nervature incrociate	%	30			
<b>b</b>	per ogni centimetro di calcestruzzo in più sulla soletta	mq	€ 2,30	50	7	43
<b>c</b>	se inclinati e misurati secondo reale sviluppo	%	10			
<b>d</b>	per banchinaggio di altezza superiore a 4,00 m dal piano di appoggio per ogni metro o frazione	mq	€ 3,76	100	0	0
<b>A55003</b>	Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, soletta superiore in calcestruzzo spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il ferro delle armature:					
<b>a</b>	per altezza totale di 16 + 20 cm	mq	€ 42,93	50	2	48
<b>b</b>	per altezza totale di 22 cm	mq	€ 45,65	49	3	48
<b>c</b>	per altezza totale di 24 cm	mq	€ 46,67	48	3	49
<b>d</b>	per altezza totale di 26 cm	mq	€ 49,55	46	3	51
<b>e</b>	per altezza totale di 29 cm	mq	€ 50,77	46	3	51
<b>A55004</b>	Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci 4 + 6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9 x 12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, escluso tutto il ferro delle armature:					
<b>a</b>	per altezza totale 16 + 20 cm	mq	€ 40,13	53	3	44
<b>b</b>	per altezza totale 22 cm	mq	€ 40,64	53	3	44
<b>c</b>	per altezza totale 24 cm	mq	€ 41,49	52	3	45
<b>d</b>	per altezza totale 26 cm	mq	€ 43,85	50	3	47
<b>e</b>	per altezza totale 29 cm	mq	€ 46,33	50	3	47
SOLAI IN TAVELLONI						

<b>A55005</b>	Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura di sostegno in profilati di ferro da pagarsi a parte, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm:					
<b>a</b>	con tavellonato semplice, spessore 6 cm	mq	€ 21,77	55	3	41
<b>b</b>	tramite doppio tavellonato per formazione di camera d'aria, con spessori degli elementi pari a 6 cm e 3 ÷ 4 cm	mq	€ 31,93	55	2	43
	<b>SOLAI COLLABORANTI</b>					
<b>A55006</b>	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro, fornito e posto in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, sfridi, rete elettrosaldata, spezzoni di tondini a cavallo delle testate, conglomerato cementizio per riempimento e per sovrastante soletta di 4 cm, spianata con malta cementizia di spessore pari a 1 cm:					
<b>a</b>	spessore lamiera 8/10 mm	mq	€ 47,46	59	2	39
<b>b</b>	spessore lamiera 10/10 mm	mq	€ 49,64	57	2	41
	<b>SOLAI IN ELEMENTI PREFABBRICATI</b>					
<b>A55007</b>	Solai in lastre prefabbricate in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta, h=4 cm, in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle armature metalliche inferiori e superiori (per i momenti positivi e negativi) e della rete elettrosaldata superiore per la riparazione dei carichi:					
<b>a</b>	con blocchi di polistirolo di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm	mq	€ 50,47	39	6	54
<b>b</b>	con blocchi di polistirolo di altezza pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm	mq	€ 51,86	39	6	55
<b>c</b>	con blocchi di polistirolo di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm	mq	€ 53,44	39	6	55
<b>d</b>	con blocchi di polistirolo di altezza pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm	mq	€ 57,82	41	6	53
<b>e</b>	con blocchi di polistirolo di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm	mq	€ 59,37	41	6	53
<b>A55008</b>	Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo C 28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> ):					
<b>a</b>	per un'altezza totale del solaio di 20 cm	mq	€ 0,35	0	0	100
<b>b</b>	per un'altezza totale del solaio di 22 cm	mq	€ 0,42	0	0	100
<b>c</b>	per un'altezza totale del solaio di 24 cm	mq	€ 0,45	0	0	100
<b>d</b>	per un'altezza totale del solaio di 26 cm	mq	€ 0,49	0	0	100
<b>e</b>	per un'altezza totale del solaio di 28 cm	mq	€ 0,52	0	0	100
<b>A55009</b>	Solai in lastre prefabbricate in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta, h=4 cm, in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle armature metalliche inferiori e superiori (per i momenti positivi e negativi) e della rete elettrosaldata superiore per la ripartizione dei carichi:					
<b>a</b>	con pignatte di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm	mq	€ 56,15	37	6	58
<b>b</b>	con pignatte di altezza pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm	mq	€ 57,44	36	6	58
<b>c</b>	con pignatte di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm	mq	€ 58,97	36	6	58
<b>d</b>	con pignatte di altezza pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm	mq	€ 63,16	39	6	55
<b>e</b>	con pignatte di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm	mq	€ 64,52	39	6	55
<b>f</b>	con pignatte di altezza pari a 22 cm per un'altezza totale del solaio di 30 cm	mq	€ 67,14	38	6	56
<b>A55010</b>	Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo C 28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> ):					
<b>a</b>	per un'altezza totale del solaio di 20 cm	mq	€ 0,94	0	0	100
<b>b</b>	per un'altezza totale del solaio di 22 cm	mq	€ 1,01	0	0	100
<b>c</b>	per un'altezza totale del solaio di 24 cm	mq	€ 1,10	0	0	100
<b>d</b>	per un'altezza totale del solaio di 26 cm	mq	€ 1,18	0	0	100
<b>e</b>	per un'altezza totale del solaio di 28 cm	mq	€ 1,26	0	0	100
<b>f</b>	per un'altezza totale del solaio di 30 cm	mq	€ 1,35	0	0	100
<b>A55011</b>	Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per ogni cm in più di spessore della lastra superiore	mq	€ 0,66	0	0	100
<b>A55012</b>	Solaio in pannelli precompressi alveolari prefabbricati, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo >= C 45/55 (Rck >= 55 N/mm <sup>2</sup> ), armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura f <sub>tk</sub> >= 180 kg/mm <sup>2</sup> , completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta, h=5 cm, in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature aggiuntive e di riparazione:					
<b>a</b>	pannelli di spessore pari a 20 cm:					
<b>a</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 4.600 kgm	mq	€ 42,31	16	4	80
<b>b</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 5.200 kgm	mq	€ 43,69	15	4	81
<b>c</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 6.300 kgm	mq	€ 44,02	15	4	81
<b>d</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 7.100 kgm	mq	€ 44,74	15	4	81
<b>e</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 8.000 kgm	mq	€ 45,05	15	4	81

<b>f</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 9.000 kgm	mq	€ 45,71	15	4	81
<b>g</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 9.900 kgm	mq	€ 46,04	15	4	82
<b>h</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 11.000 kgm	mq	€ 47,54	14	4	82
<b>A55013</b>	pannelli di spessore pari a 25 cm:					
<b>a</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 5.900 kgm	mq	€ 46,73	15	4	81
<b>b</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 7.000 kgm	mq	€ 47,06	15	4	81
<b>c</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 7.900 kgm	mq	€ 47,39	15	4	81
<b>d</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 9.100 kgm	mq	€ 48,11	15	4	81
<b>e</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 10.000 kgm	mq	€ 48,44	15	4	81
<b>f</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 11.100 kgm	mq	€ 48,77	15	4	81
<b>g</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 12.200 kgm	mq	€ 49,48	14	4	82
<b>h</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 14.400 kgm	mq	€ 50,92	14	4	82
<b>A55014</b>	pannelli di spessore pari a 30 cm:					
<b>a</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 10.300 kgm	mq	€ 56,84	14	4	83
<b>b</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 12.200 kgm	mq	€ 57,75	14	4	83
<b>c</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 14.900 kgm	mq	€ 58,67	13	4	83
<b>d</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 15.400 kgm	mq	€ 59,06	13	4	83
<b>e</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 17.000 kgm	mq	€ 59,64	13	3	83
<b>f</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 19.000 kgm	mq	€ 60,56	13	3	84
<b>g</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 20.800 kgm	mq	€ 61,48	13	3	84
<b>h</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 21.600 kgm	mq	€ 62,39	13	3	84
<b>A55015</b>	pannelli di spessore pari a 40 cm:					
<b>a</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 13.600 kgm	mq	€ 65,61	14	4	82
<b>b</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 16.500 kgm	mq	€ 66,53	14	4	83
<b>c</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 17.200 kgm	mq	€ 66,66	14	4	83
<b>d</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 19.500 kgm	mq	€ 67,51	13	4	83
<b>e</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 22.500 kgm	mq	€ 68,42	13	4	83
<b>f</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 23.100 kgm	mq	€ 68,75	13	4	83
<b>g</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 25.400 kgm	mq	€ 69,34	13	3	83
<b>h</b>	con momenti massimi di esercizio pari a circa 25.900 kgm	mq	€ 70,25	13	3	84
	<b>SOLAI ALLEGGERITI COIBENTATI</b>					
	Solaio piano coibentato realizzato con pannelli composti da elementi monolitici cavi in EPS 100, classe E, con caratteristiche di coibentazione termica minima $K \leq 0,59 \text{ W/mq}^\circ\text{C}$ , stampati in continuo, con inserti metallici, autoportanti fino a un massimo di 2,0 m, di larghezza pari a 60 cm con incastri laterali maschio-femmina, dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per la formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte con esclusione del ferro occorrente per il rinforzo dei travetti e della rete elettrosaldata per armatura della soletta superiore:					
<b>A55016</b>	con pannelli predisposti all'intradosso con striscie di lamiera zincata per il successivo montaggio di finitura a secco in aderenza o in sospensione, per le seguenti altezze totali:					
<b>a</b>	altezza 22 cm	mq	€ 48,04	32	3	65
<b>b</b>	altezza 24 cm	mq	€ 50,53	32	3	66
<b>c</b>	altezza 26 cm	mq	€ 52,69	31	3	66
<b>d</b>	altezza 28 cm	mq	€ 54,80	30	3	67
<b>e</b>	altezza 30 cm	mq	€ 57,10	29	3	68
<b>f</b>	altezza 32 cm	mq	€ 59,93	28	3	69
<b>g</b>	altezza 34 cm	mq	€ 63,11	27	3	70
<b>A55017</b>	con pannelli predisposti all'intradosso con rete stirata portaintonaco zincata a caldo, per le seguenti altezze totali:					
<b>a</b>	altezza 22 cm	mq	€ 51,30	30	2	67
<b>b</b>	altezza 24 cm	mq	€ 53,93	30	3	68
<b>c</b>	altezza 26 cm	mq	€ 56,21	29	3	69
<b>d</b>	altezza 28 cm	mq	€ 58,33	28	3	69
<b>e</b>	altezza 30 cm	mq	€ 60,63	28	3	70
<b>f</b>	altezza 32 cm	mq	€ 64,18	26	3	71
<b>g</b>	altezza 34 cm	mq	€ 66,64	26	3	71
	<b>SOLAI DISSIPATIVI ANTISISMICI</b>					
	Solaio misto legno calcestruzzo a sistema dissipativo antisismico, composto da travetti lamellari fresati ed armati con traliccio metallico inserito a pressione, posizionati ad interasse di 66/56 cm, armato sulle due facce con rete in fibra e malta cementizia, con soletta superiore di completamento in cls dello spessore di 5 cm armata con rete elettrosaldata, (maglia 15 x 15 diametro 6 mm), escluso l'onere delle opere murarie per l'alloggiamento delle travi nella muratura, delle opere provvisionali, di intonacatura, tinteggiatura e di trasporto:					
<b>A55018</b>	con interposto pannello in polistirene estruso spessore 54 mm:					
<b>a</b>	luci fino a 4,00 m	mc	€ 71,87	9	0	91
<b>b</b>	luci fino a 5,00 m	mc	€ 81,17	8	0	92
<b>c</b>	luci fino a 6,00 m	mc	€ 86,48	7	0	92
<b>A55019</b>	pannello lamellare multistrato spessore 19 mm:					
<b>a</b>	luci fino a 4,00 m	mc	€ 68,05	9	0	90
<b>b</b>	luci fino a 5,00 m	mc	€ 79,08	8	0	92
<b>c</b>	luci fino a 6,00 m	mc	€ 85,67	7	0	92
<b>A55020</b>	tavella in cotto a vista spessore 20 mm:					

<b>a</b>	luci fino a 4,00 m	mc	€ <b>73,74</b>	9	0	91
<b>b</b>	luci fino a 5,00 m	mc	€ <b>84,78</b>	7	0	92
<b>c</b>	luci fino a 6,00 m	mc	€ <b>91,08</b>	7	0	93
<b>A55021</b>	tavella in cotto da intonacare spessore 30 mm:					
<b>a</b>	luci fino a 4,00 m	mc	€ <b>58,06</b>	11	0	89
<b>b</b>	luci fino a 5,00 m	mc	€ <b>69,09</b>	9	0	91
<b>c</b>	luci fino a 6,00 m	mc	€ <b>75,39</b>	8	0	91

A6. OPERE MURARIE						
AVVERTENZE						
<p><b>MURATURE IN GENERE</b>            In generale le opere murarie vengono misurate "al vivo", cioè escludendo lo spessore degli intonaci, con l'applicazione di metodi geometrici, a volume o a superficie, come indicato nelle singole voci.            Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di sezione superiore a 1mq e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, etc. che abbiano sezione superiore a 0,25 mq. Così pure sarà fatta sempre detrazione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, etc. di strutture diverse, nonché di pietre naturali o artificiali, da pagarsi con altri prezzi di elenco. Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.            Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di oggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in oggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa.            Per le ossature di oggetto inferiore a 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.            Quando la muratura in oggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso.            La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo.</p>						
<p>Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.            Le volte, gli archi e le piattabande, in conci di pietrame o mattoni di spessore superiore ad una testa, saranno anch'essi pagati a volume ed a seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati, coi prezzi di elenco, con i quali si intendono compensate tutte le forniture, lavorazioni e magisteri per dare la volta completa con tutti i giunti delle facce viste frontali e d'intradosso profilati e stuccati.            Le volte, gli archi e le piattabande in mattoni, in foglio o ad una testa, saranno pagate a superficie, come le analoghe murature.            I prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce viste che siano da pagare separatamente dalle murature, comprendono non solo il compenso per la lavorazione delle facce viste e dei piani di posa e ma anche quello per l'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento, qualora questo fosse previsto di qualità e provenienza diversa da quello del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna.            La misurazione dei paramenti in pietrame e delle cortine di mattoni verrà effettuata per la loro superficie effettiva, dedotti i vuoti e le parti occupate da pietra da taglio od artificiale</p>						
				% MDO	% NOLI	% MAT
<b>MURATURE IN PIETRAME</b>						
<b>A65001</b>	Muratura di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano:					
<b>a</b>	con pietrame di recupero, compresa la cernita	mc	€ 120,01	82	1	17
<b>b</b>	con fornitura del pietrame	mc	€ 136,76	68	0	31
<b>A65002</b>	Muratura in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbazzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc.	mc	€ 268,11	71	0	29
<b>A65003</b>	Sovrapprezzo alle murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessioni	mq	€ 45,22	70	0	30
<b>MURATURE IN LATERIZIO</b>						
<b>A65004</b>	Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:					
<b>a</b>	con mattoni pieni comuni	mc	€ 304,63	59	0	41
<b>b</b>	con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm)	mc	€ 201,33	52	0	48
<b>A65005</b>	Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:					
<b>a</b>	con mattoni pieni comuni	mq	€ 42,24	57	0	42
<b>b</b>	con mattoni a sei fori (8 x 14 x 28 cm)	mq	€ 34,12	60	0	40
<b>c</b>	con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm)	mq	€ 32,12	62	0	38
<b>A65006</b>	Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:					
<b>a</b>	con mattoni pieni comuni	mq	€ 26,99	71	0	29
<b>b</b>	con mattoni a tre fori (5 x 14 x 28 cm)	mq	€ 25,79	74	0	26
<b>c</b>	con mattoni a sei fori (8 x 14 x 28 cm)	mq	€ 24,67	74	0	26
<b>d</b>	con mattoni a sei fori (10 x 14 x 28 cm)	mq	€ 26,38	72	0	28
<b>e</b>	con foratelle a dieci fori (8 x 25 x 25 cm)	mq	€ 23,86	75	0	25
<b>A65007</b>	Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e malta retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:					
<b>a</b>	mattoni industriali tipo "a mano" sabbati, tonalità rossa (25 x 12 x 5,5 cm)	mq	€ 68,02	57	0	43
<b>b</b>	con mattoni semiartigianali tipo "antico" (25 x 12 x 5,5 cm)	mq	€ 76,90	51	0	49
<b>A65008</b>	Sovrapprezzo per la realizzazione di muratura a cassa vuota per chiusura di pareti esterne, di vani porte, finestre od altre aperture, costituita da doppia parete di laterizio con malta con interposta camera d'aria per uno spessore complessivo non superiore a 55 cm, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti, collegamenti trasversali, ecc.; da applicarsi alle murature realizzate, misurate a superficie effettiva senza sguinci e vuoti	%	10			

	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:					
<b>A65009</b>	con blocchi 25 x 25 cm, aventi giacitura dei fori orizzontali e percentuale di foratura pari al 60 + 70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:					
<b>a</b>	spessore 12,5 cm	mq	€ 41,49	72	0	28
<b>b</b>	spessore 15 cm	mq	€ 45,07	69	0	31
<b>c</b>	spessore 20 cm	mq	€ 50,02	65	0	35
<b>d</b>	spessore 30 cm	mq	€ 56,29	59	0	41
<b>A65010</b>	con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 50 + 55%, per murature portanti in zona non sismica:					
<b>a</b>	25 x 30 cm, spessore 25 cm	mq	€ 57,65	56	0	44
<b>b</b>	25 x 20 cm, spessore 35 cm	mq	€ 71,39	48	0	52
<b>A65011</b>	con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 45%, dimensioni 25 x 25 x 30 cm, per murature portanti anche in zona sismica	mq	€ 71,03	47	0	53
	<b>FODERE</b>					
<b>A65012</b>	Fodera in tavelline di laterizio, 3 x 25 x 50 + 60 cm poste in opera con malta idraulica, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	mq	€ 17,07	69	0	31
<b>A65013</b>	Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con malta fina bastarda, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	mq	€ 14,73	67	0	33
	<b>TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI GESSO E LATERO-GECCO</b>					
<b>A65014</b>	Tramezzature di gesso in pannelli 50 x 65 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:					
<b>a</b>	spessore 8 cm	mq	€ 30,76	64	0	36
<b>b</b>	spessore 10 cm	mq	€ 31,49	62	0	38
<b>A65015</b>	Tramezzature di latero-gesso in pannelli 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:					
<b>a</b>	spessore 8 cm	mq	€ 39,32	52	0	48
<b>b</b>	spessore 10 cm	mq	€ 39,46	52	0	48
	<b>MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO</b>					
<b>A65016</b>	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo 11 x 27 x 37 cm, retta o centinata, eseguita con malta, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:					
<b>a</b>	spessore 11 cm	mq	€ 32,05	63	0	36
<b>b</b>	spessore 27 cm	mq	€ 61,19	56	0	43
<b>c</b>	spessore 37 cm	mq	€ 80,46	56	0	44
<b>d</b>	spessore oltre 37 cm	mc	€ 231,13	58	0	41
<b>A65017</b>	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:					
<b>a</b>	spessore 8 cm	mq	€ 26,22	69	0	31
<b>b</b>	spessore 12 cm	mq	€ 29,98	67	0	32
<b>c</b>	spessore 15 cm	mq	€ 34,35	62	0	38
<b>d</b>	spessore 20 cm	mq	€ 38,73	61	0	39
<b>e</b>	spessore 25 cm	mq	€ 42,36	58	0	42
<b>A65018</b>	Muratura faccia a vista in blocchi forati idrorepellenti in calcestruzzo, 20 x 50 cm, eseguita con malta, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:					
<b>a</b>	spessore 8 cm	mq	€ 37,70	73	0	27
<b>b</b>	spessore 12 cm	mq	€ 41,84	71	0	29
<b>c</b>	spessore 15 cm	mq	€ 47,40	65	0	35
<b>d</b>	spessore 20 cm	mq	€ 52,05	63	0	37
<b>e</b>	spessore 25 cm	mq	€ 56,68	60	0	40
	<b>MURATURE IN BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA</b>					
<b>A65019</b>	Muratura in blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:					
<b>a</b>	spessore 8 cm	mq	€ 28,19	64	0	36
<b>b</b>	spessore 12 cm	mq	€ 33,72	59	0	41
<b>c</b>	spessore 15 cm	mq	€ 39,03	54	0	45
<b>d</b>	spessore 20 cm	mq	€ 45,33	51	0	49
<b>e</b>	spessore 25 cm	mq	€ 50,45	48	0	51
<b>f</b>	spessore 30 cm	mq	€ 55,49	45	0	55

<b>A65020</b>	Muratura faccia a vista in blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di argilla espansa, 20 x 50 cm, eseguita con malta, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:					
<b>a</b>	spessore 8 cm	mq	€ 40,86	68	0	32
<b>b</b>	spessore 12 cm	mq	€ 46,52	64	0	36
<b>c</b>	spessore 15 cm	mq	€ 52,21	59	0	41
<b>d</b>	spessore 20 cm	mq	€ 58,51	56	0	44
<b>e</b>	spessore 25 cm	mq	€ 64,01	53	0	47
<b>f</b>	spessore 30 cm	mq	€ 70,91	50	0	50
<b>MURATURE IN BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO CELLULARE</b>						
<b>A65021</b>	Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare autoclavato, dimensioni 25 x 62,5 cm, resistenza al fuoco classe REI > 180, densità 600 kg/mc, con sistema ad incastro su 2 lati, legati mediante idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte:					
<b>a</b>	spessore 20 cm, fonoassorbenza 44 dB	mq	€ 42,45	53	0	47
<b>b</b>	spessore 25 cm, fonoassorbenza 46 dB	mq	€ 48,15	49	0	51
<b>c</b>	spessore 30 cm, fonoassorbenza 47 dB	mq	€ 53,70	45	0	55
<b>d</b>	spessore 36,5 cm, fonoassorbenza 48 dB	mq	€ 61,26	41	0	59
<b>A65022</b>	Muratura piena per tramezzature costituita da blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare autoclavato, dimensioni 25 x 62,5 cm, densità 600 kg/mc, con sistema ad incastro su 4 lati, legati mediante idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte:					
<b>a</b>	spessore 7,5 cm, fonoassorbenza 33 dB, resistenza al fuoco classe REI 120	mq	€ 24,79	68	0	32
<b>b</b>	spessore 10 cm, fonoassorbenza 35 dB, resistenza al fuoco classe REI 180	mq	€ 28,98	64	0	36
<b>c</b>	spessore 15 cm, fonoassorbenza 41 dB, resistenza al fuoco classe REI > 180	mq	€ 35,77	57	0	43
<b>A65023</b>	Muratura in blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare espanso autoclavato, dimensioni 25 x 60 cm, densità 450 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte:					
<b>a</b>	spessore 7,5 cm, resistenza al fuoco classe REI 120	mq	€ 25,55	67	0	33
<b>b</b>	spessore 10 cm, resistenza al fuoco classe REI 180	mq	€ 29,71	63	0	37
<b>c</b>	spessore 12,5 cm, resistenza al fuoco classe REI > 180	mq	€ 33,04	58	0	42
<b>d</b>	spessore 15 cm, resistenza al fuoco classe REI > 180	mq	€ 37,04	55	0	45
<b>e</b>	spessore 20 cm, resistenza al fuoco classe REI > 180	mq	€ 44,36	50	0	50
<b>f</b>	spessore 25 cm, resistenza al fuoco classe REI > 180	mq	€ 51,01	46	0	54
<b>g</b>	spessore 30 cm, fonoassorbenza 47 dB, resistenza al fuoco classe REI > 180	mq	€ 57,21	42	0	58
<b>MURATURE IN CALCESTRUZZO E PANNELLI ISOLANTI</b>						
<b>A65024</b>	Muratura in calcestruzzo armato C 20/25 (Rck 25 N/mmq) a coibentazione termica incorporata, realizzata utilizzando pannelli cassero a perdere termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato (UNI EN 13163) prearmati di larghezza 120 cm e di altezza variabile 40 ÷ 450 cm, composti da un pannello interno di spessore 5 cm e da un pannello esterno di spessore 5 ÷ 15 cm, con sede per il getto del calcestruzzo armato in opera di spessore 15 cm, escluso il ferro di armatura, compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, utilizzo di puntelli, armature di collegamento e ripresa, getto e disarmo, per altezze fino a 4,00 m:					
<b>a</b>	con pannello esterno spessore 5 cm, per uno spessore totale della muratura di 25 cm	mq	€ 82,21	18	0	82
<b>b</b>	con pannello esterno spessore 10 cm, per uno spessore totale della muratura di 30 cm	mq	€ 88,22	16	0	84
<b>c</b>	con pannello esterno spessore 15 cm, per uno spessore totale della muratura di 35 cm	mq	€ 94,23	15	0	85
<b>A65025</b>	Sovrapprezzo alle murature in calcestruzzo e pannelli isolanti:					
<b>a</b>	per 5 cm in più di spessore di calcestruzzo	mq	€ 5,38	12	0	88
<b>b</b>	per 10 cm in più di spessore di calcestruzzo	mq	€ 10,76	12	0	88
<b>A65026</b>	Muratura in calcestruzzo armato C 20/25 (Rck 25 N/mmq) a coibentazione termica incorporata, realizzata utilizzando su entrambi i lati pannelli cassero a perdere termoisolanti in lana di legno mineralizzata delle dimensioni di 60 x 200 cm, con la formazione della sede per il getto del calcestruzzo di spessore 18 cm, escluso il ferro di armatura, compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, utilizzo di puntelli, armature di collegamento e ripresa, getto e disarmo per altezze fino a 4,00 m:					
<b>a</b>	con pannelli interni ed esterni di spessore 3,5 cm, per uno spessore totale della muratura di 25 cm	mq	€ 48,86	32	0	68
<b>b</b>	con pannello interno di spessore 3,5 cm ed esterno di spessore 5 cm, per uno spessore totale di muratura di 26,5 cm	mq	€ 50,80	30	0	70
<b>c</b>	con pannello interno di spessore 3,5 cm ed esterno di spessore 7,5 cm, per uno spessore totale di muratura di 29 cm	mq	€ 55,21	28	0	72
<b>d</b>	con pannelli interni ed esterni di spessore 5 cm, per uno spessore totale di muratura di 28 cm	mq	€ 52,75	29	0	71
<b>e</b>	con pannelli interni ed esterni di spessore 7,5 cm, per uno spessore totale di muratura di 33 cm	mq	€ 61,56	25	0	75
<b>MURATURE CON BLOCCHI IN LATERIZIO ALVEOLATO ACCOPPIATI CON ISOLANTE</b>						



<b>A65027</b>	Muratura realizzata con laterizio con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da due blocchi semipieni con percentuale di foratura <= 45%, con interposto un pannello in sughero naturale dello spessore di 5 cm, di larghezza totale 23,5 cm, altezza 19 cm:					
<b>a</b>	per murature di tamponamento, blocco esterno spessore 15 cm, blocco interno spessore 12 cm	mq	€ 86,62	31	0	69
<b>b</b>	per murature portanti in zona non sismica, blocco esterno spessore 20 cm, blocco interno spessore 12 cm	mq	€ 100,90	30	0	69
<b>c</b>	per murature portanti anche in zona sismica, blocco esterno spessore 24 cm, blocco interno spessore 12 cm	mq	€ 107,47	31	0	69
<b>A65028</b>	Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da due blocchi semipieni con percentuale di foratura <= 45%, con interposto un pannello in polistirene trasparente dello spessore di 5 cm, di larghezza totale 23,5 cm e altezza 19 cm:					
<b>a</b>	per murature di tamponamento, blocco esterno spessore 15 cm, blocco interno spessore 12 cm	mq	€ 81,57	32	0	67
<b>b</b>	per murature portanti in zona non sismica, blocco esterno spessore 20 cm, blocco interno spessore 12 cm	mq	€ 95,08	32	0	68
<b>c</b>	per murature portanti anche in zona sismica, blocco esterno spessore 24 cm, blocco interno spessore 12 cm	mq	€ 102,66	33	0	67
<b>A65029</b>	Muratura realizzata con laterizi con incastri verticali maschio-femmina, costituiti da un blocco semipieno con percentuale di foratura <= 45% con fori centrali iniettati di polistirene ad alta densità espanso a vapore, di larghezza totale 23,5 cm, altezza 19 cm:					
<b>a</b>	per murature portanti in zona non sismica, spessore 30 cm	mq	€ 75,41	33	0	67
<b>b</b>	per murature portanti in zona sismica, spessore 24 cm	mq	€ 61,28	32	0	68

<b>A7. TETTI E CANNE FUMARIE</b>						
<b>AVVERTENZE</b>						
TETTI, MANTI DI COPERTURA Le opere vengono valutate a volume o a superficie secondo le indicazioni delle singole voci. Nella misurazione a superficie non si tiene conto degli abbaini, che vengono ragguagliati a semplici falde piane, né si detraggono le superfici delle zone occupate da comignoli, ciminiere, lucernari ecc. purché singolarmente non superino un metro quadrato. Nei prezzi delle opere sono escluse le lastre di piombo, ferro o zinco per grandi converse, ecc. da porsi alle estremità delle falde intorno ai lucernari, comignoli ecc. da remunerarsi con i prezzi indicati nelle apposite voci. Nei prezzi delle grosse armature e delle piccole orditure in legno sono compensate le ferramenta, catramatura, chioderia, staffe, bulloni, cravatte ecc. La misurazione delle coperture eseguite con pannelli e lastre sarà riferita alla superficie effettiva, senza tener conto delle sovrapposizioni.						
CONDOTTI E CANNE FUMARIE Le opere vengono valutate a metro lineare o cadauno come indicato dalle singole voci.						
				% MDO	% NOLI	% MAT
<b>STRUTTURE IN LEGNO</b>						
Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare:						
<b>A75001</b>	con travi uso Trieste:					
<b>a</b>	a struttura composta (capriate, puntoni)	mc	€ 1.257,22	69	0	31
<b>b</b>	a struttura semplice (arcarecci e terzere)	mc	€ 814,63	61	1	38
<b>A75002</b>	con travi a spigoli vivi:					
<b>a</b>	a struttura composta (capriate, puntoni)	mc	€ 1.424,18	61	0	39
<b>b</b>	a struttura semplice (arcarecci e terzere)	mc	€ 980,91	51	1	49
Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare:						
<b>A75003</b>						
<b>a</b>	a struttura composta (capriate, puntoni)	mc	€ 1.715,43	50	0	50
<b>b</b>	a struttura semplice (arcarecci e terzere)	mc	€ 1.258,79	40	0	60
Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante:						
<b>A75004</b>						
<b>a</b>	in legname di abete	mc	€ 1.051,76	68	0	32
<b>b</b>	in legname di castagno	mc	€ 1.470,43	54	0	46
Formazione di palombello di gronda con sagoma a disegno, eseguito a mano e con l'ausilio di sega a nastro						
<b>A75005</b>		cad	€ 7,92	96	0	4
Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda						
<b>A75006</b>		m	€ 5,27	82	0	18
Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando legname appartenente alla I classe di qualità prevista dalla normativa, incollato con prodotti a base di resine sintetiche ed impregnato, strutture a vista piallate; compresi i giunti, gli attacchi metallici e la ferramenta necessaria per dare la struttura in opera:						
<b>A75007</b>						
<b>a</b>	per struttura composta (capriate, puntoni) o in travi curvilinee	mc	€ 1.966,93	43	0	57
<b>b</b>	per struttura semplice (arcarecci e correntini)	mc	€ 1.453,97	38	1	62
<b>OPERE COMPLEMENTARI</b>						
Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte:						
<b>A75008</b>						
<b>a</b>	con vernice antitarlo fungicida	mq	€ 13,19	68	0	32
<b>b</b>	con vernice antitarlo a finitura cerata	mq	€ 15,27	58	0	42
<b>A75009</b>	Strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e applicata con panno	mq	€ 10,97	91	0	9
Mordente di noce diluito con olio di lino cotto applicato a pennello mediante due passate su legname in vista						
<b>A75010</b>		mq	€ 8,32	61	0	39
<b>PREPARAZIONE PIANO DI POSA</b>						
<b>A75011</b>	Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta:					
<b>a</b>	con pannelle tipo a mano 12 x 25 x 2,5 cm	mq	€ 33,72	54	0	46
<b>b</b>	con tavelle	mq	€ 15,91	61	0	39
Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura						
<b>A75012</b>		mq	€ 33,22	64	0	36
Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera compresa la piallatura, per falde di tetto, compresa battentatura						
<b>A75013</b>		mq	€ 44,27	59	0	41

<b>A75014</b>	Rete sintetica per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile	mq	€ 3,59	63	0	37
<b>A75015</b>	Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, da cm 1,5 + 2 cm, disposta su superfici inclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto	mq	€ 10,94	87	0	12
	<b>MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE</b>					
<b>A75016</b>	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:					
<b>a</b>	con tegola piana e coppo	mq	€ 38,68	56	0	44
<b>b</b>	con canale e coppo	mq	€ 35,14	61	0	38
<b>c</b>	con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi	mq	€ 26,17	66	0	33
<b>A75017</b>	Manto di copertura a tegole in cemento colorato, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale	mq	€ 23,96	57	0	43
<b>A75018</b>	Copertura a tetto con tegole bituminose, a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura lignea o cementizia, esclusa la posa di gronde e scossaline:					
<b>a</b>	con rivestimento granulato	mq	€ 19,72	57	0	43
<b>b</b>	con rivestimento in rame	mq	€ 50,85	29	0	71
	<b>COPERTURE CON MANTI IMPERMEABILI</b>					
<b>A75019</b>	Copertura realizzata con membrana impermeabile prodotta per successive spalmature di miscela polimerica, con particelle di metallo inglobate nelle superfici a vista, posta in opera mediante termofusione ad aria calda dei sormonti su struttura portante esistente, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi U.V., spessore 18/10 mm, con effetto lamiera aggraffata ottenuto tramite posa con termosaldatura ad aria calda di profili piramidali decorativi dello stesso materiale:					
<b>a</b>	con finitura in rame: armata in rete in poliestere, mediante fissaggio meccanico lineare (con barra perforata) o puntuale (con appositi tasselli e/o viti completi di placchette di ripartizione), previa posa di elemento di separazione/regolarizzazione in geotessile non tessuto termotrattato, da computare a parte	mq	€ 48,82	19	0	81
<b>b</b>	stabilizzata dimensionalmente con inserto di velo di vetro da 50 g/mq ed accoppiato sulla faccia inferiore con un feltro non tessuto di poliestere da 200 g/mq, in totale aderenza al supporto mediante incollaggio	mq	€ 49,16	19	0	81
<b>c</b>	sovraprezzo per profili piramidali decorativi	mq	€ 13,18	24	0	76
<b>A75020</b>	con finitura in alluminio: armata in rete di poliestere mediante fissaggio meccanico lineare (con barra perforata) o puntuale (con appositi tasselli e/o viti completi di placchette di ripartizione), previa posa di elemento di separazione/regolarizzazione in geotessile non tessuto termotrattato, da computare a parte	mq	€ 46,60	20	0	80
<b>b</b>	stabilizzata dimensionalmente con inserto di velo di vetro da 50 g/mq ed accoppiato sulla faccia inferiore con un feltro non tessuto di poliestere da 200 g/mq, in totale aderenza al supporto mediante incollaggio	mq	€ 46,93	20	0	80
<b>c</b>	sovraprezzo per profili piramidali decorativi	mq	€ 13,18	24	0	76
	<b>COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI</b>					
<b>A75021</b>	Copertura a tetto con lastre traslucide in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PRFV), a spiovente o a padiglione, poste in opera su esistente struttura esclusi colmi:					
<b>a</b>	in lastre rette ondulate	mq	€ 19,55	39	0	61
<b>b</b>	in lastre rette grecate	mq	€ 15,62	48	0	52
<b>A75022</b>	Colmi e scossaline per coperture in poliestere:					
<b>a</b>	orizzontali	m	€ 14,08	15	0	85
<b>b</b>	diagonali	m	€ 18,19	18	0	82
<b>A75023</b>	Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (procedimento Sendzimir secondo UNI EN 10326) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni e gruppi di fissaggio:					
<b>a</b>	con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm	mq	€ 42,26	18	1	80
<b>b</b>	con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm	mq	€ 45,52	17	1	82
<b>c</b>	con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,8 mm	mq	€ 49,27	16	1	83
<b>d</b>	sovraprezzo per rivestimento esterno in lamina di alluminio preverniciata	mq	€ 4,81	0	0	100
<b>e</b>	sovraprezzo per rivestimento esterno in lamina di rame elettrolitico	mq	€ 25,06	0	0	100
<b>f</b>	sovraprezzo per lastre con raggio di curvatura su misura	%	10			
<b>A75024</b>	Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretana con densità 40 kg/mc, e superiormente una lamiera di acciaio zincato da 0,5 mm rivestita da una protezione a base di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento:					
<b>a</b>	schiuma poliuretana, spessore 30 mm	mq	€ 83,59	25	2	74
<b>b</b>	schiuma poliuretana, spessore 40 mm	mq	€ 85,68	24	2	74

c	sovrapprezzo per impiego di pannelli con lamina di alluminio esterna preverniciata	mq	€ 4,81	0	0	100
<b>A75025</b>	Copertura a tetto isolato e ventilato da realizzarsi su strutture continue costituito da: pilastri telescopici zincati ad altezza variabile per formazione delle pendenze, disposti in maglia di circa 1 x 3 m; arcarecciatura in profilati di acciaio zincato con profilo ad omega di spessore 1,5 mm e altezza minima 6 cm; lastre di copertura in acciaio a protezione multistrato rivestito superiormente da un composto plastico anticorrosivo ed insonorizzante a base bituminosa e da una lamina di alluminio e inferiormente da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio. Escluso canali di gronda:					
a	con copertura in acciaio zincato da 0,50 mm	mq	€ 91,75	41	1	57
b	con copertura in acciaio zincato da 0,60 mm	mq	€ 94,88	36	1	62
c	sovrapprezzo per rivestimento superiore della copertura in lamina di alluminio preverniciato	mq	€ 4,81	0	0	100
d	sovrapprezzo per rivestimento superiore della copertura in rame elettrolitico	mq	€ 25,06	0	0	100
<b>A75026</b>	Copertura a tetto isolato e ventilato da realizzarsi su strutture discontinue e ottenuto tramite l'impiego di un sistema integrato costituito da: un elemento portante in acciaio preverniciato (spessore 0,6 mm) con nervature a "T" invisibili all'intradosso e da un isolante termico in polistirene grafitato applicato in continuo rivestito da uno strato antirugiada. La lamiera esterna che costituisce l'elemento di tenuta del pacchetto di copertura è costituita da lastre in acciaio a protezione multistrato rivestite superiormente da uno strato anticorrosivo e insonorizzante a base bituminosa e da una lamina di alluminio naturale e inferiormente da primer bituminoso e lamina di alluminio. Le due lamiere sono tra loro collegate con piastre di acciaio e distanziali ventilanti costituiti da profilati metallici con sezione a omega opportunamente asolati per consentire il passaggio dell'aria secondo quanto previsto dalla UNI 10372. Il tutto comprese sovrapposizioni, fissaggi ed elementi di completamento costituiti da colmi ventilanti e bordature microforate:					
a	spessore isolante 70 mm, U = 0,64 W/mqK	mq	€ 117,61	27	1	72
b	sovrapprezzo per spessore isolante 100 mm, U = 0,33 W/mqK	mq	€ 4,60	0	0	100
c	sovrapprezzo per spessore isolante 120 mm, U = 0,30 W/mqK	mq	€ 7,72	0	0	100
<b>A75027</b>	Copertura isolata e ventilata da realizzarsi su strutture discontinue costituita da: elemento inferiore di plafonatura in lamiera di acciaio preverniciato (spessore 0,4 mm) grecata con profilo simmetrico ed accoppiato con polistirene sinterizzato di densità 25 kg/mc; elemento intermedio costituito da bandella in acciaio zincato (spessore 0,8 mm) per la ripartizione del carico applicato sul pannello di plafonatura; lastra di copertura in lamiera di acciaio a protezione multistrato (spessore 0,5 mm) rivestita superiormente da uno strato anticorrosivo e insonorizzante a base bituminosa e da una lamina di alluminio naturale e inferiormente da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale; in opera comprese sovrapposizioni e gruppi di fissaggio:					
a	spessore isolante 40 mm	mq	€ 75,84	28	2	69
b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore di isolante per spessori da 50 a 100 mm	mq	€ 3,48	0	0	100
c	sovrapprezzo per rivestimento superiore delle coperture a tetto isolato e ventilato con lamina di alluminio preverniciato	mq	€ 4,81	0	0	100
d	sovrapprezzo per rivestimento superiore delle coperture a tetto isolato e ventilato con lamina di rame elettrolitico	mq	€ 25,06	0	0	100
<b>A75028</b>	Copertura termoisolante in pannelli con supporto esterno con 5 greche, interasse 250 mm, altezza minima 40 mm e supporto interno microgrecato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretana densità 40 kg/mc+ 10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in:					
a	acciaio zincato Sendzimir, spessore 0,5 mm:					
a	spessore pannello 30 mm	mq	€ 32,92	40	1	59
b	spessore pannello 40 mm	mq	€ 34,54	38	1	61
c	spessore pannello 50 mm	mq	€ 36,98	36	1	64
d	spessore pannello 60 mm	mq	€ 39,41	33	1	66
e	spessore pannello 80 mm	mq	€ 44,29	30	1	70
f	spessore pannello 100 mm	mq	€ 49,14	27	1	73
<b>A75029</b>	acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore 0,5 mm:					
a	spessore pannello 30 mm	mq	€ 34,54	38	1	61
b	spessore pannello 40 mm	mq	€ 36,17	36	1	63
c	spessore pannello 50 mm	mq	€ 38,60	34	1	65
d	spessore pannello 60 mm	mq	€ 41,03	32	1	67
e	spessore pannello 80 mm	mq	€ 45,90	29	1	71
f	spessore pannello 100 mm	mq	€ 50,77	26	1	74
<b>A75030</b>	alluminio preverniciato con vernice silicon-poliesteri, spessore 0,6 mm:					
a	spessore pannello 30 mm	mq	€ 39,41	33	1	66
b	spessore pannello 40 mm	mq	€ 41,03	32	1	67
c	spessore pannello 50 mm	mq	€ 43,47	30	1	69
d	spessore pannello 60 mm	mq	€ 45,90	29	1	71
e	spessore pannello 80 mm	mq	€ 50,77	26	1	74
f	spessore pannello 100 mm	mq	€ 55,63	24	0	76

	Copertura termoisolante in pannelli con supporto esterno con 3 greche, interasse 500 mm, altezza minima 40 mm e supporto interno microgrecato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretana densità 40 kg/mc+/- 10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in:					
<b>A75031</b>	acciaio zincato Sendzimir, spessore 0,5 mm:					
<b>a</b>	spessore pannello 30 mm	mq	€ 32,11	41	1	58
<b>b</b>	spessore pannello 40 mm	mq	€ 33,72	39	1	60
<b>c</b>	spessore pannello 50 mm	mq	€ 36,17	36	1	63
<b>d</b>	spessore pannello 60 mm	mq	€ 38,60	34	1	65
<b>e</b>	spessore pannello 80 mm	mq	€ 43,47	30	1	69
<b>f</b>	spessore pannello 100 mm	mq	€ 48,33	27	1	72
<b>A75032</b>	acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore 0,5 mm:					
<b>a</b>	spessore pannello 30 mm	mq	€ 33,72	39	1	60
<b>b</b>	spessore pannello 40 mm	mq	€ 35,35	37	1	62
<b>c</b>	spessore pannello 50 mm	mq	€ 37,78	35	1	64
<b>d</b>	spessore pannello 60 mm	mq	€ 40,23	33	1	67
<b>e</b>	spessore pannello 80 mm	mq	€ 45,09	29	1	70
<b>f</b>	spessore pannello 100 mm	mq	€ 49,96	26	1	73
<b>A75033</b>	alluminio preverniciato con vernice silicon-poliesteri, spessore 0,6 mm:					
<b>a</b>	spessore pannello 30 mm	mq	€ 34,61	38	1	61
<b>b</b>	spessore pannello 40 mm	mq	€ 36,02	37	1	63
<b>c</b>	spessore pannello 50 mm	mq	€ 38,14	35	1	65
<b>d</b>	spessore pannello 60 mm	mq	€ 44,29	30	1	70
<b>e</b>	spessore pannello 80 mm	mq	€ 49,14	27	1	73
<b>f</b>	spessore pannello 100 mm	mq	€ 54,02	24	0	75
<b>A75034</b>	supporto esterno in rame, spessore 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm:					
<b>a</b>	spessore pannello 30 mm	mq	€ 55,99	24	0	76
<b>b</b>	spessore pannello 40 mm	mq	€ 57,62	23	0	77
<b>c</b>	spessore pannello 50 mm	mq	€ 59,24	22	0	77
	Copertura termoisolante in pannelli con supporto esterno con 5 greche, interasse 250 mm, altezza minima 40 mm e supporto interno in alluminio centesimale gofrato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretana densità 40 kg/mc+/- 10%, con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite, supporto esterno in:					
<b>A75035</b>	acciaio zincato Sendzimir, spessore 0,5 mm:					
<b>a</b>	spessore pannello 30 mm	mq	€ 27,56	48	1	51
<b>b</b>	spessore pannello 40 mm	mq	€ 28,97	45	1	54
<b>c</b>	spessore pannello 50 mm	mq	€ 33,72	39	1	60
<b>d</b>	spessore pannello 60 mm	mq	€ 36,17	36	1	63
<b>e</b>	spessore pannello 80 mm	mq	€ 41,03	32	1	67
<b>A75036</b>	acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore 0,5 mm:					
<b>a</b>	spessore pannello 30 mm	mq	€ 28,97	45	1	54
<b>b</b>	spessore pannello 40 mm	mq	€ 30,38	43	1	56
<b>c</b>	spessore pannello 50 mm	mq	€ 35,35	37	1	62
<b>d</b>	spessore pannello 60 mm	mq	€ 37,78	35	1	64
<b>e</b>	spessore pannello 80 mm	mq	€ 42,66	31	1	68
<b>A75037</b>	acciaio preverniciato con vernice silicon-poliesteri, spessore 0,6 mm:					
<b>a</b>	spessore pannello 30 mm	mq	€ 33,72	39	1	60
<b>b</b>	spessore pannello 40 mm	mq	€ 35,35	37	1	62
<b>c</b>	spessore pannello 50 mm	mq	€ 37,78	35	1	64
<b>d</b>	spessore pannello 60 mm	mq	€ 40,23	33	1	67
<b>e</b>	spessore pannello 80 mm	mq	€ 45,09	29	1	70
	Copertura termoisolante in pannelli con supporto esterno con 5 greche, interasse 250 mm, altezza minima 40 mm e supporto interno in cartonfeltro bitumato, atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretana densità 40 kg/mc+/- 10%, con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno in:					
<b>A75038</b>	acciaio zincato Sendzimir, spessore 0,5 mm:					
<b>a</b>	spessore pannello 30 mm	mq	€ 26,85	49	1	50
<b>b</b>	spessore pannello 40 mm	mq	€ 28,26	47	1	52
<b>c</b>	spessore pannello 50 mm	mq	€ 32,92	40	1	59
<b>d</b>	spessore pannello 60 mm	mq	€ 35,35	37	1	62
<b>e</b>	spessore pannello 80 mm	mq	€ 40,23	33	1	67
<b>A75039</b>	acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore 0,5 mm:					
<b>a</b>	spessore pannello 30 mm	mq	€ 28,26	47	1	52
<b>b</b>	spessore pannello 40 mm	mq	€ 29,67	44	1	55
<b>c</b>	spessore pannello 50 mm	mq	€ 34,54	38	1	61
<b>d</b>	spessore pannello 60 mm	mq	€ 36,98	36	1	64
<b>e</b>	spessore pannello 80 mm	mq	€ 41,84	31	1	68
<b>A75040</b>	acciaio preverniciato con vernice silicon-poliesteri, spessore 0,6 mm:					
<b>a</b>	spessore pannello 30 mm	mq	€ 32,92	40	1	59
<b>b</b>	spessore pannello 40 mm	mq	€ 34,54	38	1	61
<b>c</b>	spessore pannello 50 mm	mq	€ 36,98	36	1	64
<b>d</b>	spessore pannello 60 mm	mq	€ 39,41	33	1	66

e	spessore pannello 80 mm	mq	€ 44,29	30	1	70
<b>A75041</b>	Copertura termoisolante in pannelli costituita da supporto inferiore metallico preverniciato, strato di isolamento in schiuma di poliuretano espanso a cellule chiuse di densità media 38 kg/mc e spessore di 40 ÷ 90 mm, supporto superiore a vista in lamiera zincata preverniciata con finitura sagomata tipo coppo tradizionale, passo 350 mm, altezza profilo 51 mm, installati su copertura inclinata con pendenza minima del 13%, larghezza utile pannelli 985 mm:					
a	con supporto superiore in lamiera preverniciata rosso coppo, spessore 0,5 mm	mq	€ 57,36	15	2	83
b	con supporto superiore in alluminio preverniciato rosso coppo, spessore 0,7 mm	mq	€ 62,72	13	2	85
<b>A75042</b>	Copertura con lastre metalliche, profilate in cantiere, con greca interasse 600 mm e altezza 43 mm, dotate di giunti a labirinto con recupero d'acqua in gronda, a totale tenuta d'acqua in qualsiasi condizione atmosferica compresa la totale immersione, montate ad incastro su staffe a fissaggio nascosto in materiale plastico ad alta resistenza, in opera comprese sovrapposizioni e sistema di ancoraggio:					
a	in lega di alluminio spessore 0,7 mm, finitura superficiale naturale liscia	mq	€ 54,20	15	2	82
b	in alluminio preverniciato spessore 0,7 mm	mq	€ 57,39	15	2	83
<b>COPERTURE CON LASTRE DI FIBRE ORGANICHE</b>						
<b>A75043</b>	Copertura realizzata con lastre ondulate in monostrato di fibre bitumate e resinate, spessore 3 mm, posta in opera su esistente struttura, esclusi colmi e canali di gronda: peso 3,9 kg/mq, altezza onde 35 mm, passo 63 mm:					
a	nera	mq	€ 12,92	59	0	41
b	colorata	mq	€ 13,41	56	0	44
<b>A75044</b>	peso 3,6 kg/mq, altezza onde 38 mm, passo 95 mm:					
a	nera	mq	€ 12,12	62	0	38
b	colorata	mq	€ 12,72	59	0	41
<b>A75045</b>	Copertura ondulata in lastre monostrato di fibre organiche bitumate e resinate effetto tegola, dimensioni 105 x 40 cm, spessore 3 mm, peso 4,0 kg/mq, altezza onde 40 mm, rosso/verde sfumato, posta in opera su esistente struttura, esclusi colmi e canali di gronda	mq	€ 14,36	53	0	47
<b>A75046</b>	Lastra ondulata in monostrato di fibre organiche bitumate e resinate, posta in opera su esistente struttura per impermeabilizzazione e posizionamento di tegole e coppi in laterizio, dimensioni 200 x 100 cm:					
a	sottocoppo, peso 2,8 kg/mq, passo 95 ÷ 220 mm, altezza onda 32 ÷ 36 mm	mq	€ 7,38	51	0	49
b	sottotegola, peso 2,8 kg/mq, passo 95 ÷ 220 mm, altezza onda 32 ÷ 36 mm	mq	€ 7,54	50	0	50
<b>ACCESSORI PER LA PROTEZIONE CONTRO LA NIDIFICAZIONE</b>						
<b>A75047</b>	Griglia di ventilazione e di protezione contro la nidificazione e l'inserimento di piccoli animali, in acciaio preverniciato spessore 15/10, con profilo sagomato, in opera mediante inchiodatura lungo la linea di gronda per coperture in:					
a	coppi, passo 195 mm	m	€ 9,11	26	0	74
b	coppi, passo 230 mm	m	€ 10,70	22	0	78
c	tegole portoghesi, passo 200 mm	m	€ 8,58	28	0	72
d	tegole in cemento, passo 300 mm	m	€ 8,31	29	0	71
<b>A75048</b>	Pettine per la ventilazione e protezione contro la nidificazione e l'inserimento di piccoli animali, in opera lungo la linea di colmo o di gronda mediante inchiodatura: in acciaio zincato preverniciato, spessore 5/10:					
a	altezza 65 mm, per tegole	m	€ 2,94	49	0	51
b	altezza 110 mm, per coppi	m	€ 3,20	45	0	55
c	altezza 80 mm, con listello ventilato, per tegole	m	€ 3,91	37	0	63
d	altezza 125 mm, con listello ventilato, per coppi	m	€ 4,09	35	0	65
<b>A75049</b>	in polipropilene resistente ai raggi UV:					
a	altezza 65 mm, per tegole	m	€ 2,41	60	0	40
b	altezza 110 mm, per coppi	m	€ 2,76	52	0	48
c	altezza 95 mm, con listello ventilato	m	€ 3,38	42	0	58
<b>CONDOTTI E CANNE FUMARIE IN REFRATTARIO</b>						
<b>A75050</b>	Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla legge n. 615/66, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per del comignolo:					
a	12 x 12 cm	m	€ 95,84	50	0	50
b	14 x 14 cm	m	€ 105,06	46	0	54
c	18 x 18 cm	m	€ 116,89	41	0	59
d	22 x 22 cm	m	€ 139,36	35	0	65
e	25 x 25 cm	m	€ 167,29	29	0	71

	Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazioni interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento:					
<b>A75051</b>						
<b>a</b>	condotto fumi 14 x 14 cm, condotto aria 12 x 20 cm	m	€ 102,17	35	0	65
<b>b</b>	condotto fumi 16 x 16 cm, condotto aria 15 x 25 cm	m	€ 112,77	32	0	68
<b>c</b>	condotto fumi 18 x 18 cm, condotto aria 15 x 25 cm	m	€ 119,37	30	0	70
<b>d</b>	condotto fumi 20 x 20 cm, condotto aria 15 x 30 cm	m	€ 132,15	27	0	73
<b>e</b>	condotto fumi 22 x 22 cm, condotto aria 20 x 30 cm	m	€ 147,11	25	0	75
<b>f</b>	condotto fumi 25 x 25 cm, condotto aria 30 x 30 cm	m	€ 166,58	22	0	78
	<b>CONDOTTI E CANNE FUMARIE IN ACCIAIO INOX</b>					
<b>A75052</b>	Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali:					
<b>a</b>	diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm	m	€ 205,98	22	0	78
<b>b</b>	diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm	m	€ 223,94	20	0	80
<b>c</b>	diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm	m	€ 242,77	18	0	82
<b>d</b>	diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm	m	€ 256,47	17	0	83
<b>e</b>	diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm	m	€ 296,46	15	0	85
<b>f</b>	diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm	m	€ 353,36	13	0	87
<b>g</b>	diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm	m	€ 414,68	11	0	89
<b>A75053</b>	Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox AISI 304 e collettore in acciaio inox AISI 316, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, dato in opera completo del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali:					
<b>a</b>	diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm	m	€ 129,84	33	0	67
<b>b</b>	diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm	m	€ 134,90	32	0	68
<b>c</b>	diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm	m	€ 153,01	28	0	72
	<b>CONDOTTI E CANNE FUMARIE IN ARGILLA CERAMICA</b>					
<b>A75054</b>	Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramica con incastro maschio-femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm con sezione interna circolare ed esterna quadrata, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, adatte per combustibili liquidi e gassosi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI, in opera completo di piastra raccogli condensa, elemento in acciaio inox per il collegamento alla caldaia, elemento con sportello d'ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con esclusione del comignolo:					
<b>a</b>	diametro interno 12 cm, esterno 18,5 x 18,5 cm	m	€ 116,94	41	0	59
<b>b</b>	diametro interno 14 cm, esterno 20 x 20 cm	m	€ 125,46	38	0	62
<b>c</b>	diametro interno 17 cm, esterno 23 x 23 cm	m	€ 140,89	34	0	66
<b>d</b>	diametro interno 19 cm, esterno 26 x 26 cm	m	€ 154,34	31	0	69
<b>e</b>	diametro interno 22 cm, esterno 30 x 30 cm	m	€ 174,71	28	0	72
<b>f</b>	diametro interno 25 cm, esterno 35 x 35 cm	m	€ 201,19	24	0	76
<b>A75055</b>	Condotto fumario collettivo ramificato in elementi monoblocco di argilla ceramica con incastro maschio-femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm, composto da due condotti rettangolari uno principale e uno secondario, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, adatte per combustibili liquidi e gassosi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI, in opera completo di piastra raccogli condensa, elemento in acciaio inox per il collegamento alla caldaia, elemento con sportello d'ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con esclusione del comignolo:					
<b>a</b>	interno 17 x 12 e 17 x 18 cm, esterno 24 x 40 cm	m	€ 186,56	19	0	81
<b>b</b>	interno 14,2 x 14,5 e 14,2 x 20,3 cm, esterno 21 x 45 cm	m	€ 185,81	19	0	81
<b>c</b>	interno 17,6 x 14,5 e 17,6 x 25,3 cm, esterno 25 x 51 cm	m	€ 209,96	17	0	83
<b>d</b>	interno 22 x 16,6 e 22 x 21,5 cm, esterno 30 x 50 cm	m	€ 219,23	16	0	84
<b>A75056</b>	Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramica con incastro maschio-femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm, sezione interna circolare ed esterna quadrata, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, adatte per combustibili solidi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI, in opera completo di piastra raccogli condensa, elemento in acciaio inox per il collegamento alla caldaia, elemento con sportello d'ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con esclusione del comignolo:					
<b>a</b>	diametro interno 17 cm, esterno 23 x 23 cm	m	€ 134,09	36	0	64
<b>b</b>	diametro interno 19 cm, esterno 26 x 26 cm	m	€ 146,54	33	0	67
<b>c</b>	diametro interno 22 cm, esterno 30 x 30 cm	m	€ 165,22	29	0	71
	<b>COMIGNOLI E ASPIRATORI</b>					

<b>A75057</b>	Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna:					
<b>a</b>	14 x 14 cm	cad	€ 59,51	33	0	67
<b>b</b>	22 x 22 cm	cad	€ 87,53	33	0	67
<b>c</b>	25 x 25 cm	cad	€ 118,48	33	0	67
<b>A75058</b>	Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse in acciaio inox, posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di:					
<b>a</b>	160 mm	cad	€ 253,90	4	0	96
<b>b</b>	200 mm	cad	€ 282,36	3	0	97
<b>c</b>	240 mm	cad	€ 325,37	3	0	97



<b>A8. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA</b>						
<b>AVVERTENZE</b>						
Le opere vengono valutate a superficie effettiva netta o a volume, a seconda delle indicazioni delle singole voci, con detrazione dei vuoti e delle zone non protette aventi superficie superiore a 0,50 mq ciascuna.						
				% MDO	% NOLI	% MAT
<b>ISOLAMENTO TERMICO CON MASSETTI ISOLANTI</b>						
Isolamento termico realizzato con massetto confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 R per mc di impasto, dato in opera compreso eventuale fluidificante, ecc. e ogni onere esclusa la rasatura sottile ove necessario da pagarsi a parte, in:						
<b>A85001</b>	a	sughero naturale	mc	€ 304,87	40	1 59
	b	polistirene espanso	mc	€ 211,20	57	1 41
	c	perlite espansa	mc	€ 271,74	44	1 54
	d	vermiculite espansa	mc	€ 322,36	37	1 62
	e	argilla espansa	mc	€ 239,07	51	1 48
<b>ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE</b>						
Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con:						
<b>A85002</b>	lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, di densità pari a 100 kg/mc:					
	a	spessore 30 mm	mq	€ 14,40	22	0 78
	b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 3,82	2	0 98
<b>A85003</b>	lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di densità 100 kg/mc, rivestiti su una faccia con uno strato di bitume armato con un velo di vetro:					
	a	spessore 30 mm	mq	€ 14,94	21	0 79
	b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 3,93	2	0 98
<b>A85004</b>	perlite espansa idrofuga con fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, densità 150 kg/mc, reazione al fuoco classe 1, senza rivestimento:					
	a	spessore 20 mm	mq	€ 7,08	44	0 56
	b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,04	3	0 97
<b>A85005</b>	perlite espansa idrofuga con fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, densità 150 kg/mc, reazione al fuoco classe 1, pretrattati su una superficie con bitume e pellicola in polipropilene:					
	a	spessore 20 mm	mq	€ 8,68	36	0 64
	b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,04	3	0 97
<b>A85006</b>	fibre di legno mineralizzate e legate con cemento, spessore 20 mm					
			mq	€ 9,87	32	0 68
<b>A85007</b>	lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe 1 (Circ. MI.SA. del 28/02/95 n. 3):					
	a	spessore 25 mm	mq	€ 25,35	12	0 88
	b	spessore 35 mm	mq	€ 30,84	11	0 89
	c	spessore 50 mm	mq	€ 38,82	10	0 90
	d	spessore 75 mm	mq	€ 52,22	8	0 92
<b>A85008</b>	lana minerale ad alta densità supportata su ambo i lati da uno strato di 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura:					
	a	spessore 35 mm	mq	€ 31,25	11	0 89
	b	spessore 50 mm	mq	€ 37,38	10	0 90
<b>A85009</b>	sughero compresso di densità pari a 155 + 165 kg/mc, resistenza a compressione 4,5 kg/cmq:					
	a	spessore 20 mm	mq	€ 13,14	24	0 76
	b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 4,77	1	0 99
<b>A85010</b>	polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità 33 + 35 kg/mc, omogeneo, monostrato, classe 1, con bordi battentati:					
	a	spessore 30 mm	mq	€ 10,35	30	0 70
	b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,47	3	0 97
<b>A85011</b>	polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità 45 kg/mc, con bordi battentati:					
	a	spessore 30 mm	mq	€ 17,69	18	0 82
	b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 4,92	1	0 99
<b>A85012</b>	polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguento classe 1, densità 35 kg/mc:					
	a	spessore 30 mm	mq	€ 7,97	28	0 72
	b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 1,97	3	0 97
<b>A85013</b>	polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguento classe 1, densità 40 kg/mc:					
	a	spessore 30 mm	mq	€ 8,76	26	0 74
	b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,23	3	0 97
<b>A85014</b>	poliuretano espanso di densità pari a 35 kg/mc, con rivestimento superiore in fibra bitumata ed inferiore in vetro politenato:					
	a	spessore 30 mm	mq	€ 9,35	25	0 75
	b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,34	3	0 97
<b>A85015</b>	vetro cellulare inorganico in pannelli, densità 120 kg/mc, reazione al fuoco classe 0, resistenza a compressione 7 kg/cmq, senza rivestimento, incollati con bitume 4 kg/mq di bitume a caldo e ricoperti con un secondo strato di 2 kg/mq di bitume a caldo per coprire tutti i giunti e le celle di vetro superficiali:					

a	spessore 40 mm	mq	€ 36,76	15	0	85
b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 6,49	1	0	99
<b>A85016</b>	vetro cellulare inorganico in pannelli, densità 120 kg/mc, reazione al fuoco classe 0, resistenza a compressione 7 kg/cmq, predisposti con uno strato di bitume e rivestito nella faccia inferiore con velo vetro e nella faccia superiore con polipropilene termofusibile, applicati con collante a freddo:					
a	spessore 40 mm	mq	€ 35,19	13	0	87
b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 6,88	1	0	99
<b>A85017</b>	Isolamento termico in estradosso di coperture piane o inclinate su supporto di legno o calcestruzzo mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero e resine acriliche, grassi vegetali ed acqua, impermeabile al 100% senza attività capillare, traspirante al 75%, resistente a temperature da -20 a + 200 °C per spessore medio di 3 mm	mq	€ 41,38	35	4	61
<b>A85018</b>	Isolamento termico in estradosso di coperture piane pedonabili e carrabili, su superfici in calcestruzzo, in ferro, in legno, in fibrocemento, su manti bituminosi o manufatti simili in qualsiasi forma e sagoma mediante applicazione a spruzzo, con idoneo macchinario di poliuretano espanso in cantiere, a celle chiuse, di densità 70 kg/mc, autoestinguente, previa spazzolatura e pulizia delle superfici, esclusa successiva finitura da pagare a parte:					
a	spessore 3 cm	mq	€ 42,32	26	35	38
b	sovrapprezzo per ogni cm in più	mq	€ 8,74	18	24	58
<b>A85019</b>	Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con: poliuretano espanso di densità pari a 35 kg/mc con rivestimento in fibra minerale saturata su entrambe le facce:					
a	spessore 30 mm	mq	€ 22,75	41	0	59
b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,11	3	0	97
<b>A85020</b>	polistirene espanso di densità pari a 35 kg/mcad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1:					
a	spessore 30 mm	mq	€ 21,63	43	0	57
b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 1,97	3	0	97
<b>A85021</b>	polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità pari a 30 kg/mc, omogeneo monostrato in classe 1:					
a	spessore 30 mm	mq	€ 22,84	41	0	59
b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,37	3	0	97
<b>A85022</b>	lana di roccia di densità pari a 100 kg/mc:					
a	spessore 40 mm	mq	€ 21,43	44	0	56
b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 1,42	4	0	96
<b>A85023</b>	lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità pari a 80 kg/mc:					
a	spessore 30 mm	mq	€ 25,93	36	0	64
b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 3,40	2	0	98
<b>A85024</b>	lana di vetro trattata con resine termoindurenti rivestiti su una superficie con carta kraft o con polipropilene, densità 80 kg/mc:					
a	spessore 30 mm	mq	€ 29,39	32	0	68
b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 4,55	1	0	99
<b>A85025</b>	Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa stuccatura dei giunti, con: lana di vetro (densità 85 kg/mc):					
a	spessore 20 mm	mq	€ 14,88	25	0	75
b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,98	2	0	98
<b>A85026</b>	polistirolo espanso:					
a	spessore isolante 20 mm	mq	€ 11,19	33	0	67
b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 1,27	5	0	95
<b>A85027</b>	polistirene espanso estruso (densità 33 kg/mc):					
a	spessore isolante 20 mm	mq	€ 14,45	26	0	74
b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,75	2	0	98
<b>A85028</b>	ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE INCLINATE Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in: lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di densità pari a 80 kg/mc:					
a	spessore 30 mm	mq	€ 13,87	27	0	73
b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 3,37	2	0	98
<b>A85029</b>	poliuretano espanso di densità pari a 35 kg/mc, con rivestimento superiore in fibra minerale monobitumata ed inferiore in fibra minerale saturata:					
a	spessore 30 mm	mq	€ 10,72	35	0	65
b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,34	3	0	97
<b>A85030</b>	polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità pari a 30 kg/mc, omogeneo monostrato in classe 1:					
a	spessore 30 mm	mq	€ 10,68	35	0	65
b	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,37	3	0	97

<b>A85031</b>	fibre di legno legate con cemento in pannelli di spessore 5 mm preassemblati con polistirene espanso:					
<b>a</b>	spessore 50 mm	mq	€ 14,49	22	0	78
<b>b</b>	spessore 75 mm	mq	€ 19,48	18	0	82
<b>A85032</b>	lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe 1 (Circ. MI.SA. del 28/02/95 n. 3):					
<b>a</b>	spessore 25 mm	mq	€ 25,66	13	0	87
<b>b</b>	spessore 35 mm	mq	€ 31,15	12	0	88
<b>c</b>	spessore 50 mm	mq	€ 39,13	10	0	90
<b>d</b>	spessore 75 mm	mq	€ 52,53	8	0	92
<b>A85033</b>	pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata:					
<b>a</b>	spessore 35 mm	mq	€ 31,57	12	0	88
<b>b</b>	spessore 50 mm	mq	€ 37,69	11	0	89
<b>A85034</b>	polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità pari a 30 kg/mc, omogeneo, monostrato, resistenza al fuoco classe 1, dimensioni 2400 x 600 mm, sagomato per creare una zona di ventilazione, predisposto con controlistelli in legno in apposite fresature per il fissaggio dell'orditura di tegole o coppi, spessore medio 45 mm	mq	€ 27,91	17	0	83
<b>A85035</b>	poliuretano espanso densità 35 kg/mc con rivestimento superiore ed inferiore in fibra minerale saturata, predisposto con controlistelli in legno per il fissaggio dell'orditura di tegole e coppi:					
<b>a</b>	spessore 50 mm	mq	€ 19,06	25	0	75
<b>b</b>	spessore 60 mm	mq	€ 21,22	24	0	76
<b>c</b>	spessore 80 mm	mq	€ 24,87	23	0	77
<b>A85036</b>	poliuretano a celle chiuse di densità 38 kg/mc, in pannelli con rivestimento superiore ed inferiore in lamina di alluminio goffrato, autoestingente classe 1, completo di portategole in acciaio zincato preforato per le infiltrazioni d'acqua, delle dimensioni di 3900 x 250 ÷ 420 mm:					
<b>a</b>	spessore 60 mm	mq	€ 45,08	8	0	92
<b>b</b>	spessore 80 mm	mq	€ 51,96	8	0	92
<b>c</b>	spessore 100 mm	mq	€ 58,32	8	0	92
<b>d</b>	spessore 85 mm	mq	€ 66,78	7	0	93
<b>A85037</b>	Isolamento termico in estradosso di coperture inclinate, su superfici in calcestruzzo, in ferro, in legno, in fibrocemento, su manti bituminosi o manufatti simili in qualsiasi forma e sagoma mediante applicazione a spruzzo, con idoneo macchinario di poliuretano espanso in cantiere, a celle chiuse, di densità 70 kg/mc, autoestingente, previa spazzolatura e pulizia delle superfici, esclusa successiva finitura da pagare a parte:					
<b>a</b>	spessore 3 cm	mq	€ 42,32	26	35	38
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più	mq	€ 8,74	18	24	58
<b>A85038</b>	Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti realizzato con pannelli in:					
<b>a</b>	lana di vetro trattata con resine termoindurenti, rivestiti su una faccia con carta kraft incollata con bitume, densità pari a 50 kg/mc:					
<b>a</b>	spessore 30 mm	mq	€ 23,31	36	0	64
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,79	2	0	98
<b>A85039</b>	poliuretano espanso di densità pari a 35 kg/mc, con rivestimento superiore in fibra minerale monobitumata ed inferiore in fibra minerale saturata:					
<b>a</b>	spessore 30 mm	mq	€ 23,50	43	0	57
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,34	3	0	97
<b>A85040</b>	polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità pari a 25 kg/mc omogeneo monostrato in classe 1:					
<b>a</b>	spessore 30 mm	mq	€ 18,84	53	0	47
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,37	3	0	97
<b>A85041</b>	polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestingente classe 1, di densità pari a 35 kg/mc:					
<b>a</b>	spessore 30 mm	mq	€ 22,25	45	0	55
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 1,97	3	0	97
<b>A85042</b>	ISOLAMENTO TERMICO PORTANTE PER TETTI IN LEGNO O ACCIAIO Isolamento termico portante prefinito di tetti in legno o acciaio con pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, con superficie a vista prefinita con impasto legno-magnesiaco UNI 9714 M-A-L, preverniciato, applicato mediante viti all'orditura esistente, spessore 50 mm	mq	€ 45,00	14	0	86
<b>A85043</b>	Isolamento termico di tetti in legno con tavolato in pannelli rigidi in fibre di legno mineralizzate e legate con cemento accoppiati con polistirene espanso, rinforzati con listelli in legno, delle dimensioni di 2000 x 600 mm:					
<b>a</b>	spessore 50 mm	mq	€ 18,42	26	0	74
<b>b</b>	spessore 75 mm	mq	€ 22,17	22	0	78

<b>A85044</b>	Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio realizzato con pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità 30 kg/mc, rivestiti su entrambe le facce con lastre in lamelle di legno di pino preincollate tra loro con leganti resistenti all'umidità, delle dimensioni di 2400 x 1200 mm:					
<b>a</b>	spessore 50 mm (10+30+10)	mq	€ 42,12	22	0	78
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore di isolante	mq	€ 2,37	3	0	97
<b>A85045</b>	Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio realizzato con pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità 30 kg/mc, rivestito su entrambe le facce da una lastra in lamellare di legno di pino a strati incrociati e sulla faccia interna a vista da una lastra monostrato lamellare di pino o abete entrambe incollate con leganti resistenti all'umidità, delle dimensioni di 2400 x 1200 mm:					
<b>a</b>	spessore 60 mm (10+30+10+10)	mq	€ 65,45	14	0	86
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore di isolante	mq	€ 2,37	3	0	97
<b>A85046</b>	Isolamento termico di tipo radiante di tetto ventilato realizzato mediante polietilene a bolle d'aria composto da due fogli termosaldati ed accoppiati esternamente con altrettanti fogli di alluminio per uno spessore totale di 8 mm, del peso di circa 460 g/mq, impermeabile all'acqua e al vapore, con resistenza termica 1,42 W/mqK, potere fonoisolante medio 61 dB, reazione al fuoco classe 1; fornito e posto in opera tra due intercapedini di circa 2 cm cadauna, ancorato su listelli in legno e fissato nelle congiunzioni con nastro di alluminio, compreso quanto occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte	mq	€ 13,34	41	0	59
<b>ISOLAMENTO TERMICO DI SOTTOTETTI</b>						
Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con:						
<b>A85047</b>	polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, in pannelli di densità pari a 35 kg/mc:					
<b>a</b>	spessore 30 mm	mq	€ 7,89	27	0	73
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 1,97	3	0	97
<b>A85048</b>	feltro in lana di vetro rivestito su una faccia da un foglio di carta kraft bitumata, in rotoli, densità 12 kg/mc:					
<b>a</b>	spessore 50 mm	mq	€ 4,46	49	0	51
<b>b</b>	spessore 60 mm	mq	€ 4,80	45	0	55
<b>c</b>	spessore 80 mm	mq	€ 5,56	39	0	61
<b>d</b>	spessore 100 mm	mq	€ 6,37	34	0	66
<b>e</b>	spessore 120 mm	mq	€ 7,21	30	0	70
<b>f</b>	spessore 140 mm	mq	€ 7,99	27	0	73
<b>g</b>	spessore 160 mm	mq	€ 8,72	25	0	75
<b>A85049</b>	polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità 20 kg/mc, resistenza a compressione 2 kg/cm <sup>2</sup> , in pannelli con bordi dritti:					
<b>a</b>	spessore 30 mm	mq	€ 9,22	24	0	76
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,41	2	0	97
<b>A85050</b>	argilla espansa	mc	€ 93,67	5	0	95
<b>A85051</b>	perlite espansa	mc	€ 136,05	3	0	97
<b>A85052</b>	vermiculite	mc	€ 180,33	3	0	97
<b>A85053</b>	fibre di legno mineralizzate e cemento in pannelli di spessore 5 mm accoppiati con polistirene espanso:					
<b>a</b>	spessore 50 mm	mq	€ 13,66	17	0	83
<b>b</b>	spessore 75 mm	mq	€ 18,33	12	0	88
<b>A85054</b>	lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, in pannelli con superficie grezza, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe 1 (Circ. MI.SA. del 28/02/95 n. 3):					
<b>a</b>	spessore 25 mm	mq	€ 24,45	9	0	91
<b>b</b>	spessore 35 mm	mq	€ 29,73	8	0	92
<b>c</b>	spessore 50 mm	mq	€ 37,51	7	0	93
<b>A85055</b>	pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata:					
<b>a</b>	spessore 35 mm	mq	€ 30,04	7	0	93
<b>b</b>	spessore 50 mm	mq	€ 35,96	6	0	94
<b>A85056</b>	Isolamento termico in estradosso di sottotetti, su superfici in calcestruzzo, in ferro, in legno, in fibrocemento, su manti bituminosi o manufatti simili in qualsiasi forma e sagoma mediante applicazione a spruzzo, con idoneo macchinario di poliuretano espanso in cantiere, a celle chiuse, di densità 70 kg/mc, autoestinguente, previa spazzolatura e pulizia delle superfici, esclusa successiva finitura da pagare a parte:					
<b>a</b>	spessore 3 cm	mq	€ 42,32	26	35	38
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più	mq	€ 8,74	18	24	58
<b>ISOLAMENTO TERMICO DEL PRIMO SOLAIO</b>						
Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in:						
<b>A85057</b>	polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità pari a 33 ÷ 35 kg/mc, omogeneo monostrato in classe 1:					
<b>a</b>	spessore 30 mm	mq	€ 9,47	24	0	76
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,47	3	0	97

<b>A85058</b>	polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1 di densità pari a 35 kg/mc:					
<b>a</b>	spessore 30 mm	mq	€ 7,97	28	0	72
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 1,97	3	0	97
<b>A85059</b>	lana di vetro trattata con resine termoindurenti resinati di densità pari a 80 kg/mc:					
<b>a</b>	spessore 20 mm	mq	€ 11,57	19	0	81
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 4,76	1	0	99
<b>A85060</b>	polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, applicato a secco:					
<b>a</b>	spessore 5 mm	mq	€ 5,50	22	0	78
<b>b</b>	spessore 6 mm	mq	€ 6,52	18	0	82
<b>c</b>	spessore 10 mm	mq	€ 10,68	17	0	83
<b>d</b>	spessore 6 mm, con interposta lamina di piombo di spessore 0,35 mm e peso 4,5 kg	mq	€ 37,02	8	0	92
<b>A85061</b>	lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, reazione al fuoco classe 1 (Circ. MI.SA. del 28/02/95 n. 3), spessore 8 mm	mq	€ 11,41	19	0	81
<b>A85062</b>	sughero di densità pari a 155 + 165 kg/mc:					
<b>a</b>	spessore 20 mm	mq	€ 12,19	18	0	82
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 4,76	1	0	99
	Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, compreso intonaco sottile armato, realizzato con pannelli in:					
<b>A85063</b>	lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità pari a 50 kg/mc:					
<b>a</b>	spessore 20 mm	mq	€ 39,23	57	0	43
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,76	2	0	98
<b>A85064</b>	lana di roccia, di densità pari a 100 kg/mc, spessore 40 mm	mq	€ 39,35	57	0	43
<b>A85065</b>	lana di vetro trattata con resine termoindurenti con rivestimento su una faccia di carta kraft o polipropilene trasparente, densità 80 kg/mc:					
<b>a</b>	spessore 40 mm	mq	€ 51,81	43	0	57
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 4,56	1	0	99
<b>A85066</b>	lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, in pannelli con superficie grezza, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco classe 1 (Circ. MI.SA. del 28/02/95 n. 3):					
<b>a</b>	spessore 25 mm	mq	€ 56,05	40	0	60
<b>b</b>	spessore 35 mm	mq	€ 62,48	38	0	62
<b>c</b>	spessore 50 mm	mq	€ 71,39	35	0	65
<b>A85067</b>	polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità pari a 35 kg/mc:					
<b>a</b>	spessore 30 mm	mq	€ 39,55	57	0	43
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 1,97	3	0	97
<b>A85068</b>	polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità pari a 30 kg/mc, omogeneo monostrato in classe 1:					
<b>a</b>	spessore 30 mm	mq	€ 42,01	57	0	43
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,37	3	0	97
	Isolamento termico in estradosso del primo solaio, su superfici in calcestruzzo, in ferro, in legno, in fibrocemento, su manti bituminosi o manufatti simili in qualsiasi forma e sagoma mediante applicazione a spruzzo, con idoneo macchinario di poliuretano espanso in cantiere, a celle chiuse, di densità 70 kg/mc, autoestinguente, previa spazzolatura e pulizia delle superfici, esclusa successiva finitura da pagare a parte:					
<b>a</b>	spessore 3 cm	mq	€ 42,32	26	35	38
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più	mq	€ 8,74	18	24	58
	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETE ESTERNA E/O INTERNA					
	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, completo di intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro, escluso pittura o rivestimento di finitura da pagarsi a parte, realizzato con pannelli in:					
<b>A85070</b>	lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità pari a 100 kg/mc:					
<b>a</b>	spessore 40 mm	mq	€ 54,58	52	0	48
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 3,85	2	0	98
<b>A85071</b>	polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità pari a 40 kg/mc:					
<b>a</b>	spessore 30 mm	mq	€ 46,07	61	0	39
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,27	4	0	96
<b>A85072</b>	polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità pari a 30 kg/mc, omogeneo monostrato in classe 1:					
<b>a</b>	spessore 30 mm	mq	€ 46,49	61	0	39
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,40	4	0	96
	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne in pannelli ancorati alla muratura con malta adesiva specifica e tassellature con chiodi in mopen a testa tonda larga, compresa prima rasatura cementizia spessore medio 2 mm, rete in fibra di vetro tessile e successiva seconda rasatura, escluso tinteggiature:					
<b>A85073</b>	lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura in pannelli, UNI 9714 M-A-I:					
<b>a</b>	spessore 25 mm	mq	€ 52,30	36	0	64
<b>b</b>	spessore 35 mm	mq	€ 57,48	33	0	67
<b>c</b>	spessore 50 mm	mq	€ 65,15	29	0	71
<b>A85074</b>	lana minerale in pannelli supportati su ambo i lati con uno strato di 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura:					

<b>a</b>	spessore 35 mm	mq	€ 57,90	32	0	68
<b>b</b>	spessore 50 mm	mq	€ 63,71	29	0	71
	Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in:					
<b>A85075</b>	lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, di densità pari a 50 kg/mc:					
<b>a</b>	spessore 30 mm	mq	€ 34,73	45	0	55
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,76	2	0	98
<b>A85076</b>	polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità pari a 35 kg/mc:					
<b>a</b>	spessore 30 mm	mq	€ 32,36	48	0	52
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 1,97	3	0	97
<b>A85077</b>	polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità pari a 25 kg/mc, omogeneo monostrato di classe 1:					
<b>a</b>	spessore 30 mm	mq	€ 33,57	47	0	53
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,37	3	0	97
<b>A85078</b>	poliuretano espanso di densità pari a 20 kg/mc con rivestimento superiore in carta autoprotetta in fibra minerale:					
<b>a</b>	spessore 30 mm	mq	€ 32,17	49	0	51
<b>b</b>	spessore 40 mm	mq	€ 33,76	46	0	54
<b>c</b>	spessore 50 mm	mq	€ 37,49	42	0	58
	Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito mediante applicazione di lastre rigide di gesso rivestito delle dimensioni di 1200 x 3000 mm, spessore 12,5 mm, accoppiate con materiale isolante, senza barriera al vapore:					
<b>A85079</b>	con lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità pari a 100 kg/mc:					
<b>a</b>	spessore isolante 20 mm	mq	€ 22,66	50	0	50
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 3,82	2	0	98
<b>A85080</b>	con polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità pari a 30 kg/mc, omogeneo monostrato di classe 1:					
<b>a</b>	spessore isolante 20 mm	mq	€ 17,46	65	0	35
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,37	3	0	97
<b>A85081</b>	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne o interne già preparate mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero, resine acriliche, grassi vegetali ed acqua, impermeabile al 100% senza attività capillare, traspirante al 75%, resistente a temperature da -20 a +200 °C per spessore medio di 3 mm, con esclusione della preparazione delle superfici e dell'intonaco di finitura	mq	€ 39,21	34	4	62
<b>A85082</b>	Isolamento termo-acustico in intradosso di pareti di tamponatura in calcestruzzo, in ferro, in laterizio, in legno, in fibrocemento o manufatti simili di qualsiasi forma o sagoma mediante applicazione a spruzzo, con idoneo macchinario, di poliuretano espanso in cantiere, a celle chiuse, di densità 35 kg/mc, previa preparazione e pulizia delle superfici:					
<b>a</b>	spessore 3 cm	mq	€ 24,66	22	38	40
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più	mq	€ 6,87	23	31	46
<b>A85083</b>	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne o interne, su superfici in calcestruzzo, in ferro, in legno, in fibrocemento o manufatti simili in qualsiasi forma e sagoma mediante applicazione a spruzzo, con idoneo macchinario di poliuretano espanso in cantiere, a celle chiuse, di densità 70 kg/mc, autoestinguente, previa spazzolatura e pulizia delle superfici, esclusa successiva finitura da pagare a parte:					
<b>a</b>	spessore 3 cm	mq	€ 42,32	26	35	38
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più	mq	€ 8,74	18	24	58
	<b>ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE</b>					
<b>A85084</b>	Isolamento termico di tipo radiante di parete realizzato mediante polietilene a bolle d'aria composto da due fogli termosaldati ed accoppiati esternamente con altrettanti fogli di alluminio per uno spessore totale di 8 mm, del peso di circa 460 g/mq, impermeabile all'acqua ed al vapore, con resistenza termica 1,42 W/mqK, potere fonoisolante medio 61 dB per pareti esterne e 55 dB per doppie pareti divisorie interne, reazione al fuoco classe 1; fornito e posto in opera tra due intercapedini di circa 2,5 cm cadauna, ancorato su nastri biadesivi e fissato nelle congiunzioni con nastro di alluminio, compreso quanto occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte	mq	€ 12,82	39	0	61
<b>A85085</b>	Isolamento termo-acustico di pareti di tamponatura in calcestruzzo, in ferro, in laterizio, in legno, in fibrocemento, o manufatti simili di qualsiasi forma o sagoma con intercapedine di almeno 5 cm di spessore mediante iniezione di miscela di poliuretano espanso in cantiere, a celle chiuse, di densità 20 kg/mc, con idonee attrezzature per mezzo di fori praticati del diametro di circa 30 mm	mc	€ 470,65	24	32	44
<b>A85086</b>	Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante insufflaggio di materiale isolante sfuso, esclusa la formazione dei fori e la loro chiusura; valutato a mq di parete e realizzato con:					
<b>a</b>	argilla espansa: spessore intercapedine 100 mm	mq	€ 16,41	44	2	54

<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più	mq	€ 1,65	49	2	49
<b>A85087</b>	vermiculite espansa:					
<b>a</b>	spessore intercapedine 100 mm	mq	€ 26,80	27	1	72
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più	mq	€ 2,60	31	1	68
<b>A85088</b>	perlite espansa siliconata:					
<b>a</b>	spessore intercapedine 100 mm	mq	€ 22,84	32	1	67
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più	mq	€ 2,24	36	1	62
<b>A85089</b>	sughero naturale:					
<b>a</b>	spessore intercapedine 100 mm	mq	€ 24,70	29	1	70
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più	mq	€ 2,40	34	1	65
	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in:					
<b>A85090</b>	polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità pari a 35 kg/mc:					
<b>a</b>	spessore 30 mm	mq	€ 8,91	41	0	59
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 1,80	3	0	97
<b>A85091</b>	polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità pari a 25 kg/mc, omogeneo monostrato di classe 1:					
<b>a</b>	spessore 30 mm	mq	€ 10,87	36	0	64
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,37	3	0	97
<b>A85092</b>	poliuretano espanso di densità pari a 20 kg/mc, con rivestimento superiore in carta autoprotetta in fibra minerale:					
<b>a</b>	spessore 30 mm	mq	€ 9,47	42	0	58
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 1,87	3	0	97
<b>A85093</b>	lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità pari a 50 kg/mc:					
<b>a</b>	spessore 30 mm	mq	€ 12,03	33	0	67
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	€ 2,76	2	0	98
	Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne o interne, eseguito con pannelli in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, accoppiato su un lato con uno strato di fibra in tessile tecnico spessore 5 mm con funzione di barriera al vapore:					
<b>A85094</b>						
<b>a</b>	spessore 30 mm	mq	€ 19,41	20	0	80
<b>b</b>	spessore 50 mm	mq	€ 23,88	17	0	83
<b>c</b>	spessore 70 mm	mq	€ 28,52	15	0	85
	ISOLAMENTO ACUSTICO DI SUPERFICI VERTICALI					
<b>A85095</b>	Isolamento acustico di pareti realizzato con pannelli in fibre di legno legate con cemento e successiva finitura con lastra di cartongesso dello spessore di 15 mm:					
<b>a</b>	con pannello in fibre di legno dello spessore di 25 mm	mq	€ 29,53	53	0	47
<b>b</b>	con pannello in fibre di legno dello spessore di 50 mm	mq	€ 33,43	47	0	53
<b>c</b>	con pannello sandwich in fibre di legno dello spessore di 5 mm con interposto strato di polistirene espanso dello spessore totale di 50 mm	mq	€ 34,85	45	0	55
	Isolamento acustico di pareti realizzato con pannello in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura spessore 25 mm, con superficie a vista prefinita con impasto legno-magnesiaco, UNI 9714 M-A-L, reazione al fuoco classe 1, (Circ. MI.SA. del 28/02/95 n. 3), con sovrapposizione di lastra di gesso rivestito spessore 15 mm, applicate entrambe con viti autoforanti ad una medesima struttura di supporto					
<b>A85096</b>		mq	€ 50,26	31	0	69
	Isolamento acustico di pareti già preparate eseguito con teli in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, reazione al fuoco classe 1, fissato meccanicamente e con collanti in intercapedine:					
<b>A85097</b>						
<b>a</b>	spessore 5 mm	mq	€ 5,81	26	0	74
<b>b</b>	spessore 6 mm	mq	€ 6,82	22	0	78
<b>c</b>	spessore 10 mm	mq	€ 10,68	17	0	83
<b>d</b>	spessore 6 mm, con interposta lamina di piombo di spessore 0,35 mm e peso 4,5 kg	mq	€ 37,62	10	0	90
	Isolamento acustico di pareti eseguito con pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro bitumato, incollati per punti con esclusione del materiale da incollaggio. Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L = 22 ÷ 36 dB (UNI EN ISO 717/2), esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete:					
<b>A85098</b>	pannelli rigidi, densità 600 kg/mc:					
<b>a</b>	spessore 10 mm	mq	€ 22,98	19	0	81
<b>b</b>	spessore 15 mm	mq	€ 27,13	16	0	84
<b>c</b>	spessore 20 mm	mq	€ 30,53	14	0	86
<b>d</b>	spessore 30 mm	mq	€ 40,76	11	0	89
<b>A85099</b>	pannelli elastici, densità 800 kg/mc:					
<b>a</b>	spessore 10 mm	mq	€ 30,24	14	0	86
<b>b</b>	spessore 15 mm	mq	€ 37,20	12	0	88
<b>c</b>	spessore 20 mm	mq	€ 43,78	10	0	90
<b>d</b>	spessore 30 mm	mq	€ 63,46	7	0	93
<b>e</b>	spessore 40 mm	mq	€ 84,30	5	0	95

<b>A85100</b>	Isolamento acustico di tipo radiante di parete realizzato mediante polietilene a bolle d'aria composto da due fogli termosaldati ed accoppiati esternamente con altrettanti fogli di alluminio per uno spessore totale di 8 mm, del peso di circa 460 g/mq, impermeabile all'acqua ed al vapore, con resistenza termica 1,57 W/mqK, potere fonoisolante medio 61 dB per pareti esterne e 55 dB per doppie pareti divisorie interne, reazione al fuoco classe 1; fornito e posto in opera fra due intercapedini di circa 2,5 cm cadauna, ancorato su nastri biadesivi e fissato nelle congiunzioni con nastro di alluminio, compreso quanto occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte	mq	€ 12,82	39	0	61
<b>A85101</b>	Isolamento acustico di pareti interne già preparate mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero, resine acriliche, grassi vegetali ed acqua, impermeabile al 100% senza attività capillare, traspirante al 75%, resistente a temperature da -20 a +200 °C per spessore medio di 3 mm, con esclusione della preparazione delle superfici e dell'intonaco di finitura	mq	€ 39,21	34	4	62
<b>A85102</b>	Isolamento acustico in intercapedine di pareti esterne o interne, eseguito con pannelli in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, accoppiato su un lato con uno strato di fibra in tessile tecnico spessore 5 mm:					
<b>a</b>	spessore 30 mm	mq	€ 19,41	20	0	80
<b>b</b>	spessore 50 mm	mq	€ 23,88	17	0	83
<b>c</b>	spessore 70 mm	mq	€ 28,52	15	0	85
<b>ISOLAMENTO ACUSTICO DI SUPERFICI ORIZZONTALI</b>						
<b>A85103</b>	Isolamento acustico in estradosso di coperture piane o inclinate su supporto di legno o calcestruzzo mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero, resine acriliche, grassi vegetali ed acqua, impermeabile al 100% senza attività capillare, traspirante al 75%, resistente a temperature da -20 a +200 °C per spessore medio di 3 mm	mq	€ 44,93	39	4	56
<b>A85104</b>	Isolamento acustico di tipo radiante di tetto ventilato realizzato mediante polietilene a bolle d'aria composto da due fogli termosaldati ed accoppiati esternamente con altrettanti fogli di alluminio per uno spessore totale di 8 mm, del peso di circa 460 g/mq, impermeabile all'acqua ed al vapore, con resistenza termica 1,57 W/mqK, potere fonoisolante medio 61 dB, reazione al fuoco classe 1; fornito e posto in opera tra due intercapedini di circa 2 cm cadauna, ancorato su listelli di legno e fissato nelle congiunzioni con nastro di alluminio, compreso quanto occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte	mq	€ 13,34	41	0	59
<b>A85105</b>	Isolamento acustico di pavimento realizzato mediante fogli di polietilene a bolle d'aria composti da tre strati termosaldati e accoppiati esternamente con due film metallizzati, dello spessore totale di 11 mm, del peso di circa 600 g/mq, impermeabile all'acqua ed al vapore, con attenuazione del rumore da calpestio medio 28 dB, fornito e posto in opera sotto il massetto, sovrapposto nelle congiunzioni e risvoltato sulle pareti fino alla quota minima del pavimento per renderlo tipo galleggiante, compreso quanto occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte	mq	€ 13,32	45	0	55
<b>A85106</b>	Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di fibre e granuli di gomma vulcanizzata legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un supporto in cartongfello bitumato, posati a secco con un sormonto di almeno 3 cm e risvoltati lungo il perimetro. Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo strato isolante delta L = 25 ÷ 26 dB (UNI EN ISO 717/2), reazione al fuoco classe 3, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:					
<b>a</b>	spessore 4 mm, densità 450 kg/mc	mq	€ 5,57	21	0	79
<b>b</b>	spessore 6 mm, densità 350 kg/mc	mq	€ 6,35	19	0	81
<b>c</b>	spessore 8 mm, densità 300 kg/mc	mq	€ 6,93	17	0	83
<b>d</b>	spessore 10 mm, densità 280 kg/mc	mq	€ 7,62	16	0	84
<b>A85107</b>	Isolamento acustico di pavimenti eseguito con pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un supporto in cartongfello bitumato, posati a secco. Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L = 22 ÷ 36 dB (UNI EN ISO 717/2), esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante: pannelli rigidi, densità 600 kg/mc:					
<b>a</b>	spessore 10 mm	mq	€ 21,23	12	0	88
<b>b</b>	spessore 15 mm	mq	€ 25,38	10	0	90
<b>c</b>	spessore 20 mm	mq	€ 28,78	9	0	91
<b>d</b>	spessore 30 mm	mq	€ 39,01	7	0	93
<b>A85108</b>	pannelli elastici, densità 800 kg/mc:					
<b>a</b>	spessore 10 mm	mq	€ 28,49	9	0	91
<b>b</b>	spessore 15 mm	mq	€ 35,45	7	0	93
<b>c</b>	spessore 20 mm	mq	€ 42,03	6	0	94
<b>d</b>	spessore 30 mm	mq	€ 61,71	4	0	96
<b>e</b>	spessore 40 mm	mq	€ 82,55	3	0	97



<b>A85109</b>	isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati. Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo strato isolante delta L = 25,5 ÷ 28 dB (UNI EN ISO 717/2), reazione al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:					
<b>a</b>	spessore 5 mm	mq	€ 5,50	22	0	78
<b>b</b>	spessore 6 mm	mq	€ 6,52	18	0	82
<b>c</b>	spessore 10 mm	mq	€ 10,68	17	0	83
<b>d</b>	spessore 6 mm, con interposta lamina di piombo di spessore 0,35 mm e peso 4,5 kg	mq	€ 37,02	8	0	92

<b>A9. IMPERMEABILIZZAZIONI</b>						
<b>AVVERTENZE</b>						
I trattamenti superficiali di impermeabilizzazione si misureranno secondo la superficie effettiva. Se applicati su intonaco, si attribuiranno ad essi le stesse misure valide per l'intonaco, secondo le prescrizioni del relativo capitolo. Saranno dedotti i vuoti e le superfici non coperte dal manto solamente se uguali o superiori a mq 0,50.						
				% MDO	% NOLI	% MAT
<b>IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE</b>						
<b>A95001</b>	Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la livellazione della superficie:					
<b>a</b>	con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali	mq	€ 15,14	57	0	43
<b>b</b>	con malta di cemento rinforzata con rete sintetica, su superfici inclinate	mq	€ 13,91	80	0	20
<b>A95002</b>	Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso a solvente	mq	€ 1,30	72	0	28
<b>A95003</b>	Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato in caldaia ed applicato con spazzoloni in ragione di 1,2 ÷ 1,3 kg/mq	mq	€ 3,38	61	0	39
<b>A95004</b>	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, escluso previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
<b>a</b>	armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 3 mm	mq	€ 13,32	35	0	65
<b>b</b>	armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm	mq	€ 14,88	32	0	68
<b>c</b>	armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm	mq	€ 12,28	38	0	62
<b>d</b>	armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm	mq	€ 13,81	34	0	66
<b>A95005</b>	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25°C applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
<b>a</b>	armata in filo continuo di poliestere non tessuto 4,5 kg/mq	mq	€ 14,45	35	0	65
<b>b</b>	armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 4 mm, esclusa ardesia	mq	€ 15,72	32	0	68
<b>c</b>	armata in feltro di vetro rinforzato 3,5 kg/mq	mq	€ 11,43	44	0	56
<b>A95006</b>	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 °C, con finitura su una faccia di uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
<b>a</b>	spessore 3 mm	mq	€ 12,33	38	0	62
<b>b</b>	spessore 4 mm	mq	€ 13,42	35	0	65
<b>A95007</b>	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
<b>a</b>	spessore 4 mm	mq	€ 14,13	33	0	67
<b>b</b>	con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg	mq	€ 15,33	33	0	67
<b>A95008</b>	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco classe 1, flessibilità a freddo -15 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
<b>a</b>	spessore 4 mm	mq	€ 15,45	30	0	70
<b>b</b>	con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg	mq	€ 18,51	27	0	73
<b>A95009</b>	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilità a freddo -15 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
<b>a</b>	spessore 3 mm	mq	€ 12,05	39	0	61
<b>b</b>	spessore 4 mm	mq	€ 13,14	36	0	64

<b>A95010</b>	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
<b>a</b>	armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm	mq	€ 9,59	49	0	51
<b>b</b>	armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm	mq	€ 10,63	44	0	56
<b>c</b>	armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 3 mm	mq	€ 10,63	44	0	56
<b>d</b>	armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 4 mm	mq	€ 11,16	42	0	58
<b>e</b>	armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 3,5 kg	mq	€ 11,25	44	0	56
<b>f</b>	armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg	mq	€ 12,17	41	0	59
<b>g</b>	armata in filo continuo di poliestere non tessuto con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg	mq	€ 11,69	43	0	57
<b>A95011</b>	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità a freddo -5 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
<b>a</b>	armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 3 mm	mq	€ 9,78	48	0	52
<b>b</b>	armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 4 mm	mq	€ 10,72	44	0	56
<b>c</b>	armata in feltro di vetro rinforzato, spessore 3 mm	mq	€ 8,80	53	0	47
<b>d</b>	armata in feltro di vetro rinforzato, spessore 4 mm	mq	€ 9,87	47	0	53
<b>A95012</b>	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica con rivestimento ardesia, flessibilità a freddo -5 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
<b>a</b>	armata in filo continuo di poliestere non tessuto 4,5 kg/mq	mq	€ 11,35	44	0	56
<b>b</b>	armata in feltro di vetro rinforzato 3,5 kg/mq	mq	€ 10,27	49	0	51
<b>A95013</b>	Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità -10 °C, del peso di circa 3,4 kg, armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio gofrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con giunti sovrapposti di 7 cm	mq	€ 24,35	21	0	79
<b>A95014</b>	Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, armata in filo continuo di poliestere non tessuto additivata con acidi grassi e fenossici, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, spessore 4 mm	mq	€ 15,37	31	0	69
<b>A95015</b>	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere, flessibilità a freddo -15 °C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma previo trattamento con idoneo primer bituminoso da pagare a parte, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
<b>a</b>	spessore 3 mm	mq	€ 11,98	42	0	58
<b>b</b>	spessore 4 mm	mq	€ 13,09	38	0	62
<b>A95016</b>	Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30%	%	40			
<b>A95017</b>	Giunto di dilatazione impermeabile da applicare previo inserimento di giunto di fondo in sabbia asciutta o in polietilene espanso estruso da pagarsi a parte:					
<b>a</b>	eseguito con bitume a caldo della sezione non superiore a 4 cmq	cmc	€ 0,28	91	0	9
<b>b</b>	eseguito con sigillante bicomponente autolivellante a base di resine poliuretaniche	cmc	€ 0,47	89	0	11
<b>c</b>	eseguito con sigillante bicomponente tixotropico poliuretanic modificato, per giunti verticali	cmc	€ 0,47	89	0	11
<b>d</b>	eseguito con sigillante bicomponente elastomerico a base di resine poliuretaniche modificate e catrame, per giunti orizzontali ad alta resistenza chimica	cmc	€ 0,47	89	0	11
<b>A95018</b>	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani:					
<b>a</b>	a base di resine acriliche in dispersione acquosa, grigia o rossa	mq	€ 2,88	55	0	45
<b>b</b>	a base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde	mq	€ 3,95	40	0	60
<b>c</b>	metallizzante in veicolo bituminoso	mq	€ 2,33	68	0	32

	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
<b>A95019</b>						
<b>a</b>	prima membrana di spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm	mq	€ 21,16	41	0	59
<b>b</b>	due membrane di spessore 4 mm	mq	€ 21,16	41	0	59
	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, la seconda con rivestimento superiore in ardesia entrambe con flessibilità a freddo - 10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
<b>A95020</b>						
<b>a</b>	prima membrana di spessore 4 mm armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, seconda membrana da 3,5 kg armata con velo di vetro	mq	€ 23,00	41	0	59
<b>b</b>	prima membrana di spessore 4 mm e seconda membrana da 4,5 kg entrambe armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo	mq	€ 23,53	40	0	60
	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo - 20 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:					
<b>A95021</b>						
<b>a</b>	prima membrana di spessore 3 mm e seconda membrana di spessore 4 mm	mq	€ 27,30	34	0	66
<b>b</b>	due membrane di spessore 4 mm	mq	€ 27,95	31	0	69
<b>c</b>	due membrane di spessore 4 mm, di cui la seconda con rivestimento superiore in ardesia	mq	€ 29,46	32	0	68
	<b>BARRIERE AL VAPORE</b>					
	Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo escluso, previa mano di primer bituminoso, da pagarsi a parte, con giunti sovrapposti					
<b>A95022</b>		mq	€ 10,93	34	0	66
	Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilità a freddo - 5 °C, posta su massetto di sottofondo escluso, previa mano di primer bituminoso, da pagarsi a parte, con giunti sovrapposti:					
<b>A95023</b>						
<b>a</b>	armata in poliestere non tessuto	mq	€ 9,44	40	0	60
<b>b</b>	armata in feltro di vetro rinforzato	mq	€ 8,80	43	0	57
	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo:					
<b>A95024</b>						
<b>a</b>	spessore 0,25 mm, colore blu traslucido	mq	€ 2,65	41	0	59
<b>b</b>	spessore 0,2 mm, colore nero	mq	€ 2,82	43	0	57
<b>c</b>	spessore 0,3 mm, colore nero	mq	€ 3,30	36	0	64
<b>d</b>	spessore 0,4 mm, colore nero	mq	€ 3,75	32	0	68
	Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata in feltro di vetro da 1 kg/mq, posato a freddo su massetto di sottofondo, escluso, della superficie di supporto					
<b>A95025</b>		mq	€ 7,24	27	0	73
	<b>IMPERMEABILIZZAZIONI SINTETICHE</b>					
<b>A95026</b>	Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posato a secco:					
<b>a</b>	da 200 g/mq	mq	€ 2,88	63	0	37
<b>b</b>	da 300 g/mq	mq	€ 3,37	54	0	46
<b>c</b>	da 500 g/mq	mq	€ 4,53	40	0	60
<b>A95027</b>	Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra di polipropilene termotrattato, agugliato, imputrescibile, resistente ai microrganismi, posato a secco:					
<b>a</b>	da 200 g/mq	mq	€ 2,88	63	0	37
<b>b</b>	da 300 g/mq	mq	€ 3,37	54	0	46
<b>c</b>	da 500 g/mq	mq	€ 4,53	40	0	60
	Manto impermeabile in pvc per coperture piane, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/mq:					
<b>A95028</b>	a vista armato con velo di vetro resistente ai raggi UV:					
<b>a</b>	spessore 1,2 mm	mq	€ 16,38	23	0	77
<b>b</b>	spessore 1,5 mm	mq	€ 19,31	24	0	76
<b>c</b>	spessore 2,0 mm	mq	€ 22,72	21	0	79

	non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV, con successiva posa di tessuto non tessuto da 300 g/mq, per protezione di coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia:					
<b>A95029</b>						
<b>a</b>	spessore 1,5 mm	mq	€ 22,07	30	0	70
<b>b</b>	spessore 2,0 mm	mq	€ 24,99	26	0	74
<b>A95030</b>	a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane con fissaggio meccanico:					
<b>a</b>	spessore 1,2 mm	mq	€ 22,72	29	0	71
<b>b</b>	spessore 1,5 mm	mq	€ 24,47	27	0	73
<b>c</b>	spessore 2,0 mm	mq	€ 28,46	23	0	77
	Manto impermeabile realizzato con teli in pvc saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/mq:					
<b>A95031</b>	per gallerie, con strato di segnalazione, fissato con rondelle:					
<b>a</b>	spessore 1,5 mm	mq	€ 24,16	27	0	73
<b>b</b>	spessore 2,0 mm	mq	€ 26,69	25	0	75
<b>A95032</b>	per bacini, canali e laghetti artificiali, con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc:					
<b>a</b>	spessore 1,2 mm	mq	€ 21,37	20	0	80
<b>b</b>	spessore 1,5 mm	mq	€ 23,03	18	0	82
<b>c</b>	spessore 2,0 mm	mq	€ 26,44	16	0	84
<b>A95033</b>	per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc:					
<b>a</b>	spessore 1,2 mm	mq	€ 17,83	24	0	76
<b>b</b>	spessore 1,5 mm	mq	€ 20,46	21	0	79
<b>c</b>	spessore 2,0 mm	mq	€ 28,50	20	0	80
<b>A95034</b>	per fondazioni con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc e con successivo strato antimbibizione in polietilene spessore 0,3 mm, applicato su mrgone di sottofondazione e protetto con cappetta cementizia, entrambi da pagarsi a parte:					
<b>a</b>	spessore 1,5 mm	mq	€ 23,50	32	0	68
<b>b</b>	spessore 2,0 mm	mq	€ 26,52	28	0	72
<b>A95035</b>	per superfici carrabili, di colore nero, resistente agli idrocarburi, olii e bitumi, con successiva applicazione di strato antimbibizione in polietilene spessore 0,3 mm e protetto con cappetta cementizia entrambi da pagarsi a parte:					
<b>a</b>	spessore 1,5 mm	mq	€ 26,23	29	0	71
<b>b</b>	spessore 2,0 mm	mq	€ 30,32	25	0	75
<b>A95036</b>	per piscine, con trattamento antibatterico:					
<b>a</b>	spessore 1,2 mm	mq	€ 19,80	24	0	76
<b>b</b>	spessore 1,5 mm	mq	€ 21,75	22	0	78
	Manto impermeabile sintetico in polietilene clorurato (CPE) armato con rete di poliestere, resistente ai raggi UV, spessore 1,2 mm, applicato con saldatura per termofusione sui sormonti:					
<b>A95037</b>						
<b>a</b>	per coperture pedonabili, applicato su supporto, posato a secco, di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/mq e successiva posa di strato di separazione in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 200 g/mq, con esclusione dei lavori di pavimentazione del supporto	mq	€ 25,40	26	0	74
<b>b</b>	per coperture a vista non pedonabili, fissato meccanicamente al supporto previa applicazione di strato di scorrimento in feltro tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 200 g/mq	mq	€ 23,18	28	0	72
	Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in poliolefina modificata (TPO) ottenuti per coestrusione, monostrato con differenti proprietà chimico-fisiche sui due lati, strato intermedio stabilizzatore dimensionale, strato superiore ad altissima resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V., strato inferiore resistente al punzonamento, saldati per termofusione sui sormonti:					
<b>A95038</b>	per impermeabilizzazione di coperture zavorrate, strato intermedio con velo di vetro da 50 g/mq, applicati con posa a secco su adeguato strato di scorrimento in geotessile non tessuto di idonea grammatura da pagarsi a parte:					
<b>a</b>	spessore 1,5 mm	mq	€ 19,82	19	0	81
<b>b</b>	spessore 1,8 mm	mq	€ 21,76	17	0	83
<b>c</b>	spessore 2,0 mm	mq	€ 23,13	16	0	84
<b>A95039</b>	per impermeabilizzazione di coperture a vista non pedonabili, strato intermedio con rete di poliestere, applicati con posa a secco su adeguato strato di scorrimento in geotessile non tessuto di idonea grammatura da pagarsi a parte:					
<b>a</b>	spessore 1,5 mm	mq	€ 21,18	18	0	82
<b>b</b>	spessore 1,8 mm	mq	€ 23,13	16	0	84
<b>c</b>	spessore 2,0 mm	mq	€ 25,08	15	0	85
<b>A95040</b>	per impermeabilizzazione di coperture a vista non pedonabili, strato intermedio con velo di vetro da 50 g/mq ed accoppiato a feltro non tessuto in poliestere da 200 g/mq, applicati a totale aderenza mediante incollaggio:					
<b>a</b>	spessore 1,5 mm	mq	€ 30,62	9	0	91
<b>b</b>	spessore 1,8 mm	mq	€ 32,48	9	0	91
<b>c</b>	spessore 2,0 mm	mq	€ 35,79	8	0	92

	Manto sintetico realizzato in poliolefina modificata (TPO) con armatura composita ottenuto per coestrusione, monostrato con differenti proprietà chimico-fisiche sui due lati, strato superiore a vista caratterizzato da un'altissima resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V., strato inferiore resistente al punzonamento ed all'attacco delle radici, posato a secco su adeguato strato di scorrimento in geotessile non tessuto da pagarsi a parte, fissato con piattine metalliche rivestite in TPO:					
<b>A95041</b>	per bacini, canali e laghetti artificiali, con strato di segnalazione:					
<b>a</b>	spessore 1,2 mm					
<b>b</b>	spessore 1,5 mm	mq	€ 15,03	25	0	75
<b>c</b>	spessore 1,8 mm	mq	€ 17,07	22	0	78
<b>d</b>	spessore 2,0 mm	mq	€ 18,24	21	0	79
<b>A95042</b>	per vasche/serbatoi in calcestruzzo, atossico con strato di segnalazione:					
<b>a</b>	spessore 1,2 mm					
<b>b</b>	spessore 1,5 mm	mq	€ 18,89	25	0	75
<b>c</b>	spessore 1,8 mm	mq	€ 21,03	22	0	78
<b>d</b>	spessore 2,0 mm	mq	€ 22,20	21	0	79
	<b>IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI</b>					
<b>A95043</b>	Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico atossico additivato con migratori di corrosione, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/mq	mq	€ 22,00	36	0	64
<b>A95044</b>	Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi, tetti e coperture in genere, costituita da un rivestimento elastomerico continuo composto da miscela di resine poliuretatiche modificate con interposta armatura in tessuto non tessuto di poliestere leggero da eseguirsi direttamente sul supporto con finitura ad elevate caratteristiche di resistenza tale da permettere una totale praticabilità della superficie con esclusione dei lavori di preparazione del supporto	mq	€ 19,20	81	0	19
<b>A95045</b>	Protezione di muri e facciate esposte a pioggia mediante l'applicazione, in due mani, di resina silossanica a solvente con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, data a spruzzo, oppure a rullo, esclusa la preparazione del supporto con incidenza minima di 0,5 l/mq	mq	€ 9,36	58	0	42
<b>A95046</b>	Protezione di muri di facciate esposte a pioggia mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero, resine acriliche, grassi vegetali ed acqua, impermeabile al 100% senza attività capillare, traspirante al 75%, resistente a temperature da -20 a +200 °C per spessore medio di 4 mm	mq	€ 39,21	34	4	62
<b>A95047</b>	Impermeabilizzazione muri di fondazione con miscela di cementi speciali ed inerti additivata con prodotti sintetici ed impermeabili, data a pennello in due mani a superfici umide, escluse stuccature delle imperfezioni e intonacatura sottostante, con spessore di circa 2 mm, incidenza minima di 4 kg per mq	mq	€ 13,93	35	0	65
<b>A95048</b>	Impermeabilizzazione e protezione di pareti esterne esposte agli agenti atmosferici con malta premiscelata elastica, impermeabile, traspirante, additivata con resina acrilica, stesa in 2 strati millimetrici a pennello su fondo preventivamente bagnato, con incidenza minima di 4 kg per mq	mq	€ 11,85	41	0	59
<b>A95049</b>	Impermeabilizzazione e protezione di calcestruzzi, anche esposti a dilavamento, con vernice protettiva a base acrilica impermeabile, traspirante, anticarbonatazione, con incidenza minima di 600 g/mq	mq	€ 12,01	40	0	60
<b>A95050</b>	Impermeabilizzazione di terrazzi, tetti e coperture in genere mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero, resine acriliche, grassi vegetali ed acqua, impermeabile al 100%, senza attività capillare, resistente a temperature da -20 a +200 °C per spessore medio di 4 mm	mq	€ 38,11	35	4	61
<b>A95051</b>	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, con peso specifico di 1,6 kg/dmc, adesione al calcestruzzo 0,8 N/mm <sup>2</sup> (rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532), applicata a spatola in due mani:					
<b>a</b>	spessore finale pari a 2 mm	mq	€ 16,03	39	0	61
<b>b</b>	spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali	mq	€ 27,46	50	0	50
<b>A95052</b>	Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione, incolore, traspirante, resistente agli agenti chimici atmosferici ed ai sali, applicato in due mani a pennello o a spruzzo, con incidenza minima di 0,4 l/mq	mq	€ 9,54	51	0	49
<b>A95053</b>	Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio mediante l'applicazione, in due successivi strati, di vernice epossicatrame avente caratteristiche di resistenza agli scarichi industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 kg/mq	mq	€ 13,85	23	0	77
	<b>IMPERMEABILIZZAZIONI MULTISTRATO</b>					

<b>A95054</b>	Sistema elastomerico leggero, multistrato, a base di resine poliuretaniche ad alte prestazioni, avente spessore maggiore di 3,5 mm, comprensivo di primer consolidante, promotore di adesione, membrana impermeabilizzante elastica ad alte prestazioni, applicato a spruzzo, tappetino antiusura e finiture protettive, per impermeabilizzazione carrabile di parcheggi multipiano, coperture adibite a parcheggio, solai in calcestruzzo e cemento armato, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusi la regolarizzazione e la sigillatura dei giunti ed i sigillanti	mq	€ 110,62	17	1	82
<b>A95055</b>	Sistema elastomerico leggero, multistrato, a base di resine poliuretaniche ad alte prestazioni, avente spessore di 2,0 - 3,0 mm, comprensivo di primer consolidante, promotore di adesione, membrana impermeabilizzante poliuretaniche elastica ad indurimento immediato, applicata a spruzzo, e finiture protettive, per impermeabilizzazione pedonabile di coperture piane ed in pendenza, terrazzi pedonabili e terrazzi giardino, su supporti in calcestruzzo ed in guaina bituminosa, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusi la regolarizzazione e la sigillatura dei giunti ed i sigillanti	mq	€ 69,65	22	1	78
<b>IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONICHE</b>						
<b>A95056</b>	Impermeabilizzazione di platea di fondazione realizzata mediante applicazione di geomembrana a triplo strato applicato su superfici orizzontali e/o verticali. Composta da uno strato superiore in tessuto non tessuto del peso di 220 g/mq, uno strato inferiore in tessuto di polipropilene del peso di 140 g/mq, strato intermedio da bentonite sodica micronizzata, per la posa previsto un sormonto tra i teli di 10 cm: strato di bentonite sodica del peso di circa 5.100 g/mq:					
<b>a</b>	su superfici orizzontali, teli da 1,10 x 5 m	mq	€ 26,68	23	0	77
<b>b</b>	su superfici orizzontali, teli da 2,5 x 22,5 m	mq	€ 33,75	37	7	56
<b>c</b>	su superfici orizzontali, teli da 5 x 40 m	mq	€ 37,78	45	6	49
<b>d</b>	su superfici verticali, teli da 1,10 x 5 m	mq	€ 31,66	35	0	65
<b>e</b>	su superfici verticali, teli da 2,5 x 22,5 m	mq	€ 35,43	43	3	53
<b>A95057</b>	strato di bentonite sodica del peso di circa 4.100 g/mq:					
<b>a</b>	su superfici orizzontali, teli da 2,5 x 22,5 m	mq	€ 36,68	34	6	59
<b>b</b>	su superfici verticali, teli da 2,5 x 22,5 m	mq	€ 36,41	42	3	55
<b>c</b>	su superfici orizzontali, teli da 5 x 40 m	mq	€ 37,82	45	6	49
<b>A95058</b>	Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri o pareti in cemento armato interrati mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite di sodio naturale e cartone kraft dello spessore di 4,8 mm, compreso sistema di fissaggio, l'asportazione dei tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con stucco a base di bentonite di sodio naturale, la riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni lungo le linee di sormonto	mq	€ 25,83	23	0	77
<b>A95059</b>	Impermeabilizzazione di platea di fondazione mediante applicazione di pannelli in bentonite di sodio naturale e cartone kraft dello spessore 4,8 mm, compresa l'esecuzione di un sottofondo in calcestruzzo magro a 150 kg/mc di cemento tipo 32.5, spessore medio 5 ÷ 10 cm, compreso il sistema di fissaggio e le sovrapposizioni lungo le linee di sormonto	mq	€ 26,65	30	0	70
<b>A95060</b>	Impermeabilizzazione delle superfici contro terra anche irregolari (quali diaframmi, palancole, pali, berlinesi o superfici con casseri a perdere), mediante applicazione con chiodatura di membrana autoagganciante impermeabilizzante dello spessore di 6,4 mm, costituita dall'accoppiamento di un tessuto non tessuto e di un tessuto poroso assemblati meccanicamente con un sistema di agugliatura ed uniformemente riempita con bentonite di sodio naturale, compreso sistema di fissaggio, l'asportazione dei tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con stucco a base di bentonite di sodio naturale, la riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni necessarie	mq	€ 27,69	21	0	79
<b>A95061</b>	Impermeabilizzazione di platea di fondazione, mediante applicazione con chiodatura di membrana autoagganciante impermeabilizzante dello spessore di 6,4 mm, costituita dall'accoppiamento di un tessuto non tessuto e di un tessuto poroso assemblati meccanicamente con un sistema di agugliatura ed uniformemente riempita con bentonite di sodio naturale, compresi sistema di fissaggio, l'esecuzione di un sottofondo in calcestruzzo magro a 150 kg/mc di cemento tipo 32.5 dello spessore medio di 5 ÷ 10 cm e le sovrapposizioni necessarie	mq	€ 29,35	30	0	70
<b>A95062</b>	Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo, in corrispondenza della congiunzione tra piani orizzontali e verticali, mediante profilo tubolare di bentonite sodica in guaina di polietilene idrosolubile (diametro 50 mm)	m	€ 12,35	13	0	87
<b>A95063</b>	Giunto idroespandente autosigillante delle dimensioni di 20x25 mm, per la tenuta idraulica di riprese di getto orizzontali e verticali in strutture di calcestruzzo, composto da bentonite sodica naturale (75%) e gomma butilica (25%), con una densità pari ad 1,6 g/cm <sup>3</sup> , in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino al 400% del valore iniziale, senza che vengano compromesse le caratteristiche di tenuta, fissato al supporto mediante chiodatura e giunzioni con almeno 10 cm di accostamento	m	€ 13,44	10	0	90
<b>IMPERMEABILIZZAZIONI CON EMULSIONI BITUMINOSE</b>						

<b>A95064</b>	Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione in presenza di supporti irregolari (pareti in calcestruzzo, murature in mattoni, cantine, ecc.), mediante applicazione a spatola piana o dentata, di emulsione bituminosa tixotropica, monocomponente, priva di solventi, contenente sfere di polistirolo, con caratteristiche di elevata adesione e di resistenza alla pressione ed all'abrasione, spessore 4 mm	mq	€ <b>21,61</b>	30	0	70
<b>A95065</b>	Impermeabilizzazione di strutture orizzontali e verticali di fondazione soggette a forti sollecitazioni dinamiche (pareti in calcestruzzo, murature in mattoni, cantine, ecc.), mediante applicazione a spatola piana o dentata, di emulsione bituminosa tixotropica, monocomponente, priva di solventi, contenente sfere di polistirolo e granuli di gomma, con caratteristiche di elevata adesione e di resistenza alla pressione ed all'abrasione, spessore 4 mm	mq	€ <b>19,98</b>	33	0	67



# **PARTE B – OPERE DI FINITURA**

## **MATERIALI**

<b>PARTE B - OPERE DI FINITURA</b>				
<b>B1. INTONACI</b>				
INTONACI PREMISCELATI DI FONDO				
<b>B13001</b>	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 ad alta traspirabilità e igroscopicità conforme alla norma EN 459-1 ed inerti, per applicazione manuale, reazione al fuoco classe A1	kg	€	<b>0,20</b>
<b>B13002</b>	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 ad alta traspirabilità e igroscopicità conforme alla norma EN 459-1 ed inerti, per applicazione meccanica, reazione al fuoco classe A1	kg	€	<b>0,19</b>
<b>B13003</b>	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di cemento, calce idrata e inerti calcarei per applicazione meccanica	kg	€	<b>0,10</b>
<b>B13004</b>	Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di anidrene, vermiculite espansa e additivi specifici, per applicazione manuale, per isolamento termico resistenza al fuoco massima REI 120	kg	€	<b>0,15</b>
INTONACI PREMISCELATI DI FINITURA E DECORATIVI				
<b>B13005</b>	Intonaco premiscelato di finitura per interni ed esterni, a base di legante cementizio e inerti, per applicazione manuale	kg	€	<b>0,24</b>
<b>B13006</b>	Intonaco premiscelato di finitura per interni ed esterni, a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1 ed inerti, per applicazione manuale, reazione al fuoco classe A1	kg	€	<b>0,38</b>
<b>B13007</b>	Intonaco premiscelato rasante per interni a base di gesso bianco, calce idrata, inerti calcarei micronizzati ed additivi specifici, per applicazione manuale	kg	€	<b>0,28</b>
<b>B13008</b>	Intonaco premiscelato rasante per interni ed esterni a base di legante cementizio bianco, inerti e additivi specifici, per applicazione manuale	kg	€	<b>0,29</b>
<b>B13009</b>	Intonaco premiscelato di finitura a base di solfato di calce emidrato, carbonati di calcio e additivi per finitura tipo civile, traspirante, su intonaci a base di gesso e calce e su superfici in cartongesso	kg	€	<b>0,30</b>
<b>B13010</b>	Intonaco premiscelato di finitura, tixotropico a granulometria fine, per lisciature ad alta resistenza di intonaci e malte cementizie, murature in calcestruzzo cellulare e pannelli in cartongesso	kg	€	<b>0,59</b>
INTONACI PREMISCELATI PER APPLICAZIONI SPECIALI				
<b>B13011</b>	Intonaco premiscelato di fondo per sistema di isolamento termico a cappotto di superfici esterne, a base di polistirolo, leganti idraulici ed additivi, per applicazione meccanica	kg	€	<b>1,47</b>
<b>B13012</b>	Intonaco di finitura per sistema di isolamento termico a cappotto di superfici esterne, a base di polistirolo, leganti idraulici ed additivi, per applicazione meccanica	kg	€	<b>1,64</b>
<b>B13013</b>	Intonaco premiscelato fonoassorbente di fondo per interni, a base di vermiculite e leganti inorganici, resine ed additivi chimici, non contenente amianto né altre fibre, per applicazione meccanica	kg	€	<b>3,34</b>
<b>B13014</b>	Intonaco premiscelato di finitura per isolamento termico a base di fibre minerali e leganti cementizi, non contenente amianto né cristallo di silice allo stato libero	kg	€	<b>3,28</b>
<b>B13015</b>	Intonaco deumidificante per edifici in pietra o mattone, a base di leganti e sabbie naturali, colore chiaro, con consumo medio di 16 kg/mq per cm di spessore	kg	€	<b>0,66</b>
ACCESSORI PER INTONACI				
<b>B13016</b>	Rete di armatura in fibra di vetro per intonaci sottili e rivestimenti plastici:			
	a peso 80 g/mq	mq	€	<b>1,59</b>
	b peso 140 g/mq	mq	€	<b>1,86</b>
<b>B13017</b>	Paraspigoli in lamiera zincata	m	€	<b>0,32</b>
<b>B2. PAVIMENTI</b>				
MARMETTE E MARMETTONI				
<b>B23001</b>	Marmette di cemento pressato e graniglia di marmo botticino, dimensioni 25 x 25 cm, spessore 25 mm, su fondo grigio	mq	€	<b>7,10</b>
<b>B23002</b>	Marmettoni di cemento e scaglie di marmo:			
	a grana 10/15 mm, 25 x 25 cm e spessore 25 mm	mq	€	<b>9,77</b>
	b grana 40/50 mm, 40 x 40 cm e spessore 33 mm	mq	€	<b>29,85</b>

c	pezzi di marmo (segati), 40 x 40 cm e spessore 36 mm	mq	€ 37,49
	GRES		
<b>B23003</b>	Gres rosso, in piastrelle di spessore 8 + 10 mm:		
a	superficie liscia, 7,5 x 15 cm	mq	€ 5,22
b	superficie antisdrucciolo, 7,5 x 15 cm	mq	€ 6,53
	Gres fine porcellanato 1 <sup>a</sup> scelta in piastrelle con superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B la UGL (non smaltato):		
<b>B23004</b>	dimensioni 60 x 60 cm, spessore 11 mm:		
a	tinta unita	mq	€ 57,17
b	granigliato	mq	€ 52,14
<b>B23005</b>	dimensioni 40 x 40 cm, spessore 9,5 mm:		
a	tinta unita	mq	€ 23,78
b	granigliato	mq	€ 21,04
<b>B23006</b>	dimensioni 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm:		
a	tinta unita	mq	€ 19,67
b	granigliato	mq	€ 17,84
<b>B23007</b>	dimensioni 20 x 20 cm, spessore 8 mm:		
a	tinta unita	mq	€ 18,75
b	granigliato	mq	€ 15,55
	Gres fine porcellanato 1 <sup>a</sup> scelta in piastrelle con superficie levigata, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B la UGL (non smaltato):		
<b>B23008</b>	dimensioni 60 x 60 cm, spessore 10 mm:		
a	tinta unita	mq	€ 91,46
b	granigliato	mq	€ 86,89
<b>B23009</b>	dimensioni 40 x 40 cm, spessore 8,7 mm:		
a	tinta unita	mq	€ 61,73
b	granigliato	mq	€ 52,14
<b>B23010</b>	dimensioni 30 x 30 cm, spessore 8 mm:		
a	tinta unita	mq	€ 53,96
b	granigliato	mq	€ 47,11
<b>B23011</b>	dimensioni 20 x 20 cm, spessore 7,7 mm:		
a	tinta unita	mq	€ 69,51
b	granigliato	mq	€ 51,22
	Gres fine porcellanato 1 <sup>a</sup> scelta in piastrelle con superficie strutturata antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B la UGL (non smaltato):		
<b>B23012</b>	naturale, dimensioni 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm:		
a	tinta unita	mq	€ 22,61
b	granigliato	mq	€ 22,61
<b>B23013</b>	dimensioni 20 x 20 cm, spessore 8,5 mm, tinta unita naturale opaca, granigliato naturale	mq	€ 22,10
	Gres fine porcellanato in piastrelle di 1 <sup>a</sup> scelta con superficie rustica e strutturata, composto da una miscelazione degli impasti che consente lo sviluppo di cromatismi diversi per ogni pezzo, le piastrelle sono ottenute per pressatura, a massa unica omogenea per esterni, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B la UGL (non smaltato):		
<b>B23014</b>	con bordi rettificati, per la posa senza fughe:		
a	30 x 60 cm	mq	€ 62,57
b	30 x 45 cm	mq	€ 80,50
c	30 x 30 cm	mq	€ 64,07
<b>B23015</b>	con bordi naturali per la posa con fuga delle dimensioni di 30 x 60 cm	mq	€ 48,53
	CERAMICHE		
<b>B23016</b>	Ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, per pavimentazioni sottoposte a forte sollecitazione all'usura (uffici, alberghi, ristoranti e terziario leggero) (PEI IV), con medio grado di assorbimento dell'acqua (EN 14411 B IIa/b):		
a	40 x 40 cm, tipo marmo superficie effetto bagnata lucida	mq	€ 17,65
b	33 x 33 cm, tipo marmo superficie effetto bagnata lucida	mq	€ 13,98
c	33 x 33 cm, effetto marmo superficie opaca	mq	€ 13,98
d	33 x 33 cm, tipo cotto superficie opaca	mq	€ 16,15
e	33 x 33 cm, effetto cerato superficie satinata	mq	€ 16,90
<b>B23017</b>	Ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, per pavimentazioni sottoposte a forte sollecitazione all'usura (uffici, alberghi, ristoranti e terziario leggero) (PEI IV), con basso grado di assorbimento dell'acqua (EN 14411 B Ib):		
a	30 x 30 cm, tinta unita effetto pietra superficie opaca	mq	€ 16,56
b	30 x 30 cm, effetto marmo superficie lucida	mq	€ 16,56

c	20 x 20 cm, tinta unita superficie opaca	mq	€ 13,57
d	20 x 20 cm, effetto marmette superficie semilucida	mq	€ 14,32
	Ceramica monocottura di pasta rossa, in piastrelle ottenute per pressatura, smaltatura su supporto incandescente, sinterizzate, ad elevata durezza e resistenza all'abrasione (PEI V), con basso grado di assorbimento dell'acqua (EN 14411 B I), per pavimentazioni ad intenso calpestio, delle seguenti dimensioni:		
<b>B23018</b>	1a scelta:		
a	60 x 60 cm, spessore 11 mm	mq	€ 58,09
b	40 x 40 cm, spessore 10 mm	mq	€ 39,53
c	30 x 30 cm, spessore 10 mm	mq	€ 35,24
<b>B23019</b>	2a scelta:		
a	60 x 60 cm, spessore 11 mm	mq	€ 26,97
b	40 x 40 cm, spessore 10 mm	mq	€ 25,41
c	30 x 30 cm, spessore 10 mm	mq	€ 21,05
	GOMMA E MATERIALI SINTETICI		
	Piastrelle resilienti:		
	a base vinilica flessibili con bordi bisellati e smussati, rinforzate e stabilizzate con fibre di vetro, strato superficiale trattato con lamina trasparente a base di pvc e resine con finitura liscia effetto ceramico, per ambienti soggetti a traffico elevato secondo norma EN 685 classe 21-23/31 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, ecc.), impronta residua secondo norma EN 433 <= 0,04 mm, resistenza al fuoco classe 1, formato 32 x 32 cm, spessore 3 mm	mq	€ 24,43
<b>B23020</b>			
	in quarzo-vinilico flessibile ottenuto per calandratura e successiva pressatura a caldo costituito da una miscela di pvc, plastificanti, pigmenti colorati e polvere di quarzo, per ambienti soggetti a traffico estremamente elevato secondo norma EN 685 classe 21-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 433 <= 0,1 mm, resistenza al fuoco classe 1, formato 30 x 30 cm, spessore 2 mm:		
<b>B23021</b>			
a	tinta unita	mq	€ 33,65
b	puntinato	mq	€ 35,42
	Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norma EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composto da strato superficiale in pvc goffrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretaniche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1:		
<b>B23022</b>	in teli, spessore 3 mm:		
a	tinta unita	mq	€ 31,57
b	disegnati	mq	€ 33,29
<b>B23023</b>	in piastrelle 50 x 50 cm, spessore 3 mm:		
a	tinta unita	mq	€ 36,63
b	disegnate	mq	€ 38,66
	Pavimento in pvc flessibile calandrato e pressato, composto da resine viniliche, plastificanti, cariche rinforzate e pigmenti colorati, trattato in superficie con vernici poliuretaniche, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 21-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 433 <= 0,05 mm, resistenza al fuoco classe 1, effetto superficiale marmorizzato:		
<b>B23024</b>	monostrato omogeneo:		
a	in teli	mq	€ 15,56
b	in piastre 61 x 61 cm	mq	€ 16,85
<b>B23025</b>	doppio strato omogeneo:		
a	in teli	mq	€ 16,48
b	in piastre 61 x 61 cm	mq	€ 17,77
	Pavimento autoposante e removibile, fonoassorbente, multistrato, per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche, igieniche e di resistenza secondo norma EN 685 classe 34-42 (ospedali, case di riposo, scuole ed asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composto da uno strato superficiale in pvc calandrato esente da cariche minerali e plastificanti, resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-1, da uno strato intermedio di schiuma di pvc plastificato ed uno strato di base caricato piombante rinforzato con tessuto non tessuto di fibra di vetro, impronta residua secondo norma EN 433 <= 0,3 mm, con isolamento acustico di 17 dB (DIN 52210), resistenza al fuoco classe 1-B1 (DIN 4102), con trattamento superficiale foto-reticolato anti-incrostazione, in piastrelle 50 x 50 cm:		
<b>B23026</b>			
a	con strato di usura di spessore 0,85 mm decorato trasparente su un sottostrato a tinta unita, spessore totale 5,5 mm	mq	€ 59,72
b	con strato di usura di spessore 1 mm non trasparente, decorato in massa ottenuto per pressatura, spessore totale 5,3 mm	mq	€ 64,43

<b>B23027</b>	Pavimento autoposante removibile vinilico flessibile con incastro sui bordi a coda di rondine per ambienti industriali ad alto traffico, secondo norma EN 685 classe 34-43, composto da uno strato superficiale di usura in pvc omogeneo colorato a superficie gofrata con trattamento poliuretano, dello spessore di 2 mm secondo norma EN 429, con doppia armatura di rinforzo in rete di fibra di vetro, con isolamento acustico di 4 dB secondo norma DIN 52210, resistenza all'abrasione a norma EN 660-1 pari a 0,08 mm, resistenza al fuoco classe 1-B1 (DIN 4102), in piastrelle 63,5 x 63,5 cm, spessore totale 6 mm secondo norma EN 428	mq	€ 65,01
<b>B23028</b>	Pavimento in pvc flessibile omogeneo elettroconduttivo decorato, ottenuto per calandratura e pressatura, idoneo per aule multimediali, sale operatorie, laboratori, ecc., secondo norma EN 685 classe 34-43, con resistenza all'abrasione a norma EN 660-1 gruppo P (<= 0,15 mm), impronta residua secondo norma EN 433 <= 0,05 mm, con isolamento acustico di 4 dB (DIN 52210), resistenza al fuoco classe 1-B1 (DIN 4102), spessore 2 mm, in piastre 60,8 x 60,8 cm	mq	€ 51,74
<b>B23029</b>	Pavimento in pvc flessibile omogeneo antistatico dissipativo decorato, ottenuto per calandratura e pressatura, per aule multimediali, sale operatorie, laboratori, ecc., secondo norma EN 685 classe 34-43, con resistenza all'abrasione a norma EN 660-1 gruppo M (<= 0,20 mm), impronta residua secondo norma EN 433 <= 0,05 mm, con isolamento acustico di 4 dB (DIN 52210), resistenza al fuoco classe 1-B1 (DIN 4102), spessore 2 mm:		
a	in teli	mq	€ 20,66
b	in piastre 61 x 61 cm	mq	€ 19,14
<b>B23030</b>	Pavimento in linoleum, composto da lino ossidato e polimerizzato, polvere di legno, pigmenti inalterabili e resine naturali calandrati su supporto di tela di juta, superficie superiore protetta con adeguato trattamento; per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), resistenza al fuoco classe 1:		
	in teli:		
a	2 mm	mq	€ 19,00
b	2,5 mm	mq	€ 21,88
c	3,2 mm	mq	€ 26,98
d	4 mm	mq	€ 34,21
<b>B23031</b>	in piastre 50 x 50 cm, spessore 2,5 mm	mq	€ 26,06
<b>B23032</b>	Pavimenti in mescola di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 21-42 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 433 <= 0,05 mm, resistenza al fuoco classe 1, effetto superficiale opaco:		
	spessore 2 mm:		
a	in teli	mq	€ 23,63
b	in piastre 61 x 61 cm	mq	€ 26,05
<b>B23033</b>	spessore 3 mm:		
a	in teli	mq	€ 26,11
b	in piastre 61 x 61 cm	mq	€ 28,42
<b>B23034</b>	spessore 4 mm:		
a	in teli	mq	€ 31,33
b	in piastre 61 x 61 cm	mq	€ 33,99
<b>B23035</b>	Pavimento in gomma sintetica calandrata e vulcanizzata, con superficie in rilievo tipo ardesia e rovescio smerigliato per attacco adesivo, resistenza al fuoco classe 1, in piastrelle del formato 50 x 50 cm o 100 x 100 cm, spessore 3,5 mm, colore grigio	mq	€ 35,24
<b>B23036</b>	Pavimento in gomma sintetica con superficie in rilievo a bolli, diametro bollo 26 mm, spessore 10 mm, con rovescio a coda di rondine per attacco a cemento, piastre 100 x 100 cm:		
a	nero	mq	€ 29,92
b	colorato	mq	€ 43,30
<b>B23037</b>	Gomma sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 21-41 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 433 <= 0,11 mm, resistenza al fuoco classe 1, superficie in rilievo a bolli, diametro bollo 28 mm, per attacco con collante:		
	spessore 2,5 mm:		
a	nero	mq	€ 26,00
b	colorato	mq	€ 29,45
<b>B23038</b>	spessore 4 mm:		
a	nero	mq	€ 30,30
b	colorato	mq	€ 34,64
	MOQUETTES		
<b>B23039</b>	Moquette in rotoli da 4 ÷ 4,5 m di altezza, antistatica ed ignifuga classe 1:		

	agugliato in fibre di polipropilene, superficie a pelo riccio (bouclé) con supporto in resina, spessore 4 ÷ 4,5 mm	mq	€ 6,53
<b>a</b>			
	tessuto tufting a pelo tagliato (velluto) con supporto in juta sintetica, 100% poliammide stampata	mq	€ 28,78
<b>b</b>			
	tessuto Wilton, 100% pura lana, con supporto in juta naturale o cotone, superficie a pelo tagliato (velluto)	mq	€ 69,58
<b>c</b>			
	tessuto Axminster, con supporto in juta sintetica, tinta unita o disegnata, 80% lana, 20% nylon	mq	€ 54,21
<b>d</b>			
<b>B23040</b>	Sottomoquette per posa ad incollaggio o a tensione in:		
<b>a</b>	caucciù sintetico, ignifugo classe 1	mq	€ 4,11
<b>b</b>	feltro, spessore 8 ÷ 10 mm, non ignifugo	mq	€ 2,35
	LEGNO		
<b>B23041</b>	Listoni di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 7 ÷ 9 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 400 ÷ 900 mm di lunghezza, lavorati a maschio e femmina per incastro, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard:		
<b>a</b>	afromosia	mq	€ 96,96
<b>b</b>	boussié	mq	€ 61,10
<b>c</b>	iroko	mq	€ 60,21
<b>d</b>	padouk	mq	€ 64,64
<b>e</b>	rovere	mq	€ 66,86
<b>f</b>	wengé	mq	€ 101,39
<b>B23042</b>	Listoni di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 7 ÷ 9 cm di larghezza, 14 mm di spessore, 500 ÷ 1.000 mm di lunghezza, lavorati a maschio e femmina per incastro grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard:		
<b>a</b>	acero	mq	€ 84,12
<b>b</b>	ciliegio	mq	€ 94,75
<b>c</b>	doussié	mq	€ 80,58
<b>d</b>	iroko	mq	€ 71,73
<b>e</b>	lapacho	mq	€ 73,94
<b>f</b>	padouk	mq	€ 112,90
<b>g</b>	rovere	mq	€ 85,45
<b>h</b>	wengé	mq	€ 119,99
<b>B23043</b>	Listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard:		
<b>a</b>	acero	mq	€ 50,92
<b>b</b>	cabreuva	mq	€ 76,15
<b>c</b>	ciliegio	mq	€ 53,13
<b>d</b>	doussié	mq	€ 57,56
<b>e</b>	iroko	mq	€ 45,16
<b>f</b>	lapacho	mq	€ 43,83
<b>g</b>	padouk	mq	€ 53,13
<b>h</b>	panga-panga	mq	€ 66,86
<b>i</b>	rovere	mq	€ 43,83
<b>j</b>	wengé	mq	€ 71,73
<b>B23044</b>	Tavolette di legno (lamarquet), composte da legni stagionati ed essiccati, di spessore 10 mm, 4 ÷ 6 cm di larghezza, 220 ÷ 320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard:		
<b>a</b>	cabreuva	mq	€ 61,10
<b>b</b>	doussié	mq	€ 49,59
<b>c</b>	iroko	mq	€ 38,08
<b>d</b>	lapacho	mq	€ 39,40
<b>e</b>	rovere	mq	€ 35,86
<b>f</b>	wengé	mq	€ 62,43
<b>B23045</b>	Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati: con superficie prelevigata, da finire in opera, spessore totale 14 mm, lunghezza 1200 ÷ 2000 mm, larghezza 140 mm:		
<b>a</b>	acero canadese	mq	€ 107,32
<b>b</b>	cabreuva	mq	€ 111,07
<b>c</b>	doussié Africa	mq	€ 101,76
<b>d</b>	iroko	mq	€ 94,12
<b>e</b>	rovere	mq	€ 101,91
<b>f</b>	teak	mq	€ 132,98
<b>B23046</b>	con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420 ÷ 800 mm, larghezza 70 mm:		
<b>a</b>	acero canadese	mq	€ 79,44
<b>b</b>	cabreuva	mq	€ 75,95
<b>c</b>	doussié Africa	mq	€ 76,51
<b>d</b>	faggio evaporato	mq	€ 61,38
<b>e</b>	frassino	mq	€ 64,06

f	iroko	mq	€ 66,69
g	rovere	mq	€ 66,29
h	teak	mq	€ 78,08
i	wengé	mq	€ 89,61
<b>B23047</b>	con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490 ÷ 1200 mm, larghezza 90 mm:		
a	acero canadese	mq	€ 90,22
b	cabreuva	mq	€ 81,06
c	foussié	mq	€ 82,63
d	faggio evaporato	mq	€ 71,04
e	frassino	mq	€ 73,32
f	iroko	mq	€ 74,94
g	rovere	mq	€ 79,19
h	teak	mq	€ 92,19
i	wengé	mq	€ 98,62
<b>B23048</b>	Listoni prefiniti con superficie preverniciata, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati, spessore totale 9 mm, lunghezza 350 ÷ 600 mm, larghezza 70 mm:		
a	acero	mq	€ 70,89
b	cabreuva	mq	€ 71,19
c	doussié Africa	mq	€ 65,88
d	faggio evaporato	mq	€ 49,34
e	iroko	mq	€ 57,63
f	rovere	mq	€ 50,90
g	teak	mq	€ 70,44
h	wengé	mq	€ 73,88
	KLINKER		
<b>B23049</b>	Klinker ceramico non gelivo, in piastrelle, con resistenza a compressione non inferiore a 32 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, spessore 9 ÷ 13 mm: superficie grezza, vari colori:		
a	24 x 6 cm	mq	€ 17,47
b	24 x 12 cm	mq	€ 16,00
c	24 x 24 cm	mq	€ 22,74
<b>B23050</b>	superficie effetto cerato semilucido, vari colori:		
a	24 x 6 cm	mq	€ 18,19
b	24 x 12 cm	mq	€ 16,41
c	28 x 14 cm	mq	€ 18,19
d	32 x 32 cm	mq	€ 23,79
<b>B23051</b>	superficie smaltata, vari colori:		
a	12 x 24 cm	mq	€ 20,30
b	24 x 24 cm	mq	€ 25,98
	PIETRE NATURALI		
<b>B23052</b>	Marmo naturale in piastrelle tagliate, calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida, delle seguenti dimensioni: 30 x 30 cm, spessore 10 mm:		
a	bianco Carrara C	mq	€ 35,42
b	bardiglio	mq	€ 42,00
c	botticino	mq	€ 42,00
d	breccia oniciata	mq	€ 57,68
e	giallo reale	mq	€ 58,70
f	rosa Tea	mq	€ 58,19
g	rosso Verona	mq	€ 44,02
h	Trani filetto rosso	mq	€ 44,02
i	travertino	mq	€ 37,95
j	verde Alpi	mq	€ 95,13
<b>B23053</b>	30 x 60 cm, spessore 12 mm:		
a	bianco Carrara C	mq	€ 43,01
b	botticino	mq	€ 57,48
c	breccia oniciata	mq	€ 69,83
d	giallo reale	mq	€ 75,39
e	rosso Verona	mq	€ 60,72
f	travertino	mq	€ 45,54
<b>B23054</b>	Granito in piastrelle tagliate, calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida, delle seguenti dimensioni: 30 x 30 cm, spessore 10 mm:		
a	bianco sardo	mq	€ 41,81
b	giallo veneziano	mq	€ 71,85
c	Labrador blu	mq	€ 77,42
d	multicolor rosso	mq	€ 56,98
e	nero Africa	mq	€ 57,68
f	rosa Limbara	mq	€ 43,52
g	rosso Balmoral	mq	€ 57,68

h	serizzo Antigorio	mq	€ 39,97
i	verde Maritaka	mq	€ 75,39
<b>B23055</b>	30 x 60 cm, spessore 12 mm:		
a	bianco sardo	mq	€ 44,96
b	giallo veneziano	mq	€ 73,37
c	Labrador blu	mq	€ 79,44
d	multicolor rosso	mq	€ 62,72
e	nero Africa	mq	€ 59,71
f	rosa Limbara	mq	€ 47,03
g	rosso Balmoral	mq	€ 61,15
h	serizzo Antigorio	mq	€ 43,38
i	verde Maritaka	mq	€ 77,42
<b>B23056</b>	40 x 40 cm, spessore 12 mm:		
a	bianco sardo	mq	€ 47,77
b	giallo veneziano	mq	€ 79,95
c	Labrador blu	mq	€ 85,51
d	multicolor rosso	mq	€ 62,72
e	nero Africa	mq	€ 65,27
f	rosa Limbara	mq	€ 48,58
g	rosso Balmoral	mq	€ 64,26
h	serizzo Antigorio	mq	€ 46,55
i	verde Maritaka	mq	€ 84,00
<b>B23057</b>	Quarzite squadrata, in piastrelle di colore grigio con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con lati segati, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, delle seguenti dimensioni:		
a	altezza 20 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 39,76
b	altezza 25 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 42,59
c	altezza 30 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 44,46
<b>B23058</b>	Quarzite squadrata, di colore misto comprensivo di verde, grigio e grigio chiaro senza dominanza di un colore, in piastrelle con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con lati segati, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, delle seguenti dimensioni:		
a	altezza 20 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 56,82
b	altezza 25 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 56,82
c	altezza 30 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 58,24
<b>B23059</b>	Quarzite di colore chiaro con sfumature dal nocciola ad verde/grigio, in piastrelle con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e coste segate, spessore 1,2 cm, delle seguenti dimensioni:		
a	20 x 40 cm	mq	€ 51,76
b	30 x 60 cm	mq	€ 61,18
c	10 x 10 cm, burattato	mq	€ 50,59
d	15 x 15 cm, burattato	mq	€ 54,83
e	20 x 20 cm, burattato	mq	€ 57,89
<b>B23060</b>	Pietra calcarea liscia in frammenti di lastre, di colore giallo, dei seguenti spessori:		
a	0,7 ÷ 1,2 cm	100 kg	€ 75,60
b	1,3 ÷ 2,0 cm	100 kg	€ 75,60
<b>B23061</b>	Pietra calcarea di colore verde muschio, in piastrelle con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e coste segate, delle seguenti dimensioni:		
a	spessore 1,2 cm calibrato, 20 x 40 cm o 40 x 60 cm	mq	€ 49,06
b	spessore 1 ÷ 2 cm, 20 x 40 cm o 40 x 60 cm	mq	€ 42,00
<b>B3. RIVESTIMENTI</b>			
CERAMICA			
<b>B33001</b>	Ceramica monocottura pasta rossa, in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, per rivestimenti, con alto grado di assorbimento dell'acqua (EN 14411 B III):		
a	20 x 25 cm, effetto marmo lucido	mq	€ 16,90
b	20 x 25 cm, effetto marmo lucido con decoro	cad	€ 5,22
c	20 x 20 cm, finto tozzetto opaco	mq	€ 16,56
d	20 x 20 cm, finto tozzetto opaco con decoro	cad	€ 2,45
e	20 x 20 cm, tinta unita	mq	€ 16,08
f	20 x 20 cm, tinta unita con decoro	cad	€ 2,13
g	listello 6 x 20 cm, decorato a rilievo	cad	€ 3,76
h	listello 5 x 20 cm, decorato	cad	€ 1,40
KLINKER			
<b>B33002</b>	Klinker ceramico ad alta resistenza, in piastrelle con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm:		
a	superficie grezza, vari colori:		
a	12 x 24 cm	mq	€ 20,16
b	angolare, 6 x 24 x 12 cm	cad	€ 2,23
c	angolare, 6 x 6 x 24 cm	cad	€ 2,06
d	angolare, 12 x 24 x 12 cm	cad	€ 4,71
<b>B33003</b>	superficie smaltata, vari colori:		



a	12 x 24 cm	mq	€ 25,89
b	angolare, 6 x 24 x 12 cm	cad	€ 2,95
c	angolare, 6 x 6 x 24 cm	cad	€ 2,75
d	angolare, 12 x 24 x 12 cm	cad	€ 6,21
TESSERINE DI VETRO			
B33004	Tesserine di vetro per rivestimenti a mosaico, a tinta unita, con supporto in rete di carta, spessore 4 ÷ 5, dimensioni 20 x 20 mm:		
a	colori tenui	mq	€ 31,50
b	colori medi	mq	€ 54,27
c	colori forti	mq	€ 85,77
PIETRA NATURALE			
B33005	Quarzite in frammenti di lastre, colore misto comprensivo di verde, grigio chiaro e scuro, spessore 1,0 ÷ 3,0 cm	100 kg	€ 60,00
B33006	Quarzite in frammenti di lastre, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm:		
a	colore giallo	100 kg	€ 81,59
b	colore rosa	100 kg	€ 86,51
c	colore verde	100 kg	€ 81,59
B33007	Quarzite squadrata, in piastrelle di colore grigio con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con lati segati, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, delle seguenti dimensioni:		
a	altezza 10 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 33,65
b	altezza 15 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 35,76
c	altezza 20 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 39,76
d	altezza 25 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 42,59
e	altezza 30 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 44,46
B33008	Quarzite di colore chiaro con sfumature dal nocciola al verde/grigio, in piastrelle con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e coste segate, spessore 1,2 cm, delle seguenti dimensioni:		
a	20 x 40 cm	mq	€ 51,76
b	30 x 60 cm	mq	€ 61,18
c	10 x 10 cm, burattato	mq	€ 50,59
d	15 x 15 cm, burattato	mq	€ 54,83
e	20 x 20 cm, burattato	mq	€ 57,89
B33009	Pietra calcarea liscia in frammenti di lastre, di colore giallo, dei seguenti spessori:		
a	0,7 ÷ 1,2 cm	100 kg	€ 75,60
b	1,3 ÷ 2,0 cm	100 kg	€ 75,60
B33010	Pietra calcarea di colore giallo scuro maculato, in piastrelle con piano superiore e inferiore a spacco naturale e coste segate, spessore 1,5 ÷ 2 cm, delle seguenti dimensioni:		
a	20 x 40 cm	mq	€ 53,18
b	30 x 60 cm	mq	€ 54,94
B33011	Pietra calcarea di colore verde muschio, in piastrelle con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e coste segate, delle seguenti dimensioni:		
a	spessore 1,2 cm calibrato, 20 x 40 cm o 40 x 60 cm	mq	€ 49,06
b	spessore 1 ÷ 2 cm, 20 x 40 cm o 40 x 60 cm	mq	€ 42,00
B33012	Pietra calcarea di colore marrone, in piastrelle con piano inferiore a lati segati, superficie esterna scalpellata a mano, spessore 2 cm, delle seguenti dimensioni:		
a	altezza 10 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 76,71
b	altezza 15 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 81,64
B33013	Pietra calcarea di colore marrone, lavorata ad angolo retto in un unico pezzo, con piano inferiore e lati segati, superficie esterna scalpellata a mano, spessore 2 cm, delle seguenti dimensioni:		
a	altezza 10 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	m	€ 103,06
b	altezza 15 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	m	€ 110,12
B33014	Pietra arenaria di colore giallo, misto o uniforme, in piastrelle con piano inferiore e lati segati, superficie esterna scalpellata a mano, spessore 2 cm, altezza 10, 15 o 20 per fascia a correre (lunghezza variabile)	mq	€ 64,70
B33015	Pietra arenaria di colore giallo, lavorata ad angolo retto in un unico pezzo, con piano inferiore e lati segati, superficie esterna scalpellata a mano, spessore 2 cm, altezza 10, 15 o 20 cm, per fascia a correre, lunghezza variabile	m	€ 65,64
ZOCCOLINI			
B33016	Zoccolino in klinker ceramico ad alta resistenza, dimensioni 24 x 8 cm, spessore 0,8 ÷ 1,2 cm:		
a	superficie grezza	m	€ 5,44
b	superficie semilucida effetto cerato	m	€ 5,44

c	superficie smaltata	m	€ 7,15
<b>B33017</b>	Zoccolino in marmo naturale, con superficie a vista lucida e coste rette, dimensione di 8 x 30 cm, spessore 1 cm:		
a	bianco Carrara C	cad	€ 2,33
b	bianco Thassos	cad	€ 5,11
c	bardiglio	cad	€ 2,48
d	botticino	cad	€ 2,33
e	breccia oniciata	cad	€ 2,88
f	giallo reale	cad	€ 3,85
g	grigio carnico	cad	€ 2,88
h	nero marquina	cad	€ 3,85
i	Perlino rosato	cad	€ 2,88
j	rosso Verona	cad	€ 2,33
k	Trani fiorito	cad	€ 2,78
l	travertino	cad	€ 2,33
m	verde Alpi	cad	€ 3,85
<b>B33018</b>	Zoccolino in granito, con superficie a vista lucida e coste rette, dimensioni di 8 x 30 cm, spessore 1 cm:		
a	bianco sardo	cad	€ 1,87
b	giallo veneziano	cad	€ 3,49
c	Labrador blu	cad	€ 3,04
d	multicolor rosso	cad	€ 3,04
e	nero Africa	cad	€ 3,04
f	nero assoluto	cad	€ 3,04
g	Paradiso	cad	€ 3,04
h	rosa Beta	cad	€ 1,87
i	rosa Limbara	cad	€ 1,87
j	rosa Porrino	cad	€ 1,87
k	rosso Balmoral	cad	€ 3,04
l	serizzo Antigorio	cad	€ 1,87
m	verde Maritaka	cad	€ 3,04
<b>B33019</b>	Zoccolino in legno, 75 x 10 mm:		
a	afrosciamia, faggio, rovere	m	€ 7,89
b	ciliegio	m	€ 6,91
c	teak	m	€ 10,32
<b>B33020</b>	Zoccolino in ceramica di pasta bianca, ottenuta per pressatura, smaltato, con medio grado di assorbimento dell'acqua (EN 14411 B II a/b), 8 x 33 cm	cad	€ 1,04
<b>B33021</b>	Zoccolino in gres ceramico, con guscio di raccordo 7,5 x 15 cm, 10 x 15 cm	m	€ 3,59
<b>B33022</b>	Zoccolino in gres fine porcellanato di 1a scelta, a becco di civetta:		
a	dimensioni 10 x 20 cm, spessore 8 mm, tinta unita e granigliato naturale	cad	€ 2,43
b	dimensioni 9,5 x 30 cm spessore 8,5 mm, tinta unita e granigliato naturale	cad	€ 2,82
c	a L dimensioni 10 x 20 cm spessore 8 mm, tinta unita e granigliato naturale	cad	€ 2,53
d	dimensioni 9,5 x 30 cm spessore 8,5 mm, granigliato naturale	cad	€ 2,67
e	dimensioni 9,5 x 30 cm spessore 8 mm, granigliato levigato	cad	€ 7,77
<b>B5. OPERE DA PITTORE</b>			
TINTE, VERNICI E STUCCHI			
<b>B53001</b>	Fondo per muratura:		
a	isolante acrilico all'acqua ad alta penetrazione per interni ed esterni, incolore, in confezioni da 15 l	l	€ 5,48
b	isolante acrilvinilico all'acqua per interni ed esterni, incolore, in confezioni da 15 l	l	€ 5,62
c	isolante ai siliconi per cemento e mattoni a vista, incolore, in confezioni da 25 l	l	€ 8,30
d	universale a solvente per esterni, incolore, in confezioni da 15 l	l	€ 5,05
e	pittura opaca di fondo a base di resine alchiliche per legno e muri ad alto spessore, bianca, in latte da 2,5 l	l	€ 9,85
f	fissativo per intonaci a base di resine acriliche, in confezioni da 15 l	l	€ 4,19
<b>B53002</b>	Tempera bianca in confezione da 15 l	l	€ 1,95
<b>B53003</b>	Idropitture:		
a	idropittura lavabile germicida-fungicida in confezioni da 15 l	l	€ 7,19
b	idropittura vinilica per interni, in confezioni da 15 l	l	€ 2,42
c	idropittura vinilacrilica per interni ed esterni, in confezioni da 15 l	l	€ 4,25
d	idropittura acrilica a base di emulsioni alcali-resistenti per interni ed esterni, in confezioni da 15 l	l	€ 6,44
<b>B53004</b>	Vernice elastica protettiva e decorativa per calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, peso specifico 1,4 kg/l, con consumo medio di 200 ÷ 400 g/m per ogni mano, in fusti da 20 kg	kg	€ 8,30

<b>B53005</b>	Impregnante idrorepellente incolore a base di resine silossaniche in solvente, con consumo medio di 0,1-1,0 kg/mq per mano in funzione del potere assorbente del supporto	kg	€ 11,57
<b>B53006</b>	Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicabile a pennello, in latta da 15 l	l	€ 5,12
<b>B53007</b>	Pittura minerale a base di silicato di potassio secondo norma DIN 18363, a superficie liscia opaca, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicabile a pennello su supporto preparato, in latta da 15 l:		
a	bianca	l	€ 11,39
b	colorata	l	€ 13,69
<b>B53008</b>	Idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per esterni, resistente alla luce, ad elevata permeabilità al vapore acqueo, applicabile a pennello, a rullo o a spruzzo su supporto preparato, in latta da 15 l:		
a	bianca	l	€ 12,45
b	colorata	l	€ 16,36
<b>B53009</b>	Idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per ripristino e manutenzione di superfici esterne cavillate, sistemi termoisolanti, pitture e rivestimenti murali in genere, ad elevata flessibilità, applicabile a pennello o a rullo, in latta da 15 l:		
a	bianca	l	€ 12,14
b	colorata	l	€ 15,75
<b>B53010</b>	Stucco:		
a	universale all'acqua per legno e muri ad elevata penetrazione, bianco, in confezioni da 2,5 l	l	€ 3,88
b	universale all'acqua per legno e murature interne, bianco, in confezioni da 15 l	l	€ 6,20
c	sintetico in pasta per legno e muri, in confezioni da 15 kg	kg	€ 1,37
d	sintetico a solvente per superfici in legno e ferro interne ed esterne, in confezioni da 2 l	l	€ 15,99
e	bicomponente a base di silicati idraulici di calcio e magnesio per esterni, in confezioni da 15 l	l	€ 2,29
f	in polvere per legno e muri bianco, ad alto potere riempitivo, in confezioni da 5 kg	kg	€ 2,02
<b>B53011</b>	Antiruggini:		
a	fondo antiruggine universale bianco, a finitura opaca per ferro esente da ruggine e legno nuovo, in confezioni da 2,5 l	l	€ 13,37
b	fondo anticorrosivo all'acqua per interni ed esterni, grigio, in confezioni da 2,5 l	l	€ 15,37
c	antiruggine al minio di piombo, per interni ed esterni, arancione, in confezioni da 2,5 l	l	€ 12,70
d	antiruggine a finire per manufatti metallici interni ed esterni, in confezioni da 2,5 l	l	€ 13,60
e	convertitore di ruggine all'acqua, in latte da 5 l	l	€ 13,37
<b>B53012</b>	Smalti:		
a	idrosmalto brillante inodore per interni ed esterni, bianco o colorato, in confezioni da 10 l	l	€ 17,27
b	idrosmalto satinato inodore, a finitura vellutata, per interni ed esterni, bianco o colorato, in confezioni da 10 l	l	€ 17,27
c	smalto brillante alchido-uretanico per esterni, bianco o colorato, in confezioni da 2,5 l	l	€ 17,81
d	smalto brillante oleosintetico per interni ed esterni, bianco o colorato, in confezioni da 2,5 l	l	€ 10,90
e	smalto opaco oleosintetico per interni ed esterni, bianco o colorato, in latte da 2,5 l	l	€ 11,42
f	smalto satinato sintetico per manufatti in legno e ferro, in confezioni da 4 l	l	€ 16,39
<b>B53013</b>	Vernici:		
a	vernice trasparente brillante sintetica, ad alta resistenza per manufatti in legno, in confezioni da 5 l	l	€ 15,05
b	vernice trasparente satinata poliuretanic, ad alta resistenza per legno, in confezioni da 5 l	l	€ 15,05
c	vernice protettiva impregnante per legno, idrorepellente, antitarlo, fungicida, in confezioni da 15 l	l	€ 6,08
d	protettivo impregnante per legno all'acqua, idrorepellente, incolore, resistente ai raggi UV, in latte da 2,5 l	l	€ 14,66
<b>B53014</b>	Diluenti ed altri prodotti:		
a	diluyente universale, in confezioni da 25 l	l	€ 5,09
b	diluyente per applicazioni a spruzzo, in confezioni da 2,5 l	l	€ 5,89
c	diluyente per vernice spartitraffico, in confezioni da 25 l	l	€ 2,30
d	diluyente inodore, in confezioni da 2,5 l	l	€ 3,20
e	acquaragia minerale, in latte da 25 l	l	€ 3,62
f	sverniciatore forte a base di solventi, in confezioni da 4 l	l	€ 9,47
g	detergente ad ampio spettro di azione, in confezioni da 1 l	l	€ 9,41
h	disinfettante per pareti per asportazione muffe concentrato, in confezioni da 1 l	l	€ 24,49

	additivo antimuffa per pareti interne ed esterne trattate con idropitture, concentrato, in confezioni da 0,25 l	l	€ 44,93
j	olio di lino cotto, in confezioni da 1 l	l	€ 8,63
<b>B53015</b>	Rivestimento plastico a base di resine sintetiche, per superfici interne e esterne, in confezioni da 25 kg:		
a	con granulometria fine (<1 mm) per spessore finale di 1 mm circa	kg	€ 3,67
b	con granulometria media (<1,2 mm) per spessore finale di 1,5 mm circa	kg	€ 1,45
c	con granulometria grossa (<1,8 mm) per spessore finale di 2 mm circa	kg	€ 1,45
<b>B53016</b>	Rivestimento a base di silicati, adatto per superfici esterne e interne, in confezioni da 25 kg:		
a	con granulometria massima 1,2 mm	kg	€ 1,81
b	con granulometria massima 1,8 mm	kg	€ 1,86
<b>B53017</b>	Rivestimento plastico con quarzo finissimo, per interni ed esterni, in confezioni da 15 l:		
a	a finitura opaca liscia o bucciata fine	kg	€ 4,52
b	a finitura opaca bucciata media	kg	€ 3,98
c	a finitura opaca bucciata media	kg	€ 5,87
d	a finitura lamata	kg	€ 5,62
<b>B53018</b>	Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione acquosa a base di resine sintetiche per la resistenza al fuoco REI 45 60 90 120 180 di elementi in acciaio, calcestruzzo e muratura, applicabile a spruzzo con pompe ad alta pressione, di colore bianco	kg	€ 7,51
<b>B53019</b>	Pittura intumescente bicomponente trasparente in emulsione acquosa per la protezione al fuoco classe I di elementi in legno, applicabile a spruzzo con pompe ad alta pressione	kg	€ 13,21
	PARATI		
<b>B53020</b>	Carta da parati in rotoli da 10 x 0,53 m:		
a	fodera	mq	€ 0,51
b	lavabile	mq	€ 3,59
c	a stampa tradizionale	mq	€ 6,79
d	duplex a stampa rotocalco	mq	€ 4,11
e	serigrafico espanso	mq	€ 4,44
<b>B53021</b>	Vinilico:		
a	su cotone	mq	€ 8,24
b	su fibre sintetiche	mq	€ 7,45
c	su carta	mq	€ 5,00
<b>B53022</b>	Tessuto:		
a	fil posé, stampato	mq	€ 22,80
b	jacquard	mq	€ 25,87
c	goffrato	mq	€ 40,77
<b>B53023</b>	Paglia naturale	mq	€ 11,17
<b>B53024</b>	Lamina di alluminio su supporto di carta	mq	€ 24,69
	ACCESSORI		
<b>B53025</b>	Colle per parati:		
a	colla in polvere a base di amidi modificati in confezioni da 300 g	kg	€ 18,81
b	colla a base di derivati della cellulosa e resine sintetiche, confezione da 200 g	kg	€ 22,90
c	colla di pura metilcellulosa in confezioni da 125 g	kg	€ 27,22
<b>B53026</b>	Utensili:		
a	pennelli, pennellesse in setola 50 x 150 mm	cad	€ 9,80
b	pennelli trocaderi grandi	cad	€ 9,15
c	pennelli trocaderi medi	cad	€ 5,88
d	pennellesse medie	cad	€ 5,88
e	pennelli angolari medi per radiatori	cad	€ 1,96
f	rulli a pelo naturale da 20 cm	cad	€ 5,88
g	raschietti metallici	cad	€ 2,87
h	spazzole metalliche	cad	€ 2,87
i	carta vetrata a foglio	cad	€ 0,66
j	carta abrasiva a foglio	cad	€ 0,66
k	carta smeriglio a foglio	cad	€ 0,82
l	dischi abrasivi	cad	€ 2,06
	<b>B6. OPERE IN VETROCEMENTO</b>		
	VETROMATTONI		
	Vetromattone per la realizzazione di strutture orizzontali peditabili:		

<b>B63001</b>	con superficie a cerchi concentrici, trasparente:		
a	14,5 x 14,5 cm, spessore 5,5 cm	cad	€ 4,31
b	doppia parete 14,5 x 14,5 cm, spessore 11 cm	cad	€ 8,35
c	19 x 19 cm, spessore 7 cm	cad	€ 6,54
d	doppia parete 19 x 19 cm, spessore 8 cm	cad	€ 6,96
e	20 x 20 cm, spessore 2 cm	cad	€ 5,36
<b>B63002</b>	doppia sezione, con superficie antisdrucchiolo:		
a	trasparente, dimensioni 19 x 19 cm, spessore 8 cm	cad	€ 7,17
b	satinato su un lato, dimensioni 19 x 19 cm, spessore 8 cm	cad	€ 13,08
	Vetromattone per la realizzazione di strutture verticali portanti, composto da doppia parete di vetro pressato saldata ad alta temperatura, antiappannamento, fonoisolante e coibentato, trasparente bianco:		
<b>B63003</b>	liscio:		
a	19 x 19 cm, spessore 8 cm	cad	€ 5,36
b	24 x 24 cm, spessore 8 cm	cad	€ 8,35
c	30 x 30 cm, spessore 8 cm	cad	€ 14,61
<b>B63004</b>	ondulato, con linee parallele o incrociate:		
a	19 x 19 cm, spessore 8 cm	cad	€ 5,01
b	24 x 24 cm, spessore 8 cm	cad	€ 8,35
<b>B63005</b>	quadrettato, con linea diagonale o anticato, 19 x 19 cm, spessore 8 cm	cad	€ 5,36
	ACCESSORI PER VETROMATTONI		
<b>B63006</b>	Griglie in ghisa per vetromattoni:		
a	20 x 20 cm	cad	€ 12,25
b	15 x 15 cm	cad	€ 9,82
<b>B63007</b>	Telaio in acciaio verniciato apribile:		
a	per un vetromattone di dimensioni 19 x 19 x 8 cm	cad	€ 36,74
b	per due vetromattoni di dimensioni 19 x 19 x 8 cm	cad	€ 42,86
c	per quattro vetromattoni di dimensioni 19 x 19 x 8 cm	cad	€ 75,00
d	per un vetromattone di dimensioni 24 x 24 x 8 cm	cad	€ 41,33
e	per due vetromattoni di dimensioni 24 x 24 x 8 cm	cad	€ 48,98
f	per quattro vetromattoni di dimensioni 24 x 24 x 8 cm	cad	€ 84,19
<b>B63008</b>	Distanziatore in plastica:		
a	per fughe da 1 cm	cad	€ 0,24
b	per pareti curve	cad	€ 0,28
c	per telai apribili	cad	€ 0,40
	<b>B7. CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE</b>		
	MATERIALE METALLICO		
<b>B73001</b>	Rete metallica nervata per controsoffitti in pannelli da 600 x 2.500 mm:		
a	0,85 kg/mq	mq	€ 2,87
b	1,1 kg/mq	mq	€ 3,63
c	1,9 kg/mq	mq	€ 4,98
	LASTRE IN CARTONGESSO		
<b>B73002</b>	Cartongesso in lastre delle dimensioni di 2.000 ÷ 3.500 x 1.200 mm, reazione al fuoco classe 1:		
a	spessore 12,5 mm	mq	€ 3,14
b	spessore 15 mm	mq	€ 3,72
	CONTROSOFFITTI IN GESSO		
	Controsoffitto con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, reazione al fuoco classe 1, REI 180 delle dimensioni 600 x 600 mm, predisposti per montaggio con struttura metallica a vista:		
<b>B73003</b>	spessore 9,5 mm:		
a	pannelli a superficie non forata	mq	€ 9,42
b	pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)	mq	€ 11,41
<b>B73004</b>	spessore 12,5 mm:		
a	pannelli a superficie non forata	mq	€ 12,50
b	pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)	mq	€ 13,04
<b>B73005</b>	Struttura in acciaio preverniciato per controsoffitti in gesso rivestiti:		
a	profilo portante 24 x 38 mm	m	€ 0,67
b	profilo intermedio 24 x 38 mm	m	€ 0,67
c	profilo perimetrale a L 19 x 24 mm	m	€ 0,59

# **PARTE B – OPERE DI FINITURA**

## **OPERE COMPIUTE**

PARTE B - OPERE DI FINITURA						
B1. INTONACI						
AVVERTENZE						
<p>I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali, di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.</p> <p>La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, verrà determinata moltiplicando la superficie della loro proiezione orizzontale per il coefficiente 1,20.</p> <p>Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti.</p> <p>Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate.</p> <p>Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m<sup>2</sup>, valutando a parte la riquadratura di detti vani.</p> <p>Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.</p> <p>Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.</p>						
				% MDO	% NOLI	% MAT
INTONACI RUSTICI						
Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide:						
<b>B15001</b>	per interni su pareti verticali:					
<b>a</b>	con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia	mq	€ 16,43	94	0	6
<b>b</b>	con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia	mq	€ 16,56	93	0	7
<b>c</b>	con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento	mq	€ 16,66	93	0	7
<b>d</b>	con malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mq	€ 17,06	91	0	9
<b>B15002</b>	per esterni su pareti verticali:					
<b>a</b>	con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia	mq	€ 16,70	93	0	7
<b>b</b>	con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia	mq	€ 18,29	93	0	7
<b>c</b>	con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento	mq	€ 16,96	92	0	8
<b>d</b>	con malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mq	€ 18,82	90	0	9
<b>B15003</b>	su superfici orizzontali:					
<b>a</b>	con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia	mq	€ 17,52	94	0	6
<b>b</b>	con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia	mq	€ 17,66	93	0	7
<b>c</b>	con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento	mq	€ 17,76	93	0	7
<b>d</b>	con malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mq	€ 18,17	91	0	9
INTONACI CIVILI						
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza:						
<b>B15004</b>	per interni su pareti verticali:					
<b>a</b>	con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia	mq	€ 21,31	96	0	3
<b>b</b>	con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia	mq	€ 21,71	95	0	5
<b>c</b>	con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento	mq	€ 21,84	94	0	6
<b>d</b>	con malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mq	€ 21,84	94	0	6
<b>B15005</b>	per esterni su pareti verticali:					
<b>a</b>	con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia	mq	€ 21,57	96	0	4
<b>b</b>	con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia	mq	€ 22,05	94	0	6
<b>c</b>	con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento	mq	€ 22,20	93	0	7
<b>d</b>	con malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mq	€ 22,21	93	0	7
<b>B15006</b>	su superfici orizzontali:					
<b>a</b>	con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia	mq	€ 23,45	96	0	3
<b>b</b>	con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia	mq	€ 23,87	95	0	5
<b>c</b>	con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento	mq	€ 24,01	94	0	6
<b>d</b>	con malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mq	€ 24,01	94	0	6
RASATURE						
<b>B15007</b>	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali	mq	€ 6,92	89	0	11
INTONACI PREMISCELATI DI SOTTOFONDO						
<b>B15008</b>	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di calce idraulica NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1 ed inerti, reazione al fuoco classe A1, applicato a spruzzo su supporto in laterizio, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato	mq	€ 14,59	66	0	34

<b>B15009</b>	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di cemento, calce idrata, sabbia e additivi specifici, applicato a spruzzo su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato	mq	€ 18,98	81	0	19
<b>B15010</b>	Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di anidrene, inerti calcarei e additivi specifici, massima resistenza al fuoco REI 180, applicato a spruzzo su supporto in laterizio o calcestruzzo, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato	mq	€ 11,94	81	0	19
<b>B15011</b>	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1 ed inerti, ad alta traspirabilità ed igroscopicità, reazione al fuoco classe A1 applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato	mq	€ 20,89	75	0	25
	<b>INTONACI PREMISCELATI DI FINITURA</b>					
<b>B15012</b>	Finitura ad applicazione manuale con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica e inerti dato a due passate su sottofondo esistente	mq	€ 10,35	91	0	9
<b>B15013</b>	Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano per spessore non inferiore a 3 mm	mq	€ 7,26	86	0	14
<b>B15014</b>	Finitura liscia speculare ad applicazione manuale con rasante premiscelato a base di gesso, calce idrata e inerti applicato a mano per spessore pari a 3 mm	mq	€ 7,17	87	0	13
<b>B15015</b>	Finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1, ed inerti ad alta traspirabilità e igroscopicità, applicato a mano, reazione al fuoco classe A1	mq	€ 7,58	82	0	18
	<b>INTONACI DECORATIVI, TERMOISOLANTI E FONOASSORBENTI, ANTINCENDIO</b>					
<b>B15016</b>	Intonaco di finitura pietrificante decorativo colorato per esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a mano su supporto anch'esso minerale, compresa livellatura, frattazzatura e finitura con spazzola a chiodi, per spessore finale di 5 ÷ 6 mm:					
a	granulometria fine	mq	€ 30,98	81	0	19
b	granulometria grossa	mq	€ 32,75	76	0	24
<b>B15017</b>	Intonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni ed esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a spruzzo su supporto minerale in tre passate con spessore non inferiore a 3 mm	mq	€ 16,69	87	0	13
<b>B15018</b>	Intonaco a base di vermiculite, per interni leganti speciali ed additivi chimici non contenente fibre, per la protezione al fuoco, applicato a spruzzo in una mano, con esclusione della eventuale spianatura:					
a	su struttura in ferro, spessore 2 cm, resistenza al fuoco - classe REI 120	mq	€ 20,84	14	0	86
b	su solai in calcestruzzo, spessore 1 cm, resistenza al fuoco - classe REI 120	mq	€ 11,88	25	0	75
<b>B15019</b>	Intonaco antincendio per murature in laterizio forato, a finitura liscio speculare fine a base di gesso emidrato e perlite espansa, applicato a spruzzo in una mano, con spessore di 2 cm, compresa la rasatura finale effettuata a mano	mq	€ 11,96	66	0	34
<b>B15020</b>	Intonaco per sistema di correzione acustica di interni, a base di vermiculite e leganti inorganici, resine ed additivi chimici, non contenente amianto né altre fibre, applicato a spruzzo, in spessore di 2 cm	mq	€ 29,63	10	0	90
<b>B15021</b>	Intonaco fonoassorbente premiscelato a base di lane di roccia idroamalgamabili e leganti cementizi, non contenenti amianto né silice libera cristallina, con densità nominale di 350 kg/mc, dato in opera a spruzzo, con successiva lisciatura, per uno spessore di 13 mm	mq	€ 23,51	40	0	60
<b>B15022</b>	Sovrapprezzo agli intonaci in malta cementizia per aggiunta di idrofugo, per ogni cm di spessore della malta	mq	€ 0,43	0	0	100
<b>B15023</b>	Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani, su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della preparazione del supporto e la rasatura finale:					
a	spessore 3 ÷ 4 mm	mq	€ 41,56	29	0	71
b	spessore 5 ÷ 6 mm	mq	€ 57,52	23	0	77
<b>B15024</b>	Intonaco traspirante deumidificante ad elevata porosità (> 40%), igroscopicità, traspirabilità e ridotto assorbimento capillare d'acqua per murature in elevazione in mattoni, in pietra e miste soggette ad elevata umidità e risalita capillare, con l'impiego di malta costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm, con coefficiente di resistenza al vapore acqueo micron <= 3, conducibilità termica pari a 0,47 W/mK, aria occlusa in fase d'impasto > 25%, per uno spessore finito di 20 mm, in due strati:					
a	applicato a mano	mq	€ 47,04	60	0	40



<b>b</b>	applicato a spruzzo	mq	€ 31,37	40	0	60
<b>B15025</b>	Sistema coibente traspirante effettuato mediante applicazione a spruzzo di intonaco termoisolante naturale a norma EN 998-1 di tipo T1 (conducibilità termica $\lambda \leq 0,075$ W/mK, resistenza a compressione da CS I a CS II, assorbimento d'acqua per capillarità W 1, coefficiente di permeabilità al vapore acqueo $\mu \leq 15$ ) ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità per solai e muri interni ed esterni con malta di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, sughero, pomice bianca e calcare dolomitico, in spessore di 40 mm compresi eventuali angolari metallici di rinforzo; successiva applicazione, ad avvenuta essiccazione dell'intonaco, di indurente di massa a cristallizzazione interstiziale di silicati di sodio in soluzione acquosa esente da solventi, con sistema a bassa pressione; rasatura finale consolidante e protettiva con intonaco rasante di pura calce NHL 3.5, inerti di sabbia silicea o calcare dolomitico di granulometria $0,1 \div 1,4$ mm in spessore di 3 mm, compresa decorazione finale con pittura minerale ai silicati di potassio	mq	€ 51,63	40	0	60
	OPERE COMPLEMENTARI					
<b>B15026</b>	Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 m, ala 35 mm, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc.	cad	€ 6,44	94	0	6
<b>B15027</b>	Sovrapprezzo per l'esecuzione di canaletti tra parete e soffitto della sezione di 2 x 1 cm	m	€ 4,74	100	0	0
<b>B15028</b>	Rincocciatura di pareti con scaglie di laterizio e malta fine o malta bastarda per rettifica, applombatura, ecc. per uno spessore massimo di 8 cm	mq	€ 12,24	88	0	12
<b>B15029</b>	Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature	mq	€ 5,73	86	0	14

B2. PAVIMENTI						
AVVERTENZE						
<p>PAVIMENTI</p> <p>Nei lavori sottoindicati si intendono compensati nel prezzo gli oneri di avvicendamento del materiale alle quote di lavoro, i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido. Il sottofondo verrà pagato a parte, per il suo volume effettivo in opera, in base al corrispondente prezzo di elenco</p> <p>La misurazione dei pavimenti, ad eccezione di quelli di marmo, si sviluppa secondo le superfici in vista e perciò senza tenere conto delle parti comunque incassate o effettivamente sotto intonaco, si detraggono altresì le zone non pavimentate, purché di superficie superiore a 0,50 mq ciascuna.</p> <p>A lavoro ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare perfettamente piane e con quelle pendenze richieste dalla stazione appaltante; i pavimenti dovranno risultare privi di macchie di sorta, e della benché minima ineguaglianza tra le connessioni dei diversi elementi a contatto.</p>						
<p>FORNITURA IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALI</p> <p>I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali, previsti in elenco, saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera.</p> <p>Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiaccia di cemento od altro materiale, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura dopo la posa in opera.</p>						
				% MDO	% NOLI	% MAT
LAVORI DI PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI						
B25001	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mm <sup>2</sup> (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm	mq	€ 19,11	70	0	29
B25002	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 R dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 3 cm dato in opera battuto, livellato e lisciato	mq	€ 15,37	86	0	13
B25003	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato:					
a	spessore 20 mm	mq	€ 11,48	47	0	53
b	per ogni cm in più di spessore	mq	€ 4,84	37	0	63
B25004	Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore di 1,5 mm	mq	€ 5,20	46	0	54
PAVIMENTI ALLA VENEZIANA						
B25005	Pavimento alla veneziana eseguito con graniglia e scaglie di marmo mescolate con cemento tipo 32.5 R bianco o colorato spianato in strato di spessore uniforme di 2 cm su un sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 confezionato con 400 kg per 1,00 mc di sabbia dello spessore non inferiore a 3 cm, compresa la riquadratura dei campi da 100 x 100 cm con listelli metallici non ossidabili dello spessore di 1 ÷ 2 mm escluse l'arrotatura e la lucidatura	mq	€ 269,73	98	0	2
PAVIMENTI IN MARMETTE E MARMETTONI						
B25006	Pavimento in marmette di cemento pressato e graniglia di marmo botticino, dimensioni 25 x 25 cm, spessore 25 mm, poste in opera su letto di malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 32.5 R, giunti connessi con cemento grigio, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, con esclusione dell'arrotatura e della levigatura, su fondo grigio	mq	€ 31,63	66	0	34
B25007	Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo, posti in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e pulizia finale, con esclusione dell'arrotatura, della levigatura e della lucidatura a piombo:					
a	grana 10/15 mm, 25 x 25 cm e spessore 25 mm	mq	€ 32,57	64	0	36
b	grana 40/50 mm, 40 x 40 cm e spessore 33 mm	mq	€ 47,24	38	0	62
B25008	Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), delle dimensioni di 40 x 40 cm e spessore 36 mm, posti in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale, con esclusione dell'arrotatura, della levigatura e della lucidatura a piombo	mq	€ 53,05	34	0	66
B25009	Pavimento in marmette di graniglia ottenute mediante l'impasto di marmi tritati con cementi ossidi o terre colorate, dimensioni 20 x 20 x 2 cm, poste in opera su letto di malta bastarda con successiva sigillatura delle fughe, escluse levigatura e lucidatura, tinta unita	mq	€ 52,02	42	0	58
B25010	Pavimento di marmette di marmo ricomposto, lucide e bisellate, spessore 1,3 cm, poste in opera su sottofondo livellato con collanti a base di lattice impastati con sabbia e cemento: dimensioni 30 x 30 cm, 30 x 60 cm, 40 x 40 cm:					
a	grana fine	mq	€ 84,87	22	0	78
b	grana grossa colori chiari o scuri	mq	€ 71,41	26	0	74
B25011	dimensioni 60 x 60 cm:					
a	grana fine	mq	€ 88,61	16	0	84
b	grana grossa colori chiari o scuri	mq	€ 74,45	19	0	81
PAVIMENTI IN PIETRE NATURALI						

	Pavimento di marmo in piastrelle disposte seguendone la venatura naturale, tagliate, calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi, delle dimensioni di:					
<b>B25012</b>	30 x 30 cm, spessore 1 cm:					
<b>a</b>	bianco Carrara C	mq	€ 88,63	28	0	72
<b>b</b>	bianco Carrara CD	mq	€ 78,88	32	0	68
<b>c</b>	bianco Thassos	mq	€ 223,60	11	0	89
<b>d</b>	bardiglio	mq	€ 103,93	24	0	76
<b>e</b>	botticino	mq	€ 102,19	24	0	76
<b>f</b>	breccia oniciata	mq	€ 126,20	20	0	80
<b>g</b>	giallo reale	mq	€ 127,59	20	0	80
<b>h</b>	marron emperador	mq	€ 149,16	17	0	83
<b>i</b>	nero marquina	mq	€ 142,89	17	0	83
<b>j</b>	Perlino rosato	mq	€ 127,59	20	0	80
<b>k</b>	rosso Verona	mq	€ 113,67	22	0	78
<b>l</b>	Trani fiorito	mq	€ 106,71	23	0	77
<b>m</b>	travertino	mq	€ 92,80	27	0	73
<b>o</b>	verde Alpi	mq	€ 180,46	14	0	86
<b>B25013</b>	30 x 60 cm, spessore 1 cm:					
<b>a</b>	bianco Carrara C	mq	€ 105,32	24	0	76
<b>b</b>	bianco Carrara CD	mq	€ 94,89	26	0	74
<b>c</b>	botticino	mq	€ 122,02	20	0	80
<b>d</b>	travertino	mq	€ 106,71	23	0	77
	Pavimento di granito in piastrelle disposte secondo la venatura naturale, tagliate, calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi, delle dimensioni di:					
<b>B25014</b>	30 x 30 cm, spessore 1 cm:					
<b>a</b>	bianco sardo	mq	€ 101,84	25	0	75
<b>b</b>	giallo veneziano	mq	€ 155,42	16	0	84
<b>c</b>	Labrador blu	mq	€ 158,20	16	0	84
<b>d</b>	multicolor	mq	€ 122,02	20	0	80
<b>e</b>	nero Africa	mq	€ 126,89	20	0	80
<b>f</b>	nero assoluto	mq	€ 142,89	17	0	83
<b>g</b>	rosa Beta	mq	€ 94,19	27	0	73
<b>h</b>	rosa Limbara	mq	€ 104,63	24	0	76
<b>i</b>	rosa Porrino	mq	€ 101,84	25	0	75
<b>j</b>	rosso Balmoral	mq	€ 126,89	20	0	80
<b>k</b>	serizzo Antigorio	mq	€ 99,06	25	0	75
<b>l</b>	verde Maritaka	mq	€ 155,42	16	0	84
<b>B25015</b>	30 x 60 cm, spessore 1 cm:					
<b>a</b>	bianco sardo	mq	€ 104,63	24	0	76
<b>b</b>	giallo veneziano	mq	€ 158,20	16	0	84
<b>c</b>	Labrador blu	mq	€ 160,98	16	0	84
<b>d</b>	multicolor rosso	mq	€ 124,80	20	0	80
<b>e</b>	nero Africa	mq	€ 129,67	19	0	81
<b>f</b>	nero assoluto	mq	€ 145,68	17	0	83
<b>g</b>	rosa Beta	mq	€ 96,97	26	0	74
<b>h</b>	rosa Limbara	mq	€ 107,41	23	0	77
<b>i</b>	rosa Porrino	mq	€ 104,63	24	0	76
<b>j</b>	rosso Balmoral	mq	€ 129,67	19	0	81
<b>k</b>	serizzo Antigorio	mq	€ 101,84	25	0	75
<b>l</b>	verde Maritaka	mq	€ 158,20	16	0	84
	Pavimento in quarzite in piastrelle squadrate, di colore grigio, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con lati segati, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni:					
<b>B25016</b>						
<b>a</b>	altezza 20 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 89,70	25	0	75
<b>b</b>	altezza 25 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 92,82	24	0	76
<b>c</b>	altezza 30 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 94,88	24	0	76
	Pavimento in quarzite in piastrelle squadrate, di colore misto comprensivo di verde, grigio e grigio chiaro senza dominanza di un colore, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con lati segati, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni:					
<b>B25017</b>						
<b>a</b>	altezza 20 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 108,47	21	0	79
<b>b</b>	altezza 25 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 108,47	21	0	79
<b>c</b>	altezza 30 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 110,03	20	0	80

<b>B25018</b>	Pavimento in quarzite in piastrelle di colore chiaro con sfumature dal nocciola al verde/grigio, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e coste segate, spessore 1,2 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni:					
<b>a</b>	20 x 40 cm	mq	€ 102,90	22	0	78
<b>b</b>	30 x 60 cm	mq	€ 113,26	20	0	80
<b>c</b>	10 x 10 cm, burattato	mq	€ 101,61	22	0	78
<b>d</b>	15 x 15 cm, burattato	mq	€ 106,27	21	0	79
<b>e</b>	20 x 20 cm, burattato	mq	€ 109,64	21	0	79
<b>B25019</b>	Pavimento in pietra calcarea liscia in frammenti di lastre, di colore giallo, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, dei seguenti spessori:					
<b>a</b>	0,7 ÷ 1,2 cm	mq	€ 59,96	34	0	66
<b>b</b>	1,3 ÷ 2,0 cm	mq	€ 67,52	31	0	69
<b>B25020</b>	Pavimento in pietra calcarea in piastrelle, di colore verde muschio, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e coste segate, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni:					
<b>a</b>	spessore 1,2 cm calibrato, 20 x 40 cm o 40 x 60 cm	mq	€ 99,93	23	0	77
<b>b</b>	spessore 1 ÷ 2 cm, 20 x 40 cm o 40 x 60 cm	mq	€ 92,16	24	0	76
	ARROTATURA, LEVIGATURA E LUCIDATURA					
<b>B25021</b>	Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:					
<b>a</b>	per pavimenti in pietra	mq	€ 12,56	87	13	0
<b>b</b>	per pavimenti in marmo	mq	€ 15,04	87	13	0
<b>c</b>	per pavimenti in granito	mq	€ 17,53	87	13	0
<b>B25022</b>	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:					
<b>a</b>	per pavimenti in pietra	mq	€ 7,52	87	13	0
<b>b</b>	per pavimenti in marmo	mq	€ 10,00	87	13	0
<b>c</b>	per pavimenti in granito	mq	€ 13,77	87	13	0
<b>B25023</b>	Levigatura a pomice, di pavimenti in piastrelle, marmette, piastrelle di marmo ecc., escluse le sole piastrelle di granulato sferoidale di quarzo	mq	€ 10,02	95	0	5
	PAVIMENTI IN GRES					
<b>B25024</b>	Pavimento di gres rosso in piastrelle poste in opera sfalsate o a spina di pesce su letto di malta di cemento tipo 32.5 R, previo spolvero di cemento con giunti connessi, compresi, tagli, sfridi, il lavaggio con acido e pulitura finale:					
<b>a</b>	con superficie liscia 7,5 x 15 cm, spessore 8 ÷ 10 mm	mq	€ 23,38	60	0	40
<b>b</b>	con superficie antidrucciolo 7,5 x 15 cm spessore 8 ÷ 10 mm	mq	€ 24,81	56	0	43
<b>B25025</b>	Pavimento di gres fine porcellanato in piastrelle di 1ª scelta, superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B la UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:					
	dimensioni 60 x 60 cm, spessore 11 mm:					
<b>a</b>	tinta unita	mq	€ 70,65	16	0	84
<b>b</b>	granigliato	mq	€ 65,62	17	0	83
<b>B25026</b>	dimensioni 40 x 40 cm, spessore 9,5 mm:					
<b>a</b>	tinta unita	mq	€ 41,13	36	0	64
<b>b</b>	granigliato	mq	€ 38,38	39	0	61
<b>B25027</b>	dimensioni 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm:					
<b>a</b>	tinta unita	mq	€ 37,06	40	0	60
<b>b</b>	granigliato	mq	€ 35,23	42	0	58
<b>B25028</b>	dimensioni 20 x 20 cm, spessore 8 mm:					
<b>a</b>	tinta unita	mq	€ 36,19	41	0	59
<b>b</b>	granigliato	mq	€ 32,99	45	0	55
<b>B25029</b>	Pavimento di gres fine porcellanato in piastrelle di 1ª scelta, con superficie levigata, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B la UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:					
	dimensioni 60 x 60 cm, spessore 10 mm:					
<b>a</b>	tinta unita	mq	€ 104,94	11	0	89
<b>b</b>	granigliato	mq	€ 100,37	11	0	89
<b>B25030</b>	dimensioni 40 x 40 cm, spessore 8,7 mm:					
<b>a</b>	tinta unita	mq	€ 79,08	19	0	81

<b>b</b>	granigliato	mq	€ 69,49	21	0	79
<b>B25031</b>	dimensioni 30 x 30 cm, spessore 8 mm:					
<b>a</b>	tinta unita	mq	€ 71,36	21	0	79
<b>b</b>	granigliato	mq	€ 64,50	23	0	77
<b>B25032</b>	dimensioni 20 x 20 cm, spessore 7,7 mm:					
<b>a</b>	tinta unita	mq	€ 86,95	17	0	83
<b>b</b>	granigliato	mq	€ 68,66	22	0	78
	Pavimento di gres fine porcellanato in piastrelle di 1ª scelta, con superficie strutturata antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B la UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:					
<b>B25033</b>	naturale, dimensioni 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm:					
<b>a</b>	tinta unita	mq	€ 40,00	37	0	63
<b>b</b>	granigliato	mq	€ 40,00	37	0	63
<b>B25034</b>	dimensioni 20 x 20 cm, spessore 8,5 mm, tinta unita naturale opaca, granigliato naturale	mq	€ 39,54	37	0	63
	Pavimento in gres fine porcellanato in piastrelle di 1ª scelta con superficie rustica e strutturata, composto da una miscelazione degli impasti con cromatismi diversi per ogni pezzo, ottenuti per pressatura, a massa unica omogenea, per esterni, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B la UGL (non smaltato) posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:					
<b>B25035</b>	30 x 60 cm, con bordi rettificati	mq	€ 76,05	14	0	86
<b>a</b>	30 x 60 cm, con bordi rettificati	mq	€ 76,05	14	0	86
<b>b</b>	30 x 45 cm, con bordi rettificati	mq	€ 97,85	15	0	85
<b>c</b>	30 x 30 cm, con bordi rettificati	mq	€ 81,46	18	0	82
<b>d</b>	30 x 60 cm, con bordi naturali	mq	€ 62,01	18	0	82
	PAVIMENTI IN CERAMICA					
	Pavimento di ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenuta per pressatura, smaltata, per pavimentazioni sottoposte a forte sollecitazione all'usura (uffici, alberghi, ristoranti e terziario leggero) (PEI IV), con medio grado di assorbimento dell'acqua (EN 14411 B IIa/b):					
<b>B25036</b>	posta in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 R, con giunti di circa 3 mm, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:					
<b>a</b>	40 x 40 cm, tipo marmo superficie effetto bugnata lucida	mq	€ 36,24	45	0	55
<b>b</b>	33 x 33 cm, tipo marmo superficie effetto bugnata lucida	mq	€ 32,65	50	0	50
<b>c</b>	33 x 33 cm, effetto marmo superficie opaca	mq	€ 32,65	50	0	50
<b>d</b>	33 x 33 cm, tipo cotto superficie opaca	mq	€ 34,83	46	0	53
<b>e</b>	33 x 33 cm, effetto cerato superficie satinata	mq	€ 35,57	45	0	54
<b>B25037</b>	posta in opera con apposito collante, con giunti di circa 3 mm, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:					
<b>a</b>	40 x 40 cm, tipo marmo superficie effetto bugnata lucida	mq	€ 33,46	44	0	56
<b>b</b>	33 x 33 cm, tipo marmo superficie effetto bugnata lucida	mq	€ 29,87	50	0	50
<b>c</b>	33 x 33 cm, effetto marmo superficie opaca	mq	€ 29,87	50	0	50
<b>d</b>	33 x 33 cm, tipo cotto superficie opaca	mq	€ 32,04	46	0	54
<b>e</b>	33 x 33 cm, effetto cerato superficie satinata	mq	€ 32,79	45	0	55
	Pavimento di ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenuta per pressatura, smaltata, per pavimentazioni sottoposte a forte sollecitazione all'usura (uffici, alberghi, ristoranti e terziario leggero) (PEI IV), con basso grado di assorbimento dell'acqua (EN 14411 B Ib):					
<b>B25038</b>	posta in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 R, con giunti di circa 3 mm, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:					
<b>a</b>	30 x 30 cm, tinta unita effetto pietra superficie opaca	mq	€ 35,31	46	0	54
<b>b</b>	30 x 30 cm, effetto marmo superficie lucida	mq	€ 35,31	46	0	54
<b>c</b>	20 x 20 cm, tinta unita superficie opaca	mq	€ 32,40	50	0	50
<b>d</b>	20 x 20 cm, effetto marmette superficie semilucida	mq	€ 33,15	49	0	51
<b>B25039</b>	posta in opera con apposito collante, con giunti di circa 3 mm, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:					
<b>a</b>	30 x 30 cm, tinta unita effetto pietra superficie opaca	mq	€ 32,53	46	0	54
<b>b</b>	30 x 30 cm, effetto marmo superficie lucida	mq	€ 32,53	46	0	54
<b>c</b>	20 x 20 cm, tinta unita superficie opaca	mq	€ 29,62	50	0	50
<b>d</b>	20 x 20 cm, effetto marmette superficie semilucida	mq	€ 30,37	49	0	51
	Pavimento di ceramica monocottura di pasta rossa, in piastrelle ottenute per pressatura con smaltatura su supporto incandescente, sintetizzate ad elevata durezza e resistenza all'abrasione (PEI V), con basso grado di assorbimento dell'acqua (EN 14411 B I), per pavimentazione ad intenso calpestio, 1ª scelta, poste in opera su letto di malta bastarda con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle seguenti dimensioni:					
<b>B25040</b>	60 x 60 cm, spessore 11 mm	mq	€ 72,87	17	0	83
<b>a</b>	40 x 40 cm, spessore 10 mm	mq	€ 56,67	26	0	74
<b>b</b>	30 x 30 cm, spessore 10 mm	mq	€ 52,43	28	0	72
<b>c</b>						

	PAVIMENTI IN TESSERINE DI VETRO					
	Pavimento in tesserine di vetro a tinta unita delle dimensioni 2 x 2 cm, spessore 4 ÷ 5 mm, preincollate su fogli di carta da 30 x 30 cm circa, poste in opera su un letto di malta di cemento, compreso nel prezzo, allettate con cemento tipo 32.5 R bianco o colorato compresa la pulitura finale:					
<b>B25041</b>	colori tenui	mq	€ 65,82	47	0	53
<b>b</b>	colori medi	mq	€ 86,70	36	0	64
<b>c</b>	colori forti	mq	€ 122,17	26	0	74
	PAVIMENTI IN KLINKER					
	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8 ÷ 16 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi e pulitura:					
<b>B25042</b>	superficie grezza, vari colori:					
<b>a</b>	12 x 24 cm	mq	€ 39,46	47	0	52
<b>b</b>	20 x 20 cm	mq	€ 36,32	48	0	52
<b>c</b>	24 x 24 cm	mq	€ 42,98	41	0	59
<b>B25043</b>	superficie effetto cerato semilucido, vari colori:					
<b>a</b>	12 x 24 cm	mq	€ 40,18	47	0	53
<b>b</b>	20 x 20 cm	mq	€ 36,72	48	0	52
<b>c</b>	24 x 24 cm	mq	€ 38,43	46	0	54
<b>d</b>	32 x 32 cm	mq	€ 43,87	40	0	60
<b>B25044</b>	superficie smaltata, vari colori:					
<b>a</b>	12 x 24 cm	mq	€ 41,82	45	0	55
<b>b</b>	24 x 24 cm	mq	€ 46,06	38	0	62
	PAVIMENTI IN COTTO					
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷ 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte:					
<b>B25045</b>	quadrato:					
<b>a</b>	20 x 20 cm	mq	€ 40,95	40	0	60
<b>b</b>	25 x 25 cm	mq	€ 37,64	44	0	56
<b>c</b>	30 x 30 cm	mq	€ 37,64	44	0	56
<b>d</b>	40 x 40 cm	mq	€ 49,68	33	0	67
<b>B25046</b>	rettangolare:					
<b>a</b>	14 x 28 cm	mq	€ 39,10	43	0	57
<b>b</b>	15 x 30 cm	mq	€ 38,00	44	0	56
<b>c</b>	18 x 36 cm	mq	€ 38,00	44	0	56
<b>d</b>	25 x 50 cm	mq	€ 50,78	33	0	67
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, divise in fabbrica, spessore 12 ÷ 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte:					
<b>B25047</b>	quadrato:					
<b>a</b>	20 x 20 cm	mq	€ 44,05	36	0	64
<b>b</b>	25 x 25 cm	mq	€ 39,28	40	0	60
<b>c</b>	30 x 30 cm	mq	€ 39,28	40	0	60
<b>d</b>	40 x 40 cm	mq	€ 51,31	31	0	69
<b>B25048</b>	rettangolare:					
<b>a</b>	14 x 28 cm	mq	€ 40,22	41	0	59
<b>b</b>	15 x 30 cm	mq	€ 39,94	41	0	59
<b>c</b>	18 x 36 cm	mq	€ 39,94	41	0	59
<b>d</b>	25 x 50 cm	mq	€ 59,04	28	0	72
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte:					
<b>B25049</b>	quadrato:					
<b>a</b>	20 x 20 cm	mq	€ 42,66	42	0	58
<b>b</b>	25 x 25 cm	mq	€ 41,80	43	0	57
<b>c</b>	30 x 30 cm	mq	€ 43,75	41	0	59
<b>d</b>	40 x 40 cm	mq	€ 55,56	32	0	68
<b>B25050</b>	rettangolare:					
<b>a</b>	14 x 28 cm	mq	€ 43,08	43	0	57
<b>b</b>	15 x 30 cm	mq	€ 44,14	42	0	58
<b>c</b>	18 x 36 cm	mq	€ 42,22	43	0	56
<b>d</b>	25 x 50 cm	mq	€ 56,90	32	0	68
<b>e</b>	30 x 60 cm	mq	€ 63,61	29	0	71

	Pavimento di cotto in piastrelle spaccate in opera, con superficie levigata semilucida, per ambienti interni, spessore 10 ÷ 13 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte:					
<b>B25051</b>	quadrato:					
<b>a</b>	20 x 20 cm	mq	€ 58,08	28	0	72
<b>b</b>	25 x 25 cm	mq	€ 57,05	29	0	71
<b>c</b>	30 x 30 cm	mq	€ 57,05	29	0	71
<b>B25052</b>	rettangolare:					
<b>a</b>	15 x 30 cm	mq	€ 58,44	29	0	71
<b>b</b>	18 x 36 cm	mq	€ 57,41	29	0	71
	Pavimento in cotto in piastrelle diviso in fabbrica con superficie semilucida, per ambienti interni, spessore 10 ÷ 13 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte:					
<b>B25053</b>	quadrato:					
<b>a</b>	25 x 25 cm	mq	€ 69,83	23	0	77
<b>b</b>	30 x 30 cm	mq	€ 69,83	23	0	77
<b>B25054</b>	rettangolare:					
<b>a</b>	14 x 28 cm	mq	€ 71,54	23	0	77
<b>b</b>	18 x 36 cm	mq	€ 70,50	23	0	77
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, lavata, impermeabilizzata e già trattata con cera a caldo, per ambienti interni, diviso in fabbrica, spessore 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte:					
<b>B25055</b>	quadrato:					
<b>a</b>	20 x 20 cm	mq	€ 58,38	27	0	73
<b>b</b>	30 x 30 cm	mq	€ 48,74	32	0	68
<b>c</b>	40 x 40 cm	mq	€ 73,99	21	0	79
<b>B25056</b>	rettangolare:					
<b>a</b>	15 x 30 cm	mq	€ 51,88	32	0	68
<b>b</b>	18 x 36 cm	mq	€ 51,88	32	0	68
	Pavimento di cotto in piastrelle prodotte singolarmente a mano, per ambienti interni ed esterni, spessore 27 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte:					
<b>B25057</b>	quadrato:					
<b>a</b>	20 x 20 cm	mq	€ 116,27	15	0	85
<b>b</b>	25 x 25 cm	mq	€ 96,25	19	0	81
<b>c</b>	30 x 30 cm	mq	€ 96,25	19	0	81
<b>d</b>	40 x 40 cm	mq	€ 126,83	14	0	86
<b>B25058</b>	rettangolare:					
<b>a</b>	14 x 28 cm	mq	€ 98,78	19	0	81
<b>b</b>	15 x 30 cm	mq	€ 96,67	19	0	81
<b>c</b>	18 x 36 cm	mq	€ 96,67	19	0	81
<b>d</b>	20 x 40 cm	mq	€ 104,11	18	0	82
<b>e</b>	30 x 60 cm	mq	€ 179,96	10	0	90
<b>B25059</b>	Trattamento per pavimenti in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo passaggio di impregnate e quindi stesura di cera in pasta neutra o colorata	mq	€ 15,83	81	0	19
	PAVIMENTI VINILICI, IN GOMMA, IN PVC, IN LINOLEUM					
<b>B25060</b>	Pavimento in piastrelle resilienti a base vinilica flessibili con bordi bisellati e smussati, rinforzate e stabilizzate con fibre di vetro, strato superficiale trattato con lamina trasparente a base di pvc e resine con finitura liscia effetto ceramico, per ambienti soggetti a traffico elevato secondo norma EN 685 classe 21-23/31 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, ecc.), impronta residua secondo norma EN 433 <= 0,04 mm, resistenza al fuoco classe 1, formato 32 x 32 cm, spessore 3 mm, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale	mq	€ 41,11	32	0	68
<b>B25061</b>	Pavimento in piastrelle resilienti di quarzo-vinilico flessibile ottenuto per calandratura e successiva pressatura a caldo costituito da una miscela di pvc, plastificanti, pigmenti colorati e polvere di quarzo, per ambienti soggetti a traffico estremamente elevato secondo norma EN 685 classe 21-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 433 <= 0,1 mm, resistenza al fuoco classe 1, formato 30 x 30 cm, spessore 2 mm; posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale:					
<b>a</b>	tinta unita	mq	€ 50,34	26	0	74
<b>b</b>	puntinato	mq	€ 52,11	25	0	75

	Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norma EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composto da strato superficiale in pvc goffrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretaniche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale					
<b>B25062</b>	in teli, spessore 3 mm:					
<b>a</b>	tinta unita	mq	€ 48,31	27	0	73
<b>b</b>	disegnati	mq	€ 50,03	26	0	74
<b>B25063</b>	in piastrelle 50 x 50 cm, spessore 3 mm:					
<b>a</b>	tinta unita	mq	€ 53,37	24	0	76
<b>b</b>	disegnati	mq	€ 55,39	24	0	76
	Pavimento autoposante e removibile fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche, igieniche e di resistenza secondo norma EN 685 classe 34-42 (ospedali, case di riposo, scuole ed asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composto da uno strato superficiale in pvc calandrato esente da cariche minerali e plastificanti, resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-1, da uno strato intermedio di schiuma di pvc plastificato ed uno strato di base caricato piombante rinforzato con tessuto non tessuto di fibra di vetro, impronta residua secondo norma EN 433 <= 0,3 mm, con isolamento acustico di 17 dB (DIN 52210), resistenza al fuoco classe 1-B1 (DIN 4102), con trattamento superficiale foto-reticolato anti-incrostazione, in piastrelle 50 x 50 cm, posto in opera in qualsiasi disposizione geometrica con idoneo collante removibile, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi, pulitura finale:					
<b>B25064</b>	con strato di usura di spessore 0,85 mm decorato trasparente su un sottostrato a tinta unita, spessore totale 5,5 mm	mq	€ 76,25	17	0	83
<b>b</b>	con strato di usura di spessore 1 mm non trasparente decorato in massa ottenuto per pressatura, spessore totale 5,3 mm	mq	€ 80,95	16	0	84
	Pavimento autoposante removibile vinilico flessibile con incastro sui bordi a coda di rondine per ambienti industriali ad alto traffico, secondo norma EN 685 classe 34-43, composto da uno strato superficiale di usura in pvc omogeneo colorato a superficie goffrata con trattamento poliuretanico, dello spessore di 2 mm secondo norma EN 429, con doppia armatura di rinforzo in rete di fibra di vetro, con isolamento acustico di 4 dB secondo DIN 52210, resistenza all'abrasione a norma EN 660-1 pari a 0,08 mm, resistenza al fuoco classe 1-B1 (DIN 4102), in piastrelle 63,5 x 63,5 cm spessore totale 6 mm secondo norma EN 428, posto in opera in qualsiasi disposizione geometrica, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi, pulitura finale	mq	€ 74,55	9	0	91
<b>B25065</b>						
	Pavimento di pvc flessibile omogeneo elettroconduttivo decorato, ottenuto per calandratura e pressatura, idoneo per aule multimediali, sale operatorie, laboratori, ecc. secondo norma EN 685 classe 34-43, con resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-1 gruppo P (<= 0,15 mm), impronta residua secondo norma EN 433 <= 0,05 mm, con isolamento acustico 4 dB (DIN 52210), resistenza al fuoco classe 1 - B1 (DIN 4102), spessore 2 mm, in piastre 60,8 x 60,8 cm, posto in opera su massetto con collante conduttivo su reticolo formato con bandelle in rame, con giunzioni saldate a caldo con cordolo in pvc, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi, pulitura finale	mq	€ 75,78	23	0	77
<b>B25066</b>						
	Pavimento di pvc flessibile omogeneo antistatico dissipativo decorato, ottenuto per calandratura e pressatura per aule multimediali, sale operatorie, laboratori, ecc. secondo norma EN 685 classe 34-43, con resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-1, gruppo M (<= 0,20 mm), impronta residua secondo norma EN 433 <= 0,05 mm, con isolamento acustico di 4 dB (DIN 52210), resistenza al fuoco classe 1 - B1 (DIN 4102), spessore 2 mm, posto in opera su massetto con idoneo collante e giunzioni saldate a caldo con cordolo in pvc, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi, pulitura finale:					
<b>B25067</b>	in teli	mq	€ 41,65	35	0	65
<b>b</b>	in piastre 61 x 61 cm	mq	€ 39,41	37	0	63
	Pavimento in pvc flessibile omogeneo calandrato e pressato, composto da resine viniliche, plastificanti, cariche rinforzate e pigmenti colorati, trattato in superficie con vernici poliuretaniche, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 21-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 433 <= 0,05 mm, resistenza al fuoco classe 1, effetto superficiale marmorizzato, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale:					
<b>B25068</b>	monostrato omogeneo:					
<b>a</b>	in teli	mq	€ 32,39	40	0	60
<b>b</b>	in piastre 61 x 61 cm	mq	€ 33,54	39	0	61
<b>B25069</b>	doppio strato omogeneo:					



<b>a</b>	in teli	mq	€ 33,31	39	0	61
<b>b</b>	in piastre 61 x 61 cm	mq	€ 34,46	38	0	62
<b>B25070</b>	Pavimento di sicurezza vinilico antisdrucchiolo idoneo per scuole, ospedali, uffici, case di riposo, con resistenza all'usura secondo EN 13845 classi 34-43, igienicità e facilità di pulizia conforme alla EN 14041, costituito da una miscela di vinile (K70), quarzo, carburo di silicio, battericida permanente e supporto costituito da una trama tessuta in fibra di vetro, non contenente poliuretano né plastificanti a base di ftalati, bassa emissione di sostanze tossiche organiche (V.O.C.) secondo EN 15052, resistenza al fuoco EN 13501-1 classe Bfl-s1, resistenza all'abrasione secondo EN 660-2 gruppo T (1,76 mmc), impermeabilità all'acqua secondo EN 13553, in rotoli di altezza 2,0 m, lunghezza 20 m, spessore 2 mm, peso 2,3 Kg/mq posto in opera su massetto con collante poliuretano bicomponente e giunzioni saldate a caldo, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale	mq	€ 82,64	32	0	68
<b>B25071</b>	Pavimento di sicurezza vinilico antisdrucchiolo con elevata resistenza all'usura per ambienti ad alto traffico quali cucine, ospedali, case di riposo, aeroporti, scuole, uffici, resistenza all'usura secondo EN 13845 classi 34-43, igiene e facilità di pulizia, conforme alla EN 14041, costituito da una miscela omogenea di vinile (K70), quarzo colorato, granuli abrasivi di ossido di alluminio in tutto lo spessore e carburo di silicio, battericida permanente e supporto costituito da una trama tessuta in fibra di vetro, non contenente poliuretano né plastificanti a base di ftalati, bassa emissione di sostanze tossiche organiche (V.O.C.) secondo EN 15052, resistenza al fuoco EN 13501-1 classe Bfl-s1, resistenza all'usura EN 660-2 gruppo T (0,80 mmc), impermeabilità all'acqua secondo EN 13553, in rotoli di altezza 2,0 m, lunghezza 20 m, spessore 2 mm, peso 2,7 Kg/mq, posto in opera su massetto con collante poliuretano bicomponente e giunzioni saldate a caldo, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi, pulitura finale	mq	€ 111,19	24	0	76
<b>B25072</b>	Pavimento di sicurezza vinilico antisdrucchiolo per ambienti a traffico intenso quali cucine, grandi centri cottura, corridoi, zone ad altro traffico, elevata resistenza all'usura secondo EN 13845 classi 34-43, igienicità e facilità di pulizia, conforme alla EN 14401, non contenente poliuretano né plastificanti a base di ftalati, costituito da una miscela omogenea di vinile di alta qualità (K70), poliestere, granuli abrasivi di ossido di alluminio, quarzo colorato, carburo di silicio, battericida permanente e supporto costituito da una trama tessuta in fibra di vetro, bassa emissione di sostanze tossiche organiche (V.O.C.) secondo EN 15052, resistenza al fuoco EN 13501-1 classe Bfl-s1, resistenza all'usura EN 660-2 gruppo T (0,9 mmc), impermeabilità all'acqua secondo EN 13553, in rotoli di altezza 2,0 m, lunghezza 20 m, spessore 2,5 mm, peso 2,9 Kg/mq, posto in opera su massetto con collante poliuretano bicomponente e giunzioni saldate a caldo, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi, pulitura finale	mq	€ 143,70	18	0	82
<b>B25073</b>	Pavimento di sicurezza vinilico antisdrucchiolo per ambienti quali cucine industriali, locali di lavorazione e trasformazione prodotti alimentari, ambienti ove vi è costante presenza di acqua e grasso, con elevata resistenza all'usura (secondo EN 13845 classi 34-43), igienicità e facilità di pulizia, non contenente poliuretano né plastificanti a base di ftalati, costituito da una miscela omogenea di vinile di alta qualità (K70), quarzo colorato, granuli abrasivi di ossido di alluminio in tutto lo spessore, carburo di silicio, battericida permanente e supporto costituito da una trama tessuta in fibra di vetro, conforme alla norma EN14041, bassa emissione di sostanze tossiche organiche (V.O.C.) secondo EN 15052, resistenza al fuoco EN 13501-1 classe Bfl-s1, resistenza all'usura EN 660-2 gruppo T (0,9 mmc), impermeabilità all'acqua secondo EN 13553, in rotoli di altezza 2,0 m, lunghezza 15 m, spessore 3 mm, peso 3,4 Kg/mq, posto in opera su massetto con collante poliuretano bicomponente e giunzioni saldate a caldo, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con	mq	€ 139,86	19	0	81
<b>B25074</b>	Pavimento in linoleum, composto da lino ossidato e polimerizzato, polvere di legno, pigmenti inalterabili e resine naturali calandrati su supporto di tela di juta, superficie superiore protetta con adeguato trattamento; per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), resistenza al fuoco classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale:					
<b>a</b>	in teli, spessore:					
<b>a</b>	2 mm	mq	€ 35,89	36	0	64
<b>b</b>	2,5 mm	mq	€ 38,77	34	0	66
<b>c</b>	3,2 mm	mq	€ 43,87	30	0	70
<b>d</b>	4 mm	mq	€ 51,09	26	0	74
<b>B25075</b>	in piastre 50 x 50 cm, spessore 2,5 mm	mq	€ 42,95	30	0	70
<b>B25076</b>	Pavimenti in gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti, e cariche minerali, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 21-42 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 433 <= 0,05 mm, resistenza al fuoco classe 1, effetto superficiale opaco, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante esclusa, compresi tagli, sfridi e la pulitura finale:					
<b>a</b>	spessore 2 mm:					
<b>a</b>	teli	mq	€ 42,04	31	0	69

<b>b</b>	piastre 61 x 61 cm	mq	€ 44,46	29	0	71
<b>B25077</b>	spessore 3 mm:					
<b>a</b>	teli	mq	€ 44,52	29	0	71
<b>b</b>	piastre 61 x 61 cm	mq	€ 46,83	28	0	72
<b>B25078</b>	spessore 4 mm:					
<b>a</b>	teli	mq	€ 47,74	23	0	77
<b>b</b>	piastre 61 x 61 cm	mq	€ 52,40	25	0	75
<b>B25079</b>	Pavimento di gomma sintetica calandrata e vulcanizzata, con superficie in rilievo tipo ardesia e rovescio smerigliato per attacco adesivo, resistenza al fuoco classe 1, in piastrelle del formato 50 x 50 cm o 100 x 100 cm, spessore 3,5 mm, colore grigio; posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante esclusa, compresi tagli, sfridi e la pulitura finale	mq	€ 51,98	25	0	75
<b>B25080</b>	Pavimento di gomma sintetica con superficie in rilievo a bolli, diametro bollo 26 mm, spessore 10 mm, con rovescio a coda di rondine per attacco a cemento, piastre 100 x 100 cm, posto in opera in qualsiasi disposizione geometrica, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante esclusa, compresi tagli, sfridi e la pulitura finale:					
<b>a</b>	nero	mq	€ 48,33	27	0	73
<b>b</b>	colorato	mq	€ 61,71	21	0	79
<b>B25081</b>	Pavimento di gomma sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti, e cariche minerali, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 21-41 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 433 <= 0,11 mm, resistenza al fuoco classe 1, superficie in rilievo a bolli, diametro bollo 28 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante esclusa, compresi tagli, sfridi e la pulitura finale:					
<b>a</b>	spessore 2,5 mm:					
<b>a</b>	nero	mq	€ 44,41	29	0	71
<b>b</b>	colorato	mq	€ 47,86	27	0	73
<b>B25082</b>	spessore 4 mm:					
<b>a</b>	nero	mq	€ 48,71	27	0	73
<b>b</b>	colorato	mq	€ 53,05	25	0	75
	<b>PAVIMENTI IN MOQUETTES</b>					
<b>B25083</b>	Pavimento di moquette antistatica ed ignifuga classe 1, posto in opera previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte: con idoneo collante:					
<b>a</b>	agugliato in fibre di polipropilene, superficie a pelo riccio (bouclé) con supporto in resina, spessore 4 ÷ 4,5 mm	mq	€ 14,29	51	0	49
<b>b</b>	tessuto tufting a pelo tagliato (velluto) con supporto in juta sintetica, 100% poliammide stampata	mq	€ 36,52	20	0	80
<b>B25084</b>	in tensione:					
<b>a</b>	tessuto Wilton, 100% pura lana, con supporto in juta naturale o cotone, superficie a pelo tagliato (velluto)	mq	€ 83,07	16	0	84
<b>b</b>	tessuto Axminster, con supporto in juta sintetica, tinta unita o disegnata, 80% lana, 20% nylon	mq	€ 67,70	20	0	80
<b>B25085</b>	Quadrotte in moquette autoposanti idonee alla posa senza collante, ad alta flessibilità, antistatiche, ignifughe di classe 1, poste su sottofondo da conteggiare a parte, dimensioni 50 x 50 cm: con supporto in composto termoplastico rinforzato con due strati di fibre di vetro pretrattato con antibatterico:					
<b>a</b>	100% nylon, superficie velluto tinta unita, spessore 7,9 mm	mq	€ 58,21	7	0	93
<b>b</b>	100% nylon, superficie velluto disegnato, spessore 7,9 mm	mq	€ 68,35	6	0	94
<b>c</b>	100% nylon, superficie velluto disegnato, spessore 9,5 mm	mq	€ 76,37	6	0	94
<b>B25086</b>	con supporto in composto di carbonio polimerizzato rinforzato con due strati di fibre di vetro, 100% nylon:					
<b>a</b>	superficie bouclé tufted, spessore 6,7 mm	mq	€ 34,25	13	0	87
<b>b</b>	superficie velluto tufted melangiato, spessore 7,6 mm	mq	€ 30,56	14	0	86
<b>c</b>	superficie velluto tufted disegnato, spessore 7,6 mm	mq	€ 44,80	10	0	90
<b>B25087</b>	con supporto in composto di carbonio polimerizzato rinforzato con due strati di fibre di vetro, 100% nylon bouclé a trama compatta e pelo raso con possibilità di trattamento antibatterico	mq	€ 42,49	10	0	90
<b>B25088</b>	Sovrapprezzo per posa di sottomoquette con collante in:					
<b>a</b>	caucciù sintetico, ignifugo classe 1	mq	€ 5,98	24	0	76
<b>b</b>	feltro, spessore 8 ÷ 10 mm, non ignifugo	mq	€ 4,22	34	0	66
	<b>PAVIMENTI IN LEGNO</b>					
<b>B25089</b>	Piano di posa per pavimentazione in legno, realizzato con magatelli in legname di abete annegati in un letto di malta di cemento	mq	€ 22,35	86	0	14

	Pavimento in listoni di legno, stagionati ed essiccati, di 7 + 9 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 400 + 900 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, posti in opera su armatura di legno esistente compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura:					
<b>B25090</b>						
a	afrosmosia	mq	€ 125,80	19	0	81
b	doussié	mq	€ 89,94	26	1	73
c	iroko	mq	€ 89,05	26	1	73
d	padouk	mq	€ 93,48	25	1	74
e	rovere	mq	€ 95,70	25	1	75
f	wengé	mq	€ 130,23	18	0	82
	Pavimento in listoni di legno, stagionati ed essiccati, di 7 + 9 cm di larghezza, 14 mm di spessore, 400 + 900 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, posti in opera su armatura di legno esistente compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura:					
<b>B25091</b>						
a	acero	mq	€ 112,96	21	0	79
b	ciliegio	mq	€ 123,59	19	0	81
c	doussié	mq	€ 109,42	22	0	78
d	iroko	mq	€ 100,57	23	0	76
e	lapacho	mq	€ 102,78	23	0	77
f	padouk	mq	€ 141,74	17	0	83
g	rovere	mq	€ 114,29	21	0	79
h	wengé	mq	€ 148,83	16	0	84
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 + 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 + 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura:					
<b>B25092</b>						
a	acero	mq	€ 73,34	21	1	79
b	cabreuva	mq	€ 98,57	15	1	84
c	ciliegio	mq	€ 75,55	20	1	79
d	doussié	mq	€ 79,98	19	1	80
e	iroko	mq	€ 67,58	23	1	77
f	lapacho	mq	€ 66,25	23	1	76
g	padouk	mq	€ 75,55	20	1	79
h	panga-panga	mq	€ 89,28	17	1	82
i	rovere	mq	€ 66,25	23	1	76
j	wengé	mq	€ 92,34	17	1	83
	Pavimento in tavolette di legno (lamarquet) composte da legni stagionati ed essiccati, 4 + 6 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 220 + 320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura:					
<b>B25093</b>						
a	cabreuva	mq	€ 83,52	18	1	81
b	doussié	mq	€ 72,01	21	1	78
c	iroko	mq	€ 60,50	25	1	74
d	lapacho	mq	€ 61,83	25	1	74
e	panga-panga	mq	€ 79,98	19	1	80
f	rovere	mq	€ 58,28	26	1	73
g	wengé	mq	€ 84,85	18	1	81
	Pavimento in listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati: con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 1200 + 2000 mm, larghezza 140 mm:					
<b>B25094</b>						
a	acero canadese	mq	€ 115,01	6	0	94
b	cabreuva	mq	€ 118,76	6	0	94
c	doussié Africa	mq	€ 109,45	6	0	94
d	iroko	mq	€ 101,81	7	0	93
e	rovere	mq	€ 109,60	6	0	94
f	teak	mq	€ 140,67	5	0	95
	con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420 + 800 mm, larghezza 70 mm:					
<b>B25095</b>						
a	acero canadese	mq	€ 97,29	17	0	83
b	cabreuva	mq	€ 93,79	18	0	82
c	doussié Africa	mq	€ 94,35	18	0	82
d	faggio evaporato	mq	€ 79,22	21	0	79
e	frassino	mq	€ 81,90	21	0	79
f	iroko	mq	€ 84,53	20	0	80
g	rovere	mq	€ 84,13	20	0	80
h	teak	mq	€ 95,92	18	0	82
i	wengé	mq	€ 107,46	16	0	84
	con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490 + 1200 mm, larghezza 90 mm:					
<b>B25096</b>						
a	acero canadese	mq	€ 108,06	16	0	84
b	cabreuva	mq	€ 98,90	17	0	83
c	doussié Africa	mq	€ 100,47	17	0	83
d	faggio evaporato	mq	€ 88,89	19	0	81

e	frassino	mq	€ 91,16	19	0	81
f	iroko	mq	€ 92,78	18	0	82
g	rovere	mq	€ 97,03	17	0	83
h	teak	mq	€ 110,04	15	0	85
i	wengé	mq	€ 116,46	15	0	85
<b>B25097</b>	Pavimento in listoni prefiniti con superficie preverniciata, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati, spessore totale 10 mm, lunghezza 350 ÷ 600 mm, larghezza 70 mm:					
a	acero	mq	€ 88,73	19	0	81
b	cabreuva	mq	€ 89,04	19	0	81
c	doussié Africa	mq	€ 83,72	20	0	80
d	faggio evaporato	mq	€ 67,18	25	0	75
e	iroko	mq	€ 75,48	22	0	78
f	rovere	mq	€ 68,75	25	0	75
g	teak	mq	€ 88,28	19	0	81
h	wengé	mq	€ 91,72	18	0	82
	PAVIMENTI SOPRAELEVATI					
	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm, e struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, sistema di regolazione e bloccaggio con stelo filettato (diametro 16 mm), dado con sei tacche di fissaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo nervato a sezione aperta 28 x 18 x 1 mm:					
<b>B25098</b>	pannelli in conglomerato di legno ignifugato, spessore 30 mm, massimo assorbimento in acqua pari al 35%, densità pari a 720 kg/mc, con finitura superiore in:					
a	laminato	mq	€ 50,68	18	0	82
b	pvc conduttivo	mq	€ 75,12	12	0	88
c	pvc antistatico	mq	€ 56,44	16	0	84
d	gomma	mq	€ 67,42	13	0	87
e	moquette antistatica	mq	€ 65,47	14	0	86
f	linoleum	mq	€ 59,10	15	0	85
<b>B25099</b>	pannelli in conglomerato di legno ignifugato, spessore 40 mm, massimo assorbimento in acqua pari al 35%, densità pari a 720 kg/mc, con finitura superiore in:					
a	laminato	mq	€ 53,87	17	0	83
b	pvc conduttivo	mq	€ 78,58	11	0	89
c	pvc antistatico	mq	€ 59,89	15	0	85
d	gomma	mq	€ 70,87	13	0	87
e	moquette antistatica	mq	€ 68,84	13	0	87
f	linoleum	mq	€ 57,15	16	0	84
g	parquet afromosia/rovere	mq	€ 107,89	8	0	92
h	parquet merbau/doussié	mq	€ 109,48	8	0	92
i	gres porcellanato naturale, 60 x 60 cm	mq	€ 100,11	12	0	88
j	gres porcellanato naturale, 30 x 30 cm	mq	€ 85,23	14	0	86
k	granito rosa porrinho, 60 x 60 cm, bordato	mq	€ 126,67	9	0	91
l	marmo bianco Carrara, 60 x 60 cm, bordato	mq	€ 168,56	7	0	93
<b>B25100</b>	pannelli in solfato di calcio, con gesso anidro e fibre organiche vegetali, spessore 34 mm, massimo assorbimento di acqua pari al 20%, densità pari a 1500 kg/mc, con finitura superiore in:					
a	laminato	mq	€ 71,33	16	0	84
b	pvc conduttivo	mq	€ 98,60	12	0	88
c	pvc antistatico	mq	€ 79,92	14	0	86
d	gomma	mq	€ 90,90	13	0	87
e	moquette antistatica	mq	€ 87,97	13	0	87
f	linoleum	mq	€ 79,03	15	0	85
g	parquet afromosia/rovere	mq	€ 129,68	9	0	91
h	parquet merbau/doussié	mq	€ 131,28	9	0	91
i	gres porcellanato naturale, 60 x 60 cm	mq	€ 117,23	12	0	88
j	gres porcellanato naturale, 30 x 30 cm	mq	€ 102,35	14	0	86
k	granito rosa porrinho, 60 x 60 cm, bordato	mq	€ 145,56	10	0	90
l	marmo bianco Carrara, 60 x 60 cm, bordato	mq	€ 187,45	8	0	92
<b>B25101</b>	pannelli in silicato di calcio, con silice, cellulosa e fibre minerali, spessore 28 mm, massimo assorbimento di acqua pari al 5%, densità pari a 1.800 kg/mc, con finitura superiore in:					
a	pvc conduttivo	mq	€ 100,99	11	0	89
b	pvc antistatico	mq	€ 81,51	14	0	86
c	gomma	mq	€ 92,49	12	0	88
d	moquette antistatica	mq	€ 90,28	13	0	87
e	linoleum	mq	€ 81,33	14	0	86
<b>B25102</b>	Pavimento composito omogeneo, armato con acciaio ad orditura incrociata, solidizzato monoliticamente alla finitura senza incollaggi, spessore 25 ÷ 30 mm, massimo assorbimento di acqua pari a 0,7%, densità pari a 2.220 kg/mc, con finitura superiore in:					
a	gres porcellanato naturale, 60 x 60 cm	mq	€ 128,52	11	0	89
b	gres porcellanato naturale, 30 x 30 cm	mq	€ 113,42	13	0	87
c	granito rosa porrinho, 60 x 60 cm, bordato	mq	€ 154,33	9	0	91
d	marmo bianco Carrara, 60 x 60 cm, bordato	mq	€ 196,21	7	0	93

<b>B25103</b>	Pavimento sopraelevato modulare ad altezza ridotta per la gestione del cablaggio, con struttura di sostegno a canali (dimensioni 500 x 500 mm) fissata al massetto con adesivo bicomponente, composta da 16 supporti fissi in acciaio galvanizzato (64 sostegni al mq) posti ad interasse regolare di 125 mm, per agevolare una corretta stesura del cablaggio, e scanalati sulla sommità per consentirvi l'alloggiamento ed il fissaggio di una piastra in acciaio galvanizzato a caldo, monovite (dimensioni 500 x 500 mm, spessore 2 mm) predisposta per la successiva posa di pavimenti autoposanti a quadrotte, da conteggiare a parte, peso totale del 20 ÷ 22 kg/mq:					
<b>a</b>	altezza supporti 38 mm	mq	€ 76,17	12	0	88
<b>b</b>	altezza supporti 58 mm	mq	€ 78,05	12	0	88
<b>c</b>	altezza supporti 88 mm	mq	€ 82,68	11	0	89
<b>d</b>	altezza supporti 108 mm	mq	€ 86,50	10	0	90
	<b>PAVIMENTI INDUSTRIALI</b>					
<b>B25104</b>	Preparazione di piano di posa per pavimentazione industriale con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Compreso ogni onere e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte:					
<b>a</b>	per uno spessore di 20 cm	mq	€ 9,33	36	3	61
<b>b</b>	per ogni cm in più di spessore	mq	€ 0,29	0	0	100
<b>B25105</b>	Polietilene in fogli, con peso pari a circa 2,5 kg/mq, avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm	mq	€ 1,10	29	0	71
<b>B25106</b>	Rete elettrosaldada in acciaio per armatura pavimentazioni, fornita e posta in opera con sovrapposizione dei bordi pari a circa 40 volte il diametro dei ferri	mq	€ 1,39	41	0	59
<b>B25107</b>	Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia e omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9 ÷ 12 mqrealizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose:					
<b>a</b>	per uno spessore di 10 cm	mq	€ 16,40	25	0	75
<b>b</b>	per ogni cm in più di spessore	mq	€ 0,98	3	0	97
<b>c</b>	sovrapprezzo per coloritura grigio scuro con impiego di ossidi	mq	€ 0,30	0	0	100
<b>d</b>	sovrapprezzo per coloritura grigio rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro)	mq	€ 0,30	0	0	100
<b>e</b>	sovrapprezzo per coloritura verde con impiego di ossidi (ossido di cromo)	mq	€ 0,99	0	0	100
<b>f</b>	sovrapprezzo per impiego di fibre plastiche atte a migliorare le prestazioni della pavimentazione in calcestruzzo, per uno spessore della stessa pari a 10 cm	mq	€ 0,79	0	0	100
<b>g</b>	sovrapprezzo per impiego di granuli metallici, applicati a spolvero, miscelati con il cemento, con rapporto 4:1, atte a migliorare le prestazioni della pavimentazione in termini di resistenza all'abrasione ed agli urti	mq	€ 7,55	0	0	100
<b>B25108</b>	Massetto per pavimentazioni industriali di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , lavorabilità S4, solo stagiato, per uno spessore di 10 cm	mq	€ 12,91	25	0	75
<b>B25109</b>	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto, con miscela di 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri di 9 mq:					
<b>a</b>	per uno spessore di 3 cm	mq	€ 8,80	14	0	86
<b>b</b>	sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro)	mq	€ 1,01	0	0	100
<b>B25110</b>	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq ad alta resistenza meccanica con malta sintetica epossidica, con cariche quarzifere, posto su massetto esistente e meccanicamente solido, fratazzato e lisciato, spessore pari a 7 mm circa, con caratteristiche di resistenza all'usura, alla compressione, agli olii, agli acidi ed all'umidità	mq	€ 40,44	4	0	96
<b>B25111</b>	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mqrealizzato con rivestimento autolivellante a base poliuretana, caricato con sabbie quarzifere, steso su massetto esistente e meccanicamente solido, spessore pari a 2,5 mm circa, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi	mq	€ 26,22	6	0	94
<b>B25112</b>	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mqrealizzato con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, steso su massetto esistente e meccanicamente solido, spessore pari a 2 mm circa, varie colorazioni, con caratteristiche di elasticità e resistenza media, anche a basse temperature, agli agenti chimici e fisici	mq	€ 29,48	5	0	95

	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mqrealizzato con piastrelle di gres fine porcellanato a spessore maggiorato, ottenute per pressatura, ad elevata resistenza all'usura, al gelo e alle sostanze macchianti, posto in opera con collante su massetto esistente e meccanicamente solido da pagarsi a parte:					
<b>B25113</b>	dimensioni 30 x 30 cm, superficie liscia effetto granito:					
<b>a</b>	spessore 12 mm	mq	€ 28,95	35	0	65
<b>b</b>	spessore 14 mm	mq	€ 31,88	32	0	68
<b>B25114</b>	dimensioni 20 x 20 cm, superficie liscia effetto granito:					
<b>a</b>	spessore 12 mm	mq	€ 30,80	39	0	61
<b>b</b>	spessore 14 mm	mq	€ 33,74	36	0	64
<b>B25115</b>	Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 mq, resistente all'abrasione, carrabile, eseguito con malta autolivellante a base di speciali leganti idraulici, ad indurimento rapido, su massetto da valutare a parte, escluse la preparazione e pulizia della superficie del supporto:					
<b>a</b>	finitura grezza, grigia, spessore 1 cm	mq	€ 18,86	14	0	86
<b>b</b>	finitura grezza, colorata, spessore 1 cm	mq	€ 23,11	12	0	88
<b>c</b>	finitura lucida, grigia, spessore 1 cm	mq	€ 24,14	15	0	85
<b>d</b>	finitura lucida, colorata, spessore 1 cm	mq	€ 28,39	12	0	88
<b>e</b>	finitura lucida con aggreganti cementizi colorati, spessore totale 1,8 cm	mq	€ 57,30	25	3	72
<b>B25116</b>	Impregnazione antipolvere per pavimentazioni in calcestruzzo mediante applicazione di resina monocomponente a base di polimetilmetacrilato in solvente con residuo secco > 18%, peso specifico < 1,05 g/mc; compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e la pulizia della superficie del supporto	mq	€ 4,82	56	15	29
<b>B25117</b>	Esecuzione di finitura antisdrucchiolo per pavimentazioni in calcestruzzo e resina mediante applicazione di un rivestimento poliuretanico bicomponente, resistente ai raggi UV, a solvente, con inerte a grana media; compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e la pulizia della superficie del supporto	mq	€ 18,29	48	4	48

<b>B3. RIVESTIMENTI</b>						
<b>AVVERTENZE</b>						
<p><b>RIVESTIMENTI</b> I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione. Non sono altresì compresi eventuali tagli per il posizionamento di componenti di impianti la cui valutazione è esposta nel capitolo "D1 - Demolizioni e rimozioni". A lavoro ultimato la superficie dei rivestimenti deve risultare verticale, ed i rivestimenti privi di macchie di sorta e della benché minima ineguaglianza tra le connesure dei diversi elementi a contatto.</p>						
<p><b>FORNITURA IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALI</b> I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali, previsti in elenco, saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chivette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura dopo la posa in opera. I prezzi di elenco sono pure comprensivi di tutti gli oneri necessari per ottenere un buon collegamento fra i vari pezzi e, dove richiesto, un incastro perfetto.</p>						
				% MDO	% NOLI	% MAT
<b>RIVESTIMENTI IN CERAMICA</b>						
<b>B35001</b>	Rivestimento di ceramica monocottura di pasta rossa in piastrelle, delle dimensioni di 10 x 10 cm ottenute per pressatura, smaltate, ad uso residenziale o terziario leggero, con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali:					
<b>a</b>	effetto pietra tinta unita, superficie grezza, bordi burattati	mq	€ 81,69	46	0	54
<b>b</b>	effetto fiammato stonalizzato, tinta unita, superficie satinata	mq	€ 81,69	46	0	54
<b>B35002</b>	Rivestimento di ceramica monocottura di pasta rossa in piastrelle delle dimensioni di 15 x 15 cm ottenute per pressatura, smaltate, ad uso residenziale o terziario leggero, con basso grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali, con bordi diamantati, bianca, superficie lucida	mq	€ 71,65	52	0	48
<b>B35003</b>	Rivestimento di ceramica monocottura di pasta rossa in piastrelle effetto marmorizzato, superficie lucida o cerata, tinta unita, ottenute per pressatura, smaltate, con alto grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali:					
<b>a</b>	25 x 25 cm	mq	€ 52,37	60	0	40
<b>b</b>	20 x 20 cm	mq	€ 39,92	78	0	22
<b>B35004</b>	Rivestimento di ceramica monocottura di pasta rossa in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, con alto grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), dimensioni 20 x 20 cm, poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali:					
<b>a</b>	tinta unita, colori pastello, superficie opaca o lucida	mq	€ 68,81	45	0	55
<b>b</b>	finto tozzetto, superficie opaca, tinta unita	mq	€ 61,31	51	0	49
<b>c</b>	finto tozzetto con giunti da stuccare, superficie rustica opaca, tinta unita	mq	€ 66,97	47	0	53
<b>B35005</b>	Rivestimento di ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle delle dimensioni 10 x 10 cm, tinta unita, ottenute per pressatura, smaltate, ad uso residenziale o terziario leggero anche se collegate con l'esterno, con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411, PEI IV), poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali:					
<b>a</b>	bianca, superficie lucida	mq	€ 77,14	49	0	51
<b>b</b>	colorata, colori tenui, superficie satinata effetto cerato	mq	€ 77,92	48	0	52
<b>c</b>	colorata, colori forti, superficie satinata, effetto cerato	mq	€ 80,65	46	0	54
<b>d</b>	puntinata, superficie satinata	mq	€ 77,14	49	0	51
<b>B35006</b>	Rivestimento di ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, con alto grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali:					
<b>a</b>	effetto nuvolato, superficie semilucida, 15 x 15 cm:					
<b>b</b>	bianca	mq	€ 78,51	48	0	52
<b>c</b>	colorata	mq	€ 79,09	47	0	53
<b>B35007</b>	tinta unita, superficie semilucida:					
<b>a</b>	20 x 20 cm, bianca o colorata	mq	€ 63,98	49	0	51
<b>b</b>	12,5 x 32,5 cm, bianca o colorata	mq	€ 84,24	37	0	63
<b>B35008</b>	effetto marmorizzato, superficie semilucida:					
<b>a</b>	20 x 25 cm, bianca o colorata	mq	€ 63,98	49	0	51
<b>b</b>	25 x 33 cm, bianca	mq	€ 72,26	43	0	57

c	25 x 33 cm, colorata	mq	€ 76,06	41	0	59
<b>B35009</b>	effetto marmorizzato, superficie liscia lucida:					
a	30 x 30 cm, colori tenui	mq	€ 73,72	42	0	58
b	30 x 30 cm, colori forti	mq	€ 78,10	40	0	60
c	20 x 45 cm, colori tenui o forti	mq	€ 78,10	40	0	60
<b>B35010</b>	effetto martellato, superficie lucida, 20 x 20 cm, tinta unita bianca o colorata	mq	€ 70,21	45	0	55
	<b>RIVESTIMENTI IN GRES</b>					
<b>B35011</b>	Rivestimento di gres fine porcellanato smaltato in piastrelle di 1ª scelta, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, conforme alla norma UNI EN 14411, dimensioni 10 x 10 cm effetto antichizzato, posto in opera con idoneo collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale	mq	€ 85,66	44	0	56
<b>B35012</b>	Rivestimento di gres fine porcellanato in piastrelle di 1ª scelta, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, conforme alla norma UNI EN 14411, tinta unita, posto in opera con idoneo collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle dimensioni di:					
a	20 x 20 cm, finitura naturale	mq	€ 62,62	50	0	50
b	20 x 20 cm, finitura levigata	mq	€ 107,98	29	0	71
c	30 x 30 cm, finitura naturale	mq	€ 58,01	54	0	46
d	30 x 30 cm, finitura levigata	mq	€ 88,65	35	0	65
<b>B35013</b>	Rivestimento di gres fine porcellanato smaltato in piastrelle di 1ª scelta, ottenute per pressatura a massa unica omogenea, conforme alla norma UNI EN 14411, granigliato, posto in opera con idoneo collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle dimensioni di:					
a	20 x 20 cm, finitura naturale	mq	€ 56,31	55	0	45
b	20 x 20 cm, finitura levigata	mq	€ 103,65	30	0	70
c	30 x 30 cm, finitura naturale	mq	€ 57,76	54	0	46
d	30 x 30 cm, finitura levigata	mq	€ 84,42	37	0	63
<b>B35014</b>	Rivestimento di gres fine porcellanato in piastrelle di 1ª scelta, striato e strutturato, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, conforme alla norma UNI EN 14411, aspetto rustico, posto in opera con idoneo collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle dimensioni di:					
a	14,8 x 14,8 cm, effetto pietra smaltato	mq	€ 80,39	47	0	53
b	14,8 x 30 cm, effetto pietra smaltato	mq	€ 76,59	49	0	51
c	14,8 x 14,8 cm	mq	€ 75,59	50	0	50
d	14,8 x 30 cm	mq	€ 72,69	52	0	48
	<b>RIVESTIMENTI IN KLINKER</b>					
<b>B35015</b>	Rivestimento di klinker ceramico ad alta resistenza, in piastrelle con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura, esclusi pezzi speciali, dimensioni 12 x 24 cm, vari colori:					
a	superficie grezza	mq	€ 73,61	51	0	49
b	superficie smaltata o vetrinata	mq	€ 70,70	53	0	47
	<b>RIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRO</b>					
<b>B35016</b>	Rivestimento a mosaico con tesserine di vetro e graniglie di pietra avventurina, spessore 4 ÷ 5 mm, premontate su fogli di carta da 30 x 30 cm, poste in opera con idoneo collante su intonaco civile da pagarsi a parte compresi la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura:					
a	50 x 50 cm	mq	€ 203,74	28	0	72
b	20 x 20 cm	mq	€ 159,96	35	0	65
<b>B35017</b>	Rivestimento a mosaico con tesserine di vetro a tinta unita delle dimensioni di 20 x 20 mm, premontate su supporto in foglio di carta o su rete da 30 x 30 cm con giunti di 1 mm, spessore 4 ÷ 5 mm, poste in opera con idoneo collante su intonaco civile da pagarsi a parte compresi la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura finale:					
a	colori tenui	mq	€ 91,17	62	0	38
b	colori medi	mq	€ 111,80	51	0	49
c	colori forti	mq	€ 146,20	39	0	61
	<b>RIVESTIMENTI IN LISTELLI DI LATERIZIO</b>					
<b>B35018</b>	Rivestimento di listelli di laterizio delle dimensioni di 2 ÷ 3 x 25 x 5,5 ÷ 6 cm posti in opera su intonaco rustico, incluso, di malta bastarda, compreso l'allettamento con malta di cemento tipo 32.5, la stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali	mq	€ 66,31	59	0	41
	<b>RIVESTIMENTI IN PIETRA NATURALE</b>					
<b>B35019</b>	Rivestimento di marmo in piastrelle tagliate, calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale:					
a	30 x 30 cm, spessore 1 cm:					
a	bianco Carrara C	mq	€ 102,37	38	0	62



<b>b</b>	bianco Carrara CD	mq	€ 92,63	42	0	58
<b>c</b>	bianco Thassos	mq	€ 237,35	16	0	84
<b>d</b>	bardiglio	mq	€ 117,68	33	0	67
<b>e</b>	botticino	mq	€ 115,94	33	0	67
<b>f</b>	breccia oniciata	mq	€ 139,94	28	0	72
<b>g</b>	giallo reale	mq	€ 141,34	27	0	73
<b>h</b>	marron emperador	mq	€ 162,90	24	0	76
<b>i</b>	nero marquina	mq	€ 156,64	25	0	75
<b>j</b>	rosa del Portogallo	mq	€ 169,17	23	0	77
<b>k</b>	Perlino rosato	mq	€ 141,34	27	0	73
<b>l</b>	rosso Verona	mq	€ 127,42	30	0	70
<b>m</b>	Trani fiorito	mq	€ 120,46	32	0	68
<b>n</b>	travertino	mq	€ 106,55	36	0	64
<b>o</b>	verde Alpi	mq	€ 194,21	20	0	80
<b>B35020</b>	30 x 60 cm, spessore 1 cm:					
<b>a</b>	bianco Carrara C	mq	€ 119,07	33	0	67
<b>b</b>	bianco Carrara CD	mq	€ 108,64	36	0	64
<b>c</b>	botticino	mq	€ 135,77	29	0	71
<b>d</b>	travertino	mq	€ 120,46	32	0	68
	Rivestimento di granito in piastrelle tagliate, calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale:					
<b>B35021</b>	30 x 30 cm, spessore 1 cm:					
<b>a</b>	bianco sardo	mq	€ 115,59	34	0	66
<b>b</b>	giallo veneziano	mq	€ 169,17	23	0	77
<b>c</b>	Labrador blu	mq	€ 171,95	23	0	77
<b>d</b>	multicolor rosso	mq	€ 135,77	29	0	71
<b>e</b>	nero Africa	mq	€ 140,64	28	0	72
<b>f</b>	nero assoluto	mq	€ 156,64	25	0	75
<b>g</b>	rosa Beta	mq	€ 107,94	36	0	64
<b>h</b>	rosa Limbara	mq	€ 118,38	33	0	67
<b>i</b>	rosa Porrino	mq	€ 115,59	34	0	66
<b>j</b>	rosso Balmoral	mq	€ 140,64	28	0	72
<b>k</b>	serizzo Antigorio	mq	€ 112,81	34	0	66
<b>l</b>	verde Maritaka	mq	€ 169,17	23	0	77
<b>B35022</b>	30 x 60 cm, spessore 1 cm:					
<b>a</b>	bianco sardo	mq	€ 118,38	33	0	67
<b>b</b>	giallo veneziano	mq	€ 171,95	23	0	77
<b>c</b>	Labrador blu	mq	€ 174,73	22	0	78
<b>d</b>	multicolor rosso	mq	€ 138,55	28	0	72
<b>e</b>	nero Africa	mq	€ 143,42	27	0	73
<b>f</b>	nero assoluto	mq	€ 159,43	24	0	76
<b>g</b>	rosa Beta	mq	€ 110,72	35	0	65
<b>h</b>	rosa Limbara	mq	€ 121,16	32	0	68
<b>i</b>	rosa Porrino	mq	€ 118,38	33	0	67
<b>j</b>	rosso Balmoral	mq	€ 143,42	27	0	73
<b>k</b>	serizzo Antigorio	mq	€ 115,59	34	0	66
<b>l</b>	verde Maritaka	mq	€ 171,95	23	0	77
	Rivestimento di tesserine di marmo montate su foglio di rete 31 x 31 cm, dello spessore totale di 10 mm, poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti:					
<b>B35023</b>	con tesserine 1,5 x 1,5 cm, superficie anticata:					
<b>a</b>	bianco Carrara	mq	€ 164,71	30	0	70
<b>b</b>	botticino	mq	€ 170,28	29	0	71
<b>c</b>	giallo reale	mq	€ 239,86	21	0	79
<b>d</b>	grigio	mq	€ 196,02	26	0	74
<b>e</b>	nero marquina	mq	€ 235,68	21	0	79
<b>f</b>	perlino rosa	mq	€ 199,50	25	0	75
<b>g</b>	rosso Verona	mq	€ 203,68	25	0	75
<b>h</b>	travertino	mq	€ 184,20	27	0	73
<b>i</b>	verde Alpi	mq	€ 260,73	19	0	81
<b>B35024</b>	con tesserine 1,5 x 1,5 cm, superficie lucida:					
<b>a</b>	bianco Carrara	mq	€ 164,71	30	0	70
<b>b</b>	botticino	mq	€ 170,28	29	0	71
<b>c</b>	giallo reale	mq	€ 239,86	21	0	79
<b>d</b>	grigio	mq	€ 196,02	26	0	74
<b>e</b>	nero marquina	mq	€ 235,68	21	0	79
<b>f</b>	perlino rosa	mq	€ 199,50	25	0	75
<b>g</b>	rosso Verona	mq	€ 203,68	25	0	75
<b>h</b>	travertino	mq	€ 184,20	27	0	73
<b>i</b>	verde Alpi	mq	€ 260,73	19	0	81
<b>B35025</b>	con tesserine 3 x 3 cm, superficie anticata:					
<b>a</b>	bianco Carrara	mq	€ 143,84	35	0	65
<b>b</b>	botticino	mq	€ 156,37	32	0	68
<b>c</b>	giallo reale	mq	€ 208,55	24	0	76
<b>d</b>	grigio	mq	€ 171,67	29	0	71

e	nero marquina	mq	€ 210,63	24	0	76
f	perlino rosa	mq	€ 178,63	28	0	72
g	rosso Verona	mq	€ 178,63	28	0	72
h	travertino	mq	€ 157,76	32	0	68
i	verde Alpi	mq	€ 212,03	24	0	76
<b>B35026</b>	con tesserine 3 x 3 cm, superficie lucida:					
a	bianco Carrara	mq	€ 143,84	35	0	65
b	botticino	mq	€ 156,37	32	0	68
c	giallo reale	mq	€ 208,55	24	0	76
d	grigio	mq	€ 171,67	29	0	71
e	nero marquina	mq	€ 210,63	24	0	76
f	perlino rosa	mq	€ 178,63	28	0	72
g	rosso Verona	mq	€ 178,63	28	0	72
h	travertino	mq	€ 157,76	32	0	68
i	verde Alpi	mq	€ 212,03	24	0	76
<b>B35027</b>	Rivestimento in quarzite in frammenti di lastre di colore misto comprensivo di verde, grigio chiaro e scuro, spessore 1,0 ÷ 3,0 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale	mq	€ 62,33	50	0	50
<b>B35028</b>	Rivestimento in quarzite in frammenti di lastre, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale:					
a	colore giallo	mq	€ 69,98	45	0	55
b	colore rosa	mq	€ 72,00	43	0	57
c	colore verde	mq	€ 69,98	45	0	55
<b>B35029</b>	Rivestimento in quarzite, in piastrelle squadrate di colore grigio con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con lati segati, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni:					
a	altezza 10 cm per fascia a correre	mq	€ 77,92	46	0	54
b	altezza 15 cm per fascia a correre	mq	€ 80,24	44	0	56
c	altezza 20 cm per fascia a correre	mq	€ 84,64	42	0	58
d	altezza 25 cm per fascia a correre	mq	€ 87,75	41	0	59
e	altezza 30 cm per fascia a correre	mq	€ 89,81	40	0	60
<b>B35030</b>	Rivestimento in quarzite in piastrelle di colore chiaro con sfumatura dal nocciola al verde/grigio, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e coste segate, spessore 1,2 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni:					
a	20 x 40 cm	mq	€ 97,84	36	0	64
b	30 x 60 cm	mq	€ 108,19	33	0	67
c	10 x 10 cm, burattato	mq	€ 96,55	37	0	63
d	15 x 15 cm, burattato	mq	€ 101,21	35	0	65
e	20 x 20 cm, burattato	mq	€ 104,58	34	0	66
<b>B35031</b>	Rivestimento in pietra calcarea liscia in frammenti di lastre, di colore giallo, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, dei seguenti spessori:					
a	0,7 ÷ 1,2 cm	mq	€ 52,40	60	0	40
b	1,3 ÷ 2,0 cm	mq	€ 59,96	52	0	48
<b>B35032</b>	Rivestimento in pietra calcarea in piastrelle di colore giallo scuro maculato, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e coste segate, spessore 1,5 ÷ 2 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni:					
a	20 x 40 cm	mq	€ 99,40	36	0	64
b	30 x 60 cm	mq	€ 101,33	35	0	65
<b>B35033</b>	Rivestimento in pietra calcarea in piastrelle di colore verde muschio, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e coste segate, poste in opera con idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni:					
a	spessore 1,2 cm calibrato, 20 x 40 cm o 40 x 60 cm	mq	€ 94,86	38	0	62
b	spessore 1 ÷ 2 cm, 20 x 40 cm o 40 x 60 cm	mq	€ 87,10	41	0	59
<b>B35034</b>	Rivestimento in pietra calcarea in piastrelle di colore marrone, con piano inferiore e lati segati, superficie esterna scalpellata a mano, spessore 2 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi pezzi ad angolo, sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, delle seguenti dimensioni:					
a	altezza 10 cm per fascia a correre	mq	€ 125,28	28	0	72
b	altezza 15 cm per fascia a correre	mq	€ 130,71	27	0	73
<b>B35035</b>	Rivestimento in pietra arenaria in piastrelle di colore giallo, misto o uniforme, con piano inferiore e lati segati, superficie esterna scalpellata a mano, spessore 2 cm, altezza 10, 15 o 20 cm per fascia a correre, posto in opera con idoneo collante, compresi pezzi ad angolo, sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale	mq	€ 112,08	32	0	68
	ZOCCOLINI					

<b>B35036</b>	Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo, dello spessore di 2 cm, di altezza 15 ÷ 20 cm e lunghezza non superiore a 0,40 m con intaglio per il bordo del gradino con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate posto in opera con malta bastarda compresi beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:					
<b>a</b>	travertino	mq	€ 84,20	53	0	47
<b>b</b>	marmo bianco di Carrara	mq	€ 110,91	40	0	60
<b>c</b>	botticino classico	mq	€ 105,69	42	0	58
<b>d</b>	Trani chiaro	mq	€ 83,40	54	0	46
<b>e</b>	granito nazionale	mq	€ 124,55	36	0	64
<b>B35037</b>	Zoccolino di marmo naturale, con superficie a vista lucida e coste rette, posto in opera con idoneo collante, con giunti connessi, dimensioni di 8 x 30 cm, spessore 1 cm:					
<b>a</b>	bianco Carrara C	m	€ 27,93	54	0	46
<b>b</b>	bianco Thassos	m	€ 41,13	37	0	63
<b>c</b>	bardiglio	m	€ 27,56	55	0	45
<b>d</b>	botticino	m	€ 27,93	54	0	46
<b>e</b>	breccia oniciata	m	€ 30,71	49	0	51
<b>f</b>	giallo reale	m	€ 35,34	43	0	57
<b>g</b>	marron emperador	m	€ 35,34	43	0	57
<b>h</b>	nero marquina	m	€ 35,34	43	0	57
<b>i</b>	rosa del Portogallo	m	€ 41,13	37	0	63
<b>j</b>	Perlino rosato	m	€ 30,71	49	0	51
<b>k</b>	rosso Verona	m	€ 27,93	54	0	46
<b>l</b>	Trani fiorino	m	€ 30,25	50	0	50
<b>m</b>	travertino	m	€ 27,93	54	0	46
<b>n</b>	verde Alpi	m	€ 35,34	43	0	57
<b>B35038</b>	Zoccolino di granito, con superficie a vista lucida e coste rette, posto in opera con idoneo collante, con giunti connessi, dimensioni di 8 x 30 cm, spessore 1 cm:					
<b>a</b>	bianco sardo	m	€ 24,92	60	0	40
<b>b</b>	giallo veneziano	m	€ 33,02	46	0	54
<b>c</b>	Labrador blu	m	€ 30,71	49	0	51
<b>d</b>	multicolor	m	€ 30,71	49	0	51
<b>e</b>	nero Africa	m	€ 30,71	49	0	51
<b>f</b>	nero assoluto	m	€ 30,71	49	0	51
<b>g</b>	rosa Beta	m	€ 24,92	60	0	40
<b>h</b>	rosa Limbara	m	€ 24,92	60	0	40
<b>i</b>	rosa Porrino	m	€ 24,92	60	0	40
<b>j</b>	rosso Balmoral	m	€ 30,71	49	0	51
<b>k</b>	serizzo Antigorio	m	€ 24,92	60	0	40
<b>l</b>	verde Maritaka	m	€ 30,71	49	0	51
<b>B35039</b>	Zoccolino di legno preverniciato, dimensioni 75 x 10 mm, posto in opera mediante inchiodatura:					
<b>a</b>	afromosia, faggio, rovere	m	€ 16,17	39	0	61
<b>b</b>	ciliegio	m	€ 15,02	42	0	58
<b>c</b>	teak	m	€ 19,01	33	0	67
<b>B35040</b>	Zoccolino di legno massello trattato con vernici poliuretatiche semilucido, spessore 1 cm, altezza 7 cm, posto in opera: con collante:					
<b>a</b>	ipè, jatobà, acero paranà, grapia	m	€ 21,63	70	0	30
<b>b</b>	palissandro rosa	m	€ 23,80	63	0	37
<b>B35041</b>	con tasselli murali:					
<b>a</b>	ipè, jatobà, acero paranà, grapia	m	€ 23,45	69	0	31
<b>b</b>	palissandro rosa	m	€ 25,61	63	0	37
<b>B35042</b>	Zoccolino di gres fine porcellanato di 1a scelta a becco di civetta, posto in opera con idoneo collante:					
<b>a</b>	dimensioni 10 x 20 cm, spessore 8 mm, tinta unita e granigliato naturale	m	€ 31,31	48	0	52
<b>b</b>	ad L dimensioni 10 x 20 cm, spessore 8 mm, tinta unita e granigliato naturale	m	€ 27,69	54	0	46
<b>c</b>	dimensioni 9,5 x 30 cm, spessore 8 mm, tinta unita e granigliato levigato	m	€ 27,06	56	0	44
<b>d</b>	dimensioni 9 x 40 cm, tinta unita e granigliato levigato	m	€ 49,31	31	0	69
<b>B35043</b>	Zoccolino di klinker ceramico ad alta resistenza, posto in opera con malta bastarda: dimensioni 24 x 8 cm, spessore 0,8 ÷ 1,2 cm:					
<b>a</b>	superficie grezza	m	€ 19,26	63	0	37
<b>b</b>	superficie semilucida, effetto cerato	m	€ 19,26	63	0	37
<b>c</b>	superficie smaltata	m	€ 21,45	56	0	44
<b>B35044</b>	con raccordo a pavimento, dimensioni 24 x 12 cm, spessore 1 cm:					
<b>a</b>	superficie grezza	m	€ 13,68	1	0	99
<b>b</b>	superficie smaltata	m	€ 33,12	37	0	63
<b>B35045</b>	Zoccolino di gomma a superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:					
<b>a</b>	altezza 60 mm, in barre da 10 m	m	€ 7,00	18	0	82
<b>b</b>	altezza 100 mm, in barre da 10 m	m	€ 8,27	15	0	85
<b>c</b>	altezza 100 mm, con raccordo per pavimenti in gomma, in barre da 4 m	m	€ 10,35	12	0	88

<b>B35046</b>	Zoccolino di pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, posto in opera con idoneo collante	m	€ 4,46	28	0	72
<b>B35047</b>	Zoccolino di ceramica monocottura di pasta rossa, ottenuta per pressatura, smaltato, gruppo Blla GL a norma UNI EN 14411, posto in opera con idoneo collante, dimensioni 8 x 33,3 cm:					
<b>a</b>	superficie effetto marmo opaco	m	€ 18,69	81	0	19
<b>b</b>	superficie effetto bagnato lucido	m	€ 18,69	81	0	19
<b>c</b>	superficie effetto bagnato	m	€ 18,66	81	0	19
<b>d</b>	effetto cotto superficie opaca	m	€ 18,66	81	0	19
<b>e</b>	superficie opaca effetto marmorizzato	m	€ 18,66	81	0	19
<b>f</b>	effetto vetrificato, superficie lucida	m	€ 19,15	79	0	21
<b>B35048</b>	Zoccolino di ceramica monocottura di pasta bianca, ottenuta per pressatura, smaltato, gruppo Blla GL a norma UNI EN 14411, posto in opera con idoneo collante:					
<b>a</b>	effetto marmo, superficie lucida, 8 x 33,3 cm	m	€ 18,55	81	0	19
<b>b</b>	effetto pietra, superficie grezza, 8,2 x 33,3 cm	m	€ 18,55	81	0	19
<b>c</b>	effetto marmo, superficie semilucida o opaca, 8 x 33,3 cm	m	€ 18,66	81	0	19
<b>d</b>	effetto cotto, superficie opaca, 8 x 33,3 cm	m	€ 18,66	81	0	19
<b>B35049</b>	Zoccolino di cotto industriale con bordo arrotondato, dimensioni 8 ÷ 9 x 30 mm, spessore 15 mm, posto in opera con idoneo collante	m	€ 10,52	45	0	55
<b>B35050</b>	Zoccolino di cotto tipo "fatto a mano" con bordo arrotondato, dimensioni 8 x 30 mm, spessore 15 mm, posto in opera con malta bastarda	m	€ 14,93	32	0	68

<b>B4. OPERE IN PIETRA</b>						
<b>AVVERTENZE</b>						
<p>OPERE IN PIETRA DA TAGLIO            Per le categorie da valutarsi a superficie questa si ottiene sommando le superfici dei minimi rettangoli o quadrati circoscrivibili a ciascun pezzo.            Per le categorie da valutarsi a sviluppo lineare questo si misura in opera, senza tenere conto di eventuali incamerazioni, incastri o simili.            Per le categorie da valutarsi a volume questo si ottiene sommando i volumi dei minimi parallelepipedi circoscrivibili a ciascun pezzo.</p>						
<p>FORNITURA IN OPERA DEI MARMI E PIETRE NATURALI            I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali, previsti in elenco, saranno applicati alle superfici o volumi effettivi dei materiali in opera.            Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiaccia di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura dopo la posa in opera.            I prezzi di elenco sono pure comprensivi di tutti gli oneri necessari per ottenere un buon collegamento fra i vari pezzi e, dove richiesto, un incastro perfetto.</p>						
				% MDO	% NOLI	% MAT
<b>SOGLIE, COPERTINE, STIPITI</b>						
<b>B45001</b>	Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16 ÷ 18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe:					
<b>a</b>	ceppo di Poltragno e d'Iseo	m	€ 16,36	65	0	35
<b>b</b>	serizzo	m	€ 17,88	59	0	41
<b>c</b>	travertino	m	€ 16,50	65	0	35
<b>d</b>	marmo bianco di Carrara	m	€ 20,56	52	0	48
<b>e</b>	botticino classico	m	€ 19,60	55	0	45
<b>f</b>	Trani chiaro	m	€ 16,78	64	0	36
<b>g</b>	granito nazionale	m	€ 23,46	48	0	52
<b>B45002</b>	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplicemente smussate per pedate o sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe:					
<b>a</b>	ceppo di Poltragno e d'Iseo	mq	€ 75,51	64	0	36
<b>b</b>	serizzo	mq	€ 77,03	63	0	37
<b>c</b>	travertino	mq	€ 75,65	59	0	41
<b>d</b>	marmo bianco di Carrara	mq	€ 96,94	46	0	54
<b>e</b>	botticino classico	mq	€ 91,89	49	0	51
<b>f</b>	Trani chiaro	mq	€ 77,08	58	0	42
<b>g</b>	granito nazionale	mq	€ 108,91	41	0	59
<b>B45003</b>	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature e grappe:					
<b>a</b>	ceppo di Poltragno e d'Iseo	mq	€ 76,94	65	0	35
<b>b</b>	serizzo	mq	€ 85,23	58	0	42
<b>c</b>	travertino	mq	€ 77,61	63	0	37
<b>d</b>	marmo bianco di Carrara	mq	€ 97,34	51	0	49
<b>e</b>	botticino classico	mq	€ 92,67	53	0	47
<b>f</b>	Trani chiaro	mq	€ 78,94	63	0	37
<b>g</b>	granito nazionale	mq	€ 108,43	45	0	55
<b>B45004</b>	Stipiti architravi anche con semplici modanature e coste rifilate o semplicemente smussate in blocchi di pietra di spessore superiore a 10 cm con le superfici a vista levigate, poste in opera con malta di cemento, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature, grappe in ferro zincato, mastici speciali, smussature semplici:					
<b>a</b>	ceppo di Poltragno e d'Iseo	mc	€ 1.157,97	65	0	35
<b>b</b>	serizzo	mc	€ 1.275,90	58	0	42
<b>c</b>	travertino	mc	€ 1.168,69	64	0	36
<b>d</b>	marmo bianco di Carrara	mc	€ 1.484,41	50	0	50
<b>e</b>	botticino classico	mc	€ 1.409,58	53	0	47
<b>f</b>	Trani chiaro	mc	€ 1.189,96	63	0	37
<b>g</b>	granito nazionale	mc	€ 1.661,81	45	0	55
<b>B45005</b>	Battente di pietra naturale o marmo, riportato in opera su soglie lisce di marmo o pietra naturale, compreso l'onere dell'incavo e della saldatura con cemento puro o con mastici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte					
		m	€ 9,74	76	0	24

	Pedate, zoccolotti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto:					
<b>B45006</b>						
<b>a</b>	ceppo di Poltragno e d'Iseo	mq	€ 77,84	65	0	35
<b>b</b>	serizzo	mq	€ 85,42	59	0	41
<b>c</b>	travertino	mq	€ 78,53	62	0	37
<b>d</b>	marmo bianco di Carrara qualità corrente	mq	€ 98,81	50	0	50
<b>e</b>	botticino classico	mq	€ 94,00	52	0	48
<b>f</b>	trani chiaro	mq	€ 79,89	61	0	39
<b>g</b>	graniti nazionali o sieniti	mq	€ 110,20	45	0	55
	LAVORAZIONI IN PIETRA					
<b>B45007</b>	Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:					
<b>a</b>	per pavimenti in pietra	mq	€ 12,56	87	13	0
<b>b</b>	per pavimenti in marmo	mq	€ 15,04	87	13	0
<b>c</b>	per pavimenti in granito	mq	€ 17,53	87	13	0
<b>B45008</b>	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:					
<b>a</b>	per pavimenti in pietra	mq	€ 7,52	87	13	0
<b>b</b>	per pavimenti in marmo	mq	€ 10,00	87	13	0
<b>c</b>	per pavimenti in granito	mq	€ 13,77	87	13	0
<b>B45009</b>	Bocciardatura meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale:					
<b>a</b>	per marmi e travertini	mq	€ 35,93	94	6	0
<b>b</b>	per pietre dure (graniti, ecc.)	mq	€ 44,91	94	6	0
	Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2 ÷ 3 mm):					
<b>B45010</b>	lisciato di mola:					
<b>a</b>	per pietre tenere e marmi	m	€ 2,69	94	6	0
<b>b</b>	per pietre dure (graniti, ecc.)	m	€ 3,59	94	6	0
<b>B45011</b>	lisciato di mola e lucidato:					
<b>a</b>	per pietre tenere e marmi	m	€ 3,59	94	6	0
<b>b</b>	per pietre dure (graniti, ecc.)	m	€ 4,49	94	6	0
	Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm:					
<b>B45012</b>	lisciato di mola:					
<b>a</b>	per pietre tenere a marmi	m	€ 3,59	94	6	0
<b>b</b>	per pietre dure (graniti, ecc.)	m	€ 4,49	94	6	0
<b>B45013</b>	lisciato di mola e lucidato:					
<b>a</b>	per pietre tenere e marmi	m	€ 4,49	94	6	0
<b>b</b>	per pietre dure (graniti, ecc.)	m	€ 6,29	94	6	0
	Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1 x 1 cm:					
<b>B45014</b>	lisciato di mola:					
<b>a</b>	per pietre tenere e marmi	m	€ 2,87	94	6	0
<b>b</b>	per pietre dure (graniti, ecc.)	m	€ 5,39	94	6	0
<b>B45015</b>	lisciato di mola e lucidato:					
<b>a</b>	per pietre tenere e marmi	m	€ 4,67	94	6	0
<b>b</b>	per pietre dure (graniti, ecc.)	m	€ 7,19	94	6	0
	Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2 x 1 cm:					
<b>B45016</b>	lisciato di mola:					
<b>a</b>	per pietre tenere e marmi	m	€ 5,39	94	6	0
<b>b</b>	per pietre dure (graniti, ecc.)	m	€ 6,47	94	6	0
<b>B45017</b>	lisciato di mola e lucidato:					
<b>a</b>	per pietre tenere e marmi	m	€ 6,29	94	6	0
<b>b</b>	per pietre dure (graniti, ecc.)	m	€ 12,58	94	6	0
	Cartabuono mitria (giunto ad angolo con listello in vista) su lastre di pietra naturale:					
<b>B45018</b>	lisciato di mola:					
<b>a</b>	per pietre tenere e marmi	m	€ 4,49	94	6	0
<b>b</b>	per pietre dure (graniti, ecc.)	m	€ 6,65	94	6	0
<b>B45019</b>	lisciato di mola e lucidato:					
<b>a</b>	per pietre tenere e marmi	m	€ 6,65	94	6	0
<b>b</b>	per pietre dure (graniti, ecc.)	m	€ 12,58	94	6	0
<b>B45020</b>	Fori per zanche	cad	€ 1,49	100	0	0
<b>B45021</b>	Gocciolatoio	cad	€ 2,67	100	0	0

B5. OPERE DA PITTORE						
AVVERTENZE						
<p>Le tinteggiature ed i rivestimenti di pareti, soffitti, volte ecc. si misurano secondo le superfici effettive, senza però tenere conto delle superfici laterali di risalti, lesene o simili che abbiano sporgenze non superiori a 5 cm.</p> <p>Per muri di spessore superiore a 15 cm le superfici tinteggiate o rivestite si valutano vuoto per pieno, a compenso delle riquadrature dei vani, che non vengono computate a parte: si detraggono tuttavia i vuoti aventi superfici superiori a 4,00 m<sup>2</sup> cadauno, computando a parte le relative riquadrature.</p> <p>Per muri fino allo spessore di 15 cm si detraggono invece i vuoti di qualsiasi dimensione, computando a parte le relative riquadrature.</p> <p>Sulle opere metalliche, in legno o simili, si valutano convenzionalmente applicando i seguenti coefficienti alle superfici dei singoli elementi di cui appresso:</p> <p>a) per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra e allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi o dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra o dello sguincio</p> <p>b) per le finestre senza persiane, ma con controsportelli, si computerà tre volte la luce netta dell'infisso, essendo così compensata anche la coloritura dei controsportelli e del telaio (o cassettone);</p> <p>c) per le finestre senza persiane e senza controsportelli si computerà una volta sola la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura della soglia e del telaio (o cassettone);</p> <p>d) per le persiane comuni si computerà tre volte la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del telaio;</p> <p>e) per le persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, salvo il pagamento a parte della coloritura del cassettoncino coprirullo;</p> <p>f) per il cassettone completo, cioè con controsportelli e persiane, montati su cassettone, si computerà sei volte la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del cassettone e della soglia;</p> <p>g) per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, infissi di vetrine per negozi, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;</p> <p>h) per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata una volta l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;</p> <p>i) per le opere in ferro ornate, cioè come alla lettera precedente, ma con ornati ricchissimi, nonché per le pareti metalliche e le lamiere stirate, sarà computata una volta e mezzo la loro superficie, misurata come sopra;</p> <p>l) per le serrande da bottega in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata tre volte la luce netta del vano, misurato, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato anche la coloritura della superficie con la vista;</p> <p>m) i radiatori dei termosifoni saranno pagati ad elemento, indipendentemente dal numero delle colonne di ogni elemento e dalla loro altezza.</p> <p>Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccialetti e simili accessori.</p>						
				% MDO	% NOLI	% MAT
PREPARAZIONE SOTTOFONDI MURARI						
B55001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua	mq	€ 1,61	76	0	24
B55002	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate, da valutare al mq per l'intera superficie	mq	€ 4,69	67	0	33
B55003	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione	mq	€ 11,69	58	0	42
B55004	Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello	mq	€ 1,92	73	0	27
B55005	Fondo isolante ai siliconi per cemento e mattoni a vista, incolore, applicato a pennello	mq	€ 5,46	62	0	38
B55006	Trattamento idrorepellente di superfici lapidee porose quali intonaci, cotti, arenarie mediante impregnazione totale con più mani di prodotto a base di resine silossaniche in solvente, applicato a pennello, a rullo o a spruzzo	mq	€ 9,47	39	0	61
B55007	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello	mq	€ 4,29	41	0	59
B55008	Fondo neutralizzante acido a base di fluorosilicato di magnesio per neutralizzare il PH di supporti alcalini contenenti calce e/o cemento, applicabile a pennello	mq	€ 2,51	70	0	30
TINTEGGIATURE A CALCE						
Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse:						
B55009	su superfici interne:					
a	imprimatura ad una mano eseguita a pennello	mq	€ 1,52	92	0	8
b	per ogni strato a coprire eseguito a pennello	mq	€ 2,06	89	0	11
B55010	su superfici esterne:					
a	imprimatura ad una mano eseguita a pennello	mq	€ 1,81	94	0	6
b	per ogni strato a coprire eseguito a pennello	mq	€ 2,43	90	0	10
TINTEGGIATURE A TEMPERA						
Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimatura:						
B55011						
a	compenso per due mani a coprire	mq	€ 4,09	89	0	11
b	compenso per uno strato in più	mq	€ 1,77	88	0	12
TINTEGGIATURE CON IDROPITTURA						
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse:						
B55012	su superfici interne:					

a	con idropittura traspirante	mq	€ 6,29	87	0	13
b	con idropittura traspirante e idrorepellente	mq	€ 6,55	84	0	16
c	con idropittura lavabile	mq	€ 7,03	78	0	22
<b>B55013</b>	su superfici esterne:					
a	con idropittura traspirante	mq	€ 7,39	89	0	11
b	con idropittura traspirante e idrorepellente	mq	€ 7,65	86	0	14
c	con idropittura lavabile	mq	€ 8,12	81	0	19
	<b>TINTEGGIATURE CON SMALTI MURALI</b>					
<b>B55014</b>	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:					
a	con idrosmalto brillante	mq	€ 12,16	77	0	23
b	con idrosmalto satinato	mq	€ 12,54	75	0	25
c	con smalto oleosintetico opaco	mq	€ 12,51	75	0	25
d	con smalto oleosintetico brillante	mq	€ 12,38	76	0	24
	<b>TINTEGGIATURE CON PITTURE AI SILICATI</b>					
<b>B55015</b>	Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di potassio secondo norma DIN 18363, a superficie liscia opaca, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa					
a	bianca	mq	€ 7,66	69	0	31
b	colorata	mq	€ 8,04	66	0	34
<b>B55016</b>	Pittura minerale a base di silicato di potassio e farina di quarzo, secondo norma DIN 18363, per esterni a finitura opaca, ad elevato potere riempitivo e permeabilità al vapore, applicabile a pennello su supporto preparato:					
a	bianca	mq	€ 14,47	58	0	42
b	colorata	mq	€ 15,46	55	0	45
<b>B55017</b>	Pittura minerale a base di silicato di potassio a finitura trasparente per effetto velatura a norma DIN 18363, permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua, applicata a pennello, esclusa preparazione del supporto	mq	€ 4,09	43	0	57
	<b>TINTEGGIATURE CON PITTURE AI SILOSSANI</b>					
<b>B55018</b>	Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per esterni, resistente alla luce, ad elevata permeabilità al vapore acqueo, applicata a pennello a due mani su supporto preparato:					
a	bianca	mq	€ 11,96	79	0	21
b	colorata	mq	€ 12,75	74	0	26
<b>B55019</b>	Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per ripristino e manutenzione di superfici esterne cavillate, sistemi termoisolanti, pitture e rivestimenti murali in genere, ad elevata flessibilità, idrorepellenza e permeabilità al vapore, applicata a pennello a due mani su supporto preparato:					
a	bianca	mq	€ 13,48	70	0	30
b	colorata	mq	€ 14,67	65	0	35
	<b>PITTURE INTUMESCENTI PER LA PROTEZIONE E LA RESISTENZA AL FUOCO</b>					
<b>B55020</b>	Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione acquosa a base di resine sintetiche per la resistenza al fuoco classe 1 di elementi in acciaio, calcestruzzo e muratura, applicata a spruzzo con pompa ad alta pressione su superfici già preventivamente pulite da grasso, unto, polvere o corpi estranei, per ogni passata con un consumo medio di prodotto di 500 g	mq	€ 7,79	52	0	48
<b>B55021</b>	Pittura intumescente bicomponente trasparente in emulsione acquosa per la protezione al fuoco REI 45 + 180 di elementi in legno, applicata a spruzzo con pompe ad alta pressione ad una mano su superfici già preventivamente preparate	mq	€ 20,63	49	0	51
	<b>RIVESTIMENTI</b>					
<b>B55022</b>	Rivestimento elastico colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa, superficie satinata, con fattore di aderenza al calcestruzzo > 2.0 Mpa (Adesione Tester ASTM), applicato in due mani a pennello o a spruzzo, previa applicazione di primer acrilico in solvente, da valutarsi a parte	mq	€ 10,00	50	0	50
<b>B55023</b>	Rivestimento plastico con quarzo finissimo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagarsi a parte:					
	per interni:					
a	a finitura lamata	mq	€ 8,76	57	0	43
b	a finitura opaca liscia o bucciata fine	mq	€ 9,13	75	0	25
c	a finitura opaca bucciata media	mq	€ 8,87	78	0	22
d	a finitura lucida bucciata media	mq	€ 9,81	70	0	30
<b>B55024</b>	per esterni:					
a	a finitura lamata	mq	€ 8,14	54	0	46
b	a finitura opaca liscia o bucciata fine	mq	€ 7,88	71	0	29
c	a finitura opaca bucciata media	mq	€ 7,62	74	0	26
	Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagarsi a parte:					



<b>B55025</b>	superficie granulare, per interni:					
<b>a</b>	con granulometria fine per spessore finale di 1 mm	mq	€ 17,96	59	0	41
<b>b</b>	con granulometria media per spessore finale di 1,5 mm	mq	€ 13,53	78	0	22
<b>c</b>	con granulometria grossa per spessore finale di 2 mm	mq	€ 14,99	71	0	29
<b>B55026</b>	superficie granulare, per esterni					
<b>a</b>	con granulometria fine per spessore finale di 1 mm	mq	€ 14,84	51	0	49
<b>b</b>	con granulometria media per spessore finale di 1,5 mm	mq	€ 10,41	72	0	28
<b>c</b>	con granulometria grossa per spessore finale di 2 mm	mq	€ 11,86	63	0	37
<b>B55027</b>	superficie graffiata, per interni:					
<b>a</b>	con granulometria media, per spessore di 2 mm	mq	€ 15,87	67	0	33
<b>b</b>	con granulometria grossa, per spessore di 2,5 mm	mq	€ 17,13	62	0	38
<b>B55028</b>	superficie graffiata, per esterni:					
<b>a</b>	con granulometria media, per spessore di 2 mm	mq	€ 12,75	59	0	41
<b>b</b>	con granulometria grossa, per spessore di 2,5 mm	mq	€ 14,01	54	0	46
<b>B55029</b>	Rivestimento plastico granigliato a base di resine sintetiche e graniglia di marmo, per interni ed esterni, applicato su adeguato sottofondo da pagarsi a parte:					
<b>a</b>	granulometria fine, per spessore 1,5 mm	mq	€ 25,07	50	0	50
<b>b</b>	granulometria media, per spessore 2 mm	mq	€ 36,98	34	0	66
<b>B55030</b>	Finitura e protezione di superfici orizzontali o verticali, esterne o interne, mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero, resine acriliche, grassi vegetali ed acqua, naturale o colorato, impermeabile al 100% senza attività capillare, traspirante al 75%, resistente a temperature da -20 a +200°, per spessore medio di 3 mm su qualsiasi tipo di supporto preesistente	mq	€ 39,21	34	4	62
	TINTEGGIATURE E RIVESTIMENTI CON EFFETTI DECORATIVI					
<b>B55031</b>	Laccatura a smalto oleosintetico applicato a pennello in tre mani dopo due mani di isolante, previa preparazione della superficie da pagarsi a parte	mq	€ 33,59	91	0	9
<b>B55032</b>	Tinteggiatura di parete con due mani di pittura acrilica all'acqua opaca, lavabile, applicata a pennello dopo due mani di isolante, previa preparazione della superficie da pagarsi a parte, per avere, ad opera finita, un effetto vellutato	mq	€ 14,79	92	0	8
<b>B55033</b>	Rivestimento decorativo a due mani ad effetto multicolore a base di resine acriliche in dispersione acquosa, lavabile, applicato a spruzzo dopo due mani di isolante, previa preparazione della superficie da pagarsi a parte	mq	€ 36,63	79	0	21
<b>B55034</b>	Rivestimento decorativo ad effetto spatolato a base di resine acriliche in dispersione acquosa, lavabile, effettuato con applicazione di due mani a spatola dopo due mani di isolante, previa preparazione della superficie da pagarsi a parte	mq	€ 35,93	85	0	15
<b>B55035</b>	Rivestimento con pittura leggermente ruvida a base di latte di calce e di leganti organici, con effetto nuvolato o pennellato mediante applicazione a pennello di due mani di fondo e successiva mano di velatura a frattazzo in spugna o a pennello, su adeguato sottofondo	mq	€ 35,08	83	0	17
<b>B55036</b>	Rivestimento a stucco tipo veneziano lucido, in due mani di fondo e due di finitura applicate a spatola dopo una mano di isolante, su superficie adeguatamente preparata da pagarsi a parte	mq	€ 59,74	88	0	12
<b>B55037</b>	Finitura trasparente protettiva per rivestimento a stucco tipo veneziano applicata a pennello	mq	€ 5,77	88	0	12
<b>B55038</b>	Rivestimento decorativo a stucco minerale a base di grassello di calce applicato dopo una mano di fondo isolante e aggrappante su superficie preventivamente preparata, da pagarsi a parte:					
<b>a</b>	effetto calce patinata, applicato a pennello	mq	€ 25,60	87	0	13
<b>b</b>	effetto stucco lucido, applicato a spatola	mq	€ 39,69	90	0	10
<b>c</b>	effetto marmorino, applicato a spatola	mq	€ 58,48	74	0	26
	TINTEGGIATURE ANTISCRITTA ED ANTIAFFISSIONE					
<b>B55039</b>	Tinteggiatura di superfici con trattamento idrorepellente antiscritta e antiaffissioni, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una passata di vernice trasparente antiscritta isocianica bicomponente compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte	mq	€ 9,65	6	0	94
	VERNICIATURE SU LEGNO					
<b>B55040</b>	Preparazione di superficie in legno con:					
<b>a</b>	stuccatura e rasatura compreso ogni onere e magistero per dare la superficie perfettamente pronta alla pittura ed alla verniciatura	mq	€ 8,02	59	0	41
<b>b</b>	carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi	mq	€ 3,49	91	0	9
<b>B55041</b>	Fondo applicato a pennello in una mano su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni:					
<b>a</b>	con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida	mq	€ 4,31	62	0	38
<b>b</b>	con olio di lino cotto	mq	€ 6,18	43	0	57

<b>B55042</b>	Pittura a smalto, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire con:					
<b>a</b>	smalto oleosintetico opaco	mq	€ 18,54	68	0	32
<b>b</b>	smalto oleosintetico brillante	mq	€ 18,27	69	0	31
<b>B55043</b>	Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate:					
<b>a</b>	trasparente brillante sintetica	mq	€ 21,76	58	0	42
<b>b</b>	trasparente satinata poliuretanica	mq	€ 21,76	58	0	42
	<b>VERNICIATURE SU FERRO</b>					
<b>B55044</b>	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente:					
<b>a</b>	carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica	mq	€ 2,12	100	0	0
<b>b</b>	brossatura meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici arrugginite	mq	€ 8,74	100	0	0
<b>c</b>	sabbature commerciali	mq	€ 15,15	100	0	0
<b>d</b>	sabbatura a metallo bianco	mq	€ 19,57	100	0	0
<b>e</b>	picchiettature	mq	€ 9,42	100	0	0
<b>f</b>	sgrassaggio con solvente	mq	€ 6,44	81	0	19
<b>g</b>	stuccatura parziale con stucco sintetico compresa carteggiatura delle parti stuccate	mq	€ 8,51	52	0	48
<b>h</b>	rasatura con stucco sintetico di superfici già preparate, compresa abrasivatura	mq	€ 14,20	71	0	29
<b>B55045</b>	Fondo antiruggine a finitura opaca, bianca, applicato a pennello su manufatti, da conteggiare a metro lineare:					
<b>a</b>	fino a 3 cm di diametro	m	€ 1,26	88	0	12
<b>b</b>	fino a 5 cm di diametro	m	€ 1,96	88	0	12
<b>c</b>	fino a 10 cm di diametro	m	€ 3,40	87	0	13
<b>d</b>	fino a 15 cm di diametro	m	€ 4,36	85	0	15
<b>B55046</b>	Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su superfici già preparate:					
<b>a</b>	su infissi e opere in ferro, valutato al mq	mq	€ 5,61	75	0	25
<b>b</b>	su radiatori di calore, con elementi a colonnina, valutato ad elemento	cad	€ 5,34	95	0	5
<b>B55047</b>	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:					
<b>a</b>	smalto oleosintetico opaco	mq	€ 15,26	83	0	17
<b>b</b>	smalto oleosintetico brillante	mq	€ 15,14	83	0	17
<b>c</b>	smalto sintetico satinato	mq	€ 16,28	78	0	22
<b>B55048</b>	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicata a pennello in due mani a coprire:					
<b>a</b>	fino a 3 cm di diametro	m	€ 2,95	94	0	6
<b>b</b>	fino a 5 cm di diametro	m	€ 4,61	93	0	7
<b>c</b>	fino a 10 cm di diametro	m	€ 8,00	92	0	8
<b>d</b>	fino a 15 cm di diametro	m	€ 10,16	91	0	9
<b>B55049</b>	Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicato a pennello in due mani a coprire:					
<b>a</b>	fino a 3 cm di diametro	m	€ 3,00	92	0	8
<b>b</b>	fino a 5 cm di diametro	m	€ 4,69	92	0	8
<b>c</b>	fino a 10 cm di diametro	m	€ 8,16	90	0	10
<b>d</b>	fino a 15 cm di diametro	m	€ 10,39	89	0	11
<b>B55050</b>	Verniciatura con smalto sintetico satinato, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicato a pennello in due mani a coprire:					
<b>a</b>	fino a 3 cm diametro	m	€ 3,11	89	0	11
<b>b</b>	fino a 5 cm diametro	m	€ 4,86	88	0	12
<b>c</b>	fino a 10 cm diametro	m	€ 8,52	87	0	13
<b>d</b>	fino a 15 cm diametro	m	€ 10,93	84	0	16
<b>B55051</b>	Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina, con smalto in colori correnti chiari, in due mani a coprire, previa applicazione di una mano di antiruggine da conteggiarsi a parte, valutata ad elemento	cad	€ 13,14	96	0	4
	<b>TAPPEZZERIE</b>					
<b>B55052</b>	Preparazione di parete per l'applicazione di tappezzeria con una mano di fissativo a base di resine acriliche	mq	€ 2,72	97	0	3
<b>B55053</b>	Carta da parati applicata mediante incollaggio su pareti previamente preparate: carta in rotoli da 10 x 0,53 m:					
<b>a</b>	fodera	mq	€ 4,09	77	0	23
<b>b</b>	lavabile	mq	€ 12,19	64	0	36
<b>c</b>	a stampa tradizionale	mq	€ 15,71	50	0	50
<b>d</b>	duplex a stampa rotocalco	mq	€ 12,76	61	0	39
<b>e</b>	serigrafico espanso	mq	€ 13,12	60	0	40
<b>B55054</b>	vinilico:					
<b>a</b>	su cotone	mq	€ 17,80	47	0	53
<b>b</b>	su fibre sintetiche	mq	€ 16,94	49	0	51

**Opere Compiute**

<b>c</b>	su carta	mq	€ <b>14,24</b>	58	0	42
<b>B55055</b>	paglia naturale	mq	€ <b>23,15</b>	45	0	55
<b>B55056</b>	lamina di alluminio su supporto di carta	mq	€ <b>38,03</b>	27	0	73

<b>B6. OPERE IN VETROCEMENTO</b>						
<b>AVVERTENZE</b>						
Le strutture vengono valutate a superficie effettiva netta cioè non comprendono le strutture di sostegno come muri, cordoli, travi, ecc.						
				% MDO	% NOLI	% MAT
<b>STRUTTURE IN VETROCEMENTO</b>						
	Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane o inclinate, costituita da vetromattoni annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 mc di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati armati, distanziamento 5 cm, compresa l'armatura metallica, le casseforme provvisorie e le fasce perimetrali da 8 ÷ 10 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera, per vetromattoni:					
<b>B65001</b>	con superficie a cerchi concentrici, trasparente:					
<b>a</b>	14,5 x 14,5 cm, spessore 5,5 cm	mq	€ 287,51	58	0	42
<b>b</b>	doppia parete 14,5 x 14,5 cm, spessore 11 cm	mq	€ 397,21	42	0	58
<b>c</b>	19 x 19 cm, spessore 7 cm	mq	€ 287,03	58	0	42
<b>d</b>	doppia parete 19 x 19 cm, spessore 8 cm	mq	€ 292,86	57	0	43
<b>e</b>	20 x 20 cm, spessore 2 cm	mq	€ 259,31	65	0	35
<b>B65002</b>	doppia sezione, con superficie antisdrucchiolo:					
<b>a</b>	trasparente, dimensioni 19 x 19 cm, spessore 8 cm	mq	€ 296,60	56	0	44
<b>b</b>	satinato su un lato, dimensioni 19 x 19 cm, spessore 8 cm	mq	€ 399,15	42	0	58
	Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti, costituita da vetromattoni a doppia parete di vetro pressato saldata ad alta temperatura, antiappannamento, fonoisolanti e coibentati, annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 mc di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati armati, distanziamento 1 cm, compresa l'armatura metallica e le fasce perimetrali da 6 ÷ 8 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera, per vetromattoni:					
<b>B65003</b>	bianchi lisci:					
<b>a</b>	19 x 19 cm, spessore 8 cm	mq	€ 305,10	55	0	45
<b>b</b>	24 x 24 cm, spessore 8 cm	mq	€ 303,04	55	0	45
<b>c</b>	30 x 30 cm, spessore 8 cm	mq	€ 321,47	52	0	48
<b>B65004</b>	bianchi ondulati, con linee parallele o incrociate:					
<b>a</b>	19 x 19 cm, spessore 8 cm	mq	€ 296,25	56	0	43
<b>b</b>	24 x 24 cm, spessore 8 cm	mq	€ 303,04	55	0	45
<b>B65005</b>	bianchi quadrettati, con linee diagonali o anticato, 19 x 19 cm, spessore 8 cm					
<b>B65006</b>	bianchi satinati su entrambi i lati:					
<b>a</b>	19 x 19 cm, spessore 8 cm	mq	€ 430,33	39	0	61
<b>b</b>	24 x 24 cm, spessore 8 cm	mq	€ 427,73	39	0	61
<b>c</b>	30 x 30 cm, spessore 8 cm	mq	€ 366,37	46	0	54
<b>B65007</b>	bianchi satinati ondulati o con linee parallele:					
<b>a</b>	19 x 19 cm, spessore 8 cm	mq	€ 430,33	39	0	61
<b>b</b>	24 x 24 cm, spessore 8 cm	mq	€ 427,73	39	0	61
<b>B65008</b>	colorati lisci o ondulati, 19 x 19 cm, spessore 8 cm					
<b>B65009</b>	colorati satinati su entrambi i lati, lisci o ondulati, 19 x 19 cm, spessore 8 cm					
<b>B65010</b>	colorati satinati su un solo lato e lisci o ondulati sull'altro, 19 x 19 cm, spessore 8 cm					
<b>B65011</b>	Sovrapprezzo per esecuzioni di pareti verticali curve					
		mq	€ 62,49	100	0	0

<b>B7. CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE</b>						
<b>AVVERTENZE</b>						
La misurazione dei controsoffitti si sviluppa secondo le superfici effettive di applicazione.						
				% MDO	% NOLI	% MAT
<b>CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E INTONACO</b>						
<b>B75001</b>	Controsoffitto piano in rete metallica e intonaco, assicurata all'armatura propria portante in legno con chiodi, grappe, filo di ferro zincato, compreso l'intonaco eseguito anche a più riprese di malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento e colla della stessa malta previo rinzafo di malta di cemento:					
<b>a</b>	rete del peso di 0,85 kg/mq	mq	€ 37,17	83	0	17
<b>b</b>	rete del peso di 1,1 kg/mq	mq	€ 38,30	81	0	19
<b>c</b>	rete del peso di 1,9 kg/mq	mq	€ 39,39	78	0	21
<b>CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO</b>						
<b>B75002</b>	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autopercoranti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:					
<b>a</b>	spessore lastra 12,5 mm	mq	€ 23,55	68	0	32
<b>b</b>	spessore lastra 15 mm	mq	€ 24,13	66	0	34
<b>CONTROSOFFITTI IN GRIGLIATI DI ALLUMINIO E ABS</b>						
<b>B75003</b>	Controsoffitto in pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600 x 600 mm, assemblati in opera, altezza 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, esclusi profili e perimetrali: bianco:					
<b>a</b>	50 x 50 mm	mq	€ 65,18	17	0	83
<b>b</b>	60 x 60 mm	mq	€ 57,41	20	0	80
<b>c</b>	75 x 75 mm	mq	€ 49,23	22	0	78
<b>d</b>	100 x 100 mm	mq	€ 40,99	26	0	74
<b>e</b>	150 x 150 mm	mq	€ 32,45	31	0	69
<b>f</b>	200 x 200 mm	mq	€ 27,83	35	0	65
<b>B75004</b>	satinato:					
<b>a</b>	50 x 50 mm	mq	€ 80,82	14	0	86
<b>b</b>	60 x 60 mm	mq	€ 70,37	16	0	84
<b>c</b>	75 x 75 mm	mq	€ 59,58	18	0	82
<b>d</b>	100 x 100 mm	mq	€ 49,22	22	0	78
<b>e</b>	150 x 150 mm	mq	€ 38,32	27	0	73
<b>f</b>	200 x 200 mm	mq	€ 32,56	30	0	70
<b>B75005</b>	metallizzato:					
<b>a</b>	50 x 50 mm	mq	€ 68,87	16	0	84
<b>b</b>	60 x 60 mm	mq	€ 60,34	19	0	81
<b>c</b>	75 x 75 mm	mq	€ 51,24	21	0	79
<b>d</b>	100 x 100 mm	mq	€ 42,55	25	0	75
<b>e</b>	150 x 150 mm	mq	€ 33,59	30	0	70
<b>f</b>	200 x 200 mm	mq	€ 28,73	34	0	66
<b>B75006</b>	Controsoffitto in pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600 x 600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, esclusi listelli e perimetrali: bianco:					
<b>a</b>	100 x 100 mm	mq	€ 45,41	24	0	76
<b>b</b>	120 x 120 mm	mq	€ 40,45	27	0	73
<b>c</b>	150 x 150 mm	mq	€ 34,90	29	0	71
<b>d</b>	200 x 200 mm	mq	€ 29,33	33	0	67
<b>e</b>	300 x 300 mm	mq	€ 24,38	40	0	60
<b>B75007</b>	satinato:					
<b>a</b>	100 x 100 mm	mq	€ 44,89	24	0	76
<b>b</b>	120 x 120 mm	mq	€ 40,21	27	0	73
<b>c</b>	150 x 150 mm	mq	€ 34,90	29	0	71
<b>d</b>	200 x 200 mm	mq	€ 29,64	33	0	67
<b>e</b>	300 x 300 mm	mq	€ 24,96	39	0	61
<b>B75008</b>	metallizzato:					
<b>a</b>	100 x 100 mm	mq	€ 39,94	27	0	73
<b>b</b>	120 x 120 mm	mq	€ 35,97	30	0	70
<b>c</b>	150 x 150 mm	mq	€ 31,37	33	0	67
<b>d</b>	200 x 200 mm	mq	€ 26,81	36	0	64
<b>e</b>	300 x 300 mm	mq	€ 22,83	42	0	58
<b>B75009</b>	Controsoffitto in pannelli grigliati in ABS, preassemblati, di vari colori, di larghezza 400 x 400 mm, a maglia quadrata, ancorati mediante pendinatura metallica alla struttura soprastante, compresa, delle seguenti dimensioni, esclusi listelli e perimetrali:					
<b>a</b>	20 x 20 mm, altezza 15 mm	mq	€ 45,52	26	0	74
<b>b</b>	40 x 40 mm, altezza 30 mm	mq	€ 49,32	23	0	77

c	80 x 80 mm, altezza 40 mm	mq	€ 42,32	27	0	73
<b>B75010</b>	Listello perimetrale in alluminio preverniciato, per controsoffitti grigliati, altezza regolabile:					
a	bianco	m	€ 4,14	52	0	48
b	satinato	m	€ 4,57	47	0	53
c	metallizzato	m	€ 4,22	51	0	49
	<b>CONTROSOFFITTI IN LISTELLI, DOGHE E PANNELLI DI ALLUMINIO</b>					
	Controsoffitto in listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni 30 x 30 x 30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto:					
<b>B75011</b>	senza strato isolante superiore in lana di vetro:					
a	con listelli bianchi	mq	€ 36,54	33	0	67
b	con listelli satinati	mq	€ 44,19	27	0	73
c	con listelli metallizzati	mq	€ 38,31	31	0	69
<b>B75012</b>	con strato isolante superiore in lana di vetro:					
a	con listelli bianchi	mq	€ 38,39	31	0	69
b	con listelli satinati	mq	€ 46,04	26	0	74
c	con listelli metallizzati	mq	€ 40,16	30	0	70
	Controsoffitto in doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, esclusi i profili perimetrali:					
<b>B75013</b>	doga da 80 x 15 mm, con bordi squadriati, senza aletta di aggancio:					
a	finitura bianca	mq	€ 25,34	48	0	52
b	finitura satinata	mq	€ 29,16	41	0	59
c	finitura metallizzata	mq	€ 26,22	46	0	54
<b>B75014</b>	doga da 100 x 15 mm, con bordi squadriati, con aletta di aggancio:					
a	finitura bianca	mq	€ 28,51	42	0	58
b	finitura satinata	mq	€ 33,21	36	0	64
c	finitura metallizzata	mq	€ 29,88	40	0	60
<b>B75015</b>	doga da 80 x 15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio:					
a	finitura bianca	mq	€ 24,52	49	0	51
b	finitura satinata	mq	€ 28,51	42	0	58
c	finitura metallizzata	mq	€ 25,90	47	0	53
<b>B75016</b>	doga da 80 x 15 mm, con bordi arrotondati, con aletta di aggancio:					
a	finitura bianca	mq	€ 26,22	46	0	54
b	finitura satinata	mq	€ 31,06	39	0	61
c	finitura metallizzata	mq	€ 27,86	43	0	57
	Controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore 28 mm, con orditura nascosta applicati mediante sistema a clips in acciaio zincato compreso accessori e tessuto isolante:					
<b>B75017</b>	in alluminio preverniciato colore bianco:					
a	pannello 600 x 600 mm, spessore 0,5 mm	mq	€ 32,40	37	0	63
b	pannello 600 x 600 mm, spessore 0,6 mm	mq	€ 34,64	35	0	65
c	pannello 300 x 1.200 mm, spessore 0,5 mm	mq	€ 34,98	34	0	66
d	pannello 300 x 1.200 mm, spessore 0,6 mm	mq	€ 37,36	32	0	68
<b>B75018</b>	in acciaio preverniciato colore bianco:					
a	pannello 600 x 600 mm, spessore 0,4 mm	mq	€ 29,67	35	0	65
b	pannello 300 x 1.200 mm, spessore 0,4 mm	mq	€ 32,05	32	0	68
<b>B75019</b>	in acciaio inox:					
a	pannello 600 x 600 mm, spessore 0,4 mm	mq	€ 43,27	28	0	72
b	pannello 300 x 1.200 mm, spessore 0,4 mm	mq	€ 45,62	26	0	74
	Profilo perimetrale in acciaio preverniciato per pannelli e doghe metalliche con bordi interni, fornito e posto in opera:					
<b>B75020</b>	a L:					
a	finitura bianca	m	€ 2,91	74	0	26
b	finitura satinata	m	€ 3,08	70	0	30
c	finitura metallizzata	m	€ 2,95	73	0	27
<b>B75021</b>	a doppia L:					
a	finitura bianca	m	€ 3,84	56	0	44
b	finitura satinata	m	€ 4,17	52	0	48
c	finitura metallizzata	m	€ 3,90	56	0	44
	<b>CONTROSOFFITTI IN DOGHE DI ACCIAIO</b>					
	Controsoffitto in doghe di acciaio verniciato applicate a scatto su profili portanti di acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, esclusi i profili perimetrali:					
<b>B75022</b>	con bordi squadriati e alette esterne di aggancio, passo 150 ÷ 200 mm:					
a	doga da 150 x 20 mm	mq	€ 25,73	45	0	55
b	doga da 200 x 20 mm	mq	€ 23,29	50	0	50
<b>B75023</b>	con bordi arrotondati, senza alette esterne di aggancio, passo 100 mm, 85 x 15 mm	mq	€ 23,61	51	0	49

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI FIBRE MINERALI						
	Controsoffitto in pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1, REI 180, appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile:					
<b>B75024</b>	con struttura metallica a vista, pannelli 600 x 600 + 120 mm	mq	€ 29,11	33	0	67
<b>B75025</b>	con struttura metallica seminascosta, pannelli 600 x 600 mm	mq	€ 34,65	28	0	72
	Controsoffitto in pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata sabbiata e microforata, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 16 mm circa con bordi ribassati, ignifughi di classe 1, REI 180, montati ad incastro su struttura antigocciolamento e antisisma in acciaio zincato seminascosta, compresa, composta da profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici					
<b>B75026</b>		mq	€ 29,11	33	0	67
	Profilo perimetrale per controsoffitti in pannelli di fibra minerale, fornito in opera, in acciaio preverniciato, con bordi interni:					
<b>B75027</b>	a L:					
<b>a</b>	finitura bianca	m	€ 2,75	79	0	21
<b>b</b>	finitura satinata	m	€ 3,12	70	0	30
<b>c</b>	finitura metallizzata	m	€ 2,99	72	0	27
<b>B75028</b>	a doppia L:					
<b>a</b>	finitura bianca	m	€ 2,95	73	0	27
<b>b</b>	finitura satinata	m	€ 4,26	51	0	49
<b>c</b>	finitura metallizzata	m	€ 4,00	54	0	46
<b>B75029</b>	a C:					
<b>a</b>	finitura bianca	m	€ 3,14	69	0	31
<b>b</b>	finitura satinata	m	€ 4,40	49	0	51
<b>c</b>	finitura metallizzata	m	€ 4,19	52	0	48
	Controsoffitto fonoassorbente realizzato con pannelli di fibre sottili di abete mineralizzate, legate con cemento a tessitura acustica, compresa tinteggiatura dei pannelli e struttura metallica preverniciata in vista composta da profilati ad omega:					
<b>B75030</b>						
<b>a</b>	spessore pannello 25 mm	mq	€ 38,65	22	0	78
<b>b</b>	spessore pannello 40 mm	mq	€ 41,67	21	0	79
	Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 (Circ. MI.SA. del 28/02/95 n. 3), preverniciati, delle dimensioni di 600 x 600 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista costituita da profili metallici zincati a T e pendinature al soffitto:					
<b>B75031</b>						
<b>a</b>	con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A-F	mq	€ 39,84	22	0	78
<b>b</b>	con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A-T	mq	€ 42,42	20	0	80
	Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 (Circ. MI.SA. del 28/02/95 n. 3), preverniciati, delle dimensioni di 500 x 2000 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista ad omega zincata: completa di retrostruttura con tubo di sostegno:					
<b>B75032</b>						
<b>a</b>	con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A-F	mq	€ 41,54	21	0	79
<b>b</b>	con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A-T	mq	€ 44,08	20	0	80
	CONTROSOFFITTI IN GESSO RIVESTITO					
	Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, compresi profili perimetrali:					
<b>B75033</b>	spessore 9,5 mm:					
<b>a</b>	pannelli a superficie non forata	mq	€ 24,78	39	0	61
<b>b</b>	pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)	mq	€ 26,87	36	0	64
<b>B75034</b>	spessore 12,5 mm:					
<b>a</b>	pannelli a superficie non forata	mq	€ 28,01	34	0	66
<b>b</b>	pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)	mq	€ 28,58	34	0	66
	CONTROSOFFITTI IN POLISTIRENE ESPANSO					
	Controsoffitto in pannelli di polistirene espanso decorati termoisolanti, ad alta densità (24 kg/mc), autoestinguenti classe 1, ricoperti da un film di polistirene estruso, spessore di 2 cm, montati su struttura di profili metallici fissati alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile compresa:					
<b>B75035</b>	struttura metallica seminascosta:					
<b>a</b>	60 x 60 cm	mq	€ 18,37	52	0	48
<b>b</b>	60 x 120 cm	mq	€ 18,37	52	0	48
<b>B75036</b>	struttura metallica nascosta, 60 x 120 cm	mq	€ 17,88	54	0	46
<b>B75037</b>	Profilo perimetrale in alluminio preverniciato bianco per controsoffitti in polistirene	m	€ 3,16	69	0	31
	VELETTE DI RACCORDO					

<b>B75038</b>	Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a piè d'opera in impasto gessoso rinforzato con fibra vegetale ed armate con tondini di acciaio zincato, reazione al fuoco classe 0, REI 180, superficie a vista liscia, montate in opera mediante stuccatura delle giunture con lo stesso impasto gessoso rinforzato e sospese alle soprastanti strutture mediante pendinatura in acciaio:					
<b>a</b>	per salti di quota fino a 20 cm	mq	€ 37,91	44	0	56
<b>b</b>	per salti di quota fino a 40 cm	mq	€ 42,96	43	0	57
<b>c</b>	per salti di quota fino a 60 cm	mq	€ 61,29	45	0	55
<b>d</b>	per salti di quota fino a 100 cm	mq	€ 88,29	42	0	58
	<b>PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO</b>					
<b>B75039</b>	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti:					
<b>a</b>	con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete	mq	€ 24,90	48	0	52
<b>b</b>	con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete	mq	€ 34,29	42	0	58
<b>c</b>	sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm	mq	€ 2,92	0	0	100
<b>d</b>	sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, UNI 9714 M-A-L, REI 120, ISO 58, spessore 35 mm	mq	€ 27,63	0	0	100
	<b>PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0</b>					
<b>B75040</b>	Controsoffitto antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio:					
<b>a</b>	lastre 600 x 600 mm, spessore 6 mm, REI 120 con sovrapposizione di un pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite a norma UNI 9714 M-A-I, spessore 25 mm	mq	€ 61,82	18	0	82
<b>b</b>	lastre 600 x 600 mm, spessore 8 mm, REI 180 con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità 50 kg/mce spessore 50 mm	mq	€ 47,09	23	0	77
<b>c</b>	lastre 600 x 1.200 mm, spessore 8 mm, REI 180 con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità 50 kg/mce spessore 50 mm	mq	€ 44,54	24	0	76
<b>B75041</b>	Controsoffitto antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0 con bordi diritti spessore 12 mm, fissate ad orditura nascosta in profilati e pendini d'acciaio mediante viti, con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità 50 kg/mce spessore 50 mm, compresa tinteggiatura delle lastre e rasatura dei giunti	mq	€ 46,54	26	0	74
<b>B75042</b>	Controsoffitto antincendio REI 60 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a grana acustica a norma UNI 9714 M-A-F omologati in classe 1 (Circ. MI.SA. del 28/02/95 n. 3), verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 1.200 mm con bordi ribassati, appoggiati su struttura seminasosta in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm	mq	€ 66,17	18	0	82
<b>B75043</b>	Controsoffitto antincendio REI 120 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a cavità acustiche a norma UNI 9714 M-A-T omologati in classe 1 (Circ. MI.SA. del 28/02/95 n. 3), verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 600 mm con bordi diritti, appoggiati su struttura in vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale a "L" in acciaio zincato preverniciato	mq	€ 63,57	19	0	81
<b>B75044</b>	Controsoffitto antincendio composto da pannelli di gesso ceramico alleggerito e rinforzato con fibre di vetro (spessore 12 micron), preverniciati sul lato a vista, omologati in classe 0, REI 120, delle dimensioni di 600 x 600 mm, spessore 20 ÷ 22 mm, montati su struttura metallica a vista, ancorata alla struttura sovrastante mediante pendinatura regolabile, compresi profili perimetrali	mq	€ 27,17	40	0	60
<b>B75045</b>	Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità 875 kg/mq e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali di calcio silicato di larghezza 100 mm con passo 600 mm mediante tasselli metallici ad espansione, spessore lastre 12 mm per resistenza al fuoco REI 180, compresa stuccatura dei giunti	mq	€ 35,30	50	0	50



<b>B75046</b>	Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità 900 kg/mq e bordi cianfrinati, applicate su strisce distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante tasselli metallici ad espansione, compresa stuccatura dei giunti:					
<b>a</b>	lastre e strisce spessore 8 mm, per resistenza al fuoco REI 120	mq	€ 38,42	50	0	50
<b>b</b>	lastre e strisce spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180	mq	€ 46,29	42	0	58
<b>B75047</b>	Protezione antincendio di solai in legno realizzata con due lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità 875 kg/mce bordi dritti, dello spessore ciascuna di 10 mm, per resistenza al fuoco REI 120, applicate direttamente alla struttura in legno mediante tasselli metallici compresa stuccatura dei giunti	mq	€ 55,96	40	0	60
<b>B75048</b>	Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità 875 kg/mcbordi dritti dello spessore di 12 mm fissate su strisce distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante tasselli metallici con interposto uno strato di lana di roccia densità 50 kg/mc, spessore 70 mm, compresa stuccatura dei giunti:					
<b>a</b>	con una lastra spessore 12 mm, con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 120	mq	€ 49,62	39	0	61
<b>b</b>	con due lastre spessore 12 mm, con bordi dritti ed una con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 180	mq	€ 69,47	32	0	68
<b>B75049</b>	Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce rinforzato e idrato con fibre di cellulosa, esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante tasselli metallici ad espansione, compresa stuccatura dei giunti:					
<b>a</b>	parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/mc, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120	mq	€ 28,80	52	0	48
<b>b</b>	parete intonacata da entrambi i lati, con una lastra densità 900 kg/mc, spessore 20 mm con bordi dritti, per REI 180	mq	€ 49,95	30	0	70
<b>c</b>	sovrapprezzo per applicazione di una lastra, densità 900 kg/mc, con bordi dritti, spessore 8 mm, a sostituzione dell'intonaco nel caso la parete non sia intonacata	mq	€ 25,43	45	0	55
<b>B75050</b>	Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/mc, con bordi cianfrinati, spessore 9 mm, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposto un pannello di lana di roccia di densità 50 kg/mce spessore 50 mm	mq	€ 61,60	36	0	64
<b>B75051</b>	Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/mce spessore 12 mm, con bordi dritti, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposti due pannelli di lana di roccia ciascuno di densità 50 kg/mce spessore 100 mm	mq	€ 73,84	36	0	64
<b>B75052</b>	Partizione antincendio omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/mc, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio:					
<b>a</b>	con due lastre sovrapposte, spessore 15 e 20 mm, per resistenza al fuoco REI 60	mq	€ 83,69	27	0	73
<b>b</b>	con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120	mq	€ 100,63	22	0	78
<b>c</b>	con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 20 mm, per resistenza al fuoco REI 180	mq	€ 126,01	18	0	82
<b>B75053</b>	Parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed acustiche, costituita da due pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato e perlite, omologati in classe 0, REI 120/180, con incastri maschio-femmina sui bordi perimetrali, delle dimensioni di 1.200 x 600 ÷ 700 mm, spessore 25 mm, fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, comprese guide a pavimento e soffitto fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, montanti verticali posti ad interasse 600 mm, la formazione degli spigoli vivi o rientranti, la stuccatura dei giunti e la formazione di eventuali vani porta e finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:					
<b>a</b>	spessore parete finita 100 mm	mq	€ 32,53	37	0	63
<b>b</b>	spessore parete finita 125 mm	mq	€ 32,87	37	0	63
<b>c</b>	spessore parete finita 150 mm	mq	€ 33,42	36	0	64
<b>d</b>	sovrapprezzo inserimento pannello in lana di roccia spessore 40 mm densità 80 kg/mc	mq	€ 4,83	0	0	100
<b>e</b>	sovrapprezzo inserimento pannello in lana di roccia spessore 70 mm densità 80 kg/mc	mq	€ 5,90	0	0	100
<b>f</b>	sovrapprezzo inserimento guarnizione monoadesiva sui montanti	mq	€ 0,83	0	0	100

<b>B75054</b>	Parete divisoria interna o controparete con caratteristiche per l'impiego in ambienti umidi, costituita da pannelli in cemento ed inerti minerali rinforzati esternamente con tessuto in fibra di vetro, omologati in classe 0, delle dimensioni di 1.200 x 900 mm, spessore 12,5 mm, fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, comprese guide a pavimento e soffitto fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, montanti verticali posti ad interasse 600 mm, la formazione degli spigoli vivi o rientranti, la stuccatura dei giunti e la formazione di eventuali vani porta e finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:					
<b>a</b>	per pareti divisorie	mq	€ <b>51,08</b>	24	0	76
<b>b</b>	per contropareti	mq	€ <b>32,02</b>	30	0	70

**PARTE C – OPERE COMPLEMENTARI**

**MATERIALI**

<b>PARTE C - OPERE COMPLEMENTARI</b>			
<b>C1. OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE</b>			
CHIUSINI PER TERRAZZI			
<b>C13001</b>	Chiusino sifonato con griglia in pvc, per terrazzi, per lo scolo delle acque, delle dimensioni di:		
a	100 x 100 mm	cad	€ 2,81
b	150 x 150 mm	cad	€ 5,72
c	200 x 200 mm	cad	€ 11,01
d	250 x 250 mm	cad	€ 15,75
e	300 x 300 mm	cad	€ 19,65
<b>C13002</b>	Chiusino sifonato in polipropilene con griglia per lo scolo delle acque, delle dimensioni di:		
a	100 x 100 mm	cad	€ 2,20
b	150 x 150 mm	cad	€ 4,34
c	200 x 200 mm	cad	€ 6,67
d	250 x 250 mm	cad	€ 9,17
e	300 x 300 mm	cad	€ 11,27
<b>C13003</b>	Chiusino sifonato in ABS con griglia cromata per lo scolo delle acque, delle dimensioni di:		
a	100 x 100 mm	cad	€ 11,46
b	150 x 150 mm	cad	€ 13,02
c	200 x 200 mm	cad	€ 16,33
BOCCHETTONI IN GOMMA			
<b>C13004</b>	Bocchettone in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore:		
a	diametro 60 mm	cad	€ 7,82
b	diametro 80 mm	cad	€ 7,36
c	diametro 100 mm	cad	€ 7,59
d	diametro 120 mm	cad	€ 9,11
e	diametro 150 mm	cad	€ 11,39
f	diametro 200 mm	cad	€ 17,23
<b>C13005</b>	Bocchettone in gomma EPDM sifonato a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, completo di cupola per la sifonatura e griglia parafoglia:		
a	diametro 80 mm	cad	€ 17,91
b	diametro 90 mm	cad	€ 18,29
c	diametro 100 mm	cad	€ 18,82
d	diametro 110 mm	cad	€ 19,20
<b>C13006</b>	Bocchettone in gomma termoplastica a flangia tonda intaccata e codolo di altezza 170 mm:		
a	diametro 80 mm	cad	€ 3,11
b	diametro 100 mm	cad	€ 3,49
c	diametro 120 mm	cad	€ 3,72
d	diametro 150 mm	cad	€ 4,78
CANALI DI GRONDA E PLUVIALI			
<b>C13007</b>	Canali di gronda, colmi, scossaline:		
a	acciaio zincato	kg	€ 3,83
b	acciaio zincato con preverniciatura 3.000	kg	€ 4,30
c	acciaio zincato con preverniciatura 5.000	kg	€ 4,58
d	acciaio zincato con preverniciatura 10.000	kg	€ 5,31
e	alluminio preverniciato	kg	€ 10,69
f	rame	kg	€ 14,80
g	acciaio inox	kg	€ 13,98
<b>C13008</b>	Tubi pluviali circolari o quadrati con lati diametro 8 ÷ 15 cm:		
a	acciaio zincato	kg	€ 3,92
b	acciaio zincato con preverniciatura 3.000	kg	€ 4,39
c	acciaio zincato con preverniciatura 5.000	kg	€ 4,68
d	acciaio zincato con preverniciatura 10.000	kg	€ 5,40
e	rame	kg	€ 15,13
f	acciaio inox	kg	€ 14,31
<b>C13009</b>	Canali di gronda in pvc, antiurto, a doppia parete	m	€ 9,51
<b>C13010</b>	Tubi di pvc rigido per scarichi di acque pluviali di rifiuto, a norma UNI EN 1329 tipo 301, in barre da 3 m:		
a	diametro esterno 50 mm e spessore 1,8 mm	m	€ 1,00
b	diametro esterno 75 mm e spessore 1,8 mm	m	€ 1,52

c	diametro esterno 100 mm e spessore 2,0 mm	m	€ 2,23
d	diametro esterno 110 mm e spessore 2,2 mm	m	€ 3,24
e	diametro esterno 125 mm e spessore 2,5 mm	m	€ 3,95
f	diametro esterno 160 mm e spessore 3,2 mm	m	€ 5,02
<b>C13011</b>	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m:		
a	diametro esterno 40 mm e spessore 3,0 mm	m	€ 1,80
b	diametro esterno 50 mm e spessore 3,0 mm	m	€ 2,24
c	diametro esterno 63 mm e spessore 3,0 mm	m	€ 2,88
d	diametro esterno 75 mm e spessore 3,0 mm	m	€ 3,55
e	diametro esterno 100 mm e spessore 3,0 mm	m	€ 4,69
f	diametro esterno 110 mm e spessore 3,0 mm	m	€ 5,00
g	diametro esterno 125 mm e spessore 3,0 mm	m	€ 5,68
h	diametro esterno 160 mm e spessore 3,2 mm	m	€ 7,20
i	diametro esterno 200 mm e spessore 4,0 mm	m	€ 10,87
<b>C13012</b>	Raccordi per tubi di pvc rigido per lo scarico di acque, tipo 301/302, a norma UNI EN 1329: curva a 45° :		
a	diametro esterno 40 mm	cad	€ 0,82
b	diametro esterno 50 mm	cad	€ 0,97
c	diametro esterno 63 mm	cad	€ 1,45
d	diametro esterno 75 mm	cad	€ 1,76
e	diametro esterno 100 mm	cad	€ 2,10
f	diametro esterno 110 mm	cad	€ 2,20
g	diametro esterno 125 mm	cad	€ 2,90
h	diametro esterno 160 mm	cad	€ 5,52
i	diametro esterno 200 mm	cad	€ 9,85
<b>C13013</b>	curva a 87° :		
a	diametro esterno 40 mm	cad	€ 0,87
b	diametro esterno 50 mm	cad	€ 1,02
c	diametro esterno 63 mm	cad	€ 1,78
d	diametro esterno 75 mm	cad	€ 2,24
e	diametro esterno 100 mm	cad	€ 2,81
f	diametro esterno 110 mm	cad	€ 3,01
g	diametro esterno 125 mm	cad	€ 3,21
h	diametro esterno 160 mm	cad	€ 6,73
i	diametro esterno 200 mm	cad	€ 11,78
<b>C13014</b>	derivazione a 45° :		
a	diametro esterno 40 mm	cad	€ 1,35
b	diametro esterno 50 mm	cad	€ 1,67
c	diametro esterno 63 mm	cad	€ 2,40
d	diametro esterno 75 mm	cad	€ 3,19
e	diametro esterno 100 mm	cad	€ 4,83
f	diametro esterno 110 mm	cad	€ 5,25
g	diametro esterno 125 mm	cad	€ 5,84
h	diametro esterno 160 mm	cad	€ 10,56
i	diametro esterno 200 mm	cad	€ 20,97
<b>C13015</b>	derivazione doppia a 45° :		
a	diametro esterno 110 mm	cad	€ 19,51
b	diametro esterno 125 mm	cad	€ 22,33
c	diametro esterno 160 mm	cad	€ 29,80
<b>C13016</b>	ispezioni lineari con tappo di chiusura:		
a	diametro esterno 75 mm	cad	€ 7,20
b	diametro esterno 100 mm	cad	€ 9,50
c	diametro esterno 110 mm	cad	€ 9,44
d	diametro esterno 125 mm	cad	€ 11,47
e	diametro esterno 160 mm	cad	€ 25,72
f	diametro esterno 200 mm	cad	€ 37,90
<b>C13017</b>	manicotto per guarnizione:		
a	diametro esterno 40 mm	cad	€ 0,97
b	diametro esterno 50 mm	cad	€ 1,05
c	diametro esterno 63 mm	cad	€ 1,45
d	diametro esterno 75 mm	cad	€ 1,87
e	diametro esterno 100 mm	cad	€ 2,24
f	diametro esterno 110 mm	cad	€ 2,35
g	diametro esterno 125 mm	cad	€ 3,68
h	diametro esterno 160 mm	cad	€ 5,52
i	diametro esterno 200 mm	cad	€ 10,61
<b>C13018</b>	derivazione ridotta a 45° :		
a	diametro 50 - 40 mm	cad	€ 1,68
b	diametro 75 - 50 mm	cad	€ 3,43
c	diametro 100 - 75 mm	cad	€ 5,60
d	diametro 110 - 50 mm	cad	€ 5,33
e	diametro 110 - 75 mm	cad	€ 5,35
f	diametro 125 - 50 mm	cad	€ 7,06

<b>g</b>	diametro 125 - 75 mm	cad	€ 7,06
<b>h</b>	diametro 125 - 100 mm	cad	€ 6,70
<b>i</b>	diametro 125 - 110 mm	cad	€ 6,19
<b>j</b>	diametro 160 - 110 mm	cad	€ 9,96
<b>k</b>	diametro 160 - 125 mm	cad	€ 10,26
<b>l</b>	diametro 200 - 110 mm	cad	€ 20,40
<b>m</b>	diametro 200 - 125 mm	cad	€ 20,40
<b>n</b>	diametro 200 - 160 mm	cad	€ 20,54
<b>C13019</b>	aumento:		
<b>a</b>	diametro 40 - 50 mm	cad	€ 0,92
<b>b</b>	diametro 40 - 63 mm	cad	€ 1,24
<b>c</b>	diametro 40 - 75 mm	cad	€ 1,42
<b>d</b>	diametro 40 - 100 mm	cad	€ 2,07
<b>e</b>	diametro 50 - 63 mm	cad	€ 1,40
<b>f</b>	diametro 50 - 75 mm	cad	€ 1,56
<b>g</b>	diametro 50 - 100 mm	cad	€ 2,07
<b>h</b>	diametro 50 - 110 mm	cad	€ 2,33
<b>i</b>	diametro 63 - 75 mm	cad	€ 2,00
<b>j</b>	diametro 63 - 100 mm	cad	€ 2,06
<b>k</b>	diametro 75 - 100 mm	cad	€ 1,88
<b>l</b>	diametro 75 - 110 mm	cad	€ 2,48
<b>m</b>	diametro 100 - 110 mm	cad	€ 3,87
<b>n</b>	diametro 100 - 125 mm	cad	€ 3,10
<b>o</b>	diametro 110 - 125 mm	cad	€ 3,04
<b>p</b>	diametro 125 - 160 mm	cad	€ 5,25
<b>q</b>	diametro 125 - 200 mm	cad	€ 8,92
<b>r</b>	diametro 160 - 200 mm	cad	€ 9,29
<b>C13020</b>	riduzione:		
<b>a</b>	diametro 110 x 100 mm	cad	€ 5,15
<b>b</b>	diametro 125 x 100 mm	cad	€ 7,51
<b>c</b>	diametro 140 x 125 mm	cad	€ 11,78
<b>d</b>	diametro 200 x 160 mm	cad	€ 17,68
	PROFILATI E LAMIERE		
<b>C13021</b>	Profilati:		
<b>a</b>	a T, 20 ÷ 25 mm, spessore 4 ÷ 4,5 mm	100 kg	€ 107,38
<b>b</b>	a T, 30 ÷ 70 mm, spessore 5 ÷ 9 mm	100 kg	€ 105,21
<b>c</b>	a T, 80 mm, spessore 10 mm	100 kg	€ 107,38
<b>d</b>	quadri, lato 12 ÷ 25 mm	100 kg	€ 105,10
<b>e</b>	quadri, lato 30 ÷ 70 mm	100 kg	€ 105,10
<b>f</b>	quadri, lato 80 mm	100 kg	€ 106,62
<b>g</b>	quadri, lato 90 ÷ 120 mm	100 kg	€ 105,86
<b>h</b>	tondi, diametro 6 mm	100 kg	€ 112,94
<b>i</b>	tondi, diametro 8 mm	100 kg	€ 109,91
<b>j</b>	tondi, diametro 10 ÷ 12 mm	100 kg	€ 104,78
<b>k</b>	tondi, diametro 14 ÷ 50 mm	100 kg	€ 104,21
<b>l</b>	tondi, diametro 52 ÷ 200 mm	100 kg	€ 107,19
<b>m</b>	angolari, 20 ÷ 25 mm, spessore 3 mm	100 kg	€ 110,67
<b>n</b>	angolari, 30 ÷ 70 mm, spessore 3 ÷ 5 mm	100 kg	€ 103,38
<b>o</b>	angolari, 80 ÷ 110 mm, spessore 8 ÷ 12 mm	100 kg	€ 102,76
<b>p</b>	angolari, 120 ÷ 150 mm, spessore 8 ÷ 15 mm	100 kg	€ 106,24
<b>q</b>	angolari, 180 ÷ 200 mm, spessore 16 ÷ 24 mm	100 kg	€ 111,28
<b>r</b>	a L, 30 ÷ 40 x 20 mm, spessore 3 ÷ 5 mm	100 kg	€ 111,76
<b>s</b>	a L, 45 ÷ 50 x 30 mm, spessore 5 ÷ 6 mm	100 kg	€ 104,28
<b>t</b>	a L, 60 ÷ 75 x 30 ÷ 50 mm, spessore 5 ÷ 7 mm	100 kg	€ 103,71
<b>u</b>	a L, 80 ÷ 120 x 40 ÷ 80 mm, spessore 6 ÷ 14 mm	100 kg	€ 106,41
<b>v</b>	a L, 130 ÷ 150 x 65 ÷ 100 mm, spessore 10 ÷ 12 mm	100 kg	€ 105,27
<b>C13022</b>	Travi UPN (UNI EN 10279):		
<b>a</b>	da 80 mm	100 kg	€ 110,69
<b>b</b>	da 100 a 120 mm	100 kg	€ 108,16
<b>c</b>	da 140 a 220 mm	100 kg	€ 120,81
<b>d</b>	da 240 mm ed oltre	100 kg	€ 124,73
<b>C13023</b>	Travi IPE (UNI 5398):		
<b>a</b>	da 80 a 100 mm	100 kg	€ 124,60
<b>b</b>	da 100 a 220 mm	100 kg	€ 121,76
<b>c</b>	da 240 a 270 mm	100 kg	€ 124,73
<b>d</b>	da 270 a 330 mm	100 kg	€ 122,20
<b>e</b>	da 360 a 400 mm	100 kg	€ 124,73
<b>f</b>	da 450 a 500 mm	100 kg	€ 127,89
<b>g</b>	da 550 mm ed oltre	100 kg	€ 129,16
<b>C13024</b>	Travi ad ali larghe (HE) (UNI 5397):		
<b>a</b>	da 100 a 180 mm	100 kg	€ 120,81
<b>b</b>	da 200 a 220 mm	100 kg	€ 125,36
<b>c</b>	da 240 a 300 mm	100 kg	€ 127,89

d	da 320 a 400 mm	100 kg	€ 131,05
e	da 450 mm ed oltre	100 kg	€ 132,32
<b>C13025</b>	Lamiere in acciaio nere derivate da coils a caldo (UNI EN 10025):		
a	1,5 x 1.000 ÷ 1.500 x 2.000 ÷ 3.000 mm	100 kg	€ 109,10
b	2 x 1.000 ÷ 1.500 x 2.000 ÷ 3.000 mm	100 kg	€ 107,14
c	2,5 ÷ 3,5 x 1.000 ÷ 1.500 x 2.000 ÷ 3.000 mm	100 kg	€ 102,57
d	3 x 1.800 x 6.000 mm	100 kg	€ 107,80
e	3 x 2.000 x 6.000 mm	100 kg	€ 109,10
<b>C13026</b>	Lamiere in acciaio zincate Fe E 250G con rivestimento tipo Z 275 (UNI EN 10147) con dimensioni di 1.250 x 2.500 mm:		
a	spessore 0,3 mm	100 kg	€ 114,24
b	spessore 0,35 mm	100 kg	€ 107,38
c	spessore 0,4 mm	100 kg	€ 100,20
d	spessore 0,5 mm	100 kg	€ 94,64
e	spessore 0,6 mm	100 kg	€ 90,79
f	spessore 0,7 mm	100 kg	€ 87,78
g	spessore 0,8 mm	100 kg	€ 85,82
h	spessore 1 mm	100 kg	€ 83,86
i	spessore da 1,25 mm a 1,75 mm	100 kg	€ 82,56
j	spessore 2 mm ed oltre	100 kg	€ 81,58
<b>C13027</b>	Sovrapprezzo (extra) per ondulazione di lamiere zincate:		
a	spessore da 0,3 mm a 0,5 mm	100 kg	€ 7,84
b	spessore da 0,51 mm a 0,8 mm	100 kg	€ 7,19
c	spessore 0,81 mm ed oltre	100 kg	€ 6,53
<b>C13028</b>	Sovrapprezzo (extra) per grecatura di lamiere zincate:		
a	spessore da 0,5 mm a 0,8 mm	100 kg	€ 7,19
b	spessore 0,81 mm ed oltre	100 kg	€ 6,53
<b>C13029</b>	Tubi saldati tondi e di forma quadrata, ricavati da nastro a freddo	100 kg	€ 94,98
	GRIGLIATI		
<b>C13030</b>	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95 zincato a caldo a norme UNI-E-14.07.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 700 ÷ 1000 x 1000 mm: grigliato antitacco, peso 30 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo liscio	kg	€ 1,69
<b>C13031</b>	grigliato pedonale industriale:		
a	peso 23 kg/mq, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto	kg	€ 1,72
b	peso 20 kg/mq, con maglia 25 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo liscio	kg	€ 1,75
c	peso 18 kg/mq, con maglia 34 x 38 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto	kg	€ 2,00
<b>C13032</b>	sovrapprezzo per grigliato con piatto portante dentellato antisdrucchiolo	kg	€ 0,23
<b>C13033</b>	Grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm:		
a	peso 51 kg/mq e piatto portante 40 x 3 mm	kg	€ 1,58
b	peso 118 kg/mq e piatto portante 70 x 4 mm	kg	€ 1,61
	<b>C2. OPERE DA FALEGNAME</b>		
	LEGNAME DA FALEGNAMERIA		
<b>C23001</b>	Legname in tavolame di prima scelta:		
a	castagno non refilato	mc	€ 938,40
b	abete grezzo	mc	€ 598,05
c	pino russo grezzo	mc	€ 513,86
d	rovere Slavonia	mc	€ 1.479,80
e	rovere nazionale scelto	mc	€ 1.138,50
f	douglas	mc	€ 1.442,63
g	pitch-pine, yellow pine	mc	€ 982,08
h	pioppo europeo	mc	€ 417,03
i	mogano Honduras	mc	€ 1.138,50
j	faggio naturale di importazione	mc	€ 799,58
k	faggio evaporato di Slavonia	mc	€ 938,21
l	noce nazionale	mc	€ 2.745,05
m	akatio (tanganika) essiccato	mc	€ 1.631,85
n	larice	mc	€ 662,01
<b>C23002</b>	Pioppo in pannelli: listellari:		
a	spessore 15 mm	mq	€ 17,81
b	spessore 20 mm	mq	€ 21,40
c	spessore 25 mm	mq	€ 26,30

<b>C23003</b>	multistrati:		
a	spessore 15 mm	mq	€ 13,40
b	spessore 20 mm	mq	€ 16,95
c	spessore 25 mm	mq	€ 21,19
	Legno compensato con rivestimento su una faccia di:		
<b>C23004</b>	pioppo:		
a	spessore 4 mm	mq	€ 4,92
b	spessore 5 mm	mq	€ 7,41
c	spessore 6 mm	mq	€ 7,70
<b>C23005</b>	faggio:		
a	spessore 4 mm	mq	€ 13,73
b	spessore 8 mm	mq	€ 23,54
c	spessore 10 mm	mq	€ 27,93
<b>C23006</b>	mogano:		
a	spessore 3 mm	mq	€ 8,30
b	spessore 4/5 mm	mq	€ 13,24
<b>C23007</b>	compensato in doghe di larghezza 12 cm circa e spessore 6 mm, lucide:		
a	larice	mq	€ 21,26
b	douglas	mq	€ 19,89
c	pino nodoso	mq	€ 23,31
	<b>C3. OPERE DA VETRAIO</b>		
	VETRI E CRISTALLI		
	Vetro stampato, in misure fisse:		
<b>C33001</b>	incolore:		
a	spessore 4 ± 0,5 ÷ 0,7 mm	mq	€ 10,12
b	spessore 8 ± 0,8 ÷ 1 mm	mq	€ 20,81
c	spessore 10 ± 0,9 mm	mq	€ 27,79
<b>C33002</b>	colorato:		
a	spessore 4 ± 0,5 ÷ 0,7 mm	mq	€ 14,42
b	spessore 8 ± 0,8 ÷ 1 mm	mq	€ 28,92
c	spessore 10 ± 0,9 mm	mq	€ 39,43
<b>C33003</b>	Vetro retinato, spessore 6 ± 0,5 ÷ 0,6 mm, in misure fisse:		
a	incolore	mq	€ 20,20
b	colorato	mq	€ 24,16
<b>C33004</b>	Vetro giardiniero	mq	€ 10,58
	Float:		
<b>C33005</b>	incolore:		
a	spessore 4 ± 0,2 mm	mq	€ 13,00
b	spessore 5 ± 0,2 mm	mq	€ 15,23
c	spessore 6 ± 0,2 mm	mq	€ 18,80
d	spessore 8 ± 0,3 mm	mq	€ 26,06
e	spessore 10 ± 0,3 mm	mq	€ 31,94
f	spessore 12 ± 0,3 mm	mq	€ 45,84
<b>C33006</b>	colorato:		
a	spessore 4 ± 0,2 mm	mq	€ 15,52
b	spessore 5 ± 0,2 mm	mq	€ 19,63
c	spessore 6 ± 0,2 mm	mq	€ 23,09
d	spessore 8 ± 0,3 mm	mq	€ 32,51
e	spessore 10 ± 0,3 mm	mq	€ 42,85
f	spessore 12 ± 0,3 mm	mq	€ 57,92
	Vetro stampato temperato:		
<b>C33007</b>	incolore:		
a	dello spessore di 8 mm	mq	€ 55,84
b	dello spessore di 10 mm	mq	€ 71,69
<b>C33008</b>	colorato:		
a	dello spessore di 8 mm	mq	€ 72,45
b	dello spessore di 10 mm	mq	€ 94,32
	Float temperato:		
<b>C33009</b>	incolore:		
a	spessore 5 ± 0,2 mm	mq	€ 39,24
b	spessore 6 ± 0,2 mm	mq	€ 46,02
c	spessore 8 ± 0,3 mm	mq	€ 62,63
d	spessore 10 ± 0,3 mm	mq	€ 80,74
e	spessore 12 ± 0,3 mm	mq	€ 102,62
<b>C33010</b>	colorato:		
a	spessore 5 ± 0,2 mm	mq	€ 47,54
b	spessore 6 ± 0,2 mm	mq	€ 55,08
c	spessore 8 ± 0,3 mm	mq	€ 74,70
d	spessore 10 ± 0,3 mm	mq	€ 96,60



e	spessore 12 ± 0,3 mm	mq	€ 129,04
	Cristallo di sicurezza:		
<b>C33011</b>	stratificato:		
a	spessore 6/7 mm	mq	€ 39,85
b	spessore 8/9 mm	mq	€ 45,01
c	spessore 10/11 mm	mq	€ 55,99
d	spessore 11/12 mm	mq	€ 78,43
e	spessore 19/21 mm	mq	€ 219,15
<b>C33012</b>	stratificato blindato:		
a	spessore 18/19 mm	mq	€ 109,41
b	spessore 26/27 mm	mq	€ 154,68
c	spessore 36/38 mm	mq	€ 231,66
<b>C33013</b>	stratificato blindato alte prestazioni:		
a	spessore 27/29 mm	mq	€ 206,07
b	spessore 29/31 mm	mq	€ 274,37
c	spessore 39/41 mm	mq	€ 372,81
d	spessore 28/30 mm	mq	€ 588,25
e	spessore 38/40 mm	mq	€ 609,78
<b>C33014</b>	Vetrate isolanti composte da due lastre di vetro con intercapedine 6-12 mm:		
a	spessore di 4 mm ciascuna	mq	€ 36,57
b	spessore di 5 mm ciascuna	mq	€ 45,14
c	spessore di 6 mm ciascuna	mq	€ 53,59
	ACCESSORI		
<b>C33015</b>	Stucco:		
a	comune per vetri	kg	€ 1,63
b	speciale bituminoso	kg	€ 2,42
<b>C33016</b>	Mastice:		
a	sintetico al silicone	kg	€ 10,71
b	plastico trafilato, in piattine	kg	€ 7,84
<b>C33017</b>	Guarnizioni in neoprene	m	€ 2,15
<b>C33018</b>	Sigillante al silicone in cartucce	kg	€ 11,76

# **PARTE C – OPERE COMPLEMENTARI**

## **OPERE COMPIUTE**

PARTE C - OPERE COMPLEMENTARI						
C1. OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE						
AVVERTENZE						
<p>OPERE DA FABBRO</p> <p>Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse dal peso le verniciature e coloriture.</p> <p>Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.</p> <p>Sono pure compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e suggellature, le malte ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le impiombature;</li> <li>- il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto quanto è necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza.</li> </ul> <p>I particolare i prezzi delle travi in ferro a doppio T o con qualsiasi altro profilo, per solai, piattabande, sostegni, collegamenti, ecc., valgono anche in caso di eccezionale lunghezza grandezza o sezione delle stesse, e di tipi per cui occorre un'apposita fabbricazione. Essi compensano, oltre il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso, tutte le forature, tagli, lavorazioni, ecc., occorrenti per collegare le teste di tutte le travi dei solai con tondini, tiranti, cordoli in cemento armato, ovvero per applicare chiavi, coprichiavi, chivarde, staffe, avvolgimenti, bulloni, chiodature, ecc., tutte le opere per assicurare le travi al muro di appoggio, ovvero per collegare due o tre travi tra di loro, ecc., e qualsiasi altro lavoro prescritto dalla Direzione dei lavori per la perfetta riuscita dei solai e per fare esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano.</p> <p>Gli infissi in alluminio sono valutati al mq secondo le specifiche e le dimensioni espresse nelle voci del presente capitolo.</p> <p>Nei prezzi delle serrande metalliche non sono computate le sovrapposizioni, da valutarsi anch'esse come superficie effettiva.</p> <p>Gli avvolgibili saranno misurati per la superficie a vista, esclusa la sovrapposizione, ma con misura minima di 1,20 mq</p>						
<p>OPERE DA LATTONIERE</p> <p>Le opere da lattoniere quali canali di gronda, scossaline, converse, pluviali, ecc. saranno misurate a pezzo o a metro secondo quanto specificato nelle singole voci. I canali di gronda e i tubi pluviali in lamiera saranno misurati a m in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi non compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di staffe e cravatte, che saranno pagate a parte coi prezzi di Elenco.</p> <p>I pezzi speciali sono compensati a parte e valutati cadauno.</p>						
				% MDO	% NOLI	% MAT
RIPARAZIONI OPERE METALLICHE						
<b>C15001</b>	Riparazione di serramenti in ferro:					
<b>a</b>	mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere etc., e limatura di eventuali sormonti	mq	€ 16,49	98	0	2
<b>b</b>	mediante sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso	mq	€ 50,39	94	0	6
<b>C15002</b>	Riparazione di telai in ferro, senza la rimozione degli stessi con interventi per riduzione sormonti con l'infisso od altri a lima, cacciavite e martello	mq	€ 22,88	98	0	2
<b>C15003</b>	Riparazione di serramenti in alluminio:					
<b>a</b>	mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere ecc. e limatura di eventuali sormonti	mq	€ 9,05	96	0	4
<b>b</b>	mediante la sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso	mq	€ 27,84	98	0	2
<b>C15004</b>	Riparazione di telai in alluminio senza la rimozione degli stessi, con interventi, per ridurre sormonti con l'infisso od altri difetti, a lima, cacciavite, martello	mq	€ 18,97	98	0	2
CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO						
<b>C15005</b>	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460:					
<b>a</b>	per travature semplici	kg	€ 3,36	57	0	43
<b>b</b>	per travature composte	kg	€ 4,02	58	0	42
<b>C15006</b>	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460:					
<b>a</b>	cancellate fisse semplici	kg	€ 5,35	70	0	30
<b>b</b>	cancelli apribili semplici	kg	€ 5,60	72	0	28
<b>c</b>	ringhiere semplici per balconi	kg	€ 5,88	74	0	26
<b>d</b>	ringhiere semplici per scale	kg	€ 5,90	74	0	26
<b>e</b>	inferriate semplici	kg	€ 5,90	73	0	27
<b>C15007</b>	Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie	kg	€ 4,97	71	0	29
GRIGLIATI						
<b>C15008</b>	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 700 ÷ 1000 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili:					
	grigliato antitacco, peso 30 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo liscio	mq	€ 65,76	23	0	77

<b>C15009</b>	grigliato pedonale industriale:					
<b>a</b>	peso 23 kg/mq, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto	mq	€ 51,60	23	0	77
<b>b</b>	peso 20 kg/mq, con maglia 25 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo liscio	mq	€ 46,04	24	0	76
<b>c</b>	peso 18 kg/mq, con maglia 34 x 38 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto	mq	€ 46,05	22	0	78
<b>C15010</b>	grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm:					
<b>a</b>	peso 51 kg/mq e piatto portante 40 x 3 mm	mq	€ 105,67	24	0	76
<b>b</b>	peso 118 kg/mq e piatto portante 70 x 4 mm	mq	€ 248,83	19	5	76
<b>C15011</b>	Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI-E-14.07.000.0, forniti e posti in opera completi di angolare rompivisuale antidrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte:					
<b>a</b>	gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm	cad	€ 51,53	29	0	71
<b>b</b>	gradino industriale, 300 x 800 mm, peso 9 kg circa, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm,	cad	€ 36,61	41	0	59
<b>C15012</b>	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, collegamenti in tondo liscio diametro 5 mm, bordi orizzontali orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato 25 x 4 mm e piantane in profilato piatto 60 x 8 mm (UNI 5681), zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461/99, poste ad interasse di 2 m, con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte con l'esclusione delle eventuali opere murarie necessarie, della relativa esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane e di ogni tipo di opera provvisoria:					
<b>a</b>	maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 13,8 kg/mq	mq	€ 51,32	29	0	71
<b>b</b>	maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq	mq	€ 47,52	32	0	68
<b>c</b>	maglia 62 x 132 mm, piatto portante 30 x 4 mm e peso complessivo di 23 kg/mq	mq	€ 63,21	24	0	76
<b>C15013</b>	pannello di altezza 1320 mm con piantana di altezza 1600 mm:					
<b>a</b>	maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 13,1 kg/mq	mq	€ 49,81	30	0	70
<b>b</b>	maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12 kg/mq	mq	€ 46,00	33	0	67
<b>c</b>	maglia 62 x 132 mm, piatto portante 30 x 4 mm e peso complessivo di 22 kg/mq	mq	€ 61,90	24	0	76
<b>C15014</b>	pannello di altezza 1720 mm con piantana di altezza 2000 mm:					
<b>a</b>	maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq	mq	€ 49,81	30	0	70
<b>b</b>	maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 11,6 kg/mq	mq	€ 46,00	33	0	67
<b>c</b>	maglia 62 x 132 mm, piatto portante 30 x 4 mm e peso complessivo di 21,5 kg/mq	mq	€ 61,73	24	0	76
<b>C15015</b>	pannello di altezza 1980 mm con piantana di altezza 2400 mm:					
<b>a</b>	maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x 3 mm e peso complessivo di 15,8 kg/mq	mq	€ 52,38	29	0	71
<b>b</b>	maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 3 mm e peso complessivo di 14,8 kg/mq	mq	€ 48,58	31	0	69
<b>c</b>	maglia 62 x 132 mm, piatto portante 30 x 4 mm e peso complessivo di 21,5 kg/mq	mq	€ 64,22	23	0	77
	CANCELLI					
<b>C15016</b>	Cancelli in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461/99, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte:					
<b>a</b>	cancello pedonale ad un'anta, luce pari a 1.200 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura elettrica	cad	€ 888,99	20	0	80
<b>b</b>	cancello carrabile a due ante, luce pari a 4.000 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura manuale	cad	€ 2.390,40	15	0	85
<b>c</b>	cancello carrabile scorrevole, luce pari a 6.000 mm, colonne con profilo 60 x 120 x 3 mm, completo di serratura manuale e guide di scorrimento a terra	cad	€ 3.769,96	19	0	81
	CANCELLI ESTENSIBILI					
<b>C15017</b>	Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato ad U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro:					
<b>a</b>	diagonali singole o doppie, profilato 15 x 15 x 15 mm	mq	€ 99,00	32	0	68
<b>b</b>	diagonali curve, profilato 15 x 15 x 15 mm	mq	€ 145,91	21	0	79
<b>c</b>	diagonali curve, profilato 20 x 15 x 20 mm	mq	€ 166,75	19	0	81
<b>d</b>	diagonali rinforzate, profilato 20 x 15 x 20 mm	mq	€ 117,76	27	0	73
	AVVOLGIBILI METALLICI					
	Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretana e superficie preverniciata, con traversa finale, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore alla cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (misurato per la superficie a vista, esclusa la sovrapposizione, ma con misura minima di 1,20 mq):					

<b>C15018</b>	in alluminio:					
<b>a</b>	altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg	mq	€ 62,29	30	0	70
<b>b</b>	altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg	mq	€ 58,04	32	0	68
<b>C15019</b>	in acciaio:					
<b>a</b>	altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm, peso circa 11 kg	mq	€ 66,54	28	0	72
<b>b</b>	altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 10 kg	mq	€ 62,29	30	0	70
	<b>SERRANDE AVVOLGIBILI CIECHE</b>					
<b>C15020</b>	Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:					
<b>a</b>	in acciaio zincato, spessore 8/10	mq	€ 71,77	42	0	58
<b>b</b>	in acciaio zincato, spessore 10/10	mq	€ 74,90	40	0	60
<b>c</b>	in acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10	mq	€ 86,37	35	0	65
<b>d</b>	in acciaio zincato, spessore 13/10	mq	€ 89,49	34	0	66
<b>C15021</b>	Serranda avvolgibile in elementi microforati di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W, spessore 10/10, altezza 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura	mq	€ 104,08	29	0	71
<b>C15022</b>	Serranda avvolgibile in elementi con profilo curvo per una maggiore resistenza al vento in acciaio zincato o alluminio altezza 100 mm, dotata di fermastecche laterali in nylon per la tenuta e lo scorrimento del telo, completa di rullo di avvolgimento in acciaio con pulegge portamolle, guide ad U in acciaio zincato, per altezze di 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:					
<b>C15023</b>	in acciaio zincato, spessore 10/10, larghezza massima 6.500 mm	mq	€ 113,47	27	0	73
<b>C15023</b>	in alluminio spessore 13/10, larghezza 9.000 mm	mq	€ 159,34	19	0	81
<b>C15024</b>	Serranda avvolgibile in elementi con profilo curvo per una maggiore resistenza al vento microforati in acciaio zincato altezza 100 mm, spessore 10/10, dotata di fermastecche laterali in nylon per la tenuta e lo scorrimento del telo, completa di rullo di avvolgimento in acciaio con pulegge portamolle, guide ad U in acciaio zincato, larghezza 4.500 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti esclusa qualsiasi opera muraria di rifinitura e tinteggiatura	mq	€ 157,25	19	0	81
<b>C15025</b>	Serranda avvolgibile in elementi con profilo ondulato altezza 75 mm, spessore 6/10, per serrande di piccole dimensioni, completa di rullo di avvolgimento in acciaio con pulegge portamolle, guide ad U in acciaio zincato, altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:					
<b>a</b>	in acciaio zincato	mq	€ 86,37	35	0	65
<b>b</b>	in acciaio zincato e preverniciato bianco o grigio	mq	€ 94,71	32	0	68
	<b>SERRANDE AVVOLGIBILI VISIVE</b>					
<b>C15026</b>	Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio dritti di diametro 18 mm collegati tra loro da bielle in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:					
<b>a</b>	con parte chiusa in acciaio zincato 8/10	mq	€ 93,66	32	0	68
<b>b</b>	con parte chiusa in acciaio zincato 10/10	mq	€ 108,25	28	0	72
<b>c</b>	con parte chiusa in acciaio zincato 10/10 a profilo curvo per una maggiore resistenza al vento	mq	€ 122,85	24	0	76
<b>C15027</b>	Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:					
<b>a</b>	senza barretta di rinforzo, con parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10	mq	€ 116,21	26	0	74
<b>b</b>	con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10	mq	€ 135,05	22	0	78

<b>C15028</b>	Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia curva in tubolari d'acciaio zincato diametro 14 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolles, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corodate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:					
<b>a</b>	con parte chiusa in acciaio zincato spessore 8/10	mq	€ 116,67	26	0	74
<b>b</b>	parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10	mq	€ 131,19	23	0	77
	PORTE E PORTONI IN ACCIAIO					
<b>C15029</b>	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica K = 2,1 W/mqK, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere:					
<b>a</b>	ad 1 battente, dimensioni 1000 x 2125 mm	cad	€ 436,88	12	0	88
<b>b</b>	ad 1 battente, dimensioni 1250 x 2125 mm	cad	€ 513,85	11	0	89
<b>c</b>	a 2 battenti, dimensioni 2500 x 2500 mm	cad	€ 1.197,02	5	0	95
<b>C15030</b>	Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, dimensione standard 1000 x 2000 mm, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica K = 2,1 W/mqK), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico	cad	€ 339,15	33	0	67
<b>C15031</b>	Porta per interni in acciaio, dimensioni 900 x 2100 mm, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere.	cad	€ 188,76	44	0	56
<b>C15032</b>	Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura per una dimensione di 2605 x 2195 mm (misura esterna del telaio)	cad	€ 357,27	30	0	70
<b>C15033</b>	Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto in lamiera di acciaio grecata a completa scomparsa con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva con involucro telescopico e listelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati sul perimetro del telaio. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie per una dimensione di 4600 x 2198 mm (misura esterna del telaio)	cad	€ 1.744,54	25	0	75
<b>C15034</b>	Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi monoparete, in lamiera di acciaio grecata e gofrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie per una dimensione di 4000 x 2125 mm	cad	€ 1.417,65	26	0	74
<b>C15035</b>	Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi a doppia parete isolata, in lamiera di acciaio grecata e gofrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, riempimento tramite schiumatura in poliuretano esente da CFC (coefficiente di trasmissione termica: K= 0,95 W/mqK), sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie per una dimensione di 4000 x 2125 mm	cad	€ 1.796,82	21	0	79
	PORTE TAGLIAFUOCO					

	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio prevverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:					
<b>C15036</b>	REI 60:					
<b>a</b>	ampiezza muro 800 x 2.000 mm	cad	€ 352,52	34	0	66
<b>b</b>	ampiezza muro 900 x 2.000 mm	cad	€ 366,12	33	0	67
<b>c</b>	ampiezza muro 1.000 x 2.000 mm	cad	€ 392,85	35	0	65
<b>d</b>	ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm	cad	€ 458,49	30	0	70
<b>e</b>	ampiezza muro 800 x 2.150 mm	cad	€ 364,97	33	0	67
<b>f</b>	ampiezza muro 900 x 2.150 mm	cad	€ 377,60	32	0	68
<b>g</b>	ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm	cad	€ 403,04	34	0	66
<b>h</b>	ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm	cad	€ 471,32	29	0	71
<b>C15037</b>	REI 120:					
<b>a</b>	ampiezza muro 800 x 2.000 mm	cad	€ 405,71	30	0	70
<b>b</b>	ampiezza muro 900 x 2.000 mm	cad	€ 423,26	28	0	72
<b>c</b>	ampiezza muro 1.000 x 2.000 mm	cad	€ 454,72	30	0	70
<b>d</b>	ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm	cad	€ 540,00	25	0	75
<b>e</b>	ampiezza muro 800 x 2.150 mm	cad	€ 418,92	29	0	71
<b>f</b>	ampiezza muro 900 x 2.150 mm	cad	€ 436,84	28	0	72
<b>g</b>	ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm	cad	€ 468,31	29	0	71
<b>h</b>	ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm	cad	€ 558,48	24	0	76
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio prevverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:					
<b>C15038</b>	REI 60:					
<b>a</b>	ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm	cad	€ 615,99	24	0	76
<b>b</b>	ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm	cad	€ 626,75	24	0	76
<b>c</b>	ampiezza muro 1.300 x 2.000 mm	cad	€ 647,46	26	0	74
<b>d</b>	ampiezza muro 1.400 x 2.000 mm	cad	€ 658,40	25	0	75
<b>e</b>	ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm	cad	€ 667,65	25	0	75
<b>f</b>	ampiezza muro 1.600 x 2.000 mm	cad	€ 679,91	24	0	76
<b>g</b>	ampiezza muro 1.800 x 2.000 mm	cad	€ 717,04	25	0	75
<b>h</b>	ampiezza muro 2.000 x 2.000 mm	cad	€ 745,34	24	0	76
<b>i</b>	ampiezza muro 1.200 x 2.150 mm	cad	€ 637,12	24	0	76
<b>j</b>	ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm	cad	€ 659,15	25	0	75
<b>k</b>	ampiezza muro 1.300 x 2.150 mm	cad	€ 664,44	25	0	75
<b>l</b>	ampiezza muro 1.400 x 2.150 mm	cad	€ 675,38	25	0	75
<b>m</b>	ampiezza muro 1.500 x 2.150 mm	cad	€ 686,51	24	0	76
<b>n</b>	ampiezza muro 1.600 x 2.150 mm	cad	€ 698,02	24	0	76
<b>o</b>	ampiezza muro 1.800 x 2.150 mm	cad	€ 737,98	24	0	76
<b>p</b>	ampiezza muro 2.000 x 2.150 mm	cad	€ 766,28	24	0	76
<b>C15039</b>	REI 120:					
<b>a</b>	ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm	cad	€ 698,61	22	0	78
<b>b</b>	ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm	cad	€ 711,25	21	0	79
<b>c</b>	ampiezza muro 1.300 x 2.000 mm	cad	€ 739,14	22	0	78
<b>d</b>	ampiezza muro 1.400 x 2.000 mm	cad	€ 754,61	22	0	78
<b>e</b>	ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm	cad	€ 772,91	21	0	79
<b>f</b>	ampiezza muro 1.600 x 2.000 mm	cad	€ 789,32	21	0	79
<b>g</b>	ampiezza muro 1.800 x 2.000 mm	cad	€ 827,96	22	0	78
<b>h</b>	ampiezza muro 2.000 x 2.000 mm	cad	€ 872,11	21	0	79
<b>i</b>	ampiezza muro 1.200 x 2.150 mm	cad	€ 718,99	21	0	79
<b>j</b>	ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm	cad	€ 732,75	21	0	79
<b>k</b>	ampiezza muro 1.300 x 2.150 mm	cad	€ 760,26	22	0	78
<b>l</b>	ampiezza muro 1.400 x 2.150 mm	cad	€ 778,37	21	0	79
<b>m</b>	ampiezza muro 1.500 x 2.150 mm	cad	€ 796,68	21	0	79
<b>n</b>	ampiezza muro 1.600 x 2.150 mm	cad	€ 814,23	20	0	80
<b>o</b>	ampiezza muro 1.800 x 2.150 mm	cad	€ 854,94	21	0	79
<b>p</b>	ampiezza muro 2.000 x 2.150 mm	cad	€ 901,72	20	0	80
<b>C15040</b>	Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento del vetro per dimensioni finestratura:					
<b>a</b>	300 x 400 mm, spessore vetro 21 +/- 2 mm, REI 60	cad	€ 217,31	0	0	100
<b>b</b>	300 x 400 mm, spessore vetro 52 +/- 3 mm, REI 120	cad	€ 370,87	0	0	100

c	400 x 600 mm, spessore vetro 21 +- 2 mm, REI 60	cad	€ 336,92	0	0	100
d	400 x 600 mm, spessore vetro 52 +- 3 mm, REI 120	cad	€ 640,27	0	0	100
<b>C15041</b>	Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso taglio e posizionamento del vetro per dimensioni finestratura:					
a	di diametro 300 mm, spessore vetro 21 +- 2 mm, REI 60	cad	€ 358,43	0	0	100
b	di diametro 300 mm, spessore vetro 52 +- 3 mm, REI 120	cad	€ 630,45	0	0	100
c	di diametro 400 mm, spessore vetro 21 +- 2 mm, REI 60	cad	€ 420,68	0	0	100
d	di diametro 400 mm, spessore vetro 52 +- 3 mm, REI 120	cad	€ 785,89	0	0	100
<b>C15042</b>	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:					
	REI 60:					
a	ampiezza muro 900 x 2.000 mm	cad	€ 2.338,51	5	0	95
b	ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm	cad	€ 3.092,91	4	0	96
c	ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm	cad	€ 3.718,25	4	0	96
d	ampiezza muro 1.750 x 2.000 mm	cad	€ 4.299,67	4	0	96
<b>C15043</b>	REI 90:					
a	ampiezza muro 900 x 2.000 mm	cad	€ 3.799,97	3	0	97
b	ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm	cad	€ 5.041,53	3	0	97
c	ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm	cad	€ 6.201,60	2	0	98
d	ampiezza muro 1.750 x 2.000 mm	cad	€ 7.332,90	2	0	98
<b>C15044</b>	REI 120:					
a	ampiezza muro 900 x 2.000 mm	cad	€ 4.499,47	3	0	97
b	ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm	cad	€ 5.974,18	2	0	98
c	ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm	cad	€ 7.378,73	2	0	98
d	ampiezza muro 1.750 x 2.000 mm	cad	€ 8.760,39	2	0	98
<b>C15045</b>	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:					
	REI 60:					
a	per foro muro 1.500 x 2.000 mm	cad	€ 4.036,66	4	0	96
b	per foro muro 1.800 x 2.000 mm	cad	€ 4.810,87	3	0	97
c	per foro muro 2.100 x 2.000 mm	cad	€ 5.306,98	3	0	97
<b>C15046</b>	REI 90:					
a	per foro muro 1.500 x 2.000 mm	cad	€ 6.414,73	3	0	97
b	per foro muro 1.800 x 2.000 mm	cad	€ 7.664,55	2	0	98
c	per foro muro 2.100 x 2.000 mm	cad	€ 8.946,85	2	0	98
<b>C15047</b>	REI 120:					
a	per foro muro 1.500 x 2.000 mm	cad	€ 7.593,02	2	0	98
b	per foro muro 1.800 x 2.000 mm	cad	€ 9.078,48	2	0	98
c	per foro muro 2.100 x 2.000 mm	cad	€ 10.675,67	2	0	98
<b>C15048</b>	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti:					
a	maniglione interno e placca esterna	cad	€ 190,70	49	0	51
b	maniglione interno e maniglia esterna	cad	€ 192,58	49	0	51
c	maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura	cad	€ 200,14	47	0	53
<b>C15049</b>	Porta tagliafuoco in legno omologata a norma UNI EN 1634-1/01 REI 30, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, con impiallacciatura in legno varie essenze, stipite listellare da 10 cm, pannello coibente in agglomerato di legno REI 30, coppia di cerniere a doppio gambo rinforzate su sfere lubrificate, con guarnizione fumi caldi e freddi su i tre lati del telaio, serratura con maniglia a spigoli arrotondati e guscio intumescente di protezione, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:					
	ad un battente:					
a	per foro muro 600 x 2.000 mm	cad	€ 589,26	20	0	80
b	per foro muro 700 x 2.000 mm	cad	€ 589,26	20	0	80
c	per foro muro 900 x 2.000 mm	cad	€ 619,64	19	0	81



d	per foro muro 1.000 x 2.000 mm	cad	€ 662,23	20	0	80
<b>C15050</b>	a due battenti:					
a	per foro muro 1200 x 2.000 mm	cad	€ 1.101,37	14	0	86
b	per foro muro 1400 x 2.000 mm	cad	€ 1.116,43	15	0	85
c	per foro muro 1600 x 2.000 mm	cad	€ 1.148,12	14	0	86
d	per foro muro 1.800 x 2.000 mm	cad	€ 1.210,72	15	0	85
	SERRAMENTI IN ALLUMINIO					
<b>C15051</b>	Serramento in profilati di alluminio preverniciati con polveri epossidiche, dello spessore di 50 mm, a giunto aperto e profilo freddo con spessore massimo per vetrocamera di 23 mm, ad una o più ante; posto in opera completi di vetricamera 4/12/4, coprifili, guarnizioni in EPDM, cerniere e meccanismo di chiusura, escluso eventuale controtelaio metallico, valutato al mq per infissi ad un'anta non inferiori a 1,0 mq e per infissi a due ante non inferiori a 1,5 mq.	mq	€ 200,00			
<b>C15052</b>	Serramento in profilati di alluminio preverniciati con polveri epossidiche, dello spessore di 50 mm a taglio termico con setti intermedi di poliammide rinforzato, con spessore massimo per vetrocamera di 23 mm, ad una o più ante; posto in opera completi di vetricamera 4/12/4, coprifili, guarnizioni in EPDM, cerniere e meccanismo di chiusura, escluso eventuale controtelaio metallico da valutare a parte, valutato al mq per infissi ad un'anta non inferiori a 1,0 mq e per infissi a due ante non inferiori a 1,5 mq.	mq	€ 280,00			
<b>C15053</b>	Serramento in profilati di alluminio preverniciati con polveri epossidiche, dello spessore di 55 mm a taglio termico con setti intermedi di poliammide rinforzato e montanti rinforzati dello spessore massimo di 105 mm, con spessore massimo per vetrocamera di 30 mm, ad una o più ante, posto in opera completo di vetrocamera 4/12/4, coprifili, guarnizioni in EPDM, cerniere e meccanismo di chiusura, escluso eventuale controtelaio metallico da valutare a parte, valutato al mq per infissi ad un'anta non inferiori a 1,0 mq e per infissi a due ante non inferiori a 1,5 mq.	mq	€ 320,00			
	ZINCATURA					
<b>C15054</b>	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461	kg	€ 0,39			
	OPERE DA LATTONIERE					
<b>C15055</b>	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda:					
	sviluppo fino a cm 33:					
a	in acciaio zincato da 6/10	m	€ 19,41	54	0	46
b	in acciaio zincato da 8/10	m	€ 19,05	55	0	45
c	in acciaio zincato preverniciato da 6/10	m	€ 19,44	54	0	46
d	in acciaio zincato preverniciato da 8/10	m	€ 22,42	47	0	53
e	in acciaio inox da 8/10	m	€ 41,99	25	0	75
f	in rame da 6/10	m	€ 38,02	27	0	73
g	in rame da 8/10	m	€ 47,38	22	0	78
<b>C15056</b>	sviluppo fino a cm 50:					
a	in acciaio zincato da 6/10	m	€ 20,23	52	0	48
b	in acciaio zincato da 8/10	m	€ 23,49	44	0	56
c	in acciaio zincato preverniciato da 6/10	m	€ 24,05	43	0	57
d	in acciaio zincato preverniciato da 8/10	m	€ 28,59	36	0	64
e	in acciaio inox da 8/10	m	€ 58,25	18	0	82
f	in rame da 6/10	m	€ 52,30	20	0	80
g	in rame da 8/10	m	€ 66,36	16	0	84
h	in pvc a doppia camera rinforzata (sviluppo 40 cm)	m	€ 17,85	44	0	56
<b>C15057</b>	sviluppo fino a cm 100:					
a	in acciaio zincato da 6/10	m	€ 30,02	35	0	65
b	in acciaio zincato da 8/10	m	€ 36,54	29	0	71
c	in acciaio zincato preverniciato da 6/10	m	€ 37,67	28	0	72
d	in acciaio zincato preverniciato da 8/10	m	€ 46,75	22	0	78
e	in acciaio inox da 8/10	m	€ 106,06	10	0	90
f	in rame da 6/10	m	€ 94,18	11	0	89
g	in rame da 8/10	m	€ 122,61	9	0	91
<b>C15058</b>	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte:					
	sviluppo fino a cm 33:					
a	in alluminio da 8/10	m	€ 15,18	70	0	30
b	in alluminio da 10/10	m	€ 16,32	65	0	35
<b>C15059</b>	sviluppo fino a cm 50:					
a	in alluminio da 8/10	m	€ 17,58	60	0	40
b	in alluminio da 10/10	m	€ 19,32	55	0	45
<b>C15060</b>	sviluppo fino a cm 100:					
a	in alluminio da 8/10	m	€ 24,48	43	0	57
b	in alluminio da 10/10	m	€ 27,96	38	0	62

	Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo:					
<b>C15061</b>						
<b>a</b>	in rame, spessore 8/10	mq	€ 184,44	70	0	30
<b>b</b>	in alluminio, spessore 8/10	mq	€ 145,85	86	0	14
<b>C15062</b>	Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte:					
<b>a</b>	in acciaio zincato	cad	€ 4,78	59	0	41
<b>b</b>	in rame o acciaio inox	cad	€ 5,44	52	0	48
<b>C15063</b>	Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm:					
<b>a</b>	in acciaio zincato da 6/10	m	€ 15,65	60	0	40
<b>b</b>	in acciaio zincato da 8/10	m	€ 17,75	53	0	47
<b>c</b>	in acciaio zincato preverniciato da 6/10	m	€ 18,08	52	0	48
<b>d</b>	in acciaio zincato preverniciato da 8/10	m	€ 20,98	45	0	55
<b>e</b>	in acciaio inox da 8/10	m	€ 40,08	23	0	77
<b>f</b>	in rame da 6/10	m	€ 36,25	26	0	74
<b>g</b>	in rame da 8/10	m	€ 45,38	21	0	79
<b>h</b>	in pvc	m	€ 11,45	61	0	39
<b>C15064</b>	diametro fino a 150 mm:					
<b>a</b>	in acciaio zincato da 6/10	m	€ 18,79	50	0	50
<b>b</b>	in acciaio zincato da 8/10	m	€ 21,93	43	0	57
<b>c</b>	in acciaio zincato preverniciato da 6/10	m	€ 22,43	42	0	58
<b>d</b>	in acciaio zincato preverniciato da 8/10	m	€ 26,79	35	0	65
<b>e</b>	in acciaio inox da 8/10	m	€ 55,43	17	0	83
<b>f</b>	in rame da 6/10	m	€ 49,69	19	0	81
<b>g</b>	in rame da 8/10	m	€ 63,38	15	0	85
<b>C15065</b>	Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte:					
<b>a</b>	in acciaio zincato	cad	€ 4,69	60	0	40
<b>b</b>	in rame o acciaio inox	cad	€ 5,02	56	0	44
<b>C15066</b>	Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100 mm e lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, ecc.:					
<b>a</b>	in ghisa	cad	€ 79,59	39	0	61
<b>b</b>	in rame 12/10	cad	€ 79,94	39	0	61
<b>c</b>	in acciaio 12/10	cad	€ 36,03	52	0	48
<b>C15067</b>	Chiusino sifonato con griglia in pvc, per terrazzi, per lo scolo delle acque, posto in opera su bocchettone in gomma da pagarsi a parte, delle dimensioni di:					
<b>a</b>	100 x 100 mm	cad	€ 5,98	44	0	56
<b>b</b>	150 x 150 mm	cad	€ 9,48	28	0	72
<b>c</b>	200 x 200 mm	cad	€ 15,80	17	0	83
<b>d</b>	250 x 250 mm	cad	€ 21,48	13	0	87
<b>e</b>	300 x 300 mm	cad	€ 26,20	10	0	90
<b>C15068</b>	Chiusino sifonato in polipropilene con griglia per lo scolo delle acque, posto in opera su bocchettone in gomma da pagarsi a parte, delle dimensioni di:					
<b>a</b>	100 x 100 mm	cad	€ 5,27	50	0	50
<b>b</b>	150 x 150 mm	cad	€ 7,85	34	0	66
<b>c</b>	200 x 200 mm	cad	€ 10,68	25	0	75
<b>d</b>	250 x 250 mm	cad	€ 13,72	20	0	80
<b>e</b>	300 x 300 mm	cad	€ 16,30	17	0	83
<b>C15069</b>	Chiusino sifonato in pvc con griglia cromata per lo scolo delle acque, posto in opera su bocchettone in gomma da pagarsi a parte, delle dimensioni di:					
<b>a</b>	100 x 100 mm	cad	€ 16,22	16	0	84
<b>b</b>	150 x 150 mm	cad	€ 18,11	15	0	85
<b>c</b>	200 x 200 mm	cad	€ 22,10	12	0	88
<b>C15070</b>	Bocchettone in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto:					
<b>a</b>	diametro 60 mm	cad	€ 15,05	35	0	65
<b>b</b>	diametro 80 mm	cad	€ 14,48	36	0	64
<b>c</b>	diametro 100 mm	cad	€ 14,76	36	0	64
<b>d</b>	diametro 120 mm	cad	€ 16,66	32	0	68
<b>e</b>	diametro 150 mm	cad	€ 19,51	27	0	73
<b>f</b>	diametro 200 mm	cad	€ 26,82	20	0	80
<b>C15071</b>	Bocchettone sifonato in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, completo di cupola per la sifonatura e griglia parafoglia, posto in opera su foro già predisposto:					

<b>a</b>	diametro 80 mm	cad	€ 27,67	19	0	81
<b>b</b>	diametro 90 mm	cad	€ 28,15	19	0	81
<b>c</b>	diametro 100 mm	cad	€ 28,80	18	0	82
<b>d</b>	diametro 110 mm	cad	€ 29,28	18	0	82
<b>C15072</b>	Bocchettone in gomma termoplastica a flangia tonda intaccata e codolo di altezza 170 mm, posto in opera su foro già predisposto:					
<b>a</b>	diametro 80 mm	cad	€ 9,17	58	0	42
<b>b</b>	diametro 100 mm	cad	€ 9,64	55	0	45
<b>c</b>	diametro 120 mm	cad	€ 9,93	53	0	47
<b>d</b>	diametro 150 mm	cad	€ 11,26	47	0	53



c	rivestimento noce nazionale	cad	€ 771,12	8	0	92
<b>C25007</b>	a due ante, larghezza massima 130 x 210 cm:					
a	rivestimento tanganika	cad	€ 1.327,81	5	0	95
b	rivestimento laccato bianco	cad	€ 1.342,99	5	0	95
c	rivestimento noce nazionale	cad	€ 1.426,48	5	0	95
	<b>BUSSOLE</b>					
	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopra luce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera:					
<b>C25008</b>	con struttura e telaio in legno di abete rivestiti con pannelli di legno di pioppo da verniciare:					
a	ad un'anta	mq	€ 150,27	51	14	35
b	a due ante	mq	€ 176,72	55	13	31
<b>C25009</b>	con struttura e telaio in legno di noce estero evaporato rivestiti con pannelli di essenze pregiate, compresa verniciatura con resine poliuretatiche:					
a	ad un'anta	mq	€ 298,06	35	8	57
b	a due ante	mq	€ 329,03	38	8	54
	Bussola in legno con specchiature per vetro, ad una o più partite, con o senza sopra luce fisso od apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro da pagarsi a parte, zoccolotti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas, ecc.) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera:					
<b>C25010</b>	con una specchiatura per anta, con telaio e struttura in legno di abete rivestiti con pannelli di legno di pioppo da verniciare:					
a	ad un'anta	mq	€ 165,54	52	16	32
b	a due ante	mq	€ 189,60	57	14	29
<b>C25011</b>	con una specchiatura per anta, con telaio e struttura in legno di noce estero evaporato rivestiti con pannelli in essenze pregiate, compresa verniciatura con resine poliuretatiche:					
a	ad un'anta	mq	€ 300,57	38	9	53
b	a due ante	mq	€ 325,03	42	8	50
<b>C25012</b>	con due o più specchiature per anta, con telaio e struttura in legno di abete rivestiti con pannelli in legno di pioppo da verniciare:					
a	ad un'anta	mq	€ 176,98	52	15	33
b	a due ante	mq	€ 201,04	57	13	30
<b>C25013</b>	con due o più specchiature per anta, con telaio e struttura in legno di noce estero evaporato rivestiti con pannelli di essenze pregiate, compresa verniciatura con resine poliuretatiche:					
a	ad un'anta	mq	€ 324,62	38	8	54
b	a due ante	mq	€ 350,95	41	7	51
	<b>PORTE INTERNE</b>					
	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80 cm:					
<b>C25014</b>	con anta cieca liscia:					
a	noce tanganika scuro	cad	€ 201,07	9	0	91
b	laccata bianca	cad	€ 245,35	7	0	93
c	rovere naturale	cad	€ 267,49	7	0	93
d	noce nazionale	cad	€ 321,25	5	0	95
<b>C25015</b>	con anta ad una specchiatura con vetro semplice:					
a	noce tanganika scuro	cad	€ 242,19	7	0	93
b	laccata bianca	cad	€ 273,81	6	0	94
c	rovere naturale	cad	€ 314,92	6	0	94
<b>C25016</b>	con anta a due specchiature cieche:					
a	noce tanganika scuro	cad	€ 378,18	5	0	95
b	rovere naturale	cad	€ 463,56	4	0	96
<b>C25017</b>	con anta ad una specchiatura inferiore cieca ed una superiore con vetro semplice:					
a	noce tanganika scuro	cad	€ 356,04	5	0	95
b	laccata bianca	cad		100	0	0
<b>C25018</b>	con anta ad una specchiatura inferiore cieca ed una superiore con vetro e telaietto all'inglese:					
a	noce tanganika scuro	cad	€ 390,83	5	0	95

<b>b</b>	noce tanganika chiaro	cad	€ 403,47	4	0	96
<b>C25019</b>	con anta ad apertura a libro cieca liscia:					
<b>a</b>	noce tanganika scuro	cad	€ 428,77	4	0	96
<b>b</b>	laccata bianca	cad	€ 473,05	4	0	96
<b>c</b>	rovere naturale	cad	€ 504,67	3	0	97
<b>d</b>	noce naturale	cad	€ 548,95	3	0	97
<b>C25020</b>	con anta ad apertura a libro e vetri semplici:					
<b>a</b>	noce tanganika scuro	cad	€ 520,49	3	0	97
<b>b</b>	laccata bianca	cad	€ 555,27	3	0	97
<b>c</b>	rovere naturale	cad	€ 593,23	3	0	97
<b>C25021</b>	con anta ad apertura scorrevole fuori muro, cieca liscia, completa di binario e mantovana:					
<b>a</b>	noce tanganika scuro	cad	€ 420,31	7	0	93
<b>b</b>	laccata bianca	cad	€ 451,93	6	0	94
<b>c</b>	rovere naturale	cad	€ 474,07	6	0	94
<b>C25022</b>	con anta ad apertura scorrevole fuori muro, con specchiatura a vetro semplice, completa di binario e mantovana:					
<b>a</b>	noce tanganika scuro	cad	€ 448,77	6	0	94
<b>b</b>	laccata bianca	cad	€ 480,39	6	0	94
<b>C25023</b>	Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compresi tutti gli oneri e magisteri di fornitura e realizzazione a regola d'arte, con esclusione di eventuali demolizioni e delle opere murarie di completamento e finitura	cad	€ 255,64	36	0	64
<b>C25024</b>	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80 cm: cieca liscia:					
<b>a</b>	noce tanganika	cad	€ 283,70	9	0	91
<b>b</b>	laccata bianca	cad	€ 327,97	7	0	93
<b>c</b>	rovere naturale	cad	€ 350,11	7	0	93
<b>C25025</b>	con specchiatura predisposta per il montaggio vetro:					
<b>a</b>	noce tanganika	cad	€ 327,97	7	0	93
<b>b</b>	laccata bianca	cad	€ 353,27	7	0	93
<b>c</b>	rovere naturale	cad	€ 403,87	6	0	94
	<b>FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO</b>					
<b>C25026</b>	Finestre e portefinestre a battente in legno massello, con telaio maestro di sezione 68 x 82 mm fissato ai vecchi telai o alla muratura con viti e tasselli, ante con telaio di sezione 68 x 80 mm con triplice battuta, trattate con 2 mani di impregnante ed una di finitura monocomponente elastica e trasparente, gocciolatoio in alluminio completo di scossalina e scarichi laterali, maniglia a scatto, guarnizione di tenuta termica ed acustica in materiale elastomero indeformabile, cornici fermavetro e vetri isolanti 4-12-4 mm; isolamento termico da 2,7 W/mqK; montate in opera a perfetta regola d'arte, esclusi eventuale controtelaio, mostre e coprifili da conteggiarsi a parte: finestra ad un anta con apertura alla francese, complete di chiusura a nastro di acciaio cadmiato a tre punti, dimensioni esterno telaio 700 ÷ 900 x 1200 ÷ 1400 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 226,34	12	0	88
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 300,09	9	0	91
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 339,01	8	0	92
<b>C25027</b>	finestra a due ante con apertura alla francese, complete di chiusura a nastro di acciaio cadmiato a tre punti, dimensioni esterno telaio 1200 ÷ 1400 x 1200 ÷ 1400 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 364,91	15	0	85
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 481,01	12	0	88
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 543,55	10	0	90
<b>C25028</b>	portafinestra ad un anta con apertura alla francese, complete di chiusura a nastro di acciaio cadmiato a quattro punti, dimensioni esterno telaio 700 ÷ 800 x 2200 ÷ 2300 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 377,70	15	0	85
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 514,11	11	0	89
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 588,54	10	0	90
<b>C25029</b>	portafinestra a due ante con apertura alla francese, complete di chiusura a nastro di acciaio cadmiato a quattro punti, dimensioni esterno telaio 1300 ÷ 1400 x 2200 ÷ 2300 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 589,40	19	0	81
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 786,92	14	0	86
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 895,24	12	0	88
<b>C25030</b>	finestra ad un anta con apertura oscillobattente, complete di chiusura a nastro di acciaio cadmiato a tre punti, dimensioni esterno telaio 700 ÷ 900 x 1200 ÷ 1400 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 246,04	11	0	89
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 315,66	9	0	91
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 366,49	8	0	92
<b>C25031</b>	finestra a due ante con apertura oscillobattente, complete di chiusura a nastro di acciaio cadmiato a tre punti, dimensioni esterno telaio 1200 ÷ 1400 x 1200 ÷ 1400 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 438,60	13	0	87
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 559,92	10	0	90
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 622,43	9	0	91

<b>C25032</b>	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente, complete di chiusura a nastro di acciaio cadmiato a quattro punti, dimensioni esterno telaio 700 ÷ 800 x 2200 ÷ 2300 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 425,77	13	0	87
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 559,06	10	0	90
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 629,60	9	0	91
<b>C25033</b>	portafinestra a due ante con apertura oscillobattente, complete di chiusura a nastro di acciaio cadmiato a quattro punti, dimensioni esterno telaio 1300 ÷ 1400 x 2200 ÷ 2300 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 688,66	16	0	84
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 893,97	13	0	87
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 1.002,29	11	0	89
	Finestre e portefinestre scorrevoli in legno massello ad ante chiuse complanari (con meccanismo di scorrimento a binario nella parte superiore e su cuscinetti in quella inferiore), telaio maestro di sezione 68 x 82 mm fissato ai vecchi telai o alla muratura con un numero idoneo di viti e tasselli, ante con telaio di sezione 68 x 80 mm con triplice battuta, trattate con 2 mani di impregnante ed una di finitura monocomponente elastica e trasparente, complete di chiusura a nastro di acciaio cadmiato ad otto punti, gocciolatoio in alluminio completo di scossalina e scarichi laterali, maniglione a leva, guarnizione di tenuta termica ed acustica in materiale elastomero indeformabile, cornici fermavetro e vetri isolanti 4-12-4 mm; isolamento termico da 2,7 W/mqK; montate in opera a perfetta regola d'arte, esclusi mostre e coprifili da conteggiarsi a parte:					
<b>C25034</b>	finestra a due ante di cui una scorrevole ed una fissa, dimensioni esterno telaio 2000 x 1400 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 1.251,51	15	0	85
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 1.455,71	13	0	87
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 1.534,30	12	0	88
<b>C25035</b>	finestra a due ante di cui una scorrevole ed una con apertura alla francese, con interposto montante verticale, dimensioni esterno telaio 2000 x 1400 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 1.415,01	13	0	87
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 1.638,19	12	0	88
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 1.729,43	11	0	89
	Finestre e portefinestre scorrevoli in legno massello ad ante chiuse non complanari (con meccanismo di scorrimento su binario sia nella parte superiore che in quella inferiore), telaio maestro di sezione 56 x 171 mm fissato ai vecchi telai o alla muratura con un numero idoneo di viti e tasselli, ante con telaio di sezione 68 x 115 mm con triplice battuta, trattate con 2 mani di impregnante ed una di finitura monocomponente elastica e trasparente, complete di chiusura a nastro di acciaio cadmiato ad otto punti, gocciolatoio in alluminio completo di scossalina e scarichi laterali, maniglione a leva, guarnizione di tenuta termica ed acustica in materiale elastomero indeformabile, cornici fermavetro e vetri isolanti 4-12-4 mm; isolamento termico da 2,7 W/mqK; montate in opera a perfetta regola d'arte, esclusi mostre e coprifili da conteggiarsi a parte:					
<b>C25036</b>	finestra a due ante di cui una scorrevole, dimensioni esterno telaio 2000 x 1400 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 1.321,29	14	0	86
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 1.566,54	12	0	88
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 1.670,25	11	0	89
<b>C25037</b>	finestra a due ante entrambi scorrevoli, dimensioni esterno telaio 2000 x 1400 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 1.592,57	12	0	88
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 1.874,94	10	0	90
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 1.980,98	10	0	90
	Serramento monoblocco con avvolgibile in pvc composto da: finestre e portefinestre a battente in legno massello con telaio maestro di sezione 68 x 82 mm fissato ai vecchi telai o alla muratura con numero idoneo di viti e tasselli, ante con telaio di sezione 68 x 80 mm con triplice battuta, trattate con 2 mani di impregnante ed una di finitura monocomponente elastica e trasparente, gocciolatoio in alluminio completo di scossalina e scarichi laterali, maniglia a scatto, guarnizione di tenuta termica ed acustica in materiale elastomero indeformabile, cornici fermavetro e vetri isolanti 4-18-4 mm; distanziale di collegamento tra telaio e guida dell'avvolgibile dello spessore di 15 mm e profondità pari a 70 mm; controtelaio da premurare in acciaio trattato galvanicamente profondo 145 mm, completo di guida e supporto per avvolgibile e distanziali per l'assemblaggio; avvolgibile in pvc del peso di circa 5 kg al mq (completa di rullo, calotte, cuscinetti, puleggia, cintino in canapa-nylon, graffe, rullino, avvolgitore con placca), cassonetto copriavvolgibile in pannello di legno impiallacciato, con cielino apribile per ispezione con stessa finitura delle finestre. Montato in opera a perfetta regola d'arte, esclusi mostre e coprifili da conteggiarsi a parte, isolamento termico da 2,7 W/mqK:					
<b>C25038</b>	finestra ad un'anta con apertura alla francese, complete di chiusura a nastro di acciaio cadmiato a tre punti, dimensioni esterno telaio 700 ÷ 900 x 1200 ÷ 1400 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 372,87	8	0	92
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 459,90	7	0	93
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 530,43	6	0	94
<b>C25039</b>	finestra a due ante con apertura alla francese, complete di chiusura a nastro di acciaio cadmiato a tre punti, dimensioni esterno telaio 1200 ÷ 1400 x 1200 ÷ 1400 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 555,84	11	0	89
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 687,57	9	0	91
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 789,53	8	0	92

<b>C25040</b>	portafinestra ad un'anta con apertura alla francese, complete di chiusura a nastro di acciaio cadmiato a quattro punti, dimensioni esterno telaio 700 ÷ 800 x 2200 ÷ 2300 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 590,27	10	0	90
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 749,17	8	0	92
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 869,28	7	0	93
<b>C25041</b>	portafinestra a due ante con apertura alla francese, complete di chiusura a nastro di acciaio cadmiato a quattro punti, dimensioni esterno telaio 1300 ÷ 1400 x 2200 ÷ 2300 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 785,70	8	0	92
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 1.005,33	6	0	94
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 1.168,51	5	0	95
<b>C25042</b>	finestra ad un'anta con apertura oscillobattente, complete di chiusura a nastro di acciaio cadmiato a tre punti, dimensioni esterno telaio 700 ÷ 900 x 1200 ÷ 1400 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 392,57	8	0	92
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 475,48	6	0	94
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 557,91	6	0	94
<b>C25043</b>	finestra a due ante con apertura oscillobattente, complete di chiusura a nastro di acciaio cadmiato a tre punti, dimensioni esterno telaio 1200 ÷ 1400 x 1200 ÷ 1400 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 629,51	10	0	90
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 766,46	8	0	92
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 868,43	7	0	93
<b>C25044</b>	portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente, complete di chiusura a nastro di acciaio cadmiato a quattro punti, dimensioni esterno telaio 700 ÷ 800 x 2200 ÷ 2300 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 638,31	10	0	90
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 794,12	8	0	92
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 910,38	7	0	93
<b>C25045</b>	portafinestra a due ante con apertura oscillobattente, complete di chiusura a nastro di acciaio cadmiato a quattro punti, dimensioni esterno telaio 1300 ÷ 1400 x 2200 ÷ 2300 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 884,85	7	0	93
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 1.112,05	6	0	94
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 1.275,22	5	0	95
	Persiane a murare in legno massello con telaio di contorno della sezione di 80 x 43 mm, completi di ferramenta di chiusura, zincata e verniciata nero del tipo a spagnoletta, con cardini e bandelle per filo muro esterno, stesura di due mani di impregnante con funzioni di prevenzione per eventuali danni provocati da insetti, funghi o muffe ed una mano di finitura monocomponente con residuo secco ad alto spessore; montate in opera a perfetta regola d'arte con zanche a murare (incluse nei cardini) o tramite idonei viti e tasselli:					
<b>C25046</b>	persiana a stecca aperta o chiusa ad un'anta per finestra, dimensioni 600 ÷ 800 x 1200 ÷ 1400 mm, con stecche della sezione di 45 x 12 mm intercalate da uno spazio di circa 5 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 180,36	23	0	77
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 239,26	17	0	83
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 321,82	13	0	87
<b>C25047</b>	persiana a stecca aperta o chiusa ad un'anta per portafinestra, dimensioni 600 ÷ 800 x 2200 ÷ 2300 mm, con stecche della sezione di 45 x 12 mm intercalate da uno spazio di circa 5 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 328,53	25	0	75
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 432,74	19	0	81
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 578,81	14	0	86
<b>C25048</b>	persiana a stecca aperta o chiusa a due ante per finestra, dimensioni 1100 ÷ 1300 x 1200 ÷ 1400 mm, con stecche della sezione di 45 x 12 mm intercalate da uno spazio di circa 5 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 370,31	22	0	78
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 511,40	16	0	84
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 621,19	13	0	87
<b>C25049</b>	persiana a stecca aperta o chiusa a due ante per portafinestra, dimensioni 1100 ÷ 1300 x 2200 ÷ 2300 mm, con stecche della sezione di 45 x 12 mm intercalate da uno spazio di circa 5 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 674,04	24	0	76
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 923,65	18	0	82
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 1.117,91	15	0	85
<b>C25050</b>	persiana a goccia (doppia spiovenza) ad un'anta per finestra, dimensioni 600 ÷ 800 x 1200 ÷ 1400 mm, con stecche sovrapposte ad incastro dello spessore medio di 24 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 193,18	21	0	79
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 265,71	15	0	85
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 305,39	13	0	87
<b>C25051</b>	persiana a goccia (doppia spiovenza) ad un'anta per portafinestra, dimensioni 600 ÷ 800 x 2200 ÷ 2300 mm, con stecche sovrapposte ad incastro dello spessore medio di 24 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 351,21	23	0	77
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 479,54	17	0	83
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 549,75	15	0	85



<b>C25052</b>	persiana a goccia (doppia spiovenza) a due ante per finestra, dimensioni 1100 ÷ 1300 x 1200 ÷ 1400 mm, con stecche sovrapposte ad incastro dello spessore medio di 24 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 404,78	20	0	80
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 584,33	14	0	86
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 683,72	12	0	88
<b>C25053</b>	persiana a goccia (doppia spiovenza) a due ante per portafinestra, dimensioni 1100 ÷ 1300 x 2200 ÷ 2300 mm, con stecche sovrapposte ad incastro dello spessore medio di 24 mm:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 735,02	22	0	78
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 1.052,69	16	0	84
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 1.228,54	13	0	87
<b>C25054</b>	persiana con stecche orientabili ad un'anta per finestra, dimensioni 600 ÷ 800 x 1200 ÷ 1400 mm, dotata di lamelle orizzontali regolabili per il passaggio di luce e aria:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 283,75	14	0	86
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 356,29	11	0	89
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 395,95	10	0	90
<b>C25055</b>	persiana con stecche orientabili ad un'anta per portafinestra, dimensioni 600 ÷ 800 x 2200 ÷ 2300 mm, dotata di lamelle orizzontali regolabili per il passaggio di luce e aria:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 511,46	16	0	84
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 639,79	13	0	87
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 709,97	12	0	88
<b>C25056</b>	persiana con stecche orientabili a due ante per finestra, dimensioni 1100 ÷ 1300 x 1200 ÷ 1400 mm, dotata di lamelle orizzontali regolabili per il passaggio di luce e aria:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 767,09	11	0	89
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 946,62	9	0	91
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 1.045,97	8	0	92
<b>C25057</b>	persiana con stecche orientabili a due ante per portafinestra, dimensioni 1100 ÷ 1300 x 2200 ÷ 2300 mm, dotata di lamelle orizzontali regolabili per il passaggio di luce e aria:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 1.376,03	12	0	88
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 1.693,67	10	0	90
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 1.869,43	9	0	91
	Sportelli (scuri) a murare in legno massello o lamellare essiccato, completi di ferramenta di chiusura, zincata e verniciata nero del tipo a spagnoletta, con cardini e bandelle per filo muro esterno, stesura di due mani di impregnante con funzioni di prevenzione per eventuali danni provocati da insetti, funghi o muffe ed una mano di finitura monocomponente con residuo secco ad alto spessore; montati in opera a perfetta regola d'arte con zanche a murare (incluse nei cardini) o tramite idonei viti e tasselli:					
<b>C25058</b>	scuro con telaio di contorno, sezione di 80 x 43 mm, ad un'anta per finestra, dimensioni 600 ÷ 800 x 1200 ÷ 1400 mm, e pannelli a doghe verticali dello spessore di 22 mm con traversi orizzontali rompitratta:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 193,18	21	0	79
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 265,71	15	0	85
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 305,39	13	0	87
<b>C25059</b>	scuro con telaio di contorno, sezione di 80 x 43 mm, ad un'anta per portafinestra, dimensioni 600 ÷ 800 x 2200 ÷ 2300 mm, e pannelli a doghe verticali dello spessore di 22 mm con traversi orizzontali rompitratta:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 351,21	23	0	77
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 479,54	17	0	83
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 549,75	15	0	85
<b>C25060</b>	scuro con telaio di contorno, sezione di 80 x 43 mm, a due ante per finestra, dimensioni 1100 ÷ 1300 x 1200 ÷ 1400 mm, e pannelli a doghe verticali dello spessore di 22 mm con traversi orizzontali rompitratta:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 404,78	20	0	80
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 584,33	14	0	86
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 683,72	12	0	88
<b>C25061</b>	scuro con telaio di contorno, sezione di 80 x 43 mm, a due ante per portafinestra, dimensioni 1100 ÷ 1300 x 2200 ÷ 2300 mm, e pannelli a doghe verticali dello spessore di 22 mm con traversi orizzontali rompitratta:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 735,02	22	0	78
<b>b</b>	in douglas, color noce	cad	€ 1.052,69	16	0	84
<b>c</b>	in rovere, color noce	cad	€ 1.228,54	13	0	87
<b>C25062</b>	scuro a doghe verticali ad un'anta per finestra, dimensioni 600 ÷ 800 x 1200 ÷ 1400 mm, con doghe, spessore finito 33 mm, unite tra loro a maschio e femmina con interposti profili tubolari in acciaio:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 190,37	21	0	79
<b>b</b>	in meranti lamellare	cad	€ 228,84	18	0	82
<b>c</b>	in hemlock, laccato bianco	cad	€ 243,67	17	0	83
<b>C25063</b>	scuro a doghe verticali ad un'anta per portafinestra, dimensioni 600 ÷ 800 x 2200 ÷ 2300 mm, con doghe, spessore finito 33 mm, unite tra loro a maschio e femmina con interposti profili tubolari in acciaio:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 346,25	24	0	76
<b>b</b>	in meranti lamellare	cad	€ 414,31	20	0	80
<b>c</b>	in hemlock, laccato bianco	cad	€ 440,54	19	0	81
<b>C25064</b>	scuro a doghe verticali a due ante per finestra, dimensioni 1100 ÷ 1300 x 1200 ÷ 1400 mm, con doghe, spessore finito 33 mm, unite tra loro a maschio e femmina con interposti profili tubolari in acciaio:					

<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 455,27	18	0	82
<b>b</b>	in meranti lamellare	cad	€ 561,89	15	0	85
<b>c</b>	in hemlock, laccato bianco	cad	€ 597,16	14	0	86
<b>C25065</b>	scuro a doghe verticali a due ante per portafinestra, dimensioni 1100 ÷ 1300 x 2200 ÷ 2300 mm, con doghe, spessore finito 33 mm, unite tra loro a maschio e femmina con interposti profili tubolari in acciaio:					
<b>a</b>	in pino, color noce	cad	€ 824,34	20	0	80
<b>b</b>	in meranti lamellare	cad	€ 1.012,98	16	0	84
<b>c</b>	in hemlock, laccato bianco	cad	€ 1.075,38	15	0	85
	AVVOLGIBILI IN LEGNO E PVC					
<b>C25066</b>	Persiane avvolgibili con stecche dello spessore di circa 1,5 cm collegate con ganci in acciaio zincato fino a completa chiusura con traversa finale, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo in legno, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (misurato per la superficie a vista, esclusa la sovrapposizione, ma con misura minima di 1,20 mq), esclusi apparecchio demoltiplicatore, arganelli, rulli di rinvio, supporti di sostegno, rulli contigui:					
<b>a</b>	in legno douglas compresa la verniciatura con smalti per esterno	mq	€ 77,88	23	0	77
<b>b</b>	in resine sintetiche (materia plastica pesante in pvc) a colori vari con stecche di spessore da 13 ÷ 14 mm, autoagganciati, complete di accessori e barra terminale in plastica o in legno	mq	€ 26,76	51	0	49
	OPERE ACCESSORIE					
<b>C25067</b>	Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:					
<b>a</b>	di larghezza fino a 5,5 cm	m	€ 6,96	46	0	54
<b>b</b>	di larghezza fino a 6,5 cm	m	€ 6,96	46	0	54
<b>c</b>	di larghezza fino a 8 cm	m	€ 6,96	46	0	54
<b>d</b>	di larghezza fino a 11 cm	m	€ 9,36	57	0	43
<b>e</b>	di larghezza fino a 15 cm	m	€ 12,52	66	0	34
<b>C25068</b>	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e cielino	mq	€ 50,93	4	0	96
<b>C25069</b>	Apparecchio a sporgere in alluminio per persiane avvolgibili, dato in opera:					
<b>a</b>	del tipo normale	mq	€ 49,93	21	0	79
<b>b</b>	del tipo a leva centrale	mq	€ 51,39	20	0	80
<b>C25070</b>	Pezzi speciali per persiane avvolgibili, forniti e posti in opera:					
<b>a</b>	arganello o fune di acciaio in guaina metallica o di plastica	cad	€ 20,67	20	0	80
<b>b</b>	arganello ad asta oscillante	cad	€ 30,08	14	0	86
	INFISSI IN PVC					
<b>C25071</b>	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, cerniere e meccanismo di chiusura, telaio armato con profilati d'acciaio, ad una o più ante, posto in opera completo di vetrocamera 4/12/4 e coprifili su controtelai da valutare a parte, valutato al mq per infissi ad un'anta non inferiori a 1,0 mq e per infissi a due ante non inferiori a 1,5 mq.	mq	€ 220,00			
	RIPARAZIONE VECCHI INFISSI					
<b>C25072</b>	Revisione semplice di porte o di sportelli a vetri di finestra, con piccole ritoccatore, regolazione di funzionamento e lubrificazione delle cerniere	cad	€ 10,94	100	0	0
<b>C25073</b>	Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenti	cad	€ 22,78	100	0	0
<b>C25074</b>	Media riparazione di infissi, in tutto come alla voce precedente, ma con tassellature ed eventuali sverzature	cad	€ 34,17	100	0	0
<b>C25075</b>	Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonchè l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate	cad	€ 45,56	100	0	0
<b>C25076</b>	Sovrapprezzo alle riparazioni quando trattasi d'infissi di persiane o di portoni di accesso alle scale:					
<b>a</b>	persiane	%	30			
<b>b</b>	portoni di accesso alle scale	%	70			
<b>C25077</b>	Corniciera a profilati di legno di douglas, compresa la posa in opera, con l'eventuale smontaggio dei pezzi da sostituire:					
<b>a</b>	doghe con cordoncino e battentature	m	€ 6,91	79	0	21
<b>b</b>	gocciolatoi, sagomati e scorriciati	m	€ 8,35	65	0	35

<b>c</b>	fascette coprigiunti, anche scanalate per copertura aste cremonesi	m	€ 6,91	79	0	21
<b>d</b>	bacchette fermavetri o fermatavolette di persiane anche bistondate	m	€ 4,72	69	0	31
<b>e</b>	regoletti fermavetri in quarto di tondo fino a 12 x 12 mm	m	€ 3,63	60	0	40
<b>f</b>	tavolette di persiane semplici o scorniciate	m	€ 6,17	53	0	47
<b>g</b>	mostre anche scorniciate della sezione di 35 x 150 mm	m	€ 18,15	60	0	40
<b>h</b>	mostre anche scorniciate della sezione di 25 x 70 mm	m	€ 10,54	73	0	27
<b>i</b>	mostre anche scorniciate della sezione di 20 x 60 mm	m	€ 17,45	75	0	25
<b>j</b>	mostre anche scorniciate della sezione di 18 x 45 mm	m	€ 6,91	79	0	21
<b>k</b>	cornici a braghettone, con eventuale battente fino alla sezione di 30 x 20 mm	m	€ 8,00	82	0	18
<b>C25078</b>	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso:					
<b>a</b>	rullo avvolgitore in lamiera zincata del tipo ottagonale	m	€ 17,72	62	0	38
<b>b</b>	cinte di manovra in nylon	m	€ 2,48	88	0	12
<b>c</b>	avvolgitore automatico completo di mascherina cromata e cassetta	cad	€ 9,18	56	0	44
<b>d</b>	puleggia per rullo	cad	€ 20,74	77	0	23
<b>e</b>	apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro zincato del tipo a semplice comando laterale	cad	€ 66,30	33	0	67
<b>f</b>	apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro zincato del tipo a leva con manovra centrale	cad	€ 67,97	32	0	68
<b>g</b>	supporti per rulli di avvolgibili del tipo a cuscinetto a sfere con eventuale muratura della zanca	cad	€ 19,60	90	0	10
<b>h</b>	guide in metallo zincato (20 x 20 mm)	m	€ 7,11	73	0	27
<b>i</b>	guide in alluminio anodizzate con guarnizione (17 ÷ 19 x 28 ÷ 30 mm)	m	€ 7,96	46	0	54

C3. OPERE DA VETRAIO						
AVVERTENZE						
Le misure si intendono riferite alle superfici effettive di ciascun elemento posto in opera. Il prezzo è comprensivo del mastice, delle punte per il fissaggio, delle lastre e delle eventuali guarnizioni in gomma, prescritte per i telai in ferro. Per gli elementi di forma non rettangolare o quadrata si assume la superficie del minimo rettangolo circoscrittibile.						
				% MDO	% NOLI	% MAT
VETRI E CRISTALLI						
Vetro o cristallo in lastre tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice da vetrai compresa pulitura e sfridi:						
<b>C35001</b>	vetro stampato incolore:					
<b>a</b>	spessore 4 ± 0,5 ÷ 0,7 mm	mq	€ 20,96	44	0	56
<b>b</b>	spessore 8 ± 0,8 ÷ 1 mm	mq	€ 32,72	28	0	72
<b>c</b>	spessore 10 ± 0,9 mm	mq	€ 34,32	24	0	76
<b>C35002</b>	vetro stampato colorato:					
<b>a</b>	spessore 4 ± 0,5 ÷ 0,7 mm	mq	€ 25,69	36	0	64
<b>b</b>	spessore 8 ± 0,8 ÷ 1 mm	mq	€ 41,64	22	0	78
<b>c</b>	spessore 10 ± 0,9 mm	mq	€ 53,20	17	0	83
<b>C35003</b>	vetro retinato, spessore 6 ± 0,5 ÷ 0,6 mm:					
<b>a</b>	incolore	mq	€ 34,52	33	0	67
<b>b</b>	colorato	mq	€ 38,88	29	0	71
<b>C35004</b>	float incolore:					
<b>a</b>	spessore 4 ± 0,2 mm	mq	€ 24,14	38	0	62
<b>b</b>	spessore 5 ± 0,2 mm	mq	€ 26,59	34	0	66
<b>c</b>	spessore 6 ± 0,2 mm	mq	€ 30,51	30	0	70
<b>d</b>	spessore 8 ± 0,3 mm	mq	€ 38,50	24	0	76
<b>e</b>	spessore 10 ± 0,3 mm	mq	€ 39,74	21	0	79
<b>f</b>	spessore 12 ± 0,3 mm	mq	€ 52,15	16	0	84
<b>C35005</b>	float colorato:					
<b>a</b>	spessore 4 ± 0,2 mm	mq	€ 26,90	34	0	66
<b>b</b>	spessore 5 ± 0,2 mm	mq	€ 31,43	29	0	71
<b>c</b>	spessore 6 ± 0,2 mm	mq	€ 35,23	26	0	74
<b>d</b>	spessore 8 ± 0,3 mm	mq	€ 45,59	20	0	80
<b>e</b>	spessore 10 ± 0,3 mm	mq	€ 49,48	16	0	84
<b>f</b>	spessore 12 ± 0,3 mm	mq	€ 64,22	13	0	87
<b>C35006</b>	vetro stampato temperato incolore:					
<b>a</b>	spessore 8 mm	mq	€ 64,59	13	0	87
<b>b</b>	spessore 10 mm	mq	€ 80,38	10	0	90
<b>C35007</b>	vetro stampato temperato colorato:					
<b>a</b>	spessore 8 mm	mq	€ 79,68	10	0	90
<b>b</b>	spessore 10 mm	mq	€ 113,58	8	0	92
<b>C35008</b>	cristallo float temperato incolore:					
<b>a</b>	spessore 5 ± 0,2 mm	mq	€ 53,00	17	0	83
<b>b</b>	spessore 6 ± 0,2 mm	mq	€ 60,45	15	0	85
<b>c</b>	spessore 8 ± 0,3 mm	mq	€ 68,87	12	0	88
<b>d</b>	spessore 10 ± 0,3 mm	mq	€ 88,60	9	0	91
<b>e</b>	spessore 12 ± 0,3 mm	mq	€ 122,71	7	0	93
<b>C35009</b>	cristallo float temperato colorato:					
<b>a</b>	spessore 5 ± 0,2 mm	mq	€ 62,12	15	0	85
<b>b</b>	spessore 6 ± 0,2 mm	mq	€ 70,42	13	0	87
<b>c</b>	spessore 8 ± 0,3 mm	mq	€ 92,00	10	0	90
<b>d</b>	spessore 10 ± 0,3 mm	mq	€ 103,01	8	0	92
<b>e</b>	spessore 12 ± 0,3 mm	mq	€ 133,89	6	0	94
<b>C35010</b>	cristallo di sicurezza stratificato:					
<b>a</b>	spessore 6/7 mm	mq	€ 60,21	25	0	75
<b>b</b>	spessore 8/9 mm	mq	€ 65,89	23	0	77
<b>c</b>	spessore 10/11 mm	mq	€ 77,97	19	0	81
<b>d</b>	spessore 11/12 mm	mq	€ 102,65	15	0	85
<b>e</b>	spessore 19/21 mm	mq	€ 257,44	6	0	94
<b>C35011</b>	cristallo di sicurezza stratificato blindato:					
<b>a</b>	spessore 18/19 mm	mq	€ 136,73	11	0	89
<b>b</b>	spessore 26/27 mm	mq	€ 186,53	8	0	92
<b>c</b>	spessore 36/38 mm	mq	€ 271,20	6	0	94
<b>C35012</b>	cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni:					
<b>a</b>	spessore 27/29 mm	mq	€ 246,35	7	0	93
<b>b</b>	spessore 29/31 mm	mq	€ 321,48	6	0	94
<b>c</b>	spessore 39/41 mm	mq	€ 429,76	4	0	96
<b>d</b>	spessore 28/30 mm	mq	€ 666,75	3	0	97
<b>e</b>	spessore 38/40 mm	mq	€ 690,43	3	0	97
<b>C35013</b>	Sovrapprezzo alle lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura per smerigliatura uniforme	mq	€ 4,91	92	0	8
<b>C35014</b>	Sovrapprezzo alle lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, poste in opera su infissi o telai in legno o metallici con:					

<b>a</b>	stucco speciale bituminoso per lucernari	m	€ 0,25	0	0	100
<b>b</b>	mastice sintetico al silicone	m	€ 1,28	0	0	100
<b>c</b>	mastice plastico trafilato in piattine	m	€ 1,08	0	0	100
<b>d</b>	guarnizioni in neoprene o in pvc	m	€ 1,96	0	0	100
	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli incolori con intercapedine 6 ÷ 12 mm, poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici:					
<b>C35015</b>	con distanziatore plastico:					
<b>a</b>	spessore di 4 mm	mq	€ 59,90	30	0	70
<b>b</b>	spessore di 5 mm	mq	€ 69,32	26	0	74
<b>C35016</b>	con distanziatore metallico, spessore di 6 mm	mq	€ 78,62	23	0	77

# **PARTE D – OPERE EDILI DI RECUPERO**

## **OPERE COMPIUTE**

PARTE D - OPERE EDILI DI RECUPERO						
D1. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI						
AVVERTENZE						
<p>Le demolizioni, le rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l'unità di misura compatibile con l'operazione in oggetto: mc, mq, m, kg, cad. Nelle demolizioni totali di fabbricati l'operazione verrà valutata a mc, vuoto per pieno, secondo il massimo volume circosccrivibile.</p> <p>Nei prezzi delle opere sono compresi gli oneri relativi a non danneggiare le opere e manufatti limitrofi, a non arrecare disturbi o molestie ed a bagnare i materiali di risulta per non sollevare polveri.</p> <p>Nei prezzi delle opere relative alla pulitura di superfici varie con utilizzo di acqua resterà a carico dell'impresa l'onere di convogliamento e smaltimento dell'acqua utilizzata così come nel caso di impiego di sabbatrice o asportazione di microorganismi di varia natura o ancora nel caso di sverniciature di opere in legno o metallo resterà a carico dell'impresa l'onere della raccolta e trasporto al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta.</p> <p>Le movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di risulta (scarriolamenti, calo in basso, trasporti), quando non inclusi nei prezzi riportati, saranno valutate al metro cubo, misurato prima della demolizione. Nelle stime riportate è già incluso l'incremento relativo all'aumento di volume del materiale sciolto.</p> <p>La stima del calo in basso con elevatore meccanico, quando non inclusa nei prezzi riportati, andrà applicata solo quando si verificherà l'utilizzo dell'attrezzatura in oggetto con la presenza di due operatori deputati al carico ed allo scarico dei materiali di risulta (manodopera compresa nel prezzo).</p> <p>La stima dell'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, quando non inclusa nei prezzi riportati, potrà essere applicata solo nel caso di materiale sciolto proveniente da demolizioni e nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavori in quota con avvicinamento al castello di tiro per il calo in basso con elevatore meccanico;</li> <li>• trasporto, al piano di carico, fino alla zona deputata alla raccolta dello stesso (quando questa sia espressamente indicata dalla Direzione Lavori o necessari comunque, per la sicurezza e l'igiene del lavoro, di un'area appropriata di raccolta)</li> </ul> <p>L'applicazione di queste stime, relativamente al tipo di movimentazione analizzata, dovrà seguire i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• movimentazione con mezzi meccanici di piccole dimensioni: per trasporti effettuabili con piccole macchine di portata fino a 1 mc (dumperini, carrelli elevatori equipaggiati con benna,...) su percorsi percorribili con questi tipi di mezzi;</li> <li>• scarriolatura: per trasporti con carriola, o mezzi simili condotti a mano, su percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole dimensioni, considerando complessivamente sia l'eventuale tragitto fino al mezzo deputato al calo in basso sia quello, effettuato sul piano di carico, fino al luogo di raccolta del materiale di risulta.</li> <li>• scofanatura e/o insacchettatura: per trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, del materiale di risulta quando, prescindendo dalla capacità operativa dell'appaltatore, non risultino praticabili altri tipi di movimentazione (percorsi non carriolabili ed impossibilità di sfruttare, per il calo in basso, alcun tipo di mezzo meccanico).</li> </ul>						
<p><b>TRASPORTI</b></p> <p>I trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume del materiale compatto, misurato prima dello scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.</p> <p>I trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in presenza di traffico medio.</p> <p>I trasporti effettuati a mano vanno riferiti esclusivamente a situazioni in cui, prescindendo dalla capacità operativa e dalla volontà dell'appaltatore, sia impossibile predisporre gli usuali sistemi di movimentazione dei materiali in cantiere.</p> <p>Gli oneri di scarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a scarica.</p>						
				% MDO	% NOLI	% MAT
<b>DEMOLIZIONI TOTALI DI FABBRICATI E DEMOLIZIONI CONTROLLATE</b>						
<b>D15001</b>	Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per assicurare il lavoro eseguito a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a scarica controllata, con esclusione degli oneri di scarica:					
<b>a</b>	per fabbricati in legno, muratura e ferro, vuoto per pieno	mc	€ 15,84	87	13	0
<b>b</b>	per fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per pieno	mc	€ 22,04	88	12	0
<b>D15002</b>	Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di spaccaroccia chimico, comprese le perforazioni a rotopercolazione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a scarica controllata:					
<b>a</b>	su rocce, pietrame, trovanti e simili	mc	€ 362,22	62	4	34
<b>b</b>	su cemento non armato	mc	€ 417,68	65	4	31
<b>c</b>	su cemento leggermente armato	mc	€ 530,47	64	4	32
<b>d</b>	su cemento mediamente armato	mc	€ 790,13	60	4	35
<b>e</b>	su cemento fortemente armato	mc	€ 1.182,79	55	5	40
<b>DEMOLIZIONI DI MURATURE</b>						
<b>D15003</b>	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta:					
<b>a</b>	muratura in mattoni	mc	€ 149,13	100	0	0
<b>b</b>	muratura in scaglioni di pietra con ricorsi a mattoni	mc	€ 134,22	100	0	0
<b>c</b>	muratura in pietrame	mc	€ 126,76	100	0	0
<b>D15004</b>	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta:					
<b>a</b>	muratura in mattoni pieni	mq	€ 10,03	100	0	0
<b>b</b>	muratura in mattoni forati	mq	€ 8,02	100	0	0
<b>D15005</b>	Demolizione di muratura in pannelli di gesso fino a 12 cm di spessore, eseguita a mano compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio:					
<b>a</b>	muratura in pannelli di gesso con interno in laterizio forato	mq	€ 9,17	100	0	0
<b>b</b>	muratura in pannelli di gesso	mq	€ 8,60	100	0	0
<b>D15006</b>	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio:					
<b>a</b>	non armato	mc	€ 196,72	99	1	0

<b>b</b>	armato	mc	€ 295,08	99	1	0
<b>D15007</b>	Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, eseguiti a mano o con impiego di mezzi meccanici, per un'altezza massima dell'elemento pari a 30 cm compreso avvicendamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio	m	€ 6,02	100	0	0
	<b>TAGLI, CAROTAGGI E PERFORAZIONI</b>					
<b>D15008</b>	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.:					
	su superfici in conglomerato bituminoso:					
<b>a</b>	profondità di taglio fino a 50 mm	m	€ 2,28	74	4	22
<b>b</b>	profondità di taglio 50 ÷ 80 mm	m	€ 3,88	78	4	18
<b>c</b>	profondità di taglio 80 ÷ 100 mm	m	€ 6,29	81	4	15
<b>d</b>	profondità di taglio 100 ÷ 130 mm	m	€ 9,46	82	4	14
<b>e</b>	profondità di taglio 130 ÷ 150 mm	m	€ 14,21	83	4	13
<b>f</b>	profondità di taglio 150 ÷ 200 mm	m	€ 24,22	84	4	12
<b>D15009</b>	su conglomerato cementizio:					
<b>a</b>	profondità di taglio fino a 50 mm	m	€ 3,90	78	4	18
<b>b</b>	profondità di taglio 50 ÷ 80 mm	m	€ 5,14	79	4	17
<b>c</b>	profondità di taglio 80 ÷ 100 mm	m	€ 9,87	82	4	14
<b>d</b>	profondità di taglio 100 ÷ 130 mm	m	€ 16,91	84	4	12
<b>e</b>	profondità di taglio 130 ÷ 150 mm	m	€ 31,66	86	4	10
<b>f</b>	profondità di taglio 150 ÷ 200 mm	m	€ 55,20	86	4	10
<b>D15010</b>	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio:					
<b>a</b>	profondità di taglio fino a 100 mm	m	€ 39,95	85	7	9
<b>b</b>	profondità di taglio 100 ÷ 150 mm	m	€ 63,78	85	7	9
<b>c</b>	profondità di taglio 150 ÷ 200 mm	m	€ 87,93	85	7	9
<b>d</b>	profondità di taglio 200 ÷ 300 mm	m	€ 112,15	84	7	9
<b>D15011</b>	strutture in conglomerato cementizio:					
<b>a</b>	profondità di taglio fino a 100 mm	m	€ 71,59	85	7	8
<b>b</b>	profondità di taglio 100 ÷ 150 mm	m	€ 119,11	85	7	8
<b>c</b>	profondità di taglio 150 ÷ 200 mm	m	€ 159,12	85	7	8
<b>d</b>	profondità di taglio 200 ÷ 300 mm	m	€ 199,21	85	7	9
<b>D15012</b>	Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe:					
<b>a</b>	muratura in mattoni	mc	€ 240,96	100	0	0
<b>b</b>	muratura in scaglioni di pietra con ricorsi a mattoni	mc	€ 216,86	100	0	0
<b>c</b>	muratura in pietrame	mc	€ 277,10	100	0	0
<b>D15013</b>	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: su muratura di mattoni e simili:					
<b>a</b>	diametro foro 40 ÷ 60 mm	m	€ 99,21	94	3	2
<b>b</b>	diametro foro 70 ÷ 100 mm	m	€ 112,54	94	3	2
<b>c</b>	diametro foro 110 ÷ 150 mm	m	€ 198,04	95	3	2
<b>D15014</b>	su pietrame:					
<b>a</b>	diametro foro 40 ÷ 60 mm	m	€ 140,66	89	3	8
<b>b</b>	diametro foro 70 ÷ 100 mm	m	€ 216,38	87	3	10
<b>c</b>	diametro foro 110 ÷ 150 mm	m	€ 324,57	87	3	10
<b>D15015</b>	su cemento non armato:					
<b>a</b>	diametro foro 40 ÷ 60 mm	m	€ 127,67	88	3	9
<b>b</b>	diametro foro 70 ÷ 100 mm	m	€ 183,91	85	3	12
<b>c</b>	diametro foro 110 ÷ 150 mm	m	€ 292,10	86	3	11
<b>D15016</b>	Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm:					
<b>a</b>	su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale	m	€ 60,91	100	0	0
<b>b</b>	su muratura in mattoni pieni	m	€ 54,14	100	0	0
	<b>ESECUZIONE DI TRACCE</b>					
<b>D15017</b>	Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni pieni:					
<b>a</b>	della sezione fino a 100 cmq	m	€ 17,16	95	0	5
<b>b</b>	della sezione 101 ÷ 225 cmq	m	€ 24,68	92	0	8
<b>c</b>	della sezione 226 ÷ 400 cmq	m	€ 31,70	88	0	12



<b>D15018</b>	per tracce in muratura di mattoni forati:					
<b>a</b>	della sezione fino a 100 cmq	m	€ 13,08	93	0	7
<b>b</b>	della sezione 101 ÷ 225 cmq	m	€ 18,44	89	0	11
<b>c</b>	della sezione 226 ÷ 400 cmq	m	€ 22,97	84	0	16
<b>D15019</b>	per tracce di piccola sezione:					
<b>a</b>	in muratura di mattoni pieni	m	€ 8,83	97	0	3
<b>b</b>	in muratura di mattoni forati	m	€ 6,60	97	0	3
	Tracce in muratura di strutture di interesse storico-artistico, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:					
<b>D15020</b>	per tracce in muratura di mattoni pieni:					
<b>a</b>	della sezione fino a 20 cmq	m	€ 15,23	99	0	1
<b>b</b>	della sezione 21 ÷ 40 cmq	m	€ 24,44	99	0	1
<b>c</b>	della sezione 41 ÷ 100 cmq	m	€ 31,43	97	0	3
<b>d</b>	della sezione 101 ÷ 150 cmq	m	€ 38,25	96	0	4
<b>D15021</b>	per tracce in muratura di pietrame:					
<b>a</b>	della sezione fino a 20 cmq	m	€ 22,69	99	0	1
<b>b</b>	della sezione 21 ÷ 40 cmq	m	€ 36,34	99	0	1
<b>c</b>	della sezione 41 ÷ 100 cmq	m	€ 46,34	98	0	2
<b>d</b>	della sezione 101 ÷ 150 cmq	m	€ 56,18	98	0	2
	<b>RIMOZIONE DI INTONACI</b>					
<b>D15022</b>	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta	mq	€ 14,33	100	0	0
<b>D15023</b>	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti	mq	€ 9,63	100	0	0
<b>D15024</b>	Spicconatura di rincoccatura sotto intonaco normale, di spessore medio pari a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta	mq	€ 11,46	100	0	0
<b>D15025</b>	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta	mq	€ 8,60	100	0	0
	<b>SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI, SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI</b>					
<b>D15026</b>	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso:					
<b>a</b>	senza recupero di materiale	mq	€ 14,33	100	0	0
<b>b</b>	eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare	mq	€ 25,38	100	0	0
<b>D15027</b>	Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza 5 ÷ 10 cm, compresi la catalogazione delle lastre, il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso	mq	€ 47,60	100	0	0
<b>D15028</b>	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta; escluso il solo calo in basso	mq	€ 8,60	100	0	0
<b>D15029</b>	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta	mq	€ 10,03	100	0	0
<b>D15030</b>	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta	mq	€ 12,89	100	0	0
<b>D15031</b>	Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta, in attesa del trasporto allo scarico:					
<b>a</b>	chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi	mq	€ 9,04	100	0	0
<b>b</b>	incollato sul fondo di cemento o altro materiale	mq	€ 5,73	100	0	0
<b>D15032</b>	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta, in attesa del trasporto allo scarico	mq	€ 4,01	100	0	0
<b>D15033</b>	Rimozione di pavimento in moquette incollato su sottofondo di qualsiasi natura, compreso avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta, in attesa del trasporto allo scarico	mq	€ 3,15	100	0	0
<b>D15034</b>	Rimozione di pavimento sopraelevato di qualsiasi materiale e della relativa struttura di sopraelevazione, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	mq	€ 9,98	100	0	0

D15035	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi	mq	€ 7,16	100	0	0
D15036	Demolizione di vespaio in pietrame compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta	mc	€ 21,49	100	0	0
D15037	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta, in attesa del trasporto allo scarico	mc	€ 157,59	100	0	0
D15038	Demolizione di sottofondo in malta cementizia, compreso avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta, in attesa del trasporto allo scarico	mc	€ 71,63	100	0	0
D15039	Demolizione di sottofondo in malta di calce, compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	mc	€ 42,98	100	0	0
D15040	Demolizione di rivestimento in ceramica, compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	mq	€ 6,91	100	0	0
D15041	Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	mq	€ 7,46	100	0	0
D15042	Demolizione di rivestimenti in pietra naturale, per uno spessore massimo di 2 cm, compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:					
a	senza recupero di materiale	mq	€ 14,33	100	0	0
b	eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare	mq	€ 25,38	100	0	0
D15043	Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia, compreso il sottofondo della malta di allettamento, nonchè l'eventuale traccia per liberare la presa a muro, la cernita per eventuale recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio	mq	€ 13,63	100	0	0
D15044	Smontaggio di opere in pietra a massello (spessore superiore a 10 cm) di parti strutturali o architettoniche semplici comprendente: opere e mezzi necessari allo smontaggio ad esclusione delle puntellature e dei ponti di servizio da computarsi a parte; liberazione dalla muratura di tenuta con avvicinamento dei materiali di risulta al luogo di deposito provvisorio; fasciatura dell'elemento con assito di legno e con funi di acciaio o fasce di nylon; calo sul piano di calpestio e trasporto in prossimità del castello di tiro per il calo in basso, se necessario (da conteggiarsi a parte); il trasporto e la custodia in deposito di cantiere del materiale da riutilizzare	dmc	€ 1,16	98	0	2
D15045	Smontaggio di opere architettoniche in pietra a massello (spessore superiore a 10 cm) di pregevole lavorazione quali piattabande, stipiti, elementi di archi o di cornicione, paraste e lesene, capitelli, colonne e basi nonchè qualsiasi altro elemento assimilabile, comprendente: opere e mezzi necessari allo smontaggio ad esclusione delle puntellature e dei ponti di servizio da computarsi a parte; liberazione dalla muratura di tenuta con avvicinamento dei materiali di risulta al luogo di deposito provvisorio; imbracatura con legname di adeguata sezione e consistenza, comprese le legature a mezzo funi di acciaio; calo sul piano di lavoro con adeguate apparecchiature di sollevamento; spostamento dell'elemento in prossimità del castello di tiro per il calo in basso (da conteggiarsi a parte), se necessario; il trasporto e la custodia in deposito di cantiere del materiale da riutilizzare	dmc	€ 2,31	98	0	2
D15046	Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri	m	€ 2,72	100	0	0
D15047	Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno, compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri	m	€ 1,43	100	0	0
D15048	Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o pvc, compreso avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri	m	€ 1,43	100	0	0
	DEMOLIZIONE DI SOLAI					
D15049	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati, ad esclusione di pavimento e sottofondo, compreso l'avvicinamento dei materiali di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso l'eventuale calo in basso:					
a	spessore 16 cm compresa la caldana	mq	€ 20,70	100	0	0
b	spessore 20 cm compresa la caldana	mq	€ 25,52	100	0	0
c	spessore 26 cm compresa la caldana	mq	€ 29,27	100	0	0
d	spessore 30 cm compresa la caldana	mq	€ 33,17	100	0	0

<b>D15050</b>	Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta con esclusione dell'eventuale calo in basso	mq	€ 19,67	100	0	0
<b>D15051</b>	Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e l'avvicinamento del materiale riutilizzabile e di quello di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso	mc	€ 119,80	100	0	0
<b>D15052</b>	Demolizione di struttura muraria orizzontale o centinata posta nel solaio tra le strutture portanti in ferro di qualsiasi genere e natura; compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso il solo calo in basso	mc	€ 121,88	100	0	0
<b>D15053</b>	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso	kg	€ 0,89	100	0	0
<b>D15054</b>	Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare cautela compresa la movimentazione del materiale negli ambienti in oggetto; esclusi gli oneri relativi all'avvicinamento, dagli ambienti stessi al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto a discarica, del materiale di risulta ed il calo in basso	mc	€ 88,82	100	0	0
	<b>RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE</b>					
<b>D15055</b>	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:					
<b>a</b>	per controsoffitti in tavelle di laterizio	mq	€ 9,74	100	0	0
<b>b</b>	per controsoffitti in lastre di gesso e cartongesso	mq	€ 8,60	100	0	0
<b>D15056</b>	Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura e cernita dell'eventuale materiale di recupero, compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso	mq	€ 14,91	100	0	0
<b>D15057</b>	Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso	mq	€ 7,16	100	0	0
<b>D15058</b>	Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso	mq	€ 8,60	100	0	0
<b>D15059</b>	Disfacimento di "cameraccanne", compreso la schiodatura e la rimozione della piccola orditura in legno compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso	mq	€ 8,60	100	0	0
<b>D15060</b>	Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso l'eventuale calo in basso ed il trasporto a discarica	mq	€ 9,04	100	0	0
	<b>RIMOZIONE DI TETTI</b>					
<b>D15061</b>	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, piastrelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento del materiale da riutilizzare e di quello di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso	mq	€ 20,64	100	0	0
<b>D15062</b>	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento del materiale da riutilizzare e di quello di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso	mq	€ 14,62	100	0	0
<b>D15063</b>	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso:					
<b>a</b>	con tegole in ardesia naturale	mq	€ 10,32	100	0	0
<b>b</b>	con tegole marsigliesi o in cemento	mq	€ 8,89	100	0	0
<b>c</b>	con tegole e coppi in laterizio	mq	€ 10,32	100	0	0
<b>d</b>	con coppi e canali in laterizio	mq	€ 10,32	100	0	0
<b>e</b>	con materiale leggero, con interposti strati a base bituminosa	mq	€ 8,89	100	0	0

<b>D15064</b>	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento del materiale da riutilizzare e di quello di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso:					
<b>a</b>	per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.	mc	€ 119,80	100	0	0
<b>b</b>	per strutture composte quali capriate	mc	€ 277,83	100	0	0
<b>D15065</b>	Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; calcolato sulla superficie laterale compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso	mq	€ 10,03	100	0	0
<b>D15066</b>	Rimozione di cappelli per comignoli compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso:					
<b>a</b>	in lamiera di ferro o altro materiale metallico	cad	€ 29,63	100	0	0
<b>b</b>	in laterizio o cemento prefabbricato	cad	€ 44,45	100	0	0
<b>D15067</b>	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso	m	€ 7,16	100	0	0
<b>D15068</b>	Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici delle lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D (in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento; esclusi gli oneri di smaltimento, le opere provvisorie ed ogni costo relativo alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro:					
<b>a</b>	lastre con struttura sottostante continua:					
<b>a</b>	superfici fino a 300 mq	mq	€ 19,91			
<b>b</b>	superfici fino 300 ÷ 1000 mq	mq	€ 16,47			
<b>c</b>	superfici oltre 1000 mq	mq	€ 14,72			
<b>D15069</b>	lastre con struttura sottostante discontinua:					
<b>a</b>	superfici fino a 300 mq	mq	€ 22,84			
<b>b</b>	superfici fino da 300 a 1000 mq	mq	€ 19,22			
<b>c</b>	superfici oltre 1000 mq	mq	€ 17,36			
	<b>RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI</b>					
<b>D15070</b>	Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'eventuale calo in basso, il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte:					
<b>a</b>	manto bituminoso monostrato	mq	€ 3,01	100	0	0
<b>b</b>	manto bituminoso doppio strato	mq	€ 5,00	100	0	0
<b>c</b>	manto sintetico	mq	€ 1,99	100	0	0
	<b>RASCHIATURE E SVERNICIATURE</b>					
<b>D15071</b>	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso	mq	€ 4,20	100	0	0
<b>D15072</b>	Asportazione di strati di tinta sintetica dalle superfici intonacate mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso	mq	€ 16,65	86	0	14
<b>D15073</b>	Asportazione di carta da parati mediante spatola previa imbibizione, esclusa eventuale ripresa del sottostante intonaco danneggiato, compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso:					
<b>a</b>	per uno strato	mq	€ 2,87	100	0	0
<b>b</b>	per ogni strato sottostante in più	mq	€ 1,43	100	0	0
<b>D15074</b>	Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate:					
<b>a</b>	con acqua	mq	€ 13,85	95	5	0
<b>b</b>	con sabbia micronizzata	mq	€ 14,85	71	4	26
<b>c</b>	con acqua e sabbia micronizzata	mq	€ 20,40	77	4	19
<b>D15075</b>	Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione (0,5 ÷ 1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos) con granulo neutro finissimo (granulometria 5 ÷ 300 µ, durezza 2,5 ÷ 3 mohs) e consumo medio di acqua 10 ÷ 60 l/h; esclusi eventuali ponteggi:					
<b>D15076</b>	per edilizia civile, in situazioni di media difficoltà	mq	€ 32,55	69	10	22
<b>a</b>	per superfici con presenza di fregi, cornici, etc.:					
<b>a</b>	in situazioni di bassa difficoltà	mq	€ 59,13	57	8	35
<b>b</b>	in situazioni di media difficoltà	mq	€ 89,22	56	8	36

c	in situazioni di alta difficoltà	mq	€ 117,11	52	8	40
D15077	Asportazione di stratificazioni di microrganismi di varia natura, delle ossidazioni o degli aggressivi chimici o naturali, dalle superfici in pietra o in laterizio, di edifici di interesse storico-artistico a mezzo di sabbiatura a secco a pressione controllata con sabbia silicea	mq	€ 50,19	90	2	8
D15078	Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante:					
a	fonte di calore alla fiamma o ad aria	mq	€ 23,69	100	0	0
b	soda caustica	mq	€ 26,31	100	0	0
c	sverniciatore chimico	mq	€ 33,01	88	0	12
d	sabbiatura	mq	€ 17,64	75	4	21
D15079	Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante:					
a	fonte di calore alla fiamma o ad aria	mq	€ 15,79	100	0	0
b	smerigliatrice meccanica	mq	€ 18,42	100	0	0
c	sverniciatore chimico	mq	€ 23,17	80	0	20
d	sabbiatura	mq	€ 12,09	65	3	31
D15080	Sverniciatura di opere con forma semplice e superficie liscia mediante una mano di sverniciatore chimico:					
a	in legno	mq	€ 9,48	83	0	17
b	in metallo	mq	€ 8,69	82	0	18
	<b>SMONTAGGI DI INFISSI E DI OPERE IN FERRO</b>					
D15081	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso	mq	€ 18,07	100	0	0
D15082	Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore, la smuratura dei supporti e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso	mq	€ 24,10	100	0	0
D15083	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso	mq	€ 15,06	100	0	0
D15084	Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3,00 mq, calcolato sulla superficie compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso	mq	€ 36,14	100	0	0
D15085	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso	mq	€ 21,08	100	0	0
D15086	Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso	mq	€ 25,68	100	0	0
D15087	Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso	kg	€ 1,20	100	0	0
D15088	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle grappe e rimozione della bulloneria di collegamento, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso	kg	€ 0,90	100	0	0
D15089	Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo compreso e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso	mq	€ 14,33	100	0	0
D15090	Smontaggio di cancelli, parapetti ecc. in legno, compreso l'eventuale telaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso	mq	€ 12,05	100	0	0
	<b>RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E RUBINETTERIE</b>					

<b>D15091</b>	Rimozione di apparecchi compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso:					
<b>a</b>	piatti docce	cad	€ 52,43	100	0	0
<b>b</b>	vasca da bagno	cad	€ 81,09	100	0	0
<b>c</b>	vaso igienico (W.C.)	cad	€ 66,76	100	0	0
<b>d</b>	lavabo singolo su mensola	cad	€ 35,67	100	0	0
<b>e</b>	lavello da cucina in porcellana	cad	€ 47,56	100	0	0
<b>f</b>	scaldabagno elettrico	cad	€ 49,98	100	0	0
<b>g</b>	cassetta alta di scarico	cad	€ 17,29	100	0	0
<b>D15092</b>	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso:					
<b>a</b>	tubazioni di impianto idrico	m	€ 2,80	100	0	0
<b>b</b>	tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro	m	€ 3,49	100	0	0
<b>D15093</b>	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso:					
<b>a</b>	rubinetto singolo sino al diametro 3/4"	cad	€ 4,02	100	0	0
<b>b</b>	gruppo di rubinetti sino al diametro 3/4"	cad	€ 5,10	100	0	0
	<b>RIMOZIONI DI CALDAIE E CORPI SCALDANTI</b>					
<b>D15094</b>	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso, della potenzialità fino 30.000 W	cad	€ 59,98	100	0	0
<b>D15095</b>	Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso, della potenzialità di:					
<b>a</b>	35 ÷ 81 kW	cad	€ 69,97	100	0	0
<b>b</b>	93 ÷ 174 kW	cad	€ 89,96	100	0	0
<b>c</b>	203 ÷ 290,5 kW	cad	€ 124,95	100	0	0
<b>d</b>	348,5 ÷ 581 kW	cad	€ 198,66	88	12	0
<b>e</b>	697 ÷ 1.046 kW	cad	€ 239,90	87	13	0
<b>f</b>	1.162 ÷ 1.743 kW	cad	€ 264,89	88	12	0
<b>D15096</b>	Rimozione di caldaia in ghisa, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso, della potenzialità di:					
<b>a</b>	16,3 ÷ 30 kW	cad	€ 59,98	100	0	0
<b>b</b>	41,5 ÷ 57 kW	cad	€ 79,97	100	0	0
<b>c</b>	69,7 ÷ 104,5 kW	cad	€ 84,97	100	0	0
<b>d</b>	122 ÷ 174,3 kW	cad	€ 158,68	85	15	0
<b>e</b>	191,7 ÷ 226,6 kW	cad	€ 183,67	87	13	0
<b>f</b>	244 ÷ 279 kW	cad	€ 208,66	89	11	0
<b>D15097</b>	Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso:					
<b>a</b>	radiatori in ghisa e/o in alluminio:					
<b>a</b>	fino a 6 elementi, per radiatore	cad	€ 8,50	100	0	0
<b>b</b>	da 7 a 12 elementi, per radiatore	cad	€ 12,50	100	0	0
<b>c</b>	da 13 a 20 elementi, per radiatore	cad	€ 16,49	100	0	0
<b>D15098</b>	piastre radianti in acciaio:					
<b>a</b>	fino a 600 mm, per piastra radiante	cad	€ 8,50	100	0	0
<b>b</b>	da 600 a 1.000 mm, per piastra radiante	cad	€ 12,50	100	0	0
<b>c</b>	oltre 1.000 mm, per piastra radiante	cad	€ 16,49	100	0	0
	<b>RIMOZIONE DI CANALI E CASSETTE</b>					
<b>D15099</b>	Rimozione di canale portacavi in lamiera, con coperchio e pezzi speciali, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
<b>a</b>	spessore lamiera 8/10 mm	kg	€ 3,59	100	0	0
<b>b</b>	spessore lamiera 10/10 mm	kg	€ 2,79	100	0	0
<b>c</b>	spessore lamiera 12/10 mm	kg	€ 2,25	100	0	0
<b>d</b>	spessore lamiera 15/10 mm	kg	€ 1,82	100	0	0
<b>D15100</b>	Rimozione di cassetta in lega leggera, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
<b>a</b>	dimensioni esterne fino a 100 x 100, profondità 75 mm	kg	€ 17,32	100	0	0
<b>b</b>	dimensioni esterne fino a 300 x 300, profondità 100 mm	kg	€ 7,62	100	0	0
<b>D15101</b>	Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
<b>a</b>	sezione fino a 150 cmq	m	€ 3,92	100	0	0
<b>b</b>	sezione da 151 a 300 cmq	m	€ 5,36	100	0	0

c	sezioni da 301 a 600 cmq	m	€ 6,70	100	0	0
<b>D15102</b>	Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete e/o soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
a	serie media diametro nominale fino a 32 mm	m	€ 2,68	100	0	0
b	serie media diametro nominale 40 ÷ 63 mm	m	€ 3,22	100	0	0
c	serie pesante diametro nominale fino a 25 mm	m	€ 3,06	100	0	0
d	serie pesante diametro nominale 32 ÷ 50 mm	m	€ 3,81	100	0	0
	<b>RIMOZIONE DI CAVI</b>					
<b>D15103</b>	Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
a	sezione fino a 16 mmq	kg	€ 1,18	100	0	0
b	sezione 16 ÷ 50 mmq	kg	€ 1,07	100	0	0
c	sezione 50 ÷ 95 mmq	kg	€ 1,02	100	0	0
d	sezione oltre 95 mmq	kg	€ 0,80	100	0	0
<b>D15104</b>	Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
a	sezione fino a 6 mmq	kg	€ 1,18	100	0	0
b	sezione 6 ÷ 16 mmq	kg	€ 1,07	100	0	0
c	sezione 16 ÷ 35 mmq	kg	€ 1,02	100	0	0
d	sezione oltre 35 mmq	kg	€ 0,80	100	0	0
<b>D15105</b>	Rimozione di cavo rigido unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
a	sezione fino a 16 mmq	kg	€ 1,34	100	0	0
b	sezione 16 ÷ 50 mmq	kg	€ 1,23	100	0	0
c	sezione 50 ÷ 95 mmq	kg	€ 1,18	100	0	0
d	sezione oltre 95 mmq	kg	€ 0,91	100	0	0
<b>D15106</b>	Rimozione di cavo rigido multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
a	sezione fino a 6 mmq	kg	€ 1,34	100	0	0
b	sezione 6 ÷ 16 mmq	kg	€ 1,23	100	0	0
c	sezione 16 ÷ 35 mmq	kg	€ 1,18	100	0	0
d	sezione oltre 35 mmq	kg	€ 0,91	100	0	0
	<b>RIMOZIONE DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE</b>					
<b>D15107</b>	Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata	cad	€ 7,40	100	0	0
<b>D15108</b>	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:					
a	1 x 18 W	cad	€ 7,40	100	0	0
b	2 x 18 W	cad	€ 8,53	100	0	0
c	4 x 18 W	cad	€ 9,82	100	0	0
d	1 x 36 W	cad	€ 8,74	100	0	0
e	2 x 36 W	cad	€ 10,30	100	0	0
f	1 x 58 W	cad	€ 9,60	100	0	0
g	2 x 58 W	cad	€ 11,32	100	0	0
	<b>MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI</b>					
<b>D15109</b>	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	mc	€ 45,48	77	23	0
<b>D15110</b>	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	mc	€ 67,45	36	64	0
<b>D15111</b>	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	mc	€ 21,52	88	8	4
<b>D15112</b>	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m	mc	€ 34,38	100	0	0
<b>D15113</b>	Compenso alla scariolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo	mc	€ 14,44	100	0	0

<b>D15114</b>	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:					
<b>a</b>	valutazione a peso, per ogni 100 kg	cad	€ 1,66	96	3	1
<b>b</b>	valutazione a volume	mc	€ 31,95	96	3	1
<b>D15115</b>	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli	mc	€ 68,77	100	0	0
	ONERI DI DISCARICA					
<b>D15116</b>	Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli stessi:					
<b>a</b>	inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)	mc	€ 6,63			
<b>b</b>	Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/'03, n. 10 d'applicazione della Legge 549/1995)	t	€ 1,03			





<b>D25009</b>	Acciaio tondo in barre, del tipo Fe B 44 K o B450 C controllato in stabilimento o prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, compreso taglio, sfrido, legature ed eventuale saldatura, se richiesta, fornito e posto in opera per l'esecuzione di armature di interventi specifici di ristrutturazione di piccola entità	kg	€ 3,79	66	0	34
<b>D25010</b>	Trefolo in acciaio del diametro di 1/2" fornito e posto in opera, compresa attrezzatura occorrente per il tiro, il taglio della guaina alle estremità per la maggiore aderenza del cemento, ma esclusa fornitura e posa in opera di pezzi speciali di qualsiasi tipo e impiego	m	€ 32,66	96	0	4
<b>D25011</b>	Apparecchiatura di ancoraggio dei trefoli, sia a cilindretto e cono di acciaio che di altro tipo accettato dalla Direzione dei lavori, fornito e posto in opera comprese opere murarie per la posa sottotraccia	cad	€ 29,71	74	0	26
<b>D25012</b>	Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilatura e sezione fornito e posto in opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per la sede degli elementi in oggetto	kg	€ 8,55	72	0	28
<b>D25013</b>	Rete metallica elettrosaldata zincata, filo 2, maglia 20 x 20 mm, fornita e posta in opera a mezzo chioderia compresi i tagli e lo sfrido	mq	€ 4,78	65	0	35
<b>D25014</b>	Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304L AISI 316L, Fe B 44 K o B450A, a maglia quadra di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a misura e posta in opera a regola d'arte seguendo il profilo della volta, compreso ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, distanziatori, ecc.	kg	€ 11,46	9	0	91
<b>D25015</b>	Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, con carico di snervamento a 500 N/mm <sup>2</sup> , per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature lesionate, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre	kg	€ 3,79	66	0	34
<b>D25016</b>	Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304L o AISI 316L, Fe B 44 K o B450 C, con carichi di snervamento e rottura a trazione pari rispettivamente a 440 N/mm <sup>2</sup> e 550 N/mm <sup>2</sup> , per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature lesionate, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre	kg	€ 7,13	35	0	65
	<b>PERFORAZIONI</b>					
<b>D25017</b>	Perforazioni di muratura di qualsiasi genere con trapano elettrico per inserimento di barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 1,5 m e diametro pari a 11 ÷ 20 mm:					
<b>a</b>	su muratura di mattoni e simili	m	€ 54,14	100	0	0
<b>b</b>	su muratura in pietrame calcareo o siliceo	m	€ 60,91	100	0	0
<b>D25018</b>	Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore tramite sonda elettrica a rotazione, sia a secco che con getto d'acqua, per inserimento di catene, barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 20 m:					
<b>a</b>	su muratura di mattoni e simili: diametro foro 40 ÷ 60 mm	m	€ 99,21	94	3	2
<b>b</b>	diametro foro 70 ÷ 100 mm	m	€ 112,54	94	3	2
<b>c</b>	diametro foro 110 ÷ 150 mm	m	€ 198,04	95	3	2
<b>D25019</b>	su muratura in pietrame calcareo o siliceo:					
<b>a</b>	diametro foro 40 ÷ 60 mm	m	€ 140,66	89	3	8
<b>b</b>	diametro foro 70 ÷ 100 mm	m	€ 216,38	87	3	10
<b>c</b>	diametro foro 110 ÷ 150 mm	m	€ 324,57	87	3	10
<b>D25020</b>	sovrapprezzo alle perforazioni per esecuzione dei fori in murature di scarsa coesione e pericolanti	m	€ 31,57	99	0	1
	<b>INTERVENTI SU STRUTTURE MURARIE O IN CALCESTRUZZO</b>					
<b>D25021</b>	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida, compresa la fornitura del materiale ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di murature:					
<b>a</b>	ricostruzione della muratura in mattoni: mattoni pieni	mc	€ 700,97	78	0	22
<b>b</b>	mattoni semiartigianali tipo "antico"	mc	€ 1.186,39	57	0	43
<b>c</b>	mattoncini realizzati a mano tipo "antico"	mc	€ 1.383,56	49	0	51
<b>D25022</b>	ricostruzione della muratura in pietrame	mc	€ 605,18	88	0	12

<b>D25023</b>	Rigenerazione delle malte degradate dei nuclei murari, sia verticali che orizzontali, mediante esecuzione di fori del diametro 8 + 10 mm e della lunghezza massima di 15 cm e successiva iniezione di malta idraulica premiscelata composta da leganti idraulici ad alta resistenza meccanica e a basso contenuto di sali solubili, quarzi finissimi, pozzolana, additivi fluidificanti, ritentivi ed aeranti. Valutata a foro di iniezione	cad	€ 9,93	67	0	33
<b>D25024</b>	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizione di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con rimozione di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinabili; pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiaccia per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura; accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici, tixotropica, con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristino di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola con una resa di 19 kg/mq per cm di spessore:					
<b>a</b>	valutato al mq di singolo strato spessore 2 cm	mq	€ 76,98	59	1	39
<b>b</b>	per ogni cm di più di stesa di malta	mq	€ 20,80	38	0	62
<b>D25025</b>	Rasatura di superfici in calcestruzzo e di parti ricostruite con malte speciali, effettuata con malta cementizia monocomponente a base di cementi speciali, inerti fini selezionati, resine sintetiche e microsilicati, applicata a spatola con rifinitura a frattazzo di spugna, dello spessore non inferiore a 3 mm	mq	€ 28,68	20	0	80
<b>D25026</b>	Ripristino di frontalini in calcestruzzo comprendente l'eliminazione di tutte le parti non aderenti o poco resistenti tramite battitura per liberare le armature ossidate, eliminazione totale di ruggine con sabbatura o spazzolatura meccanica, trattamento dei ferri con boiaccia passivante antiruggine, ricostruzione delle parti mancanti con malta fibrorinforzata a presa rapida	m	€ 90,08	92	0	8
<b>D25027</b>	Stondatura degli spigoli di travi o pilastri con curvatura di circa 2 cm, effettuata prima dell'operazione di rinforzo, valutata al metro lineare di spigolo	m	€ 2,63	100	0	0
<b>D25028</b>	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo o in muratura mediante posa a secco di tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza, mediante le seguenti operazioni su supporto previamente pulito: applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico, regolarizzazione della superficie, stesa di resina adesiva epossidica bicomponente, posa delle strisce di tessuto a mano o con l'ausilio di rullo, impregnazione delle stesse con ulteriore stesa di resina adesiva bicomponente, spruzzatura a mano di sabbia quarzifera con aggrappo per successivo strato di intonaco; esclusa la pulizia del supporto e l'intonaco finale:					
<b>a</b>	con tessuto unidirezionale del peso di 230 g/mq	mq	€ 201,49	49	0	51
<b>b</b>	con tessuto unidirezionale del peso di 300 g/mq	mq	€ 260,68	38	0	62
<b>c</b>	con tessuto unidirezionale del peso di 600 g/mq	mq	€ 335,06	29	0	71
<b>d</b>	con tessuto bidirezionale del peso di 160 g/mq	mq	€ 201,49	49	0	51
<b>e</b>	con tessuto bidirezionale del peso di 230 g/mq	mq	€ 244,74	40	0	60
<b>f</b>	con tessuto quadriassiale del peso di 380 g/mq	mq	€ 331,33	30	0	70
<b>D25029</b>	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibre di carbonio preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con stucco epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato, esclusa la pulizia del supporto, eventuale preparazione con primer e l'intonaco finale:					
	lamine con modulo elastico di 170 GPa e contenuto di fibre minimo del 68%, spessore 1,4 mm:					
<b>a</b>	larghezza 50 mm	m	€ 86,56	38	0	62
<b>b</b>	larghezza 100 mm	m	€ 122,20	27	0	73
<b>c</b>	larghezza 150 mm	m	€ 169,47	19	0	81
<b>D25030</b>	lamine con modulo elastico di 250 GPa e contenuto di fibre minimo del 65%, spessore 1,4 mm:					
<b>a</b>	larghezza 50 mm	m	€ 120,47	27	0	73
<b>b</b>	larghezza 100 mm	m	€ 198,10	17	0	83
<b>c</b>	larghezza 150 mm	m	€ 278,77	12	0	88
<b>D25031</b>	Apertura vano porta, luce netta 1,20 m, su esistente muratura in mattoni pieni di spessore superiore a una testa, mediante taglio a forza di muratura eseguito anche con l'ausilio di mezzi meccanici, inserimento di tavelloni in laterizio e di architravi in profilati di ferro IPE, getto di calcestruzzo tra i profilati e realizzazione delle spallette laterali di supporto in muratura di mattoni pieni:					
<b>a</b>	spessore della muratura pari a 50 + 60 cm	cad	€ 1.159,19	84	0	16
<b>b</b>	spessore della muratura pari a 30 cm	cad	€ 830,68	83	0	17
<b>D25032</b>	Apertura vano porta, luce netta 1,20 m, su esistente muratura in mattoni pieni di spessore fino a una testa, mediante demolizione di muratura, inserimento di architrave in profilato di ferro IPE e ripresa della struttura muraria ai lati del vano porta realizzato	cad	€ 232,83	78	0	22

D25033	Apertura vano porta, luce netta 1,20 m, su esistente muratura in mattoni forati di spessore fino a una testa, mediante demolizione della struttura muraria e ripresa per conguaglio irregolarità	cad	€ 72,56	88	0	12
INTERVENTI SU STRUTTURE LIGNEE						
D25034	Consolidamento di strutture lignee lesionate ottenuto mediante perforazione con sonda elettrica a rotazione, con diametro del foro fino a 20 mm, e successiva introduzione di barre in vetroresina resa solidale con iniezioni di resina epossidica bicomponente avente lo stesso grado di elasticità della fibra legnosa in oggetto:					
a	perforazione, compreso lo spurgo del foro con aria compressa, e successiva armatura con barre di vetroresina del diametro prestabilito	m	€ 12,82	78	0	22
b	connessione delle barre di vetroresina alle strutture lignee mediante iniezioni di resina epossidica bicomponente avente lo stesso grado di elasticità della fibra legnosa in oggetto, valutata a kg di resina utilizzata per l'operazione	kg	€ 51,03	59	0	41
D25035	Cerchiatura e ripristino della portanza di travi in legno di solai piani caratterizzate da cedimenti longitudinali ottenuto mediante l'inserimento nelle sezioni lesionate di profilati in acciaio a C e di relative barre di collegamento. Intervento realizzato attraverso la seguente sequenza di operazioni caratterizzate e svolte singolarmente secondo le necessità del lavoro:					
a	riduzione della freccia di inflessione, secondo indicazioni di progetto, mediante posizionamento, sull'intradosso delle preesistenti travi in legno, di puntelli dotati di vitoni di registro gradualmente azionati da personale specializzato in modo da non arrecare ulteriori danni alla struttura in oggetto; compresa la predisposizione dell'attrezzatura, il suo ritiro a fine lavori e l'allargamento delle sedi delle travi nella muratura per favorirne i movimenti a seguito dell'azione di sollevamento. Valutato per ciascuna trave trattata	cad	€ 94,08	100	0	0
b	predisposizione dell'alloggiamento dei profilati a C all'interno della trave in legno comprendente la fresatura in profondità, massimo 10 cm, per l'inserimento delle ali e la formazione della sede per l'anima del profilato, altezza massima 20 cm e spessore pari a 1 cm; operazione effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici (fresatura) ed a mano con scalpelli (sede per l'anima del profilato) e valutata a dm di lunghezza dell'alloggiamento predisposto	dm	€ 7,30	100	0	0
c	perforazione della trave di legno, compreso lo spurgo del foro con aria compressa, per la posa della successiva imbullonatura dei profilati in ferro	m	€ 10,06	100	0	0
d	fornitura in opera di profilati a C nelle sedi predisposte compresi tagli a misura e sfridi, saldature, imbullonature e mano di antiruggine	kg	€ 8,55	72	0	28
e	connessione delle imbullonature alla travatura lignea mediante iniezioni di resina epossidica bicomponente avente lo stesso grado di elasticità della fibra legnosa in oggetto; valutata a kg di resina utilizzata per l'operazione	kg	€ 9,04	100	0	0
OPERE COMPLEMENTARI						
D25036	Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata, valutata a foro di iniezione per una lunghezza massima di 50 ÷ 60 cm	cad	€ 23,89	50	0	50
D25037	Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata, valutata a kg di malta utilizzata per l'operazione	kg	€ 1,01	33	0	67
D25038	Scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura, stuccatura delle connessioni con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti successivi	mq	€ 34,20	93	0	7
D25039	Rete metallica portaintonaco in pannelli, spessore 0,25 mm e peso 0,85 kg/mq	mq	€ 8,14	56	0	44
D25040	Iniezioni di boiaccia fluida di cemento tipo 32.5, anche nelle perforazioni, per consolidamento di murature fatiscenti compresi materiali ed attrezzature necessarie, applicazione del tubetto portagomma e sua rimozione a fine lavoro, lavaggio della parete con acqua a pressione; valutate al kg di boiaccia iniettata	kg	€ 1,48	74	13	14
D25041	Sovrapprezzi alle iniezioni di boiaccia di cemento per l'utilizzo dei seguenti additivi:					
a	fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2 ÷ 0,5% del peso in cemento); valutato a kg di boiaccia iniettata	kg	€ 2,49	0	0	100
b	areante stabilizzante (dosaggio 0,03 ÷ 0,1% del peso in cemento); valutato a kg di boiaccia iniettata	kg	€ 4,05	0	0	100
D25042	Spalmatura di boiaccia di cemento tipo 42.5 per consolidamento delle murature fatiscenti di qualsiasi forma, sia orizzontali che verticali, eseguita a mano previa apertura delle lesioni capillari, pulitura e abbondante bagnatura, chiusura delle lesioni stesse per evitare fuoriuscite	mq	€ 11,30	80	0	20
D25043	Iniezione di resine epossidiche bicomponenti per consolidamento di elementi fessurati o frantumati, eseguita a pressione controllata in fori predisposti accuratamente lavati ed asciugati, compreso ogni onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte. Valutata a metro lineare di fessurazione	m	€ 86,82	72	2	26

# **CAPITOLO II**

## **OPERE A RETE E SIMILI**

# **PARTE E – OPERE DI URBANIZZAZIONE**

## **MATERIALI**

<b>PARTE E - OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>			
<b>E1. LAVORI STRADALI</b>			
MATERIALI BITUMINOSI			
<b>E13001</b>	Bitume puro, penetrazione 180 ÷ 200	kg	€ 0,52
<b>E13002</b>	Emulsione bituminosa, 55% di bitume, acida	kg	€ 0,44
<b>E13003</b>	Conglomerato bituminoso per strato di usura	100 kg	€ 8,53
<b>E13004</b>	Asfalto colato	mc	€ 81,33
Cigli per marciapiedi:			
<b>E13005</b>	in travertino levigato sul piano e costa, retti senza ingallettatura:		
a	sezione 20 x 25 cm	m	€ 10,70
b	sezione 25 x 25 cm	m	€ 13,17
c	sezione 25 x 30 cm	m	€ 15,67
<b>E13006</b>	in granito grigio, a spacco naturale, retti, con parti a vista bocciardate:		
a	sezione 10 x 25 cm, peso 70 kg/m	m	€ 20,04
b	sezione 12 x 25 cm, peso 85 kg/m	m	€ 22,47
c	sezione 15 x 25 cm, peso 100 kg/m	m	€ 25,00
d	sezione 20 x 25 cm, peso 150 kg/m	m	€ 38,54
e	sezione 30 x 25 cm, peso 200 kg/m	m	€ 49,46
MANUFATTI PER TRATTAMENTO ACQUE SUPERFICIALI			
<b>E13007</b>	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, delle dimensioni esterne di:		
a	15 x 100 cm, altezza 14 cm	cad	€ 8,16
b	22 x 100 cm, altezza 22 cm	cad	€ 9,59
c	29 x 100 cm, altezza 25 cm	cad	€ 12,90
d	40 x 100 cm, altezza 36 cm	cad	€ 22,30
<b>E13008</b>	Griglia in acciaio zincato a caldo per canalette di drenaggio, conforme alle norme DIN 19580 e UNI EN 1433 per classificazione delle portate, classi A, B, C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree con normale traffico), per canalette:		
a	10 x 100 cm, per canaletta larghezza 15 cm	cad	€ 10,92
b	13,5 x 100 cm, per canaletta larghezza 22 cm	cad	€ 12,14
c	20 x 100 cm, per canalette larghezza 29 cm	cad	€ 15,94
d	27 x 100 cm, per canaletta larghezza 36 cm	cad	€ 26,48
<b>E13009</b>	Griglia in acciaio zincato a caldo per canalette di drenaggio, conforme alle norme DIN 19580 e UNI EN 1433 per classificazione delle portate, classi A, B, C, D, (utilizzo su strade e altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità normali):		
a	13,5 x 100 cm, per canalette larghezza 22 cm	cad	€ 41,75
b	20 x 100 cm, per canalette larghezza 29 cm	cad	€ 52,09
c	27 x 100 cm, per canalette larghezza 40 cm	cad	€ 74,00
<b>E13010</b>	Griglia in acciaio zincato a caldo per canalette di drenaggio, conforme alle norme DIN 19580 e UNI EN 1433 per classificazione delle portate, classi A, B, C, D, E, (strade, zone di transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati):		
a	13,5 x 100 cm, per canalette larghezza 22 cm	cad	€ 49,15
b	20 x 100 cm, per canalette larghezza 29 cm	cad	€ 96,77
c	27 x 100 cm, per canalette larghezza 40 cm, avvitabile	cad	€ 142,31
<b>E13011</b>	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche in scarpate o pendici, costituita da embrici 50 x 50 x 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso	cad	€ 4,67
<b>E13012</b>	Imbocco per lo scarico nella canaletta di scolo di acque meteoriche da piattaforme ferroviarie o stradali, con base maggiore pari a 120 cm e base minore pari a 35 cm, lunghezza 70 cm, in conglomerato cementizio vibrato	cad	€ 20,16
<b>E13013</b>	Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezia in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore:		
a	30/35 x 50 x 200 cm	m	€ 50,60
b	50/53 x 50 x 200 cm	m	€ 55,66
c	40/60 x 50 x 200 cm	m	€ 51,61
d	50/150 x 50 x 200 cm	m	€ 87,03
e	80/180 x 50 x 200 cm	m	€ 94,12
<b>E13014</b>	Cunetta stradale per incanalare acque meteoriche superficiali di strade e piazzali, elementi da 50 x 50 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, spessore 10 cm	cad	€ 5,16

<b>E13015</b>	Grigliato per rivestimento di mantellate, costituito da elementi prefabbricati in cemento vibrocompresso, dimensioni 50 x 50 cm spessore 10 mm, muniti sui lati di incavi ed orecchie per essere incastrati gli uni agli altri	mq	€ 11,94
<b>E2. ACQUEDOTTI E FOGNATURE</b>			
TUBI IN ACCIAIO			
Tubi in acciaio senza saldatura, finiti a caldo, filettati e con manicotto, a norma UNI 8863, serie media:			
<b>E23001</b>	grezzi:		
a	diametro 3/8", spessore 2,3 mm	m	€ 2,49
b	diametro 1/2", spessore 2,6 mm	m	€ 2,71
c	diametro 3/4", spessore 2,6 mm	m	€ 3,19
d	diametro 1", spessore 3,2 mm	m	€ 4,58
e	diametro 1 1/4", spessore 3,2 mm	m	€ 5,64
f	diametro 1 1/2", spessore 3,6 mm	m	€ 6,38
g	diametro 2", spessore 3,6 mm	m	€ 9,04
h	diametro 2 1/2", spessore 3,6 mm	m	€ 11,32
i	diametro 3", spessore 4 mm	m	€ 14,91
j	diametro 4", spessore 4,5 mm	m	€ 23,21
k	diametro 5", spessore 5 mm	m	€ 33,09
<b>E23002</b>	zincati:		
a	diametro 3/8", spessore 2,3 mm	m	€ 3,44
b	diametro 1/2", spessore 2,6 mm	m	€ 3,68
c	diametro 3/4", spessore 2,6 mm	m	€ 4,34
d	diametro 1", spessore 3,2 mm	m	€ 6,16
e	diametro 1 1/4", spessore 3,2 mm	m	€ 7,55
f	diametro 1 1/2", spessore 3,2 mm	m	€ 8,53
g	diametro 2", spessore 3,6 mm	m	€ 12,08
h	diametro 2 1/2", spessore 3,6 mm	m	€ 15,14
i	diametro 3", spessore 4 mm	m	€ 19,87
j	diametro 4", spessore 4,5 mm	m	€ 31,33
k	diametro 5", spessore 5 mm	m	€ 43,31
<b>E23003</b>	rivestiti esternamente con resine epossidiche:		
a	diametro 1/2", spessore 2,6 mm	m	€ 3,21
b	diametro 3/4", spessore 2,6 mm	m	€ 3,77
c	diametro 1", spessore 3,2 mm	m	€ 5,31
d	diametro 1 1/4", spessore 3,2 mm	m	€ 6,46
e	diametro 1 1/2", spessore 3,2 mm	m	€ 7,29
f	diametro 2", spessore 3,6 mm	m	€ 10,34
g	diametro 2 1/2", spessore 3,6 mm	m	€ 12,94
h	diametro 3", spessore 4 mm	m	€ 17,05
i	diametro 4", spessore 4,5 mm	m	€ 27,77
j	diametro 5", spessore 5 mm	m	€ 38,01
Tubi in acciaio saldati FM a caldo, filettati e con manicotto, a norma UNI 8863, serie leggera:			
<b>E23004</b>	grezzi:		
a	diametro 3/8", spessore 2 mm	m	€ 1,88
b	diametro 1/2", spessore 2,3 mm	m	€ 2,28
c	diametro 3/4", spessore 2,3 mm	m	€ 2,77
d	diametro 1", spessore 2,9 mm	m	€ 4,14
e	diametro 1 1/4", spessore 2,9 mm	m	€ 5,20
f	diametro 1 1/2", spessore 2,9 mm	m	€ 5,96
g	diametro 2", spessore 3,2 mm	m	€ 8,12
h	diametro 2 1/2", spessore 3,2 mm	m	€ 10,50
i	diametro 3", spessore 3,6 mm	m	€ 14,17
j	diametro 4", spessore 4 mm	m	€ 20,06
<b>E23005</b>	zincati:		
a	diametro 3/8", spessore mm 2	m	€ 2,58
b	diametro 1/2", spessore mm 2,3	m	€ 3,15
c	diametro 3/4", spessore mm 2,3	m	€ 3,85
d	diametro 1", spessore mm 2,9	m	€ 5,67
e	diametro 1 1/4", spessore mm 2,9	m	€ 7,12
f	diametro 1 1/2", spessore mm 2,9	m	€ 8,16
g	diametro 2", spessore mm 3,2	m	€ 11,18
h	diametro 2 1/2", spessore mm 3,2	m	€ 14,43
i	diametro 3", spessore mm 3,6	m	€ 19,34
j	diametro 4", spessore mm 4	m	€ 27,24
<b>E23006</b>	rivestiti esternamente con resine epossidiche:		
a	diametro 1/2", spessore 2,3 mm	m	€ 2,71
b	diametro 3/4", spessore 2,3 mm	m	€ 3,23
c	diametro 1", spessore 2,9 mm	m	€ 4,74
d	diametro 1 1/4", spessore 2,9 mm	m	€ 5,96
e	diametro 1 1/2", spessore 2,9 mm	m	€ 6,87
f	diametro 2", spessore 3,2 mm	m	€ 9,31



<b>g</b>	di diametro 2 1/2", spessore 3,2 mm	m	€ 12,04
<b>h</b>	di diametro 3", spessore 3,6 mm	m	€ 16,31
<b>i</b>	di diametro 4", spessore 4 mm	m	€ 22,87
<b>E23007</b>	Tubi in acciaio saldati FM-ERW gas a norma UNI 8863 per acqua, zincati con estremità filettate, rivestimento esterno in doppio strato rinforzato di polietilene estruso a norma UNI 9099, serie leggera:		
<b>a</b>	di diametro 1/2"	m	€ 5,64
<b>b</b>	di diametro 3/4"	m	€ 7,43
<b>c</b>	di diametro 1"	m	€ 9,55
<b>d</b>	di diametro 1 1/4"	m	€ 11,20
<b>e</b>	di diametro 1 1/2"	m	€ 12,85
<b>f</b>	di diametro 2"	m	€ 16,90
<b>g</b>	di diametro 2 1/2"	m	€ 20,53
<b>h</b>	di diametro 3"	m	€ 26,13
<b>i</b>	di diametro 4"	m	€ 34,28
<b>E23008</b>	Tubi in acciaio saldati FM-ERW gas a norma UNI 8863 per acqua, zincati con estremità filettate, rivestimento esterno in triplo strato rinforzato di polietilene estruso a norma UNI 9099, serie leggera:		
<b>a</b>	di diametro 3/4"	m	€ 7,93
<b>b</b>	di diametro 1"	m	€ 10,30
<b>c</b>	di diametro 1 1/4"	m	€ 12,00
<b>d</b>	di diametro 1 1/2"	m	€ 13,74
<b>e</b>	di diametro 2"	m	€ 18,14
<b>f</b>	di diametro 2 1/2"	m	€ 21,92
<b>g</b>	di diametro 3"	m	€ 27,73
<b>h</b>	di diametro 4"	m	€ 36,31
<b>E23009</b>	Tubi in acciaio saldati per condotte acqua, a norma UNI EN 10224, con rivestimento esterno in polietilene triplo strato norma UNI 9099 ed interno verniciato con resine epossidiche dello spessore di 250 micron:		
<b>a</b>	di diametro esterno 88,9 mm spessore 2,9 mm	m	€ 26,84
<b>b</b>	di diametro esterno 114,3 mm spessore 3,2 mm	m	€ 33,23
<b>c</b>	di diametro esterno 139,7 mm spessore 3,6 mm	m	€ 41,42
<b>d</b>	di diametro esterno 168,3 mm spessore 4 mm	m	€ 52,31
<b>e</b>	di diametro esterno 219,1 mm spessore 5 mm	m	€ 79,00
	<b>TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER RETE IDRICA</b>		
<b>E23010</b>	Tubi in ghisa sferoidale per condotte in pressione, conformi alla norma UNI EN 545, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq, e internamente con malta di cemento applicata per centrifugazione: con giunto tipo rapido conforme alla norma UNI 9163:		
<b>a</b>	di diametro 60 mm	m	€ 18,09
<b>b</b>	di diametro 80 mm	m	€ 21,00
<b>c</b>	di diametro 100 mm	m	€ 23,28
<b>d</b>	di diametro 125 mm	m	€ 32,49
<b>e</b>	di diametro 150 mm	m	€ 34,21
<b>f</b>	di diametro 200 mm	m	€ 46,70
<b>g</b>	di diametro 250 mm	m	€ 64,14
<b>h</b>	di diametro 300 mm	m	€ 77,87
<b>i</b>	di diametro 350 mm	m	€ 105,74
<b>j</b>	di diametro 400 mm	m	€ 119,56
<b>k</b>	di diametro 450 mm	m	€ 146,12
<b>l</b>	di diametro 500 mm	m	€ 163,79
<b>m</b>	di diametro 600 mm	m	€ 207,37
<b>E23011</b>	con giunto elastico meccanico tipo express, conforme alla norma UNI 9164:		
<b>a</b>	di diametro 80 mm	m	€ 26,31
<b>b</b>	di diametro 100 mm	m	€ 28,64
<b>c</b>	di diametro 125 mm	m	€ 39,97
<b>d</b>	di diametro 150 mm	m	€ 42,10
<b>e</b>	di diametro 200 mm	m	€ 57,48
<b>f</b>	di diametro 250 mm	m	€ 78,94
<b>g</b>	di diametro 300 mm	m	€ 95,84
<b>h</b>	di diametro 350 mm	m	€ 130,14
<b>i</b>	di diametro 400 mm	m	€ 147,14
<b>j</b>	di diametro 450 mm	m	€ 179,83
<b>k</b>	di diametro 500 mm	m	€ 201,59
<b>l</b>	di diametro 600 mm	m	€ 255,23
<b>E23012</b>	Tubi in ghisa sferoidale per condotte in pressione, conformi alla norma UNI EN 545, rivestiti esternamente in polietilene coestruso per terreni corrosivi e internamente con malta di cemento applicata per centrifugazione, con giunto tipo rapido conforme alla norma UNI 9163:		
<b>a</b>	di diametro 60 mm	m	€ 33,88
<b>b</b>	di diametro 80 mm	m	€ 42,52

c	di diametro 100 mm	m	€ 45,15
d	di diametro 125 mm	m	€ 61,18
e	di diametro 150 mm	m	€ 53,70
f	di diametro 200 mm	m	€ 74,09
g	di diametro 250 mm	m	€ 96,70
h	di diametro 300 mm	m	€ 122,93
i	di diametro 350 mm	m	€ 158,37
j	di diametro 400 mm	m	€ 188,95
k	di diametro 500 mm	m	€ 251,28
	TUBI IN PVC PER CONDOTTE IN PRESSIONE		
	Tubi in pvc rigido per condotte in pressione di acqua potabile, a norma UNI EN 1452 tipo 313, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile a norma UNI EN 681-1:		
<b>E23013</b>	SDR 13,6 (PN 16):		
a	di diametro esterno 50 mm spessore 3,7 mm	m	€ 1,97
b	di diametro esterno 63 mm spessore 4,7 mm	m	€ 3,14
c	di diametro esterno 75 mm spessore 5,6 mm	m	€ 4,45
d	di diametro esterno 90 mm spessore 6,7 mm	m	€ 5,71
<b>E23014</b>	SDR 13,6 (PN 20):		
a	di diametro esterno 110 mm spessore 8,1 mm	m	€ 9,41
b	di diametro esterno 125 mm spessore 9,2 mm	m	€ 12,13
c	di diametro esterno 140 mm spessore 10,3 mm	m	€ 15,19
d	di diametro esterno 160 mm spessore 11,8 mm	m	€ 19,84
e	di diametro esterno 180 mm spessore 13,3 mm	m	€ 25,20
f	di diametro esterno 200 mm spessore 14,7 mm	m	€ 30,92
g	di diametro esterno 225 mm, spessore 16,6 mm	m	€ 39,27
h	di diametro esterno 250 mm, spessore 18,4 mm	m	€ 48,47
<b>E23015</b>	SDR 21 (PN 10):		
a	di diametro esterno 40 mm spessore 1,9 mm	m	€ 0,85
b	di diametro esterno 50 mm spessore 2,4 mm	m	€ 1,34
c	di diametro esterno 63 mm spessore 3,0 mm	m	€ 2,07
d	di diametro esterno 75 mm spessore 3,6 mm	m	€ 2,99
e	di diametro esterno 90 mm spessore 4,3 mm	m	€ 3,83
<b>E23016</b>	SDR 26 (PN10):		
a	di diametro esterno 110 mm spessore 4,2 mm	m	€ 4,63
b	di diametro esterno 125 mm spessore 4,8 mm	m	€ 5,97
c	di diametro esterno 140 mm spessore 5,4 mm	m	€ 7,53
d	di diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	m	€ 9,88
e	di diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm	m	€ 12,61
f	di diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm	m	€ 15,26
g	di diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm	m	€ 19,18
h	di diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm	m	€ 23,79
i	di diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm	m	€ 31,49
j	di diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm	m	€ 40,19
k	di diametro esterno 355 mm, spessore 13,6 mm	m	€ 53,57
l	di diametro esterno 400 mm, spessore 15,3 mm	m	€ 64,83
m	di diametro esterno 450 mm, spessore 17,2 mm	m	€ 86,53
n	di diametro esterno 500 mm, spessore 19,1 mm	m	€ 102,00
	TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE IN PRESSIONE		
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima resistenza alla crescita lenta alla frattura (colore interamente blu) conforme alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione, con resistenza alla crescita lenta alla frattura >5.000 ore (ISO 13479):		
<b>E23017</b>	SDR 17 (PN10):		
a	di diametro nominale 50 mm, spessore 3 mm	m	€ 1,88
b	di diametro nominale 63 mm, spessore 3,8 mm	m	€ 3,01
c	di diametro nominale 75 mm, spessore 4,5 mm	m	€ 4,23
d	di diametro nominale 90 mm, spessore 5,4 mm	m	€ 6,06
e	di diametro nominale 110 mm, spessore 6,6 mm	m	€ 9,06
f	di diametro nominale 125 mm, spessore 7,4 mm	m	€ 11,11
g	di diametro nominale 140 mm, spessore 8,3 mm	m	€ 13,95
h	di diametro nominale 160 mm, spessore 9,5 mm	m	€ 18,23
i	di diametro nominale 180 mm, spessore 10,7 mm	m	€ 23,09
j	di diametro nominale 200 mm, spessore 11,9 mm	m	€ 28,53
k	di diametro nominale 225 mm, spessore 13,4 mm	m	€ 36,12
l	di diametro nominale 250 mm, spessore 14,8 mm	m	€ 44,38
m	di diametro nominale 280 mm, spessore 16,6 mm	m	€ 55,71
n	di diametro nominale 315 mm, spessore 18,7 mm	m	€ 70,60
o	di diametro nominale 355 mm, spessore 21,1 mm	m	€ 96,57
p	di diametro nominale 400 mm, spessore 23,7 mm	m	€ 122,22
q	di diametro nominale 450 mm, spessore 26,7 mm	m	€ 154,90
r	di diametro nominale 500 mm, spessore 29,7 mm	m	€ 191,42
s	di diametro nominale 560 mm, spessore 33,2 mm	m	€ 239,67
t	di diametro nominale 630 mm, spessore 37,4 mm	m	€ 303,70

<b>u</b>	diametro nominale 710 mm, spessore 42,1 mm	m	€ 385,29
<b>v</b>	diametro nominale 800 mm, spessore 47,4 mm	m	€ 488,80
<b>w</b>	diametro nominale 900 mm, spessore 53,3 mm	m	€ 618,38
<b>x</b>	diametro nominale 1000 mm, spessore 59,3 mm	m	€ 764,38
<b>E23018</b>	SDR 11 (PN16):		
<b>a</b>	diametro nominale 32 mm, spessore 3 mm	m	€ 1,21
<b>b</b>	diametro nominale 40 mm, spessore 3,7 mm	m	€ 1,86
<b>c</b>	diametro nominale 50 mm, spessore 4,6 mm	m	€ 2,80
<b>d</b>	diametro nominale 63 mm, spessore 5,8 mm	m	€ 4,43
<b>e</b>	diametro nominale 75 mm, spessore 6,8 mm	m	€ 6,14
<b>f</b>	diametro nominale 90 mm, spessore 8,2 mm	m	€ 8,89
<b>g</b>	diametro nominale 110 mm, spessore 10 mm	m	€ 13,23
<b>h</b>	diametro nominale 125 mm, spessore 11,4 mm	m	€ 16,53
<b>i</b>	diametro nominale 140 mm, spessore 12,7 mm	m	€ 20,59
<b>j</b>	diametro nominale 160 mm, spessore 14,6 mm	m	€ 27,07
<b>k</b>	diametro nominale 180 mm, spessore 16,4 mm	m	€ 34,19
<b>l</b>	diametro nominale 200 mm, spessore 18,2 mm	m	€ 42,15
<b>m</b>	diametro nominale 225 mm, spessore 20,5 mm	m	€ 53,42
<b>n</b>	diametro nominale 250 mm, spessore 22,7 mm	m	€ 65,73
<b>o</b>	diametro nominale 280 mm, spessore 25,4 mm	m	€ 82,38
<b>p</b>	diametro nominale 315 mm, spessore 28,6 mm	m	€ 104,35
<b>q</b>	diametro nominale 355 mm, spessore 32,2 mm	m	€ 137,43
<b>r</b>	diametro nominale 400 mm, spessore 36,3 mm	m	€ 174,54
<b>s</b>	diametro nominale 450 mm, spessore 40,9 mm	m	€ 221,22
<b>t</b>	diametro nominale 500 mm, spessore 45,4 mm	m	€ 272,86
<b>u</b>	diametro nominale 560 mm, spessore 50,8 mm	m	€ 341,99
<b>v</b>	diametro nominale 630 mm, spessore 57,2 mm	m	€ 433,17
<b>E23019</b>	SDR 7,4 (PN 25):		
<b>a</b>	diametro nominale 32 mm, spessore 4,4 mm	m	€ 1,58
<b>b</b>	diametro nominale 40 mm, spessore 5,5 mm	m	€ 2,48
<b>c</b>	diametro nominale 50 mm, spessore 6,9 mm	m	€ 3,78
<b>d</b>	diametro nominale 63 mm, spessore 8,6 mm	m	€ 5,93
<b>e</b>	diametro nominale 75 mm, spessore 10,3 mm	m	€ 8,44
<b>f</b>	diametro nominale 90 mm, spessore 12,3 mm	m	€ 12,09
<b>g</b>	diametro nominale 110 mm, spessore 15,1 mm	m	€ 18,09
<b>h</b>	diametro nominale 125 mm, spessore 17,1 mm	m	€ 22,20
<b>i</b>	diametro nominale 140 mm, spessore 19,2 mm	m	€ 27,89
<b>j</b>	diametro nominale 160 mm, spessore 21,9 mm	m	€ 36,28
<b>k</b>	diametro nominale 180 mm, spessore 24,6 mm	m	€ 45,88
<b>l</b>	diametro nominale 200 mm, spessore 27,4 mm	m	€ 56,74
<b>m</b>	diametro nominale 225 mm, spessore 30,8 mm	m	€ 71,69
<b>n</b>	diametro nominale 250 mm, spessore 34,2 mm	m	€ 88,50
<b>o</b>	diametro nominale 280 mm, spessore 38,3 mm	m	€ 116,29
<b>p</b>	diametro nominale 315 mm, spessore 43,1 mm	m	€ 140,49
<b>q</b>	diametro nominale 355 mm, spessore 48,5 mm	m	€ 186,65
<b>r</b>	diametro nominale 400 mm, spessore 54,7 mm	m	€ 226,22
<b>s</b>	diametro nominale 450 mm, spessore 61,5 mm	m	€ 299,88
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alle norme EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:		
<b>E23020</b>	SDR 17 (PN10):		
<b>a</b>	diametro esterno 75 mm	m	€ 3,21
<b>b</b>	diametro esterno 90 mm	m	€ 4,64
<b>c</b>	diametro esterno 110 mm	m	€ 6,92
<b>d</b>	diametro esterno 125 mm	m	€ 8,82
<b>e</b>	diametro esterno 140 mm	m	€ 11,06
<b>f</b>	diametro esterno 160 mm	m	€ 14,43
<b>g</b>	diametro esterno 180 mm	m	€ 18,22
<b>h</b>	diametro esterno 200 mm	m	€ 22,48
<b>i</b>	diametro esterno 225 mm	m	€ 28,51
<b>j</b>	diametro esterno 250 mm	m	€ 34,95
<b>k</b>	diametro esterno 280 mm	m	€ 46,10
<b>l</b>	diametro esterno 315 mm	m	€ 55,61
<b>m</b>	diametro esterno 355 mm	m	€ 74,33
<b>n</b>	diametro esterno 400 mm	m	€ 89,42
<b>o</b>	diametro esterno 450 mm	m	€ 118,97
<b>p</b>	diametro esterno 500 mm	m	€ 147,03
<b>q</b>	diametro esterno 560 mm	m	€ 184,18
<b>r</b>	diametro esterno 630 mm	m	€ 233,27
<b>E23021</b>	SDR 11 (PN16) :		
<b>a</b>	diametro esterno 75 mm	m	€ 4,68
<b>b</b>	diametro esterno 90 mm	m	€ 6,78
<b>c</b>	diametro esterno 110 mm	m	€ 10,04
<b>d</b>	diametro esterno 125 mm	m	€ 13,00
<b>e</b>	diametro esterno 140 mm	m	€ 16,23
<b>f</b>	diametro esterno 160 mm	m	€ 21,28

<b>g</b>	diametro esterno 180 mm	m	€ 26,89
<b>h</b>	diametro esterno 200 mm	m	€ 33,18
<b>i</b>	diametro esterno 225 mm	m	€ 42,00
<b>j</b>	diametro esterno 250 mm	m	€ 51,66
<b>k</b>	diametro esterno 280 mm	m	€ 67,99
<b>l</b>	diametro esterno 315 mm	m	€ 81,93
<b>m</b>	diametro esterno 355 mm	m	€ 109,28
<b>n</b>	diametro esterno 400 mm	m	€ 132,08
<b>o</b>	diametro esterno 450 mm	m	€ 175,66
<b>p</b>	diametro esterno 500 mm	m	€ 216,76
<b>E23022</b>	SDR 7,4 (PN 25):		
<b>a</b>	diametro esterno 50 mm	m	€ 3,15
<b>b</b>	diametro esterno 63 mm	m	€ 4,95
<b>c</b>	diametro esterno 75 mm	m	€ 6,69
<b>d</b>	diametro esterno 90 mm	m	€ 9,60
<b>e</b>	diametro esterno 110 mm	m	€ 14,37
<b>f</b>	diametro esterno 125 mm	m	€ 18,47
<b>g</b>	diametro esterno 140 mm	m	€ 23,21
<b>h</b>	diametro esterno 160 mm	m	€ 30,18
<b>i</b>	diametro esterno 180 mm	m	€ 38,17
<b>j</b>	diametro esterno 200 mm	m	€ 47,20
<b>k</b>	diametro esterno 225 mm	m	€ 59,64
<b>l</b>	diametro esterno 250 mm	m	€ 73,64
<b>m</b>	diametro esterno 280 mm	m	€ 96,99
<b>n</b>	diametro esterno 315 mm	m	€ 116,89
<b>o</b>	diametro esterno 355 mm	m	€ 155,66
	Tubi in polietilene alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, conforme alla norma EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:		
<b>E23023</b>	SDR 17 (PN 8):		
<b>a</b>	diametro 50 mm	m	€ 1,57
<b>b</b>	diametro 63 mm	m	€ 2,45
<b>c</b>	diametro 75 mm	m	€ 3,48
<b>d</b>	diametro 90 mm	m	€ 4,98
<b>e</b>	diametro 110 mm	m	€ 7,45
<b>E23024</b>	SDR 11 (PN 12,5):		
<b>a</b>	diametro 25 mm	m	€ 0,58
<b>b</b>	diametro 32 mm	m	€ 0,95
<b>c</b>	diametro 40 mm	m	€ 1,45
<b>d</b>	diametro 50 mm	m	€ 2,23
<b>e</b>	diametro 63 mm	m	€ 3,52
<b>f</b>	diametro 75 mm	m	€ 4,87
<b>g</b>	diametro 90 mm	m	€ 7,07
<b>h</b>	diametro 110 mm	m	€ 10,49
	Tubi di polietilene a bassa densità per condotte di trasporto acqua potabile e fluidi alimentari, a norma UNI 7990 rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:		
<b>E23025</b>	PN 4:		
<b>a</b>	diametro interno 16 mm	m	€ 0,22
<b>b</b>	diametro interno 20 mm	m	€ 0,32
<b>c</b>	diametro interno 25 mm	m	€ 0,40
<b>d</b>	diametro interno 32 mm	m	€ 0,56
<b>e</b>	diametro interno 40 mm	m	€ 0,90
<b>f</b>	diametro interno 63 mm	m	€ 1,37
<b>g</b>	diametro interno 63 mm	m	€ 2,13
<b>h</b>	diametro interno 75 mm	m	€ 3,21
<b>E23026</b>	PN 6:		
<b>a</b>	diametro esterno 16 mm	m	€ 0,24
<b>b</b>	diametro esterno 20 mm	m	€ 0,32
<b>c</b>	diametro esterno 25 mm	m	€ 0,51
<b>d</b>	diametro esterno 32 mm	m	€ 0,81
<b>e</b>	diametro esterno 40 mm	m	€ 1,24
<b>f</b>	diametro esterno 50 mm	m	€ 1,90
<b>g</b>	diametro esterno 63 mm	m	€ 2,99
<b>h</b>	diametro esterno 75 mm	m	€ 4,26
<b>E23027</b>	PN 10:		
<b>a</b>	diametro esterno 16 mm	m	€ 0,32
<b>b</b>	diametro esterno 20 mm	m	€ 0,47
<b>c</b>	diametro esterno 25 mm	m	€ 0,72
<b>d</b>	diametro esterno 32 mm	m	€ 1,19
<b>e</b>	diametro esterno 40 mm	m	€ 1,81
<b>f</b>	diametro esterno 50 mm	m	€ 2,80
<b>g</b>	diametro esterno 63 mm	m	€ 4,44
	MANICOTTI, RACCORDI, GIUNTI, FLANGE		

	Pezzi speciali per condotte in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 545, con giunto elastico meccanico tipo express (conforme a norma UNI 9164) e/o a flangia PN 10, con rivestimento interno ed esterno in vernice sintetica, compresi di accessori di montaggio ed esclusi guarnizioni e bulloni delle flange piane:		
<b>E23028</b>	imbocchi a flangia con estremità liscia:		
a	diametro 60 mm	cad	€ 36,13
b	diametro 80 mm	cad	€ 37,96
c	diametro 100 mm	cad	€ 42,69
d	diametro 125 mm	cad	€ 50,11
e	diametro 150 mm	cad	€ 61,19
f	diametro 200 mm	cad	€ 85,59
g	diametro 250 mm	cad	€ 208,07
h	diametro 300 mm	cad	€ 240,43
i	diametro 350 mm	cad	€ 369,46
j	diametro 400 mm	cad	€ 408,71
k	diametro 450 mm	cad	€ 416,67
l	diametro 500 mm	cad	€ 544,94
m	diametro 600 mm	cad	€ 666,34
<b>E23029</b>	tazze a flangia con estremità a bicchiere:		
a	diametro 60 mm	cad	€ 41,72
b	diametro 80 mm	cad	€ 51,18
c	diametro 100 mm	cad	€ 57,53
d	diametro 125 mm	cad	€ 65,92
e	diametro 150 mm	cad	€ 77,75
f	diametro 200 mm	cad	€ 112,37
g	diametro 250 mm	cad	€ 161,93
h	diametro 300 mm	cad	€ 197,96
i	diametro 350 mm	cad	€ 354,73
j	diametro 400 mm	cad	€ 376,88
k	diametro 450 mm	cad	€ 459,78
l	diametro 500 mm	cad	€ 563,54
m	diametro 600 mm	cad	€ 736,45
<b>E23030</b>	manicotti a 2 bicchieri:		
a	diametro 60 mm	cad	€ 64,30
b	diametro 80 mm	cad	€ 71,61
c	diametro 100 mm	cad	€ 75,81
d	diametro 125 mm	cad	€ 84,30
e	diametro 150 mm	cad	€ 107,42
f	diametro 200 mm	cad	€ 143,01
g	diametro 250 mm	cad	€ 248,38
h	diametro 300 mm	cad	€ 295,81
i	diametro 350 mm	cad	€ 486,99
j	diametro 400 mm	cad	€ 553,87
k	diametro 450 mm	cad	€ 687,08
l	diametro 500 mm	cad	€ 770,09
m	diametro 600 mm	cad	€ 1.009,99
<b>E23031</b>	curve a 2 bicchieri a 1/4:		
a	diametro 60 mm	cad	€ 59,78
b	diametro 80 mm	cad	€ 76,56
c	diametro 100 mm	cad	€ 84,94
d	diametro 125 mm	cad	€ 98,18
e	diametro 150 mm	cad	€ 116,89
f	diametro 200 mm	cad	€ 160,76
g	diametro 250 mm	cad	€ 266,88
h	diametro 300 mm	cad	€ 349,36
i	diametro 350 mm	cad	€ 738,38
j	diametro 400 mm	cad	€ 855,47
k	diametro 450 mm	cad	€ 1.072,02
l	diametro 500 mm	cad	€ 1.331,16
m	diametro 600 mm	cad	€ 1.965,67
<b>E23032</b>	curve a 2 bicchieri a 1/8:		
a	diametro 60 mm	cad	€ 61,83
b	diametro 80 mm	cad	€ 79,14
c	diametro 100 mm	cad	€ 84,94
d	diametro 125 mm	cad	€ 98,18
e	diametro 150 mm	cad	€ 116,89
f	diametro 200 mm	cad	€ 160,76
g	diametro 250 mm	cad	€ 266,88
h	diametro 300 mm	cad	€ 349,36
i	diametro 350 mm	cad	€ 613,87
j	diametro 400 mm	cad	€ 704,40
k	diametro 450 mm	cad	€ 869,66
l	diametro 500 mm	cad	€ 1.017,09
m	diametro 600 mm	cad	€ 1.433,42
<b>E23033</b>	curve a 2 bicchieri a 1/16:		
a	diametro 60 mm	cad	€ 59,78
b	diametro 80 mm	cad	€ 79,14

c	diametro 100 mm	cad	€ 84,94
d	diametro 125 mm	cad	€ 98,18
e	diametro 150 mm	cad	€ 116,89
f	diametro 200 mm	cad	€ 160,76
g	diametro 250 mm	cad	€ 266,88
h	diametro 300 mm	cad	€ 349,36
i	diametro 350 mm	cad	€ 560,42
j	diametro 400 mm	cad	€ 643,11
k	diametro 450 mm	cad	€ 794,08
l	diametro 500 mm	cad	€ 856,54
m	diametro 600 mm	cad	€ 1.181,60
<b>E23034</b>	curve a 2 bicchieri a 1/32:		
a	diametro 60 mm	cad	€ 61,83
b	diametro 80 mm	cad	€ 79,14
c	diametro 100 mm	cad	€ 84,94
d	diametro 125 mm	cad	€ 98,18
e	diametro 150 mm	cad	€ 116,89
f	diametro 200 mm	cad	€ 160,76
g	diametro 250 mm	cad	€ 266,88
h	diametro 300 mm	cad	€ 349,36
i	diametro 350 mm	cad	€ 509,45
j	diametro 400 mm	cad	€ 584,72
k	diametro 450 mm	cad	€ 721,82
l	diametro 500 mm	cad	€ 781,82
m	diametro 600 mm	cad	€ 972,67
<b>E23035</b>	curve a 2 flange a 1/4:		
a	diametro 60 mm	cad	€ 49,79
b	diametro 80 mm	cad	€ 56,03
c	diametro 100 mm	cad	€ 66,35
d	diametro 125 mm	cad	€ 81,72
e	diametro 150 mm	cad	€ 91,61
f	diametro 200 mm	cad	€ 134,84
g	diametro 250 mm	cad	€ 390,00
h	diametro 300 mm	cad	€ 474,94
i	diametro 350 mm	cad	€ 1.065,26
j	diametro 400 mm	cad	€ 1.356,97
k	diametro 450 mm	cad	€ 1.494,81
l	diametro 500 mm	cad	€ 1.659,97
m	diametro 600 mm	cad	€ 2.304,48
<b>E23036</b>	curve a 2 flange a 1/8:		
a	diametro 60 mm	cad	€ 46,45
b	diametro 80 mm	cad	€ 54,41
c	diametro 100 mm	cad	€ 64,30
d	diametro 125 mm	cad	€ 90,00
e	diametro 150 mm	cad	€ 90,00
f	diametro 200 mm	cad	€ 140,64
g	diametro 250 mm	cad	€ 342,36
h	diametro 300 mm	cad	€ 473,11
i	diametro 350 mm	cad	€ 530,74
j	diametro 400 mm	cad	€ 597,84
k	diametro 450 mm	cad	€ 840,63
l	diametro 500 mm	cad	€ 1.122,46
m	diametro 600 mm	cad	€ 1.477,61
<b>E23037</b>	curve a 2 flange a 1/16:		
a	diametro 60 mm	cad	€ 47,96
b	diametro 80 mm	cad	€ 56,99
c	diametro 100 mm	cad	€ 59,47
d	diametro 125 mm	cad	€ 73,45
e	diametro 150 mm	cad	€ 73,45
f	diametro 200 mm	cad	€ 119,90
g	diametro 250 mm	cad	€ 273,23
h	diametro 300 mm	cad	€ 399,35
i	diametro 350 mm	cad	€ 497,74
j	diametro 400 mm	cad	€ 596,76
k	diametro 450 mm	cad	€ 742,47
l	diametro 500 mm	cad	€ 844,93
m	diametro 600 mm	cad	€ 1.247,29
<b>E23038</b>	TI a 2 bicchieri con diramazione a flangia:		
a	diametro 60 mm, diametro diramazione 40 ÷ 60 mm	cad	€ 77,75
b	diametro 80 mm, diametro diramazione 40 ÷ 80 mm	cad	€ 99,68
c	diametro 100 mm, diametro diramazione 40 ÷ 100 mm	cad	€ 113,66
d	diametro 125 mm, diametro diramazione 40 ÷ 125 mm	cad	€ 127,52
e	diametro 150 mm, diametro diramazione 40 ÷ 150 mm	cad	€ 156,46
f	diametro 200 mm, diametro diramazione 40 ÷ 200 mm	cad	€ 215,05
g	diametro 250 mm, diametro diramazione 60 ÷ 250 mm	cad	€ 452,58
h	diametro 300 mm, diametro diramazione 60 ÷ 300 mm	cad	€ 606,23
i	diametro 350 mm, diametro diramazione 60 ÷ 350 mm	cad	€ 648,78

j	diametro 400 mm, diametro diramazione 80 + 400 mm	cad	€ 795,91
k	diametro 450 mm, diametro diramazione 100 + 450 mm	cad	€ 1.091,61
l	diametro 500 mm, diametro diramazione 100 + 500 mm	cad	€ 1.189,56
m	diametro 600 mm, diametro diramazione 100 + 600 mm	cad	€ 1.652,56
<b>E23039</b>	<b>TI a 3 bicchieri, diametro 60 mm, diametro diramazione 60 mm</b>	cad	€ 113,02
<b>E23040</b>	<b>TI a 3 bicchieri, diametro 80 mm:</b>		
a	diametro diramazione 60 mm	cad	€ 137,53
b	diametro diramazione 80 mm	cad	€ 145,27
<b>E23041</b>	<b>TI a 3 bicchieri, diametro 100 mm:</b>		
a	diametro diramazione 60 mm	cad	€ 171,18
b	diametro diramazione 80 mm	cad	€ 175,70
c	diametro diramazione 100 mm	cad	€ 180,43
<b>E23042</b>	<b>TI a 3 bicchieri, diametro 125 mm, diametro diramazione 125 mm</b>	cad	€ 190,43
<b>E23043</b>	<b>TI a 3 bicchieri, diametro 150 mm:</b>		
a	diametro diramazione 60 mm	cad	€ 211,51
b	diametro diramazione 80 mm	cad	€ 218,28
c	diametro diramazione 100 mm	cad	€ 219,89
d	diametro diramazione 150 mm	cad	€ 242,69
<b>E23044</b>	<b>TI a 3 bicchieri, diametro 200 mm:</b>		
a	diametro diramazione 60 mm	cad	€ 286,13
b	diametro diramazione 80 mm	cad	€ 293,66
c	diametro diramazione 100 mm	cad	€ 295,38
d	diametro diramazione 150 mm	cad	€ 302,15
e	diametro diramazione 200 mm	cad	€ 347,95
<b>E23045</b>	<b>riduzione a 2 flange:</b>		
a	diametro 80 mm, diametro diramazione 60 mm	cad	€ 50,01
b	diametro 100 mm, diametro diramazione 60 + 80 mm	cad	€ 57,85
c	diametro 125 mm, diametro diramazione 60 + 100 mm	cad	€ 76,03
d	diametro 150 mm, diametro diramazione 60 + 125 mm	cad	€ 71,18
e	diametro 200 mm, diametro diramazione 100 + 150 mm	cad	€ 111,51
f	diametro 250 mm, diametro diramazione 125 + 200 mm	cad	€ 243,22
g	diametro 300 mm, diametro diramazione 150 + 250 mm	cad	€ 309,67
h	diametro 350 mm, diametro diramazione 300 mm	cad	€ 427,42
i	diametro 400 mm, diametro diramazione 250 + 350 mm	cad	€ 488,49
j	diametro 450 mm, diametro diramazione 350 + 400 mm	cad	€ 784,07
k	diametro 500 mm, diametro diramazione 350 + 400 mm	cad	€ 1.350,94
l	diametro 600 mm, diametro diramazione 400 + 500 mm	cad	€ 2.050,62
<b>E23046</b>	<b>riduzione a 2 bicchieri, diametro 80 mm, diametro diramazione 60 mm</b>	cad	€ 73,98
<b>E23047</b>	<b>riduzione a 2 bicchieri, diametro 100 mm:</b>		
a	diametro diramazione 60 mm	cad	€ 86,35
b	diametro diramazione 80 mm	cad	€ 92,80
<b>E23048</b>	<b>riduzione a 2 bicchieri, diametro 125 mm:</b>		
a	diametro diramazione 60 mm	cad	€ 96,46
b	diametro diramazione 80 mm	cad	€ 100,21
c	diametro diramazione 100 mm	cad	€ 104,51
<b>E23049</b>	<b>riduzione a 2 bicchieri, diametro 150 mm:</b>		
a	diametro diramazione 60 mm	cad	€ 115,70
b	diametro diramazione 80 mm	cad	€ 122,26
c	diametro diramazione 100 mm	cad	€ 123,77
d	diametro diramazione 125 mm	cad	€ 129,57
<b>E23050</b>	<b>riduzione a 2 bicchieri, diametro 200 mm:</b>		
a	diametro diramazione 100 mm	cad	€ 164,51
b	diametro diramazione 125 mm	cad	€ 166,02
c	diametro diramazione 150 mm	cad	€ 172,15
<b>E23051</b>	<b>riduzione a 2 bicchieri, diametro 250 mm:</b>		
a	diametro diramazione 125 mm	cad	€ 277,84
b	diametro diramazione 150 mm	cad	€ 283,33
c	diametro diramazione 200 mm	cad	€ 301,29
<b>E23052</b>	<b>riduzione a 2 bicchieri, diametro 300 mm:</b>		
a	diametro diramazione 150 mm	cad	€ 319,78
b	diametro diramazione 200 mm	cad	€ 338,92
c	diametro diramazione 250 mm	cad	€ 323,33
<b>E23053</b>	<b>riduzione a 2 bicchieri, diametro 350 mm:</b>		
a	diametro diramazione 200 mm	cad	€ 514,73
b	diametro diramazione 250 mm	cad	€ 520,53
c	diametro diramazione 300 mm	cad	€ 527,63
<b>E23054</b>	<b>riduzione a 2 bicchieri, diametro 400 mm:</b>		
a	diametro diramazione 250 mm	cad	€ 598,48
b	diametro diramazione 300 mm	cad	€ 598,48
c	diametro diramazione 350 mm	cad	€ 605,58
<b>E23055</b>	<b>riduzione a 2 bicchieri, diametro 450 mm:</b>		
a	diametro diramazione 300 mm	cad	€ 757,74
b	diametro diramazione 350 mm	cad	€ 766,22
c	diametro diramazione 400 mm	cad	€ 773,86
<b>E23056</b>	<b>riduzione a 2 bicchieri, diametro 500 mm:</b>		
a	diametro diramazione 350 mm	cad	€ 915,90
b	diametro diramazione 400 mm	cad	€ 923,11

c	diametro diramazione 450 mm	cad	€ 1.089,01
<b>E23057</b>	riduzione a 2 bicchieri, diametro 600 mm:		
a	diametro diramazione 400 mm	cad	€ 1.164,82
b	diametro diramazione 450 mm	cad	€ 1.219,76
c	diametro diramazione 500 mm	cad	€ 1.233,74
<b>E23058</b>	T1 a 3 flange:		
a	diametro 60 mm, diametro diramazione 40 ÷ 60 mm	cad	€ 70,32
b	diametro 80 mm, diametro diramazione 40 ÷ 80 mm	cad	€ 85,80
c	diametro 100 mm, diametro diramazione 40 ÷ 100 mm	cad	€ 89,57
d	diametro 125 mm, diametro diramazione 40 ÷ 125 mm	cad	€ 116,24
e	diametro 150 mm, diametro diramazione 40 ÷ 150 mm	cad	€ 116,24
f	diametro 200 mm, diametro diramazione 40 ÷ 200 mm	cad	€ 175,70
g	diametro 250 mm, diametro diramazione 80 ÷ 250 mm	cad	€ 420,23
h	diametro 300 mm, diametro diramazione 80 ÷ 300 mm	cad	€ 532,88
i	diametro 350 mm, diametro diramazione 80 ÷ 350 mm	cad	€ 706,21
j	diametro 400 mm, diametro diramazione 200 ÷ 400 mm	cad	€ 864,40
k	diametro 500 mm, diametro diramazione 200 ÷ 500 mm	cad	€ 1.269,66
l	diametro 600 mm, diametro diramazione 200 ÷ 600 mm	cad	€ 2.305,42
<b>E23059</b>	flange di riduzione:		
a	diametro 100 mm, diametro diramazione 50 ÷ 80 mm	cad	€ 57,85
b	diametro 200 mm, diametro diramazione 100 ÷ 150 mm	cad	€ 111,51
c	diametro 300 mm, diametro diramazione 150 ÷ 250 mm	cad	€ 309,67
d	diametro 350 mm, diametro diramazione 200 ÷ 300 mm	cad	€ 427,42
e	diametro 400 mm, diametro diramazione 250 ÷ 350 mm	cad	€ 488,49
f	diametro 600 mm, diametro diramazione 400 ÷ 500 mm	cad	€ 2.050,62
<b>E23060</b>	piatti di chiusura:		
a	diametro 60 mm	cad	€ 11,94
b	diametro 80 mm	cad	€ 14,41
c	diametro 100 mm	cad	€ 17,53
d	diametro 125 mm	cad	€ 21,83
e	diametro 150 mm	cad	€ 21,83
f	diametro 200 mm	cad	€ 28,17
g	diametro 250 mm	cad	€ 119,14
h	diametro 300 mm	cad	€ 150,75
i	diametro 350 mm	cad	€ 163,44
j	diametro 400 mm	cad	€ 240,32
k	diametro 450 mm	cad	€ 266,66
l	diametro 500 mm	cad	€ 378,06
m	diametro 600 mm	cad	€ 518,38
	Raccordi in pvc a norma UNI EN 1329-1:		
<b>E23061</b>	guarnizione elastomerica:		
a	diametro 50 mm	cad	€ 0,14
b	diametro 63 mm	cad	€ 0,16
c	diametro 75 mm	cad	€ 0,23
d	diametro 90 mm	cad	€ 0,29
e	diametro 110 mm	cad	€ 0,40
f	diametro 125 mm	cad	€ 0,47
g	diametro 140 mm	cad	€ 0,61
h	diametro 160 mm	cad	€ 0,77
i	diametro 180 mm	cad	€ 1,00
j	diametro 200 mm	cad	€ 1,09
<b>E23062</b>	manicotto scorrevole:		
a	diametro 63 mm	cad	€ 9,35
b	diametro 75 mm	cad	€ 11,04
c	diametro 90 mm	cad	€ 14,43
d	diametro 110 mm	cad	€ 18,68
e	diametro 125 mm	cad	€ 26,75
f	diametro 140 mm	cad	€ 30,58
g	diametro 160 mm	cad	€ 39,49
h	diametro 180 mm	cad	€ 53,27
i	diametro 200 mm	cad	€ 67,83
<b>E23063</b>	curva a 45°:		
a	diametro 63 mm	cad	€ 13,09
b	diametro 75 mm	cad	€ 15,29
c	diametro 90 mm	cad	€ 19,53
d	diametro 110 mm	cad	€ 30,58
e	diametro 125 mm	cad	€ 46,29
f	diametro 140 mm	cad	€ 59,87
g	diametro 160 mm	cad	€ 77,29
h	diametro 200 mm	cad	€ 213,18
<b>E23064</b>	curva a 90°:		
a	diametro 63 mm	cad	€ 15,83
b	diametro 75 mm	cad	€ 22,09
c	diametro 90 mm	cad	€ 23,78
d	diametro 110 mm	cad	€ 37,37
e	diametro 125 mm	cad	€ 64,97



f	diametro 140 mm	cad	€ 69,22
g	diametro 160 mm	cad	€ 92,16
h	diametro 200 mm	cad	€ 239,09
<b>E23065</b> Lubrificante per tubi in pvc:			
a	aerosol al silicone in bombole da 0,500 kg	cad	€ 3,95
b	in pasta, in barattoli da 1,00 kg	cad	€ 8,26
Raccordi a saldare in polietilene ad alta densità PE 80 per tubi in polietilene di condotte in pressione:			
<b>E23066</b> curva a 45° preformata, PN 5:			
a	diametro esterno 160 mm	cad	€ 43,21
b	diametro esterno 180 mm	cad	€ 48,72
c	diametro esterno 200 mm	cad	€ 64,08
d	diametro esterno 225 mm	cad	€ 78,59
e	diametro esterno 250 mm	cad	€ 90,03
f	diametro esterno 280 mm	cad	€ 104,36
g	diametro esterno 315 mm	cad	€ 135,79
h	diametro esterno 355 mm	cad	€ 169,07
i	diametro esterno 400 mm	cad	€ 212,61
j	diametro esterno 450 mm	cad	€ 274,56
k	diametro esterno 500 mm	cad	€ 346,05
l	diametro esterno 560 mm	cad	€ 448,28
m	diametro esterno 630 mm	cad	€ 596,23
<b>E23067</b> curva a 45° preformata, PN 8:			
a	diametro esterno 160 mm	cad	€ 57,62
b	diametro esterno 180 mm	cad	€ 66,36
c	diametro esterno 200 mm	cad	€ 85,78
d	diametro esterno 225 mm	cad	€ 107,63
e	diametro esterno 250 mm	cad	€ 123,39
f	diametro esterno 280 mm	cad	€ 148,95
g	diametro esterno 315 mm	cad	€ 189,93
h	diametro esterno 355 mm	cad	€ 244,20
i	diametro esterno 400 mm	cad	€ 299,29
j	diametro esterno 450 mm	cad	€ 403,98
k	diametro esterno 500 mm	cad	€ 510,10
<b>E23068</b> curva a 45° preformata, PN 12,5:			
a	diametro esterno 160 mm	cad	€ 80,21
b	diametro esterno 180 mm	cad	€ 93,23
c	diametro esterno 200 mm	cad	€ 119,07
d	diametro esterno 225 mm	cad	€ 151,43
e	diametro esterno 250 mm	cad	€ 175,35
f	diametro esterno 280 mm	cad	€ 213,01
g	diametro esterno 315 mm	cad	€ 273,57
<b>E23069</b> curva a 90° preformata, PN 5:			
a	diametro esterno 160 mm	cad	€ 60,92
b	diametro esterno 180 mm	cad	€ 69,09
c	diametro esterno 200 mm	cad	€ 87,44
d	diametro esterno 225 mm	cad	€ 107,73
e	diametro esterno 250 mm	cad	€ 124,17
f	diametro esterno 280 mm	cad	€ 144,87
g	diametro esterno 315 mm	cad	€ 189,08
h	diametro esterno 355 mm	cad	€ 234,52
i	diametro esterno 400 mm	cad	€ 301,45
j	diametro esterno 450 mm	cad	€ 385,93
k	diametro esterno 500 mm	cad	€ 493,07
l	diametro esterno 560 mm	cad	€ 633,75
m	diametro esterno 630 mm	cad	€ 837,66
<b>E23070</b> curva a 90° preformata, PN 8:			
a	diametro esterno 160 mm	cad	€ 82,19
b	diametro esterno 180 mm	cad	€ 95,13
c	diametro esterno 200 mm	cad	€ 118,83
d	diametro esterno 225 mm	cad	€ 149,47
e	diametro esterno 250 mm	cad	€ 172,14
f	diametro esterno 280 mm	cad	€ 208,86
g	diametro esterno 315 mm	cad	€ 266,61
h	diametro esterno 355 mm	cad	€ 342,13
i	diametro esterno 400 mm	cad	€ 427,82
j	diametro esterno 450 mm	cad	€ 571,45
k	diametro esterno 500 mm	cad	€ 731,99
<b>E23071</b> curva a 90° preformata, PN 12,5:			
a	diametro esterno 160 mm	cad	€ 115,51
b	diametro esterno 180 mm	cad	€ 134,79
c	diametro esterno 200 mm	cad	€ 167,01
d	diametro esterno 225 mm	cad	€ 212,39
e	diametro esterno 250 mm	cad	€ 246,81
f	diametro esterno 280 mm	cad	€ 300,93

	<b>g</b> diametro esterno 315 mm	cad	€ 386,31
<b>E23072</b>	TI a 90° preformato, PN 5:		
	<b>a</b> diametro esterno 160 mm	cad	€ 55,12
	<b>b</b> diametro esterno 180 mm	cad	€ 65,91
	<b>c</b> diametro esterno 200 mm	cad	€ 81,81
	<b>d</b> diametro esterno 225 mm	cad	€ 100,86
	<b>e</b> diametro esterno 250 mm	cad	€ 118,13
	<b>f</b> diametro esterno 280 mm	cad	€ 149,98
	<b>g</b> diametro esterno 315 mm	cad	€ 184,94
	<b>h</b> diametro esterno 355 mm	cad	€ 235,88
	<b>i</b> diametro esterno 400 mm	cad	€ 335,77
	<b>j</b> diametro esterno 450 mm	cad	€ 425,55
	<b>k</b> diametro esterno 500 mm	cad	€ 536,74
<b>E23073</b>	TI a 90° preformato, PN 8:		
	<b>a</b> diametro esterno 160 mm	cad	€ 71,95
	<b>b</b> diametro esterno 180 mm	cad	€ 88,40
	<b>c</b> diametro esterno 200 mm	cad	€ 108,51
	<b>d</b> diametro esterno 225 mm	cad	€ 137,10
	<b>e</b> diametro esterno 250 mm	cad	€ 160,96
	<b>f</b> diametro esterno 280 mm	cad	€ 214,82
	<b>g</b> diametro esterno 315 mm	cad	€ 257,68
	<b>h</b> diametro esterno 355 mm	cad	€ 342,25
	<b>i</b> diametro esterno 400 mm	cad	€ 473,63
	<b>j</b> diametro esterno 450 mm	cad	€ 629,20
	<b>k</b> diametro esterno 500 mm	cad	€ 795,85
<b>E23074</b>	TI a 90° preformato, PN 12,5:		
	<b>a</b> diametro esterno 160 mm	cad	€ 98,47
	<b>b</b> diametro esterno 180 mm	cad	€ 122,89
	<b>c</b> diametro esterno 200 mm	cad	€ 149,74
	<b>d</b> diametro esterno 225 mm	cad	€ 191,98
	<b>e</b> diametro esterno 250 mm	cad	€ 227,98
	<b>f</b> diametro esterno 280 mm	cad	€ 307,29
<b>E23075</b>	curva a 90° stampata, PN 8:		
	<b>a</b> diametro esterno 63 mm	cad	€ 6,36
	<b>b</b> diametro esterno 75 mm	cad	€ 8,56
	<b>c</b> diametro esterno 90 mm	cad	€ 11,14
	<b>d</b> diametro esterno 110 mm	cad	€ 21,11
	<b>e</b> diametro esterno 125 mm	cad	€ 29,85
	<b>f</b> diametro esterno 140 mm	cad	€ 41,11
	<b>g</b> diametro esterno 160 mm	cad	€ 44,60
	<b>h</b> diametro esterno 180 mm	cad	€ 52,35
	<b>i</b> diametro esterno 200 mm	cad	€ 88,47
	<b>j</b> diametro esterno 225 mm	cad	€ 95,85
	<b>k</b> diametro esterno 250 mm	cad	€ 156,68
	<b>l</b> diametro esterno 315 mm	cad	€ 320,73
<b>E23076</b>	curva a 90° stampata, PN 12,5:		
	<b>a</b> diametro esterno 25 mm	cad	€ 2,95
	<b>b</b> diametro esterno 32 mm	cad	€ 3,23
	<b>c</b> diametro esterno 40 mm	cad	€ 3,40
	<b>d</b> diametro esterno 50 mm	cad	€ 4,79
	<b>e</b> diametro esterno 63 mm	cad	€ 7,01
	<b>f</b> diametro esterno 75 mm	cad	€ 9,50
	<b>g</b> diametro esterno 90 mm	cad	€ 12,26
	<b>h</b> diametro esterno 110 mm	cad	€ 23,23
	<b>i</b> diametro esterno 125 mm	cad	€ 32,81
	<b>j</b> diametro esterno 140 mm	cad	€ 45,16
	<b>k</b> diametro esterno 160 mm	cad	€ 48,85
	<b>l</b> diametro esterno 180 mm	cad	€ 57,51
	<b>m</b> diametro esterno 200 mm	cad	€ 97,14
	<b>n</b> diametro esterno 225 mm	cad	€ 105,44
	<b>o</b> diametro esterno 250 mm	cad	€ 172,34
	<b>p</b> diametro esterno 315 mm	cad	€ 352,99
<b>E23077</b>	curva a 90° stampata, PN 20:		
	<b>a</b> diametro esterno 25 mm	cad	€ 5,89
	<b>b</b> diametro esterno 32 mm	cad	€ 6,17
	<b>c</b> diametro esterno 40 mm	cad	€ 6,54
	<b>d</b> diametro esterno 50 mm	cad	€ 9,31
	<b>e</b> diametro esterno 63 mm	cad	€ 12,54
	<b>f</b> diametro esterno 75 mm	cad	€ 18,24
	<b>g</b> diametro esterno 90 mm	cad	€ 27,83
	<b>h</b> diametro esterno 110 mm	cad	€ 43,31
	<b>i</b> diametro esterno 125 mm	cad	€ 91,43
	<b>j</b> diametro esterno 140 mm	cad	€ 115,76
	<b>k</b> diametro esterno 160 mm	cad	€ 145,63
	<b>l</b> diametro esterno 180 mm	cad	€ 190,60
	<b>m</b> diametro esterno 200 mm	cad	€ 224,88
	<b>n</b> diametro esterno 225 mm	cad	€ 293,08

<b>E23078</b>	curva a 45° stampata, PN 8:		
a	diametro esterno 63 mm	cad	€ 6,36
b	diametro esterno 75 mm	cad	€ 8,48
c	diametro esterno 90 mm	cad	€ 10,60
d	diametro esterno 110 mm	cad	€ 20,56
e	diametro esterno 125 mm	cad	€ 29,77
f	diametro esterno 140 mm	cad	€ 37,51
g	diametro esterno 160 mm	cad	€ 43,78
h	diametro esterno 180 mm	cad	€ 51,14
i	diametro esterno 200 mm	cad	€ 70,69
j	diametro esterno 225 mm	cad	€ 90,79
k	diametro esterno 250 mm	cad	€ 126,27
l	diametro esterno 315 mm	cad	€ 272,81
<b>E23079</b>	curva a 45° stampata, PN 12,5:		
a	diametro esterno 32 mm	cad	€ 2,91
b	diametro esterno 40 mm	cad	€ 3,40
c	diametro esterno 50 mm	cad	€ 4,43
d	diametro esterno 63 mm	cad	€ 7,01
e	diametro esterno 75 mm	cad	€ 9,21
f	diametro esterno 90 mm	cad	€ 11,61
g	diametro esterno 110 mm	cad	€ 22,58
h	diametro esterno 125 mm	cad	€ 32,73
i	diametro esterno 140 mm	cad	€ 41,38
j	diametro esterno 160 mm	cad	€ 48,21
k	diametro esterno 180 mm	cad	€ 56,68
l	diametro esterno 200 mm	cad	€ 77,70
m	diametro esterno 225 mm	cad	€ 99,91
n	diametro esterno 250 mm	cad	€ 138,24
o	diametro esterno 315 mm	cad	€ 299,53
<b>E23080</b>	curva a 45° stampata, PN 20:		
a	diametro esterno 32 mm	cad	€ 5,93
b	diametro esterno 40 mm	cad	€ 6,54
c	diametro esterno 50 mm	cad	€ 9,21
d	diametro esterno 63 mm	cad	€ 12,54
e	diametro esterno 75 mm	cad	€ 17,51
f	diametro esterno 90 mm	cad	€ 25,16
g	diametro esterno 110 mm	cad	€ 41,85
h	diametro esterno 125 mm	cad	€ 89,03
i	diametro esterno 140 mm	cad	€ 113,37
j	diametro esterno 160 mm	cad	€ 131,33
k	diametro esterno 180 mm	cad	€ 189,85
<b>E23081</b>	cartella stampata PE 80, PN 8:		
a	diametro esterno 63 mm	cad	€ 4,43
b	diametro esterno 75 mm	cad	€ 5,44
c	diametro esterno 90 mm	cad	€ 7,19
d	diametro esterno 110 mm	cad	€ 9,21
e	diametro esterno 125 mm	cad	€ 10,79
f	diametro esterno 140 mm	cad	€ 13,83
g	diametro esterno 160 mm	cad	€ 16,22
h	diametro esterno 180 mm	cad	€ 27,18
i	diametro esterno 200 mm	cad	€ 30,60
j	diametro esterno 225 mm	cad	€ 35,95
k	diametro esterno 250 mm	cad	€ 46,45
<b>E23082</b>	cartella stampata PE 80, PN 12,5:		
a	diametro esterno 32 mm	cad	€ 3,23
b	diametro esterno 40 mm	cad	€ 3,59
c	diametro esterno 50 mm	cad	€ 4,05
d	diametro esterno 63 mm	cad	€ 4,88
e	diametro esterno 75 mm	cad	€ 5,98
f	diametro esterno 90 mm	cad	€ 7,92
g	diametro esterno 110 mm	cad	€ 10,15
h	diametro esterno 125 mm	cad	€ 11,89
i	diametro esterno 140 mm	cad	€ 15,31
j	diametro esterno 160 mm	cad	€ 17,89
k	diametro esterno 180 mm	cad	€ 29,85
l	diametro esterno 200 mm	cad	€ 33,64
m	diametro esterno 225 mm	cad	€ 39,44
n	diametro esterno 250 mm	cad	€ 51,06
<b>E23083</b>	cartella stampata PE 80, PN 20:		
a	diametro esterno 32 mm	cad	€ 5,98
b	diametro esterno 40 mm	cad	€ 7,10
c	diametro esterno 50 mm	cad	€ 7,83
d	diametro esterno 63 mm	cad	€ 8,67
e	diametro esterno 75 mm	cad	€ 10,15
f	diametro esterno 90 mm	cad	€ 13,37
g	diametro esterno 110 mm	cad	€ 17,24
h	diametro esterno 125 mm	cad	€ 21,11

i	diametro esterno 140 mm	cad	€ 26,08
j	diametro esterno 160 mm	cad	€ 31,06
k	diametro esterno 180 mm	cad	€ 45,34
l	diametro esterno 200 mm	cad	€ 59,35
m	diametro esterno 225 mm	cad	€ 91,43
n	diametro esterno 250 mm	cad	€ 115,01
<b>E23084</b>	<b>TI a 90° stampato, PN 8:</b>		
a	diametro esterno 63 mm	cad	€ 7,01
b	diametro esterno 75 mm	cad	€ 9,96
c	diametro esterno 90 mm	cad	€ 15,85
d	diametro esterno 110 mm	cad	€ 23,40
e	diametro esterno 125 mm	cad	€ 35,02
f	diametro esterno 140 mm	cad	€ 52,08
g	diametro esterno 160 mm	cad	€ 65,89
h	diametro esterno 180 mm	cad	€ 88,47
i	diametro esterno 200 mm	cad	€ 130,88
j	diametro esterno 225 mm	cad	€ 157,42
k	diametro esterno 250 mm	cad	€ 257,14
l	diametro esterno 315 mm	cad	€ 408,75
<b>E23085</b>	<b>TI a 90° stampato, PN 12,5:</b>		
a	diametro esterno 32 mm	cad	€ 4,24
b	diametro esterno 40 mm	cad	€ 4,88
c	diametro esterno 50 mm	cad	€ 5,63
d	diametro esterno 63 mm	cad	€ 7,65
e	diametro esterno 75 mm	cad	€ 10,97
f	diametro esterno 90 mm	cad	€ 17,51
g	diametro esterno 110 mm	cad	€ 25,81
h	diametro esterno 125 mm	cad	€ 39,18
i	diametro esterno 140 mm	cad	€ 57,14
j	diametro esterno 160 mm	cad	€ 72,43
k	diametro esterno 180 mm	cad	€ 97,70
l	diametro esterno 200 mm	cad	€ 143,78
m	diametro esterno 225 mm	cad	€ 163,13
n	diametro esterno 250 mm	cad	€ 282,94
o	diametro esterno 315 mm	cad	€ 449,76
<b>E23086</b>	<b>TI a 90° stampato, PN 20:</b>		
a	diametro esterno 32 mm	cad	€ 7,27
b	diametro esterno 40 mm	cad	€ 8,67
c	diametro esterno 50 mm	cad	€ 10,50
d	diametro esterno 63 mm	cad	€ 13,46
e	diametro esterno 75 mm	cad	€ 19,18
f	diametro esterno 90 mm	cad	€ 25,07
g	diametro esterno 110 mm	cad	€ 42,40
h	diametro esterno 125 mm	cad	€ 70,04
i	diametro esterno 140 mm	cad	€ 98,62
j	diametro esterno 160 mm	cad	€ 131,79
k	diametro esterno 180 mm	cad	€ 228,56
l	diametro esterno 200 mm	cad	€ 313,37
m	diametro esterno 225 mm	cad	€ 369,58
<b>E23087</b>	<b>calotta terminale stampata, PN 8:</b>		
a	diametro esterno 110 mm	cad	€ 12,08
b	diametro esterno 125 mm	cad	€ 13,64
c	diametro esterno 140 mm	cad	€ 21,94
d	diametro esterno 160 mm	cad	€ 22,40
e	diametro esterno 180 mm	cad	€ 26,54
f	diametro esterno 200 mm	cad	€ 44,43
g	diametro esterno 225 mm	cad	€ 54,66
h	diametro esterno 250 mm	cad	€ 59,53
i	diametro esterno 280 mm	cad	€ 76,49
j	diametro esterno 315 mm	cad	€ 135,20
<b>E23088</b>	<b>calotta terminale stampata, PN 12,5:</b>		
a	diametro esterno 25 mm	cad	€ 2,76
b	diametro esterno 32 mm	cad	€ 3,59
c	diametro esterno 40 mm	cad	€ 4,24
d	diametro esterno 50 mm	cad	€ 4,98
e	diametro esterno 63 mm	cad	€ 6,45
f	diametro esterno 75 mm	cad	€ 7,56
g	diametro esterno 90 mm	cad	€ 9,31
h	diametro esterno 110 mm	cad	€ 13,83
i	diametro esterno 125 mm	cad	€ 15,57
j	diametro esterno 140 mm	cad	€ 25,34
k	diametro esterno 160 mm	cad	€ 25,72
l	diametro esterno 180 mm	cad	€ 30,50
m	diametro esterno 200 mm	cad	€ 51,06
n	diametro esterno 225 mm	cad	€ 62,86
o	diametro esterno 250 mm	cad	€ 68,47
p	diametro esterno 280 mm	cad	€ 87,83

	q diametro esterno 315 mm	cad	€ 155,76
<b>E23089</b>	calotta terminale stampata, PN 20:		
	a diametro esterno 25 mm	cad	€ 4,79
	b diametro esterno 32 mm	cad	€ 6,63
	c diametro esterno 40 mm	cad	€ 7,83
	d diametro esterno 50 mm	cad	€ 8,94
	e diametro esterno 63 mm	cad	€ 11,52
	f diametro esterno 75 mm	cad	€ 16,86
	g diametro esterno 90 mm	cad	€ 27,27
	h diametro esterno 110 mm	cad	€ 34,93
	i diametro esterno 125 mm	cad	€ 37,42
	j diametro esterno 140 mm	cad	€ 55,76
	k diametro esterno 160 mm	cad	€ 58,99
	l diametro esterno 180 mm	cad	€ 78,15
	m diametro esterno 200 mm	cad	€ 87,56
	n diametro esterno 225 mm	cad	€ 110,60
	o diametro esterno 250 mm	cad	€ 121,66
	p diametro esterno 315 mm	cad	€ 256,21
<b>E23090</b>	manicotto elettrico, con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio 16 bar, PN 16, PE 100:		
	a diametro esterno 25 mm	cad	€ 3,98
	b diametro esterno 32 mm	cad	€ 4,07
	c diametro esterno 40 mm	cad	€ 4,19
	d diametro esterno 50 mm	cad	€ 6,17
	e diametro esterno 63 mm	cad	€ 6,59
	f diametro esterno 75 mm	cad	€ 10,49
	g diametro esterno 90 mm	cad	€ 11,22
	h diametro esterno 110 mm	cad	€ 13,99
	i diametro esterno 125 mm	cad	€ 19,68
	j diametro esterno 140 mm	cad	€ 24,48
	k diametro esterno 160 mm	cad	€ 26,10
	l diametro esterno 180 mm	cad	€ 36,60
	m diametro esterno 200 mm	cad	€ 42,04
	n diametro esterno 225 mm	cad	€ 51,47
	o diametro esterno 250 mm	cad	€ 88,56
	p diametro esterno 280 mm	cad	€ 125,78
	q diametro esterno 315 mm	cad	€ 140,09
	r diametro esterno 355 mm	cad	€ 258,84
	s diametro esterno 400 mm	cad	€ 318,17
	MANUFATTI IN CALCESTRUZZO PER FOGNATURE		
	Tube in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armato, con spessore della parete rinforzato, costituito da elementi prefabbricati a base di appoggio piano, di lunghezza 2 m, con innesto a bicchiere, realizzato secondo norma europea vigente e norma UNI U73.04.096.0:		
<b>E23091</b>	solo tubo:		
	a diametro 30 cm, peso 223 kg/m	m	€ 28,34
	b diametro 40 cm, peso 303 kg/m	m	€ 35,42
	c diametro 50 cm, peso 433 kg/m	m	€ 48,58
	d diametro 60 cm, peso 555 kg/m	m	€ 59,71
	e diametro 80 cm, peso 843 kg/m	m	€ 92,09
	f diametro 100 cm, peso 1.343 kg/m	m	€ 140,67
	g diametro 120 cm, peso 1.903 kg/m	m	€ 196,33
	h diametro 150 cm, peso 3.000 kg/m	m	€ 356,22
<b>E23092</b>	con anello di tenuta in gomma ad arrotolamento:		
	a diametro 30 cm, peso 223 kg/m	m	€ 30,36
	b diametro 40 cm, peso 303 kg/m	m	€ 37,44
	c diametro 50 cm, peso 433 kg/m	m	€ 51,31
	d diametro 60 cm, peso 555 kg/m	m	€ 63,76
	e diametro 80 cm, peso 843 kg/m	m	€ 98,67
	f diametro 100 cm, peso 1.343 kg/m	m	€ 148,26
	g diametro 120 cm, peso 1.903 kg/m	m	€ 208,47
	h diametro 150 cm, peso 3.000 kg/m	m	€ 371,40
	Tube in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale non armato, con spessore della parete rinforzato, costituito da elementi prefabbricati a base di appoggio piano, di lunghezza 2 m, con innesto a bicchiere, realizzato secondo norma DIN 4032:		
<b>E23093</b>	completo di anello di tenuta in gomma:		
	a dimensioni 40 x 60 x 200 cm, peso 405 kg/m	m	€ 45,54
	b dimensioni 50 x 75 x 200 cm, peso 560 kg/m	m	€ 60,72
	c dimensioni 60 x 90 x 200 cm, peso 683 kg/m	m	€ 71,85
	d dimensioni 70 x 105 x 200 cm, peso 910 kg/m	m	€ 89,06
	e dimensioni 80 x 120 x 200 cm, peso 1.195 kg/m	m	€ 111,32
	f dimensioni 100 x 150 x 200 cm, peso 1.588 kg/m	m	€ 172,04
	g dimensioni 120 x 180 x 200 cm, peso 2.173 kg/m	m	€ 232,76
<b>E23094</b>	completo di anello di tenuta in gomma e fondello di gres a 120° :		
	a dimensioni 40 x 60 x 200 cm, peso 405 kg/m	m	€ 68,82

<b>b</b>	dimensioni 50 x 75 x 200 cm, peso 560 kg/m	m	€ 88,04
<b>c</b>	dimensioni 60 x 90 x 200 cm, peso 683 kg/m	m	€ 105,25
<b>d</b>	dimensioni 70 x 105 x 200 cm, peso 910 kg/m	m	€ 132,57
<b>e</b>	dimensioni 80 x 120 x 200 cm, peso 1.195 kg/m	m	€ 165,97
<b>f</b>	dimensioni 100 x 150 x 200 cm, peso 1.588 kg/m	m	€ 234,78
<b>g</b>	dimensioni 120 x 180 x 200 cm, peso 2.173 kg/m	m	€ 303,60
<b>E23095</b>	Tube in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare, costituito in elementi prefabbricati a base piana non armati per fognature, con innesto a mezzo spessore:		
<b>a</b>	diametro 20 cm, peso 51 kg/m	m	€ 10,12
<b>b</b>	diametro 30 cm, peso 80 kg/m	m	€ 9,26
<b>c</b>	diametro 40 cm, peso 130 kg/m	m	€ 13,86
<b>d</b>	diametro 50 cm, peso 180 kg/m	m	€ 17,91
<b>e</b>	diametro 60 cm, peso 230 kg/m	m	€ 22,26
<b>f</b>	diametro 80 cm, peso 425 kg/m	m	€ 34,41
<b>g</b>	diametro 100 cm, peso 615 kg/m	m	€ 42,50
<b>h</b>	diametro 120 cm, peso 800 kg/m	m	€ 70,84
<b>i</b>	diametro 150 cm, peso 1.300 kg/m	m	€ 112,33
<b>j</b>	diametro 200 cm, peso 2.100 kg/m	m	€ 219,60
<b>E23096</b>	Tube in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, costituito da elementi a base piana non armati, con innesto a mezzo spessore:		
<b>a</b>	dimensioni 80 x 120 x 200 cm, peso 716 kg/m	m	€ 55,66
<b>b</b>	dimensioni 100 x 150 x 200 cm, peso 1.000 kg/m	m	€ 75,90
<b>c</b>	dimensioni 120 x 180 x 200 cm, peso 1.400 kg/m	m	€ 155,85
<b>d</b>	dimensioni 120 x 210 x 100 cm, peso 1.200 kg/m	m	€ 312,71
	<b>CONTATORI E MISURATORI</b>		
<b>E23097</b>	Contatore volumetrico a turbina a getto unico, completo di lanciainpulsori, orizzontale classe B, verticale classe A, a lettura diretta con rulli numeratori, quadrante asciutto, idoneo al contatto con acqua potabile in conformità al DM n. 174 del 06/04/2004, completo di bocchettoni filettati maschio, grado di protezione IP 68:		
<b>E23097</b>	con lanciainpulsori da 10 l/impianto:		
<b>a</b>	DN 15, portata 1,5 mc/h, temperatura massima 30 °C	cad	€ 62,24
<b>b</b>	DN 20, portata 2,5 mc/h, temperatura massima 30 °C	cad	€ 68,31
<b>c</b>	DN 15, portata 1,5 mc/h, temperatura massima 90 °C	cad	€ 72,86
<b>d</b>	DN 20, portata 2,5 mc/h, temperatura massima 90 °C	cad	€ 69,83
<b>E23098</b>	con lanciainpulsori da 100 l/impianto:		
<b>a</b>	DN 25, portata 3,5 mc/h, temperatura massima 30 °C	cad	€ 97,15
<b>b</b>	DN 32, portata 5 mc/h, temperatura massima 30 °C	cad	€ 119,92
<b>c</b>	DN 25, portata 3,5 mc/h, temperatura massima 90 °C	cad	€ 132,83
<b>d</b>	DN 32, portata 5 mc/h, temperatura massima 90 °C	cad	€ 136,62
<b>E23099</b>	Contatore volumetrico a turbina a getto multiplo, completo di lanciainpulsori, con lettura diretta a rulli numeratori, quadrante asciutto, idoneo al contatto con acqua potabile in conformità al DM n. 174 del 06/04/2004, completo di bocchettoni filettati maschio, grado di protezione IP 68:		
<b>E23099</b>	con lanciainpulsori da 10 l/impianto, DN 15, portata nominale 1,5 mc/h:		
<b>a</b>	temperatura massima 30 °C, orizzontale classe B	cad	€ 98,67
<b>b</b>	temperatura massima 120 °C, orizzontale classe A	cad	€ 107,78
<b>c</b>	temperatura massima 120 °C, verticale classe A flusso in salita	cad	€ 112,33
<b>d</b>	temperatura massima 120 °C, verticale classe A flusso in discesa	cad	€ 123,72
<b>E23100</b>	con lanciainpulsori da 10 l/impianto, DN 20, portata nominale 2,5 mc/h:		
<b>a</b>	temperatura massima 30 °C, orizzontale classe B	cad	€ 140,42
<b>b</b>	temperatura massima 120 °C, orizzontale classe A	cad	€ 154,08
<b>c</b>	temperatura massima 120 °C, verticale classe A flusso in salita	cad	€ 290,70
<b>d</b>	temperatura massima 120 °C, verticale classe A flusso in discesa	cad	€ 337,76
<b>E23101</b>	con lanciainpulsori da 100 l/impianto, DN 25, portata nominale 3,5 mc/h:		
<b>a</b>	temperatura massima 30 °C, orizzontale classe B	cad	€ 151,80
<b>b</b>	temperatura massima 120 °C, orizzontale classe A	cad	€ 180,64
<b>c</b>	temperatura massima 120 °C, verticale classe A flusso in salita	cad	€ 246,68
<b>d</b>	temperatura massima 120 °C, verticale classe A flusso in discesa	cad	€ 273,24
<b>E23102</b>	con lanciainpulsori da 100 l/impianto, DN 32, portata nominale 5,0 mc/h:		
<b>a</b>	temperatura massima 30 °C, orizzontale classe B	cad	€ 151,80
<b>b</b>	temperatura massima 120 °C, orizzontale classe A	cad	€ 197,34
<b>c</b>	temperatura massima 120 °C, verticale classe A flusso in salita	cad	€ 280,83
<b>d</b>	temperatura massima 120 °C, verticale classe A flusso in discesa	cad	€ 300,56
<b>E23103</b>	con lanciainpulsori da 100 l/impianto, DN 40, portata nominale 10,0 mc/h:		
<b>a</b>	temperatura massima 30 °C, orizzontale classe B	cad	€ 185,96
<b>b</b>	temperatura massima 120 °C, orizzontale classe A	cad	€ 339,27
<b>c</b>	temperatura massima 120 °C, verticale classe A flusso in salita	cad	€ 455,40
<b>d</b>	temperatura massima 120 °C, verticale classe A flusso in discesa	cad	€ 523,71
<b>E23104</b>	con lanciainpulsori da 100 l/impianto, DN 50, portata nominale 15,0 mc/h:		
<b>a</b>	temperatura massima 30 °C, orizzontale classe B	cad	€ 303,60
<b>b</b>	temperatura massima 120 °C, orizzontale classe A	cad	€ 569,25

<b>E23105</b>	Contatore volumetrico a mulinello assiale "Woltmann", completo di lanciaimpulsi da 1000 l/impianto, orizzontale classe B, totalizzatore orientabile a rulli numeratori con meccanismo estraibile asciutto, completo di coperchio di protezione cieco, flangiato e forato a norma UNI EN 1092-1:		
a	DN 50, portata nominale 15 mc/h, temperatura massima 30 °C	cad	€ 425,04
b	DN 65, portata nominale 25 mc/h, temperatura massima 30 °C	cad	€ 428,84
c	DN 80, portata nominale 40 mc/h, temperatura massima 30 °C	cad	€ 478,17
d	DN 100, portata nominale 60 mc/h, temperatura massima 30 °C	cad	€ 508,53
e	DN 125, portata nominale 100 mc/h, temperatura massima 30 °C	cad	€ 614,79
f	DN 150, portata nominale 150 mc/h, temperatura massima 30 °C	cad	€ 774,18
g	DN 200, portata nominale 150 mc/h, temperatura massima 30 °C	cad	€ 842,49
h	DN 200, portata nominale 250 mc/h, temperatura massima 30 °C	cad	€ 675,51
i	DN 65, portata nominale 25 mc/h, temperatura massima 120 °C	cad	€ 709,67
j	DN 80, portata nominale 40 mc/h, temperatura massima 120 °C	cad	€ 751,41
k	DN 100, portata nominale 60 mc/h, temperatura massima 120 °C	cad	€ 808,34
l	DN 125, portata nominale 100 mc/h, temperatura massima 120 °C	cad	€ 933,57
m	DN 150, portata nominale 150 mc/h, temperatura massima 120 °C	cad	€ 1.005,68
n	DN 200, portata nominale 250 mc/h, temperatura massima 120 °C	cad	€ 1.184,04
<b>E23106</b>	Misuratore di portata elettromagnetico, corpo e flange in acciaio al carbonio, pressione d'esercizio 16 bar, rivestito internamente, elettrodi in acciaio inox, centralina di conversione a microprocessore, display a 16 cifre, grado di protezione IP 66, alimentazione 230 V, flangiato e forato a norma UNI EN 1092-1:		
a	DN 40, portata nominale 0,47 mc/h	cad	€ 1.998,70
b	DN 50, portata nominale 0,72 mc/h	cad	€ 2.011,35
c	DN 65, portata nominale 1,2 mc/h	cad	€ 2.024,00
d	DN 80, portata nominale 1,8 mc/h	cad	€ 2.074,60
e	DN 100, portata nominale 2,8 mc/h	cad	€ 2.125,20
f	DN 125, portata nominale 4,4 mc/h	cad	€ 2.239,05
g	DN 150, portata nominale 6,4 mc/h	cad	€ 2.327,60
h	DN 200, portata nominale 11 mc/h	cad	€ 2.656,50
i	DN 250, portata nominale 18 mc/h	cad	€ 2.909,50
j	DN 300, portata nominale 25 mc/h	cad	€ 3.415,50
k	DN 350, portata nominale 35 mc/h	cad	€ 5.186,50
l	DN 400, portata nominale 45 mc/h	cad	€ 6.325,00
m	DN 500, portata nominale 70 mc/h	cad	€ 7.590,00
n	DN 600, portata nominale 102 mc/h	cad	€ 9.487,50
o	DN 700, portata nominale 138 mc/h	cad	€ 9.614,00
p	DN 800, portata nominale 181 mc/h	cad	€ 10.626,00
q	DN 900, portata nominale 229 mc/h	cad	€ 11.511,50
r	DN 1000, portata nominale 282 mc/h	cad	€ 14.041,50
s	DN 1200, portata nominale 407 mc/h	cad	€ 18.342,50
t	SARACINESCHE		
<b>E23107</b>	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale conforme alla norma UNI EN 1074 a corpo ovale con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche o con altra verniciatura purché provvista di certificato di omologazione per uso a contatto di alimenti, provvista di cappello e volantino, flangiata con foratura secondo le norme ISO, PN 10/16 per pressioni di esercizio di 10 o 16 atmosfere:		
a	diametro 50 mm	cad	€ 92,91
b	diametro 65 mm	cad	€ 100,31
c	diametro 80 mm	cad	€ 110,18
d	diametro 100 mm	cad	€ 136,49
e	diametro 125 mm	cad	€ 178,43
f	diametro 150 mm	cad	€ 198,98
g	diametro 200 mm	cad	€ 462,10
h	diametro 250 mm	cad	€ 647,93
i	diametro 300 mm	cad	€ 854,32
<b>E23108</b>	Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche o con altra verniciatura purché provvista di certificato di omologazione per uso a contatto di alimenti, con cappello e volantino di ghisa, flangiata secondo le norme UNI, PN10 o PN16 per pressioni di esercizio di 10 o 16 atmosfere: motorizzata:		
a	diametro 65 mm	cad	€ 1.289,29
b	diametro 80 mm	cad	€ 1.295,04
c	diametro 100 mm	cad	€ 1.687,26
d	diametro 125 mm	cad	€ 1.726,73
e	diametro 150 mm	cad	€ 1.760,44
f	diametro 200 mm	cad	€ 2.800,58
g	diametro 250 mm	cad	€ 3.344,91
h	diametro 300 mm	cad	€ 3.617,08
<b>E23109</b>	predisposta per la motorizzazione:		
a	diametro 65 mm	cad	€ 148,01
b	diametro 80 mm	cad	€ 157,05

c	diametro 100 mm	cad	€ 187,47
d	diametro 125 mm	cad	€ 253,25
e	diametro 150 mm	cad	€ 288,61
f	diametro 200 mm	cad	€ 692,33
g	diametro 250 mm	cad	€ 957,92
h	diametro 300 mm	cad	€ 1.211,17
VALVOLE			
	Valvola a farfalla per intercettazione con corpo e disco in ghisa sferoidale (UNI EN 1563), predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron, movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68:		
<b>E23110</b>	flange forate ISO PN 10:		
a	diametro 150 mm	cad	€ 886,13
b	diametro 200 mm	cad	€ 966,78
c	diametro 250 mm	cad	€ 1.128,06
d	diametro 300 mm	cad	€ 1.286,51
e	diametro 350 mm	cad	€ 1.513,26
f	diametro 400 mm	cad	€ 1.684,03
g	diametro 450 mm	cad	€ 2.111,92
h	diametro 500 mm	cad	€ 2.182,13
i	diametro 600 mm	cad	€ 2.591,99
j	diametro 700 mm	cad	€ 4.012,26
k	diametro 800 mm	cad	€ 5.384,16
l	diametro 900 mm	cad	€ 6.565,35
m	diametro 1000 mm	cad	€ 9.116,54
n	diametro 1200 mm	cad	€ 15.173,36
<b>E23111</b>	flange forate ISO PN 16:		
a	diametro 150 mm	cad	€ 886,13
b	diametro 200 mm	cad	€ 966,78
c	diametro 250 mm	cad	€ 1.136,60
d	diametro 300 mm	cad	€ 1.334,89
e	diametro 350 mm	cad	€ 1.643,55
f	diametro 400 mm	cad	€ 1.981,94
g	diametro 450 mm	cad	€ 2.190,66
h	diametro 500 mm	cad	€ 2.516,09
i	diametro 600 mm	cad	€ 3.445,86
j	diametro 700 mm	cad	€ 4.800,68
k	diametro 800 mm	cad	€ 6.987,54
l	diametro 900 mm	cad	€ 8.219,97
m	diametro 1000 mm	cad	€ 11.089,94
n	diametro 1200 mm	cad	€ 17.216,97
<b>E23112</b>	flange forate ISO PN 25:		
a	diametro 150 mm	cad	€ 1.008,52
b	diametro 200 mm	cad	€ 1.128,06
c	diametro 250 mm	cad	€ 1.360,51
d	diametro 300 mm	cad	€ 1.621,41
e	diametro 350 mm	cad	€ 1.968,66
f	diametro 400 mm	cad	€ 2.333,93
g	diametro 450 mm	cad	€ 2.980,02
h	diametro 500 mm	cad	€ 3.387,04
i	diametro 600 mm	cad	€ 4.511,31
j	diametro 700 mm	cad	€ 7.650,72
k	diametro 800 mm	cad	€ 9.198,13
l	diametro 900 mm	cad	€ 10.693,36
m	diametro 1000 mm	cad	€ 15.113,59
n	diametro 1200 mm	cad	€ 23.933,17
FONTANELLE			
<b>E23113</b>	Fontanella in cemento, da fissare a muro, con vasca di raccolta acqua, superficie martellinata, colonnina alla base, larghezza 43 cm, profondità 47 cm, altezza 110 cm, peso 115 kg	cad	€ 66,11
<b>E23114</b>	Fontanella in cemento, da fissare a terra, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, dimensioni 50 x 65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg	cad	€ 147,68
<b>E23115</b>	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, da fissare a terra, con vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg	cad	€ 548,04
<b>E23116</b>	Fontana in granito grigio o rosa, da fissare a terra, con vasca di raccolta acqua, lavorata a mano con superficie martellinata, delle seguenti dimensioni:		
a	vasca ovale 62 x 65 cm, profondità 30 cm, altezza totale 110 cm, peso 200 kg circa	cad	€ 552,93
b	vasca tonda diametro 57 cm, profondità 30 cm, altezza totale 100 cm, peso circa 200 kg circa	cad	€ 505,87



	<b>c</b> vasca rettangolare 70 x 60 cm, profondità 45 cm, altezza totale 120 cm, peso 300 kg circa	cad	€ 576,46
	POMPE		
<b>E23117</b>	Elettropompa sommersa per pozzi profondi da 6" (DN 150 mm) con giranti del tipo semiassiale, bocca filettata o flangiata, temperatura d'esercizio sino a 35 °C, motore ad induzione a due poli con avvolgimento impregnato in resina, 2900 giri/minuto, classe di isolamento F, grado di protezione IP 58, portata minima 12 mc/h, portata massima 42 mc/h:		
<b>a</b>	altezza del punto d'aspirazione 1267 mm, potenza nominale del motore 4 kW, prevalenza a portata minima 39 m, prevalenza a portata massima 18 m	cad	€ 1.378,02
<b>b</b>	altezza del punto d'aspirazione 1403 mm, potenza nominale del motore 5,5 kW, prevalenza a portata minima 52 m, prevalenza a portata massima 24 m	cad	€ 1.515,17
<b>c</b>	altezza del punto d'aspirazione 1536 mm, potenza nominale del motore 7,5 kW, prevalenza a portata minima 65 m, prevalenza a portata massima 30 m	cad	€ 1.668,02
<b>d</b>	altezza del punto d'aspirazione 1638 mm, potenza nominale del motore 7,5 kW, prevalenza a portata minima 78 m, prevalenza a portata massima 36 m	cad	€ 1.778,01
<b>e</b>	altezza del punto d'aspirazione 1772 mm, potenza nominale del motore 9,2 kW, prevalenza a portata minima 92 m, prevalenza a portata massima 42 m	cad	€ 1.947,52
<b>f</b>	altezza del punto d'aspirazione 1907 mm, potenza nominale del motore 11 kW, prevalenza a portata minima 105 m, prevalenza a portata massima 48 m	cad	€ 2.111,80
<b>g</b>	altezza del punto d'aspirazione 2075 mm, potenza nominale del motore 13 kW, prevalenza a portata minima 118 m, prevalenza a portata massima 54 m	cad	€ 2.347,03
<b>h</b>	altezza del punto d'aspirazione 2176 mm, potenza nominale del motore 13 kW, prevalenza a portata minima 131 m, prevalenza a portata massima 60 m	cad	€ 2.459,87
<b>i</b>	altezza del punto d'aspirazione 2278 mm, potenza nominale del motore 15 kW, prevalenza a portata minima 144 m, prevalenza a portata massima 66 m	cad	€ 2.597,02
<b>j</b>	altezza del punto d'aspirazione 2380 mm, potenza nominale del motore 15 kW, prevalenza a portata minima 157 m, prevalenza a portata massima 72 m	cad	€ 2.709,87
<b>k</b>	altezza del punto d'aspirazione 2547 mm, potenza nominale del motore 18,5 kW, prevalenza a portata minima 170 m, prevalenza a portata massima 78 m	cad	€ 2.990,32
<b>l</b>	altezza del punto d'aspirazione 2649 mm, potenza nominale del motore 18,5 kW, prevalenza a portata minima 183 m, prevalenza a portata massima 84 m	cad	€ 3.100,33
<b>m</b>	altezza del punto d'aspirazione 2816 mm, potenza nominale del motore 18,5 kW, prevalenza a portata minima 197 m, prevalenza a portata massima 90 m	cad	€ 3.369,11
<b>n</b>	altezza del punto d'aspirazione 2918 mm, potenza nominale del motore 22 kW, prevalenza a portata minima 209 m, prevalenza a portata massima 96 m	cad	€ 3.423,87
<b>o</b>	altezza del punto d'aspirazione 3020 mm, potenza nominale del motore 22 kW, prevalenza a portata minima 223 m, prevalenza a portata massima 102 m	cad	€ 3.577,19
<b>p</b>	altezza del punto d'aspirazione 3252 mm, potenza nominale del motore 26 kW, prevalenza a portata minima 236 m, prevalenza a portata massima 108 m	cad	€ 4.029,81
<b>q</b>	altezza del punto d'aspirazione 3354 mm, potenza nominale del motore 26 kW, prevalenza a portata minima 246 m, prevalenza a portata massima 114 m	cad	€ 4.137,89
<b>r</b>	altezza del punto d'aspirazione 3456 mm, potenza nominale del motore 26 kW, prevalenza a portata minima 262 m, prevalenza a portata massima 120 m	cad	€ 4.249,31
<b>s</b>	altezza del punto d'aspirazione 3558 mm, potenza nominale del motore 26 kW, prevalenza a portata minima 275 m, prevalenza a portata massima 126 m	cad	€ 4.388,35
<b>t</b>	altezza del punto d'aspirazione 3660 mm, potenza nominale del motore 30 kW, prevalenza a portata minima 288 m, prevalenza a portata massima 120 m	cad	€ 4.625,00
<b>u</b>	altezza del punto d'aspirazione 3762 mm, potenza nominale del motore 30 kW, prevalenza a portata minima 301 m, prevalenza a portata massima 138 m	cad	€ 4.801,67
<b>E23118</b>	Elettropompa sommersa centrifuga per pozzi da 4" e maggiori per alimentazioni di autoclavi e cisterne, impianti antincendio e sistemi di irrigazione, con camicia esterna e motore in acciaio inox, valvola di ritegno incorporata, grado di protezione IP 58, classe di isolamento B:		
	monofase, 230 V-50 Hz:		
<b>a</b>	potenza 1,2 Hp	cad	€ 324,43
<b>b</b>	potenza 1,5 Hp	cad	€ 355,01
<b>c</b>	potenza 1,9 Hp	cad	€ 380,49
<b>E23119</b>	trifase, 230-400 V V-50 Hz:		
<b>a</b>	potenza 0,6 kW	cad	€ 351,42
<b>b</b>	potenza 0,8 kW	cad	€ 386,33
<b>c</b>	potenza 1,1 kW	cad	€ 437,94
<b>d</b>	potenza 1,5 kW	cad	€ 553,31
<b>e</b>	potenza 2,2 kW	cad	€ 679,31
<b>E23120</b>	Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 °C ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:		
	diametro attacco 32 mm:		
<b>a</b>	portata 6,6 ÷ 15 mc/h, prevalenza 12 ÷ 8 m, potenza elettrica 0,55 kW	cad	€ 1.158,58
<b>b</b>	portata 10,8 ÷ 21 mc/h, prevalenza 16,5 ÷ 8,5 m, potenza elettrica 0,75 kW	cad	€ 1.171,20
<b>c</b>	portata 16,8 ÷ 24 mc/h, prevalenza 22,5 ÷ 12,5 m, potenza elettrica 1,5 kW	cad	€ 1.237,16

d	portata 19,8 ÷ 27 mc/h, prevalenza 28 ÷ 15 m, potenza elettrica 2,2 kW	cad	€ 1.294,51
e	portata 12 ÷ 18,9 mc/h, prevalenza 33 ÷ 22 m, potenza elettrica 3 kW	cad	€ 1.354,64
f	portata 13,2 ÷ 18 mc/h, prevalenza 52 ÷ 46 m, potenza elettrica 4 kW	cad	€ 1.561,48
<b>E23121</b>	<b>diametro attacco 40 mm:</b>		
a	portata 15 ÷ 30 mc/h, prevalenza 14 ÷ 8 m, potenza elettrica 1,1 kW	cad	€ 1.196,69
b	portata 21 ÷ 30 mc/h, prevalenza 24 ÷ 18 m, potenza elettrica 2,2 kW	cad	€ 1.318,94
c	portata 24 ÷ 33 mc/h, prevalenza 35 ÷ 30 m, potenza elettrica 4 kW	cad	€ 1.525,78
d	portata 15 ÷ 33 mc/h, prevalenza 51 ÷ 40 m, potenza elettrica 5,5 kW	cad	€ 1.706,99
e	portata 15 ÷ 42 mc/h, prevalenza 59 ÷ 40 m, potenza elettrica 7,5 kW	cad	€ 1.806,48
f	portata 16,8 ÷ 30 mc/h, prevalenza 63 ÷ 55 m, potenza elettrica 9,2 kW	cad	€ 2.120,06
<b>E23122</b>	<b>diametro attacco 50 mm:</b>		
a	portata 30 ÷ 66 mc/h, prevalenza 15 ÷ 6 m, potenza elettrica 2,2 kW	cad	€ 1.329,63
b	portata 37 ÷ 75 mc/h, prevalenza 30 ÷ 17 m, potenza elettrica 5,5 kW	cad	€ 1.684,39
c	portata 24 ÷ 60 mc/h, prevalenza 48 ÷ 37 m, potenza elettrica 9,2 kW	cad	€ 2.032,56
d	portata 27 ÷ 54 mc/h, prevalenza 55 ÷ 48 m, potenza elettrica 11 kW	cad	€ 2.189,72
e	portata 4 ÷ 54 mc/h, prevalenza 71 ÷ 60 m, potenza elettrica 15 kW	cad	€ 2.521,39
<b>E23123</b>	<b>diametro attacco 65 mm:</b>		
a	portata 37 ÷ 96 mc/h, prevalenza 18 ÷ 8 m, potenza elettrica 4 kW	cad	€ 1.615,63
b	portata 48 ÷ 96 mc/h, prevalenza 20 ÷ 13 m, potenza elettrica 5,5 kW	cad	€ 1.727,83
c	portata 48 ÷ 132 mc/h, prevalenza 44 ÷ 27 m, potenza elettrica 15 kW	cad	€ 2.435,68
d	portata 60 ÷ 120 mc/h, prevalenza 49 ÷ 39 m, potenza elettrica 18,5 kW	cad	€ 2.666,51
e	portata 66 ÷ 96 mc/h, prevalenza 61,5 ÷ 50 m, potenza elettrica 15 kW	cad	€ 3.484,27
<b>E23124</b>	<b>diametro attacco 80 mm:</b>		
a	portata 75 ÷ 150 mc/h, prevalenza 20 ÷ 13 m, potenza elettrica 7,5 kW	cad	€ 1.919,56
b	portata 84 ÷ 168 mc/h, prevalenza 46 ÷ 36 m, potenza elettrica 22 kW	cad	€ 3.453,32
c	portata 96 ÷ 180 mc/h, prevalenza 62 ÷ 45 m, potenza elettrica 30 kW	cad	€ 4.353,51
d	portata 108 ÷ 192 mc/h, prevalenza 81 ÷ 63 m, potenza elettrica 45 kW	cad	€ 6.218,75
<b>E23125</b>	<b>diametro attacco 100 mm:</b>		
a	portata 108 ÷ 240 mc/h, prevalenza 30 ÷ 19 m, potenza elettrica 18,5 kW	cad	€ 3.128,38
b	portata 120 ÷ 270 mc/h, prevalenza 35 ÷ 19 m, potenza elettrica 22 kW	cad	€ 3.520,57
c	portata 132 ÷ 300 mc/h, prevalenza 72 ÷ 48 m, potenza elettrica 55 kW	cad	€ 7.877,69
d	portata 150 ÷ 300 mc/h, prevalenza 89 ÷ 67 m, potenza elettrica 75 kW	cad	€ 10.466,21
<b>E23126</b>	<b>diametro attacco 125 mm:</b>		
a	portata 84 ÷ 330 mc/h, prevalenza 22 ÷ 9,3 m, potenza elettrica 15 kW	cad	€ 3.486,25
b	portata 84 ÷ 330 mc/h, prevalenza 27 ÷ 9 m, potenza elettrica 18,5 kW	cad	€ 4.604,26
c	portata 84 ÷ 330 mc/h, prevalenza 32 ÷ 14,3 m, potenza elettrica 22 kW	cad	€ 4.831,29
d	portata 84 ÷ 330 mc/h, prevalenza 37 ÷ 21 m, potenza elettrica 30 kW	cad	€ 5.876,08
e	portata 84 ÷ 330 mc/h, prevalenza 45 ÷ 23 m, potenza elettrica 37 kW	cad	€ 7.240,58
f	portata 84 ÷ 330 mc/h, prevalenza 51 ÷ 31 m, potenza elettrica 45 kW	cad	€ 7.943,76
g	portata 84 ÷ 330 mc/h, prevalenza 59 ÷ 42 m, potenza elettrica 55 kW	cad	€ 9.166,92
<b>E23127</b>	<b>diametro attacco 150 mm:</b>		
a	portata 132 ÷ 420 mc/h, prevalenza 22 ÷ 8 m, potenza elettrica 18,5 kW	cad	€ 4.773,30
b	portata 132 ÷ 450 mc/h, prevalenza 25 ÷ 9 m, potenza elettrica 22 kW	cad	€ 5.000,33
c	portata 132 ÷ 450 mc/h, prevalenza 30,6 ÷ 15,4 m, potenza elettrica 30 kW	cad	€ 6.045,12
d	portata 132 ÷ 480 mc/h, prevalenza 36 ÷ 18,5 m, potenza elettrica 37 kW	cad	€ 7.167,38
e	portata 132 ÷ 480 mc/h, prevalenza 45 ÷ 19,5 m, potenza elettrica 45 kW	cad	€ 8.470,41
f	portata 132 ÷ 480 mc/h, prevalenza 50,8 ÷ 28,5 m, potenza elettrica 55 kW	cad	€ 9.693,59
g	portata 132 ÷ 480 mc/h, prevalenza 58,8 ÷ 37,5 m, potenza elettrica 75 kW	cad	€ 11.590,08
	<b>TUBI PER RETI FOGNARIE</b>		
	Tubi di pvc rigido con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrato, conformi alle norme UNI EN 1401, in barre da 6 m:		
<b>E23128</b>	<b>SDR 51 (SN 2 kN/mq):</b>		
a	diametro esterno 200 mm, spessore 3,9 mm	m	€ 9,07
b	diametro esterno 250 mm, spessore 4,9 mm	m	€ 14,24
c	diametro esterno 315 mm, spessore 6,2 mm	m	€ 22,76
d	diametro esterno 400 mm, spessore 7,9 mm	m	€ 36,69
e	diametro esterno 500 mm, spessore 9,8 mm	m	€ 59,72
f	diametro esterno 630 mm, spessore 12,3 mm	m	€ 95,04
g	diametro esterno 710 mm, spessore 13,9 mm	m	€ 140,30
h	diametro esterno 800 mm, spessore 15,7 mm	m	€ 168,57
i	diametro esterno 900 mm, spessore 17,6 mm	m	€ 215,32
j	diametro esterno 1.000 mm, spessore 19,6 mm	m	€ 267,33
k	diametro esterno 1.200 mm, spessore 23,6 mm	m	€ 407,43
<b>E23129</b>	<b>SDR 41 (SN 4 kN/mq):</b>		
a	diametro esterno 125 mm, spessore 3,2 mm	m	€ 4,81
b	diametro esterno 160 mm, spessore 4 mm	m	€ 7,15
c	diametro esterno 200 mm, spessore 4,9 mm	m	€ 10,94
d	diametro esterno 250 mm, spessore 6,2 mm	m	€ 17,41
e	diametro esterno 315 mm, spessore 7,7 mm	m	€ 27,11
f	diametro esterno 400 mm, spessore 8,7 mm	m	€ 43,87
g	diametro esterno 500 mm, spessore 12,3 mm	m	€ 72,36
h	diametro esterno 630 mm, spessore 15,4 mm	m	€ 114,63
i	diametro esterno 710 mm, spessore 17,4 mm	m	€ 173,52
j	diametro esterno 800 mm, spessore 19,6 mm	m	€ 212,08
k	diametro esterno 900 mm, spessore 22 mm	m	€ 267,43
l	diametro esterno 1.000 mm, spessore 24,5 mm	m	€ 332,09

<b>E23130</b>	SDR 34 (SN 8 kN/mq):		
a	diametro esterno 200 mm, spessore 5,9 mm	m	€ 13,46
b	diametro esterno 250 mm, spessore 7,3 mm	m	€ 20,94
c	diametro esterno 315 mm, spessore 9,2 mm	m	€ 33,19
d	diametro esterno 400 mm, spessore 11,7 mm	m	€ 53,60
e	diametro esterno 500 mm, spessore 14,6 mm	m	€ 87,80
f	diametro esterno 630 mm, spessore 18,4 mm	m	€ 140,17
<b>E23131</b>	Tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia per condotte di scarico civili e industriali, rispondenti alla norma UNI 7613, tipo 303:		
a	diametro esterno 250 mm	m	€ 18,90
b	diametro esterno 315 mm	m	€ 29,92
c	diametro esterno 400 mm	m	€ 48,13
d	diametro esterno 500 mm	m	€ 77,90
e	diametro esterno 630 mm	m	€ 126,54
f	diametro esterno 800 mm	m	€ 203,39
g	diametro esterno 1000 mm	m	€ 317,20
<b>E23132</b>	Tubazioni in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto di norma EN 13476-1, complete di sistema di giunzioni con relative guarnizioni elastomeriche: classe di rigidità SN 4:		
a	diametro esterno 200 mm	m	€ 7,56
b	diametro esterno 250 mm	m	€ 13,05
c	diametro esterno 315 mm	m	€ 18,24
d	diametro esterno 400 mm	m	€ 27,08
e	diametro esterno 500 mm	m	€ 44,60
f	diametro esterno 630 mm	m	€ 70,92
g	diametro esterno 800 mm	m	€ 119,20
<b>E23133</b>	classe di rigidità SN 8:		
a	diametro esterno 125 mm	m	€ 4,26
b	diametro esterno 160 mm	m	€ 6,25
c	diametro esterno 200 mm	m	€ 9,73
d	diametro esterno 250 mm	m	€ 14,45
e	diametro esterno 315 mm	m	€ 22,33
f	diametro esterno 400 mm	m	€ 32,55
g	diametro esterno 500 mm	m	€ 56,51
h	diametro esterno 630 mm	m	€ 78,03
i	diametro esterno 800 mm	m	€ 140,60
<b>E23134</b>	Tubazioni in polietilene ad alta densità del tipo spiralato, per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto di norma EN 13476-1: classe di rigidità SN 2:		
a	diametro nominale 500 mm	m	€ 82,81
b	diametro nominale 600 mm	m	€ 104,88
c	diametro nominale 800 mm	m	€ 178,35
d	diametro nominale 1000 mm	m	€ 288,76
e	diametro nominale 1200 mm	m	€ 390,68
f	diametro nominale 1500 mm	m	€ 586,02
<b>E23135</b>	classe di rigidità SN 4:		
a	diametro nominale 500 mm	m	€ 100,21
b	diametro nominale 600 mm	m	€ 123,15
c	diametro nominale 800 mm	m	€ 220,82
d	diametro nominale 1000 mm	m	€ 346,09
e	diametro nominale 1200 mm	m	€ 490,90
f	diametro nominale 1500 mm	m	€ 838,70
<b>E23136</b>	Tubi in ghisa sferoidale per condotte fognarie, conformi alle norme UNI EN 598 ed UNI EN 545, rivestiti esternamente con uno strato di zinco applicato per proiezione con successiva finitura di vernice epossidica 200 g/mq, e internamente con malta di cemento applicata per centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico in nitrile conformi alle norme UNI 9163:		
a	diametro 100 mm	m	€ 24,34
b	diametro 125 mm	m	€ 33,22
c	diametro 150 mm	m	€ 33,22
d	diametro 200 mm	m	€ 43,91
e	diametro 250 mm	m	€ 58,54
f	diametro 300 mm	m	€ 73,43
g	diametro 350 mm	m	€ 96,79
h	diametro 400 mm	m	€ 112,65
i	diametro 450 mm	m	€ 133,20
j	diametro 500 mm	m	€ 151,38
k	diametro 600 mm	m	€ 197,26
l	diametro 700 mm	m	€ 271,60
m	diametro 800 mm	m	€ 332,28
n	diametro 900 mm	m	€ 415,07
o	diametro 1000 mm	m	€ 474,44

	Tubi in gres ceramico a norma UNI EN 295, verniciati internamente ed esternamente con giunzioni a bicchiere munite di guarnizioni elastiche in poliuretano:		
<b>E23137</b>	lunghezza utile 1 ÷ 2 m:		
a	diametro interno 150 mm	m	€ 22,45
b	diametro interno 200 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 160 kN/mq	m	€ 26,89
c	diametro interno 250 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 160 kN/mq	m	€ 35,28
d	diametro interno 300 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 160 kN/mq	m	€ 46,63
e	diametro interno 350 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 160 kN/mq	m	€ 65,05
f	diametro interno 400 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 120 kN/mq	m	€ 70,80
<b>E23138</b>	lunghezza utile 2,5 m:		
a	diametro interno 500 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 120 kN/mq	m	€ 105,58
b	diametro interno 600 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 95 kN/mq	m	€ 147,27
c	diametro interno 700 mm	m	€ 205,49
d	diametro interno 800 mm	m	€ 271,10
<b>E23139</b>	lunghezza utile 0,25 m:		
a	diametro interno 150 mm	cad	€ 27,72
b	diametro interno 200 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 160 KN/mq	cad	€ 37,17
c	diametro interno 250 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 160 KN/mq	cad	€ 41,61
d	diametro interno 300 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 160 KN/mq	cad	€ 56,49
e	diametro interno 350 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 160 KN/mq	cad	€ 78,94
f	diametro interno 400 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 120 KN/mq	cad	€ 83,54
g	diametro interno 500 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 120 KN/mq	cad	€ 108,21
h	diametro interno 600 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 95 KN/mq	cad	€ 152,20
i	diametro interno 700 mm	cad	€ 211,74
j	diametro interno 800 mm	cad	€ 289,19
	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare, non armato, con spessore della parete rinforzato, costituiti da elementi prefabbricati a base di appoggio piana, di lunghezza 2 m, con innesto a bicchiere, realizzati secondo la norma europea vigente e la norma DIN 4032:		
<b>E23140</b>	solo tubo:		
a	diametro 300 mm, peso 223 kg/m	m	€ 28,34
b	diametro 400 mm, peso 303 kg/m	m	€ 35,42
c	diametro 500 mm, peso 433 kg/m	m	€ 48,58
d	diametro 600 mm, peso 555 kg/m	m	€ 59,71
e	diametro 800 mm, peso 843 kg/m	m	€ 92,09
f	diametro 1000 mm, peso 1343 kg/m	m	€ 140,67
g	diametro 1200 mm, peso 1903 kg/m	m	€ 196,33
h	diametro 1500 mm, peso 3000 kg/m	m	€ 356,22
<b>E23141</b>	con anello di tenuta in gomma a rotolamento:		
a	diametro 300 mm, peso 223 kg/m	m	€ 30,36
b	diametro 400 mm, peso 303 kg/m	m	€ 37,44
c	diametro 500 mm, peso 433 kg/m	m	€ 51,31
d	diametro 600 mm, peso 555 kg/m	m	€ 63,76
e	diametro 800 mm, peso 843 kg/m	m	€ 98,67
f	diametro 1000 mm, peso 1343 kg/m	m	€ 148,26
g	diametro 1200 mm, peso 1903 kg/m	m	€ 208,47
h	diametro 1500 mm, peso 3000 kg/m	m	€ 371,40
<b>E23142</b>	con anello di tenuta in gomma a rotolamento e rivestimento interno in resina epossidica:		
a	diametro 30 cm, peso 223 kg/m	m	€ 46,96
b	diametro 40 cm, peso 303 kg/m	m	€ 59,57
c	diametro 50 cm, peso 433 kg/m	m	€ 68,75
d	diametro 60 cm, peso 555 kg/m	m	€ 96,95
e	diametro 80 cm, peso 843 kg/m	m	€ 143,58
f	diametro 100 cm, peso 1343 kg/m	m	€ 203,58
g	diametro 120 cm, peso 1903 kg/m	m	€ 274,86
h	diametro 150 cm, peso 3000 kg/m	m	€ 454,39
	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione ovoidale, non armato, con spessore della parete rinforzato, costituito da elementi prefabbricati a base di appoggio piana, di lunghezza 2 m, con innesto a bicchiere, realizzato secondo la norma DIN 4032:		
<b>E23143</b>	con anello di tenuta in gomma:		
a	dimensioni 40 x 60 x 200 cm, peso 405 kg/m	m	€ 45,54
b	dimensioni 50 x 75 x 200 cm, peso 560 kg/m	m	€ 60,72
c	dimensioni 60 x 90 x 200 cm, peso 683 kg/m	m	€ 71,85
d	dimensioni 70 x 105 x 200 cm, peso 910 kg/m	m	€ 89,06
e	dimensioni 80 x 120 x 200 cm, peso 1195 kg/m	m	€ 111,32
f	dimensioni 100 x 150 x 200 cm, peso 1588 kg/m	m	€ 172,04
g	dimensioni 120 x 180 x 200 cm, peso 2173 kg/m	m	€ 232,76
<b>E23144</b>	con anello di tenuta in gomma e fondello di gres a 120°:		
a	dimensioni 40 x 60 x 200 cm, peso 405 kg/m	m	€ 68,82
b	dimensioni 50 x 75 x 200 cm, peso 560 kg/m	m	€ 88,04
c	dimensioni 60 x 90 x 200 cm, peso 683 kg/m	m	€ 105,25
d	dimensioni 70 x 105 x 200 cm, peso 910 kg/m	m	€ 132,57
e	dimensioni 80 x 120 x 200 cm, peso 1195 kg/m	m	€ 165,97

f	dimensioni 100 x 150 x 200 cm, peso 1588 kg/m	m	€ 234,78
g	dimensioni 120 x 180 x 200 cm, peso 2173 kg/m	m	€ 327,89
<b>E23145</b>	completo di anello di tenuta in gomma e rivestimento interno con resina epossidica:		
a	dimensioni 40 x 60 x 200 cm, peso 405 kg/m	m	€ 73,46
b	dimensioni 50 x 75 x 200 cm, peso 560 kg/m	m	€ 95,65
c	dimensioni 60 x 90 x 200 cm, peso 683 kg/m	m	€ 114,19
d	dimensioni 70 x 105 x 200 cm, peso 910 kg/m	m	€ 137,92
e	dimensioni 80 x 120 x 200 cm, peso 1195 kg/m	m	€ 167,17
f	dimensioni 100 x 150 x 200 cm, peso 1588 kg/m	m	€ 241,86
g	dimensioni 120 x 180 x 200 cm, peso 2173 kg/m	m	€ 309,56
	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma UNI EN 1916, armato con gabbia rigida in acciaio FeB 44k con classe di resistenza a rottura kN/70 mm, costituiti da elementi prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza base di appoggio piana, con innesto a bicchiere:		
<b>E23146</b>	solo tubo:		
a	di diametro 30 cm	m	€ 61,73
b	di diametro 40 cm	m	€ 74,89
c	di diametro 50 cm	m	€ 86,02
d	di diametro 60 cm	m	€ 108,28
e	di diametro 80 cm	m	€ 132,57
f	di diametro 100 cm	m	€ 207,46
g	di diametro 120 cm	m	€ 234,78
h	di diametro 140 cm	m	€ 319,79
<b>E23147</b>	con anello di tenuta in gomma a rotolamento:		
a	di diametro 30 cm	m	€ 63,76
b	di diametro 40 cm	m	€ 77,32
c	di diametro 50 cm	m	€ 88,75
d	di diametro 60 cm	m	€ 112,33
e	di diametro 80 cm	m	€ 139,15
f	di diametro 100 cm	m	€ 215,05
g	di diametro 120 cm	m	€ 246,93
h	di diametro 140 cm	m	€ 331,43
<b>E23148</b>	con anello di rivestimento in gomma a rotolamento e rivestimento interno in resina epossidica:		
a	di diametro 30 cm	m	€ 80,35
b	di diametro 40 cm	m	€ 99,44
c	di diametro 50 cm	m	€ 116,42
d	di diametro 60 cm	m	€ 145,53
e	di diametro 80 cm	m	€ 183,41
f	di diametro 100 cm	m	€ 270,37
g	di diametro 120 cm	m	€ 313,32
h	di diametro 140 cm	m	€ 410,32
<b>E23149</b>	Canalette di gres ceramico per rivestimento di fogne, dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120°):		
a	di diametro 150 mm	m	€ 23,28
b	di diametro 200 mm	m	€ 27,32
c	di diametro 250 mm	m	€ 33,40
d	di diametro 300 mm	m	€ 43,52
e	di diametro 350 mm	m	€ 54,65
f	di diametro 400 mm	m	€ 62,74
g	di diametro 500 mm	m	€ 89,06
h	di diametro 600 mm	m	€ 110,81
<b>E23150</b>	Mattonelle in gres ceramico per rivestimento fogne:		
a	24 x 12 x 1,3 cm	cad	€ 2,02
b	24 x 12 x 1,7 cm	cad	€ 2,53
	ELEMENTI IN CALCESTRUZZO PER RETI STRADALI E FOGNARIE		
	Pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia:		
<b>E23151</b>	carrabile, spessore 20 cm:		
a	70 x 70 x 90 cm, peso 1.620 kg	cad	€ 94,39
b	40 x 50 x 50 cm, peso 1.950 kg	cad	€ 138,50
c	50 x 50 x 50 cm, peso 2.925 kg	cad	€ 159,38
<b>E23152</b>	pedonali, non diaframmati:		
a	30 x 30 x 30 cm, peso 42 kg	cad	€ 6,58
b	40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg	cad	€ 9,61
c	50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg	cad	€ 14,67
d	60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg	cad	€ 23,28
e	70 x 70 x 70 cm, peso 407 kg	cad	€ 41,49
f	80 x 80 x 80 cm, peso 610 kg	cad	€ 69,83
g	100 x 100 x 100 cm, peso 1.213 kg	cad	€ 116,38
h	120 x 120 x 120 cm, peso 1.720 kg	cad	€ 193,29
<b>E23153</b>	pedonali, diaframmati:		
a	30 x 30 x 30 cm, peso 42 kg	cad	€ 10,12

<b>b</b>	40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg	cad	€ 15,69
<b>c</b>	50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg	cad	€ 23,28
<b>d</b>	60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg	cad	€ 34,21
<b>E23154</b>	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato:		
<b>a</b>	40 x 40 x 40 cm	cad	€ 9,31
<b>b</b>	50 x 50 x 50 cm	cad	€ 13,66
<b>c</b>	60 x 60 x 60 cm	cad	€ 22,26
<b>d</b>	70 x 70 x 77 cm	cad	€ 38,46
<b>e</b>	80 x 80 x 90 cm	cad	€ 67,80
<b>f</b>	100 x 100 x 110 cm	cad	€ 110,31
<b>E23155</b>	Caditoia stradale sifonata, delle dimensioni di 50 x 70 x 60 cm, spessore 5 cm	cad	€ 23,78
<b>E23156</b>	Caditoia stradale con doppio sifone, completa di coperchio:		
<b>a</b>	50 x 100 x 75 cm, spessore 5 cm	cad	€ 53,33
<b>b</b>	50 x 100 x 75 cm, spessore 10 cm	cad	€ 89,06
<b>E23157</b>	Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a:		
<b>a</b>	42 x 42 cm, per pozzetti 30 x 30 cm, peso 24 kg	cad	€ 10,42
<b>b</b>	52 x 52 cm, per pozzetti 40 x 40 cm, peso 43 kg	cad	€ 13,66
<b>c</b>	62 x 62 cm, per pozzetti 50 x 50 cm, peso 69 kg	cad	€ 17,20
<b>d</b>	72 x 72 cm, per pozzetti 60 x 60 cm, peso 104 kg	cad	€ 29,35
<b>e</b>	82 x 82 cm, per pozzetti 70 x 70 cm, peso 147 kg	cad	€ 52,62
<b>f</b>	92 x 92 cm, per pozzetti 80 x 80 cm, peso 170 kg	cad	€ 58,70
<b>g</b>	118 x 118 cm, per pozzetti 100 x 100 cm, peso 309 kg	cad	€ 91,08
<b>E23158</b>	Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso con lastra asolata per il deflusso delle acque, ispezionabile, di dimensioni pari a:		
<b>a</b>	42 x 42 cm, per pozzetti 30 x 30 cm, peso 23 kg	cad	€ 16,19
<b>b</b>	52 x 52 cm, per pozzetti 40 x 40 cm, peso 35 kg	cad	€ 19,23
<b>c</b>	62 x 62 cm, per pozzetti 50 x 50 cm, peso 68 kg	cad	€ 30,36
<b>d</b>	72 x 72 cm, per pozzetti 60 x 60 cm, peso 102 kg	cad	€ 45,54
<b>E23159</b>	Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili:		
<b>a</b>	40 x 40 cm	cad	€ 25,38
<b>b</b>	50 x 50 cm	cad	€ 14,65
<b>c</b>	60 x 60 cm	cad	€ 23,96
<b>d</b>	70 x 70 cm	cad	€ 28,17
<b>e</b>	100 x 100 cm	cad	€ 69,58
<b>E23160</b>	Chiusini e griglie di ghisa	kg	€ 1,05
<b>E23161</b>	Fossa imhoff monoblocco in calcestruzzo completa di bacino, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, rispondente al DLgs n. 152 del 11/05/99:		
<b>a</b>	per 10 abitanti	cad	€ 334,97
<b>b</b>	per 20 abitanti	cad	€ 517,13
<b>c</b>	per 25 abitanti	cad	€ 1.284,23
<b>d</b>	per 35 abitanti	cad	€ 986,70
<b>e</b>	per 60 abitanti	cad	€ 1.841,84
<b>E3. ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO</b>			
PAVIMENTAZIONI			
<b>E33001</b>	Porfido in cubetti sfusi:		
<b>a</b>	4 x 4 x 6 cm, 100 kg/mq circa	100 kg	€ 37,24
<b>b</b>	6 x 6 x 8 cm, 135 kg/mq circa	100 kg	€ 35,88
<b>c</b>	8 x 8 x 10 cm, 190 kg/mq circa	100 kg	€ 32,27
<b>d</b>	10 x 10 x 12 cm, 250 kg/mq circa	100 kg	€ 30,78
<b>E33002</b>	Marmo bianco Carrara in cubetti sfusi:		
<b>a</b>	4 x 4 x 6 cm, 110 kg/mq circa	100 kg	€ 39,96
<b>b</b>	6 x 6 x 8 cm, 145 kg/mq circa	100 kg	€ 39,96
<b>c</b>	8 x 8 x 10 cm, 200 kg/mq circa	100 kg	€ 39,96
<b>E33003</b>	Granito bianco in cubetti sfusi: calibrati, con finitura a spacco:		
<b>a</b>	10 x 10 x 6 cm, 110 kg/mq circa	100 kg	€ 27,48
<b>b</b>	10 x 10 x 8 cm, 150 kg/mq circa	100 kg	€ 26,73
<b>c</b>	10 x 10 x 10 cm, 190 kg/mq circa	100 kg	€ 26,44
<b>d</b>	15 x 15 x 6/8 cm, 160 kg/mq circa	100 kg	€ 25,86
<b>E33004</b>	Granito bianco in cubetti sfusi: calibrati, con finitura bocciardata:		
<b>a</b>	10 x 10 x 6 cm, 110 kg/mq circa	100 kg	€ 29,71
<b>b</b>	10 x 10 x 8 cm, 150 kg/mq circa	100 kg	€ 28,37
<b>c</b>	10 x 10 x 10 cm, 190 kg/mq circa	100 kg	€ 28,06
<b>d</b>	15 x 15 x 6/8 cm, 160 kg/mq circa	100 kg	€ 27,80
<b>E33005</b>	Granito bianco in cubetti sfusi: grezzi, con finitura a spacco:		

a	6 x 6 x 8 cm, 130 kg/mq circa	100 kg	€ 27,36
b	8 x 8 x 10 cm, 180 kg/mq circa	100 kg	€ 25,83
E33006	Porfido in frammenti di lastre, per la realizzazione di pavimentazione in mosaico, spessore 2 + 5 cm, peso 85 kg/mq circa	100 kg	€ 18,72
E33007	Quarzite squadrata, in piastrelle di colore grigio con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con lati segati, spessore 1,5 + 2,5 cm, delle seguenti dimensioni:		
a	altezza 10 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 33,65
b	altezza 15 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 35,76
c	altezza 20 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 39,76
d	altezza 25 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 42,59
e	altezza 30 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 44,46
E33008	Quarzite squadrata, in lastre di colore grigio con superficie naturale e coste spaccate a mano, spessore 3 + 5 cm, misure da 15 x 30 cm a 80 x 80 cm	mq	€ 48,23
E33009	Quarzite squadrata, di colore misto comprensivo di verde, grigio e grigio chiaro senza predominanza di colore, in piastrelle con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con lati segati, spessore 1,5 + 2,5 cm, delle seguenti dimensioni:		
a	altezza 10 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 45,00
b	altezza 15 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 45,00
c	altezza 20 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 56,82
d	altezza 25 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 56,82
e	altezza 30 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 58,24
E33010	Quarzite squadrata, di colore ruggine, marrone chiaro e scuro, in piastrelle con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e coste segate, spessore 3 + 5 cm, delle seguenti dimensioni:		
a	altezza 15 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 61,18
b	altezza 20 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 61,18
c	altezza 25 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 61,18
d	altezza 30 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 63,53
e	altezza 35 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 63,53
f	altezza 40 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 63,53
E33011	Pietra calcarea tranciata a lastre, di colore bianco, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con coste tranciate, spessore 6 + 8 cm, misure da 20 x 20 cm a 20 x 60 cm	100 kg	€ 49,41
E33012	Pietra arenaria in lastre, di colore misto marrone chiaro e scuro, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale con lati squadrati a mano, delle seguenti dimensioni:		
a	56 x 42 cm, spessore 2,5 + 3,5 cm	mq	€ 58,00
b	56 x 56 cm, spessore 2,5 + 3,5 cm	mq	€ 58,00
c	56 x 84 cm, spessore 2,5 + 3,5 cm	mq	€ 58,00
d	56 x 112 cm, spessore 2,5 + 3,5 cm	mq	€ 61,06
e	90 x 90 cm, spessore 2,5 + 3,5 cm	mq	€ 86,48
f	90 x 140 cm, spessore 3 + 4 cm	mq	€ 100,00
g	90 x 180 cm, spessore 3 + 4 cm	mq	€ 100,00
E33013	Pietra arenaria in lastre quadre con foro, in quattro pezzi, di colore misto marrone chiaro e scuro, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale con lati squadrati a mano, per rifinitura contorno piante, spessore 2,5 + 3,0 cm, delle seguenti dimensioni:		
a	dimensioni esterne 80 x 80 cm, diametro foro 60 cm	cad	€ 62,95
b	dimensioni esterne 100 x 100 cm, diametro foro 80 cm	cad	€ 85,17
c	dimensioni esterne 120 x 120 cm, diametro foro 120 cm	cad	€ 109,88
E33014	Pietra arenaria in lastre sagomate a mano per la realizzazione di rosoni circolari, di colore misto marrone chiaro e scuro, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale, spessore 2,5 + 3,5 cm, delle seguenti misure:		
a	diametro 200 cm	cad	€ 399,99
b	diametro 300 cm	cad	€ 811,75
c	diametro 400 cm	cad	€ 1.410,56
E33015	Pietra arenaria in cubetti, di colore marrone scuro uniforme, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale con lati squadrati a mano, spessore 2 + 6 cm, delle seguenti dimensioni:		
a	8 x 8 cm	mq	€ 62,95
b	10 x 10 cm	mq	€ 62,95
E33016	Ciottoli naturali selezionati per la realizzazione di pavimentazioni a pavè, sentieri e arredo giardino delle seguenti caratteristiche:		
a	colore marrone, dimensioni 4 + 6 cm	100 kg	€ 37,46
b	colore rosso, dimensioni 6 + 10 cm	100 kg	€ 40,52
c	colore rosso, dimensioni 4 + 6 cm	100 kg	€ 57,85
d	colore rosso, dimensioni 10 + 30 cm	100 kg	€ 54,75

<b>e</b>	colore rosso, dimensioni 10 ÷ 30 cm	100 kg	€ 58,58
<b>f</b>	colore verde, dimensioni 4 ÷ 6 cm	100 kg	€ 57,90
<b>g</b>	colore verde, dimensioni 6 ÷ 10 cm	100 kg	€ 54,75
<b>h</b>	colore verde, dimensioni 10 ÷ 30 cm	100 kg	€ 58,58
<b>i</b>	colore blu, dimensioni 4 ÷ 6 cm	100 kg	€ 46,22
<b>j</b>	colore blu, dimensioni 6 ÷ 10 cm	100 kg	€ 45,36
<b>k</b>	colore bianco, dimensioni 6 ÷ 10 cm	100 kg	€ 55,51
<b>l</b>	colore bianco, dimensioni 10 ÷ 30 cm	100 kg	€ 57,85
<b>m</b>	colore giallo misto chiaro e scuro, dimensioni 10 ÷ 30 cm	100 kg	€ 64,15
<b>E4. ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>			
LAMPADE			
<b>E43001</b>	Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, attacco E 27:		
<b>a</b>	50 W, lumen 1.800	cad	€ 7,53
<b>b</b>	80 W, lumen 3.700	cad	€ 5,07
<b>c</b>	125 W, lumen 6.200	cad	€ 5,07
<b>E43002</b>	Lampada a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, attacco E 40:		
<b>a</b>	250 W, lumen 12.700	cad	€ 12,28
<b>b</b>	400 W, lumen 22.000	cad	€ 23,55
<b>c</b>	700 W, lumen 38.500	cad	€ 65,79
<b>d</b>	1.000 W, lumen 58.500	cad	€ 91,38
<b>E43003</b>	Lampade a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E 40, con accenditore separato:		
<b>a</b>	150 W, lumen 14.500	cad	€ 22,78
<b>b</b>	250 W, lumen 27.500	cad	€ 23,80
<b>c</b>	400 W, lumen 48.000	cad	€ 28,42
<b>d</b>	1.000 W, lumen 130.000	cad	€ 107,50
<b>E43004</b>	Lampade a vapori di sodio, alta pressione a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata, attacco E 40:		
<b>a</b>	70 W, lumen 6.800	cad	€ 20,12
<b>b</b>	100 W, lumen 10.000	cad	€ 22,83
<b>c</b>	150 W, lumen 16.000	cad	€ 36,60
<b>d</b>	250 W, lumen 31.500	cad	€ 38,14
<b>e</b>	400 W, lumen 55.000	cad	€ 45,31
<b>E43005</b>	Lampade a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore incorporato, attacco E 27:		
<b>a</b>	50 W, lumen 3.500	cad	€ 25,85
<b>b</b>	70 W, lumen 5.800	cad	€ 19,20
<b>E43006</b>	Lampade a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore separato, attacco E 40:		
<b>a</b>	150 W, lumen 14.500	cad	€ 22,78
<b>b</b>	250 W, lumen 27.000	cad	€ 23,80
<b>c</b>	400 W, lumen 48.000	cad	€ 28,42
<b>d</b>	1.000 W, lumen 130.000	cad	€ 107,50
<b>E43007</b>	Lampade a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E 40:		
<b>a</b>	400 W, lumen 30.500	cad	€ 44,80
<b>b</b>	1.000 W, lumen 81.000	cad	€ 166,88
<b>c</b>	2.000 W, lumen 189.000	cad	€ 214,00
REATTORI ED ALIMENTATORI			
<b>E43008</b>	Reattori in aria per lampade a vapori di mercurio, classe isolamento F, 230 V - 50 Hz:		
<b>a</b>	50 W	cad	€ 13,98
<b>b</b>	80 W	cad	€ 13,98
<b>c</b>	125 W	cad	€ 13,98
<b>d</b>	250 W	cad	€ 22,20
<b>e</b>	400 W	cad	€ 26,31
<b>E43009</b>	Reattori in aria per lampade a vapori di mercurio, 230/400 V - 50 Hz, 1.000 W	cad	€ 166,09
<b>E43010</b>	Reattori in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, classe isolamento F, 230 V - 50 Hz:		
<b>a</b>	70 W	cad	€ 28,76
<b>b</b>	100 W	cad	€ 31,21
<b>c</b>	150 W	cad	€ 39,47
<b>d</b>	250 W	cad	€ 44,59
<b>E43011</b>	Reattori incapsulati in nylon per lampade a ioduri metallici, isolamento classe H, 230 V - 50 Hz, 400 W	cad	€ 37,00



<b>E43012</b>	Reattori in aria per lampade a ioduri metallici 230/400 V - 50 Hz:		
a	1.000 W	cad	€ 166,09
b	2.000 W	cad	€ 218,72
<b>E43013</b>	Accenditore per lampade a vapori di sodio fino a 400 W	cad	€ 9,04
	APPARECCHI		
<b>E43014</b>	Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato, riflettore in alluminio, vetro piano temperato, attacco palo in pressofusione di alluminio non verniciato per installazione laterale o verticale, diametro 42-60 mm, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio ad alta pressione:		
a	70 W	cad	€ 178,45
b	100 W	cad	€ 187,93
c	150 W	cad	€ 181,96
d	250 W	cad	€ 192,69
<b>E43015</b>	Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in metacrilato, installazione laterale o verticale, diametro 60 mm, attacco E 40, cablato e rifasato: per lampada a vapori di sodio, alta pressione:		
a	70 W	cad	€ 224,47
b	100 W	cad	€ 337,57
c	150 W	cad	€ 345,35
<b>E43016</b>	per lampada a vapori di mercurio:		
a	125 W	cad	€ 203,75
b	250 W	cad	€ 330,67
<b>E43017</b>	Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 60 mm, attacco E 40, cablato e rifasato, per lampada a vapori di sodio alta pressione:		
a	250 W	cad	€ 358,30
b	400 W	cad	€ 460,17
<b>E43018</b>	Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillante, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42 ÷ 76 mm: cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 70 W	cad	€ 185,96
<b>E43019</b>	cablato e rifasato, chiuso, attacco E 40:		
a	per lampada a vapori di sodio 100 W	cad	€ 195,25
b	per lampada a vapori di sodio 150 W	cad	€ 201,76
c	per lampada a vapori di sodio 250 W	cad	€ 222,22
d	per lampada a vapori di mercurio 125 W	cad	€ 172,01
<b>E43020</b>	Staffe di montaggio in acciaio:		
a	diametro palo 42 mm	cad	€ 15,05
b	diametro palo 60 mm	cad	€ 15,94
<b>E43021</b>	Apparecchio in poliestere rinforzato con fibre di vetro a sbraccio, riflettore prismaticizzato, coppa di chiusura in metacrilato, per lampada a vapori di sodio a bassa pressione, cablato e rifasato:		
a	per lampada da 55 W	cad	€ 269,19
b	per lampada da 90 W	cad	€ 308,15
c	per lampada da 135 W	cad	€ 370,14
	PALI IN ACCIAIO		
<b>E43022</b>	Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, con asola per morsettiera, foro entrata cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura: diritto:		
a	lunghezza 4,0 m, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm	cad	€ 154,79
b	lunghezza 5,2 m, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm	cad	€ 195,52
c	lunghezza 6,0 m, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm	cad	€ 309,57
d	lunghezza 6,8 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 370,67
e	lunghezza 7,8 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 415,48
f	lunghezza 9,3 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 492,87
g	lunghezza 10,3 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 595,72
h	lunghezza 11,3 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 668,02
i	lunghezza 12,3 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 725,05
j	lunghezza 12,8 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm	cad	€ 955,19
<b>E43023</b>	curvo, sbraccio singolo, interrato fino a 0,80 m:		
a	altezza fuori terra 7,0 m, diametro base 127 mm, sbraccio 1,75, spessore 3,6 mm	cad	€ 574,34
b	altezza fuori terra 8,0 m, diametro base 127 mm, sbraccio 2,50, spessore 3,6 mm	cad	€ 684,31
c	altezza fuori terra 9,0 m, diametro base 127 mm, sbraccio 2,50, spessore 3,6 mm	cad	€ 822,81
d	altezza fuori terra 10 m, diametro base 139,7 mm, sbraccio 2,50, spessore 3,8 mm	cad	€ 887,98
e	altezza fuori terra 11,2 m, diametro base 152,4 mm, sbraccio 2,50, spessore 4,0 mm	cad	€ 1.189,40

<b>E43024</b>	curvo, sbraccio doppio 2,5 m con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m:		
a	altezza fuori terra 8,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 980,65
b	altezza fuori terra 9,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 1.085,53
c	altezza fuori terra 10,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 1.114,05
d	altezza fuori terra 11,2 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm	cad	€ 1.298,36
	Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, rastremato, con asola per morsettiera, foro entrata cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura:		
<b>E43025</b>	diritto:		
a	lunghezza 4,0 m, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm	cad	€ 156,82
b	lunghezza 5,0 m, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm	cad	€ 188,39
c	lunghezza 6,0 m, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm	cad	€ 306,52
d	lunghezza 7,0 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 365,58
e	lunghezza 8,0 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 409,37
f	lunghezza 9,0 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 457,23
g	lunghezza 10,0 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 561,10
h	lunghezza 11,0 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 627,29
i	lunghezza 12,0 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm	cad	€ 784,11
<b>E43026</b>	con sbraccio singolo, raggio 500 mm, altezza 1,0 m, lunghezza 1,0 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m:		
a	altezza fuori terra complessiva 4,2 m, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm	cad	€ 206,72
b	altezza fuori terra complessiva 5,2 m, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm	cad	€ 238,29
c	altezza fuori terra complessiva 6,2 m, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm	cad	€ 356,41
d	altezza fuori terra complessiva 7,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 415,48
e	altezza fuori terra complessiva 8,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 459,26
f	altezza fuori terra complessiva 9,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 507,13
g	altezza fuori terra 10,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 611,00
h	altezza fuori terra 11,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 677,19
i	altezza fuori terra 12,2 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm	cad	€ 834,01
<b>E43027</b>	con sbraccio singolo, raggio 500 mm, altezza 1,5 m, lunghezza 1,5 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m:		
a	altezza fuori terra 6,7 m, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm	cad	€ 363,54
b	altezza fuori terra 7,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 422,60
c	altezza fuori terra 8,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 466,39
d	altezza fuori terra 9,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 514,25
e	altezza fuori terra 10,7 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 618,12
f	altezza fuori terra 11,7 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 684,31
g	altezza fuori terra 12,7 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm	cad	€ 841,14
<b>E43028</b>	con sbraccio singolo, raggio 500 mm, altezza 2,0 m, lunghezza 2,0 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m:		
a	altezza fuori terra 7,2 m, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm	cad	€ 374,74
b	altezza fuori terra 8,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 433,81
c	altezza fuori terra 9,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 477,59
d	altezza fuori terra 10,2 m, diametro base 139,4 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 525,46
e	altezza fuori terra 11,2 m, diametro base 139,4 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 629,32
f	altezza fuori terra 12,2 m, diametro base 139,4 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 695,52
g	altezza fuori terra 13,2 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm	cad	€ 852,34
<b>E43029</b>	con sbraccio singolo, raggio 1.000 mm, altezza 1,5 m, lunghezza 1,5 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m:		
a	altezza fuori terra 6,7 m, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm	cad	€ 370,67
b	altezza fuori terra 7,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 429,73
c	altezza fuori terra 8,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 473,52
d	altezza fuori terra 9,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 521,38
e	altezza fuori terra 10,7 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 625,25
f	altezza fuori terra 11,7 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 691,44
g	altezza fuori terra 12,7 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm	cad	€ 848,26
<b>E43030</b>	con sbraccio singolo, raggio 1.000 mm, altezza 2,0 m, lunghezza 2,0 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m:		
a	altezza fuori terra 7,2 m, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm	cad	€ 374,74
b	altezza fuori terra 8,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 433,81
c	altezza fuori terra 9,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 477,59
d	altezza fuori terra 10,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 525,46
e	altezza fuori terra 11,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 629,32
f	altezza fuori terra 12,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 695,52
g	altezza fuori terra 13,2 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm	cad	€ 852,34
<b>E43031</b>	con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm, altezza 1,0 m, lunghezza 1,0 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m:		
a	altezza fuori terra 4,2 m, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm	cad	€ 313,64
b	altezza fuori terra 5,2 m, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm	cad	€ 345,21
c	altezza fuori terra 6,2 m, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm	cad	€ 463,34
d	altezza fuori terra 7,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 522,40
e	altezza fuori terra 8,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 566,19
f	altezza fuori terra 9,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 614,05
g	altezza fuori terra 10,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 717,92
h	altezza fuori terra 11,2 m, diametro base 139,4 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 784,11
i	altezza fuori terra 12,2 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm	cad	€ 940,93

<b>E43032</b>	con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm, altezza 1,5 m, lunghezza 1,5 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m:		
a	altezza fuori terra 6,7 m, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm	cad	€ 470,47
b	altezza fuori terra 7,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 529,53
c	altezza fuori terra 8,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 573,32
d	altezza fuori terra 9,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 621,18
e	altezza fuori terra 10,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 725,05
f	altezza fuori terra 11,7 m, diametro base 139,4 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 791,24
g	altezza fuori terra 12,7 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm	cad	€ 948,06
<b>E43033</b>	con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm, altezza 2,0 m, lunghezza 2,0 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m:		
a	altezza fuori terra 8,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 535,64
b	altezza fuori terra 9,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 575,43
c	altezza fuori terra 10,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 627,29
d	altezza fuori terra 11,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 731,16
e	altezza fuori terra 12,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 797,35
f	altezza fuori terra 13,2 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm	cad	€ 954,17
<b>E43034</b>	con sbraccio doppio a 180°, raggio 1.000 mm, altezza 2,0 m, lunghezza 2,0 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m:		
a	altezza fuori terra 8,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 535,64
b	altezza fuori terra 9,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 579,43
c	altezza fuori terra 10,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 627,29
d	altezza fuori terra 11,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 731,16
e	altezza fuori terra 12,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 797,35
f	altezza fuori terra 13,2 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm	cad	€ 954,17
<b>E43035</b>	Palo ricavato da lamiera a norma UNI EN 40 in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo, troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura:		
a	lunghezza 3,5 m, altezza fuori terra 3,0 m, diametro base 95 mm, spessore 3 mm	cad	€ 138,49
b	lunghezza 4,0 m, altezza fuori terra 3,5 m, diametro base 100 mm, spessore 3 mm	cad	€ 143,58
c	lunghezza 4,5 m, altezza fuori terra 4,0 m, diametro base 105 mm, spessore 3 mm	cad	€ 154,79
d	lunghezza 5,5 m, altezza fuori terra 5,0 m, diametro base 115 mm, spessore 3 mm	cad	€ 191,45
e	lunghezza 6,8 m, altezza fuori terra 6,0 m, diametro base 128 mm, spessore 3 mm	cad	€ 227,09
f	lunghezza 7,8 m, altezza fuori terra 7,0 m, diametro base 138 mm, spessore 4 mm	cad	€ 326,88
g	lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8,0 m, diametro base 148 mm, spessore 4 mm	cad	€ 379,84
h	lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9,0 m, diametro base 158 mm, spessore 4 mm	cad	€ 454,17
i	lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10,0 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm	cad	€ 509,16
j	lunghezza 11,8 m, altezza fuori terra 11,0 m, diametro base 178 mm, spessore 4 mm	cad	€ 573,32
k	lunghezza 12,8 m, altezza fuori terra 12,0 m, diametro base 188 mm, spessore 4 mm	cad	€ 643,58
<b>E43036</b>	Palo ricavato da lamiera a norma UNI EN 40 in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo, troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura:		
a	sbraccio singolo:		
a	altezza fuori terra 7,8 m, spessore 3 mm, sbraccio 1,2 m	cad	€ 379,84
b	altezza fuori terra 8,8 m, spessore 3 mm, sbraccio 1,2 m	cad	€ 429,73
c	altezza fuori terra 8,0 m, spessore 3 mm, sbraccio 2,5 m	cad	€ 429,73
d	altezza fuori terra 9,0 m, spessore 3 mm, sbraccio 2,5 m	cad	€ 486,76
e	altezza fuori terra 8,0 m, spessore 4 mm, sbraccio 2,5 m	cad	€ 534,62
f	altezza fuori terra 9,0 m, spessore 4 mm, sbraccio 2,5 m	cad	€ 588,59
g	altezza fuori terra 10,0 m, spessore 4 mm, sbraccio 2,5 m	cad	€ 658,86
<b>E43037</b>	a sbraccio doppio:		
a	altezza fuori terra 8,0 m, spessore 3 mm, sbraccio 2,5 m	cad	€ 806,51
b	altezza fuori terra 9,0 m, spessore 3 mm, sbraccio 2,5 m	cad	€ 870,67
c	altezza fuori terra 8,0 m, spessore 4 mm, sbraccio 2,5 m	cad	€ 955,19
d	altezza fuori terra 9,0 m, spessore 4 mm, sbraccio 2,5 m	cad	€ 1.102,85
e	altezza fuori terra 10,0 m, spessore 4 mm, sbraccio 2,5 m	cad	€ 1.158,85
<b>E43038</b>	Sbraccio singolo in acciaio laminato e zincato a caldo, con innesto a bicchiere, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm:		
a	altezza 1,0 m, lunghezza 1,0 m	cad	€ 49,90
b	altezza 1,0 m, lunghezza 1,5 m	cad	€ 57,03
c	altezza 1,5 m, lunghezza 1,5 m	cad	€ 64,15
d	altezza 2,00 m, lunghezza 2,0 m	cad	€ 68,23
<b>E43039</b>	Sbraccio singolo in acciaio laminato e zincato a caldo, con innesto a bicchiere, diametro 60,3 mm, raggio 1.000 mm:		
a	altezza 1,5 m, lunghezza 1,5 m	cad	€ 64,15
b	altezza 2,0 m, lunghezza 2,0 m	cad	€ 68,23
c	altezza 2,0 m, lunghezza 2,5 m	cad	€ 81,47

<b>E43040</b>	Sbraccio doppio a 180°, in acciaio laminato e zincato a caldo, con innesto a bicchiere, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm:		
<b>a</b>	altezza 1,0 m, lunghezza 1,0 m	cad	€ 156,82
<b>b</b>	altezza 1,0 m, lunghezza 1,5 m	cad	€ 160,90
<b>c</b>	altezza 1,5 m, lunghezza 1,5 m	cad	€ 163,95
<b>d</b>	altezza 2,0 m, lunghezza 2,0 m	cad	€ 170,06
<b>E43041</b>	Sbraccio doppio a 180°, in acciaio laminato e zincato a caldo, con innesto a bicchiere, diametro 60,3 mm, raggio 1.000 mm:		
<b>a</b>	altezza 1,5 m, lunghezza 1,5 m	cad	€ 163,95
<b>b</b>	altezza 2,0 m, lunghezza 2,0 m	cad	€ 170,06
<b>c</b>	altezza 2,0 m, lunghezza 2,5 m	cad	€ 198,57
<b>E43042</b>	Sbraccio a quadro, in acciaio laminato e zincato a caldo, con innesto a bicchiere, altezza 0,25 m, sbraccio 0,25 m:		
<b>a</b>	singolo	cad	€ 33,60
<b>b</b>	doppio a 180°	cad	€ 49,90
<b>c</b>	triplo a 120°	cad	€ 68,23
<b>d</b>	quadruplo a 90°	cad	€ 86,56
	<b>PALI IN VETRORESINA</b>		
<b>E43043</b>	Pali in vetroresina per illuminazione:		
<b>a</b>	altezza 3,50 m, spessore 4 mm, peso 8,5 kg	cad	€ 65,56
<b>b</b>	altezza 4,00 m, spessore 4 mm, peso 10 kg	cad	€ 94,99
<b>c</b>	altezza 4,80 m, spessore 4 mm, peso 13 kg	cad	€ 111,06
<b>d</b>	altezza 5,80 m, spessore 4 mm, peso 16 kg	cad	€ 146,63
<b>e</b>	altezza 6,80 m, spessore 5 mm, peso 23 kg	cad	€ 184,97
<b>f</b>	altezza 8,00 m, spessore 6 mm, peso 39 kg	cad	€ 287,69
<b>g</b>	altezza 8,00 m, spessore 8 mm, peso 51 kg	cad	€ 333,19
<b>h</b>	altezza 9,00 m, spessore 6 mm, peso 47 kg	cad	€ 324,33
<b>i</b>	altezza 9,00 m, spessore 8 mm, peso 61 kg	cad	€ 373,19
<b>j</b>	altezza 10,00 m, spessore 6 mm, peso 58 kg	cad	€ 353,19
<b>k</b>	altezza 10,00 m, spessore 8 mm, peso 75 kg	cad	€ 419,83
<b>l</b>	altezza 11,00 m, spessore 6 mm, peso 73 kg	cad	€ 419,83
<b>m</b>	altezza 11,00 m, spessore 8 mm, peso 90 kg	cad	€ 598,67
<b>n</b>	altezza 12,00 m, spessore 6 mm, peso 79 kg	cad	€ 479,82
<b>o</b>	altezza 12,00 m, spessore 8 mm, peso 103 kg	cad	€ 652,52
	<b>QUADRI ELETTRICI PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>		
<b>E43044</b>	Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione, posto in armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 590 x 550 x 250 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare e interruttore orario giornaliero, contattore adeguato alla potenza del carico, commutatore a 3 posizioni accensione automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso e uscita per un circuito luce:		
<b>a</b>	potenza nominale del carico 15 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 4 x 32 A, 1 portafusibile sezionatore tetrapolare 50 A, 1 portafusibile sezionatore bipolare 32 A	cad	€ 846,05
<b>b</b>	potenza nominale del carico 30 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 4 x 63 A, 1 portafusibile sezionatore tetrapolare 125 A, 1 portafusibile sezionatore bipolare 32 A	cad	€ 1.028,98
<b>c</b>	potenza nominale del carico 15 kW, con interruttore generale magnetotermico 4 x 32 A completo di bobina di sgancio, relè differenziale regolabile autoripristinante con TA, 1 portafusibile sezionatore tetrapolare 50 A, 1 portafusibile sezionatore bipolare 32 A	cad	€ 1.143,31
<b>d</b>	potenza nominale del carico 30 kW, con interruttore generale magnetotermico 4 x 63 A completo di bobina di sgancio, relè differenziale regolabile autoripristinante con TA, 1 portafusibile sezionatore tetrapolare 125 A, 1 portafusibile sezionatore bipolare 32 A	cad	€ 1.200,47
<b>E43045</b>	Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm:		
<b>a</b>	520 x 540 x 260	cad	€ 194,30
<b>b</b>	520 x 540 x 260, con piedistallo passacavi di altezza 550 mm	cad	€ 414,41
<b>c</b>	520 x 870 x 260	cad	€ 263,63
<b>d</b>	520 x 870 x 260, con piedistallo passacavi di altezza 550 mm	cad	€ 504,48
<b>e</b>	520 x 540 x 375	cad	€ 291,46
<b>f</b>	520 x 870 x 375	cad	€ 369,89
<b>E43046</b>	Armadio stradale in vetroresina, per installazione a pavimento, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni del singolo vano in mm:		
<b>a</b>	520 x 540 x 260	cad	€ 393,67
<b>b</b>	520 x 870 x 260	cad	€ 596,57
<b>c</b>	520 x 540 x 375	cad	€ 603,15
<b>d</b>	520 x 870 x 375	cad	€ 759,51
<b>E43047</b>	Armadio stradale in vetroresina, per installazione a pavimento, a due vani di diversa altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni vani in mm:		

a	inferiore 520 x 540 x 260, superiore 520 x 870 x 260	cad	€ 506,51
b	inferiore 520 x 540 x 375, superiore 520 x 870 x 375	cad	€ 681,08
<b>E43048</b> Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina:			
a	telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità 260 mm	cad	€ 30,87
b	telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità 375 mm	cad	€ 34,51
c	zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 260 mm	cad	€ 110,31
d	zoccolo in vetroresina di altezza 550 mm, profondità 260 mm	cad	€ 135,61
e	zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm	cad	€ 167,49
<b>E5. OPERE A VERDE</b>			
TERRENI E SEMENTI			
<b>E53001</b>	Terreno vegetale	mc	€ 17,71
<b>E53002</b>	Miscuglio di sementi certificate: per la formazione di un tappeto erboso ornamentale composto dalle seguenti varietà:		
a	lolium perenne, festuca rubra, poa pratensis	kg	€ 5,14
b	per la formazione di un prato foraggero composto da graminacee e leguminose	kg	€ 4,16
<b>E53003</b>	Terriccio organico per tappeti erbosi, composto dal 30% di sostanza organica con aggiunta di terricci, vagliato e concimato, PH neutro, sfuso	mc	€ 53,13
CONIFERE			
<b>E53004</b>	Piante con zolla ad alto fusto, altezza 4,00 ÷ 4,50 m:		
a	cedrus atlantica glauca	cad	€ 478,17
b	cedrus deodara	cad	€ 367,48
c	cedrus libani	cad	€ 425,04
d	cupressus sempervirens pyramidalis	cad	€ 212,52
e	pinus pinea	cad	€ 460,46
<b>E53005</b>	Piante con zolla, altezza 3,00 ÷ 3,50 m:		
a	pinus austriaca nigras	cad	€ 178,35
b	pinus excelsa	cad	€ 141,68
c	taxodium disticum	cad	€ 110,69
PIANTE SEMPREVERDI			
<b>E53006</b>	Piante con zolla ad alto fusto, altezza 4,00 ÷ 4,50 m:		
a	magnolia grandiflora gallissonensis	cad	€ 394,05
b	quercus robur "Fastigiata"	cad	€ 181,53
<b>E53007</b>	Piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm:		
a	ligustrum japonicum "Aureum"	cad	€ 67,30
b	nespolo del Giappone (Eriobotrya Japonica)	cad	€ 49,59
c	prunus cerasifera "Pissardii"	cad	€ 70,84
d	quercus ilex	cad	€ 92,09
<b>E53008</b>	Piante a cespuglio, altezza 1,00 ÷ 1,50 m:		
a	laurus nobilis	cad	€ 12,40
b	nerium oleander	cad	€ 22,42
PIANTE A FOGLIA CADUCA			
<b>E53009</b>	Piante con zolla, circonferenza del fusto 16 ÷ 18 cm:		
a	cercis siliquastrum	cad	€ 168,25
b	liquidambar styraciflua	cad	€ 128,40
c	platanus orientalis	cad	€ 113,34
d	robinia pseudoacacia "Inermis"	cad	€ 108,92
e	tilia americana	cad	€ 115,12
<b>E53010</b>	Piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm:		
a	acer negundo "Argenteovariegatum"	cad	€ 60,21
b	cercis siliquastrum	cad	€ 75,27
c	fagus sylvatica	cad	€ 84,12
d	liquidambar styraciflua	cad	€ 63,76
<b>E53011</b>	Piante a cespuglio, altezza fino a 1,50 m:		
a	cercis siliquastrum	cad	€ 24,79
b	lagerstroemia indica	cad	€ 15,58
c	magnolia stellata	cad	€ 46,05
d	magnolia soulangiana	cad	€ 24,69
RAMPICANTI			
<b>E53012</b>	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso:		
a	bignonia radicans	cad	€ 6,83
b	hedera helix "Hibernica"	cad	€ 18,42
c	hedera helix "Oro di Bogliasco"	cad	€ 17,71
d	jasminum azoricum	cad	€ 19,09

<b>e</b>	wisteria floribunda (glicine)	cad	€ 7,08
	PALI IN LEGNO		
	Pali di sostegno in legno:		
<b>E53013</b>	di castagno o pino, torniti e impregnati con sali di rame:		
<b>a</b>	lunghezza 2,00 m, diametro 6 cm	cad	€ 3,98
<b>b</b>	lunghezza 3,00 m, diametro 8 cm	cad	€ 9,74
<b>c</b>	lunghezza 3,00 m, diametro 10 cm	cad	€ 14,17
<b>E53014</b>	di castagno stagionato, scortecciato, non trattato:		
<b>a</b>	lunghezza 3,00 m, diametro 5 ÷ 6 cm	cad	€ 4,25
<b>b</b>	lunghezza 3,00 m, diametro 8 ÷ 10 cm	cad	€ 6,20
<b>c</b>	lunghezza 4,00 m, diametro 8 ÷ 10 cm	cad	€ 9,30

# **PARTE E – OPERE DI URBANIZZAZIONE**

## **OPERE COMPIUTE**





<b>a</b>	per profondità fino a 2 m	mc	€ 71,63	100	0	0
<b>b</b>	per profondità da 2 m a 4 m	mc	€ 150,49	95	4	1
<b>E15005</b>	Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose	mc	€ 17,19	100	0	0
<b>E15006</b>	Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale	mc	€ 11,46	100	0	0
<b>E15007</b>	Compenso allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze in apposite cassette	mc	€ 49,35	92	0	8
<b>E15008</b>	Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonché per scavo a campione	mc	€ 32,42	94	6	0
<b>RINTERRI E TRASPORTI</b>						
<b>E15009</b>	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:					
<b>a</b>	per trasporti fino a 10 km	mc/km	€ 0,71	29	71	0
<b>b</b>	per ogni km in più oltre i primi 10	mc/km	€ 0,57	29	71	0
<b>E15010</b>	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto:					
<b>a</b>	con materiale di risulta proveniente da scavo	mc	€ 7,21	51	49	0
<b>b</b>	con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti	mc	€ 21,76	17	16	67
<b>E15011</b>	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua	mc	€ 28,65	100	0	0
<b>SCAVO DI POZZI</b>						
<b>E15012</b>	Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua fino a 20 l/sec di portata della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la sicurezza e la conservazione del cavo, escluso il rivestimento e/o il riempimento:					
<b>a</b>	profondità 6 m:					
<b>a</b>	diametro 4 m	mc	€ 63,69	40	22	39
<b>b</b>	diametro 6 m	mc	€ 50,44	40	24	36
<b>c</b>	diametro 8 m	mc	€ 37,51	40	28	33
<b>d</b>	diametro 10 m	mc	€ 32,20	40	30	31
<b>e</b>	diametro 12 m	mc	€ 29,00	40	31	28
<b>E15013</b>	profondità 8 m:					
<b>a</b>	diametro 4 m	mc	€ 71,39	39	26	35
<b>b</b>	diametro 6 m	mc	€ 54,46	40	30	31
<b>c</b>	diametro 8 m	mc	€ 44,22	39	33	28
<b>d</b>	diametro 10 m	mc	€ 38,52	38	36	26
<b>e</b>	diametro 12 m	mc	€ 36,71	37	40	23
<b>E15014</b>	profondità 10 m:					
<b>a</b>	diametro 6 m	mc	€ 61,48	39	34	27
<b>b</b>	diametro 8 m	mc	€ 51,54	38	38	24
<b>c</b>	diametro 10 m	mc	€ 46,64	37	41	22
<b>d</b>	diametro 12 m	mc	€ 46,60	36	45	19
<b>E15015</b>	profondità 12 m:					
<b>a</b>	diametro 8 m	mc	€ 70,28	37	45	18
<b>b</b>	diametro 10 m	mc	€ 64,91	37	47	16
<b>c</b>	diametro 12 m	mc	€ 65,26	36	51	13
<b>RILEVATI STRADALI</b>						
<b>E15016</b>	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa:					
<b>a</b>	in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli	mq	€ 0,83	31	69	0
<b>b</b>	in terreno con coltivazioni arboree	mq	€ 0,94	31	69	0
<b>c</b>	in terreno a macchia o bosco ceduo	mq	€ 1,11	31	69	0
<b>d</b>	in terreno a bosco d'alto fusto	mq	€ 1,28	31	69	0
<b>E15017</b>	Bonifica del piano di posa della fondazione stradale con misto naturale di cava o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti compreso la fornitura, lo spandimento, un idoneo costipamento, misurato sul camion prima dello scarico o in cumuli a piè d'opera	mc	€ 24,12	7	7	86

<b>E15018</b>	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:					
<b>a</b>	per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3	mc	€ 6,92	20	68	12
<b>b</b>	per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7	mc	€ 7,41	22	67	11
<b>c</b>	per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti	mc	€ 17,24	8	7	85
<b>d</b>	per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 o equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti	mc	€ 16,16	10	8	81
	<b>FONDAZIONI STRADALI</b>					
<b>E15019</b>	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari:					
<b>a</b>	su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3	mq	€ 0,73	30	33	36
<b>b</b>	su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7	mq	€ 0,98	35	38	27
<b>E15020</b>	Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore finito di 30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e miscelazione della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce	mq	€ 2,90	26	35	39
<b>E15021</b>	Ossido o idrossido di calcio micronizzato, in autobotti, idoneo per il trattamento delle terre in fondazione e/o in rilevato stradale, in idonea percentuale in peso rispetto alle terre trattate. Compreso ogni onere e magistero per dare la fornitura continua in cantiere, valutata a 100 kg	cad	€ 10,38	28	0	72
<b>E15022</b>	Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto realizzato al 100% in polipropilene a filamenti continui spunbonded agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale e trasversale > 19 kN/m (EN ISO 10319), resistenza a punzonamento CBR > 2800 N (EN ISO 12236), permeabilità verticale > 70 l/mqs (EN ISO 11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320	mq	€ 2,68			
<b>E15023</b>	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto costituito al 100% da fibre in fiocco di prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al carico massimo 80%:					
<b>a</b>	massa areica >= 200 g/mq, resistenza a trazione >= 12 kN/m	mq	€ 2,17	27	9	64
<b>b</b>	massa areica >= 300 g/mq, resistenza a trazione >= 18 kN/m	mq	€ 2,87	20	7	73
<b>c</b>	massa areica >= 400 g/mq, resistenza a trazione >= 24 kN/m	mq	€ 3,57	16	6	78
<b>E15024</b>	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in polipropilene stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/mq/sec, testate, con norme UNI:					
<b>a</b>	peso minimo 85 g/mq, resistenza a trazione 18 kN/m, allungamento a rottura del 24%, porometria O90 di 200 micron	mq	€ 2,14	42	0	58
<b>b</b>	peso minimo 110 g/mq, resistenza a trazione 25 kN/m, allungamento a rottura del 24%, porometria O90 di 200 micron	mq	€ 2,54	36	0	64
<b>c</b>	peso minimo 135 g/mq, resistenza a trazione 30 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria O90 di 160 micron	mq	€ 2,80	32	0	68
<b>d</b>	peso minimo 200 g/mq, resistenza a trazione 45 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria O90 di 200 micron	mq	€ 3,26	28	0	72
<b>e</b>	peso minimo 300 g/mq, resistenza a trazione 70 kN/m, allungamento a rottura del 13%, porometria O90 di 180 micron	mq	€ 4,17	22	0	78
<b>f</b>	peso minimo 400 g/mq, resistenza a trazione 90 kN/m, allungamento a rottura del 13%, porometria O90 di 200 micron	mq	€ 4,82	19	0	81
<b>g</b>	peso minimo 500 g/mq, resistenza a trazione 120 kN/m, allungamento a rottura del 13%, porometria O90 di 200 micron	mq	€ 5,61	16	0	84

<b>E15025</b>	Isole spartitraffico formate mediante sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi, dalle cave o di materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti, sparsi a strati non superiori ai 50 cm, compresi: la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle scarpate, il taglio degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto					
<b>a</b>	con materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m	mc	€ 4,48	21	79	0
<b>b</b>	con materiali provenienti dalle cave o con materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti	mc	€ 13,61	8	6	85
	PAVIMENTAZIONI STRADALI					
<b>E15026</b>	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	mq	€ 0,96	62	7	32
<b>E15027</b>	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:					
<b>a</b>	spessore reso sino a 8 cm	mq	€ 11,67	10	10	79
<b>b</b>	spessore reso sino a 10 cm	mq	€ 14,44	10	10	80
<b>c</b>	per ogni cm in più di spessore	mq	€ 1,39	9	8	83
<b>d</b>	sovrapprezzo alle voci precedenti per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti	%	50			
<b>E15028</b>	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:					
<b>a</b>	spessore reso sino a 4 cm	mq	€ 7,08	15	16	69
<b>b</b>	spessore reso sino a 6 cm	mq	€ 9,37	11	11	79
<b>c</b>	per ogni cm in più di spessore	mq	€ 1,47	8	8	84
<b>d</b>	sovrapprezzo alle voci precedenti per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti	%	50			
<b>e</b>	sovrapprezzo alle voci a, b, c per lavori su superfici inferiori a 1000 mq	%	35			
<b>E15029</b>	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:					
<b>a</b>	spessore reso sino a 3 cm	mq	€ 6,77	19	11	71
<b>b</b>	per ogni cm in più di spessore	mq	€ 1,29	9	8	84
<b>c</b>	sovrapprezzo alle voci precedenti per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti	%	50			
<b>d</b>	sovrapprezzo alle voci a, b, c per lavori su superfici inferiori a 1000 mq	%	35			
	OPERE DI RINFORZO					
<b>E15030</b>	Armatura e rinforzo di rilevati stradali mediante posa a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale tessuta, in filato di poliestere alta tenacità rivestito da pvc o da polipropilene resistente ai raggi UV con carbon black, a maglia quadrata con lato compreso tra 20 e 35 mm, larghezza minima di 3,6 m e allungamenti al carico massimo del 10 ÷ 13% ad una temperatura di esercizio tra 20 e 40 °C. Il creep a 5000 ore della griglia sottoposta ad un carico pari al 40% della resistenza a trazione nominale inferiore al 1%. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro:					
<b>a</b>	resistenza a trazione minima longitudinale 20 kN/m e trasversale 20 ÷ 30 kN/m	mq	€ 5,61	16	0	84
<b>b</b>	resistenza a trazione minima longitudinale 35 kN/m e trasversale 30 kN/m	mq	€ 7,43	12	0	88
<b>c</b>	resistenza a trazione minima longitudinale 55 kN/m e trasversale 30 kN/m	mq	€ 9,27	10	0	90
<b>d</b>	resistenza a trazione minima longitudinale 80 kN/m e trasversale 30 kN/m	mq	€ 9,08	10	0	90
<b>e</b>	resistenza a trazione minima longitudinale 110 kN/m e trasversale 30 kN/m	mq	€ 15,27	6	0	94
<b>E15031</b>	Stabilizzazione e rinforzo di sottofondi mediante geocomposito tessile avente le seguenti caratteristiche: massa areica > 300 gr/mq (EN ISO 9864), resistenza a trazione longitudinale e trasversale >= 35 kN/m (EN ISO 10319), allungamento a rottura <= 13% (EN ISO 10319), resistenza a trazione al 5% di allungamento > 16 kN/m, permeabilità verticale > 45 l/mqs (EN ISO 11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, ottenuto accoppiando un tessuto multifilamento realizzato al 100% in poliestere ad alto modulo con un geotessile nontessuto realizzato al 100% in polipropilene a filamenti continui spunbonded, agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV	mq	€ 6,11			
<b>E15032</b>	Rinforzo per piani di fondazione e corpo stradale realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e corpo stradale o inseriti nel corpo stradale stesso di teli di geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in poliestere, ad alto modulo elastico, costituito da filati multibava ad alta tenacità, regolarmente intrecciate fra loro, testate con norme UNI:					
<b>a</b>	peso minimo 230 g/mq, resistenza a trazione longitudinale e trasversale 70 kN/m	mq	€ 5,61	16	0	84

<b>b</b>	peso minimo 330 g/mq, resistenza a trazione longitudinale 150 kN/m, resistenza a trazione trasversale 50 kN/m	mq	€ 7,43	12	0	88
<b>c</b>	peso minimo 480 g/mq, resistenza a trazione longitudinale 150 kN/m, resistenza a trazione trasversale 150 kN/m	mq	€ 9,27	10	0	90
<b>d</b>	peso minimo 400 g/mq, resistenza a trazione longitudinale 200 kN/m, resistenza a trazione trasversale 50 kN/m	mq	€ 9,08	10	0	90
<b>e</b>	peso minimo 700 g/mq, resistenza a trazione longitudinale 400 kN/m, resistenza a trazione trasversale 50 kN/m	mq	€ 15,27	6	0	94
	Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra massiciata e conglomerato bituminoso, di geogriglia bidirezionale tessuta, in filato di poliestere alta tenacità rivestito in bitume polimero per favorire la presa con lo strato di finitura, con maglia quadrata 30 x 30 mm, larghezza minima di 2,2 m e allungamenti al carico massimo non superiori al 13%. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro:					
<b>E15033</b>	geogriglia semplice:					
<b>a</b>	con resistenza a trazione minima in direzione longitudinale 50 kN/m e trasversale 50 kN/m	mq	€ 8,65	37	13	50
<b>b</b>	con resistenza a trazione minima in direzione longitudinale 100 kN/m e trasversale 100 kN/m	mq	€ 11,16	29	10	61
<b>E15034</b>	geogriglia accoppiata con geotessile:					
<b>a</b>	con resistenza a trazione minima in direzione longitudinale 50 kN/m e trasversale 50 kN/m, accoppiata con geotessile agugliato di massa areica minima 140 g/mq	mq	€ 13,86	23	8	69
<b>b</b>	con resistenza a trazione minima in direzione longitudinale 100 kN/m e trasversale 100 kN/m accoppiata con geotessile agugliato di massa areica minima 140 g/mq	mq	€ 15,05	21	8	71
	Rinforzo di pavimentazione stradale mediante geocomposito tessile ottenuto accoppiando un geotessile nontessuto a filo continuo realizzato al 100% in polipropilene, coesionato mediante agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con una griglia in fibra di vetro ad elevato modulo elastico, avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale e trasversale >= 100 kN/m (ISO 3341), allungamento a rottura <= 3% (ISO 3341), resistenza a trazione al 2% di allungamento > 34 kN/m, marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320	mq	€ 10,06	12	0	88
<b>E15035</b>						
	BARRIERE STRADALI IN ACCIAIO					
	Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento N1 e/o N2 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a doppia onda dello spessore di 3 mm fissata, con distanziatore a C, ai paletti di sostegno di altezza totale 1900 mm (altezza fuori terra 750 mm) ed interasse non superiore a 4,0 m, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	m	€ 55,91	9	6	85
<b>E15036</b>						
	Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H1 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a doppia onda dello spessore di 3,0 mm fissata con distanziatori ai paletti di sostegno tipo SIGMA di altezza totale 1900 mm (altezza fuori terra 750 mm) ed interasse 2000 mm, tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della fascia, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	m	€ 90,35	8	5	88
<b>E15037</b>						
	Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda dello spessore di 3,0 mm, pali di sostegno altezza totale 1850 mm (altezza fuori terra 900 mm) posti ad interasse 2250 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori larghezza 340 mm, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	m	€ 109,70	8	5	86
<b>E15038</b>						

<b>E15039</b>	Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda, spessore 3 mm ed una trave superiore a cassonetto, spessore 3,5 mm, fissate ai pali di sostegno con piastra alla base altezza 1550 mm posti ad interasse 2250 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza 460 mm e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della trave; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo per il collocamento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	m	€ 179,60	6	1	93
<b>E15040</b>	Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H3 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda, spessore 3 mm ed una trave superiore a cassonetto, spessore 3,0 mm, fissate ai pali di sostegno con piastra alla base, altezza 1550 mm, posti ad interasse 1500 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza 370 mm e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della trave; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo per il collocamento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	m	€ 285,36	5	1	94
<b>E15041</b>	Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H3 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda spessore 3,0 mm fissata su pali di sostegno altezza totale 2200 mm (altezza fuori terra 1210 mm) con carter di rinforzo alla base, posti ad interasse 1500 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza 570 mm e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della fascia, corrente inferiore fermaruote e rinforzo in piatto 70 x 5 posti in diagonale tra fascia e tirante; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	m	€ 189,84	6	4	90
<b>E15042</b>	Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H4 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno (spartitraffico), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da una fascia orizzontale a tripla onda spessore 3 mm fissata su entrambe i lati dei pali di sostegno, altezza totale 2200 mm (altezza fuori terra 1105 mm), posti ad interasse 1333 mm; interposizione tra le due fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza 780 mm e dissipatori di energia, correnti inferiori fermaruote con distanziatore e rinforzo in piatto 70 x 5 posto in diagonale tra le due fasce; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari al collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	m	€ 318,52	6	4	89
<b>E15043</b>	Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo, retta, livello di contenimento H4 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda spessore 3 mm e trave a C spessore 4 mm fissate su pali di sostegno altezza 1535 mm con piastra alla base, posti ad interasse 1333 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza 460 mm e dissipatori di energia, tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della trave a C, corrente inferiore fermaruote fissato ai pali di sostegno con distanziatori e tubi di rinforzo posti in diagonale tra trave e tirante; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari al collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo per il collocamento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	m	€ 308,12	5	1	94
	<b>BARRIERE STRADALI IN CALCESTRUZZO</b>					
<b>E15044</b>	Barriera di sicurezza stradale per spartitraffico monofilare classe H2/H4, secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe Rck >= 45 Mpa confezionato con cemento tipo 42.5 R delle dimensioni di 60 x 62 x 100 cm, armato con gabbia in acciaio Fe B 44 K in ragione di 147 kg/cad, compresa la barra rullata, con copriferro non inferiore a 20 mm, e munita nella parte superiore di barra rullata orizzontale passo 10 diametro 28 mm, con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resine epossidiche e completa di manicotti di giunzione, data in opera compreso piastre in acciaio zincato di collegamento tra i vari elementi, le slitte in acciaio inox e teflon, i manicotti di giunzione per la barra rullata filettata, gli accessori per la posa, gli eventuali compensatori di quota	cad	€ 184,08	17	3	80

<b>E15045</b>	Barriera di sicurezza stradale per spartitraffico monofilare classe H4, secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, prefabbricata in calcestruzzo alleggerito vibrato armato di classe Rck>=45 Mpa confezionato con cemento tipo 42.5 R delle dimensioni di 66 x 60 x 120 cm, armato con gabbia in acciaio Fe B 44 K in ragione di 174 kg/cad, compresa la barra rullata, con copriferro non inferiore a 20 mm, e munita nella parte superiore di barra rullata orizzontale passo 10 diametro 30 mm, con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resine epossidiche e completa di manicotti di giunzione, data in opera compreso piastre in acciaio zincato di collegamento tra i vari elementi, le slitte in acciaio inox e teflon, i manicotti di giunzione per la barra rullata filettata, gli accessori per la posa, gli eventuali compensatori di quota	cad	€ 292,36	11	2	88
<b>E15046</b>	Barriera di sicurezza stradale per bordo ponte classe H4, secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, prefabbricata in calcestruzzo alleggerito vibrato armato di classe Rck>=45 Mpa confezionato con cemento tipo 42.5 R delle dimensioni di 50 x 60 x 100 cm, armato con gabbia in acciaio Fe B 44 K in ragione di 175 kg/cad, compresa la barra rullata, con copriferro non inferiore a 20 mm, e munita nella parte superiore di barra rullata orizzontale passo 10 diametro 28 mm, con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resine epossidiche e completa di manicotti di giunzione, data in opera compresi idonei ancoraggi completi ognuno di una piastra annegata nel getto e di tasselli di espansione, data in opera comprese piastre di collegamento per ogni giunto in acciaio zincato complete di bulloni, collegamento con la barra rullata filettata orizzontalmente e relativo manicotto di compensazione, il corrimano in acciaio zincato, il montaggio delle piastre di collegamento alla base	cad	€ 495,82	14	2	84
	MARCIAPIEDI					
<b>E15047</b>	Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura	mq	€ 10,04	54	11	35
<b>E15048</b>	Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura	mq	€ 13,80	50	10	40
<b>E15049</b>	Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura	mq	€ 10,11	59	2	39
<b>E15050</b>	Marciapiedi e vialletti pedonali pavimentati con ghiaietto con spessore di 3 cm su massetto di cretoni spessore 15 cm, compreso scavo a mano cassonetto, trasporto terra allo scarico e rullatura piano posa, massetto e ghiaietto	mq	€ 20,59	58	11	31
	CIGLI E CORDOLI					
<b>E15051</b>	Cigli per marciapiedi in granito grigio, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm:					
<b>a</b>	della sezione di 10 x 25 cm	m	€ 52,72	47	4	49
<b>b</b>	della sezione di 12 x 25 cm	m	€ 55,19	45	4	51
<b>c</b>	della sezione di 15 x 25 cm	m	€ 57,78	43	4	53
<b>d</b>	della sezione di 20 x 25 cm	m	€ 71,42	35	3	62
<b>e</b>	della sezione di 30 x 25 cm	m	€ 82,53	30	3	67
<b>E15052</b>	inclinati, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm:					
<b>a</b>	larghezza 10 cm	m	€ 57,73	43	4	53
<b>b</b>	larghezza 12 cm	m	€ 60,81	41	4	56
<b>c</b>	larghezza 15 cm	m	€ 64,03	39	4	58
<b>d</b>	larghezza 20 cm	m	€ 80,57	31	3	66
<b>e</b>	larghezza 30 cm	m	€ 93,28	27	2	71
<b>E15053</b>	curvi, con parti a vista bocciardate, raggio < 100 cm:					
<b>a</b>	10 x 25 cm	cad	€ 72,76	34	3	63
<b>b</b>	12 x 25 cm	cad	€ 77,66	32	3	65
<b>c</b>	15 x 25 cm	cad	€ 82,77	30	3	67
<b>d</b>	20 x 25 cm	cad	€ 109,18	23	2	75
<b>e</b>	30 x 25 cm	cad	€ 129,41	19	2	79
<b>E15054</b>	curvi, con parti a vista bocciardate, raggio 100 ÷ 500 cm:					
<b>a</b>	10 x 25 cm	cad	€ 68,75	36	3	61
<b>b</b>	12 x 25 cm	cad	€ 73,17	34	3	63
<b>c</b>	15 x 25 cm	cad	€ 77,78	32	3	65
<b>d</b>	20 x 25 cm	cad	€ 101,55	24	2	73
<b>e</b>	30 x 25 cm	cad	€ 119,77	21	2	77
<b>E15055</b>	curvi, con parti a vista bocciardate, raggio > 500 cm:					
<b>a</b>	10 x 25 cm	cad	€ 60,74	41	4	56
<b>b</b>	12 x 25 cm	cad	€ 64,17	39	4	58
<b>c</b>	15 x 25 cm	cad	€ 67,77	37	3	60
<b>d</b>	20 x 25 cm	cad	€ 86,28	29	3	69
<b>e</b>	30 x 25 cm	cad	€ 100,51	25	2	73
<b>E15056</b>	con bocca di lupo, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm:					
<b>a</b>	10 x 25 cm	cad	€ 80,05	31	3	66
<b>b</b>	12 x 25 cm	cad	€ 82,51	30	3	67

c	15 x 25 cm	cad	€ 85,10	29	3	68
d	20 x 25 cm	cad	€ 98,35	25	2	72
e	30 x 25 cm	cad	€ 108,56	23	2	75
<b>E15057</b>	Passo carraio composto da pezzi speciali in granito con parti a vista bocciardate posti in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione in conglomerato di cemento tipo 32,5:					
a	plinti laterali 40 x 40 x 25 cm, valutato a coppia	cad	€ 210,75	12	1	87
b	plinti laterali 50 x 50 x 25 cm, valutato a coppia	cad	€ 231,74	11	1	88
c	soglia centrale inclinata 42 x 100 x 8/10 cm	cad	€ 74,46	34	3	62
d	soglia centrale inclinata 52 x 100 x 8/10 cm	cad	€ 86,46	31	3	67
<b>E15058</b>	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfiando e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali:					
a	sezione rettangolare:					
a	8 x 20 x 100 cm	cad	€ 8,58	71	0	29
b	10 x 25 x 100 cm	cad	€ 9,72	63	0	37
c	12 x 25 x 100 cm	cad	€ 11,75	54	0	45
<b>E15059</b>	a sezione trapezoidale:					
a	8/10 x 25 x 100 cm	cad	€ 8,49	72	0	28
b	9/12 x 25 x 100 cm	cad	€ 10,75	60	0	40
c	12/15 x 25 x 100 cm	cad	€ 11,83	55	0	45
<b>CANALIZZAZIONI E DRENAGGI</b>						
<b>E15060</b>	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50 x 50 x 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno					
		m	€ 19,13	43	7	50
<b>E15061</b>	Canalette di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in opera entro scavo da conteggiare a parte, completa di: griglia in acciaio zincato conforme alle norme DIN 19580 e UNI EN 1433 di classificazione delle portate A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico):					
a	14 x 100 cm, altezza 14 cm	cad	€ 42,66	44	11	45
b	22 x 100 cm, altezza 22 cm	cad	€ 45,32	42	10	48
c	29 x 100 cm, altezza 25 cm	cad	€ 52,43	36	9	55
d	40 x 100 cm, altezza 36 cm	cad	€ 72,36	26	7	67
<b>E15062</b>	griglia in acciaio zincato conforme alle norme DIN 19580 e UNI EN 1433 di classificazione delle portate A,B,C,D, (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità normale):					
a	22 x 100 cm, altezza 22 cm	cad	€ 74,92	25	6	69
b	29 x 100 cm, altezza 25 cm	cad	€ 88,58	21	5	73
c	40 x 100 cm, altezza 36 cm	cad	€ 119,89	16	4	80
<b>E15063</b>	griglia in acciaio zincato conforme alle norme DIN 19580 e UNI EN 1433 di classificazione delle portate A,B,C,D,E, (strade, zone di transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati):					
a	22 x 100 cm, altezza 22 cm	cad	€ 82,32	23	6	71
b	29 x 100 cm, altezza 25 cm	cad	€ 133,26	14	4	82
c	40 x 100 cm, altezza 36 cm	cad	€ 188,20	10	3	87
<b>E15064</b>	Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezia in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore, posta in opera con esclusione dello scavo e sistemazione del terreno:					
a	30/35 x 50 x 200 cm	m	€ 60,54	8	2	90
b	50/53 x 50 x 200 cm	m	€ 75,72	6	2	92
c	40/60 x 50 x 200 cm	m	€ 62,56	8	2	91
d	50/150 x 50 x 200 cm	m	€ 106,24	5	1	93
<b>E15065</b>	Cunetta stradale per incanalare acque meteoriche superficiali di strade e piazzali, elementi da 50 x 50 cm, in conglomerato vibrocompresso, spessore 10 cm					
		cad	€ 11,05	43	11	47
<b>E15066</b>	Griglia in granito, con parti a vista bocciardate posta in opera con malta di sabbia e cemento, con esclusione dell'eventuale scavo e della sistemazione del terreno, spessore 8 cm: non ispezionabile:					
a	30 x 30 cm	cad	€ 89,69	7	3	90
b	40 x 40 cm	cad	€ 104,91	6	2	92
c	50 x 50 cm	cad	€ 120,13	5	2	93
d	60 x 60 cm	cad	€ 150,53	4	2	94
e	30 x 100 cm	cad	€ 54,41	12	4	84
f	35 x 100 cm	cad	€ 64,54	10	4	87
g	40 x 100 cm	cad	€ 69,60	9	3	88
h	50 x 100 cm	cad	€ 84,80	7	3	90
<b>E15067</b>	ispezionabile:					
a	30 x 30 cm	cad	€ 109,93	6	2	92
b	40 x 40 cm	cad	€ 130,21	5	2	93

<b>c</b>	50 x 50 cm	cad	€ 154,54	4	2	94
<b>d</b>	60 x 60 cm	cad	€ 174,81	4	1	95
<b>e</b>	30 x 100 cm	cad	€ 74,65	8	3	88
<b>f</b>	35 x 100 cm	cad	€ 84,78	7	3	90
<b>g</b>	40 x 100 cm	cad	€ 94,90	7	3	91
<b>h</b>	50 x 100 cm	cad	€ 115,16	5	2	92
<b>E15068</b>	Canaletta di scolo in granito, spessore 8 cm, con parti a vista bocciardate, posta in opera con esclusione dell'eventuale scavo e della sistemazione del terreno:					
<b>a</b>	30 x 100 cm	m	€ 67,18	7	2	91
<b>b</b>	35 x 100 cm	m	€ 77,40	6	2	92
<b>c</b>	40 x 100 cm	m	€ 92,67	5	1	93
<b>d</b>	50 x 100 cm	m	€ 97,93	5	1	94
<b>E15069</b>	Grigliato per rivestimento di mantellate, costituito da elementi prefabbricati in cemento vibrocompresso, dimensioni 50 x 50 spessore 10 cm, muniti sui lati di incavi ed orecchie per essere incastrati gli uni agli altri, forniti e posati su terreno già predisposto					
		mq	€ 26,66	44	11	45
	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE					
<b>E15070</b>	Sostegni tubolari di diametro 48 ± 60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30 x 0,30 x 0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale. Per ciascun blocco di fondazione					
		cad	€ 35,35	86	0	13
<b>E15071</b>	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco					
		cad	€ 5,43	87	13	0
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE					
<b>E15072</b>	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:					
<b>a</b>	per strisce da 12 cm	m	€ 0,58	9	0	90
<b>b</b>	per strisce da 15 cm	m	€ 0,73	10	0	90
<b>c</b>	per strisce da 20 cm	m	€ 0,98	10	0	90
<b>d</b>	per strisce da 25 cm	m	€ 1,22	9	0	90
<b>E15073</b>	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in quantità di 1,3 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale:					
<b>a</b>	per strisce da 12 cm	m	€ 0,48	9	0	90
<b>b</b>	per strisce da 15 cm	m	€ 0,61	10	0	89
<b>c</b>	per strisce da 20 cm	m	€ 0,81	10	0	90
<b>d</b>	per strisce da 25 cm	m	€ 1,00	10	0	90
<b>E15074</b>	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraatura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:					
<b>a</b>	per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq	mq	€ 4,86	9	0	90
<b>b</b>	ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq	mq	€ 3,46	10	0	89
<b>E15075</b>	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:					
<b>a</b>	per nuovo impianto	mq	€ 3,46	10	0	89
<b>b</b>	ripasso di impianto esistente	mq	€ 3,36	8	0	92
<b>E15076</b>	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/mq, contenente microsferi di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm:					
<b>a</b>	per strisce da 12 cm	m	€ 0,46	20	5	75
<b>b</b>	per strisce da 15 cm	m	€ 0,59	21	6	74
<b>c</b>	per strisce da 20 cm	m	€ 0,77	20	5	75
<b>d</b>	per strisce da 25 cm	m	€ 0,97	20	6	74
<b>E15077</b>	Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/mq, contenente microsferi di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore sugli elementi litoidi di 2 mm:					
<b>a</b>	per strisce da 12 cm	m	€ 0,51	21	6	74
<b>b</b>	per strisce da 15 cm	m	€ 0,65	21	6	73
<b>c</b>	per strisce da 20 cm	m	€ 0,86	21	6	73
<b>d</b>	per strisce da 25 cm	m	€ 1,08	21	6	73



<b>E15078</b>	Ripasso di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico su tappeto normale o fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/mq, contenente microsferi di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm:					
<b>a</b>	per strisce da 12 cm	m	€ 0,41	22	6	72
<b>b</b>	per strisce da 15 cm	m	€ 0,53	23	6	71
<b>c</b>	per strisce da 20 cm	m	€ 0,69	22	6	72
<b>d</b>	per strisce da 25 cm	m	€ 0,87	23	6	71
<b>E15079</b>	Segnaletica orizzontale costituita da strisce orizzontali realizzate in termocolato plastico tipo "sonoro", in quantità pari a 6 kg/mq, ad alto contenuto di microsferi di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C:					
<b>a</b>	spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm	mq	€ 16,76	29	8	63
<b>b</b>	spessore finito non superiore a 3,00 mm	mq	€ 13,39	26	7	67
<b>RIPARAZIONE DI BUCHE STRADALI</b>						
<b>E15080</b>	Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, per la chiusura di tracce, con fornitura e posa in opera di un primo strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 + 5%, confezionato a caldo, spessore sino a 8 cm, e da un secondo strato di conglomerato bituminoso di usura (tappetino) ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alle prove Los Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, spessore sino a 3 cm, compresa la bitumatura di ancoraggio con emulsione bituminosa, la stesura a mano e la costipazione con piastre vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	mq	€ 27,67	16	10	74
<b>E15081</b>	Riparazione localizzata dello strato di usura di pavimentazione stradale, per uno spessore fino a 3 cm, con fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di usura (tappetino) ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti	mq	€ 11,40	23	10	66
<b>DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>						
<b>E15082</b>	Scarificazione di massciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo	mq	€ 2,83	57	43	0
<b>E15083</b>	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:					
<b>a</b>	per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore	mq	€ 1,22	50	50	0
<b>b</b>	sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più	mq	€ 0,84	27	73	0
<b>E15084</b>	Irruvimento di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo realizzata mediante incisione meccanica della superficie d'usura	mq	€ 1,22	50	50	0
<b>E15085</b>	Demolizione di massciate in materiale arido di qualsiasi natura, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km:					
<b>a</b>	per altezza fino a 25 cm	mq	€ 1,03	72	28	0
<b>b</b>	per altezza fino a 50 cm	mq	€ 2,54	74	26	0
<b>E15086</b>	Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km:					
<b>a</b>	per sottofondi in scampoli di pietra	mc	€ 7,81	71	29	0
<b>b</b>	per sottofondi in materiale stabilizzato	mc	€ 7,29	70	30	0
<b>E15087</b>	Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo:					
<b>a</b>	postati su sabbia: eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato	mq	€ 12,50	95	5	0
<b>b</b>	eseguito senza recupero del materiale	mq	€ 3,66	70	30	0
<b>E15088</b>	postati su malta: eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato	mq	€ 18,06	95	5	0
<b>b</b>	eseguito senza recupero del materiale	mq	€ 4,38	71	29	0
<b>E15089</b>	Demolizione di pavimentazioni di selciato, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo:					
<b>a</b>	eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato	mq	€ 14,42	95	5	0
<b>b</b>	eseguito senza recupero del materiale	mq	€ 3,60	71	29	0

<b>E15090</b>	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra dello spessore medio di 3 cm, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo:					
<b>a</b>	eseguita, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, con il recupero parziale del materiale	mq	€ 8,15	86	14	0
<b>b</b>	eseguita a mano con particolare cura per il recupero completo del materiale, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare	mq	€ 25,38	100	0	0
<b>E15091</b>	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L	cad	€ 5,56	85	15	0
<b>E15092</b>	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido	cad	€ 12,37	80	14	6
<b>E15093</b>	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero:					
<b>a</b>	per cigli in porfido	m	€ 4,23	64	36	0
<b>b</b>	per cigli in travertino	m	€ 3,73	64	36	0
<b>c</b>	per cigli in cemento	m	€ 4,37	58	42	0
<b>E15094</b>	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile	m	€ 10,34	93	7	0
<b>E15095</b>	Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri	kg	€ 3,34	65	35	0
<b>E15096</b>	Rimozione di caditoie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio	kg	€ 2,30	82	18	0
<b>E15097</b>	Rimozione di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio	kg	€ 1,72	82	18	0
<b>E15098</b>	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di mezzi idonei	mq	€ 5,08	78	22	0
<b>E15099</b>	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio	mq	€ 1,63	58	43	0
<b>E15100</b>	Pulizia di tombini, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio:					
<b>a</b>	del diametro fino a 40 cm	cad	€ 5,57	69	31	0
<b>b</b>	del diametro da 41 cm a 100 cm	cad	€ 15,10	51	49	0

E2. ACQUEDOTTI E FOGNATURE						
AVVERTENZE						
<p><b>SCAVI IN GENERE</b>            Negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava moltiplicando l'area del fondo del cavo per la profondità del medesimo, misurata a partire dal punto più depresso del perimetro: la parte di scavo che eventualmente ecceda il volume così calcolato viene considerata scavo di sbancamento; in nessun caso si valuta il maggiore volume derivante da smottamenti delle pareti dello scavo. Nel caso di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i relativi volumi vengono misurati geometricamente, scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti elementari più semplici; ovvero applicando il metodo delle sezioni ragguagliate orizzontali.            Tuttavia per gli scavi a sezione obbligata da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.            I prezzi di elenco, relativi agli scavi a sezione obbligata, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo secondo la profondità indicata nelle voci di prezzo. Per le profondità maggiori si applicherà il sovrapprezzo per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità.            Nei prezzi degli scavi a sezione obbligata è compresa l'elevazione delle materie scavate.            Non sono inclusi nelle valutazioni degli scavi a sezione obbligata gli oneri derivanti dalle eventuali demolizioni o rimozioni di strati sovrastanti il materiale da scavare.</p>						
<p><b>RINTERRI</b>            Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterrati di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera.</p>						
<p><b>TRASPORTI</b>            I trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume del materiale compatto, misurato prima dello scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.            I trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in presenza di traffico medio.            Gli oneri di scarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a scarica.</p>						
<p><b>LETTI DI POSA, RICOPRIMENTI</b>            Il prezzo per la formazione del letto di posa delle condotte, eseguito con uno spessore minimo di cm 15, sarà applicato considerando la superficie del fondo cavo.            Il prezzo per il rinfianco e ricoprimento delle tubazioni interrato sarà applicato contabilizzando il volume di ricoprimento in base alla sezione di scavo teorica ordinata, dal piano di posa dei tubi fino a cm 30 al di sopra della generatrice superiore esterna, e detraendo il volume del tubo calcolato sul diametro esterno. Non si terrà conto del volume di riempimento delle nicchie, intendendosi tale maggiore volume compensato con il prezzo di elenco.</p>						
<p><b>CALCESTRUZZO, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO</b>            Per il conglomerato cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi forma e dimensione sono previsti prezzi differenti a seconda della resistenza o del dosaggio di cemento prescritti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il volume di conglomerato calcolato, nei limiti dell'ordinato, in base alle dimensioni effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i vani, vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq 0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre strutture inserite nei getti, escluso il ferro di armatura, o formanti oggetto di valutazione separata.            Nei prezzi sono compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di mano d'opera, di confezione e di lavorazione secondo quanto prescritto, nonché l'onere per l'inumidimento delle superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori.            L'impiego di casseforme, sia metalliche che di legname, sia rette che centinate, utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli, baggioli, blocchi, pilastri, pareti, travi e solette, sarà compensato corrispondendo gli appositi compensi addizionali previsti in elenco. Nei compensi sono compresi: il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra opera ed accessorio occorrente.            Le casseforme si valutano secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle strutture da gettare. Con tale valutazione si intendono compensate anche la piccola puntellatura e le armature di sostegno di altezza non superiore a 4,00 m.            Nei tratti di pareti costruite a ridosso del terreno o di manufatti preesistenti, l'impiego delle casseforme sarà compensato applicando gli appositi compensi alla superficie effettiva in vista di pareti esterne.            Nei prezzi previsti per la lavorazione e la posa in opera delle armature di ferro, nonché la rete elettrosaldata, nelle strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e compensati gli oneri di taglio, piegatura, sagomatura, posa in opera, fornitura e legatura con il filo di ferro o saldatura, perdita, sfrido, ecc.            Il peso del ferro tondo per l'armatura del conglomerato cementizio del tipo Fe B 38K, Fe B 32K o Fe B 44K verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri di progetto misurando lo sviluppo lineare effettivo di ogni barra (segnando le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali dell'UNI.            Per la rete elettrosaldata si procederà in maniera analoga tenendo conto del peso unitario rispettando le prescrizioni e le sovrapposizioni determinate dal progetto o dalla Direzione Lavori.            Il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei Lavori, in modo tale che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.</p>						
<p><b>TUBAZIONI</b>            Per la fornitura in opera di tubazioni sono previsti in elenco appositi prezzi relativi al tipo di materiale impiegato.            Tali prezzi saranno applicati allo sviluppo effettivo, misurato sull'asse, e per ogni millimetro di diametro esterno delle tubazioni montate in opera. La valutazione delle tubazioni sarà fatta a m misurato lungo l'asse della tubazione, senza cioè tener conto delle compenetrazioni.            Nella valutazione delle tubazioni si intendono compresi i raccordi, le staffe e la connessione agli organi di misura e di intercettazione se necessaria. In caso risultasse necessaria l'esecuzione di blocchi di ancoraggio, il costo per tali opere dovrà essere computato a parte.</p>						
				% MDO	% NOLI	% MAT
<b>SCAVI, RINTERRI E RINFIANCHI</b>						
<b>E25001</b>	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:					
<b>a</b>	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	mc	€ 5,07	45	55	0
<b>b</b>	in roccia alterata	mc	€ 9,57	45	55	0
<b>c</b>	in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo	mc	€ 65,74	40	60	0
<b>E25002</b>	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m:					
<b>a</b>	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	mc	€ 0,51	45	55	0
<b>b</b>	in roccia alterata	mc	€ 1,15	45	55	0
<b>c</b>	in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo	mc	€ 7,89	40	60	0
<b>E25003</b>	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia	mc	€ 25,64	14	3	82

<b>E25004</b>	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi, compresa rinalzata e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati e formazione sopra il piano di campagna del colmo di altezza sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi	mc	€ 1,89	66	34	0
<b>E25005</b>	Rinfiaccio di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature	mc	€ 84,47	30	8	62
<b>TUBAZIONI PER ACQUEDOTTI</b>						
<b>E25006</b>	Tubi di ghisa sferoidale forniti e posti in opera, conformi alle norme UNI EN 545, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq; internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione. Giunzioni di tipo rapido, conformi alla norma UNI 9163. Compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; esclusi gli scavi, rinfiacchi e rinterri:					
<b>a</b>	del diametro di 60 mm	m	€ 24,78	22	5	73
<b>b</b>	del diametro di 80 mm	m	€ 28,02	20	5	75
<b>c</b>	del diametro di 100 mm	m	€ 30,80	19	5	76
<b>d</b>	del diametro di 125 mm	m	€ 40,51	16	4	80
<b>e</b>	del diametro di 150 mm	m	€ 42,74	16	4	80
<b>f</b>	del diametro di 200 mm	m	€ 56,74	14	4	82
<b>g</b>	del diametro di 250 mm	m	€ 76,68	13	3	84
<b>h</b>	del diametro di 300 mm	m	€ 94,43	14	4	82
<b>i</b>	del diametro di 350 mm	m	€ 125,81	13	3	84
<b>j</b>	del diametro di 400 mm	m	€ 143,14	13	3	84
<b>k</b>	del diametro di 450 mm	m	€ 173,64	13	3	84
<b>l</b>	del diametro di 500 mm	m	€ 197,17	14	3	83
<b>m</b>	del diametro di 600 mm	m	€ 247,51	13	3	84
<b>E25007</b>	Tubi in acciaio saldati, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI EN 10224 e le prescrizioni per la fornitura di tubi e pezzi speciali in acciaio, con rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato secondo le norme UNI 9099 e rivestito internamente con resina epossidica per acqua potabile dello spessore minimo di 250 micron, con giunto a bicchiere sferico a camera d'aria. Compresi altresì gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, sono esclusi gli scavi, rinfiacchi e rinterri. Per pressioni fino a PN 30:					
<b>a</b>	del diametro di 88,9 mm	m	€ 38,90	25	6	69
<b>b</b>	del diametro di 114,3 mm	m	€ 46,55	23	6	71
<b>c</b>	del diametro di 139,7 mm	m	€ 56,03	21	5	74
<b>d</b>	del diametro di 168,3 mm	m	€ 68,69	19	5	76
<b>E25008</b>	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80 idonee al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfiacchi e rinterri:					
	per pressioni SDR 17 (PN 8):					
<b>a</b>	del diametro di 50 mm	m	€ 5,34	64	6	29
<b>b</b>	del diametro di 63 mm	m	€ 6,55	57	6	37
<b>c</b>	del diametro di 75 mm	m	€ 8,01	51	5	43
<b>d</b>	del diametro di 90 mm	m	€ 10,21	47	5	49
<b>e</b>	del diametro di 110 mm	m	€ 13,49	41	4	55
<b>E25009</b>	per pressioni SDR 11 (PN 12,5):					
<b>a</b>	del diametro di 25 mm	m	€ 3,55	76	7	16
<b>b</b>	del diametro di 32 mm	m	€ 3,97	69	7	24
<b>c</b>	del diametro di 40 mm	m	€ 4,80	64	6	30
<b>d</b>	del diametro di 50 mm	m	€ 5,95	57	5	37
<b>e</b>	del diametro di 63 mm	m	€ 7,62	49	5	46
<b>f</b>	del diametro di 75 mm	m	€ 9,40	44	4	52
<b>g</b>	del diametro di 90 mm	m	€ 12,30	39	4	57
<b>h</b>	del diametro di 110 mm	m	€ 16,52	33	3	63
<b>E25010</b>	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 a norma EN 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfiacchi e rinterri:					
	per pressioni SDR 11 (PN16):					
<b>a</b>	del diametro di 75 mm	m	€ 9,21	45	4	51
<b>b</b>	del diametro di 90 mm	m	€ 11,86	39	4	57
<b>c</b>	del diametro di 110 mm	m	€ 16,08	34	3	62
<b>d</b>	del diametro di 125 mm	m	€ 21,48	33	6	61
<b>e</b>	del diametro di 140 mm	m	€ 25,45	31	6	64

<b>f</b>	del diametro di 160 mm	m	€ 30,98	26	5	69
<b>g</b>	del diametro di 180 mm	m	€ 37,09	23	4	73
<b>h</b>	del diametro di 200 mm	m	€ 43,86	21	4	76
<b>i</b>	del diametro di 250 mm	m	€ 63,31	16	3	82
<b>j</b>	del diametro di 280 mm	m	€ 80,84	13	2	84
<b>k</b>	del diametro di 315 mm	m	€ 96,50	13	2	85
<b>l</b>	del diametro di 355 mm	m	€ 126,24	11	2	87
<b>m</b>	del diametro di 400 mm	m	€ 153,44	12	2	86
<b>n</b>	del diametro di 450 mm	m	€ 199,93	10	2	88
<b>o</b>	del diametro di 500 mm	m	€ 244,42	10	2	89
<b>E25011</b>	per pressioni SDR 7,4 (PN25):					
<b>a</b>	del diametro di 50 mm	m	€ 6,87	49	5	46
<b>b</b>	del diametro di 63 mm	m	€ 9,04	41	4	55
<b>c</b>	del diametro di 75 mm	m	€ 11,22	37	4	60
<b>d</b>	del diametro di 90 mm	m	€ 14,68	32	3	65
<b>e</b>	del diametro di 110 mm	m	€ 20,41	27	3	70
<b>f</b>	del diametro di 125 mm	m	€ 26,95	27	5	69
<b>g</b>	del diametro di 140 mm	m	€ 32,44	24	4	72
<b>h</b>	del diametro di 160 mm	m	€ 39,89	21	4	76
<b>i</b>	del diametro di 180 mm	m	€ 48,36	18	3	79
<b>j</b>	del diametro di 200 mm	m	€ 57,88	16	3	82
<b>k</b>	del diametro di 250 mm	m	€ 85,28	12	2	86
<b>l</b>	del diametro di 280 mm	m	€ 109,83	10	2	88
<b>m</b>	del diametro di 315 mm	m	€ 131,45	9	2	89
<b>n</b>	del diametro di 355 mm	m	€ 172,61	8	2	90
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima resistenza alla crescita lenta della frattura, conforme alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione, con resistenza alla crescita lenta alla frattura > 5.000 ore (UNI EN ISO 13479), in opera compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri:					
<b>E25012</b>	per pressioni SDR 17 (PN 10):					
<b>a</b>	del diametro nominale di 50 mm, spessore 3 mm	m	€ 5,63	60	6	33
<b>b</b>	del diametro nominale di 63 mm, spessore 3,8 mm	m	€ 7,13	52	5	42
<b>c</b>	del diametro nominale di 75 mm, spessore 4,5 mm	m	€ 8,78	47	5	48
<b>d</b>	del diametro nominale di 90 mm, spessore 5,4 mm	m	€ 11,31	42	4	54
<b>e</b>	del diametro nominale di 110 mm, spessore 6,6 mm	m	€ 15,09	36	4	60
<b>f</b>	del diametro nominale di 125 mm, spessore 7,4 mm	m	€ 19,55	37	7	57
<b>g</b>	del diametro nominale di 140 mm, spessore 8,3 mm	m	€ 23,17	34	6	60
<b>h</b>	del diametro nominale di 160 mm, spessore 9,5 mm	m	€ 27,94	29	5	65
<b>i</b>	del diametro nominale di 180 mm, spessore 10,7 mm	m	€ 33,28	26	5	69
<b>j</b>	del diametro nominale di 200 mm, spessore 11,9 mm	m	€ 39,23	23	4	73
<b>k</b>	del diametro nominale di 225 mm, spessore 13,4 mm	m	€ 47,54	20	4	76
<b>l</b>	del diametro nominale di 250 mm, spessore 14,8 mm	m	€ 56,05	18	3	79
<b>m</b>	del diametro nominale di 280 mm, spessore 16,6 mm	m	€ 68,62	16	3	81
<b>n</b>	del diametro nominale di 315 mm, spessore 18,7 mm	m	€ 84,96	14	3	83
<b>o</b>	del diametro nominale di 355 mm, spessore 21,1 mm	m	€ 113,53	13	2	85
<b>p</b>	del diametro nominale di 400 mm, spessore 23,7 mm	m	€ 143,81	13	2	85
<b>q</b>	del diametro nominale di 450 mm, spessore 26,7 mm	m	€ 179,17	11	2	86
<b>r</b>	del diametro nominale di 500 mm, spessore 29,7 mm	m	€ 219,11	11	2	87
<b>E25013</b>	per pressioni SDR 11 (PN 16):					
<b>a</b>	del diametro nominale di 32 mm, spessore 3 mm	m	€ 4,26	65	6	29
<b>b</b>	del diametro nominale di 40 mm, spessore 3,7 mm	m	€ 5,23	58	6	36
<b>c</b>	del diametro nominale di 50 mm, spessore 4,6 mm	m	€ 6,54	52	5	43
<b>d</b>	del diametro nominale di 63 mm, spessore 5,8 mm	m	€ 8,55	44	4	52
<b>e</b>	del diametro nominale di 75 mm, spessore 6,8 mm	m	€ 10,69	39	4	57
<b>f</b>	del diametro nominale di 90 mm, spessore 8,2 mm	m	€ 14,15	34	3	63
<b>g</b>	del diametro nominale di 110 mm, spessore 10 mm	m	€ 19,27	28	3	69
<b>h</b>	del diametro nominale di 125 mm, spessore 11,4 mm	m	€ 24,98	29	5	66
<b>i</b>	del diametro nominale di 140 mm, spessore 12,7 mm	m	€ 29,82	26	5	69
<b>j</b>	del diametro nominale di 160 mm, spessore 14,6 mm	m	€ 36,68	22	4	74
<b>k</b>	del diametro nominale di 180 mm, spessore 16,6 mm	m	€ 44,39	19	4	77
<b>l</b>	del diametro nominale di 200 mm, spessore 18,2 mm	m	€ 52,86	17	3	80
<b>m</b>	del diametro nominale di 225 mm, spessore 20,5 mm	m	€ 64,85	15	3	82
<b>n</b>	del diametro nominale di 250 mm, spessore 22,7 mm	m	€ 77,41	13	2	85
<b>o</b>	del diametro nominale di 280 mm, spessore 25,4 mm	m	€ 95,29	11	2	86
<b>p</b>	del diametro nominale di 315 mm, spessore 28,6 mm	m	€ 118,71	10	2	88
<b>q</b>	del diametro nominale di 355 mm, spessore 32,2 mm	m	€ 154,39	9	2	89
<b>r</b>	del diametro nominale di 400 mm, spessore 36,3 mm	m	€ 196,13	9	2	89
<b>s</b>	del diametro nominale di 450 mm, spessore 40,9 mm	m	€ 245,49	8	2	90
<b>t</b>	del diametro nominale di 500 mm, spessore 45,4 mm	m	€ 300,56	8	1	91
<b>E25014</b>	per pressioni SDR 7,4 (PN 25):					
<b>a</b>	del diametro nominale di 32 mm, spessore 4,4 mm	m	€ 4,63	60	6	34
<b>b</b>	del diametro nominale di 40 mm, spessore 5,5 mm	m	€ 5,85	52	5	42
<b>c</b>	del diametro nominale di 50 mm, spessore 6,9 mm	m	€ 7,53	45	5	50
<b>d</b>	del diametro nominale di 63 mm, spessore 8,6 mm	m	€ 10,05	37	4	59

e	del diametro nominale di 75 mm, spessore 10,3 mm	m	€ 12,99	32	3	65
f	del diametro nominale di 90 mm, spessore 12,3 mm	m	€ 17,35	28	3	70
g	del diametro nominale di 110 mm, spessore 15,1 mm	m	€ 24,13	23	2	75
h	del diametro nominale di 125 mm, spessore 17,1 mm	m	€ 30,65	23	4	72
i	del diametro nominale di 140 mm, spessore 19,2 mm	m	€ 37,12	21	4	75
j	del diametro nominale di 160 mm, spessore 21,9 mm	m	€ 45,99	18	3	79
k	del diametro nominale di 180 mm, spessore 24,6 mm	m	€ 56,07	15	3	82
l	del diametro nominale di 200 mm, spessore 27,4 mm	m	€ 67,44	13	2	84
m	del diametro nominale di 225 mm, spessore 30,8 mm	m	€ 83,11	12	2	86
n	del diametro nominale di 250 mm, spessore 34,2 mm	m	€ 100,18	10	2	88
o	del diametro nominale di 280 mm, spessore 38,3 mm	m	€ 129,20	8	2	90
p	del diametro nominale di 315 mm, spessore 43,1 mm	m	€ 154,86	8	1	91
q	del diametro nominale di 355 mm, spessore 48,5 mm	m	€ 224,93	16	1	83
r	del diametro nominale di 400 mm, spessore 48,5 mm	m	€ 247,80	7	1	91
s	del diametro nominale di 450 mm, spessore 61,5 mm	m	€ 324,15	6	1	93
	Tubazioni in pvc rigido per condotte in pressione di acqua potabile, tipo 313 secondo norma UNI EN 1452, di qualità alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità, circolare n. 102 del 02/12/78 e con spessori calcolati per resistere ad una sollecitazione circonferenziale a 20 °C di 12,5 N/mm <sup>2</sup> , fornite con anello di giunzione in materiale elastomerico inamovibile, conforme alla norma UNI EN 681-1. Compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfiocchi e rinterri:					
<b>E25015</b>	per pressioni SDR 26 (PN 10):					
a	del diametro di 110 mm, spessore 4,2 mm	m	€ 12,40	53	10	37
b	del diametro di 125 mm, spessore 4,8 mm	m	€ 14,22	49	9	42
c	del diametro di 140 mm, spessore 5,4 mm	m	€ 16,75	47	8	45
d	del diametro di 160 mm, spessore 6,2 mm	m	€ 19,59	42	8	50
e	del diametro di 180 mm, spessore 6,9 mm	m	€ 22,81	38	7	55
f	del diametro di 200 mm, spessore 7,7 mm	m	€ 25,93	35	6	59
g	del diametro di 225 mm, spessore 8,6 mm	m	€ 30,34	31	6	63
h	del diametro di 250 mm, spessore 9,6 mm	m	€ 35,44	28	5	67
i	del diametro di 280 mm, spessore 10,7 mm	m	€ 44,33	24	4	71
j	del diametro di 315 mm, spessore 12,1 mm	m	€ 54,53	22	4	74
k	del diametro di 355 mm, spessore 13,6 mm	m	€ 70,56	20	4	76
l	del diametro di 400 mm, spessore 15,3 mm	m	€ 86,19	21	4	75
m	del diametro di 450 mm, spessore 17,2 mm	m	€ 114,19	20	4	76
n	del diametro di 500 mm, spessore 19,1 mm	m	€ 140,83	23	4	72
<b>E25016</b>	per pressioni SDR 13,6 (PN 20):					
a	del diametro di 110 mm, spessore 8,1 mm	m	€ 17,18	38	7	55
b	del diametro di 125 mm, spessore 9,2 mm	m	€ 20,61	35	6	59
c	del diametro di 140 mm, spessore 10,3 mm	m	€ 24,41	32	6	62
d	del diametro di 160 mm, spessore 11,8 mm	m	€ 29,54	28	5	67
e	del diametro di 180 mm, spessore 13,3 mm	m	€ 35,39	24	4	71
f	del diametro di 200 mm, spessore 14,7 mm	m	€ 41,59	22	4	74
g	del diametro di 225 mm, spessore 16,6 mm	m	€ 50,43	19	3	78
	DISCONNETTORI, RIDUTTORI DI PRESSIONE E FILTRI					
<b>E25017</b>	Disconnettore di zona per acqua potabile in bronzo e ghisa del tipo flangiato PN 10, completo di prese di pressione a valle e a monte, membrana in tessuto poliammidico rivestito in neoprene sostegno membrana in nylon, posto in opera completo di filtro in ghisa, valvole di intercettazione, flange, bulloni e guarnizioni con esclusione del collegamento all'acquedotto ed alla condotta di scarico:					
a	diametro nominale attacchi 40 mm	cad	€ 1.594,77	5	0	95
b	diametro nominale attacchi 50 mm	cad	€ 1.680,00	5	0	95
c	diametro nominale attacchi 65 mm	cad	€ 1.834,95	4	0	96
d	diametro nominale attacchi 80 mm	cad	€ 2.913,94	5	0	95
<b>E25018</b>	Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri:					
a	regolazione di esercizio 1,5-6 bar: diametro nominale 50 mm	cad	€ 755,75	7	0	93
b	regolazione di esercizio 1,5-6 bar: diametro nominale 65 mm	cad	€ 1.315,85	4	0	96
c	regolazione di esercizio 1,5-6 bar: diametro nominale 80 mm	cad	€ 1.665,46	5	0	95
d	regolazione di esercizio 1,5-6 bar: diametro nominale 100 mm	cad	€ 2.133,46	5	0	95
e	regolazione di esercizio 1,5-6 bar: diametro nominale 125 mm	cad	€ 3.416,12	4	0	96
f	regolazione di esercizio 1,5-6 bar: diametro nominale 150 mm	cad	€ 3.899,43	4	0	96
g	regolazione di esercizio 1,5-6 bar: diametro nominale 200 mm	cad	€ 8.413,55	2	0	98
<b>E25019</b>	regolazione di esercizio 2-8 bar:					
a	regolazione di esercizio 2-8 bar: diametro nominale 50 mm	cad	€ 793,04	7	0	93
b	regolazione di esercizio 2-8 bar: diametro nominale 65 mm	cad	€ 1.440,11	4	0	96
c	regolazione di esercizio 2-8 bar: diametro nominale 80 mm	cad	€ 1.851,85	4	0	96
d	regolazione di esercizio 2-8 bar: diametro nominale 100 mm	cad	€ 2.319,20	5	0	95

e	diametro nominale 125 mm	cad	€ 3.726,77	4	0	96
f	diametro nominale 150 mm	cad	€ 4.582,82	4	0	96
g	diametro nominale 200 mm	cad	€ 9.159,07	2	0	98
<b>E25020</b>	regolazione di esercizio 4-12 bar:					
a	diametro nominale 50 mm	cad	€ 817,89	7	0	93
b	diametro nominale 65 mm	cad	€ 1.502,24	4	0	96
c	diametro nominale 80 mm	cad	€ 1.976,10	4	0	96
d	diametro nominale 100 mm	cad	€ 2.505,59	4	0	96
e	diametro nominale 125 mm	cad	€ 4.099,52	3	0	97
f	diametro nominale 150 mm	cad	€ 4.582,82	4	0	96
g	diametro nominale 200 mm	cad	€ 9.904,58	2	0	98
<b>E25021</b>	Filtro autopulente per alte portate, con testa in ottone cromato, tazza trasparente con attacchi filettati da 3/4", elemento filtrante in acciaio inox pieghettato, grado di filtrazione 50 ÷ 90 micron, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico e rubinetto manuale per la pulizia in controlavaggio, pressione d'esercizio 2 ÷ 10 bar, by pass, valvole a sfera per l'intercettazione dei circuiti, staffaggio e quota parte delle tubazioni:					
a	portata massima 3 mc/h, attacchi diametro 3/4"	cad	€ 786,55	18	0	82
b	portata massima 4 mc/h, attacchi diametro 1"	cad	€ 812,79	17	0	83
c	portata massima 5,5 mc/h, attacchi diametro 1 1/4"	cad	€ 864,71	16	0	84
d	portata massima 8,5 mc/h, attacchi diametro 1 1/2"	cad	€ 1.137,56	15	0	85
e	portata massima 10,5 mc/h, attacchi diametro 2"	cad	€ 1.202,46	14	0	86
<b>E25022</b>	Filtro per acqua antisabbia, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, con testa e ghiera in ottone nichelato, bicchiere in acciaio inox, con manometro, rubinetto per lo scarico rapido, cartuccia in acciaio inox, idoneo per acqua calda con temperatura massima 90 °C e sino ad una pressione massima di 16 bar:					
a	portata 2700 l/h, diametro attacchi 1"	cad	€ 682,23	20	0	80
b	portata 4300 l/h, diametro attacchi 1 1/4"	cad	€ 865,49	16	0	84
c	portata 6700 l/h, diametro attacchi 1 1/2"	cad	€ 989,02	17	0	83
d	portata 9800 l/h, diametro attacchi 2"	cad	€ 1.197,73	14	0	86
e	portata 13500 l/h, diametro attacchi 2"	cad	€ 1.419,99	12	0	88
<b>E25023</b>	Filtro per acqua antisabbia, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, corpi in sospensione con testa e ghiera in ottone, bicchiere in plastica trasparente del tipo autopulente, controlavaggio manuale sulla manopola che aziona le spazzole incorporate e apre il rubinetto di scarico, completo di cartuccia in acciaio inox:					
a	portata 2200 l/h, diametro attacchi 1"	cad	€ 558,66	25	0	75
b	portata 3400 l/h, diametro attacchi 1 1/4"	cad	€ 602,57	23	0	77
<b>E25024</b>	Filtro dissabbiatore multicartuccia idoneo per acqua ad uso alimentare, costituito da un contenitore in acciaio su piedini con più elementi filtranti in acciaio AISI 304, contenitore in acciaio al carbonio con rivestimento interno in resina epossidica, completo di due manometri sull'entrata e sull'uscita dell'acqua, valvole d'intercettazione del tipo a sfera con attacchi filettati e by pass, pressione massima di esercizio 10 bar, per temperature sino a 50 °C, grado di filtrazione standard 50 micron, con esclusione della coibentazione e la verniciatura:					
a	portata minima 20 mc/h, portata massima 30 mc/h, elementi filtranti 3, dimensioni 72 x 500 mm, diametro attacchi 65 mm	cad	€ 2.507,72	18	0	82
b	portata minima 30 mc/h, portata massima 40 mc/h, elementi filtranti 7, dimensioni 72 x 500 mm, diametro attacchi 80 mm	cad	€ 3.041,45	18	0	82
c	portata minima 40 mc/h, portata massima 50 mc/h, elementi filtranti 15, dimensioni 72 x 1000 mm, diametro attacchi 100 mm	cad	€ 6.306,12	9	0	91
	FOGNATURE					
<b>E25025</b>	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non armati, con incasso a mezzo spessore, forniti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia, esclusi lo scavo, il rinterro, l'eventuale rinfiaccio e massetto in cls:					
a	del diametro interno di 200 mm	m	€ 21,69	38	15	47
b	del diametro interno di 300 mm	m	€ 22,56	42	17	41
c	del diametro interno di 400 mm	m	€ 29,48	38	15	47
d	del diametro interno di 500 mm	m	€ 35,53	35	14	50
e	del diametro interno di 600 mm	m	€ 43,36	35	14	51
f	del diametro interno di 800 mm	m	€ 59,86	30	12	57
g	del diametro interno di 1.000 mm	m	€ 75,47	31	13	56
h	del diametro interno di 1.200 mm	m	€ 117,11	28	11	60
i	del diametro interno di 1.500 mm	m	€ 187,52	28	12	60
j	del diametro interno di 2.000 mm	m	€ 312,14	21	9	70

<b>E25026</b>	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a sezione circolare conformi alle norme europee vigenti e norma italiana UNI U73.04.096.0, confezionati con calcestruzzo di cemento tipo CEM II/A - 42.5 R ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati per ottenere un calcestruzzo di classe > 40 N/mm <sup>q</sup> ; lunghezza non inferiore a 2 m, con base di appoggio piana e giunto a bicchiere esterno con anello di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-1/97 e DIN 4060, incorporato nel getto e saldamente ancorato al tubo; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea stretta per profondità di interrimento variabili da 1 a 3 m, calcolati dall'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls:					
<b>a</b>	del diametro interno di 300 mm, spess. minimo in chiave 70 mm	m	€ 45,67	24	10	66
<b>b</b>	del diametro interno di 400 mm, spess. minimo in chiave 70 mm	m	€ 53,91	22	9	69
<b>c</b>	del diametro interno di 500 mm, spess. minimo in chiave 78 mm	m	€ 68,97	18	7	74
<b>d</b>	del diametro interno di 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm	m	€ 82,84	16	7	77
<b>e</b>	del diametro interno di 800 mm, spess. minimo in chiave 115 mm	m	€ 121,38	13	6	81
<b>f</b>	del diametro interno di 1.000 mm, spess. minimo in chiave 140 mm	m	€ 177,18	12	5	84
<b>g</b>	del diametro interno di 1.200 mm, spess. minimo in chiave 160 mm	m	€ 246,95	11	5	84
<b>h</b>	del diametro interno di 1.500 mm, spess. minimo in chiave 195 mm	m	€ 417,67	8	3	89
<b>E25027</b>	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a sezione ovoidale conformi alle norme DIN 4032, forniti e posti in opera, confezionati con calcestruzzo di cemento tipo CEM II/A - 42.5 R ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati per ottenere un calcestruzzo di classe > 400 kg/cm <sup>q</sup> lunghezza non inferiore a 2 m, con base di appoggio piana e giunto a bicchiere esterno; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea stretta per profondità di interrimento variabili da 1 a 3 m calcolati all'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls:					
<b>a</b>	sezione 400 x 600 mm, spess. minimo in chiave 60 mm	m	€ 64,63	21	9	70
<b>b</b>	sezione 500 x 750 mm, spess. minimo in chiave 84 mm	m	€ 82,97	19	8	73
<b>c</b>	sezione 600 x 900 mm, spess. minimo in chiave 98 mm	m	€ 97,88	19	8	73
<b>d</b>	sezione 700 x 1.050 mm, spess. minimo in chiave 110 mm	m	€ 122,02	19	8	73
<b>e</b>	sezione 800 x 1.200 mm, spess. minimo in chiave 122 mm	m	€ 149,80	18	7	74
<b>f</b>	sezione 1.000 x 1.500 mm, spess. minimo in chiave 146 mm	m	€ 218,31	15	6	79
<b>g</b>	sezione 1.200 x 1.800 mm, spess. minimo in chiave 160 mm	m	€ 309,95	18	7	75
<b>E25028</b>	Rivestimento di fogne in conglomerato cementizio a sezione semiovoidale od ovoidale classico (profilo normale inglese), con canaletta di gres ceramico dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120°) in elementi della lunghezza di 500 mm, in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 32.5 R e la eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta compresi altresì tutti gli oneri, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, nonché quanto altro occorrente per l'esecuzione del rivestimento:					
<b>a</b>	con canalette del diametro interno di 150 mm	m	€ 27,49	15	0	85
<b>b</b>	con canalette del diametro interno di 200 mm	m	€ 31,54	13	0	87
<b>c</b>	con canalette del diametro interno di 250 mm	m	€ 37,61	11	0	89
<b>d</b>	con canalette del diametro interno di 300 mm	m	€ 47,73	9	0	91
<b>e</b>	con canalette del diametro interno di 350 mm	m	€ 58,86	7	0	93
<b>f</b>	con canalette del diametro interno di 400 mm	m	€ 66,96	6	0	94
<b>g</b>	con canalette del diametro interno di 500 mm	m	€ 93,27	5	0	95
<b>h</b>	con canalette del diametro interno di 600 mm	m	€ 115,03	4	0	96
<b>E25029</b>	Tubazioni in gres ceramico per fognature conformi alle norme UNI EN 295-5, fornite e poste in opera, munite di giunzione elastica prefabbricata in poliuretano ad entrambe le estremità, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo:					
<b>a</b>	del diametro di 200 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 160 kN/mq	m	€ 38,46	21	9	70
<b>b</b>	del diametro di 250 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 160 kN/mq	m	€ 47,43	18	7	74
<b>c</b>	del diametro di 300 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 160 kN/mq	m	€ 59,93	16	6	78
<b>d</b>	del diametro di 350 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 160 kN/mq	m	€ 79,20	13	5	82
<b>e</b>	del diametro di 400 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 120 kN/mq	m	€ 86,11	13	5	82
<b>f</b>	del diametro di 500 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 120 kN/mq	m	€ 124,08	11	4	85
<b>g</b>	del diametro di 600 mm, classe di resistenza allo schiacciamento 90 kN/mq	m	€ 170,41	10	4	86
<b>h</b>	del diametro di 700 mm	m	€ 236,14	9	4	87
<b>i</b>	del diametro di 800 mm	m	€ 309,58	9	4	88
<b>E25030</b>	Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura con caratteristiche meccaniche e dimensionali conformi alle norme UNI EN 598 e UNI EN 545, rivestite esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione con successiva finitura in vernice epossidica 200 gr/mq; internamente con malta di cemento applicata per centrifugazione. Giunzioni di tipo elastico automatico in nitrile, conformi alla norma UNI 9163:					
<b>a</b>	del diametro di 100 mm	m	€ 33,01	19	8	74
<b>b</b>	del diametro di 125 mm	m	€ 41,93	15	6	79
<b>c</b>	del diametro di 150 mm	m	€ 41,93	15	6	79
<b>d</b>	del diametro di 200 mm	m	€ 55,48	15	6	79
<b>e</b>	del diametro di 250 mm	m	€ 73,00	14	6	80
<b>f</b>	del diametro di 300 mm	m	€ 90,78	14	6	81



<b>g</b>	del diametro di 350 mm	m	€ 119,64	13	6	81
<b>h</b>	del diametro di 400 mm	m	€ 139,83	14	6	81
<b>i</b>	del diametro di 450 mm	m	€ 163,86	13	5	81
<b>j</b>	del diametro di 500 mm	m	€ 188,80	14	6	80
<b>k</b>	del diametro di 600 mm	m	€ 243,53	13	6	81
<b>l</b>	del diametro di 700 mm	m	€ 300,51	7	3	90
<b>m</b>	del diametro di 800 mm	m	€ 365,24	6	3	91
<b>n</b>	del diametro di 900 mm	m	€ 452,49	6	2	92
<b>o</b>	del diametro di 1.000 mm	m	€ 520,71	6	3	91
<b>E25031</b>	Tubazioni in polietilene ad alta densità con superficie liscia rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613, fornite e poste in opera, compresi i raccordi e pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo:					
<b>a</b>	del diametro di 250 mm	m	€ 30,79	32	7	61
<b>b</b>	del diametro di 315 mm	m	€ 44,55	27	6	67
<b>c</b>	del diametro di 400 mm	m	€ 69,79	26	5	69
<b>d</b>	del diametro di 500 mm	m	€ 106,14	22	5	73
<b>e</b>	del diametro di 630 mm	m	€ 159,51	17	4	79
<b>f</b>	del diametro di 800 mm	m	€ 243,03	14	3	84
<b>E25032</b>	Tubazioni in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, fornite e poste in opera, conformi al progetto di norma EN 13476-1, complete di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo:					
<b>a</b>	del diametro esterno di 200 mm	m	€ 18,47	49	10	41
<b>b</b>	del diametro esterno di 250 mm	m	€ 24,95	39	8	52
<b>c</b>	del diametro esterno di 315 mm	m	€ 32,88	37	8	55
<b>d</b>	del diametro esterno di 400 mm	m	€ 46,91	35	7	58
<b>e</b>	del diametro esterno di 500 mm	m	€ 72,85	32	7	61
<b>E25033</b>	classe di rigidità SN 8:					
<b>a</b>	del diametro esterno di 160 mm	m	€ 16,16	51	11	39
<b>b</b>	del diametro esterno di 200 mm	m	€ 20,63	44	9	47
<b>c</b>	del diametro esterno di 250 mm	m	€ 26,34	37	8	55
<b>d</b>	del diametro esterno di 315 mm	m	€ 36,96	33	7	60
<b>e</b>	del diametro esterno di 400 mm	m	€ 52,37	31	6	62
<b>f</b>	del diametro esterno di 500 mm	m	€ 84,75	28	6	67
<b>E25034</b>	Tubazioni in polietilene alta densità, del tipo spiralato, per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto di norma EN 13476-1, compresa la realizzazione in opera di giunzioni a bicchiere con guarnizione elastomerica, le prove di tenuta di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso e funzionante:					
<b>a</b>	diametro nominale 500 mm	m	€ 122,03	8	4	88
<b>b</b>	diametro nominale 600 mm	m	€ 148,83	8	5	88
<b>c</b>	diametro nominale 800 mm	m	€ 236,43	8	5	87
<b>d</b>	diametro nominale 1.000 mm	m	€ 363,29	7	4	90
<b>e</b>	diametro nominale 1.200 mm	m	€ 473,91	5	3	92
<b>f</b>	diametro nominale 1.500 mm	m	€ 705,92	3	2	95
<b>E25035</b>	classe di rigidità SN4:					
<b>a</b>	diametro nominale 500 mm	m	€ 132,23	7	4	89
<b>b</b>	diametro nominale 600 mm	m	€ 163,26	7	4	89
<b>c</b>	diametro nominale 800 mm	m	€ 279,75	7	4	89
<b>d</b>	diametro nominale 1.000 mm	m	€ 421,77	6	3	91
<b>e</b>	diametro nominale 1.200 mm	m	€ 576,13	4	2	94
<b>f</b>	diametro nominale 1.500 mm	m	€ 963,65	2	1	96
<b>E25036</b>	Tubazioni in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo:					
<b>a</b>	per pressioni SDR 51(SN 2 kN/mq): del diametro di 200 mm, spessore 3,9 mm	m	€ 20,64	40	16	44
<b>b</b>	del diametro di 250 mm, spessore 4,9 mm	m	€ 26,66	33	14	53
<b>c</b>	del diametro di 315 mm, spessore 6,2 mm	m	€ 36,64	27	11	62
<b>d</b>	del diametro di 400 mm, spessore 7,9 mm	m	€ 51,99	21	9	71
<b>e</b>	del diametro di 500 mm, spessore 9,8 mm	m	€ 78,23	17	7	76
<b>f</b>	del diametro di 630 mm, spessore 12,3 mm	m	€ 118,17	14	6	80
<b>g</b>	del diametro di 710 mm, spessore 13,9 mm	m	€ 165,75	11	4	85
<b>h</b>	del diametro di 800 mm, spessore 15,7 mm	m	€ 197,49	10	4	85
<b>i</b>	del diametro di 900 mm, spessore 17,6 mm	m	€ 248,28	9	4	87
<b>j</b>	del diametro di 1.000 mm, spessore 19,6 mm	m	€ 305,81	9	4	87
<b>k</b>	del diametro di 1.200 mm, spessore 23,6 mm	m	€ 453,70	7	3	90
<b>E25037</b>	per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq):					

<b>a</b>	del diametro di 125 mm, spessore 3,2 mm	m	€ 14,64	48	19	33
<b>b</b>	del diametro di 160 mm, spessore 4 mm	m	€ 17,56	42	17	41
<b>c</b>	del diametro di 200 mm, spessore 4,9 mm	m	€ 22,51	36	15	49
<b>d</b>	del diametro di 250 mm, spessore 6,2 mm	m	€ 29,82	30	12	58
<b>e</b>	del diametro di 315 mm, spessore 7,7 mm	m	€ 40,99	24	10	66
<b>f</b>	del diametro di 400 mm, spessore 8,7 mm	m	€ 59,18	18	8	74
<b>g</b>	del diametro di 500 mm, spessore 12,3 mm	m	€ 90,87	14	6	80
<b>h</b>	del diametro di 630 mm, spessore 15,4 mm	m	€ 137,77	12	5	83
<b>i</b>	del diametro di 710 mm, spessore 17,4 mm	m	€ 198,97	9	4	87
<b>j</b>	del diametro di 800 mm, spessore 19,6 mm	m	€ 241,00	9	3	88
<b>k</b>	del diametro di 900 mm, spessore 22 mm	m	€ 300,40	8	3	89
<b>l</b>	del diametro di 1.000 mm, spessore 24,5 mm	m	€ 370,57	7	3	90
<b>E25038</b>	per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq):					
<b>a</b>	del diametro di 200 mm, spessore 5,9 mm	m	€ 25,03	33	13	54
<b>b</b>	del diametro di 250 mm, spessore 7,3 mm	m	€ 33,35	26	11	63
<b>c</b>	del diametro di 315 mm, spessore 9,2 mm	m	€ 47,07	21	9	71
<b>d</b>	del diametro di 400 mm, spessore 11,7 mm	m	€ 68,91	16	6	78
<b>e</b>	del diametro di 500 mm, spessore 14,6 mm	m	€ 106,31	12	5	83
<b>f</b>	del diametro di 630 mm, spessore 18,4 mm	m	€ 163,31	10	4	86
	POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE					
	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:					
<b>E25039</b>	pedonali, non diaframmati:					
<b>a</b>	40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg	cad	€ 91,15	77	11	13
<b>b</b>	50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg	cad	€ 96,21	73	10	17
<b>c</b>	60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg	cad	€ 134,14	69	11	20
<b>E25040</b>	pedonali, diaframmati:					
<b>a</b>	50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg	cad	€ 104,81	67	9	24
<b>b</b>	60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg	cad	€ 145,07	64	10	26
	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra:					
<b>E25041</b>						
<b>a</b>	40 x 40 x 40 cm	cad	€ 20,82	44	1	54
<b>b</b>	50 x 50 x 50 cm	cad	€ 42,42	46	17	37
<b>c</b>	60 x 60 x 60 cm	cad	€ 51,03	38	14	48
<b>E25042</b>	Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a:					
<b>a</b>	52 x 52 cm, per pozzetti 40 x 40 cm, peso 43 kg	cad	€ 16,53	17	0	83
<b>b</b>	62 x 62 cm, per pozzetti 50 x 50 cm, peso 69 kg	cad	€ 25,82	24	9	67
<b>c</b>	72 x 72 cm, per pozzetti 60 x 60 cm, peso 104 kg	cad	€ 37,96	16	6	77
<b>E25043</b>	Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, con lastra asolata per il deflusso delle acque, ispezionabile, di dimensioni pari a:					
<b>a</b>	52 x 52 cm, per pozzetti 40 x 40 cm, peso 35 kg	cad	€ 22,09	13	0	87
<b>b</b>	62 x 62 cm, per pozzetti 50 x 50 cm, peso 68 kg	cad	€ 38,98	16	6	78
<b>c</b>	72 x 72 cm, per pozzetti 60 x 60 cm, peso 102 kg	cad	€ 54,16	12	4	84
<b>E25044</b>	Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili:					
<b>a</b>	50 x 50 cm	cad	€ 20,45	14	0	86
<b>b</b>	60 x 60 cm	cad	€ 37,37	17	6	77
<b>c</b>	70 x 70 cm	cad	€ 42,43	15	6	80
<b>E25045</b>	Chiusini e griglie in ghisa grigia affinati in opera comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero	kg	€ 3,96	52	0	48
	Chiusino di ispezione in ghisa e cemento (BEGU) conforme alla norma UNI EN 124 prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001, costituito da elementi in ghisa grigia "gg20" (resistenza 20 kg/mm <sup>2</sup> ) e calcestruzzo vibrato ad alta resistenza B45, coperchio con superficie antisdrucchiolo trattata con corindone e marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento e l'identificazione del produttore, guarnizione a coda di rondine antibasculamento ed antirumore, fori per il sollevamento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:					
<b>E25046</b>	resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B 125:					
<b>a</b>	telaio esterno circolare di diametro pari a 750 mm ed altezza pari a 125 mm, coperchio circolare di diametro pari a 625 mm, peso totale 110 kg circa	cad	€ 192,82	28	7	64
<b>b</b>	telaio esterno circolare di diametro pari a 450 mm ed altezza pari a 38 mm, coperchio circolare di diametro pari a 550 mm, peso totale 38 kg circa	cad	€ 139,66	25	0	75
<b>c</b>	telaio esterno di dimensioni 660 x 640 mm inghisato in plotta (piastra) di cemento armato vibrato caratterizzata da una bocca di lupo per bordo marciapiedi di dimensioni 400 x 100 mm, rinforzata con piastra d'acciaio, spessore 5 mm, coperchio circolare di diametro pari a 450 mm, peso totale 130 kg circa	cad	€ 228,75	24	6	70
<b>E25047</b>	resistenza alla rottura pari a 400 kN, classe D 400:					
<b>a</b>	telaio esterno circolare di diametro pari a 785 mm ed altezza pari a 160 mm, coperchio circolare di diametro pari a 625 mm, peso totale 192 kg circa	cad	€ 271,21	20	5	75

<b>b</b>	telaio esterno circolare di diametro pari a 852 mm ed altezza pari a 160 mm, coperchio circolare di diametro pari a 700 mm, peso totale 210 kg circa	cad	€ 382,28	14	4	82
<b>c</b>	telaio esterno quadrato di dimensioni 900 x 900 mm inghisato in plotta (piastra) di cemento armato vibrato ribassata di 3-4 cm rispetto al telaio per alloggiare il manto d'asfalto, coperchio circolare di diametro pari a 625 mm, peso totale 294 kg circa	cad	€ 369,21	15	4	81
<b>E25048</b>	resistenza alla rottura pari a 900 kN, classe F 900, telaio esterno circolare di diametro pari a 785 mm ed altezza pari a 160 mm, coperchio circolare di diametro pari a 625 mm, peso totale 214 kg circa	cad	€ 336,55	16	4	80
<b>E25049</b>	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, con telaio a periferia verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie pedonabile antisdrucchiolo e foro cieco con barretta per l'apertura facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:					
<b>a</b>	telaio con lato esterno non inferiore a 300 mm; luce netta 230 x 230 mm, peso totale 11 kg circa	cad	€ 68,37	51	0	49
<b>b</b>	telaio con lato esterno non inferiore a 400 mm; luce netta 325 x 325 mm, peso totale 13 kg circa	cad	€ 85,69	41	0	59
<b>c</b>	telaio con lato esterno non inferiore a 450 mm; luce netta di 340 x 340 mm; peso totale 20 kg circa	cad	€ 103,83	34	0	66
<b>d</b>	telaio con lato esterno non inferiore a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa	cad	€ 128,10	27	0	73
<b>e</b>	telaio con lato esterno non inferiore a 550 mm; luce netta di 450 x 450 mm; peso totale 28 kg circa	cad	€ 154,15	23	0	77
<b>f</b>	telaio con lato esterno non inferiore a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa	cad	€ 175,79	20	0	80
<b>g</b>	telaio con lato esterno non inferiore a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa	cad	€ 227,94	15	0	85
<b>E25050</b>	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, coperchio circolare con superficie pedonabile antisdrucchiolo, guarnizione in polietilene, con fori ed asole di fissaggio, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:					
<b>a</b>	telaio circolare di diametro 850 mm, luce netta diametro 600 mm, peso totale 70 kg circa	cad	€ 167,61	33	8	59
<b>b</b>	telaio quadrato di lato 815 mm, luce netta diametro 600 mm, peso totale 84 kg circa	cad	€ 178,79	31	8	62
<b>E25051</b>	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, telaio quadrato a vista, coperchio circolare con superficie pedonabile antisdrucchiolo, guarnizione in polietilene, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:					
<b>a</b>	telaio di lato 250 mm, luce netta diametro 150 mm, peso totale 7 kg circa	cad	€ 51,48	68	0	32
<b>b</b>	telaio di lato 400 mm, luce netta diametro 250 mm, peso totale 17 kg circa	cad	€ 63,21	56	0	44
<b>c</b>	telaio di lato 600 mm, luce netta diametro 425 mm, peso totale 27 kg circa	cad	€ 112,02	31	0	69
<b>d</b>	telaio di lato 800 mm, luce netta diametro 610 mm, peso totale 73 kg circa	cad	€ 204,93	27	7	66
<b>E25052</b>	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, a tenuta idraulica, costituito da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con superficie antisdrucchiolo munito di fori ciechi con barretta per l'apertura, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:					
<b>a</b>	telaio di lato non inferiore a 400 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 300 x 300 mm, peso totale 19,5 kg circa	cad	€ 96,91	36	0	64
<b>b</b>	telaio di lato non inferiore a 500 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 400 x 400 mm, peso totale 28 kg circa	cad	€ 135,57	26	0	74
<b>c</b>	telaio di lato non inferiore a 600 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 500 x 500 mm, peso totale 39 kg circa	cad	€ 171,52	20	0	80
<b>d</b>	telaio di lato non inferiore a 700 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 600 x 600 mm, peso totale 52 kg circa	cad	€ 220,42	16	0	84

e	telaio di lato non inferiore a 840 mm, altezza non inferiore a 55 mm, con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 700 x 700 mm, peso totale 77 kg circa	cad	€ 403,96	14	3	83
<b>E25053</b>	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, per pozzetti e scatole di calcestruzzo o muratura costituito da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio quadrato con superficie antisdrucchiolo rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:					
a	telaio di lato 500 mm, altezza 75 mm, luce netta 360 x 360 mm, peso totale 30 kg circa	cad	€ 87,29	40	0	60
b	telaio di lato 580 mm ed altezza 45 mm, luce netta 440 x 440 mm, peso totale 36 kg circa	cad	€ 115,35	30	0	70
<b>E25054</b>	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, costituito da telaio quadrato di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:					
a	telaio di lato 810 mm, luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in elastomero ad alta resistenza, bloccaggio automatico di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 73 kg circa	cad	€ 203,95	27	7	66
b	telaio di lato 850 mm e luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura ed apertura (130°), peso totale 65 kg circa	cad	€ 140,84	25	0	75
<b>E25055</b>	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva con possibilità di inserimento di sistema antifurto, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:					
a	telaio ottagonale di diametro 850 mm, luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio con sistema di bloccaggio nella posizione di chiusura azionato da maniglia a scomparsa senza l'ausilio di attrezzi e bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 62 kg circa	cad	€ 235,32	15	0	85
b	telaio ottagonale di diametro 850 mm e luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 62 kg circa	cad	€ 224,51	16	0	84
c	telaio quadrato di lato non inferiore a 850 mm e luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione continua di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio con sistema di bloccaggio nella posizione di chiusura azionato da maniglia a scomparsa senza l'ausilio di attrezzi e bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 72 kg circa	cad	€ 297,17	18	5	77
d	telaio quadrato di lato non inferiore a 850 mm con luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione continua di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato con bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 72 kg circa	cad	€ 284,46	19	5	76
e	telaio quadrato di lato non inferiore a 950 mm con luce netta diametro 700 mm dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio con sistema di bloccaggio nella posizione di chiusura azionato da maniglia a scomparsa senza l'ausilio di attrezzi e bloccaggio automatico di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 87 kg circa	cad	€ 424,27	13	3	84
<b>E25056</b>	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, telaio di altezza 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio articolato di ingombro diametro 650 mm, con bloccaggio antichiusura accidentale ed estraibile ergonomicamente in posizione aperta (120°) con luce netta diametro 600 mm, munito di una guarnizione elastica in neoprene antirumore ed antibasculamento posizionata in apposita gola periferica, con superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:					
a	telaio ottagonale di diametro 850 mm, peso totale 87 kg circa	cad	€ 351,55	16	4	80
b	telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale 102 kg circa	cad	€ 380,75	14	4	82
c	telaio quadrato di lato 950 mm, peso totale 120 kg circa	cad	€ 530,16	10	3	87

	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con riempimento in calcestruzzo vibrato, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in elastomero ad alta resistenza, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:					
<b>E25057</b>						
<b>a</b>	telaio circolare diametro 850 mm, luce netta diametro 600 mm, peso totale 110 kg circa	cad	€ 232,77	24	6	70
<b>b</b>	telaio quadrato di lato 850 mm con luce netta diametro 600 mm, peso totale 120 kg circa	cad	€ 249,33	22	6	72
<b>E25058</b>	Chiusino di ispezione a tenuta stagna (1 bar) in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, costituito da telaio quadrato di altezza 92 mm e lato di 1.020 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con luce netta di 776 mm, dotato di guarnizione continua di tenuta ed antibasculamento in neoprene ad alta densità bloccato in compressione mediante viti perimetrali in acciaio inox, con superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente, peso totale di 124 kg circa. Montato in opera compreso ogni onere o magistero su preesistente pozzetto:	cad	€ 674,61	8	2	90
<b>E25059</b>	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, costituito da telaio quadrato di altezza 100 mm e di lato 800 mm, con fori e asole di fissaggio, base rinforzata, con due coperchi triangolari con luce netta di 600 mm, senza guarnizione, con superficie antisdrucchiolo, rivestiti con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente, peso totale di 80 kg circa. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:	cad	€ 210,62	26	7	67
<b>E25060</b>	Chiusino tondo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per contatori ed allaccio utenze, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, coperchio con superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva, e dispositivo antifurto, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:					
<b>a</b>	altezza 220 mm, luce netta diametro 200 mm, peso totale 30 kg circa	cad	€ 107,66	33	0	67
<b>b</b>	altezza 120 mm, luce netta diametro 250 mm, peso totale 38 kg circa	cad	€ 140,12	25	0	75
<b>c</b>	altezza 120 mm, luce netta diametro 325 mm, peso totale 48 kg circa	cad	€ 160,75	22	0	78
<b>E25061</b>	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone industriali, con resistenza a rottura superiore a 600 kN conforme alla classe E 600 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, telaio di altezza 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio di ingombro diametro 650 mm e luce netta diametro 600 mm, munito di guarnizione elastica in neoprene antirumore ed antivibrazione, con superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:					
<b>a</b>	telaio circolare di diametro 850 mm, peso totale 90 kg circa	cad	€ 279,77	20	5	75
<b>b</b>	telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale 100 kg circa	cad	€ 301,92	18	5	77
<b>E25062</b>	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN1563 per aeroporti, porti e zone industriali, con resistenza a rottura superiore a 900 kN conforme alla classe F 900 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, telaio di altezza 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio articolato di ingombro diametro 650 mm, con bloccaggio antichiusura accidentale ed estraibile ergonomicamente in posizione aperta a 120 °, con luce netta diametro 600 mm, munito di guarnizione elastica circolare e continua in neoprene antirumore ed antibasculamento posizionata in apposita gola periferica, superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:					
<b>a</b>	telaio circolare di diametro 850 mm, peso totale 100 kg circa	cad	€ 437,59	13	3	84
<b>b</b>	telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale 110 kg circa	cad	€ 468,03	12	3	85

	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone industriali, con resistenza a rottura superiore a 900 kN conforme alla classe F 900 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, telaio di altezza 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio di ingombro diametro 650 mm, con luce netta diametro 600 mm, munito di guarnizione elastica circolare e continua in neoprene antirumore ed antibasculamento posizionata in apposita gola periferica, superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:					
<b>E25063</b>						
<b>a</b>	telaio circolare di diametro 850 mm, peso totale 100 kg circa	cad	€ 426,43	13	3	84
<b>b</b>	telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale 110 kg circa	cad	€ 455,56	12	3	85
	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone industriali, con resistenza a rottura superiore a 900 kN conforme alla classe F 900 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, telaio di altezza 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio di ingombro diametro 650 mm e luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione elastica in neoprene antirumore ed antivibrazione, superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:					
<b>E25064</b>						
<b>a</b>	telaio circolare non ventilato di diametro 850 mm, peso totale 90 kg circa	cad	€ 313,53	18	4	78
<b>b</b>	telaio quadrato non ventilato di lato 850 mm, peso totale 100 kg circa	cad	€ 347,72	16	4	80
	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per aeroporti, porti e zone industriali, con resistenza a rottura superiore a 900 kN conforme alla classe F 900 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, telaio di altezza 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio di ingombro diametro 650 mm e luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione elastica in neoprene antirumore ed antivibrazione, superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:					
<b>E25065</b>						
<b>a</b>	telaio circolare ventilato di diametro 850 mm, peso totale 90 kg circa	cad	€ 313,53	18	4	78
<b>b</b>	telaio quadrato ventilato di lato 850 mm, peso totale 100 kg circa	cad	€ 347,72	16	4	80
	Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124, certificata ISO 9001, telaio quadrato, rilievo antisdrucchiolo, rivestita con vernice protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:					
<b>E25066</b>						
<b>a</b>	telaio 300 x 300 mm, griglia 270 x 270 mm, area deflusso 42%, peso 14 kg circa	cad	€ 58,41	60	0	40
<b>b</b>	telaio 400 x 400 mm, griglia 370 x 370 mm, area deflusso 42%, peso 21 kg circa	cad	€ 70,29	50	0	50
	Griglia concava in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificata ISO 9001, telaio quadrato con zanche di fissaggio, rilievo antisdrucchiolo, rivestita con vernice protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente, con rompitratta sulle feritoie. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:					
<b>E25067</b>						
<b>a</b>	griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 480 mm e altezza 50 mm, luce netta 400 x 400 mm, superficie di scarico non inferiore a 720 cmq, peso totale 24 kg circa	cad	€ 123,25	24	0	76
<b>b</b>	griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 500 mm e altezza 50 mm, luce netta 370 x 370 mm, superficie di scarico non inferiore a 900 cmq, peso totale 28 kg circa	cad	€ 128,12	24	0	76
<b>c</b>	griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 580 mm e altezza 65 mm, luce netta 420 x 420 mm, superficie di scarico non inferiore a 1.150 cmq, peso totale 35 kg circa	cad	€ 140,41	21	0	79
<b>d</b>	griglia autobloccante con telaio a base piana di lato 720 mm e altezza 73 mm, luce netta 600 x 600 mm, superficie di scarico non inferiore a 2.070 cmq, peso totale 64 kg circa	cad	€ 164,96	18	0	82
<b>e</b>	griglia autobloccante con telaio a base piana di lato 820 mm e altezza 78 mm, luce netta 700 x 700 mm, superficie di scarico non inferiore a 2.740 cmq, peso totale 87 kg circa	cad	€ 221,78	21	5	73
	Griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificata ISO 9001, telaio quadrato con zanche di fissaggio, rilievo antisdrucchiolo, rivestita con vernice protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente, con rompitratta sulle feritoie. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:					
<b>E25068</b>						

a	griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 480 mm e altezza 50 mm, luce netta 320 x 320 mm, superficie di scarico non inferiore a 730 cmq, peso totale 23 kg circa	cad	€ 123,25	24	0	76
b	griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 500 mm e altezza 50 mm, luce netta 370 x 370 mm, superficie di scarico non inferiore a 920 cmq, peso totale 27 kg circa	cad	€ 128,12	24	0	76
c	griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 580 mm e altezza 50 mm, luce netta 420 x 420 mm, superficie di scarico non inferiore a 1.150 cmq, peso totale 35 kg circa	cad	€ 140,41	21	0	79
d	griglia autobloccante con telaio di lato 720 mm e altezza 40 mm, luce netta 600 x 600 mm, superficie di scarico non inferiore a 2.060 cmq, peso totale 60 kg circa	cad	€ 142,81	21	0	79
e	griglia autobloccante con telaio di lato 820 mm e altezza 40 mm, luce netta 700 x 700 mm, superficie di scarico non inferiore a 2.850 cmq, peso totale 77 kg circa	cad	€ 215,86	22	5	73
<b>E25069</b>	Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificata ISO 9001, rilievo antisdrucchiolo, rivestita con vernice protettiva, adatto anche per passaggio ciclisti, con guarnizioni elastiche antibasculamento in polietilene, con marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:					
a	telaio 540 x 540 mm, altezza 100 mm, luce netta 400 x 400 mm, superficie di scarico non inferiore a 610 cmq, peso totale 40 kg circa	cad	€ 202,96	15	0	85
b	telaio 640 x 640 mm, altezza 100 mm, luce netta 500 x 500 mm, superficie di scarico non inferiore a 990 cmq, peso totale 55 kg circa	cad	€ 257,44	12	0	88
<b>E25070</b>	Caditoia con bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, con resistenza alla rottura superiore a 250 kN conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificata ISO 9001, con luce netta pari a 540 x 450 mm costituita da: telaio con dimensioni pari a 750 x 640 mm, rialzo lato marciapiede di altezza pari a 110 + 160 mm, con bulloni per il livellamento al bordo del marciapiede; grigliato con fessure perpendicolari al senso di marcia per la sicurezza dei mezzi circolanti; profilo filtrante rialzato sul piano verticale per impedire l'entrata di oggetti voluminosi nella caditoia; superficie antisdrucchiolo con marcatura riportante la classe di resistenza la norma di riferimento e l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente, peso totale 93 kg circa. Montata in opera compreso ogni onere e magistero:	cad	€ 327,69	14	4	82
<b>E25071</b>	Caditoia piana per canaletta prefabbricata in ghisa sferoidale, indicata per cunette ai bordi delle strade, banchine stradali, etc., feritoie ad ampio deflusso. Montata in opera compreso ogni onere e magistero:					
a	dimensioni 500 x 120 mm, spessore 25 mm, area deflusso 28%, peso totale 7 kg circa	cad	€ 44,17	68	0	32
b	dimensioni 500 x 135 mm, spessore 50 mm, area deflusso 34%, peso totale 8 kg circa	cad	€ 46,20	65	0	35
c	dimensioni 500 x 140 mm, spessore 30 mm, area deflusso 30%, peso totale 9 kg circa	cad	€ 48,27	62	0	38
d	dimensioni 500 x 190 mm, spessore 35 mm, area deflusso 24%, peso totale 14 kg circa	cad	€ 58,27	52	0	48
e	dimensioni 500 x 205 mm, spessore 40 mm, area deflusso 30%, peso totale 12 kg circa	cad	€ 54,24	56	0	44
f	dimensioni 500 x 230 mm, spessore 40 mm, area deflusso 32%, peso totale 14 kg circa	cad	€ 58,27	52	0	48
g	dimensioni 500 x 300 mm, spessore 40 mm, area deflusso 26%, peso totale 22 kg circa	cad	€ 74,36	41	0	59
<b>E25072</b>	Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg/mm <sup>2</sup> ) e telaio in ghisa e cemento (BEGU), resistenza alla rottura pari a 250 kN, conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificata ISO 9001. Montata in opera compreso ogni onere e magistero:					
a	telaio esterno quadrato di dimensioni 500 x 500 mm ed altezza pari a 160 mm con appoggio per secchiello raccogli detriti, griglia con barre di spessore pari a 60 mm ed interasse 16 mm (antitacco), sezione d'entrata pari a 750 cmq, peso totale 97 kg circa	cad	€ 183,01	26	6	68
b	telaio esterno quadrato di dimensioni 500 x 500 mm ed altezza pari a 160 mm con appoggio per secchiello raccogli detriti, griglia con barre di spessore pari a 60 mm ed interasse 32 mm, sezione d'entrata pari a 1.130 cmq, peso totale 90 kg circa	cad	€ 176,47	27	7	67
c	telaio esterno circolare di diametro pari a 785 mm ed altezza pari a 160 mm, griglia con diametro pari a 625 mm con barre poste ad interasse 32 mm, sezione d'entrata pari a 1.140 cmq, peso totale 180 kg circa	cad	€ 248,34	19	5	76
<b>E25073</b>	Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg/mm <sup>2</sup> ) e telaio in ghisa e cemento (BEGU), resistenza alla rottura pari a 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124, certificata ISO 9001. Montata in opera compreso ogni onere e magistero:					
a	telaio esterno circolare di diametro pari a 750 mm ed altezza pari a 125 mm, griglia con diametro pari a 625 mm con barre poste ad interasse 32 mm, sezione d'entrata pari a 1.020 cmq, peso totale 105 kg circa	cad	€ 215,67	22	5	73
b	telaio esterno circolare di diametro pari a 550 mm ed altezza pari a 38 mm, griglia con diametro pari a 450 mm con barre poste ad interasse 20 mm, sezione d'entrata pari a 620 cmq, peso totale 36 kg circa	cad	€ 147,71	20	0	80
	FOSSIE BIOLOGICHE					

<b>E25074</b>	Fossa Imhoff in calcestruzzo completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi rispondente alla DLgs n. 152 del 11/05/99 posta in opera compreso collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana:					
<b>a</b>	per n. 10 abitanti	cad	€ 1.182,64	48	17	35
<b>b</b>	per n. 20 abitanti	cad	€ 1.460,79	43	15	42
<b>c</b>	per n. 25 abitanti	cad	€ 2.583,45	33	11	56
<b>d</b>	per n. 35 abitanti	cad	€ 2.641,50	42	13	45
<b>e</b>	per n. 60 abitanti	cad	€ 3.680,85	33	10	57



E3. ARREDO URBANO						
AVVERTENZE						
Tutte le voci del capitolo si intendono valutate al pezzo secondo le specifiche espresse nelle rispettive descrizioni. Per tutte le opere sia di arredo urbano sia di parchi gioco si intendono esclusi scavi e plinti di fondazione in calcestruzzo, qualora dovessero essere realizzati, in quanto computati diversamente (es. scavi a mano o con mezzi meccanici) secondo il tipo di terreno o pavimentazione sul quale vengono posati i manufatti, secondo il tipo di ancoraggio previsto per i singoli manufatti e secondo il tipo di cantiere (piccoli giardini o grandi parchi); quindi per "posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso" si intende inclusa la manodopera necessaria per l'assemblaggio del manufatto ed il posizionamento su basi già predisposte mediante idonei sistemi di ancoraggio.						
				% MDO	% NOLI	% MAT
PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO						
Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 parti I, II, III, posti in opera compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 mq:						
<b>E35001</b>	spessore 4 + 6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm:					
<b>a</b>	finitura superiore standard grigia	mq	€ 25,43	49	2	49
<b>b</b>	finitura superiore standard colorata	mq	€ 27,37	46	2	52
<b>E35002</b>	spessore 4 + 6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:					
<b>a</b>	finitura superiore standard grigia	mq	€ 25,43	49	2	49
<b>b</b>	finitura superiore standard colorata	mq	€ 27,37	46	2	52
<b>c</b>	finitura superiore tipo quarzo grigia	mq	€ 27,37	46	2	52
<b>d</b>	finitura superiore tipo quarzo colorata	mq	€ 29,19	43	2	55
<b>e</b>	finitura superiore tipo porfido	mq	€ 30,21	42	1	57
<b>E35003</b>	spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:					
<b>a</b>	finitura superiore standard grigia	mq	€ 25,43	49	2	49
<b>b</b>	finitura superiore standard colorata	mq	€ 27,37	46	2	52
<b>E35004</b>	spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:					
<b>a</b>	finitura superiore standard grigia	mq	€ 27,66	45	2	53
<b>b</b>	finitura superiore standard colorata	mq	€ 29,36	43	2	56
<b>E35005</b>	spessore 4,5 + 6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:					
<b>a</b>	finitura superiore standard grigia	mq	€ 25,43	49	2	49
<b>b</b>	finitura superiore standard colorata	mq	€ 27,37	46	2	52
<b>c</b>	finitura superiore tipo porfido	mq	€ 30,21	42	1	57
<b>E35006</b>	spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:					
<b>a</b>	finitura superiore standard grigia	mq	€ 27,66	45	2	53
<b>b</b>	finitura superiore tipo quarzo grigia	mq	€ 29,36	43	2	56
<b>c</b>	finitura superiore tipo porfido	mq	€ 32,03	39	1	59
<b>E35007</b>	spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm:					
<b>a</b>	finitura superiore tipo quarzo colorata	mq	€ 30,10	42	1	57
<b>b</b>	finitura superiore tipo porfido	mq	€ 31,12	40	1	58
<b>E35008</b>	spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm:					
<b>a</b>	finitura superiore standard colorata	mq	€ 29,53	43	2	56
<b>b</b>	finitura superiore tipo quarzo grigia	mq	€ 31,47	40	1	59
<b>c</b>	finitura superiore tipo quarzo colorata	mq	€ 31,47	40	1	59
<b>d</b>	finitura superiore tipo porfido	mq	€ 31,47	40	1	59
<b>E35009</b>	spessore 6 cm, base 33 cm, altezza 8,5 cm:					
<b>a</b>	finitura superiore tipo quarzo misto bicolore	mq	€ 32,49	39	1	60
<b>b</b>	finitura superiore tipo porfido misto bicolore	mq	€ 32,49	39	1	60
Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggregati (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO <sub>2</sub> ) ed altri additivi speciali, con proprietà fotocatalitiche, antinquinamento, autopulenti, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, con resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, posta in opera a secco, sia manualmente che mediante apposite macchine da posa, su letto di sabbia di spessore 4-5 cm, vibrocompattata con piastra e sigillata a secco con sabbia pulita ed asciutta, tutto su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compresi per formazione di guide e riquadri, formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, incluse le interruzioni intorno ad alberi, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori ad 1 mq:						
<b>E35010</b>	dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata manualmente:					
<b>a</b>	spessore 7 cm	mq	€ 55,76	48	1	51
<b>b</b>	spessore 10 cm	mq	€ 61,24	44	1	56
<b>E35011</b>	dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata con mezzo meccanico:					
<b>a</b>	spessore 7 cm	mq	€ 57,07	48	2	50
<b>b</b>	spessore 10 cm	mq	€ 62,55	44	2	54
<b>E35012</b>	dimensioni 17 x 15 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata manualmente:					
<b>a</b>	spessore 6 cm	mq	€ 53,94	50	1	50

<b>b</b>	spessore 8 cm	mq	€ 57,39	47	1	53
<b>E35013</b>	dimensioni 17 x 15 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata con mezzo meccanico:					
<b>a</b>	spessore 6 cm	mq	€ 55,26	50	2	48
<b>b</b>	spessore 8 cm	mq	€ 58,70	47	2	51
<b>E35014</b>	dimensioni 12 x 25 cm, posata manualmente:					
<b>a</b>	colorazione superficiale standard fiammata antico/ardesia, spessore 6 cm	mq	€ 53,94	50	1	50
<b>b</b>	colorazione superficiale standard grigia, spessore 8 cm	mq	€ 55,87	48	1	51
<b>c</b>	colorazione superficiale standard grigio luna, spessore 8 cm	mq	€ 57,39	47	1	53
<b>E35015</b>	dimensioni 12 x 25 cm, spessore 8 cm, posata con mezzo meccanico:					
<b>a</b>	colorazione superficiale standard grigia	mq	€ 57,18	48	2	50
<b>b</b>	colorazione superficiale standard grigio luna	mq	€ 58,70	47	2	51
	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5 R, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:					
<b>E35016</b>	con finitura superficiale liscia, 400 x 400 mm, spessore 35 mm:					
<b>a</b>	grigie	mq	€ 26,35	53	0	47
<b>b</b>	rosse	mq	€ 27,01	52	0	48
<b>E35017</b>	con finitura superficiale bugnata:					
<b>a</b>	200 x 200 mm, spessore 25 mm, grigie	mq	€ 29,45	48	0	52
<b>b</b>	200 x 200 mm, spessore 25 mm, rosse	mq	€ 30,13	47	0	53
<b>c</b>	200 x 200 mm, spessore 25 mm, gialle	mq	€ 33,17	42	0	58
<b>d</b>	250 x 250 mm, spessore 25 mm, grigie	mq	€ 26,18	54	0	46
<b>e</b>	250 x 250 mm, spessore 25 mm, rosse	mq	€ 26,71	52	0	47
<b>f</b>	300 x 300 mm, spessore 30 mm, grigie	mq	€ 31,48	45	0	55
<b>g</b>	300 x 300 mm, spessore 30 mm, rosse	mq	€ 32,16	44	0	56
<b>h</b>	400 x 400 mm, spessore 35 mm, grigie	mq	€ 29,60	47	0	52
<b>i</b>	400 x 400 mm, spessore 35 mm, rosse	mq	€ 29,60	47	0	52
<b>E35018</b>	con finitura superficiale scanalata diagonale:					
<b>a</b>	250 x 250 mm, spessore 30 mm, grigie	mq	€ 27,60	51	0	49
<b>b</b>	250 x 250 mm, spessore 30 mm, rosse	mq	€ 28,22	50	0	50
<b>c</b>	300 x 300 mm, spessore 30 mm, grigie	mq	€ 28,39	49	0	50
<b>d</b>	300 x 300 mm, spessore 30 mm, rosse	mq	€ 28,84	49	0	51
<b>e</b>	400 x 400 mm, spessore 35 mm, grigie	mq	€ 30,18	46	0	53
<b>f</b>	400 x 400 mm, spessore 35 mm, rosse	mq	€ 30,71	46	0	54
<b>E35019</b>	con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400 x 400 mm, spessore 35 mm	mq	€ 27,08	52	0	48
<b>E35020</b>	con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400 x 400 mm, spessore 35 mm	mq	€ 30,97	45	0	55
	Pavimentazione con lastre in calcestruzzo vibrocompresso, di spessore 35 mm circa poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5 R, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:					
<b>E35021</b>	superficie bugnata grezza, delle dimensioni di:					
<b>a</b>	400 x 600 mm	mq	€ 34,09	41	0	59
<b>b</b>	300 x 400 mm	mq	€ 34,09	41	0	59
<b>E35022</b>	superficie bugnata sabbiata, delle dimensioni di:					
<b>a</b>	400 x 600 mm	mq	€ 37,79	37	0	63
<b>b</b>	300 x 400 mm	mq	€ 37,79	37	0	63
<b>E35023</b>	superficie scanalata dritta grezza, delle dimensioni di 400 x 600 mm	mq	€ 33,51	42	0	58
<b>E35024</b>	superficie scanalata diagonale grezza, delle dimensioni di:					
<b>a</b>	400 x 600 mm	mq	€ 34,09	41	0	59
<b>b</b>	400 x 400 mm	mq	€ 34,09	41	0	59
<b>E35025</b>	superficie scanalata diagonale sabbiata, delle dimensioni di:					
<b>a</b>	400 x 600 mm	mq	€ 37,79	37	0	63
<b>b</b>	400 x 400 mm	mq	€ 37,79	37	0	63
	PAVIMENTAZIONI IN PIETRA NATURALE					
	Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche:					
<b>E35026</b>	in letto di sabbia e cemento:					
<b>a</b>	4 x 4 x 6 cm	mq	€ 87,80	45	0	55
<b>b</b>	6 x 6 x 8 cm	mq	€ 94,13	36	0	64
<b>c</b>	8 x 8 x 10 cm	mq	€ 109,88	27	0	73
<b>E35027</b>	in letto di sabbia:					
<b>a</b>	4 x 4 x 6 cm	mq	€ 85,36	46	0	54
<b>b</b>	6 x 6 x 8 cm	mq	€ 91,70	37	0	63
<b>c</b>	8 x 8 x 10 cm	mq	€ 111,68	30	0	70

	Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche:					
<b>E35028</b>	in letto di sabbia e cemento:					
<b>a</b>	10 x 10 x 6 cm	mq	€ 62,76	45	0	55
<b>b</b>	10 x 10 x 8 cm	mq	€ 72,63	39	0	61
<b>c</b>	10 x 10 x 10 cm	mq	€ 82,77	34	0	66
<b>d</b>	15 x 15 x 6/8 cm	mq	€ 68,66	34	0	66
<b>E35029</b>	in letto di sabbia:					
<b>a</b>	10 x 10 x 6 cm	mq	€ 60,32	47	0	53
<b>b</b>	10 x 10 x 8 cm	mq	€ 70,19	40	0	60
<b>c</b>	10 x 10 x 10 cm	mq	€ 80,33	35	0	65
<b>d</b>	15 x 15 x 6/8 cm	mq	€ 66,22	35	0	65
	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche:					
<b>E35030</b>	in letto di sabbia e cemento:					
<b>a</b>	10 x 10 x 6 cm	mq	€ 65,22	43	0	57
<b>b</b>	10 x 10 x 8 cm	mq	€ 75,09	38	0	62
<b>c</b>	10 x 10 x 10 cm	mq	€ 85,84	33	0	67
<b>d</b>	15 x 15 x 6/8 cm	mq	€ 71,77	32	0	68
<b>E35031</b>	in letto di sabbia:					
<b>a</b>	10 x 10 x 6 cm	mq	€ 62,78	45	0	55
<b>b</b>	10 x 10 x 8 cm	mq	€ 72,66	39	0	61
<b>c</b>	10 x 10 x 10 cm	mq	€ 83,40	34	0	66
<b>d</b>	15 x 15 x 6/8 cm	mq	€ 69,34	33	0	67
	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche:					
<b>E35032</b>	in letto di sabbia e cemento:					
<b>a</b>	6 x 6 x 8 cm	mq	€ 71,02	48	0	52
<b>b</b>	8 x 8 x 10 cm	mq	€ 77,87	38	0	62
<b>E35033</b>	in letto di sabbia:					
<b>a</b>	6 x 6 x 8 cm	mq	€ 68,58	49	0	51
<b>b</b>	8 x 8 x 10 cm	mq	€ 79,66	43	0	57
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche:					
<b>E35034</b>	in letto di sabbia e cemento:					
<b>a</b>	4 x 4 x 6 cm	mq	€ 73,64	54	0	46
<b>b</b>	6 x 6 x 8 cm	mq	€ 75,50	45	0	55
<b>c</b>	8 x 8 x 10 cm	mq	€ 80,42	37	0	63
<b>d</b>	10 x 10 x 12 cm	mq	€ 90,58	33	0	67
<b>E35035</b>	in letto di sabbia:					
<b>a</b>	4 x 4 x 6 cm	mq	€ 71,20	56	0	44
<b>b</b>	6 x 6 x 8 cm	mq	€ 73,06	46	0	54
<b>c</b>	8 x 8 x 10 cm	mq	€ 77,98	38	0	62
<b>d</b>	10 x 10 x 12 cm	mq	€ 88,15	34	0	66
	Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie naturale e coste a spacco, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5 R, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:					
<b>E35036</b>	spessore 2 ÷ 6 cm:					
<b>a</b>	larghezza 15 cm, lunghezza 15 ÷ 35 cm, peso 105 kg/mq	mq	€ 80,69	31	0	69
<b>b</b>	larghezza 20 cm, lunghezza 20 ÷ 40 cm, peso 110 kg/mq	mq	€ 90,22	26	0	74
<b>c</b>	larghezza 25 cm, lunghezza 25 ÷ 45 cm, peso 115 kg/mq	mq	€ 94,15	25	0	75
<b>d</b>	larghezza 30 cm, lunghezza 30 ÷ 50 cm, peso 115 kg/mq	mq	€ 96,29	22	0	78
<b>e</b>	larghezza 35 cm, lunghezza 35 ÷ 50 cm, peso 115 kg/mq	mq	€ 98,75	22	0	78
<b>f</b>	larghezza 40 cm, lunghezza 40 ÷ 60 cm, peso 115 kg/mq	mq	€ 107,05	20	0	80
<b>E35037</b>	spessore 1,5 ÷ 3 cm:					
<b>a</b>	larghezza 15 cm, lunghezza 15 ÷ 35 cm, peso 70 kg/mq	mq	€ 84,78	29	0	71
<b>b</b>	larghezza 20 cm, lunghezza 20 ÷ 40 cm, peso 75 kg/mq	mq	€ 95,50	24	0	76
<b>c</b>	larghezza 25 cm, lunghezza 25 ÷ 45 cm, peso 80 kg/mq	mq	€ 99,79	23	0	77
<b>d</b>	larghezza 30 cm, lunghezza 30 ÷ 50 cm, peso 80 kg/mq	mq	€ 102,20	21	0	79
<b>e</b>	larghezza 35 cm, lunghezza 35 ÷ 50 cm, peso 80 kg/mq	mq	€ 105,21	20	0	80
<b>f</b>	larghezza 40 cm, lunghezza 40 ÷ 60 cm, peso 80 kg/mq	mq	€ 114,15	19	0	81

<b>E35038</b>	Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie naturale e coste segate, di larghezza 20 ÷ 40 cm e lunghezza 60 cm, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5 R, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:					
<b>a</b>	spessore 2 ÷ 6 cm	mq	€ 143,17	15	0	85
<b>b</b>	spessore 4 ÷ 8 cm	mq	€ 161,78	13	0	87
<b>c</b>	spessore 5 ÷ 9 cm	mq	€ 188,96	11	0	89
<b>d</b>	spessore 6 ÷ 10 cm	mq	€ 221,97	10	0	90
<b>E35039</b>	Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie fiammata e coste segate, di larghezza 20 ÷ 30 cm, e lunghezza 60 cm, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5 R, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:					
<b>a</b>	spessore 2 cm	mq	€ 202,29	7	0	93
<b>b</b>	spessore 3 cm	mq	€ 259,34	6	0	94
<b>c</b>	spessore 4 cm	mq	€ 316,62	5	0	95
<b>E35040</b>	Pavimentazione con piastrelle di granito, dello spessore di 6 ÷ 8 cm e peso 200 kg/mq, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5 R, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:					
<b>a</b>	granito grigio, con superficie lavorata alla punta e coste a spacco, delle dimensioni di 40 x 60 ÷ 80 cm	mq	€ 81,22	18	0	82
<b>b</b>	granito bianco con superficie a vista bocciardata e coste a spacco, delle dimensioni di 30 x 60 cm	mq	€ 78,94	19	0	81
<b>E35041</b>	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	mq	€ 6,44	73	11	16
<b>E35042</b>	Pavimentazione in mosaico formata da frammenti di lastre di porfido posti in opera su letto di malta bastarda, con giunti connessi, compresa cernita del materiale e pulitura finale	mq	€ 50,28	63	0	37
<b>E35043</b>	Pavimento in frammenti di lastre di quarzite grigio argento, spessore 2 ÷ 3 cm, con giunti connessi, posto in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5 R, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte	mq	€ 92,06	25	0	75
<b>E35044</b>	Pavimento in piastrelle squadrate di quarzite grigio argento, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e lati segati, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, con giunti connessi, posto in opera su letto di malta di sabbia e cemento tipo 32.5 R, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti dimensioni:					
<b>a</b>	altezza 10 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 60,77	37	0	63
<b>b</b>	altezza 15 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 62,95	36	0	64
<b>c</b>	altezza 20 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 67,07	34	0	66
<b>d</b>	altezza 25 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 69,99	32	0	67
<b>e</b>	altezza 30 cm per fascia a correre, lunghezza variabile	mq	€ 71,92	32	0	68
<b>E35045</b>	Pavimento in lastre di pietra calcarea, di colore bianco, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con coste tranciate, spessore 6 ÷ 8 cm, misure da 20 x 20 cm a 20 x 60 cm, con giunti connessi, posto in opera con malta di sabbia e cemento 32.5 R, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte	mq	€ 97,37	23	0	77
<b>E35046</b>	Pavimento in lastre di pietra arenaria, di colore misto marrone chiaro e scuro, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale con lati squadrate a mano e giunti connessi, posto in opera su letto di malta di sabbia e cemento tipo 32.5 R, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti dimensioni:					
<b>a</b>	56 x 42 cm, spessore 2,5 ÷ 3,5 cm	mq	€ 85,86	26	0	73
<b>b</b>	56 x 56 cm, spessore 2,5 ÷ 3,5 cm	mq	€ 85,86	26	0	73
<b>c</b>	56 x 84 cm, spessore 2,5 ÷ 3,5 cm	mq	€ 85,86	26	0	73
<b>d</b>	56 x 112 cm, spessore 2,5 ÷ 3,5 cm	mq	€ 89,01	25	0	74
<b>e</b>	90 x 90 cm, spessore 2,5 ÷ 3,5 cm	mq	€ 115,19	20	0	80
<b>f</b>	90 x 140 cm, spessore 3 ÷ 4 cm	mq	€ 129,11	18	0	82
<b>g</b>	90 x 180 cm, spessore 3 ÷ 4 cm	mq	€ 129,11	18	0	82
<b>E35047</b>	Pavimentazione in cubetti di pietra arenaria, di colore marrone scuro uniforme, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale con lati squadrate a mano, spessore 2 ÷ 6 cm, posto in opera su letto di sabbia e cemento, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti dimensioni:					
<b>a</b>	8 x 8 cm	mq	€ 98,41	29	0	71
<b>b</b>	10 x 10 cm	mq	€ 98,41	29	0	71

<b>E35048</b>	Contorno piante realizzato con pietra arenaria in lastre, in quattro pezzi, di colore marrone chiaro e scuro, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale, spessore 2,5 ÷ 3,5 cm, posto in opera su letto di sabbia e cemento su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti misure:					
<b>a</b>	dimensioni esterne 80 x 80 cm, diametro foro 60 cm	cad	€ 77,21	16	0	84
<b>b</b>	dimensioni esterne 100 x 100 cm, diametro foro 80 cm	cad	€ 103,55	15	0	85
<b>c</b>	dimensioni esterne 120 x 120 cm, diametro foro 100 cm	cad	€ 132,38	14	0	86
<b>E35049</b>	Rosone circolare in pietra arenaria in lastre sagomate a mano, di colore marrone chiaro e scuro, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale, spessore 2,5 ÷ 3,5 cm, posto in opera su letto di sabbia e cemento, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti dimensioni:					
<b>a</b>	diametro 200 cm	cad	€ 482,74	15	0	85
<b>b</b>	diametro 300 cm	cad	€ 997,91	16	0	84
<b>c</b>	diametro 400 cm	cad	€ 1.741,56	17	0	83
	<b>PAVIMENTAZIONI IN COTTO, KLINKER, GRES</b>					
<b>E35050</b>	Pavimentazione con mattoni autobloccanti in cotto tipo "a mano" bisellati, non gelivi, con resistenza a compressione non inferiore a 30 N/mm <sup>2</sup> , durezza superficiale non inferiore a 3 (scala Mohs), dimensioni 6,5 x 12 x 25 cm, posti a secco su letto di sabbia lavata di granulometria ≤ 5 mm dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, escluso, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte:					
<b>a</b>	colore rosato o fiammato	mq	€ 29,10	51	1	47
<b>b</b>	colore bruno	mq	€ 30,10	50	1	49
<b>E35051</b>	Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 60 N/mm <sup>2</sup> , durezza superficiale non inferiore a 7 (scala Mohs), dimensioni 6,5 x 28 cm, spessore 2,5 cm, in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura	mq	€ 51,65	40	0	60
<b>E35052</b>	Pavimentazione autobloccante in mattoni pieni in cotto estrusi e bisellati, con resistenza a compressione 80 N/mm <sup>2</sup> (norma UNI EN 771-1), resistenza al gelo (norma UNI EN 1344), assorbimento d'acqua circa 5%, carico di rottura trasversale classe T2 (norma UNI EN 1344); resistenza all'attacco chimico classe C (norma UNI EN 1344), posti in opera a secco su letto di sabbia lavata di granulometria ≤ 7 mm, su sottofondo ben compattato di 20-40 cm di ghiaia grossa, compreso l'onere della compattazione mediante piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata, oneri per formazione di guide per riquadri, formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche; incluse le interruzioni intorno agli alberi, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori ad 1 mq:					
	di colore rosato o rosso stonalizzato delle dimensioni di:					
<b>a</b>	24 x 12 x 5,5 cm	mq	€ 32,35	55	1	44
<b>b</b>	20 x 10 x 5,5 cm	mq	€ 32,18	55	1	44
<b>c</b>	24 x 6 x 5,5 cm	mq	€ 42,79	41	1	58
<b>d</b>	28 x 7 x 5,5 cm	mq	€ 42,50	42	1	58
<b>E35053</b>	di colore tabacco stonalizzato delle dimensioni di:					
<b>a</b>	24 x 12 x 5,5 cm	mq	€ 34,04	52	1	47
<b>b</b>	20 x 10 x 5,5 cm	mq	€ 34,00	52	1	47
<b>c</b>	24 x 6 x 5,5 cm	mq	€ 43,65	41	1	59
<b>d</b>	28 x 7 x 5,5 cm	mq	€ 43,72	40	1	59
<b>E35054</b>	Pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm <sup>2</sup> , durezza superficiale non inferiore a 5 (scala Mohs), spessore 8 ÷ 16 mm, superficie grezza, vari colori, posto in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi e pulitura finale:					
<b>a</b>	12 x 24 cm	mq	€ 39,76	52	0	48
<b>b</b>	24 x 24 cm	mq	€ 43,28	41	0	59
<b>E35055</b>	Pavimentazione in piastrelle di gres fine porcellanato non gelive, con resistenza a compressione non inferiore a 27 N/mm <sup>2</sup> , durezza superficiale non inferiore a 6 (scala Mohs), finitura superficiale a tinta unita naturale opaca, spessore 12 mm, poste in opera con idoneo collante previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, con giunti connessi, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle seguenti dimensioni:					
<b>a</b>	33,3 x 33,3 cm	mq	€ 41,03	34	0	66
<b>b</b>	16,5 x 33,3 cm	mq	€ 45,83	35	0	65
<b>c</b>	16,5 x 16,5 cm	mq	€ 42,59	28	0	72
	<b>PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI</b>					

	Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali per formazione di percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelive e carrabili, spessore totale 35 mm, in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e cemento tipo 42.5 R e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5 R, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a parte, nelle seguenti dimensioni e tipologie:					
<b>E35056</b>	grigio naturale:					
<b>a</b>	svolta ad angolo, 600 x 600 mm	cad	€ 43,93	13	0	87
<b>b</b>	incrocio, 600 x 600 mm	cad	€ 43,93	13	0	87
<b>c</b>	pericolo valicabile, 600 x 400 mm	cad	€ 37,09	11	0	89
<b>d</b>	arresto pericolo, 400 x 400 mm	mq	€ 58,29	28	0	72
<b>e</b>	attenzione servizio, 400 x 300 mm	mq	€ 69,60	24	0	76
<b>f</b>	rettilineo, 400 x 300 mm	mq	€ 56,93	29	0	71
<b>E35057</b>	rosso:					
<b>a</b>	svolta ad angolo, 600 x 600 mm	cad	€ 45,74	13	0	87
<b>b</b>	incrocio, 600 x 600 mm	cad	€ 45,74	13	0	87
<b>c</b>	pericolo valicabile, 600 x 400 mm	cad	€ 38,89	10	0	90
<b>d</b>	arresto pericolo, 400 x 400 mm	mq	€ 60,10	27	0	73
<b>e</b>	attenzione servizio, 400 x 300 mm	mq	€ 71,40	23	0	77
<b>f</b>	rettilineo, 400 x 300 mm	mq	€ 58,74	28	0	72
<b>E35058</b>	giallo o bianco:					
<b>a</b>	svolta ad angolo, 600 x 600 mm	cad	€ 47,55	12	0	88
<b>b</b>	incrocio, 600 x 600 mm	cad	€ 47,55	12	0	88
<b>c</b>	pericolo valicabile, 600 x 400 mm	cad	€ 40,70	10	0	90
<b>d</b>	arresto pericolo, 400 x 400 mm	mq	€ 61,90	26	0	73
<b>e</b>	attenzione pericolo, 400 x 400 mm	mq	€ 73,21	22	0	78
<b>f</b>	rettilineo, 400 x 300 mm	mq	€ 60,55	27	0	73
	Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzzo vibrocompresso per la formazione di percorsi tattili per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelivi e carrabili, con spessore totale 50 mm in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di porfido sabbia e cemento tipo 42.5 R e l'inferiore di spessore 30 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5 R, in opera su letto di sabbia con successiva compattazione a mezzo di piastra vibrante, della dimensione di 200 x 200 mm:					
<b>E35059</b>	grigio naturale della seguente tipologia:					
<b>a</b>	incrocio	mq	€ 64,87	19	1	80
<b>b</b>	arresto pericolo sinistro/destro	mq	€ 64,87	19	1	80
<b>c</b>	attenzione servizio	mq	€ 64,87	19	1	80
<b>d</b>	rettilineo laterale/centrale	mq	€ 64,87	19	1	80
<b>E35060</b>	rosso della seguente tipologia:					
<b>a</b>	incrocio	mq	€ 66,52	19	1	80
<b>b</b>	arresto pericolo sinistro/destro	mq	€ 66,52	19	1	80
<b>c</b>	attenzione servizio	mq	€ 66,52	19	1	80
<b>d</b>	rettilineo laterale/centrale	mq	€ 66,52	19	1	80
<b>E35061</b>	giallo o bianco della seguente tipologia:					
<b>a</b>	incrocio	mq	€ 68,20	18	1	81
<b>b</b>	arresto pericolo sinistro/destro	mq	€ 68,20	18	1	81
<b>c</b>	attenzione servizio	mq	€ 68,20	18	1	81
<b>d</b>	rettilineo laterale/centrale	mq	€ 68,20	18	1	81
	Lastre tattili per esterni in pietra naturale di prima scelta per la formazione di percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, carrabili, spessore totale 40 mm, in opera con malta bastarda su adeguato sottofondo da pagarsi a parte:					
<b>E35062</b>	in basalto lavico, aventi resistenza a carico di rottura monoassiale dopo prove di gelività di 190 200 Mpa, delle seguenti tipologie e dimensioni:					
<b>a</b>	svolta ad angolo, 600 x 600 mm	mq	€ 133,53	4	0	96
<b>b</b>	incrocio, 600 x 600 mm	mq	€ 124,32	5	0	95
<b>c</b>	arresto-pericolo, 200 x 600 mm	mq	€ 60,83	9	0	91
<b>d</b>	attenzione servizio, 200 x 400 mm	mq	€ 119,83	13	0	87
<b>e</b>	rettilineo, 300 x 600 mm	mq	€ 176,88	9	0	91
<b>E35063</b>	in quarzite gialla, aventi resistenza a carico di rottura monoassiale dopo prove di gelività di 120-140 Mpa, nelle seguenti tipologie e dimensioni:					
<b>a</b>	svolta ad angolo, 600 x 600 mm	mq	€ 133,53	4	0	96
<b>b</b>	incrocio, 600 x 600 mm	mq	€ 124,32	5	0	95
<b>c</b>	arresto-pericolo, 200 x 600 mm	mq	€ 61,41	9	0	91
<b>d</b>	attenzione servizio, 200 x 400 mm	mq	€ 125,88	12	0	87
<b>e</b>	rettilineo, 300 x 600 mm	mq	€ 186,35	8	0	91
	<b>TAVOLI E PANCHINE</b>					
<b>E35064</b>	Tavolo in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione 4,5 x 11 cm, dimensioni 190 x 75 cm, altezza 75 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	€ 328,09	12	0	88

<b>E35065</b>	Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5 x 6 cm, dimensioni 190 x 60 cm altezza 75 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	€ 447,32	9	0	91
<b>E35066</b>	Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno sezione 11 x 3,5 cm, predisposto per l'ancoraggio al suolo, dimensioni 150 x 70 cm altezza 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:					
<b>a</b>	in listoni di legno di abete impregnato	cad	€ 254,47	16	0	84
<b>b</b>	in listoni di legno di larice trattato	cad	€ 504,69	8	0	92
<b>E35067</b>	Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con panche fissate lateralmente, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:					
<b>a</b>	in listoni di legno di pino di Svezia sezione 4,5 x 9 cm, con panche complete di schienale, ingombro totale 190 x 150 cm, altezza tavolo 70 cm	cad	€ 556,50	9	0	91
<b>b</b>	in listoni di legno di abete spessore 3 cm, con panche senza schienale, ingombro totale 180 x 160 cm, altezza tavolo 75 cm	cad	€ 307,58	16	0	84
<b>E35068</b>	Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5 x 11 cm e struttura portante in morali sezione 9 x 9 cm e listelli sezione 4,5 x 7 cm, dimensioni 190 x 65 cm; altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	€ 338,75	12	0	88
<b>E35069</b>	Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5 x 11 cm, dimensioni 190 x 40 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	€ 277,45	11	0	89
<b>E35070</b>	Panchina senza schienale con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato sezione 4,5 x 6 cm, dimensioni 190 x 50 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	€ 267,02	11	0	89
<b>E35071</b>	Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5 x 5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti, viti a scomparsa, dimensioni 170 x 45 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	€ 413,64	7	0	93
<b>E35072</b>	Panchina senza schienale con listoni di legno trattato di Iroko, sezione 3,5 x 12 cm, con bordi arrotondati e viti in vista, struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180 x 60 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	€ 499,21	6	0	94
<b>E35073</b>	Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale 190 x 65 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	€ 411,00	7	0	93
<b>E35074</b>	Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliconiche, ingombro totale 220 x 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:					
	senza schienale con seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5 x 3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 45 cm:					
<b>a</b>	doghe in legno di pino	cad	€ 537,75	6	0	94
<b>b</b>	doghe in legno di iroko	cad	€ 613,54	5	0	95
<b>E35075</b>	senza schienale, con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 45 cm	cad	€ 600,47	5	0	95
<b>E35076</b>	con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5 x 3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 75 cm:					
<b>a</b>	doghe in legno di pino	cad	€ 659,52	6	0	94
<b>b</b>	doghe in legno di iroko	cad	€ 820,24	5	0	95
<b>E35077</b>	con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 75 cm	cad	€ 722,24	6	0	94
<b>E35078</b>	Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio, diametro 8 mm, con laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale 190 x 65 cm, altezza 75 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	€ 537,35	7	0	93
<b>E35079</b>	Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione quadra e listoni di pino trattati, di sezione 4,5 x 11 cm, ingombro totale 190 x 60 cm, altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	€ 313,34	13	0	87

<b>E35080</b>	Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni in legno di pino trattati, di sezione 4,5 x 6 cm, ingombro totale 190 x 80 cm, altezza 95 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	€ 326,29	12	0	88
<b>E35081</b>	Panchina anatomica senza braccioli, con struttura in fusione di ghisa verniciata in stile e listoni di legno impregnato, sezione 5 x 3,5 cm, predisposta per l'ancoraggio al suolo, larghezza 180 cm, altezza 75 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:					
<b>a</b>	con listoni di legno di iroko	cad	€ 420,67	10	0	90
<b>b</b>	con listoni di legno di pino	cad	€ 363,60	11	0	89
<b>E35082</b>	Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di legno impregnato, sezione 4,5 x 5,5 cm, ingombro totale 170 x 55 cm, altezza 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:					
<b>a</b>	listoni di legno di pino	cad	€ 494,09	8	0	92
<b>b</b>	listoni di legno di iroko	cad	€ 612,17	7	0	93
<b>E35083</b>	Panchina anatomica senza braccioli, con struttura di sostegno in fusione di ghisa in stile e listoni di legno trattato, sezione 3,5 x 6 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:					
<b>a</b>	in legno di pino, con viti in vista, dimensioni 200 x 60 cm, altezza 75 cm	cad	€ 776,47	5	0	95
<b>b</b>	in legno di iroko, con viti in vista, dimensioni 160 x 60 cm, altezza 75 cm	cad	€ 776,47	5	0	95
<b>c</b>	in legno di rovere, con viti a scomparsa, dimensioni 170 x 60 cm, altezza 75 cm	cad	€ 532,78	8	0	92
<b>E35084</b>	Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno iroko impregnato e verniciato, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, delle seguenti dimensioni:					
<b>a</b>	150 x 60 cm, altezza 70 cm	cad	€ 297,58	14	0	86
<b>b</b>	170 x 60 cm, altezza 70 cm	cad	€ 349,85	11	0	89
<b>c</b>	200 x 60 cm, altezza 70 cm	cad	€ 396,90	10	0	90
<b>E35085</b>	Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno di iroko sezione 3,5 x 6 cm, dimensioni 160 x 65 cm, altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	€ 747,72	5	0	95
<b>E35086</b>	Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio con struttura portante con sezione ad U e listelli a sezione ovale, peso 60 kg, ingombro totale 195 x 80 cm, altezza 90 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	€ 427,88	9	0	91
<b>E35087</b>	Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:					
<b>a</b>	monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base 200 x 50 cm, altezza 50 cm	cad	€ 397,32	10	2	88
<b>b</b>	rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, base 180 x 60 cm, altezza 45 cm	cad	€ 380,33	10	3	87
<b>c</b>	rettangolare con schienale, base 180 x 80 cm, altezza 80 cm	cad	€ 449,59	9	2	89
	<b>PORTARIFIUTI</b>					
<b>E35088</b>	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete:					
<b>a</b>	in lamiera zincata: senza coperchio	cad	€ 68,20	15	0	85
<b>b</b>	con coperchio	cad	€ 92,37	11	0	89
<b>E35089</b>	in lamiera zincata e verniciata RAL:					
<b>a</b>	senza coperchio	cad	€ 78,00	13	0	87
<b>b</b>	con coperchio	cad	€ 108,70	9	0	91
<b>E35090</b>	in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione 8 x 2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza 450 mm:					
<b>a</b>	con legno di Pino	cad	€ 172,74	6	0	94
<b>b</b>	con legno di Iroko	cad	€ 243,30	4	0	96
<b>E35091</b>	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete:					
<b>a</b>	senza coperchio	cad	€ 74,08	14	0	86
<b>b</b>	con fermasacco	cad	€ 96,95	10	0	90
<b>c</b>	con coperchio e fermasacco	cad	€ 117,21	9	0	91



	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso:					
<b>E35092</b>	in acciaio zincato:					
<b>a</b>	altezza totale 850 mm, con flangia	cad	€ 35,06	14	0	86
<b>b</b>	altezza totale 1200 mm	cad	€ 21,99	23	0	77
<b>E35093</b>	in acciaio zincato e verniciato RAL:					
<b>a</b>	altezza totale 850 mm, con flangia	cad	€ 40,94	12	0	88
<b>b</b>	altezza totale 1200 mm	cad	€ 27,87	18	0	82
<b>E35094</b>	Cestino portarifiuti in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, contenitore interno estraibile in lamiera zincata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:					
<b>a</b>	forma circolare, capacità 30 l, diametro esterno 46 cm, altezza 65 cm, peso 105 kg	cad	€ 236,74	7	2	92
<b>b</b>	forma quadrata, capacità 40 l, dimensioni 46 x 46 cm, altezza 65 cm, peso 175 kg	cad	€ 268,81	6	1	93
<b>E35095</b>	Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in tondino di acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi in piatto di acciaio, completo di contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua, ingombro totale diametro 500 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:					
<b>a</b>	con profili in piatto d'acciaio sezione 25 x 4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, altezza 700 mm	cad	€ 433,40	2	0	98
<b>b</b>	con profili in piatto d'acciaio sezione 20 x 4 mm, capacità 90 l, senza coperchio, altezza 900 mm	cad	€ 295,56	3	0	97
<b>c</b>	con profili in piatto d'acciaio sezione 20 x 4 mm, capacità 90 l, con coperchio munito di cerniera per l'asportazione del contenitore, altezza 1050 mm	cad	€ 379,19	3	0	97
<b>E35096</b>	Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincato rivestita con listelli di legno di pino nordico trattato, sezione 10 x 2 cm, con basamento e sportello superiore in lamiera, apertura anteriore con cerniere, ingombro totale larghezza 660 mm, profondità 420 mm, altezza 820 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	€ 393,29	5	0	95
<b>E35097</b>	Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincato e calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie laterali per l'introduzione dei rifiuti, capacità 110 l, basamento in calcestruzzo, dimensioni diametro 300 mm, altezza 1240 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	€ 366,78	3	0	97
<b>E35098</b>	Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in calcestruzzo armato con graniglia di marmo, superficie esterna bocciardata, coperchio rialzato in ferro zincato e verniciato RAL, capacità 130 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 108 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:					
<b>a</b>	completo di anello portasacco	cad	€ 643,75	2	1	97
<b>b</b>	completo di chiusura a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata	cad	€ 600,17	3	1	97
<b>E35099</b>	Contenitore portarifiuti realizzato in calcestruzzo con graniglia e fibre sintetiche armato, superficie esterna bocciardata, coperchio in materiale plastico riciclabile dotato di serratura e cerniere in acciaio inox, anello portasacco con fessure laterali per l'introduzione dei rifiuti, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:					
<b>a</b>	di forma quadrata con spigoli arrotondati, capacità 45 l, dimensioni 48 x 48 cm, altezza 80 cm	cad	€ 365,01	4	1	95
<b>b</b>	di forma circolare, capacità 90 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 100 cm	cad	€ 537,68	3	1	96
	FIORIERE					
<b>E35100</b>	Fioriera in listoni di legno di pino trattato con impregnante atossico per esterni, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:					
<b>a</b>	580 x 340 mm, altezza 480 mm	cad	€ 174,48	9	0	91
<b>b</b>	750 x 750 mm, altezza 540 mm, fondo rialzato	cad	€ 469,76	3	0	97
<b>E35101</b>	Fioriera in listoni di legno di pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:					
<b>a</b>	triangolare, lato 640 mm	cad	€ 263,97	6	0	94
<b>b</b>	600 x 600 mm	cad	€ 349,56	4	0	96
<b>c</b>	1150 x 600 mm	cad	€ 534,88	4	0	96
<b>d</b>	esagonale, lato 1200 mm	cad	€ 706,04	3	0	97
<b>E35102</b>	Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:					
<b>a</b>	rettangolare: 100 x 40 x 45 cm, peso 150 kg	cad	€ 88,19	27	7	67

<b>b</b>	100 x 50 x 50 cm, peso 200 kg	cad	€ 147,68	16	4	80
<b>c</b>	150 x 50 x 50 cm, peso 275 kg	cad	€ 206,64	11	3	86
<b>d</b>	200 x 50 x 50 cm, peso 350 kg	cad	€ 250,88	9	2	88
<b>E35103</b>	rotonda:					
<b>a</b>	diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg	cad	€ 215,56	11	3	86
<b>b</b>	diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg	cad	€ 246,93	10	2	88
	Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:					
<b>E35104</b>	circolare:					
<b>a</b>	diametro esterno 60 cm, altezza media 40 cm, peso 110 kg	cad	€ 210,59	11	3	86
<b>b</b>	diametro esterno 80 cm, altezza media 60 cm, peso 410 kg	cad	€ 377,57	6	2	92
<b>c</b>	diametro esterno 120 cm, altezza media 60 cm, peso 910 kg	cad	€ 588,06	4	1	95
<b>d</b>	diametro esterno 160 cm, altezza media 60 cm, peso 1500 kg	cad	€ 791,47	3	1	96
<b>e</b>	diametro esterno 200 cm, altezza media 60 cm, peso 2110 kg	cad	€ 1.045,49	2	1	97
<b>E35105</b>	ovale:					
<b>a</b>	lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 kg	cad	€ 496,98	5	1	94
<b>b</b>	lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg	cad	€ 663,96	4	1	96
<b>E35106</b>	semicircolare, dimensioni 50 x 80 cm, peso 240 kg	cad	€ 283,45	8	2	90
<b>E35107</b>	con seduta in elementi di legno di larice trattato di larghezza 30 cm e spessore 10 cm:					
<b>a</b>	fioriera circolare diametro 120 cm, peso 950 kg	cad	€ 1.810,21	2	0	98
<b>b</b>	fioriera circolare diametro 160 cm, peso 1350 kg	cad	€ 2.344,55	1	0	98
<b>c</b>	fioriera ovale 260 x 140 cm, peso 920 kg	cad	€ 2.477,12	1	0	98
	DISSUASORI					
	Dissuasore conico con sommità arrotondata e con anello all'estremità superiore per aggancio catena, compreso ogni onere e magistero per la fornitura e il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:					
<b>E35108</b>	in calcestruzzo grigio:					
<b>a</b>	altezza 25 cm, diametro 32 cm, peso 45 kg	cad	€ 90,16	26	7	67
<b>b</b>	altezza 40 cm, diametro 40 cm, peso 115 kg	cad	€ 106,35	22	6	72
<b>c</b>	altezza 50 cm, diametro 50 cm, peso 200 kg	cad	€ 113,43	21	5	74
<b>d</b>	altezza 100 cm, diametro 43 cm, peso 300 kg					
<b>E35109</b>	in calcestruzzo grigio, con fascia intermedia in rame:					
<b>a</b>	altezza 72 cm, diametro 32 cm, peso 200 kg	cad	€ 184,27	13	3	84
<b>b</b>	altezza 72 cm, diametro 40 cm, peso 210 kg	cad	€ 184,27	13	3	84
	Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale con zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione dopo aver predisposto un foro di diametro 10 cm e profondità 30 cm, con bussola, altezza 90 cm, diametro 10 cm:					
<b>E35110</b>						
<b>a</b>	peso 15 kg	cad	€ 203,50	12	3	86
<b>b</b>	peso 21 kg	cad	€ 268,27	9	2	89
<b>c</b>	peso 21 kg, con anelli per aggancio catena	cad	€ 293,57	8	2	90
	FONTANELLE					
<b>E35111</b>	Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, larghezza 43 cm, profondità 47 cm, altezza 110 cm, peso 115 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a parete ed il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico	cad	€ 143,87	42	0	58
<b>E35112</b>	Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, dimensioni 50 x 65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico	cad	€ 261,43	26	2	71
<b>E35113</b>	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico	cad	€ 767,89	9	1	90
<b>E35114</b>	Fontana in granito grigio o rosa, con vasca di raccolta acqua, lavorata a mano con superficie martellinata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base ed il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico, delle seguenti dimensioni:					
<b>a</b>	vasca ovale 62 x 65 cm, profondità 30 cm, altezza totale 110 cm, peso 200 kg circa	cad	€ 627,55	11	1	88
<b>b</b>	vasca tonda diametro 57 cm, profondità 30 cm, altezza totale 100 cm, peso 200 kg circa	cad	€ 580,49	12	1	87
<b>c</b>	vasca rettangolare 70 x 60 cm, profondità 45 cm, altezza totale 120 cm, peso 300 kg circa	cad	€ 651,08	11	1	89
	PORTABICICLETTE					
	Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o a parete:					
<b>E35115</b>	5 posti, ingombro totale 1700 x 540 mm, altezza 290 mm:					
<b>a</b>	in acciaio zincato a caldo	cad	€ 297,07	7	0	93

<b>b</b>	in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL	cad	€ 305,56	7	0	93
<b>E35116</b>	7 posti, ingombro totale 2290 x 540 mm, altezza 290 mm:					
<b>a</b>	in acciaio zincato a caldo	cad	€ 341,50	6	0	94
<b>b</b>	in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL	cad	€ 349,98	6	0	94
<b>E35117</b>	9 posti, ingombro totale 2.650 x 540 mm, altezza 290 mm:					
<b>a</b>	in acciaio zincato a caldo	cad	€ 387,88	5	0	95
<b>b</b>	in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL	cad	€ 404,86	5	0	95
<b>E35118</b>	Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:					
<b>a</b>	4 posti, lunghezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm	cad	€ 212,74	7	0	93
<b>b</b>	6 posti, lunghezza 2.000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm	cad	€ 260,75	6	0	94
<b>E35119</b>	Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:					
	monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in:					
<b>a</b>	polycarbonato alveolare	cad	€ 1.641,58	9	2	90
<b>b</b>	metacrilato	cad	€ 1.879,38	8	1	91
<b>c</b>	lamiera grecata preverniciata	cad	€ 1.637,02	10	3	87
<b>E35120</b>	bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in:					
<b>a</b>	polycarbonato alveolare	cad	€ 2.707,36	9	2	90
<b>b</b>	metacrilato	cad	€ 3.135,29	8	1	91
<b>c</b>	lamiera grecata preverniciata	cad	€ 2.755,07	9	2	90
	PENSILINE					
<b>E35121</b>	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in polycarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 3.150 mm, profondità 1.750 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione:					
	con parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8 mm:					
<b>a</b>	composizione 2 moduli, larghezza 2.220 mm	cad	€ 2.123,07	7	1	92
<b>b</b>	composizione 3 moduli, larghezza 3.230 mm	cad	€ 2.548,50	6	1	92
<b>E35122</b>	con parete di fondo completa di lastre in polycarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm:					
<b>a</b>	composizione 2 moduli, larghezza 2.220 mm	cad	€ 2.110,01	7	1	92
<b>b</b>	composizione 3 moduli, larghezza 3.230 mm	cad	€ 2.480,55	7	1	92
<b>E35123</b>	con parete di fondo completa di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm:					
<b>a</b>	composizione 2 moduli, larghezza 2.220 mm	cad	€ 2.357,62	6	1	93
<b>b</b>	composizione 3 moduli, larghezza 3.230 mm	cad	€ 2.762,13	6	1	93
<b>E35124</b>	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato diametro 60 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in polycarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione:					
	con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in polycarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm:					
<b>a</b>	composizione 2 moduli, larghezza 2.140 mm	cad	€ 2.581,93	7	1	91
<b>b</b>	composizione 3 moduli, larghezza 3.150 mm	cad	€ 2.893,66	7	1	92
<b>c</b>	composizione 4 moduli, larghezza 4.160 mm	cad	€ 3.479,07	7	1	93
<b>E35125</b>	con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in polycarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in polycarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm:					
<b>a</b>	composizione 2 moduli, larghezza 2.140 mm	cad	€ 2.447,34	8	1	91
<b>b</b>	composizione 3 moduli, larghezza 3.150 mm	cad	€ 2.779,99	8	1	91
<b>c</b>	composizione 4 moduli, larghezza 4.160 mm	cad	€ 3.224,28	7	1	92
<b>E35126</b>	con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm:					
<b>a</b>	composizione 2 moduli, larghezza 2.140 mm	cad	€ 2.162,49	9	1	90
<b>b</b>	composizione 3 moduli, larghezza 3.150 mm	cad	€ 2.533,04	8	1	90
<b>c</b>	composizione 4 moduli, larghezza 4.160 mm	cad	€ 3.805,74	6	1	93
	PROTEZIONI PER ALBERI					
<b>E35127</b>	Griglia in ghisa sferoidale per protezione alberi, con feritoie disposte a raggiera, composta da vari elementi con feritoie collegati tra loro da cavallotti a scomparsa in acciaio zincato, fornita e posta in opera su superficie già predisposta da pagarsi a parte:					
	di forma esterna quadrata, delle seguenti dimensioni:					

<b>a</b>	lato esterno 800 mm, diametro interno 400 mm, quattro elementi	cad	€ 189,12	8	0	92
<b>b</b>	lato esterno 1000 mm, diametro interno 500 mm, quattro elementi	cad	€ 308,54	5	0	95
<b>c</b>	lato esterno 1200 mm, diametro interno 500 mm, otto elementi	cad	€ 502,78	5	0	95
<b>d</b>	lato esterno 1200 mm, diametro interno 700 mm, otto elementi	cad	€ 457,24	5	0	95
<b>e</b>	lato esterno 1200 mm, diametro interno 1000 mm, quattro elementi	cad	€ 265,02	6	0	94
<b>f</b>	lato esterno 1800 mm, diametro interno 500 mm, sedici elementi	cad	€ 1.178,74	3	0	97
<b>E35128</b>	di forma esterna rotonda, delle seguenti dimensioni:					
<b>a</b>	di diametro esterno 1000 mm, diametro interno 500 mm, quattro elementi	cad	€ 242,76	6	0	94
<b>b</b>	di diametro esterno 1500 mm, diametro interno 500 mm, otto elementi	cad	€ 586,78	4	0	96
<b>c</b>	di diametro esterno 1500 mm, diametro interno 700 mm, otto elementi	cad	€ 541,24	5	0	95
<b>E35129</b>	di forma esterna rettangolare, delle seguenti dimensioni:					
<b>a</b>	esterno 1850 x 1200 mm, foro interno ovale 1150 x 500 mm, dodici elementi	cad	€ 760,78	4	0	96
<b>b</b>	esterno 2450 x 1800 mm, foro interno ovale 1150 x 500 mm, ventidue elementi	cad	€ 1.527,76	3	0	97
<b>E35130</b>	di forma esterna ovale, delle seguenti dimensioni:					
<b>a</b>	esterno 1650 x 1000 mm, foro interno ovale 1150 x 500 mm, sei elementi	cad	€ 374,26	5	0	95
<b>b</b>	esterno 2150 x 1500 mm, foro interno ovale 1150 x 500 mm, dodici elementi	cad	€ 844,78	4	0	96
<b>E35131</b>	Protezione verticale per alberi, costituito da elementi verticali in ferro pieno battuto zincato e verniciato, preassemblati a raggiera con due anelli in ferro, fornita e posta in opera mediante fissaggio a terra con bulloni in acciaio:					
<b>a</b>	di diametro 520 mm, altezza elementi 700 mm	cad	€ 405,57	7	0	93
<b>b</b>	di diametro 520 mm, altezza elementi 1800 mm	cad	€ 532,07	6	0	94
	<b>ATTREZZATURE LUDICHE</b>					
<b>E35132</b>	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:					
<b>a</b>	altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni d'ingombro 2100 x 600 mm	cad	€ 447,77	27	0	73
<b>b</b>	altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4200 x 1000 mm	cad	€ 1.331,31	9	0	91
<b>c</b>	altezza 2400 mm, lunghezza 3300 mm, dimensioni d'ingombro 3500 x 1760 mm	cad	€ 1.369,22	9	0	91
<b>d</b>	altezza 2800 mm, lunghezza 4500 mm, dimensioni d'ingombro 4730 x 1760 mm	cad	€ 1.799,99	7	0	93
<b>E35133</b>	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:					
<b>a</b>	con pista in vetroresina, altezza piano calpestio 1.600 mm, altezza totale 2.200 mm, lunghezza 3.850 mm, dimensioni d'ingombro 4.400 x 1.200 mm	cad	€ 1.413,99	9	0	91
<b>b</b>	con pista a onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1.100 mm, altezza totale 2.300 mm, lunghezza 2.700 mm, dimensioni d'ingombro 3.200 x 800 mm	cad	€ 2.165,14	6	0	94
<b>c</b>	con pista a doppia onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1.600 mm, altezza totale 2.750 mm, lunghezza 3.750 mm, dimensioni d'ingombro 3.800 x 800 mm	cad	€ 2.583,57	5	0	95
<b>d</b>	con castelletto, mancorrenti dello stesso legno, protezioni laterali in laminato colorato, tetto in vetroresina colorata, pista in vetroresina, altezza totale 3.700 mm, lunghezza pista 3.000 mm, dimensioni d'ingombro 5.000 x 1.200 mm	cad	€ 3.615,08	7	0	93
<b>E35134</b>	Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 4.000 x 2.500 x 2.600 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:					
<b>a</b>	con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 215 mm	cad	€ 1.150,65	13	0	87
<b>b</b>	con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 mm	cad	€ 991,69	15	0	85
<b>E35135</b>	Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90 x 90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100 x 200 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:					
<b>a</b>	dimensioni d'ingombro 2.580 x 1.840 x 2.300 mm: con un seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 215 mm	cad	€ 964,40	9	0	91
<b>b</b>	con un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 mm	cad	€ 895,71	10	0	90
<b>E35136</b>	dimensioni d'ingombro 4000 x 1600 x 2300 mm:					
<b>a</b>	con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 mm	cad	€ 1.311,31	11	0	89
<b>b</b>	con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 215 mm	cad	€ 1.152,34	13	0	87
<b>E35137</b>	Altalena con struttura laterale in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90 x 90 mm, trave superiore in acciaio zincato a caldo sezione rettangolare 120 x 60 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 3.800 x 2.200 x 2.400 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:					

<b>a</b>	con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 mm	cad	€ 1.120,72	13	0	87
<b>b</b>	con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 215 mm	cad	€ 1.279,68	12	0	88
<b>E35138</b>	Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 60 mm, spessore 4 mm, uniti da piastre stampate di spessore 5 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 3.000 x 2.000 x 2.600 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:					
<b>a</b>	con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 mm	cad	€ 941,40	16	0	84
<b>b</b>	con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 30 mm	cad	€ 1.100,36	14	0	86
<b>E35139</b>	Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1.300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:					
<b>a</b>	a due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante, lunghezza trave oscillante 4.000 mm, altezza fuori terra 900 mm, larghezza 1.000 mm	cad	€ 640,18	9	0	91
<b>b</b>	a quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante; lunghezza trave oscillante 5.000 mm, altezza fuori terra 900 mm, larghezza 1.000 mm	cad	€ 747,27	8	0	92
<b>E35140</b>	Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80 x 40 mm, base d'appoggio per movimento centrale in tubolare d'acciaio zincato e verniciato, sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235 x 450 x 30 mm, fissati alle estremità della trave oscillante, maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176; dimensioni d'ingombro: lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:					
<b>a</b>	con due sedili	cad	€ 600,75	10	0	90
<b>b</b>	con quattro sedili	cad	€ 708,43	9	0	91
<b>E35141</b>	Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiatesta in teflon, sella in multistrato antisdrucchiolo, molla antischiacciamento per l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, compresi l'assemblaggio, il fissaggio con piastra in acciaio zincato ed il reinterro:	cad	€ 460,95	7	0	93
<b>E35142</b>	in multistrato di betulla, ad un posto					
<b>a</b>	ad un posto	cad	€ 637,10	5	0	95
<b>b</b>	a due posti	cad	€ 1.292,79	2	0	98
<b>E35143</b>	Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucchiolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1.750 mm, altezza 750 mm; in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:					
	pedana in legno multistrato marino di okumè con superficie antisdrucchiolo:					
<b>a</b>	con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato	cad	€ 1.442,25	10	0	90
<b>b</b>	con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato	cad	€ 1.476,67	10	0	90
<b>E35144</b>	piattaforma in vetroresina antisdrucchiolo:					
<b>a</b>	con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato	cad	€ 1.563,19	10	0	90
<b>b</b>	con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato	cad	€ 1.588,22	9	0	91
<b>E35145</b>	Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm, attraversamento in pali tondi, diametro 80 mm, catene in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: lunghezza 4.000 mm, larghezza 800 mm, altezza 1.000 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto	cad	€ 1.445,22	3	0	97

<b>E35146</b>	Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato colorato, telaio di rinforzo in acciaio zincato ricoperto da listelli di legno, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro lunghezza 4.000 mm, larghezza 1.300 mm, altezza 400 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto	cad	€ 1.623,29	2	0	98
<b>E35147</b>	Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140 x 35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:					
	preassemblato:					
<b>a</b>	lunghezza 1.000 mm	cad	€ 458,98	7	0	93
<b>b</b>	lunghezza 1.500 mm	cad	€ 577,45	5	0	95
<b>c</b>	lunghezza 2.000 mm	cad	€ 770,09	4	0	96
<b>E35148</b>	assemblato in opera:					
<b>a</b>	lunghezza 1.000 mm	cad	€ 549,34	22	0	78
<b>b</b>	lunghezza 1.500 mm	cad	€ 667,81	18	0	82
<b>c</b>	lunghezza 2.000 mm	cad	€ 860,45	14	0	86
<b>E35149</b>	Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90 x 90 mm, rete in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, maglia 300 x 300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: lunghezza 1.700 mm, larghezza 1.100 mm, altezza 1.500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto	cad	€ 978,50	12	0	88
<b>E35150</b>	Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:					
<b>a</b>	fissa, costituita da tavola orizzontale con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190 x 2.500 mm, altezza 400 mm	cad	€ 194,03	16	0	84
<b>b</b>	oscillante su telaio metallico sorretto da due paletti e due copertoni ammortizzatori, dimensioni 600 x 3.000 mm, altezza 400 mm	cad	€ 357,31	17	0	83
<b>E35151</b>	Mini palestra costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione quadrata 900 x 900 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una fune di arrampicata in nylon, due anelli in acciaio zincato e verniciato, una pertica di risalita in acciaio inox, spalliera con controtelaio in listoni di pino delle dimensioni di 45 x 90 x 220 mm e pioli tondi in legno di iroko, una barra trasversale in acciaio inox; diametro dell'intera struttura 2.600 mm, altezza 2.300 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto	cad	€ 1.880,84	10	0	90
<b>E35152</b>	Palestra esagonale costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione tonda diametro 120 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una fune di arrampicata in nylon con rinforzo in acciaio, un trapezio in legno di iroko sorretto da due funi in corda di nylon con rinforzo in acciaio, una pertica di risalita in acciaio inox, spalliera pioli tondi in legno di iroko, una barra trasversale in acciaio inox; diametro dell'intera struttura 4.000 mm, altezza 2.500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto	cad	€ 2.254,48	8	0	92
<b>E35153</b>	Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, conforme alle norme UNI EN 1176, costituita da struttura portante in pali di sezione quadrata 90 x 90 mm, piano di calpestio in legno perlinato ad incastri maschio-femmina, tetto a due falde in tavole battentate collegate da rinforzo centrale in laminato colorato e rinforzi intermedi in legno, due panche, un tavolo, due pareti laterali ed una di fondo in mezzoni dello stesso legno, dimensioni dell'intera struttura: lunghezza 2.000 mm, larghezza 1.500 mm, altezza fuori terra 2.000 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto	cad	€ 1.806,31	2	0	98
<b>E35154</b>	Struttura gioco modulare con struttura portante in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una torre con tetto in vetroresina, altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto e trave superiore di sostegno in legno lamellare, una scala di salita a gradini, uno scivolo con spondine in vetroresina di lunghezza 3.000 mm, una pertica di risalita in acciaio inox, una spalliera svedese a pioli in legno di iroko di larghezza 1.000 mm ed altezza di 1.600 mm; dimensioni dell'intera struttura 4.800 x 5.350 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 + 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto	cad	€ 3.643,09	6	0	94
<b>E35155</b>	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini, un ponte mobile inclinato, uno scivolo con sponde in multistrato marino e pista in acciaio inox, dimensioni dell'intera struttura 9.400 x 1.300 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 + 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto	cad	€ 7.073,76	4	0	96

<b>E35156</b>	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini, un ponte mobile inclinato, uno scivolo con sponde in vetroresina, dimensioni dell'intera struttura 9.400 x 1.200 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto	cad	€ 5.405,02	6	0	94
<b>E35157</b>	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini, un ponte mobile inclinato, due scivoli con sponde in multistrato marino e pista in acciaio inox, dimensioni dell'intera struttura 4.800 x 5.600 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto	cad	€ 7.872,59	4	0	96
<b>E35158</b>	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino, una scala di salita a gradini, una corda di risalita, un ponte mobile inclinato, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, due scivoli con sponde in vetroresina, una fune di arrampicata in nylon; dimensioni dell'intera struttura 9.500 x 9.500 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto	cad	€ 8.740,29	6	0	94
<b>E35159</b>	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato, una scala di salita a gradini, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, un ponte mobile inclinato, due scivoli in vetroresina con sponde, una pertica di risalita in acciaio inox, una sartia in rete di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una scala con pioli in legno di iroko; dimensioni dell'intera struttura 9.900 x 7.000 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto	cad	€ 10.749,32	6	0	94
<b>E35160</b>	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: quattro torrette di cui due alte e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato, una scala di salita a gradini, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, un ponte mobile inclinato, un tunnel di attraversamento tra due torrette del diametro interno 650 mm, un'altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto e trave superiore di sostegno in legno lamellare, due scivoli in vetroresina con sponde, una pertica di risalita in acciaio inox, una sartia in rete di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una scala con pioli in legno di iroko; dimensioni dell'intera struttura 9.000 x 9.500 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e rispetto	cad	€ 15.826,97	5	0	95
<b>PAVIMENTAZIONI PER AREE GIOCO</b>						
<b>E35161</b>	Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al 100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni di 100 x 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su terreno (erba, ghiaio, terra), incollando, con collante specifico, soltanto tra loro i bordi delle piastre, previa preparazione del sottofondo con stesura di strato di sabbia dello spessore di almeno 3 cm, con formazione di adeguata pendenza per lo scolo delle acque di superficie:					
	rossa:					
<b>a</b>	spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/mq	mq	€ 111,48	14	0	86
<b>b</b>	spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/mq	mq	€ 139,86	11	0	89
<b>c</b>	spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/mq	mq	€ 165,97	12	0	88
<b>E35162</b>	grigia o verde:					
<b>a</b>	spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/mq	mq	€ 114,75	13	0	87
<b>b</b>	spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/mq	mq	€ 143,12	11	0	89
<b>c</b>	spessore 85 mm circa, peso 45 kg/mq	mq	€ 169,78	12	0	88
<b>E35163</b>	Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al 100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni di 100 x 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su altra pavimentazione (cemento, porfido, piastrelle, asfalto ecc.), mediante incollaggio con collante specifico, esclusa eventuale preparazione del supporto:					
	rossa:					
<b>a</b>	spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/mq	mq	€ 114,74	13	0	87
<b>b</b>	spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/mq	mq	€ 143,06	11	0	89
<b>c</b>	spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/mq	mq	€ 169,12	12	0	88
<b>E35164</b>	grigia o verde:					
<b>a</b>	spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/mq	mq	€ 118,01	13	0	87
<b>b</b>	spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/mq	mq	€ 146,33	10	0	90

c	spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/mq	mq	€ 172,93	11	0	89
	RECINZIONI					
	Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali tubolari d'acciaio del diametro di 20 mm provvisti di puntali con decoro in acciaio pressofuso, saldati su due correnti orizzontali in acciaio delle dimensioni di 40 x 8 mm e da piantana costituita da un tubo d'acciaio zincato a caldo con lo stesso decoro degli elementi verticali del pannello, fissata allo stesso tramite ferramenta in acciaio inox, con piastra di base delle dimensioni di 150 x 150 x 6 mm fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane:					
<b>E35165</b>	in acciaio zincato a caldo:					
a	altezza pannello 1.000 mm, diametro piantana 40 mm, interasse 1.920 mm	m	€ 164,85	10	0	90
b	altezza pannello 1.200 mm, diametro piantana 40 mm, interasse 1.920 mm	m	€ 175,50	9	0	91
c	altezza pannello 1.500 mm, diametro piantana 60 mm, interasse 1.940 mm	m	€ 186,06	10	0	90
d	altezza pannello 2.000 mm, diametro piantana 60 mm, interasse 1.940 mm	m	€ 198,03	10	0	90
<b>E35166</b>	in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.:					
a	altezza pannello 1.000 mm, diametro piantana 40 mm, interasse 1.920 mm	m	€ 184,82	9	0	91
b	altezza pannello 1.200 mm, diametro piantana 40 mm, interasse 1.920 mm	m	€ 197,17	8	0	92
c	altezza pannello 1.500 mm, diametro piantana 60 mm, interasse 1.940 mm	m	€ 208,97	9	0	91
d	altezza pannello 2.000 mm, diametro piantana 60 mm, interasse 1.940 mm	m	€ 222,38	9	0	91
	Recinzione in pannelli costituiti da una griglia in tondino d'acciaio del diametro di 5 mm e piatto d'acciaio 25 x 2 mm con maglia 132 x 62 mm, piantana costituita da un piatto 60 x 8 mm d'acciaio zincato a caldo, dotata di alette laterali per il fissaggio del pannello tramite ferramenta in acciaio inox, con piastra di base delle dimensioni di 140 x 60 x 8 mm fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, interasse 2.000 mm:					
<b>E35167</b>	in acciaio zincato a caldo:					
a	altezza pannello 800 mm	m	€ 80,59	21	0	79
b	altezza pannello 1.060 mm	m	€ 88,77	19	0	81
c	altezza pannello 1.200 mm	m	€ 92,53	18	0	82
d	altezza pannello 1.450 mm	m	€ 106,72	17	0	83
e	altezza pannello 2.000 mm	m	€ 138,39	14	0	86
<b>E35168</b>	in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.:					
a	altezza pannello 800 mm	m	€ 97,37	17	0	83
b	altezza pannello 1.060 mm	m	€ 109,37	15	0	85
c	altezza pannello 1.200 mm	m	€ 113,36	15	0	85
d	altezza pannello 1.450 mm	m	€ 126,90	14	0	86
e	altezza pannello 2.000 mm	m	€ 164,53	12	0	88
	Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali in tubo d'acciaio 15 x 15 mm o 20 x 20 mm fissati con saldatura su elementi orizzontali superiori ed inferiori in tubo di acciaio rispettivamente 30 x 15 mm o 30 x 20 mm, piantana costituita da una coppia di tubi d'acciaio 15 x 15 mm o 20 x 20 mm con tappi superiori piani in pvc con apposite piastre in lamiera per il fissaggio dei pannelli con ferramenta in acciaio inox, con piastra di base fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, interasse 2.050 mm:					
<b>E35169</b>	in acciaio zincato a caldo:					
a	altezza pannello 800 mm	m	€ 82,81	20	0	80
b	altezza pannello 1.000 mm	m	€ 90,01	18	0	82
c	altezza pannello 1.200 mm	m	€ 97,35	17	0	83
d	altezza pannello 1.500 mm	m	€ 120,58	15	0	85
e	altezza pannello 2.000 mm	m	€ 144,81	14	0	86
<b>E35170</b>	in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.:					
a	altezza pannello 800 mm	m	€ 91,86	18	0	82
b	altezza pannello 1.000 mm	m	€ 100,03	17	0	83
c	altezza pannello 1.200 mm	m	€ 108,11	15	0	85
d	altezza pannello 1.500 mm	m	€ 134,54	13	0	87
e	altezza pannello 2.000 mm	m	€ 161,88	12	0	88
	Recinzione in pannelli costituiti da una serie di archetti in tubo d'acciaio con zincatura sendzimir e verniciatura a polveri p.p., diametro 20 mm fissati con saldatura su due correnti orizzontali in tubo d'acciaio diametro 30 mm, piantana costituita da un archetto in tubo d'acciaio diametro 30 mm fissata al pannello tramite ferramenta in acciaio inox con piastra base 250 x 60 x 6 mm fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, interasse 1.920 mm:					
<b>E35171</b>						
a	altezza pannello 580 mm	m	€ 90,20	18	0	82
b	altezza pannello 780 mm	m	€ 94,89	17	0	83
c	altezza pannello 980 mm	m	€ 102,69	16	0	84
d	altezza pannello 1.180 mm	m	€ 111,42	15	0	85



<b>E4. ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>						
<b>AVVERTENZE</b>						
Per le categorie di lavoro non previste in questo capitolo si farà riferimento alle analoghe voci contemplate negli altri capitoli del presente elenco con l'avvertenza che, ove sussistano prezzi differenti per la destinazione, vanno applicate le voci relative alle opere stradali ed alle opere civili.						
				% MDO	% NOLI	% MAT
<b>APPARECCHI ILLUMINANTI</b>						
<b>E45001</b>	Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato, riflettore in alluminio, vetro piano temperato, attacco palo in pressofusione di alluminio non verniciato, installazione laterale o verticale, diametro 42-60 mm, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio ad alta pressione:					
<b>a</b>	70 W	cad	€ 208,95	14	0	86
<b>b</b>	100 W	cad	€ 218,55	13	0	87
<b>c</b>	150 W	cad	€ 212,50	13	0	87
<b>d</b>	250 W	cad	€ 223,36	13	0	87
<b>E45002</b>	Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40: cablato e rifasato, per lampada a vapori di sodio, alta pressione:					
<b>a</b>	70 W	cad	€ 255,53	11	0	89
<b>b</b>	100 W	cad	€ 369,98	8	0	92
<b>c</b>	150 W	cad	€ 377,86	8	0	92
<b>E45003</b>	cablato e rifasato, per lampade a vapori di mercurio:					
<b>a</b>	125 W	cad	€ 234,56	12	0	88
<b>b</b>	250 W	cad	€ 377,18	11	0	89
<b>E45004</b>	Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 60 mm, attacco E 40, cablato e rifasato, per lampada a vapori di sodio, alta pressione:					
<b>a</b>	250 W	cad	€ 405,14	11	0	89
<b>b</b>	400 W	cad	€ 508,23	8	0	92
<b>E45005</b>	Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42 ÷ 76 mm: cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 70 W	cad	€ 216,55	13	0	87
<b>E45006</b>	cablato e rifasato, chiuso, attacco E 40:					
<b>a</b>	per lampada a vapori di sodio 100 W	cad	€ 225,95	13	0	87
<b>b</b>	per lampada a vapori di sodio 150 W	cad	€ 246,72	17	0	83
<b>c</b>	per lampada a vapori di sodio 250 W	cad	€ 267,43	16	0	84
<b>d</b>	per lampada a vapori di mercurio 125 W	cad	€ 202,44	14	0	86
<b>E45007</b>	Staffe di montaggio in acciaio:					
<b>a</b>	diametro 42 mm	cad	€ 34,52	56	0	44
<b>b</b>	diametro 60 mm	cad	€ 39,95	60	0	40
<b>E45008</b>	Apparecchio in poliestere rinforzato con fibre di vetro a sbraccio, riflettore prismaticizzato, coppa di chiusura in metacrilato, per lampada a vapori di sodio a bassa pressione, cablato e rifasato:					
<b>a</b>	per lampada da 55 W	cad	€ 300,78	9	0	91
<b>b</b>	per lampada da 90 W	cad	€ 340,21	8	0	92
<b>c</b>	per lampada da 135 W	cad	€ 402,94	7	0	93
<b>LAMPIONI FOTOVOLTAICI</b>						
<b>E45009</b>	Lampione stradale fotovoltaico, con apparecchio stagno in polipropilene per lampade a vapori di sodio a bassa pressione fino a 36 W per tensione continua 10-15 V, corpo ottico in alluminio ed attacco su sbraccio diametro 60 mm, coppa di chiusura in metacrilato, modulo fotovoltaico con celle al silicio monocristallino, batteria e centralina con regolatore caricabatteria e sezione programmabile per accensione lampada in cassetta metallica stagna, box metallico con attacco su palo per alloggiamento batteria e centralina, con palo rastremato e sbraccio di lunghezza 25 cm in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, comprensivo di quanto necessario all'installazione ed al bloccaggio del palo nel basamento:					
<b>a</b>	con 2 moduli fotovoltaici da 80 W, batteria 12 V - 120 Ah, lampada 26 W - 12 V, palo lunghezza 4 m diametro alla base 89 mm	cad	€ 2.490,64	10	1	90
<b>b</b>	con 2 moduli fotovoltaici da 80 W, batteria 12 V - 120 Ah, lampada 26 W - 12 V, palo lunghezza 7 m diametro alla base 127 mm	cad	€ 2.772,35	11	1	88
<b>c</b>	con 2 moduli fotovoltaici da 85 W, batteria 12 V - 150 Ah, lampada 26 W - 12 V, palo lunghezza 4 m diametro alla base 89 mm	cad	€ 2.559,64	9	1	90
<b>d</b>	con 2 moduli fotovoltaici da 80 W, batteria 12 V - 120 Ah, lampada 26 W - 12 V, palo lunghezza 4 m diametro alla base 89 mm	cad	€ 2.841,34	11	1	88
<b>e</b>	con 2 moduli fotovoltaici da 80 W, batteria 12 V - 120 Ah, lampada 26 W - 12 V, palo lunghezza 7 m diametro alla base 127 mm	cad	€ 2.628,63	9	1	90

f	con 2 moduli fotovoltaici da 85 W, batteria 12 V - 150 Ah, lampada 26 W - 12 V, palo lunghezza 4 m diametro alla base 89 mm	cad	€ 2.910,34	11	1	89
	PALI IN ACCIAIO					
	Palo per illuminazione pubblica, comprensivo di trasporto, di installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:					
E45010	palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, diritto:					
a	lunghezza 4,0 m, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm	cad	€ 283,29	41	4	55
b	lunghezza 5,2 m, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm	cad	€ 332,92	37	3	59
c	lunghezza 6,0 m, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm	cad	€ 460,97	30	2	68
d	lunghezza 6,8 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 531,21	27	2	71
e	lunghezza 7,8 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 610,23	29	2	69
f	lunghezza 9,3 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 688,54	26	1	72
g	lunghezza 10,3 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 806,35	24	1	75
h	lunghezza 11,3 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 879,52	22	1	77
i	lunghezza 12,3 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 944,09	21	1	78
j	lunghezza 12,8 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm	cad	€ 1.176,99	17	1	82
E45011	palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, curvo, sbraccio singolo, interrato fino a 0,80 m:					
a	altezza fuori terra 7,0 m, diametro base 127 mm, sbraccio 1,75 m, spessore 3,6 mm	cad	€ 781,09	24	1	74
b	altezza fuori terra 8,0 m, diametro base 127 mm, sbraccio 2,50 m, spessore 3,6 mm	cad	€ 892,38	21	1	78
c	altezza fuori terra 9,0 m, diametro base 127 mm, sbraccio 2,50 m, spessore 3,6 mm	cad	€ 1.032,54	18	1	81
d	altezza fuori terra 10 m, diametro base 139,7 mm, sbraccio 2,50 m, spessore 3,8 mm	cad	€ 1.105,63	18	1	81
e	altezza fuori terra 11,2 m, diametro base 152,4 mm, sbraccio 2,50 m, spessore 4,0 mm	cad	€ 1.410,67	14	1	85
E45012	palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, curvo, sbraccio doppio 2,5 m con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m:					
a	altezza fuori terra 8,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 1.193,25	16	1	83
b	altezza fuori terra 9,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 1.299,39	15	1	85
c	altezza fuori terra 10,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 1.335,39	15	1	84
d	altezza fuori terra 11,2 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm	cad	€ 1.521,91	13	1	86
E45013	palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, rastremato, diritto:					
a	lunghezza 4,0 m, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm	cad	€ 285,34	41	4	56
b	lunghezza 5,0 m, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm	cad	€ 325,71	38	3	59
c	lunghezza 6,0 m, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm	cad	€ 457,88	30	2	68
d	lunghezza 7,0 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 559,73	32	2	66
e	lunghezza 8,0 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 604,04	30	2	69
f	lunghezza 9,0 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 652,48	28	2	71
g	lunghezza 10,0 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 771,31	25	1	74
h	lunghezza 11,0 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 845,16	24	1	75
i	lunghezza 12,0 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm	cad	€ 1.003,86	20	1	79
E45014	palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, rastremato, con sbraccio singolo, raggio 500 mm, altezza 1,0 m, lunghezza 1,0 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m:					
a	altezza fuori terra 4,2 m, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm	cad	€ 344,26	36	3	61
b	altezza fuori terra 5,2 m, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm	cad	€ 388,83	35	3	62
c	altezza fuori terra 6,2 m, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm	cad	€ 525,20	29	2	69
d	altezza fuori terra 7,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 584,98	26	2	72
e	altezza fuori terra 8,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 610,88	29	2	69
f	altezza fuori terra 9,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 655,18	27	2	71
g	altezza fuori terra 10,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 814,55	23	1	76
h	altezza fuori terra 11,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 887,03	22	1	77
i	altezza fuori terra 12,2 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm	cad	€ 1.045,73	18	1	81
E45015	palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, rastremato, con sbraccio singolo, raggio 500 mm, altezza 1,5 m, lunghezza 1,5 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m:					
a	altezza fuori terra 6,7 m, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm	cad	€ 567,05	33	2	65
b	altezza fuori terra 7,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 626,82	30	2	68
c	altezza fuori terra 8,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 671,14	28	2	70
d	altezza fuori terra 9,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 725,06	27	1	72
e	altezza fuori terra 10,7 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 830,18	23	1	75
f	altezza fuori terra 11,7 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 902,83	22	1	77
g	altezza fuori terra 12,7 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm	cad	€ 1.061,55	19	1	80
E45016	palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, rastremato, con sbraccio singolo, raggio 500 mm, altezza 2,0 m, lunghezza 2,0 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m:					
a	altezza fuori terra 7,2 m, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm	cad	€ 578,39	33	2	66
b	altezza fuori terra 8,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 643,78	29	2	69
c	altezza fuori terra 9,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 682,47	28	2	71
d	altezza fuori terra 10,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 736,40	26	1	72
e	altezza fuori terra 11,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 841,51	23	1	76
f	altezza fuori terra 12,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 908,51	21	1	77
g	altezza fuori terra 13,2 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm	cad	€ 1.072,88	19	1	80

<b>E45017</b>	palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, rastremato, con sbraccio singolo, raggio 1.000 mm, altezza 1,5 m, lunghezza 1,5 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m:					
<b>a</b>	altezza fuori terra 6,7 m, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm	cad	€ 574,27	33	2	65
<b>b</b>	altezza fuori terra 7,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 634,04	30	2	69
<b>c</b>	altezza fuori terra 8,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 678,35	28	2	71
<b>d</b>	altezza fuori terra 9,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 732,28	26	1	72
<b>e</b>	altezza fuori terra 10,7 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 837,39	23	1	76
<b>f</b>	altezza fuori terra 11,7 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 910,05	22	1	77
<b>g</b>	altezza fuori terra 12,7 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm	cad	€ 1.068,75	19	1	80
<b>E45018</b>	palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, rastremato, con sbraccio singolo, raggio 1.000 mm, altezza 2,0 m, lunghezza 2,0 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m:					
<b>a</b>	altezza fuori terra 7,2 m, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm	cad	€ 584,94	33	2	65
<b>b</b>	altezza fuori terra 8,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 638,17	30	2	69
<b>c</b>	altezza fuori terra 9,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 682,47	28	2	71
<b>d</b>	altezza fuori terra 10,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 736,40	26	1	72
<b>e</b>	altezza fuori terra 11,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 841,51	23	1	76
<b>f</b>	altezza fuori terra 12,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 908,51	21	1	77
<b>g</b>	altezza fuori terra 13,2 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm	cad	€ 1.072,88	19	1	80
<b>E45019</b>	palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm, altezza 1,0 m, lunghezza 1,0 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m:					
<b>a</b>	altezza fuori terra 4,2 m, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm	cad	€ 460,71	29	2	69
<b>b</b>	altezza fuori terra 5,2 m, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm	cad	€ 509,49	29	2	69
<b>c</b>	altezza fuori terra 6,2 m, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm	cad	€ 640,38	25	2	73
<b>d</b>	altezza fuori terra 7,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 728,14	26	1	73
<b>e</b>	altezza fuori terra 8,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 772,46	24	1	74
<b>f</b>	altezza fuori terra 9,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 820,90	23	1	76
<b>g</b>	altezza fuori terra 10,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 931,50	21	1	78
<b>h</b>	altezza fuori terra 11,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 998,48	19	1	79
<b>i</b>	altezza fuori terra 12,2 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm	cad	€ 1.162,67	17	1	82
<b>E45020</b>	palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm, altezza 1,5 m, lunghezza 1,5 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m:					
<b>a</b>	altezza fuori terra 6,7 m, diametro base 114 mm, spessore 3,4 mm	cad	€ 681,82	28	2	70
<b>b</b>	altezza fuori terra 7,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 741,59	26	2	72
<b>c</b>	altezza fuori terra 8,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 785,91	25	2	74
<b>d</b>	altezza fuori terra 9,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 841,48	24	2	75
<b>e</b>	altezza fuori terra 10,7 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 946,59	21	1	78
<b>f</b>	altezza fuori terra 11,7 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 1.021,41	20	1	78
<b>g</b>	altezza fuori terra 12,7 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm	cad	€ 1.180,11	18	1	81
<b>E45021</b>	palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm, altezza 2,0 m, lunghezza 2,0 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m:					
<b>a</b>	altezza fuori terra 8,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 747,77	26	2	72
<b>b</b>	altezza fuori terra 9,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 788,04	24	2	74
<b>c</b>	altezza fuori terra 10,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 847,66	24	2	75
<b>d</b>	altezza fuori terra 11,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 952,77	21	1	78
<b>e</b>	altezza fuori terra 12,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 1.027,59	20	1	79
<b>f</b>	altezza fuori terra 13,2 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm	cad	€ 1.186,29	17	1	81
<b>E45022</b>	palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 1.000 mm, altezza 2,0 m, lunghezza 2,0 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m:					
<b>a</b>	altezza fuori terra 8,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 747,77	26	2	72
<b>b</b>	altezza fuori terra 9,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 792,09	24	2	74
<b>c</b>	altezza fuori terra 10,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm	cad	€ 847,66	24	2	75
<b>d</b>	altezza fuori terra 11,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 952,77	21	1	78
<b>e</b>	altezza fuori terra 12,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm	cad	€ 1.027,59	20	1	79
<b>f</b>	altezza fuori terra 13,2 m, diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm	cad	€ 1.186,29	17	1	81
<b>E45023</b>	Palo ricavato da lamiera a norma UNI EN 40 in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo, troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:					
<b>a</b>	lunghezza 3,5 m, altezza fuori terra 3,0 m, diametro base 95 mm, spessore 3 mm	cad	€ 245,75	39	4	57
<b>b</b>	lunghezza 4,0 m, altezza fuori terra 3,5 m, diametro base 100 mm, spessore 3 mm	cad	€ 267,74	42	4	54
<b>c</b>	lunghezza 4,5 m, altezza fuori terra 4,0 m, diametro base 105 mm, spessore 3 mm	cad	€ 287,50	42	4	54
<b>d</b>	lunghezza 5,5 m, altezza fuori terra 5,0 m, diametro base 115 mm, spessore 3 mm	cad	€ 341,43	40	3	57
<b>e</b>	lunghezza 6,8 m, altezza fuori terra 6,0 m, diametro base 128 mm, spessore 3 mm	cad	€ 419,58	43	2	55
<b>f</b>	lunghezza 7,8 m, altezza fuori terra 7,0 m, diametro base 138 mm, spessore 4 mm	cad	€ 520,56	34	2	64
<b>g</b>	lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8,0 m, diametro base 148 mm, spessore 4 mm	cad	€ 574,16	31	2	67
<b>h</b>	lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9,0 m, diametro base 158 mm, spessore 4 mm	cad	€ 649,38	28	2	71
<b>i</b>	lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10,0 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm	cad	€ 705,03	25	1	73
<b>j</b>	lunghezza 11,8 m, altezza fuori terra 11,0 m, diametro base 178 mm, spessore 4 mm	cad	€ 790,54	25	1	73

k	lunghezza 12,8 m, altezza fuori terra 12,0 m, diametro base 188 mm, spessore 4 mm	cad	€ 864,39	23	1	75
	Palo ricavato da lamiera a norma UNI EN 40 in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo, troncoconico curvato a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, completo di asole per morsettieria ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:					
<b>E45024</b>	a sbraccio singolo:					
a	lunghezza 8,6 m, altezza fuori terra 7,8 m, spessore 3 mm, sbraccio 1,2 m	cad	€ 584,26	32	2	66
b	lunghezza 9,6 m, altezza fuori terra 8,8 m, spessore 3 mm, sbraccio 1,2 m	cad	€ 634,75	30	2	69
c	lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8,0 m, spessore 3 mm, sbraccio 2,5 m	cad	€ 641,88	31	2	68
d	lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9,0 m, spessore 3 mm, sbraccio 2,5 m	cad	€ 699,60	28	1	70
e	lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8,0 m, spessore 4 mm, sbraccio 2,5 m	cad	€ 748,03	26	1	72
f	lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9,0 m, spessore 4 mm, sbraccio 2,5 m	cad	€ 802,65	25	1	74
g	lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10,0 m, spessore 4 mm, sbraccio 2,5 m	cad	€ 873,76	23	1	76
<b>E45025</b>	a sbraccio doppio:					
a	lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8,0 m, spessore 3 mm, sbraccio 2,5 m	cad	€ 1.016,05	19	1	80
b	lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 8,8 m, spessore 3 mm, sbraccio 2,5 m	cad	€ 1.080,98	18	1	82
c	lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8,0 m, spessore 4 mm, sbraccio 2,5 m	cad	€ 1.173,65	17	1	82
d	lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9,0 m, spessore 4 mm, sbraccio 2,5 m	cad	€ 1.323,08	15	1	84
e	lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10,0 m, spessore 4 mm, sbraccio 2,5 m	cad	€ 1.379,75	14	1	85
	Palo ricavato da lamiera a norma UNI EN 40 in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, completo di asole per morsettieria ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra ed attacco per armatura, in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:					
<b>E45026</b>	con sbraccio singolo, raggio 500 mm, altezza 2,0 m, lunghezza 2,0 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 1,0 m:					
a	altezza fuori terra 7,8 m, diametro base 128 mm	cad	€ 498,02	38	2	60
b	altezza fuori terra 8,8 m, diametro base 138 mm	cad	€ 604,49	32	2	66
c	altezza fuori terra 9,8 m, diametro base 148 mm	cad	€ 660,83	30	2	69
d	altezza fuori terra 10,8 m, diametro base 158 mm	cad	€ 736,05	27	1	72
e	altezza fuori terra 11,8 m, diametro base 168 mm	cad	€ 794,45	25	1	74
f	altezza fuori terra 12,8 m, diametro base 178 mm	cad	€ 867,79	24	1	75
g	altezza fuori terra 13,8 m, diametro base 188 mm	cad	€ 938,89	22	1	77
<b>E45027</b>	con sbraccio singolo, raggio 1.000 mm, altezza 2,0 m, lunghezza 2,0 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 1,0 m:					
a	altezza fuori terra 7,8 m, diametro base 128 mm	cad	€ 498,02	38	2	60
b	altezza fuori terra 8,8 m, diametro base 138 mm	cad	€ 599,00	31	2	67
c	altezza fuori terra 9,8 m, diametro base 148 mm	cad	€ 658,09	29	2	69
d	altezza fuori terra 10,8 m, diametro base 158 mm	cad	€ 736,05	27	1	72
e	altezza fuori terra 11,8 m, diametro base 168 mm	cad	€ 794,45	25	1	74
f	altezza fuori terra 12,8 m, diametro base 178 mm	cad	€ 867,79	24	1	75
g	altezza fuori terra 13,8 m, diametro base 188 mm	cad	€ 938,89	22	1	77
<b>E45028</b>	con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm, altezza 2,0 m, lunghezza 2,0 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 1,00 m:					
a	altezza fuori terra 7,8 m, diametro base 128 mm	cad	€ 607,62	32	2	66
b	altezza fuori terra 8,8 m, diametro base 138 mm	cad	€ 708,61	27	2	71
c	altezza fuori terra 9,8 m, diametro base 148 mm	cad	€ 762,21	25	2	73
d	altezza fuori terra 10,8 m, diametro base 158 mm	cad	€ 844,56	24	2	75
e	altezza fuori terra 11,8 m, diametro base 168 mm	cad	€ 900,21	22	1	76
f	altezza fuori terra 12,8 m, diametro base 178 mm	cad	€ 975,72	22	1	77
g	altezza fuori terra 13,8 m, diametro base 188 mm	cad	€ 1.046,82	20	1	79
<b>E45029</b>	con sbraccio doppio a 180°, raggio 1.000 mm, altezza 2,0 m, lunghezza 2,0 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 1,0 m:					
a	altezza fuori terra 7,8 m, diametro base 128 mm	cad	€ 607,62	32	2	66
b	altezza fuori terra 8,8 m, diametro base 138 mm	cad	€ 708,61	27	2	71
c	altezza fuori terra 9,8 m, diametro base 148 mm	cad	€ 762,21	25	2	73
d	altezza fuori terra 10,8 m, diametro base 158 mm	cad	€ 844,56	24	2	75
e	altezza fuori terra 11,8 m, diametro base 168 mm	cad	€ 900,21	22	1	76
f	altezza fuori terra 12,8 m, diametro base 178 mm	cad	€ 975,72	22	1	77
g	altezza fuori terra 13,8 m, diametro base 188 mm	cad	€ 1.046,82	20	1	79
	<b>SBRACCI IN ACCIAIO</b>					
	Sbraccio in acciaio laminato e zincato su palo per illuminazione pubblica, messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con innesto a bicchiere:					
<b>E45030</b>	sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm:					
a	altezza 1,0 m, lunghezza 1,0 m	cad	€ 89,46	44	0	56
b	altezza 1,0 m, lunghezza 1,5 m	cad	€ 98,87	42	0	58
c	altezza 1,5 m, lunghezza 1,5 m	cad	€ 106,08	39	0	61
d	altezza 2,0 m, lunghezza 2,0 m	cad	€ 112,13	38	0	62
<b>E45031</b>	sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 1.000 mm:					

<b>a</b>	altezza 1,5 m, lunghezza 1,5 m	cad	€ 106,08	39	0	61
<b>b</b>	altezza 2,0 m, lunghezza 2,0 m	cad	€ 112,13	38	0	62
<b>c</b>	altezza 2,0 m, lunghezza 2,5 m	cad	€ 127,45	35	0	65
<b>E45032</b>	sbraccio doppio a 180°, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm:					
<b>a</b>	altezza 1,0 m, lunghezza 1,0 m	cad	€ 201,51	21	0	79
<b>b</b>	altezza 1,0 m, lunghezza 1,5 m	cad	€ 208,10	22	0	78
<b>c</b>	altezza 1,5 m, lunghezza 1,5 m	cad	€ 213,11	22	0	78
<b>d</b>	altezza 2,0 m, lunghezza 2,0 m	cad	€ 219,29	22	0	78
<b>E45033</b>	sbraccio doppio a 180°, diametro 60,3 mm, raggio 1.000 mm:					
<b>a</b>	altezza 1,5 m, lunghezza 1,5 m	cad	€ 211,19	21	0	79
<b>b</b>	altezza 2,0 m, lunghezza 2,0 m	cad	€ 219,29	22	0	78
<b>c</b>	altezza 2,0 m, lunghezza 2,5 m	cad	€ 250,34	20	0	80
	<b>PALI IN VETRORESINA</b>					
<b>E45034</b>	Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, di installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione:					
<b>a</b>	altezza = 3,5 m, spessore 4 mm, peso 8,5 kg	cad	€ 114,62	42	0	58
<b>b</b>	altezza = 4,0 m, spessore 4 mm, peso 10 kg	cad	€ 149,77	36	0	64
<b>c</b>	altezza = 4,8 m, spessore 4 mm, peso 13 kg	cad	€ 171,39	34	0	66
<b>d</b>	altezza = 5,8 m, spessore 4 mm, peso 16 kg	cad	€ 212,75	30	0	70
<b>e</b>	altezza = 6,8 m, spessore 5 mm, peso 23 kg	cad	€ 256,92	27	0	73
<b>f</b>	altezza = 8,0 m, spessore 6 mm, peso 39 kg	cad	€ 391,09	23	2	74
<b>g</b>	altezza = 8,0 m, spessore 8 mm, peso 51 kg	cad	€ 437,13	21	2	77
<b>h</b>	altezza = 9,0 m, spessore 6 mm, peso 47 kg	cad	€ 441,57	24	2	74
<b>i</b>	altezza = 9,0 m, spessore 8 mm, peso 61 kg	cad	€ 492,97	21	2	77
<b>j</b>	altezza = 10,0 m, spessore 6 mm, peso 58 kg	cad	€ 486,14	24	2	74
<b>k</b>	altezza = 10,0 m, spessore 8 mm, peso 75 kg	cad	€ 553,58	21	2	77
<b>l</b>	altezza = 11,0 m, spessore 6 mm, peso 73 kg	cad	€ 561,62	23	2	76
<b>m</b>	altezza = 11,0 m, spessore 8 mm, peso 90 kg	cad	€ 756,02	19	1	80
<b>n</b>	altezza = 12,0 m, spessore 6 mm, peso 79 kg	cad	€ 641,11	23	2	76
<b>o</b>	altezza = 12,0 m, spessore 8 mm, peso 103 kg	cad	€ 829,29	19	1	80
	<b>QUADRI ELETTRICI</b>					
<b>E45035</b>	Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione, posto in armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 590 x 550 x 250 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare e interruttore orario giornaliero, contattore adeguato alla potenza del carico, commutatore a 3 posizioni accensione automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso e uscita per un circuito luce:					
<b>a</b>	potenza nominale del carico 15 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 4 x 32 A, 1 portafusibile sezionatore tetrapolare 50 A, 1 portafusibile sezionatore bipolare 32 A	cad	€ 899,11	5	0	95
<b>b</b>	potenza nominale del carico 30 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 4 x 63 A, 1 portafusibile sezionatore tetrapolare 125 A, 1 portafusibile sezionatore bipolare 32 A	cad	€ 1.086,92	4	0	96
<b>c</b>	potenza nominale del carico 15 kW, con interruttore generale magnetotermico 4 x 32 A completo di bobina di sgancio, relè differenziale regolabile autoripristinante con TA, 1 portafusibile sezionatore tetrapolare 50 A, 1 portafusibile sezionatore bipolare 32 A	cad	€ 1.199,94	4	0	96
<b>d</b>	potenza nominale del carico 30 kW, con interruttore generale magnetotermico 4 x 63 A completo di bobina di sgancio, relè differenziale regolabile autoripristinante con TA, 1 portafusibile sezionatore tetrapolare 125 A, 1 portafusibile sezionatore bipolare 32 A	cad	€ 1.260,47	4	0	96
<b>E45036</b>	Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione a bipotenza, posto in armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 710 x 650 x 270 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare e interruttore orario giornaliero, contattore tripolare adeguato alla potenza del carico ed un contattore bipolare 20 A, 2 commutatori a 3 posizioni accensione automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso e uscita:					
<b>a</b>	potenza nominale del carico 15 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 4 x 32 A, 1 portafusibile sezionatore tetrapolare 50 A, 2 portafusibili sezionatori bipolari 32 A	cad	€ 1.271,19	4	0	96
<b>b</b>	potenza nominale del carico 30 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 4 x 63 A, 1 portafusibile sezionatore tetrapolare 125 A, 2 portafusibili sezionatori bipolari 32 A	cad	€ 1.505,28	4	0	96
<b>c</b>	potenza nominale del carico 15 kW, con interruttore generale magnetotermico 4 x 32 A completo di bobina di sgancio, relè differenziale regolabile autoripristinante con TA, 1 portafusibile sezionatore tetrapolare 50 A, 2 portafusibili sezionatori bipolari 32 A	cad	€ 1.560,45	4	0	96
<b>d</b>	potenza nominale del carico 30 kW, con interruttore generale magnetotermico 4 x 63 A completo di bobina di sgancio, relè differenziale regolabile autoripristinante con TA, 1 portafusibile sezionatore tetrapolare 125 A, 2 portafusibili sezionatori bipolari 32 A	cad	€ 1.852,40	3	0	97
	<b>ARMADI IN VETRORESINA</b>					
<b>E45037</b>	Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm:					
<b>a</b>	520 x 540 x 260	cad	€ 216,48	9	0	91
<b>b</b>	520 x 540 x 260, con piedistallo passacavi di altezza 550 mm	cad	€ 442,07	5	0	95
<b>c</b>	520 x 870 x 260	cad	€ 292,32	9	0	91

<b>d</b>	520 x 870 x 260, con piedistallo passacavi di altezza 550 mm	cad	€ 538,89	5	0	95
<b>e</b>	520 x 540 x 375	cad	€ 315,95	7	0	93
<b>f</b>	520 x 870 x 375	cad	€ 400,99	7	0	93
<b>E45038</b>	Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento incluso telaio di base, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni del singolo vano in mm:					
<b>a</b>	520 x 540 x 260	cad	€ 463,67	7	0	93
<b>b</b>	520 x 870 x 260	cad	€ 671,84	5	0	95
<b>c</b>	520 x 540 x 375	cad	€ 680,48	5	0	95
<b>d</b>	520 x 870 x 375	cad	€ 842,12	5	0	95
<b>E45039</b>	Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento, incluso telaio di base, a due vani di diversa altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni vani in mm:					
<b>a</b>	inferiore 520 x 540 x 260, superiore 520 x 870 x 260	cad	€ 583,53	7	0	93
<b>b</b>	inferiore 520 x 540 x 375, superiore 520 x 870 x 375	cad	€ 766,72	6	0	94
<b>E45040</b>	Accessori per installazione armadi stradali in vetroresina:					
<b>a</b>	telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità 260 mm	cad	€ 36,91	15	0	85
<b>b</b>	telaio di ancoraggio a pavimento in acciaio zincato, profondità 375 mm	cad	€ 41,73	16	0	84
<b>c</b>	zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 260 mm	cad	€ 117,31	5	0	95
<b>d</b>	zoccolo in vetroresina di altezza 550 mm, profondità 260 mm	cad	€ 144,04	5	0	95
<b>e</b>	zoccolo in vetroresina di altezza 370 mm, profondità 375 mm	cad	€ 176,31	4	0	96

<b>E5. OPERE A VERDE</b>													
<b>AVVERTENZE</b>													
I trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume del materiale compatto, misurato prima dello scavo o delle demolizioni, avendo tenuto conto delle percentuali di incremento in sede di analisi prezzi. I trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in presenza di traffico medio. Gli oneri di scarica sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a scarica.													
											% MDO	% NOLI	% MAT
<b>LAVORAZIONI DEL TERRENO</b>													
Stesa e modellazione di terra di coltivo:													
<b>E55001</b>	esclusa la fornitura:												
<b>a</b>	operazione manuale						mc	€	<b>35,00</b>				
<b>b</b>	operazione meccanica						mc	€	<b>13,00</b>				
<b>E55002</b>	compresa la fornitura:												
<b>a</b>	operazione manuale						mc	€	<b>51,00</b>				
<b>b</b>	operazione meccanica						mc	€	<b>31,30</b>				
Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:													
<b>a</b>	per superfici inferiori a 5.000 mq						mq	€	<b>0,19</b>				
<b>b</b>	per superfici superiori a 5.000 mq						mq	€	<b>0,12</b>				
Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine:													
<b>a</b>	per aiuola di superfici fino a 200 mq						mq	€	<b>5,50</b>				
<b>b</b>	per aiuola di superfici da 200 a 1000 mq						mq	€	<b>11,70</b>				
<b>c</b>	per superfici da 1.000 mq a 5.000 mq						mq	€	<b>0,95</b>				
<b>d</b>	per superfici oltre 5.000 mq						mq	€	<b>0,83</b>				
<b>E55005</b>	Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 m						mq	€	<b>6,80</b>				
<b>MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI</b>													
Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, escluso onere di smaltimento:													
<b>E55006</b>	in parchi e giardini (8-12 tagli all'anno), con raccolta immediata del materiale di risulta, per singolo intervento :												
<b>a</b>	per superfici da 300 a 500 mq						mq	€	<b>0,22</b>				
<b>b</b>	per superfici da 500 ÷ 2.000 mq						mq	€	<b>0,10</b>				
<b>c</b>	per superfici da 2000 a 5000 mq						mq	€	<b>0,08</b>				
<b>d</b>	per superfici oltre 5000 mq						mq	€	<b>0,06</b>				
<b>E55007</b>	in parchi e giardini (8-12 tagli all'anno), senza raccolta del materiale di risulta, per singolo intervento :												
<b>a</b>	per superfici da 300 a 500 mq						mq	€	<b>0,17</b>				
<b>b</b>	per superfici da 500 ÷ 2.000 mq						mq	€	<b>0,09</b>				
<b>c</b>	per superfici da 2000 a 5000 mq						mq	€	<b>0,06</b>				
<b>d</b>	per superfici oltre 5000 mq						mq	€	<b>0,04</b>				
<b>E55008</b>	Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio, dotate di impianto irriguo e regolarmente concimate, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento, per interventi settimanali (25-35 tagli anno), a ogni intervento:												
<b>a</b>	per singole superfici fino a 300 mq						mq	€	<b>0,27</b>				
<b>b</b>	per singole superfici 300 ÷ 500 mq						mq	€	<b>0,15</b>				
<b>c</b>	per singole superfici 500 ÷ 2.000 mq						mq	€	<b>0,09</b>				
<b>d</b>	per superfici oltre i 2.000 mq						mq	€	<b>0,07</b>				
<b>E55009</b>	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento, interventi settimanali (30-50 tagli anno), per ogni intervento:												
<b>a</b>	per superfici 300 ÷ 500 mq						mq	€	<b>0,18</b>				
<b>b</b>	per superfici 500 ÷ 2.000 mq						mq	€	<b>0,13</b>				
<b>c</b>	per superfici oltre i 2.000 mq						mq	€	<b>0,08</b>				
<b>E55010</b>	Taglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza, dotato di raccogliore ad apertura idraulica, escluso l'onere di trasporto e smaltimento, per 3 interventi annui, a intervento:												
<b>a</b>	con raccolta del materiale di risulta, superfici oltre 500 mq						mq	€	<b>0,09</b>				
<b>b</b>	senza raccolta del materiale di risulta, superfici oltre 500 mq						mq	€	<b>0,06</b>				
<b>E55011</b>	Taglio delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra:												
<b>a</b>	su banchine stradali						mq	€	<b>0,15</b>				
<b>b</b>	su scarpate stradali						mq	€	<b>0,16</b>				

<b>E55012</b>	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi, da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un minimo di 3 interventi annui a intervento:					
<b>a</b>	per singole superfici fino a 300 mq	mq	€	<b>0,37</b>		
<b>b</b>	per singoli superfici 300 ÷ 500 mq	mq	€	<b>0,23</b>		
<b>c</b>	per singole superfici 500 ÷ 2.000 mq	mq	€	<b>0,10</b>		
<b>d</b>	per singole superfici 2.000 ÷ 5.000 mq	mq	€	<b>0,08</b>		
<b>e</b>	per singole superfici oltre 5.000 mq	mq	€	<b>0,05</b>		
<b>E55013</b>	Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o meccanica:					
<b>a</b>	fino a 500 mq	mq	€	<b>0,12</b>		
<b>b</b>	per superfici 500 ÷ 2.000 mq	mq	€	<b>0,05</b>		
<b>c</b>	per superfici oltre 2.000 mq	mq	€	<b>0,04</b>		
<b>E55014</b>	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione:					
<b>a</b>	per singole superfici fino a 300 mq	mq	€	<b>2,42</b>		
<b>b</b>	per singole superfici da 300 a 500 mq	mq	€	<b>1,54</b>		
<b>c</b>	per superfici da 500 a 1.000 mq	mq	€	<b>1,21</b>		
<b>d</b>	per superfici da 1.000 a 2.000 mq	mq	€	<b>0,99</b>		
<b>e</b>	per superfici oltre 2.000 mq	mq	€	<b>0,66</b>		
<b>E55015</b>	Rigenerazione dei tappeti ad uso sportivo con mezzi meccanici, operazione consistente in una carotatura con asportazione delle carote di terra o fessurazione profonda del cotico, arieggiatura con asportazione feltro, semina meccanica con miscuglio pregiato, top-dressing con sabbia silicea certificata fornita con uno spessore medio di almeno 1 cm, passaggio con rete metallica livellatrice, concimazione con concime specifico, esclusa irrigazione	mq	€	<b>2,10</b>		
<b>E55016</b>	Verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro:					
<b>a</b>	per superfici fino a 300 mq	mq	€	<b>0,36</b>		
<b>b</b>	per superfici 300 ÷ 500 mq	mq	€	<b>0,27</b>		
<b>c</b>	per superfici 500 ÷ 2.000 mq	mq	€	<b>0,22</b>		
<b>d</b>	per superfici oltre i 2.000 mq	mq	€	<b>0,16</b>		
<b>E55017</b>	Carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica:					
<b>a</b>	per superfici 300 ÷ 500 mq	mq	€	<b>0,66</b>		
<b>b</b>	per superfici 500 ÷ 2.000 mq	mq	€	<b>0,44</b>		
<b>c</b>	per superfici oltre i 2.000 mq	mq	€	<b>0,27</b>		
	<b>MANUTENZIONE ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE</b>					
<b>E55018</b>	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:					
<b>a</b>	siepi con perimetro sezione fino a 200 cm	m	€	<b>2,50</b>		
<b>b</b>	siepi con perimetro sezione da 200 a 400 cm	m	€	<b>3,35</b>		
<b>c</b>	siepi con perimetro sezione da 400 a 600 cm	m	€	<b>7,00</b>		
<b>d</b>	siepi con perimetro sezione da 600 a 800 cm	m	€	<b>9,60</b>		
<b>e</b>	siepi con perimetro sezione da 800 a 1200 cm	m	€	<b>16,00</b>		
<b>E55019</b>	Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:					
<b>a</b>	siepi di altezza media fino a 1,5 m, larghezza 0,7 m	m	€	<b>2,20</b>		
<b>b</b>	siepi di altezza media fino a 2,5 m, larghezza 1 m	m	€	<b>7,00</b>		
<b>c</b>	siepi di altezza media fino a 3,5 m, larghezza 1 m	m	€	<b>9,60</b>		
<b>d</b>	siepi di altezza media fino a 6 m, larghezza 1,5 m	m	€	<b>12,90</b>		
<b>E55020</b>	Potatura su arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:					
	per arbusti isolati:					
<b>a</b>	altezza fino a 1 m	cad	€	<b>3,22</b>		
<b>b</b>	altezza da 1 a 1,5 m	cad	€	<b>8,90</b>		
<b>c</b>	altezza oltre 1,5 m	cad	€	<b>15,80</b>		
<b>E55021</b>	per macchie:					
<b>a</b>	altezza fino a 1 m	mq	€	<b>2,60</b>		
<b>b</b>	altezza da 1 a 1,5 m	mq	€	<b>7,00</b>		
<b>c</b>	altezza oltre 1,5 m	mq	€	<b>12,60</b>		
<b>E55022</b>	Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	cad	€	<b>4,20</b>		



<b>E55023</b>	Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento	cad	€ 3,55			
<b>E55024</b>	Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento	mq	€ 1,40			
<b>E55025</b>	Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con concimi specifici e con distribuzione uniforme:					
<b>a</b>	per arbusti isolati	cad	€ 0,33			
<b>b</b>	per macchie	mq	€ 0,28			
	<b>MANUTENZIONE ALBERATURE</b>					
<b>E55026</b>	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:					
	su strada a traffico medio:					
<b>a</b>	esemplari di altezza da 6 a 12 m	cad	€ 146,00			
<b>b</b>	esemplari di altezza da 12 a 16 m	cad	€ 230,00			
<b>c</b>	esemplari di altezza da 16 a 23 m	cad	€ 338,00			
<b>d</b>	esemplari di altezza da 23 a 30 m	cad	€ 625,00			
<b>E55027</b>	su strada a traffico intenso:					
<b>a</b>	esemplari di altezza da 6 a 12 m	cad	€ 182,00			
<b>b</b>	esemplari di altezza da 12 a 16 m	cad	€ 292,00			
<b>c</b>	esemplari di altezza da 16 a 23 m	cad	€ 430,00			
<b>d</b>	esemplari di altezza da 23 a 30 m	cad	€ 714,00			
<b>E55028</b>	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma espansa siti in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:					
<b>a</b>	esemplari di altezza da 6 a 12 m	cad	€ 107,00			
<b>b</b>	esemplari di altezza da 12 a 16 m	cad	€ 180,00			
<b>c</b>	esemplari di altezza da 16 a 23 m	cad	€ 313,00			
<b>d</b>	esemplari di altezza da 23 a 30 m	cad	€ 576,00			
<b>E55029</b>	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:					
	su strada a traffico medio:					
<b>a</b>	esemplari di altezza da 6 a 12 m	cad	€ 87,60			
<b>b</b>	esemplari di altezza da 12 a 16 m	cad	€ 146,00			
<b>c</b>	esemplari di altezza da 16 a 23 m	cad	€ 215,00			
<b>d</b>	esemplari di altezza da 23 a 30 m	cad	€ 357,00			
<b>E55030</b>	su strada a traffico intenso:					
<b>a</b>	esemplari di altezza da 6 a 12 m	cad	€ 104,20			
<b>b</b>	esemplari di altezza da 12 a 16 m	cad	€ 182,50			
<b>c</b>	esemplari di altezza da 16 a 23 m	cad	€ 263,00			
<b>d</b>	esemplari di altezza da 23 a 30 m	cad	€ 454,00			
<b>E55031</b>	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma piramidale siti in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:					
<b>a</b>	esemplari di altezza da 6 a 12 m	cad	€ 63,00			
<b>b</b>	esemplari di altezza da 12 a 16 m	cad	€ 107,00			
<b>c</b>	esemplari di altezza da 16 a 23 m	cad	€ 188,00			
<b>d</b>	esemplari di altezza da 23 a 30 m	cad	€ 336,00			
<b>E55032</b>	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:					
<b>a</b>	per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m	cad	€ 171,00			
<b>b</b>	per piante di altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m	cad	€ 286,00			
<b>c</b>	per piante di altezza oltre 16 m	cad	€ 499,00			
<b>E55033</b>	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus spp, Thuja, Chamaeyparis, Taxus) in parchi e giardini, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:					

<b>a</b>	altezza fino a 4 m	cad	€ 53,00			
<b>b</b>	altezza da 4 a 7 m	cad	€ 87,00			
<b>c</b>	altezza da 7 a 10 m	cad	€ 105,00			
<b>d</b>	altezza da 10 a 13 m	cad	€ 153,00			
<b>e</b>	altezza da 13 a 16 m	cad	€ 195,00			
<b>f</b>	altezza da oltre 16 m	cad	€ 305,00			
	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo:					
<b>E55034</b>	su strada a traffico medio:					
<b>a</b>	esemplari fino a 6 m	cad	€ 96,00			
<b>b</b>	esemplari di altezza da 6 a 12 m	cad	€ 181,00			
<b>c</b>	esemplari di altezza da 12 a 16 m	cad	€ 313,00			
<b>d</b>	esemplari di altezza da 16 a 23 m	cad	€ 462,00			
<b>e</b>	esemplari di altezza da 23 a 30 m	cad	€ 750,00			
<b>E55035</b>	su strada a traffico intenso:					
<b>a</b>	esemplari fino a 6 m	cad	€ 140,00			
<b>b</b>	esemplari di altezza da 6 a 12 m	cad	€ 223,00			
<b>c</b>	esemplari di altezza da 12 a 16 m	cad	€ 377,00			
<b>d</b>	esemplari di altezza da 16 a 23 m	cad	€ 553,00			
	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti in parchi e giardini, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo:					
<b>E55036</b>						
<b>a</b>	esemplari fino a 6 m	cad	€ 66,00			
<b>b</b>	esemplari di altezza da 6 a 12 m	cad	€ 130,00			
<b>c</b>	esemplari di altezza da 12 a 16 m	cad	€ 229,00			
<b>d</b>	esemplari di altezza da 16 a 23 m	cad	€ 361,00			
<b>e</b>	esemplari di altezza da 23 a 30 m	cad	€ 640,00			
	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo:					
<b>E55037</b>	su strada a traffico medio:					
<b>a</b>	esemplari fino a 6 m	cad	€ 53,00			
<b>b</b>	esemplari di altezza da 6 a 12 m	cad	€ 108,00			
<b>c</b>	esemplari di altezza da 12 a 16 m	cad	€ 181,00			
<b>d</b>	esemplari di altezza da 16 a 23 m	cad	€ 273,00			
<b>e</b>	esemplari di altezza da 23 a 30 m	cad	€ 430,00			
<b>E55038</b>	su strada a traffico intenso:					
<b>a</b>	esemplari fino a 6 m	cad	€ 65,00			
<b>b</b>	esemplari di altezza da 6 a 12 m	cad	€ 130,00			
<b>c</b>	esemplari di altezza da 12 a 16 m	cad	€ 220,00			
<b>d</b>	esemplari di altezza da 16 a 23 m	cad	€ 322,00			
<b>e</b>	esemplari di altezza da 23 a 30 m	cad	€ 540,00			
	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti in parchi e giardini, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo:					
<b>E55039</b>						
<b>a</b>	esemplari fino a 6 m	cad	€ 40,00			
<b>b</b>	esemplari di altezza da 6 a 12 m	cad	€ 80,00			
<b>c</b>	esemplari di altezza da 12 a 16 m	cad	€ 130,00			
<b>d</b>	esemplari di altezza da 16 a 23 m	cad	€ 205,00			
<b>e</b>	esemplari di altezza da 23 a 30 m	cad	€ 370,00			
<b>E55040</b>	Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto, intervento eseguito su parchi e giardini, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso onere di smaltimento	cad	€ 4,77			
<b>E55041</b>	Vangatura, scerbatura manuale e pulizia di formella racchiudenti alberature di arredo urbano, intervento comprensivo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	cad	€ 4,20			
	MESSA A DIMORA DI PIANTE					
<b>E55042</b>	Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9 x 9 o simili, densità di 15-25 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante a mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l di acqua al mq, pacciamatura e piantine escluse	cad	€ 24,00			
	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame:					
<b>E55043</b>	piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m:					
<b>a</b>	cedrus atlantica glauca	cad	€ 532,98	7	1	92
<b>b</b>	cedrus deodara	cad	€ 422,29	9	1	90
<b>c</b>	cedrus libani	cad	€ 479,85	8	1	92
<b>d</b>	cupressus sempervirens pyramidalis	cad	€ 267,33	14	1	85

e	magnolia grandiflora gallissoniensis	cad	€ 448,86	8	1	91
f	pinus pinea	cad	€ 515,27	7	1	92
g	quercus robur fastigiata	cad	€ 236,34	16	1	83
<b>E55044</b>	piante con zolla a fusto, altezza 3,00 + 3,50 m:					
a	pinus austriaca nigra	cad	€ 221,76	14	1	85
b	taxodium distichum	cad	€ 154,09	20	2	78
<b>E55045</b>	piante con zolla, circonferenza del fusto 16 + 18 cm:					
a	cercis siliquastrum	cad	€ 205,90	13	0	86
b	liquidambar styraciflua	cad	€ 166,05	17	0	83
c	platanus orientalis	cad	€ 151,00	18	0	82
d	robinia pseudoacacia	cad	€ 146,57	19	0	81
e	tilia americana	cad	€ 152,77	18	0	82
<b>E55046</b>	piante con zolla, circonferenza del fusto 12 + 14 cm:					
a	acer negundo argenteovariegatum	cad	€ 97,87	28	0	71
b	cercis siliquastrum	cad	€ 112,92	24	0	75
c	fagus sylvatica	cad	€ 121,78	23	0	77
d	ligustrum japonicum Aureum	cad	€ 104,95	26	0	73
e	liquidambar styraciflua	cad	€ 101,41	27	0	72
f	nespoli del Giappone (eriobotrya japonica)	cad	€ 87,24	32	0	68
g	prunus cerasifera pissardii	cad	€ 108,49	25	0	74
h	quercus ilex	cad	€ 129,74	21	0	78
<b>E55047</b>	piante con zolla, altezza fino a 1,50 m:					
a	cercis siliquastrum	cad	€ 55,47	37	0	62
b	lagerstroemia indica	cad	€ 46,26	45	0	55
c	laurus nobilis	cad	€ 43,07	48	0	51
d	magnolia stellata	cad	€ 76,72	27	0	73
e	magnolia soulangeana	cad	€ 55,37	37	0	62
f	nerium oleander	cad	€ 53,09	39	0	61
<b>E55048</b>	Piante rampicanti, altezza 1,5 + 2 m, messe a dimora, compreso scavo, rinterro e formazione di conca:					
a	bignonia radicans	cad	€ 14,62	53	0	47
b	hedera helix hibernica	cad	€ 26,21	29	0	70
c	hedera oro di Bogliasco	cad	€ 25,50	30	0	69
d	jasminum azoricum	cad	€ 26,88	29	0	71
e	wisteria (glicine) floribunda	cad	€ 14,87	52	0	48
<b>E55049</b>	Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici, compreso il telo in polipropilene 110 g/mq escluso ogni onere per la messa a dimora di piante	m <sup>2</sup>	€ 4,40			
	STACCIONATE					
<b>E55050</b>	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fuori terra 1 m, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x 30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata	m	€ 53,00			
<b>E55051</b>	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 m, altezza fuori terra 1 m, con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata	m	€ 47,00			

**PARTE F – OPERE DI DIFESA DEL SUOLO**

**MATERIALI**

<b>PARTE F - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO</b>			
<b>F1. OPERE DI DIFESA DEL SUOLO</b>			
<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO</b>			
	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni della norma UNI EN 206-1/01, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere:		
<b>F13001</b>	classe di lavorabilità S4 (fluida) e classe di esposizione XC1:		
a	C25/30 (Rck 30 N/mmq)	mc	€ 99,00
b	C28/35 (Rck 35 N/mmq)	mc	€ 103,84
c	C32/40 (Rck 40 N/mmq)	mc	€ 109,12
d	C35/45 (Rck 45 N/mmq)	mc	€ 113,52
<b>F13002</b>	classe di lavorabilità S4 (fluida) e classe di esposizione XC2:		
a	C25/30 (Rck 30 N/mmq)	mc	€ 99,44
b	C28/35 (Rck 35 N/mmq)	mc	€ 104,28
c	C32/40 (Rck 40 N/mmq)	mc	€ 109,56
d	C35/45 (Rck 45 N/mmq)	mc	€ 113,96
<b>MATERIALI METALLICI</b>			
	Ferro tondo in barre per cemento armato, qualità Fe B 44 K o B450C, controllato in stabilimento o prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. (prezzo base + extra):		
<b>F13003</b>	base + extra):		
a	diametro 6 mm	100 kg	€ 96,77
b	diametro 8 mm	100 kg	€ 90,45
c	diametro 10 mm	100 kg	€ 87,29
d	diametro 12 mm	100 kg	€ 86,65
e	diametro 14 ÷ 30 mm	100 kg	€ 86,02
f	diametro 32 mm	100 kg	€ 87,92
g	diametro 34 ÷ 36 mm	100 kg	€ 89,18
h	diametro 40 mm	100 kg	€ 89,18
	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità FeB 44 K o B450A, controllato in stabilimento o prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. (prezzo base + extra), dei seguenti diametri:		
<b>F13004</b>	base + extra), dei seguenti diametri:		
a	diametro 5 mm	100 kg	€ 79,06
b	diametro 6 mm	100 kg	€ 77,80
c	diametro 8 mm	100 kg	€ 77,17
d	diametro 10 mm	100 kg	€ 77,17
e	diametro 12 mm	100 kg	€ 79,06
<b>ADDITIVI PER CALCESTRUZZO</b>			
<b>F13005</b>	Fluidificante:		
a	da 20 ÷ 25 kg normale	kg	€ 1,47
b	da 20 ÷ 25 kg ritardante	kg	€ 1,67
c	da 5 kg impermeabilizzante	kg	€ 2,28
<b>F13006</b>	Superfluidificante in bidoni da 20 ÷ 25 kg:		
a	ad ampio spettro	kg	€ 2,00
b	accelerante	kg	€ 2,00
c	ritardante	kg	€ 1,86
<b>F13007</b>	Schiumogeno coadiuvante di pompaggio per riempimenti fluidi e calcestruzzi alleggeriti, in confezioni da 0,5 kg	kg	€ 8,54
<b>F13008</b>	Reattivo a base di microsilica per alta durabilità, in sacchi da 15 kg	kg	€ 1,62
<b>F13009</b>	Areante stabilizzante in bidoni da 20 ÷ 25 kg	kg	€ 3,23
<b>F13010</b>	Antigelo senza cloruri, normale, in bidoni da 5 ÷ 7 kg	kg	€ 1,37
<b>LEGANTI</b>			
<b>F13011</b>	Calce:		
a	idrata in polvere, in sacchi	100 kg	€ 12,23
b	idraulica, in sacchi	100 kg	€ 11,14
<b>F13012</b>	Gesso, in sacchi da 50 kg:		
a	comune da muro	100 kg	€ 12,14
b	scagliola	100 kg	€ 15,18
<b>F13013</b>	Cemento grigio:		
a	tipo 32.5 R in sacchi da 25 kg	100 kg	€ 15,43

<b>b</b>	tipo 32.5 R sfuso	100 kg	€ 12,31
<b>c</b>	tipo 42.5 R in sacchi da 25 kg	100 kg	€ 16,76
<b>d</b>	tipo 42.5 R sfuso	100 kg	€ 13,51
<b>F13014</b> Cemento bianco, in sacchi da 25 kg:			
<b>a</b>	tipo 32.5	100 kg	€ 23,28
<b>b</b>	tipo 42.5	100 kg	€ 24,79
<b>c</b>	tipo 52.5	100 kg	€ 29,47
INERTI			
<b>F13015</b> Inerti:			
<b>a</b>	pietrisco ordinario	mc	€ 18,25
<b>b</b>	pietrisco mezzano	mc	€ 20,66
<b>c</b>	pietrischetto	mc	€ 20,66
<b>d</b>	sabbia di cava, lavata e vagliata	mc	€ 22,74
<b>e</b>	sabbia di cava, lavata e non vagliata	mc	€ 21,14
<b>f</b>	sabbia di fiume, lavata e vagliata	mc	€ 28,12
<b>g</b>	graniglia in sacchi	100 kg	€ 8,30
<b>h</b>	polvere di marmo	100 kg	€ 8,30
<b>i</b>	materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero (secondo DM 5/2/1998, allegato 1, punto 7.1.3)	mc	€ 8,30
<b>F13016</b> Scheggioni di cava (scapoli), di tufo o di natura calcarea (franco cava)			
<b>F13017</b> Materiale da sottofondo, (franco cava):			
<b>a</b>	ciottoli di fiume o di cava	mc	€ 15,18
<b>b</b>	ghiaione	mc	€ 15,81

**PARTE F – OPERE DI DIFESA DEL SUOLO**

**OPERE COMPIUTE**





<b>F15007</b>	Scavo a sezione ristretta, fino a un massimo di 0,5 mq, per canalizzazioni, posacavi e tubazioni, esclusi il carico e trasporto delle materie di risulta e compreso lo spandimento e ricopertura:					
<b>a</b>	in terreno naturale	mc	€ 1,70	64	36	0
<b>b</b>	in terra con trovanti	mc	€ 2,05	54	46	0
	<b>OPERE DI SISTEMAZIONE DEL TERRENO</b>					
<b>F15008</b>	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina	mq	€ 0,41			
<b>F15009</b>	Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco compreso sfrondamento e carico su autocarro:					
<b>a</b>	eseguito a mano	mq	€ 17,93			
<b>b</b>	eseguito con mezzi meccanici	mq	€ 3,79			
<b>F15010</b>	Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento:					
<b>a</b>	su area ad alta densità di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	mq	€ 0,77			
<b>b</b>	su area ad alta densità di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura terreno superiore al 90%) senza rimozione del materiale di risulta	mq	€ 0,46			
<b>c</b>	su area ad alta densità di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	mq	€ 0,59			
<b>d</b>	su area ad alta densità di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) senza rimozione del materiale di risulta	mq	€ 0,38			
<b>F15011</b>	Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento:					
<b>a</b>	su area ad alta densità di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	mq	€ 0,61			
<b>b</b>	su area ad alta densità di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura terreno superiore al 90%) senza rimozione del materiale di risulta	mq	€ 0,65			
<b>c</b>	su area ad alta densità di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	mq	€ 0,79			
<b>d</b>	su area ad alta densità di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) senza rimozione del materiale di risulta	mq	€ 0,52			
<b>F15012</b>	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie:					
<b>a</b>	eseguito a mano	mq	€ 21,79	100	0	0
<b>b</b>	eseguito con mezzi meccanici	mq	€ 2,33	54	46	0
<b>F15013</b>	Scavo di buche in terreno a vocazione forestale per la piantagione di essenze legnose compresa la sistemazione del terreno di risulta o la ricolmatura:					
<b>a</b>	eseguito a mano	mc	€ 66,67	100	0	0
<b>b</b>	eseguito con mezzi meccanici:	mc	€ 15,58	78	22	0
<b>F15014</b>	Trasporto dei materiali provenienti dagli scavi con sistemazione a discarica eccettuato lo spandimento e l'eventuale compattazione eseguito con mezzi meccanici . Valutazione per ogni km	mc	€ 6,25	63	37	0
	<b>CALCESTRUZZO, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO IN OPERA</b>					
<b>F15015</b>	Calcestruzzo per fondazione di opere d'arte, per platee, per cordonate e simili:					
<b>a</b>	dosato a 270 kg di cemento tipo 32.5 R	mc	€ 149,29	52	5	43
<b>b</b>	dosato a 200 kg di cemento tipo 32.5 R, con pietrame pari al 25%	mc	€ 173,99	49	2	49
<b>F15016</b>	Calcestruzzo per strutture in elevazione di opere d'arte, con cemento tipo 32.5 R:					
<b>a</b>	dosaggio 250 kg	mc	€ 159,41	54	5	41
<b>b</b>	dosaggio 300 kg	mc	€ 167,03	52	5	43
<b>c</b>	dosaggio 300 kg e pietrame pari al 25%	mc	€ 187,76	51	3	46
<b>d</b>	dosaggio 300 kg e pietrame pari al 25% posto in opera a facciavista	mc	€ 256,85	68	2	30
<b>F15017</b>	Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:					
<b>a</b>	per strutture di fondazione	mq	€ 32,44	90	0	10
<b>b</b>	per strutture di elevazione	mq	€ 40,10	89	1	10

<b>F15018</b>	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo FeB 44 K o B450 C controllato in stabilimento o prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.	kg	€ 1,98	51	0	49
<b>F15019</b>	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità FeB 44 K o B450 A, controllato in stabilimento o prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc, diametro medio 4 ÷ 12 mm	kg	€ 1,55	44	0	56
	MURATURE					
<b>F15020</b>	Muratura per opere di sistemazione montana:					
<b>a</b>	per fondazione con pietrame a secco eseguita con materiale proveniente da cava di prestito	mc	€ 206,41	95	0	5
<b>b</b>	con pietrame e legname tondo di larice del diametro medio di 18 cm opportunamente legato con chioderia grossa e cavigliere in lamina di ferro	mc	€ 274,70	71	0	29
<b>c</b>	con pietrame a secco in elevazione di volume non inferiore a 0,4 mc con materiale proveniente da cave, lavorato e posto in opera	mc	€ 319,21	95	0	5
<b>d</b>	con pietra e malta cementizia dosata a 350 kg costituiti con elementi di pietra di volume non inferiore a 0,1 mc con materiale proveniente da cava, lavorato e posto in opera	mc	€ 367,69	84	2	14
<b>e</b>	con pietra e malta cementizia con uso di conci di pietra regolari lavorati a grana grossa per coronamenti e soglie di briglie, di volume non inferiore a 0,2 mc e spessore non minore di 25 cm, murati con cavigliere di ferro fucinato e malta di cemento a 500 kg	mc	€ 177,24	85	0	15
<b>f</b>	per coronamenti, costituiti da conci di cava lavorati a grana grossa di volume non minore di 0,3 mc e spessore non minore di 40 cm, murati con cavigliere di ferro fucinato e malta di cemento a 500 kg	mc	€ 168,80	85	0	15
<b>g</b>	per riempimento con ciottoli o pietrame, compresa la provvista e la sistemazione del materiale nonché la profilatura ove occorre	mc	€ 71,60	85	0	15
	OPERE DI DIFESA E DI CONSOLIDAMENTO					
<b>F15021</b>	Gabbioni a scatola di forma rettangolare diaframmati, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8 x 10 in accordo con le "Linee Guida" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12/05/06, tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di zinco-alluminio (5%) - cerio - lantanio conforme alle EN 10244 - classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Ulteriormente ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di spessore 0,5 mm, posta in opera compresa la fornitura del ciottolame, il riempimento e la sistemazione meccanica e manuale dello stesso:					
<b>a</b>	2 x 1 x 1 m	mc	€ 112,58	35	4	61
<b>b</b>	2 x 1 x 0,5 m	mc	€ 134,67	29	4	67
<b>F15022</b>	Sovrapprezzo per opere di piccole entità inferiore a 300 mc	%	30			
<b>F15023</b>	Sovrapprezzo per il riempimento manuale dei gabbioni con pietrame posto a facciavista	mq	€ 20,95	85	15	0
<b>F15024</b>	Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta capacità di propagazione vegetativa inserite in opera (almeno 5 per mq di paramento in vista), ramiglia viva, piante di specie autoctone all'interno dei gabbioni e tra gabbioni sovrastanti, le talee dovranno attraversare completamente i gabbioni ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita, operazione da eseguirsi nel periodo di riposo vegetativo	mq	€ 14,10	30	0	70
<b>F15025</b>	Tasche vegetative realizzate con biostuoia, per rinverdimento parziale o totale dei gabbioni e compreso ogni altro onere a riguardo	mq	€ 11,79	51	5	43
<b>F15026</b>	Gabbioni cilindrici, lunghezza 2 m, diametro 0,95 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 8 x 10 in accordo con le "Linee Guida" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12/05/06, tessuta con trafilato di ferro, rivestito in lega eutettica di zinco-alluminio (5%)-cerio-lantanio, conforme alle norme EN 10244 - classe A con quantitativo non inferiore a 230 g/mq. Ulteriormente ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di spessore 0,5 mm, posta in opera compresa la fornitura del ciottolame, il riempimento e la sistemazione meccanica e manuale dello stesso	mc	€ 88,88	24	5	71
<b>F15027</b>	Materassi metallici a tasche, diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6 x 8 in accordo con le "Linee Guida" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12/05/06, tessuta con trafilato di ferro, avente diametro 2,2 ÷ 3,2 mm, rivestito in lega eutettica di zinco-alluminio (5%)-cerio-lantanio, conforme alle norme EN 10244 - classe Ac ASTM 856 con un quantitativo >= 215 g/mq, compreso di riempimento e sistemazione meccanica e manuale del ciottolame:					
<b>a</b>	3 x 2 x 0,17 m	mq	€ 39,97	39	10	52
<b>b</b>	3 x 2 x 0,23 m	mq	€ 43,11	36	9	55
<b>c</b>	3 x 2 x 0,30 m	mq	€ 47,31	33	8	59
<b>F15028</b>	Sovrapprezzo per opere di piccole entità inferiori a 300 mc	%	30			

<b>F15029</b>	Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta capacità di propagazione vegetativa inserite in opera (almeno 1 per mq di superficie) all'interno dei materassi o tra due materassi. Le talee dovranno attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita, operazione da eseguirsi nel periodo di riposo vegetativo	mq	€ 2,97	34	0	66
<b>F15030</b>	Tasche vegetative realizzate con biostuoia, per rinverdimento parziale o totale dei materassi compreso ogni altro onere a riguardo	mq	€ 11,79	51	5	43
<b>F15031</b>	Intasamento del pietrame con terreno vegetale	mq	€ 2,58			
<b>F15032</b>	Barriera paramassi in lamiera di acciaio S235JR (EN 10025) piegata e zincata a caldo a norma UNI EN ISO 1461 costituita da elementi verticali di sostegno e di elementi orizzontali di ritenuta, collegati ai montanti tramite elementi di connessione imbullonati a norma UNI 3740 posta su terreno o su manufatto	kg	€ 3,89	51	0	49
<b>F15033</b>	Rivestimento di scarpate mediante copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 8 x 10 in accordo con le "Linee Guida" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12/05/06, tessuta con trafilato di ferro, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 3,00 mm, galvanizzato con lega eutettica di zinco-alluminio (5%) - cerio - lantanio conforme alla norma EN 10244 - classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/mq. I teli sono legati tra loro con punti metallici e fissati alla scarpata mediante ancoraggi costituiti da picchetti in acciaio Fe B 44 K di diametro 12 mm e lunghezza 70-100 cm	mq	€ 23,25	54	1	45
<b>F15034</b>	Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia torsione plastificata con maglia esagonale tipo 8 x 10 in accordo con le "Linee Guida" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12/05/06, tessuta con trafilato di ferro, avente carico di rottura compresa fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro di 2,7 mm rivestiti in lega eutettica di zinco - alluminio - (5%) - cerio - lantanio conforme alla norma EN 10244 classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. La rete è bloccata in sommità ed al piede con un fune di acciaio zincato del diametro di 16 mm (norme DIN 2078, DIN 3060, UNI ISO 2408) e ancorata alla roccia ogni 3 m in senso orizzontale mediante ancoraggio lunghezza 3 m in fune di acciaio zincato diametro 16 mm (norme DIN 2078, DIN 3060, UNI ISO 2408) e ogni 3 m in senso verticale mediante ancoraggi lunghezza 3 m in fune di acciaio diametro 16 mm (norme DIN 2078, DIN 3060, UNI ISO 2408) posti in fori di diametro 38 mm e annegati con malta cementizia antiritiro. Agli ancoraggi viene posto un reticolo di funi di contenimento costituito da un'orditura romboidale a maglia 3 x 3 in fune metallica (norma DIN 2078, DIN 3060, UNI ISO 2408)	mq	€ 71,78	52	0	48
<b>F15035</b>	Barriera paramassi, omologata secondo i requisiti imposti dalla normativa di riferimento costituita da: - montanti di sostegno, di altezza come da progetto e comunque conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in funzione dell'energia di assorbimento, posti ad interasse di 10 m, in profilo di acciaio del tipo HEB, collegati attraverso un giunto monodirezionale alla piastra di base solidarizzata al suolo per mezzo di barre di fondazione; impianto di intercettazione e arresto composto da: rete primaria ad anelli di diametro nominale non superiore a 350 mm concatenati fra di loro al massimo in 4 punti, realizzati con filo di acciaio ad alta resistenza (1770 N/mmq) galvanizzato in lega Zn - Al (EN 10244) di diametro 3 mm; rete secondaria in acciaio galvanizzato in lega Zn-Al (EN 10244) a maglia fine; sistema di funi ad anima metallica di supporto e controvento galvanizzate in lega Zn - Al (EN 10244) di diametro adeguato con sistemi frenanti in tipologia, numero e posizione funzione delle specifiche di produzione; ancoraggi di fondazione di monte e laterali in doppia fune spiroidale, in acciaio fortemente zincato DIN 2078, dotati di doppia protezione costituita da due tubi di acciai zincati, di lunghezza e diametro come da progetto. Compresa la posa in opera in qualsiasi situazione di terreno e la preventiva preparazione del piano di posa, le perforazioni ed iniezioni e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni progettuali, escluso l'eventuale impiego di elicottero, per ogni mq di barriera paramassi per l'assorbimento di energia fino a:					
<b>a</b>	500 kJ	mq	€ 230,00			
<b>b</b>	1000 kJ	mq	€ 266,00			
<b>c</b>	1500 kJ	mq	€ 287,00			
<b>d</b>	2000 kJ	mq	€ 377,00			
<b>e</b>	3000 kJ	mq	€ 590,00			

<b>F15036</b>	Consolidamento attivo di versante realizzato mediante posa di rete in acciaio di spessore 12,5 mm ( $\pm 1$ mm), filo di orditura della maglia strutturale in acciaio carbonioso (DIN 17223) avente snervamento a 12,5 kN, di diametro non inferiore a 3 mm e classe di resistenza 1770 N/mm <sup>2</sup> (DIN 2078), galvanizzato con lega eutettica Zn - Al (DIN 50018, DIN 50021, EN 10244), nodi tra le maglie reciprocamente mobili e tali da garantire resistenza a trazione non inferiore a 150 kN/m in senso longitudinale e 60 kN/m in senso trasversale, diametro del cerchio inscritto nelle maglie non superiore a 65 mm, piastre di ripartizione in acciaio zincato 37, zincate a caldo, spessore minimo di 10 mm, dotate alle estremità di due zanche di fissaggio e di foro centrale per il posizionamento della barra rigida di ancoraggio. Compresa la posa in opera in qualsiasi situazione di terreno, la preventiva preparazione del piano di posa e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono comunque esclusi il sollevamento dei materiali in sommità della parete nonché la fornitura e posa in opera della barre di ancoraggio	mq	€ 74,61	20	1	80
<b>F15037</b>	Ancoraggio passivo di consolidamento puntuale costituito da: barra continua in acciaio ad aderenza migliorata con diametro nominale di 24 mm, completa di centratori e filettata, all'estremo libero, con passo M24, della lunghezza massima di 3,00 m; piastra d'appoggio delle dimensioni minime di 150 x 150 x 8 mm; dado di bloccaggio ed eventuale relativa semisfera di ripartizione. In opera tramite perforazioni del diametro minimo terminale di 36 mm e successiva cementazione mediante impiego di idoneo tubo, con malta cementizia antiritiro fino a rifiuto; compresa la regolarizzazione della superficie di contatto della piastra di appoggio con scalpellatura o con formazione di un rivestimento in conglomerato cementizio, nonché ogni altro onere per il sollevamento ed il posizionamento delle attrezzature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, valutato al metro di ancoraggio realizzato	m	€ 65,00			
<b>F15038</b>	Barriera passiva contro le colate detritiche in alveo costituita dai seguenti componenti: eventuali montanti di sostegno in profilo HEB d'acciaio, normalizzato secondo le normative vigenti, collegati alla piastra di base attraverso un giunto monodirezionale; struttura di intercettazione principale in rete d'acciaio, costituita da rete primaria ad anelli di diametro nominale non superiore a 350 mm concatenati fra di loro al massimo in 4 punti, realizzati con filo di acciaio ad alta resistenza (1770 N/mm <sup>2</sup> ) galvanizzato in lega Zn-Al (EN 10244) di diametro 3 mm, e rete secondaria in acciaio galvanizzato in lega Zn-Al (EN 10244) a maglia fine con resistenza a trazione verticale non inferiore a 150 kN/m; funi di supporto e controvento ad anima metallica galvanizzate in lega Zn-Al (EN 10244), di diametro adeguato, dotate di dissipatori di energia in tubo d'acciaio manicottato, in tipologia, numero e posizione funzione della soglia di energia massima assorbibile dalla barriera; ancoraggi in doppia fune spiroidale protetti da doppio tubo di acciaio sull'asola affiorante (ancoraggi di monte e laterali) e da barre in acciaio (ancoraggi sotto l'eventuale montante) o sistemi protettivi equivalenti tali da garantire i carichi che agiscono sul singolo ancoraggio della barriera. Compresa la posa in opera in qualsiasi situazione di terreno e la preventiva preparazione del piano di posa, le perforazioni ed iniezioni, le certificazioni relative all'energia massima assorbibile e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni progettuali, escluso l'eventuale impiego di elicottero, per ogni mq di pannello di barriera per l'assorbimento di energia fino a:					
<b>a</b>	1000 kJ: con montanti di sostegno	mq	€ 295,00			
<b>b</b>	senza montanti di sostegno	mq	€ 285,00			
<b>F15039</b>	2000 kJ:					
<b>a</b>	con montanti di sostegno	mq	€ 402,00			
<b>b</b>	senza montanti di sostegno	mq	€ 385,00			
<b>F15040</b>	Barriera fermaneve omologata del tipo in pannelli di rete, costituita da: sostegni tubolari distinti per i campi intermedi e esterni, in acciaio zincato, posti ad interasse dipendente dalla configurazione della barriera e di diametro e spessore dipendente dalla collocazione della barriera, da posizionare su piastra di appoggio solidarizzata al suolo per mezzo di barre di fondazione; pannelli in fune di acciaio di forma triangolare realizzati con: - fune a trefolo ad anima metallica di diametro 8 mm, galvanizzata Zn - Al (EN 10244), con filo elementare di classe 1770 N/mm <sup>2</sup> , in maglie regolari di 250 mm di lato, fissate da borchie in acciaio chiuse a pressione e con resistenza all'apertura certificata a 17 kN - fune a trefolo ad anima metallica, perimetrale, diametro 16 mm, galvanizzata Zn - Al (EN10244), con filo elementare di classe 1770 N/mm <sup>2</sup> , chiusa con manicotti in alluminio pressati e dotata di redance tubolari zincate di rinforzo dei vertici inferiori dei pannelli - rete metallica galvanizzata Zn - Al (EN 10244) fissata ai pannelli triangolari in ragione del 50% della superficie; funi di collegamento di monte, funi di trefolo ad anima metallica, galvanizzate Zn - Al (EN 10244) con filo elementare di classe 1770 N/mm <sup>2</sup> ; ancoraggi di monte e valle in doppia fune spiroidale, di acciaio fortemente zincato (DIN 2078), dotati di doppia protezione costituita da due tubi di acciaio zincati, di lunghezza come da progetto e di diametro non inferiore a 10,50 mm (a valle) e 18,50 mm (a monte). La struttura dovrà essere omologata secondo normative vigenti. Compresa la posa in opera in qualsiasi situazione di terreno e la preventiva preparazione del piano di posa, le perforazioni ed iniezioni fino ad intasamento dei fori, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni progettuali, escluso l'eventuale impiego di elicottero:					
<b>a</b>	altezza 3,0 m, fattore di scivolamento N= 2,5	m	€ 820,00			

<b>b</b>	altezza 3,5 m, fattore di scivolamento N= 2,5	m	€ 1.100,00			
<b>c</b>	altezza 4,0 m, fattore di scivolamento N= 2,5	m	€ 1.350,00			
<b>F15041</b>	Barriere antivalanga, costituite da elementi metallici appositamente sagomati, collegati tra loro con saldature continue o discontinue ovvero con bulloni e, ove necessario, mediante perni per la realizzazione delle cerniere; compresa la posa in opera su terra o su roccia	kg	€ 5,91	72	0	28
<b>F15042</b>	Consolidamento di scarpate terrose mediante inerbimento protetto da una membrana bituminosa, compreso la preparazione e regolarizzazione della sponda, la formazione del fossetto al piede e del risvolto superiore, la concimazione, l'inumidimento, la semina, la copertura con un velo di sabbia leggermente rastrellata e la successiva spruzzatura di idonea emulsione bituminosa al 55% surstabilizzata, comprese le forniture ed i magisteri necessari	m <sup>2</sup>	€ 11,02	75	0	25
<b>F15043</b>	Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia grimpante di spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto, stabilizzati ai raggi UV con carbon black; struttura tridimensionale a doppia cuspid e con indice alveolare >90% per trattenere il terreno vegetale di saturazione. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro:					
<b>a</b>	geostuoia antierosione in PP con massa areica minima 650 g/m <sup>2</sup> e resistenza a trazione longitudinale minima 1,9 kN/m, con deformazione a carico massimo non inferiore a 30%	m <sup>2</sup>	€ 12,92	37	13	50
<b>b</b>	geostuoia antierosione in PP rinforzata da geogriglia in PP, avente massa areica minima 790 g/m <sup>2</sup> , resistenza a trazione longitudinale minima 9,0 kN/m, resistenza a trazione trasversale minima 17 kN/m	m <sup>2</sup>	€ 15,28	32	11	57
<b>c</b>	geostuoia antierosione in PP rinforzata da geogriglia in poliestere alta tenacità rivestito in pvc, avente massa areica minima 780 g/m <sup>2</sup> , resistenza a trazione longitudinale minima 20 kN/m, resistenza a trazione trasversale minima 20 kN/m	m <sup>2</sup>	€ 16,67	29	10	61
<b>d</b>	geostuoia antierosione in PP rinforzata da geogriglia in poliestere alta tenacità rivestito in pvc, avente massa areica minima 845 g/m <sup>2</sup> , resistenza a trazione longitudinale minima 55 kN/m, resistenza a trazione trasversale minima 30 kN/m	m <sup>2</sup>	€ 18,62	26	9	65
<b>F15044</b>	Stabilizzazione antierosiva di sponde e/o scarpate mediante geocomposito adeguatamente fissato composto da una rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrata e rese solidali durante il processo di produzione. Geostuoia con massa areica minima di 750 g/m <sup>2</sup> e costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, anch'esse termosaldate nei punti di contatto: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare > 90%, quella inferiore a maglia piatta. La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tessuta con trafilato di ferro, conforme a quanto previsto dalle "Linee Guida" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12/05/06. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Spessore del geocomposito 10 ÷ 12 mm. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera anche a perdere (quali picchetti o altro materiale) necessari per una esecuzione del manufatto a regola d'arte. Esclusa la saturazione della geostuoia con terreno vegetale e l'esecuzione di idrosemina:					
<b>a</b>	maglia metallica 8 x 10, spessore filo 2,70 mm	m <sup>2</sup>	€ 25,40	24	3	74
<b>b</b>	maglia metallica 6 x 8, spessore filo 3,20 mm	m <sup>2</sup>	€ 23,88	25	3	72
<b>F15045</b>	Stabilizzazione antierosiva delle sponde di canali, fiumi e mari mediante geocomposito avente le seguenti caratteristiche: massa areica >= 600 gr/m <sup>2</sup> (EN ISO 9864), numero di veli compreso tra 25 e 40 (secondo Giroud), permeabilità verticale di 45 l/m <sup>2</sup> s (EN ISO 11058), resistenza agli agenti atmosferici > 95% (EN 12224), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, formato da due geotessili nontessuti a filamenti continui spunbonded (estrusione del polimero e trasformazione in geotessile sullo stesso impianto), agglomerati mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzati ai raggi UV	m <sup>2</sup>	€ 6,67			
<b>F15046</b>	Protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, a larghezza minima 2,40 m, in materiale naturale posto tra retine a maglia millimetrica in polipropilene fotodegradabile, aventi resistenza a trazione minima 1,1 kN/m. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro:					
<b>a</b>	biostuoia in fibra di paglia	m <sup>2</sup>	€ 5,08	62	0	38
<b>b</b>	biostuoia in fibra di paglia (50%) e cocco (50%)	m <sup>2</sup>	€ 5,65	55	0	45
<b>c</b>	biostuoia in fibra di cocco	m <sup>2</sup>	€ 6,64	47	0	53
<b>d</b>	biostuoia in fibra di sisal	m <sup>2</sup>	€ 6,58	47	0	53
<b>e</b>	biostuoia in fibra di legno	m <sup>2</sup>	€ 6,44	49	0	51

<b>F15047</b>	Protezione antiersiva delle sponde di grossi canali o fiumi, con presenza di notevoli volumi di acqua, realizzata con rivestimento semipesante rinverdirente costituito da una geostuoia tridimensionale in polipropilene rinforzata con geogriglia in polipropilene, pre-saturata con miscela di inerti e leganti caratterizzata dall'assenza di soda. La geogriglia avrà resistenza a trazione longitudinale minima 9 kN/m, resistenza a trazione trasversale minima 17 kN/m. Lo spessore del geocomposito sarà di 20 mm con un peso non inferiore ai 20 Kg/mq. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro	mq	€ 38,52	13	4	83
<b>F15048</b>	Armatura e rinforzo di rilevati, (es. argini di fiumi, rilevati strade di accesso su terreni a scarsa portanza) mediante la posa di geogriglia bidirezionale tessuta, in filato di poliestere alta tenacità rivestito da PVC con carbon black. La geogriglia avrà maglia quadrata con lato compreso tra 20 e 35 mm, larghezza minima di 3,6 m e allungamenti al carico massimo non superiori al 13% e provvista di marchio CE per la funzione di "rinforzo". Il creep a 5000 ore della griglia sottoposta ad un carico pari a 40% della resistenza a trazione nominale sarà inferiore al 1%. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro:					
<b>a</b>	resistenza a trazione minima longitudinale 35 kN/m e trasversale 30 kN/m	mq	€ 8,10	40	14	46
<b>b</b>	resistenza a trazione minima longitudinale 55 kN/m e trasversale 30 kN/m	mq	€ 8,79	36	13	51
<b>c</b>	resistenza a trazione minima longitudinale 80 kN/m e trasversale 30 kN/m	mq	€ 9,49	34	12	54
<b>d</b>	resistenza a trazione minima longitudinale 110 kN/m e trasversale 30 kN/m	mq	€ 10,88	29	10	60
<b>F15049</b>	Separazione e rinforzo di rilevati, (es. argini di fiumi, rilevati strade di accesso su terreni a scarsa portanza) mediante la posa di geotessuto, in bandelle di polipropilene stabilizzato con carbon black. Il geotessuto avrà porometria O90 non superiore a 500 micron e larghezza minima di 5,1 m. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro:					
<b>a</b>	resistenza a trazione minima longitudinale e trasversale 28 kN/m, allungamenti a carico massimo non superiori al 17%	mq	€ 5,51	58	21	21
<b>b</b>	resistenza a trazione minima longitudinale e trasversale 45 kN/m, allungamenti a carico massimo non superiori al 15%	mq	€ 6,15	52	18	29
<b>c</b>	resistenza a trazione minima longitudinale e trasversale 65 kN/m, allungamenti a carico massimo non superiori al 16%	mq	€ 7,04	46	16	38
<b>d</b>	resistenza a trazione minima longitudinale e trasversale 107 kN/m, allungamenti a carico massimo non superiori al 16%	mq	€ 8,65	37	13	50
<b>F15050</b>	Opera di sostegno in terreno rinforzato, realizzata con paramento rinverdirente inclinato a 65°, ottenuta tramite la posa su piani orizzontali distanziati di 65 cm di geogriglie tessute in poliestere alta tenacità, inglobanti strati di terreno idoneo che verranno contenuti al fronte da sistema di cassetatura metallica predisposto per sistema anti-caduta. Le geogriglie avranno resistenza trasversale minima di 30 kN/m e la resistenza longitudinale e la lunghezza in opera sarà calcolata in fase progettuale. Indice di plasticità del terreno non superiore a 6; angolo di attrito interno non minore di 30°. Il sistema di cassetatura comprenderà anche geocomposito antiersivo formato da griglia tessuta in poliestere alta tenacità, con resistenza a trazione minima 20 kN/m, che si svilupperà sopra e sotto lo strato di terreno, collegata meccanicamente a rete metallica zincata; la cassetatura dovrà essere predisposta per l'alloggiamento di elementi anti-caduta riposizionabili, da utilizzare in osservanza alla Legge 494. Compresi sfridi, sovrapposizioni, accessori e mezzi d'opera necessari per la stesa e la compattazione degli oneri per la fornitura e trasporto del terreno. Misurate al metro quadrato in vista di superficie rinforzata, dipendenti dalle resistenze nominali delle geogriglie ed alla lunghezza in opera dei rinforzi spazati 65 cm:					
<b>a</b>	con resistenza a trazione minima longitudinale di 35 kN/m e lunghezza 3 m	mq	€ 138,93			
<b>b</b>	sovrapprezzo per ogni metro aggiuntivo di lunghezza della griglia con resistenza a trazione minima longitudinale di 35 kN/m	mq	€ 10,07			
<b>c</b>	con resistenza a trazione minima longitudinale di 55 kN/m e lunghezza 4 m	mq	€ 151,32			
<b>d</b>	sovrapprezzo per ogni metro aggiuntivo di lunghezza della griglia con resistenza a trazione minima longitudinale di 55 kN/m	mq	€ 10,85			
<b>e</b>	con resistenza a trazione minima longitudinale di 80 kN/m e lunghezza 5 m	mq	€ 170,43			
<b>f</b>	sovrapprezzo per ogni metro aggiuntivo di lunghezza della griglia con resistenza a trazione minima longitudinale di 80 kN/m	mq	€ 12,65			
<b>g</b>	con resistenza a trazione minima longitudinale di 110 kN/m e lunghezza 6 m	mq	€ 194,19			
<b>h</b>	sovrapprezzo per ogni metro aggiuntivo di lunghezza della griglia con resistenza a trazione minima longitudinale di 110 kN/m	mq	€ 14,20			

	<p>Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento frontale inclinato rispetto all'orizzontale di 60 ± 70°, realizzata mediante la sovrapposizione di strati di geocomposito avente la funzione di armatura e di strati di terreno appartenente ai gruppi A1-a, A1-b, A3, A2-4, A2-5. Il geocomposito sarà costituito da tessuto multifilamento in poliestere e da geotessile nontessuto in polipropilene 100% a filamenti continui spunbonded, ad alta resistenza e tenacità, agugliato meccanicamente ed avrà le seguenti caratteristiche: massa areica (EN 965) ≥ 280 g/mq, resistenza a trazione trasversale ≥ 12 kN/m e longitudinale 35 ± 230 kN/m secondo la norma ISO 10319, allungamento a rottura longitudinale ≤ 10%, permeabilità all'acqua normale al piano (EN ISO 11058) ≥ 70 l/m<sup>2</sup>/s, permeabilità all'acqua nel piano (a 20 kPa) (EN ISO 12958) ≥ 20 x 10<sup>-7</sup> mq/s, per durata dell'opera di 100 anni un creep limitato e compreso tra 5 e 8%, imputrescibilità e stabilità ai raggi. La parete frontale del manufatto sarà ottenuta mediante la posa di un cassero a perdere di guida e di appoggio in rete elettrosaldata, con diametro del filo pari a 8 mm, piegata con angolo di 60 ± 70°, adeguatamente tirantata e picchettata. La parte più esterna del manufatto verrà riempita con terreno vegetale atto a favorire l'attecchimento e lo sviluppo di uno strato erboso vegetativo. Il contenimento del terreno all'interno del cassero metallico sarà assicurato da un telo di geocomposito in fibra di vetro attorcigliato ad alto modulo, non infiammabile con maglia di dimensioni 5 x 5 mm avente le seguenti caratteristiche: massa areica (EN 965) ≥ 110 g/ mq, resistenza a trazione (DIN ISO 4606) longitudinale e trasversale ≥ 30 kN/m, allungamento a rottura (SN 198461) ≤ 3,1%, spessore pari a 0,61 mm, imputrescibilità e stabilità ai raggi UV. Nella formazione del terrapieno è compresa la sistemazione in opera delle terre fra i teli di armatura in spessori non superiori a 60 cm. Sono esclusi la fornitura del materiale inerte proveniente da cave di prestito o da scavi in genere con idonee caratteristiche meccaniche e con angolo di attrito non inferiore a 32°, l'idrosemia e la piantumazione e gli eventuali sbancamenti per la creazione del piano di posa che dovranno essere compensati a parte. Valutato per metro quadrato di superficie misurata sul piano inclinato del paramento dal piano di fondazione alla sommità dell'ultima rete, per una profondità pari alla lunghezza media del telo di armatura</p>					
<b>F15051</b>						
<b>a</b>	per altezza del muro fino a 4 m	mq	€ 175,00			
<b>b</b>	per altezza del muro da 4 a 6 m	mq	€ 187,00			
<b>c</b>	per altezza del muro da 6 a 8 m	mq	€ 205,00			
<b>d</b>	per altezza del muro da 8 a 10 m	mq	€ 225,00			
<b>e</b>	per altezza del muro da 10 a 12 m	mq	€ 250,00			
<b>f</b>	per altezza del muro da 12 a 15 m	mq	€ 270,00			
<b>g</b>	per altezza del muro da 15 a 18 m	mq	€ 320,00			
<b>h</b>	per altezza del muro da 18 a 22 m	mq	€ 380,00			
<b>F15052</b>	<p>Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento di pietrame, con elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale 8 x 10, in accordo con le "Linee Guida" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12/05/06, tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro di 2,7 mm, rivestito in lega eutettica di zinco-alluminio (5%)-cerio-lantanio conforme alle norme EN 10244-classe A e ASTM 856 con un quantitativo &gt;= 255 g/mq e ulteriormente ricoperti con materiale plastico di spessore 0,5 mm. Comprese idonee cuciture eseguite con punti metallici, geotessile non tessuto termosaldato a filo continuo, in filamento copolimero di polipropilene-polietilene di massa areica 135 g/mq posto come interfaccia tra l'elemento in rete metallica e il rilevato strutturale retrostante, il riempimento del paramento esterno con elementi litoidi di adeguato peso specifico ed ogni altro onere per completare a regola d'arte la struttura, esclusa la fornitura del terreno del rilevato strutturale e la sua composizione:</p>					
<b>a</b>	elementi di 3,00 x 2,00 x 1,00 m, lunghezza di ancoraggio 3,00 m	mq	€ 166,66	37	4	59
<b>b</b>	elementi di 4,00 x 2,00 x 1,00 m, lunghezza di ancoraggio 4,00 m	mq	€ 173,88	35	4	61
<b>c</b>	elementi di 5,00 x 2,00 x 1,00 m, lunghezza di ancoraggio 5,00 m	mq	€ 179,40	34	4	62
<b>d</b>	elementi di 6,00 x 2,00 x 1,00 m, lunghezza di ancoraggio 6,00 m	mq	€ 186,87	33	4	64
<b>F15053</b>	<p>Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzata con elementi planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8 x 10 in accordo con le "Linee Guida" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12/05/06, tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro pari di 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di zinco-alluminio (5%)-cerio-lantanio conforme alle norme EN 10244-classe A con un quantitativo non inferiore a 230 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento in materiale plastico di spessore 0,50 mm. Il paramento in vista sarà provvisto di un elemento di irrigidimento interno assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia 15 x 15 e diametro 8 mm e da un geocomposito antierosivo in fibra naturale. Il paramento sarà fissato con pendenza 2:1, per mezzo di elementi a squadra realizzati in tondino metallico e preassemblati alla struttura. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto nel terreno vegetale per uno spessore di almeno due passaggi, contenente oltre ai semi e collante, elevate quantità di materia organica e pacciamante. Esclusa la fornitura e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale:</p>					
<b>a</b>	elementi di 3,00 x 3,00 x 0,73 m, lunghezza di ancoraggio 3,00 m	mq	€ 126,73	23	6	71
<b>b</b>	elementi di 4,00 x 3,00 x 0,73 m, lunghezza di ancoraggio 4,00 m	mq	€ 134,89	22	6	73
<b>c</b>	elementi di 3,00 x 3,00 x 0,58 m, lunghezza di ancoraggio 3,00 m	mq	€ 137,69	21	6	73
<b>d</b>	elementi di 4,00 x 3,00 x 0,58 m, lunghezza di ancoraggio 4,00 m	mq	€ 148,05	20	5	75
<b>F15054</b>	Sovrapprezzo per elementi di altezza 50 cm	%	15			

<b>F15055</b>	Sovrapprezzo per opere di piccola entità inferiori a 200 mc	%	<b>30</b>			
<b>F15056</b>	Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta capacità di propagazione vegetativa, inserite in opera (almeno 5 per mq di paramento in vista), ramaglia viva, piante di specie autoctone all'interno del paramento in fase di costruzione, le talee dovranno attraversare completamente il paramento ed essere inserite nel terreno dietro allo stesso per garantirne la crescita. Operazione da eseguirsi nel periodo di riposo vegetativo	mq	€ <b>14,10</b>	30	0	70
<b>F15057</b>	Stradella di servizio della larghezza di 1,00 m con pendenza media del 15%, compresa la sistemazione delle scarpate e la costruzione ogni 20 m di una scolina trasversale in pietrame o in legname	m	€ <b>19,40</b>			
<b>F15058</b>	Drenaggio in galleria, nei rilevati stradali, ferroviari ed aeroportuali, mediante posa di tubo in pvc duro a sezione ovoidale con base piatta, indicato per profondità di posa fino a 2,5 m, esclusi scavo e reinterro:					
<b>a</b>	diametro esterno 110 mm, interno 102 mm	mq	€ <b>7,92</b>	46	0	54
<b>b</b>	diametro esterno 212 mm, interno 202 mm	mq	€ <b>28,52</b>	18	0	82
<b>c</b>	diametro esterno 328 mm, interno 313 mm	mq	€ <b>57,61</b>	12	0	88



# **CAPITOLO III**

## **IMPIANTI**

**PARTE G – IMPIANTI ELETTRICI**

**MATERIALI**

<b>PARTE G - IMPIANTI ELETTRICI</b>			
<b>G1. IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI</b>			
CAVI E TUBI PROTETTIVI			
<b>G13001</b>	Cavo flessibile unipolare N07 V-K, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:		
a	sezione 1 mmq	m	€ 0,18
b	sezione 1,5 mmq	m	€ 0,23
c	sezione 2,5 mmq	m	€ 0,37
d	sezione 4 mmq	m	€ 0,58
e	sezione 6 mmq	m	€ 0,86
f	sezione 10 mmq	m	€ 1,55
g	sezione 16 mmq	m	€ 2,36
h	sezione 25 mmq	m	€ 3,60
i	sezione 35 mmq	m	€ 5,03
j	sezione 50 mmq	m	€ 7,14
k	sezione 70 mmq	m	€ 9,96
l	sezione 95 mmq	m	€ 13,25
m	sezione 120 mmq	m	€ 16,99
n	sezione 150 mmq	m	€ 21,01
o	sezione 185 mmq	m	€ 25,90
p	sezione 240 mmq	m	€ 34,12
<b>G13002</b>	Cavo flessibile H03 VV-F isolato in pvc con sottoguaina di pvc, conforme CEI 20-20:		
a	bipolare, sezione 0,5 mmq	m	€ 0,35
b	bipolare, sezione 0,75 mmq	m	€ 0,42
c	tripolare, sezione 0,5 mmq	m	€ 0,43
d	tripolare, sezione 0,75 mmq	m	€ 0,56
e	tetrapolare, sezione 0,5 mmq	m	€ 0,53
f	tetrapolare, sezione 0,75 mmq	m	€ 0,69
<b>G13003</b>	Tubo protettivo flessibile in pvc autoestinguente serie media:		
a	diametro 16 mm	m	€ 0,25
b	diametro 20 mm	m	€ 0,34
c	diametro 25 mm	m	€ 0,49
d	diametro 32 mm	m	€ 0,77
<b>G13004</b>	Tubo protettivo rigido in pvc autoestinguente serie media:		
a	diametro 16 mm	m	€ 0,41
b	diametro 20 mm	m	€ 0,59
c	diametro 25 mm	m	€ 0,82
d	diametro 32 mm	m	€ 1,19
e	diametro 40 mm	m	€ 1,62
f	diametro 50 mm	m	€ 2,48
<b>G13005</b>	Dispensore di terra, in acciaio con ramatura elettrolitica 100 micron, lunghezza 1,5 m:		
a	filettato, diametro nominale 18 mm	cad	€ 11,01
b	filettato, diametro nominale 20 mm	cad	€ 14,15
c	ad innesto, diametro nominale 18 mm	cad	€ 16,91
d	ad innesto, diametro nominale 20 mm	cad	€ 18,97
e	ad innesto, diametro nominale 25 mm	cad	€ 28,90
DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO			
Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V:			
<b>G13006</b>	tipo da parete:		
a	unipolare 10 A in custodia IP 40	cad	€ 3,12
b	unipolare 10 A in custodia IP 55	cad	€ 4,26
c	bipolare 16 A in custodia IP 40	cad	€ 7,11
d	bipolare 16 A in custodia IP 55	cad	€ 8,25
e	bipolare 16 A in custodia IP 55, con temporizzatore per aspiratore	cad	€ 69,50
<b>G13007</b>	tipo da incasso:		
a	unipolare 10 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm, monoblocco	cad	€ 2,39
b	bipolare 10 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm, monoblocco	cad	€ 6,59
c	unipolare 10 A, serie componibile	cad	€ 1,83
d	unipolare 16 A, serie componibile	cad	€ 2,47
e	bipolare 16 A, serie componibile	cad	€ 5,82
f	unipolare, tipo dimmer per regolazione luminosità, max 500 W, serie componibile	cad	€ 11,79
g	luminoso, unipolare 16 A, con lampada alimentata a 230 V c.a.	cad	€ 8,74
h	con pulsante normalmente aperto, unipolare 16 A	cad	€ 4,58
Deviatore da 10 ÷ 16 A per tensione d'esercizio 250 V:			
<b>G13008</b>	tipo da parete:		
a	unipolare 10 A in custodia IP 40	cad	€ 3,30
b	unipolare 10 A in custodia IP 55	cad	€ 4,44

<b>G13009</b>	tipo da incasso:		
	a unipolare 10 A, serie componibile	cad	€ 2,34
	b unipolare 16 A, serie componibile	cad	€ 3,16
	Commutatore da 10 ÷ 16 A tensione di esercizio 250 V:		
<b>G13010</b>	tipo da parete:		
	a unipolare 10 A a pulsante 1-0-2 in custodia IP 40	cad	€ 5,72
	b unipolare 10 A, a pulsante 1-0-2 in custodia IP 55	cad	€ 6,86
	c unipolare 16 A, a doppio tasto 1-0-2 in custodia IP 40	cad	€ 7,46
	d unipolare 16 A, a doppio tasto 1-0-2 in custodia IP 55	cad	€ 8,60
<b>G13011</b>	tipo da incasso:		
	a unipolare 10 A a pulsante 1-0-2	cad	€ 4,76
	b unipolare 16 A a doppio tasto 1-0-2	cad	€ 6,50
	Invertitore 10 ÷ 16 A tensione d'esercizio 250 V:		
<b>G13012</b>	tipo da parete:		
	a unipolare 16 A in custodia IP 40	cad	€ 7,58
	b unipolare 16 A in custodia IP 55	cad	€ 8,72
<b>G13013</b>	tipo da incasso:		
	a unipolare 10 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm, monoblocco	cad	€ 7,43
	b unipolare 16 A serie componibile	cad	€ 6,62
	Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V:		
<b>G13014</b>	tipo a parete:		
	a unipolare 10 A in chiusura, custodia IP 40	cad	€ 3,34
	b unipolare 10 A in chiusura, custodia IP 55	cad	€ 4,48
	c unipolare 10 A in apertura, custodia IP 40	cad	€ 3,90
	d unipolare 10 A in apertura, custodia IP 55	cad	€ 5,03
	e unipolare 16 A, in apertura, custodia IP 40	cad	€ 5,54
	f unipolare 16 A, in chiusura, custodia IP 55	cad	€ 6,77
<b>G13015</b>	tipo da incasso:		
	a unipolare 10 A in chiusura, serie componibile	cad	€ 2,38
	b unipolare 10 A in apertura, serie componibile	cad	€ 2,93
	c unipolare 10 A con cordone, serie componibile	cad	€ 6,07
	d unipolare 16 A in chiusura, serie componibile	cad	€ 4,58
	e unipolare 10 A in apertura, serie componibile	cad	€ 4,67
	f bipolare 10 A in chiusura, serie componibile	cad	€ 4,24
	g bipolare 10 A con cordone, serie componibile	cad	€ 5,21
	h doppio unipolare 10 A in chiusura, serie componibile	cad	€ 4,67
	i luminoso unipolare 10 A con lampada a scarica 230 V, serie componibile	cad	€ 3,96
<b>G13016</b>	Relè da 10 A, 230 V:		
	a interruttore, alimentazione bobina 230 V c.a.	cad	€ 9,20
	b commutatore, 4 sequenze, alimentazione bobina 12 V c.a.	cad	€ 8,71
	c commutatore, 4 sequenze, alimentazione bobina 230 V c.a.	cad	€ 10,99
	Presse di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati:		
<b>G13017</b>	tipo da parete:		
	a 2P+T 10 A custodia IP 40	cad	€ 3,38
	b 2P+T 10 A in custodia IP 55	cad	€ 4,52
	c 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso in custodia IP 40	cad	€ 3,76
	d 2P+T 16 A in custodia IP 40	cad	€ 4,73
	e 2P+T 16 A in custodia IP 55	cad	€ 5,87
	f 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso in custodia IP 55	cad	€ 4,90
	g 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso con interblocco magnetotermico, in custodia IP 40	cad	€ 41,76
<b>G13018</b>	tipo da incasso:		
	a monoblocco 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso	cad	€ 2,87
	b serie componibile 2P+T 10 A	cad	€ 2,42
	c serie componibile 2P+T 16 A	cad	€ 3,77
	d serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso	cad	€ 2,80
	e sicura 2P+T 10 A con interblocco magnetotermico	cad	€ 37,06
	f sicura 2P+T 16 A con interblocco magnetotermico	cad	€ 40,80
	g serie componibile 2P+T 10 A con trafo di isolamento, completa di supporto e placca in resina	cad	€ 41,50
	h serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL	cad	€ 4,47
	i serie componibile di sicurezza 2P+T 20 A	cad	€ 3,83
<b>G13019</b>	Accessori per dispositivi di comando serie componibile:		
	a supporto in resina 1 + 3 posti	cad	€ 0,51
	b supporto in resina 6 posti	cad	€ 1,61
	c placca in resina 1 + 3 posti	cad	€ 1,21
	d placca in resina 6 posti	cad	€ 2,35
	e placca in alluminio anodizzato bronzo 1 + 3 posti	cad	€ 1,75
	f placca in alluminio anodizzato bronzo 5 posti	cad	€ 4,97
	g scatola in resina da incasso 2 posti	cad	€ 0,89
	h scatola in resina da incasso 3 posti	cad	€ 0,24
	i scatola in resina da incasso 6 posti	cad	€ 1,67

	<b>INTERRUTTORI AUTOMATICI</b>		
	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:		
<b>G13020</b>	potere d'interruzione 4,5 kA:		
a	unipolare 6 A	cad	€ 11,45
b	unipolare 10 ÷ 25 A	cad	€ 11,22
c	unipolare 32 A	cad	€ 11,61
d	unipolare+neutro 6 ÷ 32 A	cad	€ 16,86
e	bipolare 6 A	cad	€ 23,58
f	bipolare 10 ÷ 32 A	cad	€ 23,58
g	bipolare 40 ÷ 63 A	cad	€ 33,21
h	tripolare 6 A	cad	€ 45,70
i	tripolare 10 ÷ 25 A	cad	€ 44,89
j	tripolare 32 ÷ 63 A	cad	€ 55,69
k	tetrapolare 6 A	cad	€ 57,89
l	tetrapolare 10 ÷ 25 A	cad	€ 54,85
m	tetrapolare 32 ÷ 63 A	cad	€ 75,23
<b>G13021</b>	potere d'interruzione 6 kA:		
a	unipolare 6 A	cad	€ 21,33
b	unipolare 10 ÷ 32 A	cad	€ 17,86
c	unipolare 40 ÷ 63 A	cad	€ 24,73
d	unipolare+neutro 6 A	cad	€ 35,85
e	unipolare+neutro 10 ÷ 32 A	cad	€ 32,73
f	unipolare+neutro 40 ÷ 63 A	cad	€ 44,45
g	bipolare 6 A	cad	€ 42,05
h	bipolare 10 ÷ 32 A	cad	€ 37,71
i	bipolare 40 ÷ 63 A	cad	€ 52,55
j	tripolare 6 A	cad	€ 68,28
k	tripolare 10 ÷ 32 A	cad	€ 59,78
l	tripolare 40 ÷ 63 A	cad	€ 83,15
m	tetrapolare 6 A	cad	€ 90,54
n	tetrapolare 10 ÷ 32 A	cad	€ 67,66
o	tetrapolare 40 ÷ 63 A	cad	€ 98,94
	Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:		
<b>G13022</b>	sensibilità 0,03 A, tipo "AC":		
a	bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	cad	€ 59,56
b	tripolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	cad	€ 122,98
c	tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	cad	€ 109,88
d	tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	cad	€ 121,67
<b>G13023</b>	sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo "AC":		
a	bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	cad	€ 52,86
b	bipolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	cad	€ 66,63
c	tripolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	cad	€ 88,08
d	tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	cad	€ 84,30
e	tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	cad	€ 90,60
<b>G13024</b>	sensibilità 1 A, tipo "AS":		
a	bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	cad	€ 150,91
b	bipolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	cad	€ 163,69
c	tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	cad	€ 176,11
d	tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	cad	€ 185,65
	<b>CENTRALINI</b>		
<b>G13025</b>	Centralino da incasso in resina, grado di protezione IP 30, completo di scatola da incasso, telaio portapparecchi, pannello frontale e portello trasparente:		
a	a 8 moduli	cad	€ 16,85
b	a 12 moduli	cad	€ 32,18
	<b>G2. IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE</b>		
	<b>CAVI</b>		
	Cavo flessibile FROR, conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc con sottoguaina di pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:		
<b>G23001</b>	bipolare:		
a	sezione 1 mmq	m	€ 0,56
b	sezione 1,5 mmq	m	€ 0,71
c	sezione 2,5 mmq	m	€ 1,06
d	sezione 4 mmq	m	€ 1,53
e	sezione 6 mmq	m	€ 2,17
<b>G23002</b>	tripolare:		
a	sezione 1 mmq	m	€ 0,72
b	sezione 1,5 mmq	m	€ 0,93
c	sezione 2,5 mmq	m	€ 1,42
d	sezione 4 mmq	m	€ 2,11
e	sezione 6 mmq	m	€ 3,01

<b>G23003</b>	tetrapolare:		
a	sezione 1 mmq	m	€ 0,90
b	sezione 1,5 mmq	m	€ 1,18
c	sezione 2,5 mmq	m	€ 1,81
d	sezione 4 mmq	m	€ 2,72
e	sezione 6 mmq	m	€ 3,90
<b>G23004</b>	pentapolare:		
a	sezione 1 mmq	m	€ 1,13
b	sezione 1,5 mmq	m	€ 1,48
c	sezione 2,5 mmq	m	€ 2,26
d	sezione 4 mmq	m	€ 3,49
e	sezione 6 mmq	m	€ 4,91
	Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:		
<b>G23005</b>	unipolare FG7OR:		
a	sezione 1,5 mmq	m	€ 0,55
b	sezione 2,5 mmq	m	€ 0,70
c	sezione 4 mmq	m	€ 0,92
d	sezione 6 mmq	m	€ 1,23
e	sezione 10 mmq	m	€ 1,82
f	sezione 16 mmq	m	€ 2,65
g	sezione 25 mmq	m	€ 3,96
h	sezione 35 mmq	m	€ 5,39
i	sezione 50 mmq	m	€ 7,59
j	sezione 70 mmq	m	€ 10,42
k	sezione 95 mmq	m	€ 13,72
l	sezione 120 mmq	m	€ 17,47
m	sezione 150 mmq	m	€ 21,60
n	sezione 185 mmq	m	€ 26,55
o	sezione 240 mmq	m	€ 34,86
p	sezione 300 mmq	m	€ 43,07
<b>G23006</b>	bipolare FG7OR:		
a	sezione 1,5 mmq	m	€ 0,98
b	sezione 2,5 mmq	m	€ 1,31
c	sezione 4 mmq	m	€ 1,82
d	sezione 6 mmq	m	€ 2,48
e	sezione 10 mmq	m	€ 3,97
f	sezione 16 mmq	m	€ 5,81
g	sezione 25 mmq	m	€ 8,91
h	sezione 35 mmq	m	€ 12,13
i	sezione 50 mmq	m	€ 17,13
<b>G23007</b>	tripolare FG7OR:		
a	sezione 1,5 mmq	m	€ 1,20
b	sezione 2,5 mmq	m	€ 1,65
c	sezione 4 mmq	m	€ 2,39
d	sezione 6 mmq	m	€ 3,33
e	sezione 10 mmq	m	€ 5,49
f	sezione 16 mmq	m	€ 8,12
g	sezione 25 mmq	m	€ 12,48
h	sezione 35 mmq	m	€ 17,06
i	sezione 50 mmq	m	€ 24,31
j	sezione 70 mmq	m	€ 33,53
k	sezione 95 mmq	m	€ 44,07
l	sezione 120 mmq	m	€ 54,63
m	sezione 150 mmq	m	€ 68,96
<b>G23008</b>	tetrapolare FG7OR:		
a	sezione 1,5 mmq	m	€ 1,45
b	sezione 2,5 mmq	m	€ 2,04
c	sezione 4 mmq	m	€ 3,05
d	sezione 6 mmq	m	€ 4,30
e	sezione 10 mmq	m	€ 7,16
f	sezione 16 mmq	m	€ 10,74
g	sezione 25 mmq	m	€ 16,19
h	sezione 35 mmq	m	€ 20,73
i	sezione 50 mmq	m	€ 27,96
j	sezione 70 mmq	m	€ 38,86
k	sezione 95 mmq	m	€ 53,06
l	sezione 120 mmq	m	€ 70,49
m	sezione 150 mmq	m	€ 87,38
n	sezione 185 mmq	m	€ 100,18
o	sezione 240 mmq	m	€ 135,80
<b>G23009</b>	pentapolare FG7OR:		
a	sezione 1,5 mmq	m	€ 1,77
b	sezione 2,5 mmq	m	€ 2,51
c	sezione 4 mmq	m	€ 3,66

<b>d</b>	sezione 6 mmq	m	€ 5,24
<b>e</b>	sezione 10 mmq	m	€ 8,94
<b>f</b>	sezione 16 mmq	m	€ 13,33
<b>g</b>	sezione 25 mmq	m	€ 20,03
	Cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEI 20-13, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:		
<b>G23010</b>	unipolare:		
<b>a</b>	sezione 10 mmq	m	€ 2,21
<b>b</b>	sezione 16 mmq	m	€ 3,04
<b>c</b>	sezione 25 mmq	m	€ 4,42
<b>d</b>	sezione 35 mmq	m	€ 5,87
<b>e</b>	sezione 50 mmq	m	€ 8,28
<b>f</b>	sezione 70 mmq	m	€ 11,25
<b>g</b>	sezione 95 mmq	m	€ 14,83
<b>h</b>	sezione 120 mmq	m	€ 18,85
<b>i</b>	sezione 150 mmq	m	€ 23,22
<b>G23011</b>	bipolare:		
<b>a</b>	sezione 1,5 mmq	m	€ 1,09
<b>b</b>	sezione 2,5 mmq	m	€ 1,44
<b>c</b>	sezione 4 mmq	m	€ 1,99
<b>d</b>	sezione 6 mmq	m	€ 2,71
<b>e</b>	sezione 10 mmq	m	€ 4,32
<b>f</b>	sezione 16 mmq	m	€ 6,32
<b>g</b>	sezione 25 mmq	m	€ 9,57
<b>h</b>	sezione 35 mmq	m	€ 12,95
<b>i</b>	sezione 50 mmq	m	€ 18,31
<b>G23012</b>	tripolare:		
<b>a</b>	sezione 1,5 mmq	m	€ 1,33
<b>b</b>	sezione 2,5 mmq	m	€ 1,82
<b>c</b>	sezione 4 mmq	m	€ 2,61
<b>d</b>	sezione 6 mmq	m	€ 3,63
<b>e</b>	sezione 10 mmq	m	€ 5,98
<b>f</b>	sezione 16 mmq	m	€ 8,81
<b>g</b>	sezione 25 mmq	m	€ 13,40
<b>h</b>	sezione 35 mmq	m	€ 18,32
<b>i</b>	sezione 50 mmq	m	€ 25,95
<b>j</b>	sezione 70 mmq	m	€ 35,93
<b>k</b>	sezione 95 mmq	m	€ 47,26
<b>G23013</b>	tetrapolare:		
<b>a</b>	sezione 1,5 mmq	m	€ 1,63
<b>b</b>	sezione 2,5 mmq	m	€ 2,27
<b>c</b>	sezione 4 mmq	m	€ 3,38
<b>d</b>	sezione 6 mmq	m	€ 4,69
<b>e</b>	sezione 10 mmq	m	€ 7,74
<b>f</b>	sezione 16 mmq	m	€ 11,61
<b>g</b>	sezione 25 mmq	m	€ 17,52
<b>h</b>	sezione 35 mmq	m	€ 22,31
<b>i</b>	sezione 50 mmq	m	€ 30,14
<b>j</b>	sezione 70 mmq	m	€ 41,87
<b>k</b>	sezione 95 mmq	m	€ 57,17
	CANALI PORTACAVI IN LAMIERA		
<b>G23014</b>	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso:		
<b>a</b>	sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm	m	€ 5,04
<b>b</b>	sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm	m	€ 6,18
<b>c</b>	sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm	m	€ 7,40
<b>d</b>	sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm	m	€ 9,05
<b>e</b>	sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm	m	€ 12,79
<b>f</b>	sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm	m	€ 16,02
<b>g</b>	sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm	m	€ 18,32
<b>h</b>	sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm	m	€ 7,32
<b>i</b>	sezione 100 x 100 mm, spessore 12/10 mm	m	€ 11,39
<b>j</b>	sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm	m	€ 9,05
<b>k</b>	sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm	m	€ 10,57
<b>l</b>	sezione 200 x 100 mm, spessore 12/10 mm	m	€ 15,86
<b>m</b>	sezione 300 x 100 mm, spessore 10/10 mm	m	€ 14,33
<b>n</b>	sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm	m	€ 21,26
<b>o</b>	sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm	m	€ 24,35
<b>p</b>	sezione 600 x 100 mm, spessore 12/10 mm	m	€ 43,79

<b>G23015</b>	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio:		
<b>a</b>	larghezza 75 mm, spessore 6/10 mm	m	€ 2,90
<b>b</b>	larghezza 100 mm, spessore 6/10 mm	m	€ 3,20
<b>c</b>	larghezza 150 mm, spessore 6/10 mm	m	€ 4,26
<b>d</b>	larghezza 200 mm, spessore 6/10 mm	m	€ 5,50
<b>e</b>	larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm	m	€ 6,69
<b>f</b>	larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm	m	€ 9,15
<b>g</b>	larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm	m	€ 10,66
	<b>CANALI PORTACAVI IN PVC RIGIDO</b>		
<b>G23016</b>	Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio:		
<b>a</b>	60 x 40 mm	m	€ 4,81
<b>b</b>	80 x 40 mm	m	€ 6,90
<b>c</b>	100 x 40 mm	m	€ 7,98
<b>d</b>	120 x 40 mm	m	€ 10,29
<b>e</b>	60 x 60 mm	m	€ 6,13
<b>f</b>	80 x 60 mm	m	€ 8,25
<b>g</b>	100 x 60 mm	m	€ 10,66
<b>h</b>	120 x 60 mm	m	€ 12,10
<b>i</b>	150 x 60 mm	m	€ 14,78
<b>j</b>	200 x 60 mm	m	€ 19,92
<b>k</b>	250 x 60 mm	m	€ 28,14
<b>l</b>	150 x 80 mm	m	€ 19,92
<b>m</b>	200 x 80 mm	m	€ 25,84
	<b>TUBI DI PROTEZIONE</b>		
<b>G23017</b>	Tubo isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI 50086, serie media class. 3321, del diametro nominale di:		
<b>a</b>	16 mm	m	€ 0,32
<b>b</b>	20 mm	m	€ 0,46
<b>c</b>	25 mm	m	€ 0,65
<b>d</b>	32 mm	m	€ 0,94
<b>e</b>	40 mm	m	€ 1,28
<b>f</b>	50 mm	m	€ 1,96
<b>g</b>	63 mm	m	€ 3,71
<b>G23018</b>	Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media del diametro di:		
<b>a</b>	16 mm	m	€ 0,20
<b>b</b>	20 mm	m	€ 0,27
<b>c</b>	25 mm	m	€ 0,39
<b>d</b>	32 mm	m	€ 0,61
<b>e</b>	40 mm	m	€ 0,86
<b>f</b>	50 mm	m	€ 1,20
	<b>CASSETTE DI DERIVAZIONE</b>		
<b>G23019</b>	Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, completa di coperchio e viti di fissaggio, dimensioni:		
<b>a</b>	90 x 90 x 45 mm	cad	€ 0,56
<b>b</b>	120 x 95 x 50 mm	cad	€ 0,70
<b>c</b>	120 x 95 x 70 mm	cad	€ 0,90
<b>d</b>	150 x 100 x 70 mm	cad	€ 1,01
<b>e</b>	160 x 130 x 70 mm	cad	€ 1,46
<b>f</b>	200 x 150 x 70 mm	cad	€ 1,94
<b>g</b>	290 x 150 x 70 mm	cad	€ 2,88
<b>h</b>	390 x 150 x 70 mm	cad	€ 4,90
<b>i</b>	480 x 160 x 70 mm	cad	€ 6,41
<b>G23020</b>	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, incluso coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni:		
<b>a</b>	65 x 35 mm	cad	€ 0,86
<b>b</b>	80 x 40 mm	cad	€ 1,01
<b>c</b>	80 x 80 x 40 mm	cad	€ 1,29
<b>d</b>	100 x 100 x 50 mm	cad	€ 2,41
<b>e</b>	120 x 80 x 50 mm	cad	€ 2,71
<b>f</b>	150 x 110 x 70 mm	cad	€ 4,04
<b>g</b>	190 x 140 x 70 mm, con apertura a cerniera	cad	€ 7,53
<b>h</b>	240 x 190 x 90 mm, con apertura a cerniera	cad	€ 12,30
<b>i</b>	300 x 220 x 120 mm, con apertura a cerniera	cad	€ 22,19
<b>j</b>	380 x 300 x 120 mm, con apertura a cerniera	cad	€ 29,67
<b>k</b>	460 x 380 x 120 mm, con apertura a cerniera	cad	€ 41,97
<b>G23021</b>	grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni:		



a	100 x 100 x 50 mm	cad	€ 2,28
b	120 x 80 x 50 mm	cad	€ 2,32
c	150 x 110 x 70 mm	cad	€ 3,48
d	190 x 140 x 70 mm, con apertura a cerniera	cad	€ 6,84
e	240 x 190 x 90 mm, con apertura a cerniera	cad	€ 10,66
f	300 x 220 x 120 mm, con apertura a cerniera	cad	€ 19,18
g	380 x 300 x 120 mm, con apertura a cerniera	cad	€ 26,75
h	460 x 380 x 120 mm, con apertura a cerniera	cad	€ 38,18
	MORSETTI		
	Morsetto semplice con corpo in plastica ed inserto in metallo, collegamento a vite:		
<b>G23022</b>	per barre DIN, a 2 collegamenti, sezione nominale:		
a	1,5 mmq	cad	€ 0,40
b	4 mmq	cad	€ 0,45
c	6 mmq	cad	€ 0,51
d	10 mmq	cad	€ 0,66
e	16 mmq	cad	€ 1,05
f	25 mmq	cad	€ 2,93
g	35 mmq	cad	€ 3,34
<b>G23023</b>	per cassette di derivazione, volante ad un collegamento, sezione nominale:		
a	2,5 mmq	cad	€ 0,05
b	4 mmq	cad	€ 0,07
c	6 mmq	cad	€ 0,08
d	10 mmq	cad	€ 0,13
e	16 mmq	cad	€ 0,32
<b>G23024</b>	Morsetto volante a 2 punti di serraggio, per cassette di derivazione, sezione nominale:		
a	4 mmq	cad	€ 0,22
b	6 mmq	cad	€ 0,27
c	10 mmq	cad	€ 0,39
d	25 mmq	cad	€ 0,90
e	35 mmq	cad	€ 1,35
	PRESE CEE		
<b>G23025</b>	Presse CEE da quadro diritta, con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al "filo incandescente" 650 °C, grado di protezione frontale IP 44:		
a	2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V	cad	€ 3,57
b	2p + T, 32 A-220 ÷ 250 V	cad	€ 5,54
c	3p + T, 16 A-380 ÷ 415 V	cad	€ 4,04
d	3p + T, 32 A-380 ÷ 415 V	cad	€ 5,65
e	3p + N + T, 32 A-220 ÷ 415 V	cad	€ 8,15
<b>G23026</b>	Presse CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili, custodia modulare in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 650 °C, grado di protezione IP 67:		
a	2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V	cad	€ 32,78
b	2p + T, 16 A-380 ÷ 415 V	cad	€ 42,55
c	2p + T, 32 A-220 ÷ 250 V	cad	€ 51,55
d	2p + T, 32 A-380 ÷ 415 V	cad	€ 53,60
e	2p + T, 63 A-220 ÷ 250 V	cad	€ 87,71
f	2p + T, 63 A-380 ÷ 415 V	cad	€ 105,51
g	3p + T, 16 A-220 ÷ 250 V	cad	€ 37,31
h	3p + T, 16 A-380 ÷ 415 V	cad	€ 36,86
i	3p + T, 32 A-220 ÷ 250 V	cad	€ 63,91
j	3p + T, 32 A-380 ÷ 415 V	cad	€ 60,46
k	3p + T, 63 A-220 ÷ 250 V	cad	€ 112,11
l	3p + T, 63 A-380 ÷ 415 V	cad	€ 94,60
m	3p + N + T, 16 A-220 ÷ 250 V	cad	€ 49,82
n	3p + N + T, 16 A-380 ÷ 415 V	cad	€ 39,28
o	3p + N + T, 32 A-220 ÷ 250 V	cad	€ 67,33
p	3p + N + T, 32 A-380 ÷ 415 V	cad	€ 63,25
q	3p + N + T, 63 A-220 ÷ 250 V	cad	€ 119,42
r	3p + N + T, 63 A-380 ÷ 415 V	cad	€ 101,20
	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI		
<b>G23027</b>	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a., potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2):		
a	unipolare 6 A	cad	€ 25,01
b	unipolare 10 ÷ 32 A	cad	€ 21,94
c	unipolare 40 ÷ 63 A	cad	€ 30,08
d	unipolare 80 A	cad	€ 56,96
e	unipolare 100 A	cad	€ 62,00
f	unipolare 125 A	cad	€ 103,89
g	bipolare 6 A	cad	€ 50,56

<b>h</b>	bipolare 10 ÷ 32 A	cad	€ 43,69
<b>i</b>	bipolare 40 ÷ 63 A	cad	€ 58,52
<b>j</b>	bipolare 80 A	cad	€ 98,25
<b>k</b>	bipolare 100 A	cad	€ 108,60
<b>l</b>	bipolare 125 A	cad	€ 181,00
<b>m</b>	tripolare 6 A	cad	€ 80,63
<b>n</b>	tripolare 10 ÷ 32 A	cad	€ 69,70
<b>o</b>	tripolare 40 ÷ 63 A	cad	€ 96,11
<b>p</b>	tripolare 80 A	cad	€ 127,56
<b>q</b>	tripolare 100 A	cad	€ 134,44
<b>r</b>	tripolare 125 A	cad	€ 243,08
<b>s</b>	tetrapolare 6 A	cad	€ 104,86
<b>t</b>	tetrapolare 10 ÷ 32 A	cad	€ 87,79
<b>u</b>	tetrapolare 40 ÷ 63 A	cad	€ 122,68
<b>v</b>	tetrapolare 80 A	cad	€ 152,42
<b>w</b>	tetrapolare 100 A	cad	€ 190,43
<b>x</b>	tetrapolare 125 A	cad	€ 342,83
	INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI		
	Interruttore automatico termomagnetico in scatola isolante, tensione d'isolamento nominale 500 V, potere d'interruzione 30 kA a 400 V:		
<b>G23028</b>	tripolare 63 A:		
<b>a</b>	versione fissa, attacchi anteriori	cad	€ 119,07
<b>b</b>	versione fissa, attacchi posteriori	cad	€ 174,92
<b>c</b>	versione estraibile	cad	€ 212,47
<b>G23029</b>	tripolare 100 A:		
<b>a</b>	versione fissa, attacchi anteriori	cad	€ 141,91
<b>b</b>	versione fissa, attacchi posteriori	cad	€ 197,76
<b>c</b>	versione estraibile	cad	€ 235,30
<b>G23030</b>	tetrapolare 63 A:		
<b>a</b>	versione fissa, attacchi anteriori	cad	€ 146,51
<b>b</b>	versione fissa, attacchi posteriori	cad	€ 220,94
<b>c</b>	versione estraibile	cad	€ 271,28
<b>G23031</b>	tetrapolare 100 A:		
<b>a</b>	versione fissa, attacchi anteriori	cad	€ 157,51
<b>b</b>	versione fissa, attacchi posteriori	cad	€ 231,94
<b>c</b>	versione estraibile	cad	€ 282,27
	Interruttore automatico termomagnetico in scatola isolante, 125 A tensione d'isolamento nominale 500 V, potere d'interruzione 25 kA a 400 V:		
<b>G23032</b>	tripolare:		
<b>a</b>	versione fissa, attacchi anteriori	cad	€ 356,69
<b>b</b>	versione fissa, attacchi posteriori	cad	€ 412,54
<b>c</b>	versione estraibile	cad	€ 481,46
<b>G23033</b>	tetrapolare:		
<b>a</b>	versione fissa, attacchi anteriori	cad	€ 402,27
<b>b</b>	versione fissa, attacchi posteriori	cad	€ 458,12
<b>c</b>	versione estraibile	cad	€ 527,04
	Interruttore automatico termomagnetico in scatola isolante, tensione d'isolamento nominale 690 V, potere d'interruzione 35 kA a 400 V:		
<b>G23034</b>	tripolare 160 A:		
<b>a</b>	versione fissa, attacchi anteriori	cad	€ 663,51
<b>b</b>	versione fissa, attacchi posteriori	cad	€ 740,59
<b>c</b>	versione estraibile	cad	€ 789,87
<b>d</b>	versione sezionabile	cad	€ 827,36
<b>G23035</b>	tetrapolare 160 A:		
<b>a</b>	versione fissa, attacchi anteriori	cad	€ 840,20
<b>b</b>	versione fissa, attacchi posteriori	cad	€ 943,55
<b>c</b>	versione estraibile	cad	€ 1.003,39
<b>d</b>	versione sezionabile	cad	€ 1.027,96
<b>G23036</b>	tripolare 250 A:		
<b>a</b>	versione fissa, attacchi anteriori	cad	€ 741,63
<b>b</b>	versione fissa, attacchi posteriori	cad	€ 818,72
<b>c</b>	versione estraibile	cad	€ 867,99
<b>d</b>	versione sezionabile	cad	€ 922,99
<b>G23037</b>	tripolare con sganciatori elettronici 250 A:		
<b>a</b>	versione base	cad	€ 863,68
<b>b</b>	tipo selettivo	cad	€ 1.257,27
<b>c</b>	versione con protezione per guasto a terra	cad	€ 1.533,85
<b>G23038</b>	tetrapolare 250 A:		
<b>a</b>	versione fissa, attacchi anteriori	cad	€ 895,61
<b>b</b>	versione fissa, attacchi posteriori	cad	€ 998,96
<b>c</b>	versione estraibile	cad	€ 1.058,79
<b>d</b>	versione sezionabile	cad	€ 1.083,37
	FUSIBILI		

<b>G23039</b>	Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 250 V, potere di interruzione 6 kA, conforme normativa IEC:		
<b>a</b>	dimensione 6,3 x 23 mm, corrente nominale fino 10 A	cad	€ 0,59
<b>b</b>	dimensione 8,5 x 23 mm, corrente nominale fino 16 A	cad	€ 0,55
<b>c</b>	dimensione 8,5 x 23 mm, corrente nominale fino 16 A, con segnalazione di fusione	cad	€ 0,88
<b>d</b>	dimensione 10,3 x 25,8, corrente nominale fino 16 A	cad	€ 0,58
<b>e</b>	dimensione 10,3 x 25,8, corrente nominale fino 16 A, con segnalazione di fusione	cad	€ 0,73
<b>G23040</b>	Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC:		
<b>a</b>	dimensione 8,5 x 31,5 mm, corrente nominale fino 25 A	cad	€ 0,55
<b>b</b>	dimensione 8,5 x 31,5 mm, corrente nominale fino 25 A, con segnalazione di fusione	cad	€ 0,59
<b>c</b>	dimensione 8,5 x 36 mm, corrente nominale fino 32 A	cad	€ 0,73
<b>d</b>	dimensione 8,5 x 36 mm, corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione	cad	€ 1,31
<b>e</b>	dimensione 10,3 x 31,5, corrente nominale fino 25 A	cad	€ 0,58
<b>f</b>	dimensione 10,3 x 31,5, corrente nominale fino 25 A, con segnalazione di fusione	cad	€ 0,68
<b>g</b>	dimensione 10,3 x 38, corrente nominale fino 32 A	cad	€ 0,60
<b>h</b>	dimensione 10,3 x 38, corrente nominale fino 32 A, con segnalazione di fusione	cad	€ 1,33
<b>G23041</b>	Fusibile cilindrico rapido tipo gL-gG, tensione nominale 500 V, potere di interruzione 120 kA, conforme normativa IEC:		
<b>a</b>	dimensione 14 x 51 mm, corrente nominale fino 50 A	cad	€ 0,91
<b>b</b>	dimensione 14 x 51 mm, corrente nominale fino 50 A, con segnalazione di fusione	cad	€ 1,39
<b>c</b>	dimensione 14 x 51 mm, corrente nominale fino 50 A, con percussore	cad	€ 3,03
<b>d</b>	dimensione 22 x 58 mm, corrente nominale fino 125 A	cad	€ 1,79
<b>e</b>	dimensione 22 x 58 mm, corrente nominale fino 125 A, con segnalazione di fusione	cad	€ 2,21
<b>f</b>	dimensione 22 x 58 mm, corrente nominale fino 125 A, con percussore	cad	€ 4,69
<b>G23042</b>	Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, per installazione su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1:		
<b>a</b>	unipolare portata 32 A	cad	€ 1,69
<b>b</b>	unipolare con led di segnalazione, portata 32 A	cad	€ 4,55
<b>c</b>	unipolare più neutro portata 32 A	cad	€ 3,13
<b>d</b>	unipolare più neutro, portata 32 A, con led di segnalazione	cad	€ 5,09
<b>e</b>	bipolare portata 32 A	cad	€ 4,06
<b>f</b>	bipolare portata 32 A, con led di segnalazione	cad	€ 6,38
<b>g</b>	tripolare portata 32 A	cad	€ 6,28
<b>h</b>	tripolare portata 32 A, con led di segnalazione	cad	€ 9,46
<b>i</b>	tripolare più neutro portata 32 A	cad	€ 9,40
<b>G23043</b>	Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 14 x 51 mm, con blocco lucchettabile, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, per installazione su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1:		
<b>a</b>	unipolare portata 50 A	cad	€ 5,34
<b>b</b>	unipolare più neutro portata 50 A	cad	€ 11,47
<b>c</b>	bipolare portata 50 A	cad	€ 10,94
<b>d</b>	tripolare portata 50 A	cad	€ 16,32
<b>e</b>	tripolare più neutro portata 50 A	cad	€ 23,65
<b>f</b>	tetrapolare portata 50 A	cad	€ 26,75
<b>G23044</b>	Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 22 x 58 mm, con blocco lucchettabile, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra e di vetro, per installazione su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1:		
<b>a</b>	unipolare portata 125 A	cad	€ 8,96
<b>b</b>	unipolare più neutro portata 125 A	cad	€ 19,26
<b>c</b>	bipolare portata 125 A	cad	€ 18,68
<b>d</b>	tripolare portata 125 A	cad	€ 27,33
<b>e</b>	tripolare più neutro portata 125 A	cad	€ 37,52
<b>f</b>	tetrapolare portata 125 A	cad	€ 45,87
	QUADRI		
<b>G23045</b>	Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, fornito con accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle dimensioni:		
<b>a</b>	650 x 400 x 200 mm	cad	€ 142,42
<b>b</b>	800 x 600 x 300 mm	cad	€ 330,60
<b>c</b>	1000 x 800 x 300 mm	cad	€ 626,01
<b>G23046</b>	Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, fornito con accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle dimensioni:		
<b>a</b>	650 x 400 x 200 mm	cad	€ 187,26
<b>b</b>	800 x 600 x 300 mm	cad	€ 350,36
<b>c</b>	1000 x 800 x 300 mm	cad	€ 658,69

<b>G23047</b>	Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco incernierato completo di serratura, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle dimensioni di (h x l x p):		
a	300 x 220 x 160 mm	cad	€ 73,47
b	400 x 300 x 200 mm	cad	€ 130,35
c	500 x 400 x 200 mm	cad	€ 169,54
d	600 x 400 x 250 mm	cad	€ 203,80
e	700 x 500 x 250 mm	cad	€ 248,17
f	800 x 600 x 300 mm	cad	€ 438,43
g	1000 x 800 x 300 mm	cad	€ 786,25
<b>G23048</b>	Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello trasparente incernierato completo di serratura, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle dimensioni di (hxlxp):		
a	400 x 300 x 200 mm	cad	€ 148,43
b	500 x 400 x 200 mm	cad	€ 190,47
c	600 x 400 x 250 mm	cad	€ 219,81
d	700 x 500 x 250 mm	cad	€ 286,66
e	800 x 600 x 300 mm	cad	€ 462,19
f	1000 x 800 x 300 mm	cad	€ 825,42
<b>G23049</b>	Armadio da pavimento in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco incernierato completo di serratura a chiave e zoccolo inferiore, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle dimensioni di (hxlxp):		
a	1400 x 800 x 400 mm	cad	€ 2.043,23
b	1800 x 800 x 400 mm	cad	€ 2.435,50
	<b>CARPENTERIE METALLICHE COMPONENTI</b>		
<b>G23050</b>	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi modulari da assemblare, per alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di guide DIN e pannelli frontali: portello pieno con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni:		
a	1.000 x 600 x 275 mm	cad	€ 571,27
b	1.200 x 600 x 275 mm	cad	€ 647,83
c	1.400 x 600 x 275 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	€ 868,96
d	1.800 x 600 x 275 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	€ 1.089,67
e	1.800 x 600 x 400 mm	cad	€ 1.296,54
f	1.800 x 250 x 400 mm	cad	€ 884,17
g	2.000 x 600 x 600 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	€ 1.631,86
h	2.000 x 600 x 800 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	€ 1.781,66
i	2.000 x 850 x 600 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	€ 1.853,87
j	2.000 x 850 x 800 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	€ 2.013,05
<b>G23051</b>	portello in cristallo e serratura a chiave, delle seguenti dimensioni:		
a	1.000 x 600 x 275 mm	cad	€ 652,15
b	1.200 x 600 x 275 mm	cad	€ 740,76
c	1.400 x 600 x 275 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	€ 967,40
d	1.800 x 600 x 275 mm	cad	€ 1.195,00
e	1.800 x 600 x 400 mm	cad	€ 1.483,11
f	2.000 x 600 x 600 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	€ 1.844,90
g	2.000 x 600 x 800 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	€ 1.994,71
h	2.000 x 850 x 600 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	€ 2.121,33
i	2.000 x 850 x 800 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	€ 2.280,51
	<b>ACCESSORI PER IL CABLAGGIO</b>		
<b>G23052</b>	Barra conduttrice a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1.800 mm:		
a	portata 500 A	cad	€ 69,75
b	portata 800 A	cad	€ 145,69
c	portata 1000 A	cad	€ 215,47
d	portata 1250 A	cad	€ 346,09
	<b>G3. ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE</b>		
	<b>APPARECCHI ILLUMINANTI</b>		
<b>G33001</b>	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65: con reattore standard, per lampade da:		
a	1 x 18 W	cad	€ 23,55
b	2 x 18 W	cad	€ 28,78
c	1 x 36 W	cad	€ 28,34
d	2 x 36 W	cad	€ 34,36
e	1 x 58 W	cad	€ 34,98
f	2 x 58 W	cad	€ 41,53
<b>G33002</b>	con reattore elettronico, per lampade da:		
a	1 x 36 W	cad	€ 62,78

<b>b</b>	2 x 36 W	cad	€ 73,76
<b>c</b>	1 x 58 W	cad	€ 67,92
<b>d</b>	2 x 58 W	cad	€ 78,81
	Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono o bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalamпада ad innesto, IP 20:		
<b>G33003</b>	con reattore standard per lampade da:		
<b>a</b>	1 x 18 W	cad	€ 17,71
<b>b</b>	2 x 18 W	cad	€ 20,37
<b>c</b>	1 x 36 W	cad	€ 18,60
<b>d</b>	2 x 36 W	cad	€ 28,34
<b>e</b>	1 x 58 W	cad	€ 23,02
<b>f</b>	2 x 58 W	cad	€ 36,31
<b>G33004</b>	con reattore elettronico per lampade da:		
<b>a</b>	1 x 36 W	cad	€ 80,58
<b>b</b>	2 x 36 W	cad	€ 92,98
<b>c</b>	1 x 58 W	cad	€ 80,58
<b>d</b>	2 x 58 W	cad	€ 92,98
<b>G33005</b>	con reattore elettronico dimming per lampade da:		
<b>a</b>	1 x 36 W	cad	€ 108,03
<b>b</b>	2 x 36 W	cad	€ 129,28
<b>c</b>	1 x 58 W	cad	€ 111,57
<b>d</b>	2 x 58 W	cad	€ 133,71
<b>G33006</b>	Portalamпада IP 40 in policarbonato completo di ghiera e tubi per lampade da:		
<b>a</b>	1 x 36 W	cad	€ 28,34
<b>b</b>	2 x 36 W	cad	€ 50,47
<b>c</b>	1 x 58 W	cad	€ 31,88
<b>d</b>	2 x 58 W	cad	€ 56,67
<b>G33007</b>	Riflettore in lamiera d'acciaio verniciato bianco, per montaggio su corpo base, mono e bilampada, per lampade da:		
<b>a</b>	36 W	cad	€ 13,28
<b>b</b>	58 W	cad	€ 15,54
<b>G33008</b>	Accessori per riflettore:		
<b>a</b>	testata di chiusura	cad	€ 3,54
<b>b</b>	mostrina accoppiamento per file continue	cad	€ 2,66
<b>G33009</b>	Schermo lamellare bianco per riflettore, per lampade da:		
<b>a</b>	2 x 36 W	cad	€ 15,94
<b>b</b>	2 x 58 W	cad	€ 17,71
	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI		
	Plafoniera da incasso per lampade fluorescenti, adatta per controsoffitti a pannelli con modulo da 300 mm e profili in vista o non in vista. Corpo base in lamiera zincata preverniciata, cablata e rifasata, IP 40, schermo escluso:		
<b>G33010</b>	con reattore standard, per lampada da:		
<b>a</b>	2 x 18 W	cad	€ 38,41
<b>b</b>	2 x 36 W	cad	€ 56,71
<b>c</b>	4 x 18 W	cad	€ 61,74
<b>G33011</b>	con reattore elettronico, per lampada da:		
<b>a</b>	2 x 36 W	cad	€ 109,76
<b>b</b>	4 x 18 W	cad	€ 171,04
<b>G33012</b>	Staffa di sospensione per profilati non in vista	cad	€ 8,19
<b>G33013</b>	Schermo lamellare bianco, in lamiera d'acciaio con lamelle trasversali e longitudinali, per corpo da:		
<b>a</b>	2 x 18 W	cad	€ 16,92
<b>b</b>	2 x 36 W	cad	€ 23,33
<b>c</b>	4 x 18 W	cad	€ 23,33
<b>G33014</b>	Schermo ottico con lamelle longitudinali in alluminio purissimo brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento, per corpo da:		
<b>a</b>	2 x 18 W	cad	€ 22,87
<b>b</b>	2 x 36 W	cad	€ 35,22
<b>c</b>	4 x 18 W	cad	€ 35,22
<b>G33015</b>	Schermo ottico a bassa luminanza idoneo per uffici con videoterminali, per corpo da:		
<b>a</b>	2 x 18 W	cad	€ 31,56
<b>b</b>	2 x 36 W	cad	€ 48,47
<b>c</b>	4 x 18 W	cad	€ 48,47

<b>G33016</b>	Schermo prismatico in metacrilato prismaticizzato ad elevato rendimento, per corpo da:		
<b>a</b>	2 x 18 W	cad	€ 29,73
<b>b</b>	2 x 36 W	cad	€ 32,93
<b>c</b>	4 x 18 W	cad	€ 34,30
	APPARECCHI ILLUMINANTI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE IN AMBIENTI CON VIDEOTERMINALI		
	Apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo ribassato, serie mono e bilampada. Corpo base in alluminio verniciato bianco, con testata componibile per file continue, senza interruzioni visive nelle ottiche, IP 20, cablato e rifasato; schermo escluso:		
<b>G33017</b>	con reattore standard, per lampada da:		
<b>a</b>	1 x 36 W	cad	€ 82,78
<b>b</b>	2 x 36 W	cad	€ 92,84
<b>c</b>	1 x 58 W	cad	€ 94,21
<b>d</b>	2 x 58 W	cad	€ 108,39
<b>G33018</b>	con reattore elettronico, per lampada:		
<b>a</b>	1 x 32 W	cad	€ 136,74
<b>b</b>	2 x 32 W	cad	€ 148,63
<b>c</b>	1 x 50 W	cad	€ 148,17
<b>d</b>	2 x 50 W	cad	€ 165,10
	Schermi per apparecchi di illuminazione per installazione a plafone in ambienti con videoterminali:		
<b>G33019</b>	schermo ottico parabolico semispeculare a lamella chiusa per apparecchio:		
<b>a</b>	1 x 36 W	cad	€ 39,79
<b>b</b>	2 x 36 W	cad	€ 63,11
<b>c</b>	1 x 58 W	cad	€ 48,02
<b>d</b>	2 x 58 W	cad	€ 83,69
<b>G33020</b>	schermo prismatico in metacrilato ad elevato rendimento per apparecchio:		
<b>a</b>	1 x 36 W	cad	€ 32,93
<b>b</b>	2 x 36 W	cad	€ 37,96
<b>c</b>	1 x 58 W	cad	€ 37,96
<b>d</b>	2 x 58 W	cad	€ 44,36

**PARTE G – IMPIANTI ELETTRICI**

**OPERE COMPIUTE**

PARTE G - IMPIANTI ELETTRICI						
G1. IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI						
				% MDO	% NOLI	% MAT
IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE IN EDIFICIO RESIDENZIALE						
<b>G15001</b>	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in condotti del tipo N07-V-K di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie pesante escluse opere murarie:					
<b>a</b>	punto luce singolo	cad	€ 19,17	83	0	17
<b>b</b>	punto luce doppio	cad	€ 20,67	80	0	20
<b>c</b>	punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare	cad	€ 56,36	61	0	39
<b>d</b>	punto luce singolo con comando a regolazione di luminosità	cad	€ 51,89	59	0	41
<b>G15002</b>	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in condotti del tipo N07-V-K di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie pesante: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie:					
<b>a</b>	comando a singolo interruttore	cad	€ 18,95	70	0	30
<b>b</b>	comando a doppio interruttore	cad	€ 25,39	66	0	34
<b>c</b>	comando a singolo deviatore	cad	€ 24,83	66	0	34
<b>d</b>	comando a doppio deviatore	cad	€ 33,33	60	0	40
<b>e</b>	comando a singolo invertitore	cad	€ 26,02	63	0	37
<b>f</b>	comando a doppio invertitore	cad	€ 35,72	58	0	42
<b>g</b>	comando a pulsante	cad	€ 49,25	79	0	21
<b>G15003</b>	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in condotti del tipo N07-V-K di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie pesante: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio:					
<b>a</b>	2 x 10 A+T, singola	cad	€ 27,23	58	0	42
<b>b</b>	2 x 10 A+T, singola con comando interruttore nella stessa custodia	cad	€ 30,96	57	0	43
<b>c</b>	2 x 10 A+T, singola con regolazione di luminosità nella stessa custodia	cad	€ 41,04	43	0	57
<b>d</b>	2 x 10 A+T, doppia nella stessa custodia	cad	€ 31,83	57	0	43
<b>e</b>	2 x 10 A+T, con interblocco magnetotermico	cad	€ 65,57	29	0	71
<b>f</b>	2 x 10 A+T, interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale (Id = 10 mA) nella stessa custodia	cad	€ 108,28	18	0	82
<b>g</b>	presa rasoio, tipo SELV, completa di trasformatore	cad	€ 68,59	28	0	72
<b>h</b>	2 x 16 A+T, singola	cad	€ 28,60	56	0	44
<b>i</b>	2 x 16 A+T, singola con comando interruttore nella stessa custodia	cad	€ 32,97	54	0	46
<b>j</b>	2 x 16 A+T, singola con regolazione di luminosità	cad	€ 42,41	42	0	58
<b>k</b>	2 x 16 A+T, doppia nella stessa custodia	cad	€ 34,56	52	0	48
<b>l</b>	2 x 16 A+T, con interblocco magnetotermico	cad	€ 69,63	28	0	72
<b>m</b>	2 x 16 A+T, interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale (Id = 10 mA) nella stessa custodia	cad	€ 109,64	18	0	82
<b>n</b>	bipasso 2 x 10/16 A+T, singola	cad	€ 27,37	58	0	42
<b>o</b>	bipasso 2 x 10/16 A+T, singola, comando interruttore nella stessa custodia	cad	€ 31,75	56	0	44
<b>p</b>	bipasso 2 x 10/16 A+T, singola con regolazione di luminosità nella stessa custodia	cad	€ 41,18	43	0	57
<b>q</b>	bipasso 2 x 10/16 A+T, doppia	cad	€ 32,35	56	0	44
<b>r</b>	UNEL 2 x 10/16 A+T, singola	cad	€ 29,31	54	0	46
<b>s</b>	UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia	cad	€ 35,97	50	0	50
<b>t</b>	UNEL 2 x 20 A+T singola, comando interruttore bipolare nella stessa custodia	cad	€ 39,98	53	0	47
<b>G15004</b>	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie pesante; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio:					
<b>a</b>	interruttore 2 x 16 A per scaldacqua	cad	€ 30,43	52	0	48
<b>b</b>	interruttore 2 x 10 A magnetotermico	cad	€ 65,74	24	0	76
<b>c</b>	interruttore 2 x 10 A magnetotermico con passacordone	cad	€ 70,25	23	0	77
<b>d</b>	interruttore 2 x 10 A magnetotermico differenziale (Id = 10 mA)	cad	€ 169,59	9	0	91
<b>e</b>	interruttore 2 x 10 A magnetotermico differenziale (Id=10 mA) con passacordone	cad	€ 174,10	9	0	91
<b>f</b>	interruttore 2 x 16 A magnetotermico	cad	€ 65,74	24	0	76
<b>g</b>	interruttore 2 x 16 A magnetotermico con passacordone	cad	€ 70,25	23	0	77
<b>h</b>	interruttore 2 x 16 A magnetotermico differenziale (Id = 10 mA)	cad	€ 169,59	9	0	91
<b>i</b>	interruttore 2 x 16 A magnetotermico differenziale (Id = 10 mA) con passacordone	cad	€ 174,10	9	0	91
<b>j</b>	scatola terminale con passacordone	cad	€ 24,30	66	0	34



<b>k</b>	alimentazione aspiratore da comando luce	cad	€ 27,22	68	0	32
<b>l</b>	alimentazione aspiratore con temporizzatore	cad	€ 94,03	17	0	83
<b>m</b>	cassetta allacciata utente (asciugacapelli fisso escluso)	cad	€ 23,70	67	0	33
<b>G15005</b>	Collegamento equipotenziale per vano	cad	€ 117,69	36	0	64
<b>G15006</b>	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazione da incasso per ogni ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie pesante:					
<b>a</b>	2 x 1,5 mmq + T	cad	€ 129,85	74	0	26
<b>b</b>	2 x 2,5 mmq + T	cad	€ 132,13	72	0	28
<b>c</b>	2 x 4 mmq + T	cad	€ 151,02	69	0	31
<b>d</b>	2 x 6 mmq + T	cad	€ 175,61	62	0	38
<b>e</b>	2 x 10 mmq + T	cad	€ 241,38	46	0	54
<b>G15007</b>	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coassiale 75 Ohm, posato in tubazione flessibili di pvc autoestinguente serie pesante; presa IEC TV del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio:					
<b>a</b>	presa televisiva in derivazione	cad	€ 48,83	58	0	42
<b>b</b>	presa televisiva in cascata	cad	€ 40,97	57	0	43
<b>G15008</b>	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie pesante					
<b>a</b>	2 x 4 mmq + T, diametro 25 mm	m	€ 9,49	73	0	27
<b>b</b>	2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm	m	€ 11,14	69	0	31
<b>c</b>	2 x 10 mmq + T, diametro 32 mm	m	€ 13,17	60	0	40
<b>d</b>	2 x 16 mmq + T, diametro 32 mm	m	€ 15,34	55	0	45
<b>e</b>	4 x 4 mmq + T, diametro 25 mm	m	€ 12,01	66	0	34
<b>f</b>	4 x 6 mmq + T, diametro 32 mm	m	€ 14,05	60	0	40
<b>g</b>	4 x 10 mmq + T, diametro 32 mm	m	€ 17,37	52	0	48
<b>h</b>	4 x 16 mmq + T, diametro 40 mm	m	€ 21,88	45	0	55
	SCATOLE PER APPARECCHI					
<b>G15009</b>	Scatola in resina per alloggiamento apparecchi:					
<b>a</b>	da incasso 2 posti, serie componibile	cad	€ 5,19	83	0	17
<b>b</b>	da incasso 3 posti, serie componibile	cad	€ 4,53	95	0	5
<b>c</b>	da incasso 5 posti, serie componibile	cad	€ 6,25	73	0	27
<b>d</b>	da incasso tonda diametro 60 mm	cad	€ 4,69	92	0	8
<b>e</b>	da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 1 o 2 posti, serie componibile	cad	€ 6,07	84	0	16
<b>f</b>	da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 3 posti, serie componibile	cad	€ 6,55	78	0	22
<b>g</b>	da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 4 posti, serie componibile	cad	€ 7,27	74	0	26
<b>h</b>	da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 6 posti, serie componibile	cad	€ 8,76	64	0	36
<b>i</b>	da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 55, a 1 o 2 posti, serie componibile	cad	€ 7,49	72	0	28
<b>j</b>	da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 55, a 3 posti, serie componibile	cad	€ 8,47	63	0	37
<b>k</b>	da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 55, a 4 posti, serie componibile	cad	€ 11,00	51	0	49
<b>G15010</b>	Accessori per scatole:					
<b>a</b>	supporto in resina 1 + 3 posti	cad	€ 1,86	72	0	28
<b>b</b>	supporto in resina 5 posti	cad	€ 2,97	45	0	55
<b>c</b>	placca in resina 1 + 3 posti	cad	€ 2,30	47	0	53
<b>d</b>	placca in resina 5 posti	cad	€ 3,45	31	0	69
<b>e</b>	placca in alluminio anodizzato bronzo 1 + 3 posti	cad	€ 2,84	38	0	62
<b>f</b>	placca in alluminio anodizzato bronzo 5 posti	cad	€ 6,10	18	0	82
<b>g</b>	copriforo in resina, con o senza foro passacavo	cad	€ 2,39	56	0	44
	DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO					
<b>G15011</b>	Interruttore da 10 + 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da parete:					
<b>a</b>	unipolare 10 A in custodia IP 40	cad	€ 10,13	69	0	31
<b>b</b>	unipolare 10 A in custodia IP 55	cad	€ 11,28	62	0	38
<b>c</b>	bipolare 16 A in custodia IP 40	cad	€ 15,24	53	0	47
<b>d</b>	bipolare 16 A in custodia IP 55	cad	€ 16,39	49	0	51
<b>G15012</b>	tipo da incasso:					
<b>a</b>	unipolare 10 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm, monoblocco	cad	€ 5,64	57	0	43
<b>b</b>	bipolare 10 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm, monoblocco	cad	€ 10,96	39	0	61
<b>c</b>	unipolare 10 A, serie componibile	cad	€ 3,73	50	0	50
<b>d</b>	unipolare 16 A, serie componibile	cad	€ 4,38	43	0	57
<b>e</b>	bipolare 16 A, serie componibile	cad	€ 8,84	33	0	67
<b>f</b>	unipolare, tipo dimmer per regolazione luminosità, max 500 W, serie componibile	cad	€ 13,81	14	0	86
<b>g</b>	luminoso, unipolare 16 A, con lampada alimentata a 230 V c.a.	cad	€ 10,72	18	0	82

	Deviatore da 10 ÷ 16 A per tensione d'esercizio 250 V:					
<b>G15013</b>	tipo da parete:					
<b>a</b>	unipolare 10 A in custodia IP 40	cad	€ 7,90	58	0	42
<b>b</b>	unipolare 10 A in custodia IP 55	cad	€ 9,05	50	0	50
<b>c</b>	unipolare 16 A in custodia IP 40 con pressacavo	cad	€ 10,15	53	0	47
<b>d</b>	unipolare 16 A in custodia IP 55 con pressacavo	cad	€ 11,30	47	0	53
<b>G15014</b>	tipo da incasso:					
<b>a</b>	unipolare 10 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm, monoblocco	cad	€ 6,40	54	0	46
<b>b</b>	unipolare 10 A, serie componibile	cad	€ 4,51	48	0	52
<b>c</b>	unipolare 16 A, serie componibile	cad	€ 5,34	40	0	60
	Commutatore da 10 ÷ 6 A tensione di esercizio 250 V:					
<b>G15015</b>	tipo da parete:					
<b>a</b>	unipolare 10 A a pulsante 1-0-2 in custodia IP 40	cad	€ 12,76	55	0	45
<b>b</b>	unipolare 10 A, a pulsante 1-0-2 in custodia IP 55	cad	€ 14,18	51	0	49
<b>c</b>	unipolare 16 A, a doppio tasto 1-0-2 in custodia IP 40	cad	€ 15,59	52	0	48
<b>d</b>	unipolare 16 A, a doppio tasto 1-0-2 in custodia IP 55	cad	€ 16,75	48	0	52
<b>G15016</b>	tipo da incasso:					
<b>a</b>	unipolare 10 A a pulsante 1-0-2	cad	€ 6,96	31	0	69
<b>b</b>	unipolare 16 A a doppio tasto 1-0-2	cad	€ 8,72	25	0	75
	Invertitore 6 ÷ 10 A tensione nominale 250 V:					
<b>G15017</b>	tipo da parete:					
<b>a</b>	unipolare 16 A in custodia IP 40	cad	€ 15,72	51	0	49
<b>b</b>	unipolare 16 A in custodia IP 55	cad	€ 17,14	49	0	51
<b>G15018</b>	tipo da incasso:					
<b>a</b>	unipolare 10 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm, monoblocco	cad	€ 11,27	33	0	67
<b>b</b>	unipolare 16 A serie componibile	cad	€ 9,11	26	0	74
	Pulsante da 6 ÷ 16 A tensione nominale 250 V:					
<b>G15019</b>	tipo a parete:					
<b>a</b>	unipolare 10 A in chiusura, custodia IP 40	cad	€ 10,35	67	0	33
<b>b</b>	unipolare 10 A in chiusura, custodia IP 55	cad	€ 11,77	61	0	39
<b>c</b>	unipolare 10 A in apertura, custodia IP 40	cad	€ 10,92	64	0	36
<b>d</b>	unipolare 10 A in apertura, custodia IP 55	cad	€ 12,33	59	0	41
<b>e</b>	unipolare 16 A in apertura, custodia IP 40	cad	€ 12,58	55	0	45
<b>f</b>	unipolare 16 A in chiusura, custodia IP 55	cad	€ 14,09	51	0	49
<b>G15020</b>	tipo da incasso:					
<b>a</b>	unipolare 10 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm, monoblocco	cad	€ 6,56	49	0	51
<b>b</b>	unipolare 10 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm e targhetta portanome, monoblocco	cad	€ 7,76	41	0	59
<b>c</b>	unipolare 10 A in chiusura, serie componibile	cad	€ 4,29	44	0	56
<b>d</b>	unipolare 10 A in apertura, serie componibile	cad	€ 4,84	39	0	61
<b>e</b>	unipolare 10 A con cordone, serie componibile	cad	€ 8,02	23	0	77
<b>f</b>	unipolare 16 A in chiusura, serie componibile	cad	€ 6,51	29	0	71
<b>g</b>	unipolare 16 A in apertura, serie componibile	cad	€ 6,60	28	0	72
<b>h</b>	bipolare 10 A in chiusura, serie componibile	cad	€ 7,24	41	0	59
<b>i</b>	bipolare 10 A con cordone, serie componibile	cad	€ 8,22	36	0	64
<b>j</b>	doppio unipolare 10 A in chiusura, serie componibile	cad	€ 7,14	34	0	66
<b>k</b>	luminoso unipolare 10 A con lampada a scarica 230 V c.a., serie componibile	cad	€ 7,49	47	0	53
<b>G15021</b>	relè da 10 A tensione nominale 250 V:					
<b>a</b>	interruttore, alimentazione bobina 230 V c.a.	cad	€ 11,72	21	0	79
<b>b</b>	commutatore, 4 sequenze, alimentazione bobina 12 V c.a.	cad	€ 11,50	23	0	77
<b>c</b>	commutatore, 4 sequenze, alimentazione bobina 230 V c.a.	cad	€ 13,80	19	0	81
<b>G15022</b>	Interruttore con sensore di presenza ad infrarossi per accensione luci, con sensore crepuscolare incorporato, in contenitore plastico fissato a parete, uscita a relè NO 6 A 230 V, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, alimentazione 230 V - 50 Hz	cad	€ 98,42	18	0	82
<b>G15023</b>	Relè crepuscolare elettronico, in contenitore plastico installato a parete, due contatti di scambio NO, portata 16 A - 230 V, tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, grado di protezione IP 54, alimentazione 230 V - 50 Hz:					
<b>a</b>	1 contatto di scambio in uscita	cad	€ 127,02	14	0	86
<b>b</b>	1 contatto di scambio in uscita e soglia di allarme	cad	€ 150,11	12	0	88
<b>G15024</b>	Interruttore orario digitale, portata contatti 16 A - 230 V, in contenitore isolante serie modulare montato su barra DIN 35, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V - 50 Hz, 1 contatto di scambio:					
<b>a</b>	giornaliero	cad	€ 84,67	16	0	84
<b>b</b>	settimanale	cad	€ 92,98	14	0	86
<b>G15025</b>	Temporizzatore elettronico per comando luce scale, locali di servizio, aspiratori domestici, uscita a relè NO 6 A 230 V, individuazione al buio, alimentazione 230 V - 50 Hz, in contenitore isolante serie modulare	cad	€ 71,55	19	0	81

<b>G15026</b>	Termostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di solo riscaldamento, alimentazione 230 V - 50 Hz, campo di regolazione della temperatura da 5 °C a 35 °C, uscita a relè con contatti a due vie con portata 5 A 250 V, in contenitore in materiale plastico modulare:					
<b>a</b>	con dispositivo per l'inserimento di riduzione della temperatura notturna su ciclo fisso	cad	€ 110,01	12	0	88
<b>b</b>	con dispositivo per l'inserimento di riduzione della temperatura notturna con riduzione della temperatura da 2 a 6 °C e durata del ciclo a temperatura ridotta da 6 h a 10 h	cad	€ 115,46	12	0	88
<b>G15027</b>	Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5 V, in contenitore isolante serie modulare	cad	€ 162,84	8	0	92
<b>G15028</b>	Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, 3 livelli di temperatura, passo temporale di 20 minuti, due programmi fissi e due impostabili, blocco tastiera a mezzo parola chiave, display a led per visualizzazione temperatura ambiente, temperatura programmata, orodattario; campo di regolazione della temperatura da 5 °C a 35 °C, funzione antigelo, telecomandabile a mezzo di combinatore telefonico, uscita a relè con contatti a due vie con portata 2 A - 250 V e contatto di scambio NO-NC, in contenitore in materiale plastico modulare:					
<b>a</b>	alimentazione 230 V - 50 Hz	cad	€ 138,08	10	0	90
<b>b</b>	alimentazione 3 V cc a batterie, queste escluse	cad	€ 138,08	10	0	90
<b>G15029</b>	Rivelatore di gas con sensore sostituibile, segnalazione acustica e luminosa, uscite 12 V c.c. per comando di elettrovalvola con assorbimento massimo 13 W e contatti NO ed NC per segnalazioni aggiuntive; alimentazione 230 V - 50 Hz, in contenitore in materiale plastico da parete, incluso bomboletta per la verifica dell'installazione:					
<b>a</b>	per GPL	cad	€ 136,63	13	0	87
<b>b</b>	per gas metano	cad	€ 136,63	13	0	87
<b>G15030</b>	Sensore di ricambio per rivelatore di gas:					
<b>a</b>	per GPL	cad	€ 71,20	38	0	62
<b>b</b>	per gas metano	cad	€ 71,20	38	0	62
<b>G15031</b>	Elettrovalvola da 3/4" per gas metano o GPL, a riarmo manuale NO, corpo in ottone, alimentazione 12 V cc, assorbimento 13 W	cad	€ 100,06	21	0	79
	<b>PRESE DI CORRENTE</b>					
	Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati:					
<b>G15032</b>	tipo da parete:					
<b>a</b>	2P+T 10 A custodia IP 40	cad	€ 10,93	69	0	31
<b>b</b>	2P+T 10 A in custodia IP 55	cad	€ 12,35	63	0	37
<b>c</b>	2P+T 10 ÷ 16 A bipasso in custodia IP 40	cad	€ 11,31	66	0	34
<b>d</b>	2P+T 16 A in custodia IP 40	cad	€ 12,30	61	0	39
<b>e</b>	2P+T 16 A in custodia IP 55	cad	€ 13,72	57	0	43
<b>f</b>	2P+T 10 ÷ 16 A bipasso in custodia IP 55	cad	€ 12,61	61	0	39
<b>g</b>	2P+T 10 ÷ 16 A bipasso con interblocco magnetotermico, in custodia IP 40	cad	€ 50,84	17	0	83
<b>G15033</b>	tipo da incasso:					
<b>a</b>	monoblocco 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso	cad	€ 6,39	55	0	45
<b>b</b>	serie componibile 2P+T 10 A	cad	€ 4,59	47	0	53
<b>c</b>	serie componibile 2P+T 16 A	cad	€ 5,96	36	0	64
<b>d</b>	serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso	cad	€ 4,98	43	0	57
<b>e</b>	sicura 2P+T 10 A con interblocco magnetotermico	cad	€ 40,45	7	0	93
<b>f</b>	sicura 2P+T 16 A con interblocco magnetotermico	cad	€ 44,51	7	0	93
<b>g</b>	serie componibile 2P+T 10 A con trafo di isolamento, completa di supporto e placca in resina	cad	€ 47,63	12	0	88
<b>h</b>	serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL	cad	€ 6,67	32	0	68
<b>i</b>	serie componibile di sicurezza 2P+T 20 A	cad	€ 6,02	36	0	64
	<b>ASPIRATORI</b>					
<b>G15034</b>	Aspiratore elicoidale da muro per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche meccaniche, motore con protezione termica alimentato a 230 V - 50 Hz, per installazione in ambienti civili:					
<b>a</b>	portata massima 90 mc/h, prevalenza massima 11,5 mm H <sub>2</sub> O, potenza assorbita 40 W, diametro mandata 100 mm	cad	€ 84,55	22	0	78
<b>b</b>	portata massima 90 mc/h, prevalenza massima 11,5 mm H <sub>2</sub> O, potenza assorbita 40 W, diametro mandata 100 mm con timer incorporato	cad	€ 111,49	17	0	83
<b>c</b>	portata massima 165 mc/h, prevalenza massima 20 mm H <sub>2</sub> O, potenza assorbita 45 W, diametro mandata 100 mm	cad	€ 123,18	15	0	85
<b>d</b>	portata massima 165 mc/h, prevalenza massima 20 mm H <sub>2</sub> O, potenza assorbita 45 W, diametro mandata 100 mm con timer incorporato	cad	€ 150,12	13	0	87
<b>e</b>	portata massima 260 mc/h, prevalenza massima 32 mm H <sub>2</sub> O, potenza assorbita 90 W, diametro mandata 100 mm	cad	€ 148,25	13	0	87

<b>f</b>	portata massima 260 mc/h, prevalenza massima 32 mm H <sub>2</sub> O, potenza assorbita 90 W, diametro mandata 100 mm con timer incorporato	cad	€ 174,94	11	0	89
<b>g</b>	portata massima 370 mc/h, prevalenza massima 44 mm H <sub>2</sub> O, potenza assorbita 80 W, diametro mandata 120 mm	cad	€ 163,46	11	0	89
	CANALINE E MINICANALI					
<b>G15035</b>	Canalina in pvc completa di coperchio, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari:					
<b>a</b>	per battiscopa con tre scomparti, 20 x 90 mm	m	€ 12,14	31	0	69
<b>b</b>	per battiscopa con quattro scomparti, 25 x 100 mm	m	€ 14,22	26	0	74
<b>c</b>	per battiscopa con cinque scomparti, 25 x 100 mm	m	€ 14,24	26	0	74
<b>d</b>	per cornici e pareti, 20 x 70 mm	m	€ 11,01	34	0	66
<b>G15036</b>	Canalina in pvc per pavimento completa di coperchio con bordi arrotondati, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari:					
<b>a</b>	10 x 35 mm	m	€ 7,89	27	0	73
<b>b</b>	12 x 50 mm	m	€ 9,70	30	0	70
<b>c</b>	18 x 75 mm	m	€ 12,24	31	0	69
	Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente:					
<b>G15037</b>	uno scomparto:					
<b>a</b>	10 x 20 mm	m	€ 3,36	64	0	36
<b>b</b>	10 x 30 mm	m	€ 4,06	59	0	41
<b>c</b>	18 x 15 mm	m	€ 3,91	62	0	38
<b>d</b>	18 x 25 mm	m	€ 4,74	62	0	38
<b>G15038</b>	due scomparti:					
<b>a</b>	10 x 20 mm	m	€ 3,81	56	0	44
<b>b</b>	10 x 30 mm	m	€ 4,83	50	0	50
<b>c</b>	18 x 40 mm	m	€ 6,62	45	0	55
<b>d</b>	10 x 40 mm	m	€ 6,39	46	0	54
<b>G15039</b>	tre scomparti:					
<b>a</b>	20 x 50 mm	m	€ 7,03	34	0	66
<b>b</b>	18 x 60 mm	m	€ 6,33	47	0	53
<b>G15040</b>	Accessori per canaline e minicanali:					
<b>a</b>	scatola portapparecchi, 3/4 moduli, per canalina battiscopa, altezza 90 mm	cad	€ 10,18	42	0	58
<b>b</b>	scatola portapparecchi, 3/4 moduli, per canalina battiscopa, altezza 100 mm	cad	€ 20,87	21	0	79
<b>c</b>	scatola portapparecchi per canalina a cornice	cad	€ 9,69	44	0	56
<b>d</b>	torretta portapparecchi bifacciale a tre moduli per canalina a pavimento	cad	€ 24,12	22	0	78
<b>e</b>	scatola portapparecchi per minicanale in pvc	cad	€ 8,14	53	0	47
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE					
	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:					
<b>G15041</b>	potere d'interruzione 4,5 kA:					
<b>a</b>	unipolare 6 A	cad	€ 19,10	39	0	61
<b>b</b>	unipolare 10 ÷ 25 A	cad	€ 19,94	43	0	57
<b>c</b>	unipolare 32 A	cad	€ 20,33	42	0	58
<b>d</b>	unipolare+neutro 6 ÷ 32 A	cad	€ 25,64	33	0	67
<b>e</b>	bipolare 6 A	cad	€ 37,27	36	0	64
<b>f</b>	bipolare 10 ÷ 32 A	cad	€ 37,27	36	0	64
<b>g</b>	bipolare 40 ÷ 63 A	cad	€ 55,06	39	0	61
<b>h</b>	tripolare 6 A	cad	€ 63,41	27	0	73
<b>i</b>	tripolare 10 ÷ 25 A	cad	€ 64,20	29	0	71
<b>j</b>	tripolare 32 ÷ 63 A	cad	€ 77,81	28	0	72
<b>k</b>	tetrapolare 6 A	cad	€ 80,04	27	0	73
<b>l</b>	tetrapolare 10 ÷ 25 A	cad	€ 79,64	30	0	70
<b>m</b>	tetrapolare 32 ÷ 63 A	cad	€ 102,95	26	0	74
<b>G15042</b>	potere d'interruzione 6 kA:					
<b>a</b>	unipolare 6 A	cad	€ 29,10	26	0	74
<b>b</b>	unipolare 10 ÷ 32 A	cad	€ 26,66	32	0	68
<b>c</b>	unipolare 40 ÷ 63 A	cad	€ 38,44	35	0	65
<b>d</b>	unipolare+neutro 6 A	cad	€ 49,69	27	0	73
<b>e</b>	unipolare+neutro 10 ÷ 32 A	cad	€ 46,53	29	0	71
<b>f</b>	unipolare+neutro 40 ÷ 63 A	cad	€ 66,44	32	0	68
<b>g</b>	bipolare 6 A	cad	€ 55,96	24	0	76
<b>h</b>	bipolare 10 ÷ 32 A	cad	€ 55,33	31	0	69
<b>i</b>	bipolare 40 ÷ 63 A	cad	€ 71,95	26	0	74
<b>j</b>	tripolare 6 A	cad	€ 86,26	20	0	80
<b>k</b>	tripolare 10 ÷ 32 A	cad	€ 79,27	24	0	76
<b>l</b>	tripolare 40 ÷ 63 A	cad	€ 108,28	22	0	78
<b>m</b>	tetrapolare 6 A	cad	€ 113,08	19	0	81
<b>n</b>	tetrapolare 10 ÷ 32 A	cad	€ 92,61	26	0	74
<b>o</b>	tetrapolare 40 ÷ 63 A	cad	€ 126,95	21	0	79
	Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:					

<b>G15043</b>	sensibilità 0,03 A, tipo "AC":					
<b>a</b>	bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	cad	€ 64,57	7	0	93
<b>b</b>	tripolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	cad	€ 129,28	4	0	96
<b>c</b>	tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	cad	€ 116,56	5	0	95
<b>d</b>	tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	cad	€ 128,49	4	0	96
<b>G15044</b>	sensibilità 0,03 A, tipo "A":					
<b>a</b>	bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	cad	€ 91,09	5	0	95
<b>b</b>	bipolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	cad	€ 120,49	4	0	96
<b>c</b>	tripolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	cad	€ 147,31	3	0	97
<b>d</b>	tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	cad	€ 149,45	4	0	96
<b>e</b>	tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	cad	€ 172,88	3	0	97
<b>G15045</b>	sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo "AC":					
<b>a</b>	bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	cad	€ 57,79	7	0	93
<b>b</b>	bipolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	cad	€ 71,72	6	0	94
<b>c</b>	tripolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	cad	€ 93,96	5	0	95
<b>d</b>	tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	cad	€ 90,68	6	0	94
<b>e</b>	tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	cad	€ 97,05	6	0	94
<b>G15046</b>	sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo "A":					
<b>a</b>	bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	cad	€ 85,88	5	0	95
<b>b</b>	bipolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	cad	€ 103,52	4	0	96
<b>c</b>	tripolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	cad	€ 122,72	4	0	96
<b>d</b>	tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	cad	€ 116,95	5	0	95
<b>e</b>	tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	cad	€ 133,13	4	0	96
<b>G15047</b>	sensibilità 0,3 A, tipo "AS":					
<b>a</b>	bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	cad	€ 140,80	3	0	97
<b>b</b>	bipolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	cad	€ 152,71	3	0	97
<b>c</b>	tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	cad	€ 162,27	3	0	97
<b>d</b>	tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	cad	€ 174,07	3	0	97
<b>G15048</b>	sensibilità 1 A, tipo "AS":					
<b>a</b>	bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	cad	€ 157,01	3	0	97
<b>b</b>	bipolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	cad	€ 169,95	3	0	97
<b>c</b>	tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	cad	€ 183,59	3	0	97
<b>d</b>	tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	cad	€ 193,24	3	0	97
	Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatore magnetotermico, tensione nominale 230/400 V:					
<b>G15049</b>	sensibilità 0,03 A, tipo "AC":					
<b>a</b>	portata 25 A	cad	€ 59,22	23	0	77
<b>b</b>	portata 40 A	cad	€ 81,99	20	0	80
<b>c</b>	portata 63 A	cad	€ 127,99	13	0	87
<b>G15050</b>	sensibilità 0,03 A, tipo "A":					
<b>a</b>	portata 25 A	cad	€ 109,87	12	0	88
<b>b</b>	portata 40 A	cad	€ 125,45	13	0	87
<b>c</b>	portata 63 A	cad	€ 178,26	9	0	91
	Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare, senza sganciatore magnetotermico per correnti alternate sinusoidali, tensione nominale 380 V:					
<b>G15051</b>	sensibilità 0,03 A, tipo "AC":					
<b>a</b>	portata 25 A	cad	€ 134,48	18	0	82
<b>b</b>	portata 40 A	cad	€ 140,50	17	0	83
<b>c</b>	portata 63 A	cad	€ 227,70	12	0	88
<b>G15052</b>	sensibilità 0,03 A, tipo "A":					
<b>a</b>	portata 25 A	cad	€ 171,62	14	0	86
<b>b</b>	portata 40 A	cad	€ 181,83	13	0	87
<b>c</b>	portata 63 A	cad	€ 276,15	10	0	90
	Centralino da incasso in resina, grado di protezione IP 30, completo di scatola da incasso in resina, telaio portapparecchi, pannello frontale e portello trasparente:					
<b>G15053</b>						
<b>a</b>	a 8 moduli	cad	€ 23,58	55	0	45
<b>b</b>	a 12 moduli	cad	€ 33,08	44	0	56



<b>h</b>	sezione 35 mmq	m	€ 16,53	26	0	74
<b>i</b>	sezione 50 mmq	m	€ 22,55	23	0	77
<b>G25008</b>	tripolare FG7OR:					
<b>a</b>	sezione 1,5 mmq	m	€ 2,87	58	0	42
<b>b</b>	sezione 2,5 mmq	m	€ 3,54	53	0	47
<b>c</b>	sezione 4 mmq	m	€ 4,55	47	0	53
<b>d</b>	sezione 6 mmq	m	€ 5,74	41	0	59
<b>e</b>	sezione 10 mmq	m	€ 8,86	37	0	63
<b>f</b>	sezione 16 mmq	m	€ 12,02	32	0	68
<b>g</b>	sezione 25 mmq	m	€ 17,34	27	0	73
<b>h</b>	sezione 35 mmq	m	€ 22,48	23	0	77
<b>i</b>	sezione 50 mmq	m	€ 30,73	20	0	80
<b>j</b>	sezione 70 mmq	m	€ 44,51	20	0	80
<b>k</b>	sezione 95 mmq	m	€ 56,82	18	0	82
<b>l</b>	sezione 120 mmq	m	€ 70,26	17	0	83
<b>m</b>	sezione 150 mmq	m	€ 87,15	16	0	84
<b>G25009</b>	tetrapolare FG7OR:					
<b>a</b>	sezione 4 x 1,5 mmq	m	€ 3,34	56	0	44
<b>b</b>	sezione 4 x 2,5 mmq	m	€ 4,19	51	0	49
<b>c</b>	sezione 4 x 4 mmq	m	€ 5,45	43	0	57
<b>d</b>	sezione 4 x 6 mmq	m	€ 7,19	39	0	61
<b>e</b>	sezione 4 x 10 mmq	m	€ 11,05	34	0	66
<b>f</b>	sezione 4 x 16 mmq	m	€ 15,12	28	0	72
<b>g</b>	sezione 4 x 25 mmq	m	€ 21,59	24	0	76
<b>h</b>	sezione 4 x 35 mmq	m	€ 26,65	21	0	79
<b>i</b>	sezione 4 x 50 mmq	m	€ 34,93	19	0	81
<b>j</b>	sezione 3,5 x 70 mmq	m	€ 50,72	19	0	81
<b>k</b>	sezione 3,5 x 95 mmq	m	€ 68,03	17	0	83
<b>l</b>	sezione 3,5 x 120 mmq	m	€ 88,77	16	0	84
<b>m</b>	sezione 3,5 x 150 mmq	m	€ 108,94	15	0	85
<b>n</b>	sezione 3,5 x 185 mmq	m	€ 125,32	15	0	85
<b>o</b>	sezione 3,5 x 240 mmq	m	€ 167,05	14	0	86
<b>G25010</b>	pentapolare FG7OR:					
<b>a</b>	sezione 1,5 mmq	m	€ 3,76	50	0	50
<b>b</b>	sezione 2,5 mmq	m	€ 4,81	45	0	55
<b>c</b>	sezione 4 mmq	m	€ 6,57	41	0	59
<b>d</b>	sezione 6 mmq	m	€ 8,79	37	0	63
<b>e</b>	sezione 10 mmq	m	€ 13,52	30	0	70
<b>f</b>	sezione 16 mmq	m	€ 18,99	25	0	75
<b>g</b>	sezione 25 mmq	m	€ 27,45	22	0	78
	Cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale miscela termoplastica, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22					
<b>G25011</b>	unipolare:					
<b>a</b>	sezione 10 mmq	m	€ 3,88	42	0	58
<b>b</b>	sezione 16 mmq	m	€ 4,95	38	0	62
<b>c</b>	sezione 25 mmq	m	€ 6,63	33	0	67
<b>d</b>	sezione 35 mmq	m	€ 8,32	29	0	71
<b>e</b>	sezione 50 mmq	m	€ 11,22	25	0	75
<b>f</b>	sezione 70 mmq	m	€ 14,79	23	0	77
<b>g</b>	sezione 95 mmq	m	€ 18,87	20	0	80
<b>h</b>	sezione 120 mmq	m	€ 23,33	18	0	82
<b>i</b>	sezione 150 mmq	m	€ 28,04	16	0	84
<b>j</b>	sezione 185 mmq	m	€ 34,52	16	0	84
<b>k</b>	sezione 240 mmq	m	€ 43,48	13	0	87
<b>l</b>	sezione 300 mmq	m	€ 52,80	12	0	88
<b>G25012</b>	bipolare:					
<b>a</b>	sezione 1,5 mmq	m	€ 2,52	56	0	44
<b>b</b>	sezione 2,5 mmq	m	€ 3,11	53	0	47
<b>c</b>	sezione 4 mmq	m	€ 3,89	48	0	52
<b>d</b>	sezione 6 mmq	m	€ 4,87	44	0	56
<b>e</b>	sezione 10 mmq	m	€ 7,21	39	0	61
<b>f</b>	sezione 16 mmq	m	€ 9,70	34	0	66
<b>g</b>	sezione 25 mmq	m	€ 13,49	28	0	72
<b>h</b>	sezione 35 mmq	m	€ 17,36	25	0	75
<b>i</b>	sezione 50 mmq	m	€ 23,75	22	0	78
<b>G25013</b>	tripolare:					
<b>a</b>	sezione 1,5 mmq	m	€ 3,00	55	0	45
<b>b</b>	sezione 2,5 mmq	m	€ 3,71	50	0	50
<b>c</b>	sezione 4 mmq	m	€ 4,77	45	0	55
<b>d</b>	sezione 6 mmq	m	€ 6,04	39	0	61
<b>e</b>	sezione 10 mmq	m	€ 9,36	35	0	65
<b>f</b>	sezione 16 mmq	m	€ 12,72	30	0	70
<b>g</b>	sezione 25 mmq	m	€ 18,27	26	0	74
<b>h</b>	sezione 35 mmq	m	€ 23,76	22	0	78
<b>i</b>	sezione 50 mmq	m	€ 32,39	19	0	81

j	sezione 70 mmq	m	€ 45,44	20	0	80
k	sezione 95 mmq	m	€ 58,04	18	0	82
<b>G25014</b>	tetrapolare:					
a	sezione 1,5 mmq	m	€ 3,52	53	0	47
b	sezione 2,5 mmq	m	€ 4,42	48	0	52
c	sezione 4 mmq	m	€ 5,79	41	0	59
d	sezione 6 mmq	m	€ 7,58	37	0	63
e	sezione 10 mmq	m	€ 11,63	33	0	67
f	sezione 16 mmq	m	€ 16,00	27	0	73
g	sezione 25 mmq	m	€ 22,93	23	0	77
h	sezione 35 mmq	m	€ 28,25	20	0	80
i	sezione 50 mmq	m	€ 37,14	18	0	82
j	sezione 70 mmq	m	€ 52,02	19	0	81
k	sezione 95 mmq	m	€ 69,77	17	0	83
<b>G25015</b>	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo:					
a	2 x 1,5 mmq	m	€ 16,67	29	0	71
b	2 x 2,5 mmq	m	€ 19,57	27	0	73
c	2 x 4 mmq	m	€ 21,79	26	0	74
d	2 x 6 mmq	m	€ 26,47	22	0	78
e	2 x 10 mmq	m	€ 32,93	19	0	81
f	2 x 16 mmq	m	€ 40,75	16	0	84
g	2 x 25 mmq	m	€ 54,48	12	0	88
h	3 x 1,5 mmq	m	€ 18,07	30	0	70
i	3 x 2,5 mmq	m	€ 20,44	26	0	74
j	3 x 4 mmq	m	€ 23,72	25	0	75
k	3 x 6 mmq	m	€ 30,46	21	0	79
l	3 x 10 mmq	m	€ 37,83	18	0	82
m	3 x 16 mmq	m	€ 45,81	15	0	85
n	3 x 25 mmq	m	€ 63,94	11	0	89
o	4 x 1,5 mmq	m	€ 20,55	28	0	72
p	4 x 2,5 mmq	m	€ 24,13	25	0	75
q	4 x 4 mmq	m	€ 29,60	21	0	79
r	4 x 6 mmq	m	€ 34,75	19	0	81
s	4 x 10 mmq	m	€ 41,94	16	0	84
t	4 x 16 mmq	m	€ 56,46	12	0	88
u	4 x 25 mmq	m	€ 75,53	10	0	90
	<b>CANALI PORTACAVI IN LAMIERA</b>					
<b>G25016</b>	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio:					
a	sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm	m	€ 17,03	63	0	37
b	sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm	m	€ 19,37	61	0	39
c	sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm	m	€ 23,72	63	0	37
d	sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm	m	€ 27,81	58	0	42
e	sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm	m	€ 32,35	55	0	45
f	sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm	m	€ 38,26	52	0	48
g	sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm	m	€ 45,51	53	0	47
h	sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm	m	€ 20,37	58	0	42
i	sezione 100 x 100 mm, spessore 15/10 mm	m	€ 25,03	49	0	51
j	sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm	m	€ 25,39	59	0	41
k	sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm	m	€ 29,79	59	0	41
l	sezione 200 x 100 mm, spessore 15/10 mm	m	€ 35,68	51	0	49
m	sezione 300 x 100 mm, spessore 10/10 mm	m	€ 34,99	54	0	46
n	sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm	m	€ 40,13	52	0	48
o	sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm	m	€ 46,46	52	0	48
p	sezione 600 x 100 mm, spessore 15/10 mm	m	€ 65,31	41	0	59
<b>G25017</b>	Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, con esclusione del coperchio, compresi accessori di fissaggio:					
	deviazione piana a 45° o 90°:					
a	sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 11,99	31	0	69
b	sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 12,57	30	0	70
c	sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 14,38	26	0	74
d	sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 17,77	27	0	73
e	sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 23,42	21	0	79
f	sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 30,48	19	0	81
g	sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 34,90	17	0	83
h	sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 13,43	28	0	72
i	sezione 100 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 14,63	26	0	74
j	sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 15,31	25	0	75
k	sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 19,40	25	0	75



<b>l</b>	sezione 200 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 22,05	22	0	78
<b>m</b>	sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 25,49	19	0	81
<b>n</b>	sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 28,99	20	0	80
<b>o</b>	sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 32,27	18	0	82
<b>p</b>	sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 36,71	16	0	84
<b>q</b>	sezione 600 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 49,37	12	0	88
<b>G25018</b>	deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°:					
<b>a</b>	sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 13,19	28	0	72
<b>b</b>	sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 13,78	27	0	73
<b>c</b>	sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 16,61	23	0	77
<b>d</b>	sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 19,25	25	0	75
<b>e</b>	sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 23,11	21	0	79
<b>f</b>	sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 27,27	22	0	78
<b>g</b>	sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 31,24	19	0	81
<b>h</b>	sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 14,98	25	0	75
<b>i</b>	sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 17,97	21	0	79
<b>j</b>	sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 20,94	23	0	77
<b>k</b>	sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 25,25	19	0	81
<b>l</b>	sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 29,18	20	0	80
<b>m</b>	sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 34,09	17	0	83
<b>G25019</b>	derivazione piana a tre vie:					
<b>a</b>	sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 19,72	30	0	70
<b>b</b>	sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 21,16	28	0	72
<b>c</b>	sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 22,40	26	0	74
<b>d</b>	sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 25,85	23	0	77
<b>e</b>	sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 32,03	18	0	82
<b>f</b>	sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 38,94	18	0	82
<b>g</b>	sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 45,36	15	0	85
<b>h</b>	sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 22,95	26	0	74
<b>i</b>	sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 24,30	24	0	76
<b>j</b>	sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 27,57	21	0	79
<b>k</b>	sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 32,96	18	0	82
<b>l</b>	sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 50,19	14	0	86
<b>m</b>	sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 54,84	13	0	87
<b>G25020</b>	derivazione piana a croce:					
<b>a</b>	sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 26,98	26	0	74
<b>b</b>	sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 27,96	25	0	75
<b>c</b>	sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 30,08	23	0	77
<b>d</b>	sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 31,61	22	0	78
<b>e</b>	sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 38,74	18	0	82
<b>f</b>	sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 45,02	18	0	82
<b>g</b>	sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 50,53	16	0	84
<b>h</b>	sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 29,79	23	0	77
<b>i</b>	sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 32,25	22	0	78
<b>j</b>	sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm	cad	€ 33,83	21	0	79
<b>k</b>	sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 39,43	18	0	82
<b>l</b>	sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 64,88	12	0	88
<b>m</b>	sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	€ 70,69	11	0	89
	Coperchi per canali a fondo forato o cieco in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron:					
<b>G25021</b>	per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio:					
<b>a</b>	larghezza 75 mm, spessore 6/10 mm	m	€ 4,54	35	0	65
<b>b</b>	larghezza 100 mm, spessore 6/10 mm	m	€ 4,85	33	0	67
<b>c</b>	larghezza 150 mm, spessore 6/10 mm	m	€ 5,92	27	0	73
<b>d</b>	larghezza 200 mm, spessore 6/10 mm	m	€ 7,17	22	0	78
<b>e</b>	larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm	m	€ 8,54	21	0	79
<b>f</b>	larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm	m	€ 9,09	19	0	81
<b>g</b>	larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm	m	€ 10,30	17	0	83
<b>G25022</b>	per deviazione piana a 45° o 90°:					
<b>a</b>	larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 5,58	29	0	71
<b>b</b>	larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 5,81	28	0	72
<b>c</b>	larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 7,46	22	0	78
<b>d</b>	larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 8,86	18	0	82
<b>e</b>	larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 10,27	16	0	84
<b>f</b>	larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 12,27	13	0	87
<b>g</b>	larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 14,38	11	0	89
<b>G25023</b>	per deviazione in salita o in discesa a 90°:					
<b>a</b>	larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 7,00	23	0	77
<b>b</b>	larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 7,22	22	0	78
<b>c</b>	larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 7,51	21	0	79
<b>d</b>	larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 8,53	19	0	81
<b>e</b>	larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 10,76	15	0	85
<b>f</b>	larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 12,27	13	0	87
<b>g</b>	larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 14,20	11	0	89
<b>G25024</b>	per deviazione in salita o in discesa a 45°:					
<b>a</b>	larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 7,00	23	0	77

<b>b</b>	larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 7,22	22	0	78
<b>c</b>	larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 7,51	21	0	79
<b>d</b>	larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 8,53	19	0	81
<b>e</b>	larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 10,76	15	0	85
<b>f</b>	larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 12,27	13	0	87
<b>g</b>	larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 14,20	11	0	89
<b>G25025</b>	per derivazione piana a 3 vie:					
<b>a</b>	larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 7,46	22	0	78
<b>b</b>	larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 7,84	21	0	79
<b>c</b>	larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 8,79	18	0	82
<b>d</b>	larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 10,27	16	0	84
<b>e</b>	larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 14,20	11	0	89
<b>f</b>	larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 17,78	9	0	91
<b>g</b>	larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 21,15	8	0	92
<b>G25026</b>	per derivazione piana a 4 vie:					
<b>a</b>	larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 10,42	15	0	85
<b>b</b>	larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 10,93	15	0	85
<b>c</b>	larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 11,72	14	0	86
<b>d</b>	larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 12,44	13	0	87
<b>e</b>	larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 15,57	10	0	90
<b>f</b>	larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 19,04	8	0	92
<b>g</b>	larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm	cad	€ 21,97	7	0	93
<b>G25027</b>	Setto separatore in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento non inferiore a 14 micron, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza:					
<b>a</b>	75 mm	cad	€ 8,78	49	0	51
<b>b</b>	100 mm	cad	€ 9,76	44	0	56
	CANALI PORTACAVI IN PVC					
<b>G25028</b>	Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:					
<b>a</b>	60 x 40 mm	m	€ 11,71	55	0	45
<b>b</b>	80 x 40 mm	m	€ 16,04	53	0	47
<b>c</b>	100 x 40 mm	m	€ 18,32	53	0	47
<b>d</b>	120 x 40 mm	m	€ 22,88	52	0	48
<b>e</b>	60 x 60 mm	m	€ 13,69	51	0	49
<b>f</b>	80 x 60 mm	m	€ 18,11	50	0	50
<b>g</b>	100 x 60 mm	m	€ 23,84	52	0	48
<b>h</b>	120 x 60 mm	m	€ 26,99	52	0	48
<b>i</b>	150 x 60 mm	m	€ 31,89	49	0	51
<b>j</b>	200 x 60 mm	m	€ 39,18	44	0	56
<b>k</b>	250 x 60 mm	m	€ 50,48	38	0	62
<b>l</b>	150 x 80 mm	m	€ 38,76	43	0	57
<b>m</b>	200 x 80 mm	m	€ 46,70	39	0	61
	CANALI PORTACAVI IN PVC RIGIDO SOTTO PAVIMENTO					
<b>G25029</b>	Canale in pvc rigido da incasso sotto pavimento, completo di coperchio:					
<b>a</b>	sezione 30 x 75 mm, ad unico scomparto	m	€ 12,05	71	0	29
<b>b</b>	sezione 30 x 75 mm, a doppio scomparto	m	€ 12,78	67	0	33
<b>c</b>	sezione 30 x 110 mm, a doppio scomparto	m	€ 13,44	64	0	36
<b>G25030</b>	Accessori per canale in pvc rigido da incasso sotto pavimento, completi di coperchio:					
<b>a</b>	curva piana, canale sezione 30 x 75 mm	cad	€ 9,21	64	0	36
<b>b</b>	curva piana, canale sezione 30 x 110 mm	cad	€ 10,02	59	0	41
<b>c</b>	curva a parete, canale sezione 30 x 75 mm	cad	€ 9,85	38	0	62
<b>d</b>	curva a parete, canale sezione 30 x 110 mm	cad	€ 10,20	37	0	63
<b>e</b>	giunto flessibile, canale sezione 30 x 75 mm	cad	€ 7,90	41	0	59
<b>f</b>	giunto flessibile, canale sezione 30 x 110 mm	cad	€ 8,61	37	0	63
<b>G25031</b>	Scatole di derivazione in pvc, per installazione sotto pavimento:					
<b>a</b>	dimensioni 155 x 155 mm, altezza 90 mm, incluso tappo di chiusura ispezionabile, dimensioni 155 x 155 mm, con rialzo metallico per installazione a filo pavimento, incluso coperchio	cad	€ 25,28	66	0	34
<b>b</b>	per attacco di torretta o colonna, dimensioni 155 x 155 mm, con rialzo metallico per installazione a filo pavimento	cad	€ 49,87	41	0	59
<b>c</b>	dimensioni 450 x 450 mm, altezza 65 mm, incluso coperchio in lamiera	cad	€ 125,21	32	0	68
<b>d</b>						
<b>G25032</b>	Accessori per scatole di derivazione:					
<b>a</b>	coperchio in acciaio inox dimensioni 155 x 155 mm	cad	€ 17,99	4	0	96
<b>b</b>	piastra in acciaio inox, dimensioni 155 x 155 mm, per installazione di torrette o colonne	cad	€ 11,11	7	0	93
<b>c</b>	coperchio in lega di alluminio per cassette 450 x 450 mm, altezza 25 mm per pavimenti in marmo	cad	€ 86,92	1	0	99
<b>d</b>	cornice in acciaio cromato per cassette 450 x 450 mm	cad	€ 145,90	1	0	99
<b>G25033</b>	Torretta porta apparecchi a pavimento, in resina con resistenza all'urto pari a 6 Joule, predisposta per l'installazione di supporto a 3 posti per dispositivi civili componibili	cad	€ 33,50	20	0	80

<b>G25034</b>	Colonna porta apparecchi a pavimento, in alluminio anodizzato, predisposta per l'installazione di accessori e dispositivi componibili:					
<b>a</b>	bifacciale, dimensioni 130 x 130 mm, altezza 660 mm	cad	€ 139,71	6	0	94
<b>b</b>	bifacciale, dimensioni 130 x 130 mm, altezza 1.500 mm	cad	€ 386,26	2	0	98
<b>c</b>	bifacciale, dimensioni 130 x 130 mm, altezza 2.700 mm	cad	€ 420,26	2	0	98
	<b>TUBI DI PROTEZIONE</b>					
<b>G25035</b>	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, del diametro nominale di:					
<b>a</b>	16 mm	m	€ 4,29	92	0	8
<b>b</b>	20 mm	m	€ 5,00	91	0	9
<b>c</b>	25 mm	m	€ 5,76	89	0	11
<b>d</b>	32 mm	m	€ 6,62	86	0	14
<b>e</b>	40 mm	m	€ 7,53	83	0	17
<b>f</b>	50 mm	m	€ 8,79	77	0	23
<b>G25036</b>	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di:					
<b>a</b>	16 mm	m	€ 6,43	88	0	12
<b>b</b>	20 mm	m	€ 6,67	85	0	15
<b>c</b>	25 mm	m	€ 7,39	82	0	18
<b>d</b>	32 mm	m	€ 8,97	77	0	23
<b>e</b>	40 mm	m	€ 10,75	78	0	22
<b>f</b>	50 mm	m	€ 11,92	70	0	30
<b>G25037</b>	serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di:					
<b>a</b>	16 mm	m	€ 6,77	84	0	16
<b>b</b>	20 mm	m	€ 7,27	81	0	19
<b>c</b>	25 mm	m	€ 8,25	78	0	22
<b>d</b>	32 mm	m	€ 9,40	74	0	26
<b>e</b>	40 mm	m	€ 10,55	71	0	29
<b>f</b>	50 mm	m	€ 12,33	65	0	35
<b>G25038</b>	serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di:					
<b>a</b>	16 mm	m	€ 7,12	80	0	20
<b>b</b>	20 mm	m	€ 7,41	77	0	23
<b>c</b>	25 mm	m	€ 8,26	74	0	26
<b>d</b>	32 mm	m	€ 10,42	66	0	34
<b>e</b>	40 mm	m	€ 12,43	67	0	33
<b>f</b>	50 mm	m	€ 13,71	61	0	39
<b>G25039</b>	serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di:					
<b>a</b>	16 mm	m	€ 7,75	73	0	27
<b>b</b>	20 mm	m	€ 8,29	71	0	29
<b>c</b>	25 mm	m	€ 9,44	68	0	32
<b>d</b>	32 mm	m	€ 11,13	63	0	37
<b>e</b>	40 mm	m	€ 12,69	59	0	41
<b>f</b>	50 mm	m	€ 14,47	56	0	44
	<b>CAVIDOTTI</b>					
<b>G25040</b>	Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia parete per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente con manicotto ad un'estremità, conforme CEI EN 50086, del diametro nominale di:					
<b>a</b>	40 mm	m	€ 3,22	67	0	33
<b>b</b>	50 mm	m	€ 3,37	64	0	36
<b>c</b>	63 mm	m	€ 3,63	59	0	41
<b>d</b>	80 mm	m	€ 4,55	47	0	53
<b>e</b>	110 mm	m	€ 7,47	59	0	41
<b>f</b>	125 mm	m	€ 8,22	54	0	46
<b>g</b>	140 mm	m	€ 10,46	43	0	57
<b>h</b>	160 mm	m	€ 12,11	39	0	61
<b>i</b>	200 mm	m	€ 16,23	30	0	70
	<b>CASSETTE DI DERIVAZIONE</b>					
<b>G25041</b>	Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm:					
<b>a</b>	90 x 90 x 45	cad	€ 12,37	95	0	5
<b>b</b>	120 x 95 x 50	cad	€ 14,12	95	0	5
<b>c</b>	120 x 95 x 70	cad	€ 15,93	94	0	6
<b>d</b>	150 x 100 x 70	cad	€ 18,19	94	0	6
<b>e</b>	160 x 130 x 70	cad	€ 20,79	93	0	7
<b>f</b>	200 x 150 x 70	cad	€ 24,49	92	0	8

<b>g</b>	290 x 150 x 70	cad	€ 27,05	89	0	11
<b>h</b>	390 x 150 x 70	cad	€ 31,78	84	0	16
<b>i</b>	480 x 160 x 70	cad	€ 44,03	85	0	15
	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio:					
<b>G25042</b>	grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm:					
<b>a</b>	di diametro 65 x 35	cad	€ 16,96	95	0	5
<b>b</b>	di diametro 80 x 40	cad	€ 22,48	95	0	5
<b>c</b>	80 x 80 x 40	cad	€ 22,76	94	0	6
<b>d</b>	100 x 100 x 50	cad	€ 26,04	91	0	9
<b>e</b>	120 x 80 x 50	cad	€ 26,34	90	0	10
<b>f</b>	150 x 110 x 70	cad	€ 30,91	87	0	13
<b>g</b>	190 x 140 x 70, con apertura a cerniera	cad	€ 37,12	79	0	21
<b>h</b>	240 x 190 x 90, con apertura a cerniera	cad	€ 44,63	72	0	28
<b>i</b>	300 x 220 x 120, con apertura a cerniera	cad	€ 57,32	61	0	39
<b>j</b>	380 x 300 x 120, con apertura a cerniera	cad	€ 67,57	56	0	44
<b>k</b>	460 x 380 x 120, con apertura a cerniera	cad	€ 85,38	50	0	50
<b>G25043</b>	grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm:					
<b>a</b>	100 x 100 x 50	cad	€ 33,18	81	0	19
<b>b</b>	120 x 80 x 50	cad	€ 33,22	81	0	19
<b>c</b>	150 x 110 x 70	cad	€ 37,71	78	0	22
<b>d</b>	190 x 140 x 70, con apertura a cerniera	cad	€ 45,19	71	0	29
<b>e</b>	240 x 190 x 90, con apertura a cerniera	cad	€ 49,46	70	0	30
<b>f</b>	300 x 220 x 120, con apertura a cerniera	cad	€ 65,07	58	0	42
<b>g</b>	380 x 300 x 120, con apertura a cerniera	cad	€ 83,42	51	0	49
<b>h</b>	460 x 380 x 120, con apertura a cerniera	cad	€ 103,13	47	0	53
	FRUTTI DI DERIVAZIONE					
<b>G25044</b>	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella:					
<b>a</b>	3 x 16 mmq per contenitore da 90 x 90 mm	cad	€ 12,68	22	0	78
<b>b</b>	3 x 25 mmq per contenitore da 125 x 125 mm	cad	€ 16,21	17	0	83
<b>c</b>	3 x 40 mmq per contenitore da 155 x 155 mm	cad	€ 19,76	10	0	90
<b>d</b>	3 x 70 mmq per contenitore da 185 x 185 mm	cad	€ 24,37	8	0	92
<b>e</b>	3 x 125 mmq per contenitore da 220 x 220 mm	cad	€ 34,15	7	0	93
<b>f</b>	3 x 200 mmq per contenitore da 295 x 295 mm	cad	€ 73,61	3	0	97
<b>g</b>	3 x 315 mmq per contenitore da 375 x 375 mm	cad	€ 100,51	3	0	97
<b>h</b>	4 x 16 mmq per contenitore da 125 x 125 mm	cad	€ 15,98	12	0	88
<b>i</b>	4 x 25 mmq per contenitore da 155 x 155 mm	cad	€ 20,21	10	0	90
<b>j</b>	4 x 40 mmq per contenitore da 185 x 185 mm	cad	€ 23,92	10	0	90
<b>k</b>	4 x 70 mmq per contenitore da 220 x 220 mm	cad	€ 28,38	8	0	92
<b>l</b>	4 x 125 mmq per contenitore da 295 x 295 mm	cad	€ 53,13	5	0	95
<b>m</b>	4 x 200 mmq per contenitore da 375 x 375 mm	cad	€ 98,98	3	0	97
<b>G25045</b>	Frutto di derivazione con 4 morsetti da 6 mmq:					
<b>a</b>	500 V	cad	€ 4,60	22	0	78
<b>b</b>	380 V	cad	€ 4,54	22	0	78
	SBARRE					
<b>G25046</b>	Minisbarra da 100 A, tripolare + neutro + terra con conduttori in rame elettrolitico. Grado di protezione IP 55, in elemento rettilineo di lunghezza 3 m	cad	€ 143,56	5	0	95
<b>G25047</b>	Accessori per minisbarre da 100 A:					
<b>a</b>	alimentazione centrale IP 55	cad	€ 79,37	12	0	88
<b>b</b>	alimentazione intermedia IP 55	cad	€ 123,47	8	0	92
<b>c</b>	elemento a T orizzontale IP 55	cad	€ 233,44	4	0	96
<b>d</b>	elemento a croce IP 55	cad	€ 311,24	5	0	95
<b>e</b>	angolo orizzontale destro o sinistro IP 55	cad	€ 153,71	3	0	97
<b>f</b>	staffa di sospensione	cad	€ 8,53	56	0	44
<b>G25048</b>	Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m:					
<b>a</b>	bipolare, portata 25 A	m	€ 54,54	30	0	70
<b>b</b>	tripolare+neutro, portata 25 A	m	€ 65,95	28	0	72
<b>c</b>	bipolare, portata 40 A	m	€ 65,02	25	0	75
<b>d</b>	tripolare+neutro, portata 40 A	m	€ 87,84	21	0	79
<b>G25049</b>	Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55:					
<b>a</b>	3 x 25 A+N	cad	€ 32,21	27	0	73
<b>b</b>	3 x 40 A+N	cad	€ 34,79	25	0	75
<b>G25050</b>	Spine di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55:					
<b>a</b>	2 x 10 A+T	cad	€ 26,61	16	0	84
<b>b</b>	2 x 10 A+T con portafusibili	cad	€ 31,91	17	0	83

	PRESE CEE					
<b>G25051</b>	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16 ÷ 32 A, IP 67 per 63 ÷ 125 A, resistenza al "filo incandescente" 650 °C, diritta::					
<b>a</b>	2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V	cad	€ 10,70	66	0	34
<b>b</b>	2p + T, 32 A-220 ÷ 250 V	cad	€ 14,11	60	0	40
<b>c</b>	3p + T, 16 A-380 ÷ 415 V	cad	€ 12,60	68	0	32
<b>d</b>	3p + N + T, 16 A-220 ÷ 250 V	cad	€ 15,19	62	0	38
<b>e</b>	3p + N + T, 32 A-220 ÷ 250 V	cad	€ 18,68	56	0	44
<b>G25052</b>	Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili, custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al "filo incandescente" 650 °C, grado di protezione IP 67:					
<b>a</b>	2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V	cad	€ 50,19	34	0	66
<b>b</b>	2p + T, 16 A-380 ÷ 415 V	cad	€ 60,08	28	0	72
<b>c</b>	2p + T, 32 A-220 ÷ 250 V	cad	€ 69,19	25	0	75
<b>d</b>	2p + T, 32 A-380 ÷ 415 V	cad	€ 71,26	24	0	76
<b>e</b>	2p + T, 63 A-220 ÷ 250 V	cad	€ 107,48	17	0	83
<b>f</b>	2p + T, 63 A-380 ÷ 415 V	cad	€ 125,49	15	0	85
<b>g</b>	3p + T, 16 A-220 ÷ 250 V	cad	€ 57,61	34	0	66
<b>h</b>	3p + T, 16 A-380 ÷ 415 V	cad	€ 57,16	35	0	65
<b>i</b>	3p + T, 32 A-220 ÷ 250 V	cad	€ 84,53	23	0	77
<b>j</b>	3p + T, 32 A-380 ÷ 415 V	cad	€ 81,04	24	0	76
<b>k</b>	3p + T, 63 A-220 ÷ 250 V	cad	€ 135,01	16	0	84
<b>l</b>	3p + T, 63 A-380 ÷ 415 V	cad	€ 117,29	18	0	82
<b>m</b>	3p + N + T, 16 A-220 ÷ 250 V	cad	€ 73,11	31	0	69
<b>n</b>	3p + N + T, 16 A-380 ÷ 415 V	cad	€ 62,44	36	0	64
<b>o</b>	3p + N + T, 32 A-220 ÷ 250 V	cad	€ 90,83	25	0	75
<b>p</b>	3p + N + T, 32 A-380 ÷ 415 V	cad	€ 86,70	26	0	74
<b>q</b>	3p + N + T, 63 A-220 ÷ 250 V	cad	€ 145,24	17	0	83
<b>r</b>	3p + N + T, 63 A-380 ÷ 415 V	cad	€ 126,81	19	0	81
	MORSETTERIE E PORTAFUSIBILI					
<b>G25053</b>	Morsetto semplice con corpo in plastica ed inserto in metallo, collegamento a vite, a 2 collegamenti, per barra DIN:					
<b>a</b>	sezione nominale 1,5 mmq	cad	€ 0,92	56	0	44
<b>b</b>	sezione nominale 4 mmq	cad	€ 0,97	53	0	47
<b>c</b>	sezione nominale 6 mmq	cad	€ 1,03	50	0	50
<b>d</b>	sezione nominale 10 mmq	cad	€ 1,18	43	0	57
<b>e</b>	sezione nominale 16 mmq	cad	€ 1,57	32	0	68
<b>f</b>	sezione nominale 25 mmq	cad	€ 3,48	15	0	85
<b>g</b>	sezione nominale 35 mmq	cad	€ 4,40	23	0	77
	FUSIBILI					
<b>G25054</b>	Base portafusibili per fusibili a coltello, tensione d'esercizio 500 V:					
<b>a</b>	unipolare portata 100 A, per fusibili grandezza 00	cad	€ 21,58	56	0	44
<b>b</b>	tripolare portata 100 A, per fusibili grandezza 00	cad	€ 39,28	38	0	62
<b>c</b>	tripolare portata 160 A, per fusibili grandezza 0	cad	€ 53,84	31	0	69
<b>d</b>	unipolare portata 250 A, per fusibili grandezza 1	cad	€ 30,33	43	0	57
<b>e</b>	tripolare portata 250 A, per fusibili grandezza 1	cad	€ 67,70	26	0	74
<b>f</b>	unipolare portata 400 A, per fusibili grandezza 2	cad	€ 37,98	40	0	60
<b>g</b>	tripolare portata 400 A, per fusibili grandezza 2	cad	€ 85,02	23	0	77
<b>h</b>	unipolare portata 630 A, per fusibili grandezza 3	cad	€ 72,29	21	0	79
<b>i</b>	unipolare portata 1250 A, per fusibili grandezza 4	cad	€ 139,61	12	0	88
<b>G25055</b>	Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 250 V, potere di interruzione 6 kA, conforme normativa IEC:					
<b>a</b>	dimensione 6,3 x 23 mm, corrente nominale fino 10 A	cad	€ 1,97	70	0	30
<b>b</b>	dimensione 8,5 x 23 mm, corrente nominale fino 16 A	cad	€ 1,93	71	0	29
<b>c</b>	dimensione 8,5 x 23 mm, corrente nominale fino 16 A, con segnalazione di fusione	cad	€ 2,26	61	0	39
<b>d</b>	dimensione 10,3 x 25,8, corrente nominale fino 16 A	cad	€ 1,96	70	0	30
<b>e</b>	dimensione 10,3 x 25,8, corrente nominale fino 16 A, con segnalazione di fusione	cad	€ 2,11	65	0	35
<b>G25056</b>	Fusibile cilindrico ritardato tipo aM, tensione nominale 690 V, potere di interruzione 80 kA, conforme normativa IEC:					
<b>a</b>	dimensione 14 x 51 mm, corrente nominale fino 25 A	cad	€ 2,84	68	0	32
<b>b</b>	dimensione 14 x 51 mm, corrente nominale fino 25 A, con segnalazione di fusione	cad	€ 3,55	54	0	46
<b>c</b>	dimensione 22 x 58 mm, corrente nominale fino 80 A	cad	€ 4,59	54	0	46
<b>d</b>	dimensione 22 x 58 mm, corrente nominale fino 80 A, con segnalazione di fusione	cad	€ 4,83	51	0	49
<b>G25057</b>	Base portafusibile sezionabile per fusibili cilindrici dimensione 8,5 x 31,5 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, per installazione su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1:					
<b>a</b>	unipolare portata 25 A	cad	€ 9,76	82	0	18
<b>b</b>	unipolare con led di segnalazione, portata 25 A	cad	€ 12,65	64	0	36
<b>c</b>	unipolare più neutro portata 25 A	cad	€ 14,97	79	0	21
<b>d</b>	bipolare portata 25 A	cad	€ 15,91	74	0	26
<b>e</b>	tripolare portata 25 A	cad	€ 22,45	72	0	28

f	tripolare più neutro portata 25 A	cad	€ 28,29	66	0	34
	INTERRUTTORI AUTOMATICI					
	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:					
<b>G25058</b>	potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2):					
a	unipolare 6 A	cad	€ 32,82	23	0	77
b	unipolare 10 ÷ 32 A	cad	€ 30,25	27	0	73
c	unipolare 40 ÷ 63 A	cad	€ 41,17	26	0	74
d	unipolare 80 A	cad	€ 69,44	17	0	83
e	unipolare 100 A	cad	€ 75,62	17	0	83
f	unipolare 125 A	cad	€ 119,08	12	0	88
g	bipolare 6 A	cad	€ 64,58	21	0	79
h	bipolare 10 ÷ 32 A	cad	€ 57,62	23	0	77
i	bipolare 40 ÷ 63 A	cad	€ 75,31	21	0	79
j	bipolare 80 A	cad	€ 117,13	15	0	85
k	bipolare 100 A	cad	€ 129,21	15	0	85
l	bipolare 125 A	cad	€ 204,09	10	0	90
m	tripolare 6 A	cad	€ 98,76	17	0	83
n	tripolare 10 ÷ 32 A	cad	€ 88,24	20	0	80
o	tripolare 40 ÷ 63 A	cad	€ 116,04	16	0	84
p	tripolare 80 A	cad	€ 149,47	14	0	86
q	tripolare 100 A	cad	€ 158,58	14	0	86
r	tripolare 125 A	cad	€ 270,13	9	0	91
s	tetrapolare 6 A	cad	€ 127,57	17	0	83
t	tetrapolare 10 ÷ 32 A	cad	€ 107,62	17	0	83
u	tetrapolare 40 ÷ 63 A	cad	€ 145,61	15	0	85
v	tetrapolare 80 A	cad	€ 177,85	13	0	87
w	tetrapolare 100 A	cad	€ 218,46	12	0	88
x	tetrapolare 125 A	cad	€ 374,83	7	0	93
	Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 100 A:					
<b>G25059</b>	tripolare, in versione:					
a	fissa e attacchi anteriori, isolamento 690 V, potere di interruzione 30 kA a 380 ÷ 415 V	cad	€ 328,97	12	0	88
b	fissa e attacchi posteriori, isolamento 690 V, potere di interruzione 30 kA a 380 ÷ 415 V	cad	€ 394,25	10	0	90
c	estraibile, isolamento 690 V, potere di interruzione 30 kA a 380 ÷ 415 V	cad	€ 452,51	12	0	88
d	fissa e attacchi anteriori, isolamento 500 V, potere di interruzione 16 kA a 380 ÷ 415 V	cad	€ 182,23	21	0	79
e	fissa e attacchi posteriori, isolamento 500 V, potere di interruzione 16 kA a 380 ÷ 415 V	cad	€ 240,36	17	0	83
f	estraibile, isolamento 500 V, potere di interruzione 16 kA a 380 ÷ 415 V	cad	€ 291,76	18	0	82
<b>G25060</b>	tetrapolare, in versione:					
a	fissa e attacchi anteriori, isolamento 690 V, potere di interruzione 30 kA a 380 ÷ 415 V	cad	€ 423,69	13	0	87
b	fissa e attacchi posteriori, isolamento 690 V, potere di interruzione 30 kA a 380 ÷ 415 V	cad	€ 513,92	11	0	89
c	estraibile, isolamento 690 V, potere di interruzione 16 kA a 380 ÷ 415 V	cad	€ 578,60	12	0	88
d	fissa e attacchi anteriori, isolamento 500 V, potere di interruzione 16 kA a 380 ÷ 415 V	cad	€ 213,04	25	0	75
e	fissa e attacchi posteriori, isolamento 500 V, potere di interruzione 16 kA a 380 ÷ 415 V	cad	€ 293,72	20	0	80
f	estraibile, isolamento 500 V, potere di interruzione 16 kA a 380 ÷ 415 V	cad	€ 352,70	19	0	81
	Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 125 A, con tensione nominale 500 V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V:					
<b>G25061</b>	tripolare, in versione:					
a	fissa e attacchi anteriori	cad	€ 400,68	10	0	90
b	fissa e attacchi posteriori	cad	€ 460,03	9	0	91
c	estraibile	cad	€ 532,62	9	0	91
<b>G25062</b>	tetrapolare, in versione:					
a	fissa e attacchi anteriori	cad	€ 449,64	9	0	91
b	fissa e attacchi posteriori	cad	€ 509,00	9	0	91
c	estraibile	cad	€ 581,58	8	0	92
	Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 160 A, con tensione nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V:					
<b>G25063</b>	tripolare, in versione:					
a	fissa e attacchi anteriori	cad	€ 504,44	8	0	92
b	fissa e attacchi posteriori	cad	€ 570,94	7	0	93
c	estraibile	cad	€ 618,62	7	0	93
<b>G25064</b>	tetrapolare, in versione:					
a	fissa e attacchi anteriori	cad	€ 574,48	7	0	93
b	fissa e attacchi posteriori	cad	€ 662,18	7	0	93
c	estraibile	cad	€ 721,65	7	0	93
	Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 250 A, con tensione nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V:					
<b>G25065</b>	tripolare, in versione:					
a	fissa e attacchi anteriori	cad	€ 793,07	5	0	95
b	fissa e attacchi posteriori	cad	€ 873,92	5	0	95
c	estraibile	cad	€ 926,62	5	0	95
d	sezionabile	cad	€ 982,28	5	0	95
<b>G25066</b>	tetrapolare, in versione:					
a	fissa e attacchi anteriori	cad	€ 954,57	5	0	95

<b>b</b>	fissa e attacchi posteriori	cad	€ 1.062,00	5	0	95
<b>c</b>	estraibile	cad	€ 1.125,38	5	0	95
<b>d</b>	sezionabile	cad	€ 1.150,26	5	0	95
	DISPOSITIVI MODULARI PER QUADRISTICA					
<b>G25067</b>	Interruttore di manovra sezionatore tripolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di:					
<b>a</b>	16 A	cad	€ 34,95	47	0	53
<b>b</b>	32 A	cad	€ 35,99	46	0	54
<b>c</b>	63 A	cad	€ 57,84	33	0	67
<b>d</b>	100 A	cad	€ 66,70	29	0	71
<b>e</b>	125 A	cad	€ 106,20	18	0	82
<b>G25068</b>	Interruttore di manovra sezionatore tetrapolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di:					
<b>a</b>	16 A	cad	€ 42,07	46	0	54
<b>b</b>	32 A	cad	€ 43,39	44	0	56
<b>c</b>	63 A	cad	€ 71,42	31	0	69
<b>d</b>	100 A	cad	€ 82,92	26	0	74
<b>e</b>	125 A	cad	€ 131,07	17	0	83
	STRUMENTI DI MISURA					
<b>G25069</b>	Volmetro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, con alimentazione 230 V c.a. separata dalla misura, portata di fondo scala 600 V c.a.	cad	€ 99,81	14	0	86
<b>G25070</b>	Amperometro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico ed alimentazione 230 V c.a., portata di fondo scala 999 A	cad	€ 138,41	10	0	90
<b>G25071</b>	Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V, campo di misura 20-100 Hz	cad	€ 81,77	12	0	88
<b>G25072</b>	Commutatore volmetrico per sistema di alimentazione trifase, installato su barra DIN35:					
<b>a</b>	a 4 posizioni	cad	€ 48,72	29	0	71
<b>b</b>	a 7 posizioni	cad	€ 68,69	41	0	59
<b>G25073</b>	Commutatore amperometrico a 4 posizioni per sistema di alimentazione trifase, installato su barra DIN35	cad	€ 54,14	26	0	74
<b>G25074</b>	Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 250 A, installato su barra DIN35	cad	€ 34,36	41	0	59
<b>G25075</b>	Contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V - 50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea:					
<b>a</b>	precisione classe 2, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 6 cifre	cad	€ 108,74	9	0	91
<b>b</b>	precisione classe 1, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 7 cifre	cad	€ 243,02	4	0	96
	QUADRI ELETTRICI					
<b>G25076</b>	Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN 35: in lamiera verniciata con resine epossidiche:					
<b>a</b>	per 12 moduli disposti su una fila	cad	€ 79,82	16	0	84
<b>b</b>	per 24 moduli disposti su due file	cad	€ 112,98	13	0	87
<b>c</b>	per 36 moduli disposti su tre file	cad	€ 154,45	11	0	89
<b>G25077</b>	in resina, IP 54/65:					
<b>a</b>	per 4 moduli disposti su una fila	cad	€ 26,76	42	0	58
<b>b</b>	per 8 moduli disposti su una fila	cad	€ 31,19	36	0	64
<b>c</b>	per 12 moduli disposti su una fila	cad	€ 47,84	26	0	74
<b>d</b>	per 24 moduli disposti su due file	cad	€ 67,73	21	0	79
<b>e</b>	per 36 moduli disposti su tre file	cad	€ 98,86	17	0	83
<b>G25078</b>	Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni:					
<b>a</b>	650 x 400 x 200 mm	cad	€ 169,65	15	0	85
<b>b</b>	800 x 600 x 300 mm	cad	€ 365,77	9	0	91
<b>c</b>	1000 x 800 x 300 mm	cad	€ 672,09	6	0	94
<b>G25079</b>	Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni:					
<b>a</b>	650 x 400 x 200 mm	cad	€ 215,03	12	0	88
<b>b</b>	800 x 600 x 300 mm	cad	€ 385,76	8	0	92
<b>c</b>	1000 x 800 x 300 mm	cad	€ 705,17	5	0	95

<b>G25080</b>	Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco incernierato completo di serratura, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (hxlxp):					
<b>a</b>	300 x 220 x 160 mm	cad	€ 95,81	22	0	78
<b>b</b>	400 x 300 x 200 mm	cad	€ 154,44	15	0	85
<b>c</b>	500 x 400 x 200 mm	cad	€ 195,71	12	0	88
<b>d</b>	600 x 400 x 250 mm	cad	€ 230,38	10	0	90
<b>e</b>	700 x 500 x 250 mm	cad	€ 277,97	10	0	90
<b>f</b>	800 x 600 x 300 mm	cad	€ 473,19	6	0	94
<b>g</b>	1000 x 800 x 300 mm	cad	€ 833,23	5	0	95
<b>G25081</b>	Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello trasparente incernierato completo di serratura, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (hxlxp):					
<b>a</b>	400 x 300 x 200 mm	cad	€ 172,74	13	0	87
<b>b</b>	500 x 400 x 200 mm	cad	€ 216,89	11	0	89
<b>c</b>	600 x 400 x 250 mm	cad	€ 246,58	10	0	90
<b>d</b>	700 x 500 x 250 mm	cad	€ 316,92	8	0	92
<b>e</b>	800 x 600 x 300 mm	cad	€ 497,24	6	0	94
<b>f</b>	1000 x 800 x 300 mm	cad	€ 872,87	4	0	96
<b>G25082</b>	Armadio da pavimento in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco incernierato completo di serratura a chiave e zoccolo inferiore, grado di protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (hxlxp):					
<b>a</b>	1400 x 800 x 400 mm	cad	€ 2.121,38	3	0	97
<b>b</b>	1800 x 800 x 400 mm	cad	€ 2.529,09	3	0	97
	<b>CARPENTERIE METALLICHE COMPONENTI</b>					
<b>G25083</b>	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni:					
<b>a</b>	1.000 x 600 x 275 mm	cad	€ 629,18	8	0	92
<b>b</b>	1.200 x 600 x 275 mm	cad	€ 710,06	8	0	92
<b>c</b>	1.400 x 600 x 275 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	€ 941,78	7	0	93
<b>d</b>	1.800 x 600 x 275 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	€ 1.187,83	7	0	93
<b>e</b>	1.800 x 600 x 400 mm	cad	€ 1.413,07	7	0	93
<b>f</b>	1.800 x 250 x 400 mm	cad	€ 995,75	10	0	90
<b>g</b>	2.000 x 600 x 600 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	€ 1.770,56	7	0	93
<b>h</b>	2.000 x 600 x 800 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	€ 1.930,67	7	0	93
<b>i</b>	2.000 x 850 x 600 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	€ 2.012,25	7	0	93
<b>j</b>	2.000 x 850 x 800 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	€ 2.184,69	7	0	93
<b>G25084</b>	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello in cristallo trasparente con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni:					
<b>a</b>	1.000 x 600 x 275 mm	cad	€ 711,03	7	0	93
<b>b</b>	1.200 x 600 x 275 mm	cad	€ 804,10	7	0	93
<b>c</b>	1.400 x 600 x 275 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	€ 1.041,40	6	0	94
<b>d</b>	1.800 x 600 x 275 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	€ 1.294,42	7	0	93
<b>e</b>	1.800 x 600 x 400 mm	cad	€ 1.601,87	6	0	94
<b>f</b>	2.000 x 600 x 600 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	€ 1.986,16	6	0	94
<b>g</b>	2.000 x 600 x 800 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	€ 2.146,27	6	0	94
<b>h</b>	2.000 x 850 x 600 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	€ 2.282,92	6	0	94
<b>i</b>	2.000 x 850 x 800 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	€ 2.455,36	6	0	94
	<b>ACCESSORI PER IL CABLAGGIO</b>					
<b>G25085</b>	Set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse ed i collegamenti elettrici con bandelle flessibili:					
<b>a</b>	portata 500 A	cad	€ 711,94	4	0	96
<b>b</b>	portata 800 A	cad	€ 1.030,42	3	0	97
<b>c</b>	portata 1000 A	cad	€ 1.312,89	2	0	98
<b>d</b>	portata 1250 A	cad	€ 1.907,83	2	0	98





a	22 W, diametro 210 mm	cad	€ 8,98	15	0	85
b	32 W, diametro 305 mm	cad	€ 8,98	15	0	85
c	40 W, diametro 405 mm	cad	€ 12,85	10	0	90
<b>G35014</b>	super, tonalità 83/84:					
a	32 W, diametro 305 mm	cad	€ 9,67	14	0	86
b	40 W, diametro 405 mm	cad	€ 15,56	8	0	92
	Lampade fluorescenti, tipo compatte:					
<b>G35015</b>	con diametro 10 mm, attacco G 23, starter incorporato, tonalità 82/84:					
a	5 W, lunghezza 104 mm	cad	€ 4,56	24	0	76
b	7 W, lunghezza 111 mm	cad	€ 4,56	24	0	76
c	9 W, lunghezza 143 mm	cad	€ 4,56	24	0	76
d	11 W, lunghezza 212 mm	cad	€ 4,56	24	0	76
<b>G35016</b>	con diametro 15 mm, attacco 2G 11, starter separato:					
a	18 W, lunghezza 225 mm	cad	€ 8,66	13	0	87
b	24 W, lunghezza 320 mm	cad	€ 9,19	12	0	88
c	36 W, lunghezza 415 mm	cad	€ 9,19	12	0	88
<b>G35017</b>	con diametro 15 mm, attacco G 24, starter incorporato:					
a	10 W, lunghezza 118 mm	cad	€ 8,98	12	0	88
b	13 W, lunghezza 140 mm	cad	€ 8,98	12	0	88
c	18 W, lunghezza 153 mm	cad	€ 8,98	12	0	88
d	26 W, lunghezza 173 mm	cad	€ 8,98	12	0	88
<b>G35018</b>	integrate con bulbo prismatico, attacco E 27, 230 V - 50 Hz, diametro 64 mm:					
a	12 W	cad	€ 11,74	11	0	89
b	16 W	cad	€ 11,74	11	0	89
c	20 W	cad	€ 12,06	11	0	89
<b>G35019</b>	integrate con bulbo bianco, attacco E 27, 230 V - 50 Hz, diametro 64 mm:					
a	9 W	cad	€ 16,83	8	0	92
b	12 W	cad	€ 16,83	8	0	92
c	16 W	cad	€ 18,00	7	0	93
d	20 W	cad	€ 18,00	7	0	93
e	23 W	cad	€ 18,83	7	0	93
<b>G35020</b>	integrate, attacco E 27, a globo, 230 V - 50 Hz:					
a	20 W	cad	€ 22,31	6	0	94
b	23 W	cad	€ 24,40	5	0	95
<b>G35021</b>	integrate, attacco E 27, elettroniche, 230-50 Hz:					
a	8 W	cad	€ 13,72	10	0	90
b	12 W	cad	€ 13,72	10	0	90
c	16 W	cad	€ 13,72	10	0	90
d	20 W	cad	€ 14,65	9	0	91
e	23 W	cad	€ 16,73	8	0	92
<b>G35022</b>	Reattori per lampade fluorescenti standard e/o ad alta efficienza con starter, 230 V - 50 Hz:					
a	fino a 40 W	cad	€ 15,38	57	0	43
b	da 58 a 65 W	cad	€ 16,63	52	0	48
	Reattori per lampade elettroniche Argon, 230 V - 50 Hz:					
<b>G35023</b>	standard:					
a	monolampada, 16 ÷ 50 W	cad	€ 28,37	31	0	69
b	bilampada, 16 ÷ 50 W	cad	€ 30,52	29	0	71
<b>G35024</b>	con regolatore:					
a	monolampada, 18 W	cad	€ 59,73	15	0	85
b	bilampada, 18 W	cad	€ 67,31	13	0	87
c	monolampada, 26 ÷ 42 W	cad	€ 59,73	15	0	85
d	bilampada, 26 ÷ 42 W	cad	€ 67,31	13	0	87
e	monolampada, 57 W	cad	€ 67,31	13	0	87
f	bilampada, 57 W	cad	€ 73,05	12	0	88
<b>G35025</b>	Reattori per lampade fluorescenti tipo compatte, 230 V - 50 Hz, 18 ÷ 36 W, attacco 2G11	cad	€ 16,63	52	0	48
	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO E REATTORI					
	Lampade a vapori di mercurio:					
<b>G35026</b>	a bulbo fluorescente, luce bianca standard, attacco E 27:					
a	50 W, lumen 1.800	cad	€ 8,93	15	0	85
b	80 W, lumen 3.700	cad	€ 6,44	20	0	80
c	125 W, lumen 6.200	cad	€ 6,44	20	0	80
<b>G35027</b>	a bulbo fluorescente, luce bianca standard, attacco E 40:					
a	250 W, lumen 12.700	cad	€ 13,74	10	0	90
b	400 W, lumen 22.000	cad	€ 25,14	5	0	95
c	700 W, lumen 38.500	cad	€ 67,89	2	0	98
d	1.000 W, lumen 58.500	cad	€ 93,79	1	0	99
<b>G35028</b>	a bulbo fluorescente, luce calda extra, attacco E 27:					
a	50 W, lumen 2.000	cad	€ 14,00	9	0	91
b	80 W, lumen 4.100	cad	€ 13,48	10	0	90
c	125 W, lumen 6.700	cad	€ 14,00	9	0	91
<b>G35029</b>	a bulbo fluorescente, luce calda extra, attacco E 40:					

a	250 W, lumen 14.200	cad	€ 29,04	5	0	95
b	400 W, lumen 24.200	cad	€ 40,16	3	0	97
<b>G35030</b>	con riflettore incorporato, luce bianca standard, attacco E 27, 125 W, lumen 5.700	cad	€ 37,83	3	0	97
	Lampade miscelate mercurio/incandescenza:					
<b>G35031</b>	attacco E 27:					
a	100 W, lumen 1.100	cad	€ 12,97	10	0	90
b	160 W, lumen 3.150	cad	€ 10,94	12	0	88
c	250 W, lumen 5.500	cad	€ 13,74	10	0	90
<b>G35032</b>	attacco E 40:					
a	250 W, lumen 5.500	cad	€ 13,74	10	0	90
b	500 W, lumen 13.000	cad	€ 37,05	4	0	96
<b>G35033</b>	con riflettore, attacco E 27, 160 W, lumen 2.800	cad	€ 44,72	3	0	97
	Reattori per lampade a vapori di mercurio:					
<b>G35034</b>	in aria, classe F, 230 V - 50 Hz:					
a	50 W	cad	€ 22,87	38	0	62
b	80 W	cad	€ 22,87	38	0	62
c	125 W	cad	€ 22,87	38	0	62
d	250 W	cad	€ 31,19	28	0	72
e	400 W	cad	€ 35,35	25	0	75
<b>G35035</b>	incapsulati, classe H, 230 V - 50 Hz:					
a	80 W	cad	€ 32,86	27	0	73
b	125 W	cad	€ 32,86	27	0	73
c	250 W	cad	€ 38,68	23	0	77
d	400 W	cad	€ 46,17	19	0	81
	LAMPADE A VAPORI DI SODIO E REATTORI					
	Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tipo a bulbo ovoidale:					
<b>G35036</b>	con accenditore incorporato, attacco E 27:					
a	50 W, lumen 3.400	cad	€ 27,47	5	0	95
b	70 W, lumen 5.600	cad	€ 20,74	6	0	94
<b>G35037</b>	con accenditore separato, attacco E 27, 70 W, lumen 5.800	cad	€ 20,74	6	0	94
<b>G35038</b>	con accenditore separato, attacco E 40:					
a	150 W, lumen 14.000	cad	€ 24,36	5	0	95
b	250 W, lumen 27.500	cad	€ 25,40	5	0	95
c	400 W, lumen 48.000	cad	€ 30,07	4	0	96
d	1.000 W, lumen 125.000	cad	€ 110,10	1	0	99
<b>G35039</b>	ad alta efficienza e maggiore durata, attacco E 40:					
a	100 W, lumen 10.000	cad	€ 22,55	6	0	94
b	150 W, lumen 16.000	cad	€ 38,35	3	0	97
	Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tipo a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato:					
<b>G35040</b>	attacco E 40:					
a	150 W, lumen 14.500	cad	€ 24,36	5	0	95
b	250 W, lumen 27.500	cad	€ 25,40	5	0	95
c	400 W, lumen 48.000	cad	€ 30,07	4	0	96
d	1.000 W, lumen 130.000	cad	€ 110,10	1	0	99
<b>G35041</b>	ad alta efficienza e maggiore durata, attacco E 40:					
a	70 W, lumen 6.800	cad	€ 21,67	6	0	94
b	100 W, lumen 10.000	cad	€ 24,41	5	0	95
c	150 W, lumen 16.000	cad	€ 38,35	3	0	97
d	250 W, lumen 31.500	cad	€ 39,91	3	0	97
e	400 W, lumen 55.000	cad	€ 47,16	3	0	97
	Reattori per lampade a vapori di sodio, alta pressione:					
<b>G35042</b>	in aria, classe F, 230 V - 50 Hz:					
a	70 W	cad	€ 27,48	33	0	67
b	100 W	cad	€ 38,27	24	0	76
c	150 W	cad	€ 40,75	22	0	78
d	250 W	cad	€ 49,11	19	0	81
<b>G35043</b>	incapsulati, classe H, 230 V - 50 Hz:					
a	70 W	cad	€ 35,80	26	0	74
b	100 W	cad	€ 40,79	22	0	78
c	150 W	cad	€ 47,44	19	0	81
d	250 W	cad	€ 53,27	17	0	83
e	400 W	cad	€ 69,91	13	0	87
<b>G35044</b>	Accenditori per lampade a vapori di sodio, fino a 400 W	cad	€ 14,39	36	0	64
	LAMPADE A IODURI METALLICI E REATTORI					
<b>G35045</b>	Lampade a ioduri metallici, tipo a bulbo tubolare, luce bianca solare con accenditore separato, attacco E 40:					
a	250 W, lumen 17.000	cad	€ 45,61	3	0	97
b	400 W, lumen 31.500	cad	€ 46,65	3	0	97
	Lampade a ioduri metallici, tipo a bulbo ovoidale opalizzato, attacco E 40:					

<b>G35046</b>	con accenditore separato:					
<b>a</b>	250 W, lumen 17.000	cad	€ 45,61	3	0	97
<b>b</b>	400 W, lumen 27.600	cad	€ 46,65	3	0	97
<b>G35047</b>	con accenditore incorporato, 400 W, lumen 30.600	cad	€ 63,49	2	0	98
	Reattori per lampade a ioduri metallici:					
<b>G35048</b>	in aria, classe F, 230 V - 50 Hz:					
<b>a</b>	250 W	cad	€ 31,64	29	0	71
<b>b</b>	400 W	cad	€ 35,80	26	0	74
<b>G35049</b>	incapsulati nylon, classe H, 230 V - 50 Hz:					
<b>a</b>	250 W	cad	€ 39,12	23	0	77
<b>b</b>	400 W	cad	€ 46,61	20	0	80
<b>G35050</b>	Accenditori per lampade a ioduri metallici, 250/400 W	cad	€ 12,31	43	0	57
	LAMPADE ALOGENE					
<b>G35051</b>	Lampada alogena lineare a doppio attacco:					
<b>a</b>	100 W, dimensioni 11 x 78 mm	cad	€ 6,60	17	0	83
<b>b</b>	150 W, dimensioni 11 x 78 mm	cad	€ 6,60	17	0	83
<b>c</b>	200 W, dimensioni 11 x 78 mm	cad	€ 6,60	17	0	83
<b>d</b>	300 W, dimensioni 11 x 118 mm	cad	€ 4,46	25	0	75
	Lampada alogena a bassa tensione con riflettore dicroico, attacco GX 5,3, diametro 50 mm:					
<b>G35052</b>	standard aperta:					
<b>a</b>	20 W	cad	€ 3,82	29	0	71
<b>b</b>	35 W	cad	€ 3,82	29	0	71
<b>c</b>	50 W	cad	€ 3,82	29	0	71
<b>G35053</b>	standard con vetro frontale:					
<b>a</b>	20 W	cad	€ 4,20	26	0	74
<b>b</b>	35 W	cad	€ 4,20	26	0	74
<b>c</b>	50 W	cad	€ 4,20	26	0	74
<b>G35054</b>	con riflettore in alluminio:					
<b>a</b>	20 W	cad	€ 10,82	10	0	90
<b>b</b>	50 W	cad	€ 12,56	9	0	91
<b>G35055</b>	Lampada alogena senza riflettore, attacco GY 6,35, dimensioni 12 x 44 mm:					
<b>a</b>	20 W	cad	€ 2,85	39	0	61
<b>b</b>	35 W	cad	€ 2,85	39	0	61
<b>c</b>	50 W	cad	€ 2,85	39	0	61
<b>G35056</b>	Lampada alogena, attacco E 27, 50 W, dimensioni 64 x 88 mm:					
<b>a</b>	con vetro frontale trasparente	cad	€ 11,33	12	0	88
<b>b</b>	con vetro frontale sfaccettato	cad	€ 11,33	12	0	88
	TRASFORMATORI PER LAMPADE ALOGENE					
<b>G35057</b>	Trasformatore elettromeccanico, 230 V - 12 V, tipo SELV in classe II, per lampade alogene a bassa tensione, potenza massima disponibile:					
<b>a</b>	50 VA	cad	€ 21,59	62	0	38
<b>b</b>	60 VA	cad	€ 21,84	61	0	39
<b>c</b>	50 VA, con protezione termica incorporata	cad	€ 25,19	53	0	47
<b>d</b>	60 VA, con protezione termica incorporata	cad	€ 25,44	53	0	47
<b>G35058</b>	Trasformatore elettronico, 230 V - 12 V, indipendente in classe II, con protezione incorporata contro cortocircuiti e sovraccarichi, conformità EMC alla norma EN 55015, per lampade alogene a bassa tensione, potenza massima disponibile:					
<b>a</b>	60 W	cad	€ 23,40	57	0	43
<b>b</b>	105 W	cad	€ 26,69	50	0	50
<b>c</b>	150 W	cad	€ 35,04	38	0	62
<b>d</b>	210 W	cad	€ 45,48	29	0	71
<b>e</b>	250 W	cad	€ 51,00	26	0	74
<b>G35059</b>	Trasformatore elettronico, 230 V - 12 V, tipo SELV in classe II, protezione incorporata contro cortocircuiti e sovraccarichi, per lampade alogene a bassa tensione, conformità EMC alle norme EN 61000-3-2 e EN 55015, potenza massima disponibile:					
<b>a</b>	60 W	cad	€ 26,06	51	0	49
<b>b</b>	105 W	cad	€ 27,38	49	0	51
<b>c</b>	150 W	cad	€ 35,70	38	0	62
<b>d</b>	210 W	cad	€ 53,33	25	0	75
<b>e</b>	250 W	cad	€ 56,66	24	0	76
	APPARECCHI ILLUMINANTI					
<b>G35060</b>	Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20: con reattore standard per lampade da:					

<b>a</b>	1 x 18 W	cad	€ 37,13	52	0	48
<b>b</b>	2 x 18 W	cad	€ 45,31	55	0	45
<b>c</b>	1 x 36 W	cad	€ 46,26	59	0	41
<b>d</b>	2 x 36 W	cad	€ 64,35	55	0	45
<b>e</b>	1 x 58 W	cad	€ 53,48	56	0	44
<b>f</b>	2 x 58 W	cad	€ 77,90	53	0	47
<b>G35061</b>	con reattore elettronico per lampade da:					
<b>a</b>	1 x 36 W	cad	€ 108,99	25	0	75
<b>b</b>	2 x 36 W	cad	€ 129,76	27	0	73
<b>c</b>	1 x 58 W	cad	€ 111,73	27	0	73
<b>d</b>	2 x 58 W	cad	€ 135,25	30	0	70
<b>G35062</b>	con reattore elettronico dimming per lampade da:					
<b>a</b>	1 x 36 W	cad	€ 136,76	20	0	80
<b>b</b>	2 x 36 W	cad	€ 166,50	21	0	79
<b>c</b>	1 x 58 W	cad	€ 143,09	21	0	79
<b>d</b>	2 x 58 W	cad	€ 176,47	23	0	77
<b>G35063</b>	Portalampada in policarbonato IP 40 completo di ghiera e tubi:					
<b>a</b>	1 x 36 W	cad	€ 35,27	19	0	81
<b>b</b>	2 x 36 W	cad	€ 57,66	11	0	89
<b>c</b>	1 x 58 W	cad	€ 39,94	19	0	81
<b>d</b>	2 x 58 W	cad	€ 65,03	12	0	88
<b>G35064</b>	Riflettore in lamiera d'acciaio verniciato bianco, per montaggio su corpo base, mono e bilampada, per lampade da:					
<b>a</b>	36 W	cad	€ 21,67	38	0	62
<b>b</b>	58 W	cad	€ 23,96	34	0	66
<b>G35065</b>	Accessori per riflettore:					
<b>a</b>	testata di chiusura	cad	€ 6,33	43	0	57
<b>b</b>	mostrina accoppiamento per file continue	cad	€ 8,18	67	0	33
<b>G35066</b>	Schermo lamellare bianco per riflettore per lampade da:					
<b>a</b>	2 x 36 W	cad	€ 24,36	34	0	66
<b>b</b>	2 x 58 W	cad	€ 26,15	31	0	69
	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI					
	Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico:					
<b>G35067</b>	con schermo in lamiera d'acciaio bianco con lamelle longitudinali e trasversali, per lampade da:					
<b>a</b>	2 x 18 W	cad	€ 118,46	46	0	54
<b>b</b>	2 x 36 W	cad	€ 143,47	38	0	62
<b>c</b>	4 x 18 W	cad	€ 164,66	43	0	57
<b>G35068</b>	con schermo ottico a lamelle longitudinali in alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento, per lampade da:					
<b>a</b>	2 x 18 W	cad	€ 124,48	44	0	56
<b>b</b>	2 x 36 W	cad	€ 155,50	35	0	65
<b>c</b>	4 x 18 W	cad	€ 176,70	40	0	60
<b>G35069</b>	con schermo ottico a bassa luminanza, idoneo per uffici con videotermini, per lampade da:					
<b>a</b>	2 x 18 W	cad	€ 133,28	41	0	59
<b>b</b>	2 x 36 W	cad	€ 168,91	32	0	68
<b>c</b>	4 x 18 W	cad	€ 190,10	37	0	63
<b>G35070</b>	con schermo in metacrilato ad elevato rendimento, per lampade da:					
<b>a</b>	2 x 18 W	cad	€ 131,42	41	0	59
<b>b</b>	2 x 36 W	cad	€ 153,18	35	0	65
<b>c</b>	4 x 18 W	cad	€ 175,76	40	0	60
	PLAFONIERE					
<b>G35071</b>	Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestingente, diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, IP 65, diametro esterno 21 cm:					
<b>a</b>	per lampada ad incandescenza attacco E 27 fino a 75 W	cad	€ 19,88	40	0	60
<b>b</b>	per lampada fluorescenti compatte attacco 2G7 fino a 9 W	cad	€ 33,41	24	0	76
<b>G35072</b>	Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestingente, diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, IP 65, diametro esterno 28 cm:					
<b>a</b>	per lampade ad incandescenza attacco E 27 fino a 75 W	cad	€ 24,62	33	0	67
<b>b</b>	per lampade fluorescenti compatte attacco G 24 fino a 26 W	cad	€ 42,36	19	0	81
<b>G35073</b>	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestingente, cablata e rifasata, IP 65:					
	con reattore standard, per lampade da:					
<b>a</b>	1 x 18 W	cad	€ 43,04	45	0	55
<b>b</b>	2 x 18 W	cad	€ 53,82	46	0	54
<b>c</b>	1 x 36 W	cad	€ 56,12	49	0	51

<b>d</b>	2 x 36 W	cad	€ 70,44	51	0	49
<b>e</b>	1 x 58 W	cad	€ 65,58	46	0	54
<b>f</b>	2 x 58 W	cad	€ 80,44	48	0	52
<b>G35074</b>	con reattore elettronico, per lampade da:					
<b>a</b>	1 x 36 W	cad	€ 90,97	30	0	70
<b>b</b>	2 x 36 W	cad	€ 110,31	32	0	68
<b>c</b>	1 x 58 W	cad	€ 98,92	31	0	69
<b>d</b>	2 x 58 W	cad	€ 118,17	33	0	67
APPARECCHI ILLUMINANTI IN AMBIENTI CON VIDEO-TERMINALI						
Apparecchio di illuminazione montato a soffitto a profilo ribassato, serie mono e bilampada. Corpo base in lamiera d'acciaio verniciata bianca, con testata componibile per file continue, senza interruzioni visive nelle ottiche, IP 20, cablato e rifasato; schermo escluso:						
<b>G35075</b>	con reattore standard, per lampada da:					
<b>a</b>	1 x 36 W	cad	€ 119,44	30	0	70
<b>b</b>	2 x 36 W	cad	€ 135,11	30	0	70
<b>c</b>	1 x 58 W	cad	€ 133,75	29	0	71
<b>d</b>	2 x 58 W	cad	€ 157,71	30	0	70
<b>G35076</b>	con reattore elettronico, per lampada:					
<b>a</b>	1 x 32 W	cad	€ 174,05	20	0	80
<b>b</b>	2 x 32 W	cad	€ 191,57	21	0	79
<b>c</b>	1 x 50 W	cad	€ 188,36	20	0	80
<b>d</b>	2 x 50 W	cad	€ 215,10	22	0	78

**PARTE H – IMPIANTI SPECIALI**

**MATERIALI**

<b>PARTE H - IMPIANTI SPECIALI</b>			
<b>H1. IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE</b>			
DISPERSORI, PIASTRE E CAVI			
<b>H13001</b>	Dispensore a croce in acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 profilato 50 x 50 x 5 mm con bandiera per allacciamento di conduttori:		
a	lunghezza 1 m	cad	€ 6,68
b	lunghezza 1,5 m	cad	€ 9,72
c	lunghezza 2 m	cad	€ 13,29
d	lunghezza 2,5 m	cad	€ 18,26
e	lunghezza 3 m	cad	€ 23,31
<b>H13002</b>	Dispensore a tubo in acciaio dolce zincato a caldo, in accordo alle norme CEI 7-6, completo di bandella per allacciamento di conduttori, diametro esterno 20 mm, lunghezza 1,5 m	cad	€ 9,12
<b>H13003</b>	Dispensore a T in acciaio zincato a caldo profilato 50 x 50 x 7 mm, con due fori per allacciamento conduttori:		
a	lunghezza 1 m	cad	€ 11,21
b	lunghezza 1,5 m	cad	€ 16,62
c	lunghezza 2 m	cad	€ 23,30
d	lunghezza 2,5 m	cad	€ 30,27
e	lunghezza 3 m	cad	€ 34,60
<b>H13004</b>	Dispensore in tondo d'acciaio zincato a caldo con innesto per profondità elevate, lunghezza 1,5 m:		
a	diametro 20 mm	cad	€ 15,64
b	diametro 25 mm	cad	€ 19,86
c	diametro 30 mm	cad	€ 23,88
<b>H13005</b>	Dispensore in acciaio, con ramatura elettrolitica 100 micron, lunghezza 1,5 m: filettato di profondità:		
a	diametro 18 mm	cad	€ 8,70
b	diametro 20 mm	cad	€ 11,19
<b>H13006</b>	ad innesto:		
a	diametro 18 mm	cad	€ 13,36
b	diametro 20 mm	cad	€ 15,00
c	diametro 25 mm	cad	€ 22,84
<b>H13007</b>	Pozzetto senza fondo, in materiale plastico completo di coperchio, delle dimensioni esterne di:		
a	200 x 200 x 200 mm	cad	€ 3,48
b	300 x 300 x 300 mm	cad	€ 8,77
c	400 x 400 x 400 mm	cad	€ 23,98
d	550 x 550 x 550 mm	cad	€ 44,99
<b>H13008</b>	Piastra di messa a terra in acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, completa di bandella delle dimensioni di 30 x 3 mm, lunghezza 1,5 m:		
a	500 x 500 x 3 mm	cad	€ 33,41
b	500 x 1.000 x 3 mm	cad	€ 55,17
c	1.000 x 1.000 x 3 mm	cad	€ 96,35
<b>H13009</b>	Piastra di messa a terra in rame elettrolitico completa di corda in rame saldata, di lunghezza 2 m, 500 x 500 x 3 mm	cad	€ 93,91
<b>H13010</b>	Conduttori di terra in rame:		
a	corda nuda in rame elettrolitico, da 6 a 120 mmq	kg	€ 10,75
b	bandella in rame DIN 48801 spessori da 2 a 3 mm - larghezza da 20 a 40 mm	kg	€ 12,90
<b>H13011</b>	Bandella in acciaio zincato a caldo:		
a	25 x 3 mm	m	€ 1,27
b	25 x 4 mm	m	€ 2,12
c	30 x 3 mm	m	€ 1,71
d	30 x 3,5 mm	m	€ 2,01
e	25 x 4 mm	m	€ 1,82
f	30 x 4 mm	m	€ 2,12
g	40 x 4 mm	m	€ 2,84
h	50 x 4 mm	m	€ 3,56
<b>PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI (LPS INTERNO)</b>			
<b>H13012</b>	Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M Ohm, livello di protezione 3.5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN:		
a	unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 25 kA	cad	€ 111,46



	<b>b</b> tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 60 kA	cad	€ 307,46
<b>H13013</b>	Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M Ohm, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 25 kA, livello di protezione 4 kV, involucro in tecnopolimero, montaggio su zoccolo portafusibile a coltello	cad	€ 115,66
<b>H13014</b>	Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, doppio spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di isolamento > 1000 M Ohm, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 75 kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN:		
<b>a</b>	tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz	cad	€ 120,65
<b>b</b>	tensione di esercizio 440 V - 50/60 Hz	cad	€ 120,65
<b>H13015</b>	Limitatore di sovratensione per impianti TV terrestri e satellitari, tensione max 24 V c.c., corrente nominale 2 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 1,5 kA, livello di protezione < 300 V, tempo di intervento < 1 nsec, campo di trasmissione 5-3000 MHz, connessioni per cavi coassiali 75 Ohm, in involucro metallico con adattatore per guida DIN	cad	€ 59,33
<b>H13016</b>	Scaricatore di sovratensione per linee telefoniche, conforme CEI 103-1/12, in contenitore in materiale plastico autoestinguente predisposto per montaggio su guida DIN:		
<b>a</b>	per 1 linea telefonica	cad	€ 27,37
<b>b</b>	per 2 linee telefoniche	cad	€ 34,00
	<b>H2. IMPIANTI ANTIDFLAGRANTI</b>		
	TUBI PORTACAVI		
<b>H23001</b>	Tubi portacavi rigidi filettati in acciaio zincato FM, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione a norma UNI 7683 con manicotti biconici a norma UNI 7684:		
<b>a</b>	diametro convenzionale 1/2", spessore 2,3 mm	m	€ 3,49
<b>b</b>	diametro convenzionale 3/4", spessore 2,3 mm	m	€ 4,14
<b>c</b>	diametro convenzionale 1", spessore 2,9 mm	m	€ 6,09
<b>d</b>	diametro convenzionale 1 1/4", spessore 2,9 mm	m	€ 7,65
<b>e</b>	diametro convenzionale 1 1/2", spessore 2,9 mm	m	€ 8,81
<b>f</b>	diametro convenzionale 2", spessore 3,2 mm	m	€ 12,10
<b>g</b>	diametro convenzionale 2 1/2", spessore 3,2 mm	m	€ 15,72
<b>h</b>	diametro convenzionale 3", spessore 3,6 mm	m	€ 21,34
<b>H23002</b>	Tube portacavi flessibile in acciaio inossidabile a parete continua, a spire parallele, ricoperto con treccia in fili di acciaio inossidabile, completo di raccordi maschio alle estremità di cui uno fisso ed uno mobile:		
	con raccordi in acciaio zincato:		
<b>a</b>	diametro nominale 1/2"	m	€ 41,76
<b>b</b>	diametro nominale 3/4"	m	€ 49,34
<b>c</b>	diametro nominale 1"	m	€ 58,51
<b>d</b>	diametro nominale 1 1/4"	m	€ 82,35
<b>e</b>	diametro nominale 1 1/2"	m	€ 94,26
<b>f</b>	diametro nominale 2"	m	€ 112,72
<b>g</b>	diametro nominale 2 1/2"	m	€ 170,44
<b>h</b>	diametro nominale 3"	m	€ 203,58
<b>H23003</b>	con raccordi in acciaio inossidabile:		
<b>a</b>	diametro nominale 1/2"	m	€ 71,23
<b>b</b>	diametro nominale 3/4"	m	€ 85,14
<b>c</b>	diametro nominale 1"	m	€ 132,35
<b>d</b>	diametro nominale 1 1/4"	m	€ 211,98
<b>e</b>	diametro nominale 1 1/2"	m	€ 218,10
<b>f</b>	diametro nominale 2"	m	€ 288,96
<b>g</b>	diametro nominale 2 1/2"	m	€ 489,39
<b>h</b>	diametro nominale 3"	m	€ 560,25
	SCATOLE E CASSETTE DI DERIVAZIONE		
<b>H23004</b>	Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile:		
<b>a</b>	diametro 65 mm, imbrocchi 1/2"	cad	€ 8,46
<b>b</b>	diametro 90 mm, imbrocchi 1/2"	cad	€ 8,19
<b>c</b>	diametro 65 mm, imbrocchi 3/4"	cad	€ 10,75
<b>d</b>	diametro 90 mm, imbrocchi 3/4"	cad	€ 10,16
<b>e</b>	diametro 90 mm, imbrocchi 1"	cad	€ 10,96
<b>f</b>	diametro 150 mm, imbrocchi 1"	cad	€ 26,92
<b>g</b>	diametro 150 mm, imbrocchi 1 1/2"	cad	€ 17,66
<b>h</b>	diametro 150 mm, imbrocchi 2"	cad	€ 22,77
<b>H23005</b>	Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile:		

a	120 x 120, profondità 110 mm	cad	€ 33,57
b	150 x 150, profondità 120 mm	cad	€ 43,09
c	175 x 175, profondità 130 mm	cad	€ 55,85
d	230 x 230, profondità 145 mm	cad	€ 98,94
e	400 x 200, profondità 200 mm	cad	€ 189,37
f	430 x 330, profondità 200 mm	cad	€ 391,52
g	430 x 430, profondità 270 mm	cad	€ 470,78
h	640 x 440, profondità 340 mm	cad	€ 836,76
	CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE		
<b>H23006</b>	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC 332), tensione nominale 400/750 V serie pesante, con guaina esterna in rame rivestita con guaina isolante a bassa emissione di fumi e gas tossici corrosivi, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37:		
a	2 x 1,5 mmq	m	€ 11,87
b	2 x 2,5 mmq	m	€ 14,84
c	2 x 4 mmq	m	€ 16,55
d	2 x 6 mmq	m	€ 19,91
e	2 x 10 mmq	m	€ 25,23
f	2 x 16 mmq	m	€ 33,38
g	2 x 25 mmq	m	€ 45,66
h	3 x 1,5 mmq	m	€ 12,78
i	3 x 2,5 mmq	m	€ 15,71
j	3 x 4 mmq	m	€ 18,29
k	3 x 6 mmq	m	€ 22,57
l	3 x 10 mmq	m	€ 29,93
m	3 x 16 mmq	m	€ 38,91
n	3 x 25 mmq	m	€ 55,39
o	4 x 1,5 mmq	m	€ 15,32
p	4 x 2,5 mmq	m	€ 18,80
q	4 x 4 mmq	m	€ 21,92
r	4 x 6 mmq	m	€ 27,01
s	4 x 10 mmq	m	€ 34,66
t	4 x 16 mmq	m	€ 48,25
	RACCORDI PER CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE		
<b>H23007</b>	Raccordi antideflagranti in ottone, grado di protezione IP67, con filettatura conica UNI 6125 per cavi ad isolamento minerale:		
a	per cavi bipolari con sezione fino a 4 mmq	cad	€ 8,52
b	per cavi bipolari con sezione da 6 mmq fino a 16 mmq	cad	€ 10,50
c	per cavi bipolari con sezione da 25 mmq	cad	€ 22,15
d	per cavi tripolari fino a 2,5 mmq	cad	€ 8,52
e	per cavi tripolari con sezione da 4 mmq fino a 10 mmq	cad	€ 10,50
f	per cavi tripolari con sezione da 16 mmq	cad	€ 22,15
g	per cavi tripolari con sezione da 25 mmq	cad	€ 39,00
h	per cavi tetrapolari da 1,5 mmq	cad	€ 8,52
i	per cavi tetrapolari con sezione da 2,5 mmq fino a 6 mmq	cad	€ 10,50
j	per cavi tetrapolari con sezione da 10 mmq fino a 16 mmq	cad	€ 22,15
	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE		
<b>H23008</b>	Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 230 V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica:		
	predisposta per montaggio a sospensione:		
a	100 W	cad	€ 71,65
b	200 W	cad	€ 80,96
c	300 W	cad	€ 139,74
d	500 W	cad	€ 237,94
<b>H23009</b>	predisposta per montaggio a soffitto:		
a	100 W	cad	€ 73,04
b	200 W	cad	€ 82,56
c	300 W	cad	€ 145,33
d	500 W	cad	€ 239,27
<b>H23010</b>	predisposta per montaggio a parete:		
a	100 W	cad	€ 97,99
b	200 W	cad	€ 107,77
c	300 W	cad	€ 170,33
d	500 W	cad	€ 257,89
	ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE		
<b>H23011</b>	Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a.:		
	interruttore rotativo a pacco:		
a	bipolare 16 A	cad	€ 56,49
b	tripolare 16 A	cad	€ 60,64
c	tetrapolare 16 A	cad	€ 63,04

d	bipolare 25 A	cad	€ 112,24
e	tripolare 25 A	cad	€ 122,61
f	tetrapolare 25 A	cad	€ 127,51
<b>H23012</b>	deviatore rotativo a pacco:		
a	bipolare 16 A	cad	€ 63,62
b	bipolare 25 A	cad	€ 120,06
	<b>H3. IMPIANTI CITOFONICI, TELEFONICI, TV, TRASMISSIONE DATI</b>		
	CAVI		
<b>H33001</b>	Cavo rigido antifiamma, per impianti citofonici e telefonici, conduttori in rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm, isolante e guaina in pvc, conforme CEI 46-5:		
a	1 coppia	m	€ 0,35
b	1 coppia + T	m	€ 0,42
c	1 coppia + T con schermo in nastro di alluminio	m	€ 0,46
d	2 coppie	m	€ 0,51
e	2 coppie + T con schermo in nastro di alluminio	m	€ 0,72
f	3 coppie	m	€ 0,70
g	4 coppie	m	€ 0,90
h	4 coppie con schermo in nastro di alluminio	m	€ 0,96
i	5 coppie	m	€ 1,08
j	6 coppie	m	€ 1,34
k	6 coppie con schermo in nastro di alluminio	m	€ 1,50
l	8 coppie	m	€ 1,84
m	8 coppie con schermo in nastro di alluminio	m	€ 1,93
n	11 coppie	m	€ 2,44
o	11 coppie con schermo in nastro di alluminio	m	€ 2,71
p	16 coppie	m	€ 3,55
q	21 coppie	m	€ 4,53
r	26 coppie	m	€ 5,55
s	30 coppie con schermo in nastro di alluminio	m	€ 7,21
t	30 coppie + 1	m	€ 6,96
u	50 coppie con schermo in nastro di alluminio	m	€ 11,01
v	50 coppie + 1	m	€ 10,75
w	100 coppie con schermo in nastro di alluminio	m	€ 22,09
	APPARECCHI PER CITOFOFONIA E VIDEOCITOFOFONIA		
<b>H33002</b>	Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso:		
a	a 6 pulsanti	cad	€ 77,92
b	a 12 pulsanti	cad	€ 91,21
<b>H33003</b>	Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da inserire nella placca	cad	€ 62,87
<b>H33004</b>	Derivato citofonico interno, microtelefono con cavo estensibile	cad	€ 13,70
<b>H33005</b>	Alimentatore per impianti citofonici, principale, ingresso 230 V - 50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea	cad	€ 66,31
	IMPIANTI TELEFONICI CON CENTRALINO		
<b>H33006</b>	Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, promemoria acustico, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso	cad	€ 395,61
<b>H33007</b>	Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni:		
a	modulo di espansione per 2 interni	cad	€ 77,47
b	modulo di espansione per 1 linea urbana	cad	€ 195,48
c	modulo di espansione per 1 accesso base ISDN	cad	€ 449,83
d	modulo batterie tampone, autonomia 1 h	cad	€ 213,81
<b>H33008</b>	Apparecchio telefonico dedicato per centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, con possibilità di espansione modulare fino a 3 linee urbane ed 8 interni, microtelefono e base con 12 tasti di selezione e tasti funzione, altoparlante, suoneria elettronica regolabile in volume/frequenza/tonalità, selezione a mani libere, chiave elettronica, ripetizione dell'ultimo numero selezionato:		
a	con accesso diretto alle linee a 3 tasti/led	cad	€ 100,19
b	con funzionalità vivavoce ad ascolto amplificato, chiamata diretta e monitoraggio attività interni e linee urbane a 16 tasti/led, display a cristalli liquidi per visualizzazione status	cad	€ 204,52
	CABLAGGIO STRUTTURATO		
<b>H33009</b>	Cavo UTP non schermato, conduttori in rame 24 AWG:		

a	4 coppie, guaina in pvc, Cat. 6 conforme ISO-IEC 11801	m	€ 0,79
b	4 coppie, guaina in materiale LSZH, Cat. 6 conforme ISO-IEC 11801	m	€ 0,83
c	4 coppie, guaina in pvc, cat. 5 conforme ISO-IEC 11801	m	€ 0,41
d	4 coppie, guaina in LSZH, cat. 5 conforme ISO-IEC 11801	m	€ 0,45
e	25 coppie, guaina in LSZH, cat. 5 conforme ISO-IEC 11801	m	€ 3,40
f	50 coppie, guaina in LSZH, cat. 3 conforme ISO-IEC 11801	m	€ 4,77
g	100 coppie, guaina in LSZH, cat. 3 conforme ISO-IEC 11801	m	€ 7,93
h	50 coppie armato, cat. 3 conforme ISO-IEC 11801	m	€ 6,77
i	100 coppie armato, cat. 3 conforme ISO-IEC 11801	m	€ 11,57
<b>H33010</b>	Cavo FTP schermato in lamina d'alluminio, conduttori in rame AWG:		
a	4 coppie, guaina in pvc, Cat. 6 conforme ISO-IEC 11801	m	€ 1,00
b	4 coppie, guaina in materiale LSZH, Cat. 6 conforme ISO-IEC 11801	m	€ 1,10
c	4 coppie, guaina in pvc, Cat. 5 conforme ISO-IEC 11801	m	€ 0,55
d	4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 5 conforme ISO-IEC 11801	m	€ 0,59
<b>H33011</b>	Presca modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 5, in ABS:		
a	terminale per cavi UTP	cad	€ 5,56
b	passante per cavi UTP	cad	€ 4,82
c	doppia per cavi UTP	cad	€ 7,60
d	terminale schermata, per cavi FTP	cad	€ 6,91
e	passante schermata, per cavi FTP	cad	€ 8,03
f	doppia schermata, per cavi FTP	cad	€ 13,00
<b>H33012</b>	Presca modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 5E, in ABS:		
a	per cavi UTP	cad	€ 6,38
b	per cavi FTP	cad	€ 8,87
c	tipo toolles, per cavi UTP	cad	€ 5,37
d	tipo toolles, per cavi FTP	cad	€ 7,91
<b>H33013</b>	Presca modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 6, in ABS:		
a	per cavi UTP	cad	€ 8,76
b	per cavi FTP	cad	€ 11,88
c	tipo toolles, per cavi UTP	cad	€ 7,27
d	tipo toolles, per cavi FTP	cad	€ 9,92
	<b>H6. IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI GAS ED ALLAGAMENTO</b>		
	CENTRALI PER IMPIANTI A ZONE		
<b>H63001</b>	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 30 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43:		
a	a 2 zone di rivelazione	cad	€ 330,53
b	a 4 zone di rivelazione	cad	€ 860,94
c	a 2 zone di rivelazione ed 1 canale di spegnimento, controllo linea pulsante per attivazione ed inibizione scarica estinguente, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di "evacuazione locale", segnalazione di "spegnimento in corso"	cad	€ 490,63
d	a 8 zone di rivelazione	cad	€ 952,35
e	a 16 zone di rivelazione	cad	€ 1.531,81
f	a 32 zone di rivelazione	cad	€ 3.190,67
	RIVELATORI CONVENZIONALI PER IMPIANTI A ZONE		
<b>H63002</b>	Rivelatore convenzionale ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ambiente ammissibile 60 °C:		
a	completo di base di montaggio	cad	€ 35,42
b	completo di base di montaggio a profilo ribassato	cad	€ 37,32
c	con relè ausiliario	cad	€ 46,80
d	per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	cad	€ 236,55
<b>H63003</b>	Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendi, uscita di ripetizione su pannello remoto:		
a	di metano o GPL, in contenitore plastico	cad	€ 185,32
b	di gas esplosivi, in contenitore plastico stagno IP 67	cad	€ 223,91
c	di CO, in contenitore plastico stagno IP 67	cad	€ 251,10
<b>H63004</b>	Rivelatore convenzionale di allagamento:		
a	tipo puntiforme	cad	€ 32,89
b	per locali tecnici e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP 67	cad	€ 88,20
c	con sensore del tipo a nastro, in contenitore predisposto per fissaggio a parete con grado di protezione IP 55	cad	€ 134,28

d	nastro sensore	cad	€ 19,61
<b>H7. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA</b>			
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA			
Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con autonomia 120 ÷ 180 minuti:			
<b>H73001</b>	non permanente, in emergenza:		
a	6 W, con flusso luminoso non inferiore a 60 lm	cad	€ 154,57
b	8 W, con flusso luminoso non inferiore a 115 lm	cad	€ 206,90
c	18 W, con flusso luminoso non inferiore a 440 lm	cad	€ 147,84
d	2 x 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 550 lm	cad	€ 268,31
<b>H73002</b>	permanente in emergenza:		
a	8 W, con flusso luminoso non inferiore a 110 lm	cad	€ 262,28
b	18 W, con flusso luminoso non inferiore a 400 lm	cad	€ 214,90
c	2 x 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 500 lm	cad	€ 308,51
Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria in c.c. 12-48 V, in emergenza:			
<b>H73003</b>			
a	8 W, con flusso luminoso non inferiore a 170 lm	cad	€ 184,01
b	18 W, con flusso luminoso non inferiore a 440 lm	cad	€ 208,53
c	2 x 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 550 lm	cad	€ 265,62
d	24 W, con flusso luminoso non inferiore a 500 lm	cad	€ 208,53
SOCCORRITORI			
Soccorritori tipo non permanente (NP) idonei ad alimentare le utenze in assenza della rete ordinaria, 230 V c.a., completi di batteria di accumulatori di tipo ermetico a lunga durata, carica batterie, strumentazione per la verifica autonomia residua, ad intervento automatico entro 0,5 secondi, pannello di controllo, relè, autonomia 60 minuti:			
<b>H73004</b>	con uscita in c.c.:		
a	12 V, potenza 200 W	cad	€ 1.291,14
b	12 V, potenza 500 W	cad	€ 1.755,95
c	24 V, potenza 600 W	cad	€ 1.807,60
d	24 V, potenza 1.000 W	cad	€ 2.478,99
e	48 V, potenza 1.000 W	cad	€ 2.375,70
f	48 V, potenza 2.000 W	cad	€ 3.253,68
g	110 V, potenza 2.000 W	cad	€ 3.770,14
<b>H73005</b>	con uscita in c.a.:		
a	potenza 2.000 VA	cad	€ 6.197,48
b	potenza 3.000 VA	cad	€ 6.868,88
Soccorritori tipo permanente (P) in grado di alimentare il carico sia in presenza che in assenza di rete ordinaria, 230 V/50 Hz, con tempo di intervento nullo: uscita collegata in parallelo alle batterie, completo di batterie di accumulatori di tipo ermetico a lunga durata in grado di consentire un'autonomia di 60 minuti, carica batterie, strumentazione per verifica autonomia residua, pannello di controllo:			
<b>H73006</b>	con uscita in c.c.:		
a	24 V, potenza 200 W	cad	€ 1.652,66
b	24 V, potenza 500 W	cad	€ 2.427,35
c	24 V, potenza 600 W	cad	€ 2.478,99
d	24 V, potenza 1.000 W	cad	€ 3.460,26
e	48 V, potenza 1.000 W	cad	€ 2.840,51
f	48 V, potenza 2.000 W	cad	€ 4.183,30
g	110 V, potenza 2.000 W	cad	€ 3.770,14
<b>H73007</b>	con uscita in c.a. 230 V/50 Hz con inverter, stabilità della tensione $\pm 2\%$ :		
a	potenza 2.000 VA	cad	€ 7.127,11
b	potenza 3.000 VA	cad	€ 8.728,12
GRUPPI DI CONTINUITA' ASSOLUTA			
Gruppo di continuità assoluta, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cos $\phi$ pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, tipo "COB" monofase 230 V, con frequenza 50/60 Hz, stabilità di tensione pari a 1%:			
<b>H73008</b>			
a	potenza nominale 800 VA, potenza attiva 560 W, autonomia all'80% 17 minuti	cad	€ 318,78
b	potenza nominale 1000 VA, potenza attiva 700 W, autonomia all'80% 13 minuti	cad	€ 438,32
Gruppo di continuità assoluta, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cos $\phi$ pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, tipo "COB" monofase 230 V, con frequenza 50/60 Hz, stabilità di tensione pari a 1%:			
<b>H73009</b>	potenza nominale 1250 VA (espandibile max 5000 VA), potenza attiva 875 W (espandibile 3500 W):		
a	autonomia all'80% 15 minuti	cad	€ 1.337,11
b	autonomia all'80% 30 minuti	cad	€ 1.434,51
c	autonomia all'80% 45 minuti	cad	€ 1.531,92

d	autonomia all'80% 60 minuti	cad	€ 1.921,54
e	autonomia all'80% 120 minuti	cad	€ 2.213,75
<b>H73010</b>	potenza nominale 2500 VA (espandibile max 5000 VA), potenza attiva 1750 W (espandibile 3500 W):		
a	autonomia all'80% 15 minuti	cad	€ 1.691,31
b	autonomia all'80% 30 minuti	cad	€ 2.178,33
c	autonomia all'80% 45 minuti	cad	€ 2.373,14
d	autonomia all'80% 60 minuti	cad	€ 2.567,95
e	autonomia all'80% 120 minuti	cad	€ 3.648,26
<b>H73011</b>	potenza nominale 3750 VA (espandibile max 5000 VA), potenza attiva 2625 W (espandibile 3500 W):		
a	autonomia all'80% 15 minuti	cad	€ 2.045,51
b	autonomia all'80% 30 minuti	cad	€ 2.727,34
c	autonomia all'80% 45 minuti	cad	€ 3.019,56
d	autonomia all'80% 60 minuti	cad	€ 3.214,37
e	autonomia all'80% 120 minuti	cad	€ 4.684,30
<b>H73012</b>	potenza nominale 5000 VA, potenza attiva 3500 W:		
a	autonomia all'80% 15 minuti	cad	€ 2.745,05
b	autonomia all'80% 30 minuti	cad	€ 3.134,67
c	autonomia all'80% 45 minuti	cad	€ 3.524,29
d	autonomia all'80% 60 minuti	cad	€ 4.312,39
e	autonomia all'80% 120 minuti	cad	€ 6.074,53
	<b>ACCUMULATORI STAZIONARI</b>		
<b>H73013</b>	Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas, con elettrolitico in soluzione acquosa di acido solforico e piastre in lega di piombo-calcio-stagno, contenitore monoblocco in ABS ritardante la fiamma con valvole di sicurezza, conformi CEI 21.6, temperatura di lavoro da -10 °C a + 40 °C, tassa COBAT inclusa:		
a	12 V, capacità 25 Ah	cad	€ 74,89
b	12 V, capacità 30 Ah	cad	€ 84,18
c	12 V, capacità 37 Ah	cad	€ 92,96
d	12 V, capacità 50 Ah	cad	€ 117,75
e	12 V, capacità 75 Ah	cad	€ 166,82
f	6 V, capacità 75 Ah	cad	€ 94,00
g	6 V, capacità 100 Ah	cad	€ 109,49
h	6 V, capacità 180 Ah	cad	€ 180,24
	<b>H8. IMPIANTI ANTIFURTO, ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI</b>		
	<b>RIVELATORI PER EDIFICI AD USO RESIDENZIALE, TERZIARIO ED INDUSTRIALE A FILO</b>		
<b>H83001</b>	Rivelatore infrarosso passivo, involucro in materiale plastico delle dimensioni di 100 x 50 x 40 mm, led di controllo funzionalità, conteggio impulsi variabile, lenti pigmentate per la protezione contro le luci bianche, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., controllo falsi allarmi:		
a	con snodo per installazione a parete o soffitto, portata 12 m	cad	€ 20,24
b	con snodo per installazione a parete o soffitto, portata 12 m, ad elevata riduzione di allarmi impropri causati da spostamenti d'aria o da cambiamenti improvvisi di temperatura	cad	€ 31,63
c	portata 8 m, immune agli animali domestici fino a 33 kg	cad	€ 31,63
<b>H83002</b>	Rivelatore infrarosso passivo da incasso, led di controllo funzionalità, lente di Fresnel con diversi canali di rivelazione, alimentazione 10 ÷ 15 V in c.c., portata 9 m	cad	€ 37,28
<b>H83003</b>	Barriera a raggi infrarossi attivi per finestre porte e lucernari, fasci costituiti da 2 raggi indipendenti, in profilato di alluminio di larghezza 30 mm, spessore 25 mm, alimentazione 10 ÷ 16 V c.c., grado di protezione IP 65, portata in esterno 15 m e in interno 30 m, con terminali in morsettiera e contatto antirimozione:		
a	altezza 560 mm, con 3 fasci	cad	€ 113,85
b	altezza 760 mm, con 4 fasci	cad	€ 126,50
c	altezza 1.120 mm, con 6 fasci	cad	€ 142,31
d	altezza 1.520 mm, con 8 fasci	cad	€ 173,94
e	altezza 2.000 mm, con 10 fasci	cad	€ 253,00
	<b>RIVELATORI PER EDIFICI AD USO RESIDENZIALE, TERZIARIO ED INDUSTRIALE VIA RADIO</b>		
<b>H83004</b>	Rivelatore infrarosso passivo bidirezionale per interni in materiale plastico delle dimensioni di 100 x 50 x 40 mm, circuito antimanomissione, antenna integrata, indicazione led di trasmissione e basso livello batteria, frequenza di funzionamento 868 MHz, alimentazione in c.c. con batteria al litio da 3 V:		
a	portata 15 m	cad	€ 88,55
b	portata 15 m, immunità agli animali domestici fino a 36 kg	cad	€ 101,20
	<b>CENTRALI DI COMANDO A MICROPROCESSORE PER IMPIANTI VIA CAVO</b>		

<b>H83005</b>	Centrale a zone, per impianti via cavo, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9-15 V, conforme CEI 79-2 I° livello:		
<b>a</b>	a 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria 12 V - 6,5 Ah	cad	€ 256,16
<b>b</b>	a 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12 V - 24 Ah	cad	€ 260,95
CENTRALI A MICROPROCESSORE PER IMPIANTI VIA RADIO			
<b>H83006</b>	Centrale a zone via radio, attivabile con telecomando via radio, con 16 ingressi via cavo ed 1 livello di parzializzazione, tastiera per inserimento impianto, display interattivo per la gestione e supervisione dell'intero impianto, memorizzazione eventi, sirena piezoelettronica incorporata e dispositivo allarme antiscasso, comando per sirene filari, alimentatore stabilizzato, incluso accumulatore al Pb ermetico 12 V - 7 Ah:		
<b>a</b>	32 zone per 4 aree indipendenti	cad	€ 678,04
<b>b</b>	64 zone per 8 aree indipendenti	cad	€ 703,34
<b>c</b>	64 zone per 4 aree indipendenti, completa di combinatore telefonico PSTN	cad	€ 1.162,54
<b>d</b>	64 zone per 4 aree indipendenti, completa di combinatore telefonico GSM	cad	€ 1.502,82
AVVISATORI			
<b>H83007</b>	Sirena elettronica da interno, collegamento alla centrale via cavo, 110 dB ad 1 m, alimentazione 12 V:		
<b>a</b>	in contenitore plastico	cad	€ 23,46
<b>b</b>	in contenitore metallico, antimanomissione	cad	€ 30,51
<b>H83008</b>	Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via cavo, autoalimentata ed autoprotetta, 125 dB ad 1 m, conforme CEI 79-2 II° livello:		
<b>a</b>	con batteria 12 V/2 Ah, in involucro metallico	cad	€ 89,25
<b>b</b>	con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox	cad	€ 131,75
<b>c</b>	con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antischiuma	cad	€ 129,53
IMPIANTI TV A CIRCUITO CHIUSO			
<b>H83009</b>	Telecamera CCD bianco e nero, sensore 1/2" matrice 795 x 596 elementi, autoiris, standard TV CCIR, alimentazione 230 V - 50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con esclusione dell'obiettivo	cad	€ 241,40
<b>H83010</b>	Monitor da tavolo, alimentazione 230 V - 50 Hz:		
<b>a</b>	b/n da 9", risoluzione 750 linee, 2 ingressi separati	cad	€ 192,10
<b>b</b>	b/n da 12", risoluzione 800 linee, 2 ingressi separati	cad	€ 196,35
<b>c</b>	b/n da 17", risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand by automatico	cad	€ 1.032,91
<b>d</b>	b/n da 24", risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand by automatico	cad	€ 1.291,14
<b>e</b>	a colori da 14", standard televisivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati	cad	€ 470,05
<b>f</b>	a colori da 21", standard televisivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati	cad	€ 768,40
<b>H83011</b>	Videoregistratori:		
<b>a</b>	VHS, tipo "time lapse" con autonomia 24 h, alimentazione 230 V c.a.	cad	€ 1.387,72
<b>b</b>	VHS, tipo "time lapse" con autonomia 720 h, alimentazione 230 V c.a.	cad	€ 2.332,84

# **PARTE H – IMPIANTI SPECIALI**

## **OPERE COMPIUTE**



PARTE H - IMPIANTI SPECIALI						
H1. IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE						
				% MDO	% NOLI	% MAT
CONDUTTORI DI TERRA						
Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata:						
<b>H15001</b>	su passerella, tubazione protettiva o cunicolo questi esclusi:					
<b>a</b>	sezione nominale 6 mmq	m	€ 3,02	81	0	19
<b>b</b>	sezione nominale 10 mmq	m	€ 3,58	73	0	27
<b>c</b>	sezione nominale 16 mmq	m	€ 4,38	65	0	35
<b>d</b>	sezione nominale 35 mmq	m	€ 6,84	51	0	49
<b>e</b>	sezione nominale 50 mmq	m	€ 9,27	48	0	52
<b>f</b>	sezione nominale 70 mmq	m	€ 12,22	45	0	55
<b>g</b>	sezione nominale 95 mmq	m	€ 16,00	43	0	57
<b>h</b>	sezione nominale 120 mmq	m	€ 19,67	41	0	59
<b>H15002</b>	a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio:					
<b>a</b>	sezione nominale 6 mmq	m	€ 6,36	89	0	11
<b>b</b>	sezione nominale 10 mmq	m	€ 7,40	84	0	16
<b>c</b>	sezione nominale 16 mmq	m	€ 8,66	79	0	21
<b>d</b>	sezione nominale 35 mmq	m	€ 11,43	64	0	36
<b>e</b>	sezione nominale 50 mmq	m	€ 14,89	61	0	39
<b>f</b>	sezione nominale 70 mmq	m	€ 18,34	56	0	44
<b>g</b>	sezione nominale 95 mmq	m	€ 22,94	52	0	48
<b>h</b>	sezione nominale 120 mmq	m	€ 28,12	50	0	50
<b>H15003</b>	interrata entro scavo predisposto questo escluso:					
<b>a</b>	sezione nominale 6 mmq	m	€ 2,53	77	0	23
<b>b</b>	sezione nominale 10 mmq	m	€ 3,08	69	0	31
<b>c</b>	sezione nominale 16 mmq	m	€ 3,81	59	0	41
<b>d</b>	sezione nominale 35 mmq	m	€ 6,17	45	0	55
<b>e</b>	sezione nominale 50 mmq	m	€ 8,38	42	0	58
<b>f</b>	sezione nominale 70 mmq	m	€ 11,13	39	0	61
<b>g</b>	sezione nominale 95 mmq	m	€ 14,43	36	0	64
<b>h</b>	sezione nominale 120 mmq	m	€ 18,04	36	0	64
Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata:						
<b>H15004</b>	su passerella, tubazione o cunicolo:					
<b>a</b>	sezione 25 x 3 mm	m	€ 14,46	90	0	10
<b>b</b>	sezione 30 x 3 mm	m	€ 16,08	88	0	12
<b>c</b>	sezione 40 x 3 mm	m	€ 18,24	87	0	13
<b>H15005</b>	a vista, compresi accessori di sostegno o fissaggio:					
<b>a</b>	sezione 25 x 3 mm	m	€ 16,86	91	0	9
<b>b</b>	sezione 30 x 3 mm	m	€ 18,53	89	0	11
<b>c</b>	sezione 40 x 3 mm	m	€ 20,73	88	0	12
Collettore di terra in bandella di rame, installato:						
<b>H15006</b>	su passerella da computarsi a parte:					
<b>a</b>	sezione 25 x 3 mm	m	€ 22,89	62	0	38
<b>b</b>	sezione 25 x 4 mm	m	€ 27,50	58	0	42
<b>c</b>	sezione 30 x 3 mm	m	€ 28,04	63	0	37
<b>d</b>	sezione 30 x 4 mm	m	€ 33,23	58	0	42
<b>H15007</b>	a vista su isolatori, questi compresi:					
<b>a</b>	sezione 25 x 3 mm	m	€ 28,70	65	0	35
<b>b</b>	sezione 25 x 4 mm	m	€ 35,58	64	0	36
<b>c</b>	sezione 30 x 3 mm	m	€ 37,26	69	0	31
<b>d</b>	sezione 30 x 4 mm	m	€ 43,58	65	0	35
<b>H15008</b>	Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi, a 6 attacchi					
		cad	€ 71,90	47	0	53
DISPERSORI						
<b>H15009</b>	Dispensore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm questo compreso nonchè comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo:					
<b>a</b>	lunghezza 1,5 m	cad	€ 92,16	63	0	37
<b>b</b>	lunghezza 2 m	cad	€ 104,28	64	0	36
<b>c</b>	lunghezza 2,5 m	cad	€ 114,98	63	0	37
<b>d</b>	lunghezza 3 m	cad	€ 128,60	63	0	37
<b>H15010</b>	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 micron, completo di morsetto di allaccio, puntale, e testa di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni esterne di 400 x 400 x 400 mm questo compreso nonchè comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo:					
<b>a</b>	diametro 18 mm	cad	€ 88,29	63	0	37
<b>b</b>	diametro 25 mm	cad	€ 91,94	61	0	39

c	sovrapprezzo per prolungamento 1,5 m, diametro 18 mm	cad	€ 22,99	62	0	38
d	sovrapprezzo per prolungamento 1,5 m, diametro 25 mm	cad	€ 25,51	56	0	44
H15011	Dispensore a piastra in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30 x 3 mm, lunghezza 1,5 m:					
a	dimensioni 500 x 500 x 3 mm	cad	€ 49,41	32	0	68
b	dimensioni 500 x 1.000 x 3 mm	cad	€ 76,42	27	0	73
c	dimensioni 1.000 x 1.000 x 3 mm	cad	€ 128,70	24	0	76
H15012	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di:					
a	200 x 200 x 200 mm	cad	€ 20,47	83	0	17
b	300 x 300 x 300 mm	cad	€ 31,49	72	0	28
c	400 x 400 x 400 mm	cad	€ 51,12	53	0	47
d	550 x 550 x 550 mm	cad	€ 79,43	43	0	57
	IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE A GABBIA DI FARADAY					
H15013	Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione, esclusi l'onere dei ponteggi, l'esecuzione dei piani di lavoro per l'operatore e le norme antinfortunistiche, in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6:					
a	sezione 25 x 3 mm	m	€ 20,23	94	0	6
b	sezione 30 x 3 mm	m	€ 25,44	93	0	7
c	sezione 40 x 3 mm	m	€ 28,69	93	0	7
H15014	Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione, escluso l'onere dei ponteggi, l'esecuzione dei piani di lavoro per l'operatore e norme antinfortunistiche, in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6:					
a	sezione 25 x 3 mm	m	€ 25,00	95	0	5
b	sezione 30 x 3 mm	m	€ 32,02	95	0	5
c	sezione 40 x 3 mm	m	€ 35,27	94	0	6
H15015	Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura, in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6:					
a	sezione 25 x 3 mm	cad	€ 156,94	43	0	57
b	sezione 30 x 3 mm	cad	€ 164,61	45	0	55
c	sezione 40 x 3 mm	cad	€ 174,99	47	0	53
	PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI (LPS INTERNO)					
H15016	Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M Ohm, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero, in opera su guida DIN questa esclusa:					
a	unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 25 kA	cad	€ 122,17	8	0	92
b	tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 60 kA	cad	€ 325,79	4	0	96
H15017	Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M Ohm, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 25 kA, livello di protezione 4 kV, involucro in tecnopolimero, in opera su zoccolo portafusibile a coltello compreso	cad	€ 142,79	11	0	89
H15018	Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, doppio spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di isolamento > 1000 M Ohm, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 75 kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare in opera su guida DIN questa esclusa:					
a	tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz	cad	€ 131,47	7	0	93
b	tensione di esercizio 440 V - 50/60 Hz	cad	€ 131,47	7	0	93
H15019	Limitatore di sovratensione per impianti TV terrestri e satellitari, tensione max 24 V c.c., corrente nominale 2 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 1,5 kA, livello di protezione < 300 V; tempo di intervento < 1 nsec, campo di trasmissione 5-3000 MHz, connessioni per cavi coassiali 75 Ohm, in involucro metallico, in opera su guida DIN questa esclusa	cad	€ 68,09	12	0	88
H15020	Scaricatore di sovratensione per linee telefoniche, conforme CEI 103-1/12, in contenitore in materiale plastico autoestinguente installato su guida DIN questa esclusa:					
a	per 1 linea telefonica	cad	€ 35,93	23	0	77
b	per 2 linee telefoniche	cad	€ 46,75	26	0	74



<b>f</b>	diametro nominale 2 "	m	€ 122,86	7	0	93
<b>g</b>	diametro nominale 2 1/2"	m	€ 182,73	6	0	94
<b>h</b>	diametro nominale 3"	m	€ 217,74	5	0	95
<b>H25008</b>	con raccordi in acciaio inossidabile:					
<b>a</b>	diametro nominale 1/2"	m	€ 76,48	6	0	94
<b>b</b>	diametro nominale 3/4"	m	€ 91,43	6	0	94
<b>c</b>	diametro nominale 1"	m	€ 139,80	4	0	96
<b>d</b>	diametro nominale 1 1/4"	m	€ 220,97	3	0	97
<b>e</b>	diametro nominale 1 1/2"	m	€ 228,04	3	0	97
<b>f</b>	diametro nominale 2 "	m	€ 301,21	3	0	97
<b>g</b>	diametro nominale 2 1/2"	m	€ 505,51	2	0	98
<b>h</b>	diametro nominale 3"	m	€ 578,69	2	0	98
<b>H25009</b>	Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile:					
<b>a</b>	diametro 65 mm, imbrocchi 1/2"	cad	€ 31,99	73	0	27
<b>b</b>	diametro 90 mm, imbrocchi 1/2"	cad	€ 33,18	75	0	25
<b>c</b>	diametro 65 mm, imbrocchi 3/4"	cad	€ 34,31	68	0	32
<b>d</b>	diametro 90 mm, imbrocchi 3/4"	cad	€ 35,17	71	0	29
<b>e</b>	diametro 90 mm, imbrocchi 1"	cad	€ 35,98	69	0	31
<b>H25010</b>	Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile, delle seguenti dimensioni:					
<b>a</b>	120 x 120, profondità 110 mm	cad	€ 58,87	42	0	58
<b>b</b>	150 x 150, profondità 120 mm	cad	€ 69,96	38	0	62
<b>c</b>	175 x 175, profondità 130 mm	cad	€ 84,34	33	0	67
<b>d</b>	230 x 230, profondità 145 mm	cad	€ 129,41	23	0	77
<b>e</b>	400 x 200, profondità 200 mm	cad	€ 220,93	13	0	87
<b>f</b>	430 x 330, profondità 200 mm	cad	€ 425,50	7	0	93
	CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE					
<b>H25011</b>	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2:					
<b>a</b>	2 x 1,5 mmq	m	€ 19,29	30	0	70
<b>b</b>	2 x 2,5 mmq	m	€ 22,18	28	0	72
<b>c</b>	2 x 4 mmq	m	€ 24,40	27	0	73
<b>d</b>	2 x 6 mmq	m	€ 29,56	23	0	77
<b>e</b>	2 x 10 mmq	m	€ 35,47	19	0	81
<b>f</b>	2 x 16 mmq	m	€ 46,20	16	0	84
<b>g</b>	2 x 25 mmq	m	€ 57,36	14	0	86
<b>h</b>	3 x 1,5 mmq	m	€ 20,69	30	0	70
<b>i</b>	3 x 2,5 mmq	m	€ 23,05	27	0	73
<b>j</b>	3 x 4 mmq	m	€ 27,73	25	0	75
<b>k</b>	3 x 6 mmq	m	€ 33,55	22	0	78
<b>l</b>	3 x 10 mmq	m	€ 40,48	18	0	82
<b>m</b>	3 x 16 mmq	m	€ 51,31	15	0	85
<b>n</b>	3 x 25 mmq	m	€ 72,91	11	0	89
<b>o</b>	4 x 1,5 mmq	m	€ 23,17	29	0	71
<b>p</b>	4 x 2,5 mmq	m	€ 27,22	26	0	74
<b>q</b>	4 x 4 mmq	m	€ 32,92	22	0	78
<b>r</b>	4 x 6 mmq	m	€ 37,84	20	0	80
<b>s</b>	4 x 10 mmq	m	€ 47,44	16	0	84
<b>t</b>	4 x 16 mmq	m	€ 61,96	13	0	87
	ARMATURE ILLUMINANTI					
<b>H25012</b>	Armatore illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 230 V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampana in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica:					
	montata a sospensione:					
<b>a</b>	100 W	cad	€ 113,51	36	0	64
<b>b</b>	200 W	cad	€ 125,86	35	0	65
<b>c</b>	300 W	cad	€ 188,27	25	0	75
<b>d</b>	500 W	cad	€ 292,04	18	0	82
<b>H25013</b>	montata a soffitto:					
<b>a</b>	100 W	cad	€ 114,92	36	0	64
<b>b</b>	200 W	cad	€ 127,48	34	0	66
<b>c</b>	300 W	cad	€ 193,93	24	0	76
<b>d</b>	500 W	cad	€ 293,39	17	0	83
<b>H25014</b>	montata a parete:					
<b>a</b>	100 W	cad	€ 140,16	29	0	71
<b>b</b>	200 W	cad	€ 152,99	29	0	71
<b>c</b>	300 W	cad	€ 219,23	21	0	79
<b>d</b>	500 W	cad	€ 312,23	16	0	84

	Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato:					
<b>H25015</b>	montata a sospensione:					
<b>a</b>	50/80 W	cad	€ 205,17	26	0	74
<b>b</b>	125 W	cad	€ 216,47	24	0	76
<b>c</b>	250 W	cad	€ 250,05	23	0	77
<b>d</b>	400 W	cad	€ 333,55	18	0	82
<b>H25016</b>	montata a soffitto:					
<b>a</b>	50/80 W	cad	€ 210,82	25	0	75
<b>b</b>	125 W	cad	€ 222,67	24	0	76
<b>c</b>	250 W	cad	€ 255,43	23	0	77
<b>d</b>	400 W	cad	€ 339,21	17	0	83
<b>H25017</b>	montata a parete, braccio a 30°:					
<b>a</b>	50/80 W	cad	€ 235,58	22	0	78
<b>b</b>	125 W	cad	€ 246,89	21	0	79
<b>c</b>	250 W	cad	€ 280,47	21	0	79
<b>d</b>	400 W	cad	€ 364,02	16	0	84
	<b>ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE</b>					
	Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbrocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a.:					
<b>H25018</b>	interruttore rotativo a pacco:					
<b>a</b>	bipolare 16 A	cad	€ 93,77	39	0	61
<b>b</b>	tripolare 16 A	cad	€ 100,90	39	0	61
<b>c</b>	tetrapolare 16 A	cad	€ 110,65	42	0	58
<b>d</b>	bipolare 25 A	cad	€ 150,19	24	0	76
<b>e</b>	tripolare 25 A	cad	€ 163,62	24	0	76
<b>f</b>	tetrapolare 25 A	cad	€ 175,90	27	0	73
<b>H25019</b>	deviatore rotativo a pacco:					
<b>a</b>	bipolare 16 A	cad	€ 103,92	38	0	62
<b>b</b>	bipolare 25 A	cad	€ 161,04	25	0	75

H3. IMPIANTI CITOFONICI, TELEFONICI, TV, TRASMISSIONE DATI							
				% MDO	% NOLI	% MAT	
IMPIANTI CITOFONICI							
<b>H35001</b>	Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso:						
<b>a</b>	a 6 pulsanti	cad	€ 115,35	32	0	68	
<b>b</b>	a 12 pulsanti	cad	€ 136,21	32	0	68	
<b>H35002</b>	Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da inserire nella placca					cad	€ 82,40 23 0 77
<b>H35003</b>	Apparecchio derivato interno-microtelefono con cavo estensibile					cad	€ 41,30 66 0 34
<b>H35004</b>	Alimentatore per impianti citofonici, ingresso 230 V - 50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea					cad	€ 89,06 25 0 75
<b>H35005</b>	Cavo rigido antifiamma, per impianti citofonici e telefonici, conduttori in rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm, isolante e guaina in pvc, conforme CEI 46-5:						
<b>a</b>	1 coppia	m	€ 1,23	70	0	30	
<b>b</b>	1 coppia + T	m	€ 1,33	66	0	34	
<b>c</b>	1 coppia + T con schermo in nastro di alluminio	m	€ 1,38	65	0	35	
<b>d</b>	2 coppie	m	€ 1,44	62	0	38	
<b>e</b>	2 coppie + T con schermo in nastro di alluminio	m	€ 1,70	55	0	45	
<b>f</b>	3 coppie	m	€ 1,70	56	0	44	
<b>g</b>	4 coppie	m	€ 1,93	51	0	49	
<b>h</b>	4 coppie con schermo in nastro di alluminio	m	€ 2,01	49	0	51	
<b>i</b>	5 coppie	m	€ 2,15	47	0	53	
<b>j</b>	6 coppie	m	€ 2,44	42	0	58	
<b>k</b>	6 coppie con schermo in nastro di alluminio	m	€ 2,62	39	0	61	
<b>l</b>	8 coppie	m	€ 3,00	35	0	65	
<b>m</b>	8 coppie con schermo in nastro di alluminio	m	€ 3,11	34	0	66	
<b>n</b>	11 coppie	m	€ 3,77	31	0	69	
<b>o</b>	11 coppie con schermo in nastro di alluminio	m	€ 4,22	32	0	68	
<b>p</b>	16 coppie	m	€ 5,38	30	0	70	
<b>q</b>	21 coppie	m	€ 6,69	28	0	72	
<b>r</b>	26 coppie	m	€ 8,04	27	0	73	
<b>s</b>	30 coppie con schermo in nastro di alluminio	m	€ 10,08	24	0	76	
IMPIANTI TELEFONICI							
<b>H35006</b>	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm:						
<b>a</b>	arrivo linea	cad	€ 84,03	82	0	18	
<b>b</b>	derivata	cad	€ 44,49	62	0	38	
<b>H35007</b>	Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina					cad	€ 18,16 62 0 38
<b>H35008</b>	Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, promemoria acustico, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso					cad	€ 619,86 35 0 65
<b>H35009</b>	Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni:						
<b>a</b>	modulo di espansione per 2 interni	cad	€ 119,56	34	0	66	
<b>b</b>	modulo di espansione per 1 linea urbana	cad	€ 225,26	12	0	88	
<b>c</b>	modulo di espansione per un accesso base linea ISDN	cad	€ 510,10	11	0	89	
<b>d</b>	modulo batterie tampone, autonomia 1 h in assenza rete	cad	€ 243,81	11	0	89	
<b>H35010</b>	Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto:						
<b>a</b>	con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne	cad	€ 188,57	32	0	68	
<b>b</b>	con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 16 tasti/led, display a cristalli liquidi	cad	€ 294,15	21	0	79	
<b>c</b>	con apparecchio base senza funzioni aggiuntive	cad	€ 165,57	36	0	64	
IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE							
<b>H35011</b>	Cavo per impianti TV, installato a vista, in canalina o tubazione, queste escluse:						
<b>a</b>	coassiale 75 Ohm, bassa perdita	m	€ 1,80	76	0	24	
<b>b</b>	coassiale 75 Ohm + 2 x 0,25 mmq	m	€ 2,20	62	0	38	
<b>H35012</b>	Antenna TV-VHF, attacco per palo:						
<b>a</b>	monocanale:						
<b>a</b>	a 2 elementi, banda passante 52,5 + 59,5 MHz	cad	€ 99,84	69	0	31	

<b>b</b>	a 2 elementi, banda passante 61 ÷ 68 MHz	cad	€ 97,92	70	0	30
<b>c</b>	a 3 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz	cad	€ 107,94	64	0	36
<b>d</b>	a 3 elementi, banda passante 61 ÷ 68 MHz	cad	€ 102,93	67	0	33
<b>e</b>	a 3 elementi, banda passante 81 ÷ 88 MHz	cad	€ 98,92	69	0	31
<b>H35013</b>	a larga banda, banda passante 174 ÷ 230 MHz:					
<b>a</b>	a 4 elementi	cad	€ 84,99	81	0	19
<b>b</b>	a 6 elementi	cad	€ 89,73	76	0	24
<b>H35014</b>	Antenna TV-UHF, per gruppi di canali, attacco per palo, da 10 elementi con riflettori a cortina:					
<b>a</b>	banda passante 470 ÷ 494 MHz o 494 ÷ 518 MHz o 518 ÷ 550 MHz o 550 ÷ 582 MHz	cad	€ 84,17	81	0	19
<b>b</b>	banda passante 582 ÷ 622 MHz o 622 ÷ 678 MHz o 678 ÷ 734 MHz o 734 ÷ 798 MHz o 798 ÷ 862 MHz	cad	€ 82,44	83	0	17
<b>H35015</b>	Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz:					
<b>a</b>	a 10 elementi	cad	€ 82,62	83	0	17
<b>b</b>	a 20 elementi	cad	€ 88,63	77	0	23
<b>H35016</b>	Antenna TV log periodica a larga banda in alluminio, attacco per palo, banda passante 174-230 MHz o 470-900 MHz	cad	€ 81,98	84	0	16
<b>H35017</b>	Palo autoportante in acciaio zincato:					
<b>a</b>	diametro 25 mm, spessore 1 mm, h 1,5 m	cad	€ 51,61	71	0	29
<b>b</b>	diametro 25 mm, spessore 1 mm, h 2,5 m	cad	€ 59,65	71	0	29
<b>c</b>	diametro 32 mm, spessore 2 mm, h 2,5 m	cad	€ 68,04	65	0	35
<b>H35018</b>	Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi, anche diverse fra loro, con contenitore plastico a prova di pioggia	cad	€ 30,93	59	0	41
<b>H35019</b>	Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia:					
<b>a</b>	per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF, R.O.S. < 2, attenuazione pari a 5 db in UHF e VHF	cad	€ 34,49	53	0	47
<b>b</b>	per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF e VHF	cad	€ 47,97	38	0	62
<b>c</b>	per miscelare 2 ingressi VHF con uno UHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 4 db in UHF e VHF	cad	€ 29,48	62	0	38
<b>d</b>	per miscelare un ingresso UHF con uno VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 0,5 db in UHF e VHF	cad	€ 27,05	68	0	32
<b>H35020</b>	Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, regolazione del guadagno 20 db, morsetti schermati, in contenitore plastico a prova di pioggia	cad	€ 63,81	29	0	71
<b>H35021</b>	Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V - 50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 92-1:					
<b>a</b>	max 40 mA, tensione di uscita 12 V	cad	€ 15,42	36	0	64
<b>b</b>	max 80 mA, tensione di uscita 24 V	cad	€ 27,35	20	0	80
<b>c</b>	max 100 mA, tensione di uscita 12 V	cad	€ 23,44	23	0	77
<b>d</b>	max 160 mA, tensione di uscita 12 V	cad	€ 26,89	20	0	80
	<b>CABLAGGIO STRUTTURATO</b>					
<b>H35022</b>	Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o in tubazione, queste escluse:					
<b>a</b>	UTP non schermato, 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6	m	€ 1,77	55	0	45
<b>b</b>	UTP non schermato, 4 coppie, guaina in materiale LSZH, cat. 6	m	€ 1,81	53	0	47
<b>c</b>	UTP non schermato, 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5	m	€ 1,38	70	0	30
<b>d</b>	UTP non schermato, 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 5	m	€ 1,42	68	0	32
<b>e</b>	UTP non schermato, 25 coppie, guaina in pvc, cat. 5	m	€ 5,32	35	0	65
<b>f</b>	UTP non schermato, 50 coppie, guaina in pvc, cat. 3	m	€ 7,51	36	0	64
<b>g</b>	UTP non schermato, 100 coppie, guaina in pvc, Cat. 3	m	€ 11,68	41	0	59
<b>h</b>	UTP non schermato, 50 coppie armato, cat. 3	m	€ 9,80	30	0	70
<b>i</b>	UTP non schermato, 100 coppie armato, cat. 3	m	€ 17,02	31	0	69
<b>j</b>	FTP schermato con lamina in alluminio, 4 coppie armato, guaina in pvc, cat. 5	m	€ 1,52	63	0	37
<b>k</b>	FTP schermato con lamina in alluminio, 4 coppie armato, guaina in LSZH, cat. 3	m	€ 1,66	64	0	36
<b>H35023</b>	Presse modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina:					
<b>a</b>	categoria 5:					
<b>a</b>	terminale per cavi UTP	cad	€ 22,08	53	0	47
<b>b</b>	passante per cavi UTP	cad	€ 23,48	59	0	41
<b>c</b>	doppia per cavi UTP	cad	€ 27,36	55	0	45
<b>d</b>	terminale schermata, per cavi FTP	cad	€ 24,52	52	0	48
<b>e</b>	passante schermata, per cavi FTP	cad	€ 26,73	52	0	48
<b>f</b>	doppia schermata, per cavi FTP	cad	€ 32,83	46	0	54
<b>H35024</b>	categoria 6:					
<b>a</b>	per cavi UTP	cad	€ 25,32	47	0	53
<b>b</b>	per cavi FTP	cad	€ 28,48	41	0	59

<b>c</b>	tipo toolless, per cavi UTP	cad	€ 23,81	50	0	50
<b>d</b>	tipo toolless, per cavi FTP	cad	€ 26,49	45	0	55



H4. IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI						
IMPIANTI FOTOVOLTAICI						
				% MDO	% NOLI	% MAT
	Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o pseudoquadrata colore blu, tensione a vuoto 22 V, efficienza del modulo > 10%, tensione massima di sistema 1000 V, scatola di connessione IP 65 completa di diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich: EVA, tedlar, cella, vetro temperato con cornice in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, installato su struttura di supporto modulare in alluminio anodizzato, compresa, cablaggio incluso:					
<b>H45001</b>	per la formazione di pannello con inclinazione variabile per installazione su tetti piani:					
<b>a</b>	36 celle, potenza di picco 55 W, dimensioni 130 x 35 x 4 cm	cad	€ 388,98	15	0	85
<b>b</b>	36 celle, potenza di picco 75 W, dimensioni 125 x 55 x 4 cm	cad	€ 501,69	13	0	87
<b>c</b>	72 celle, potenza di picco 110 W, dimensioni 130 x 65 x 4 cm	cad	€ 638,48	11	0	89
<b>d</b>	108 celle, potenza di picco 165 W, dimensioni 125 x 100 x 4 cm	cad	€ 906,19	9	0	91
<b>H45002</b>	per la formazione di pannello per installazione su tetto a falda inclinata:					
<b>a</b>	36 celle, potenza di picco 55 W, dimensioni 130 x 35 x 4 cm	cad	€ 388,55	17	0	83
<b>b</b>	36 celle, potenza di picco 75 W, dimensioni 125 x 55 x 4 cm	cad	€ 498,58	15	0	85
<b>c</b>	72 celle, potenza di picco 110 W, dimensioni 130 x 6 x 4 cm	cad	€ 643,36	13	0	87
<b>d</b>	108 celle, potenza di picco 165 W, dimensioni 125 x 100 x 4 cm	cad	€ 908,51	11	0	89
	Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di colore nero, tensione a vuoto 24 - 26 V, efficienza del modulo > 10%, tensione massima di sistema 750 V, scatola di connessione IP 65 completa di diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich: EVA, tedlar, cella, vetro temperato con cornice in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, installato su struttura di supporto modulare in profilati di alluminio anodizzato, compresa, cablaggio incluso:					
<b>H45003</b>	per la formazione di pannello con inclinazione variabile per installazione su tetti piani:					
<b>a</b>	39 celle di forma rettangolare, potenza di picco 75 W, dimensioni 115 x 55 x 4 cm	cad	€ 501,49	13	0	87
<b>b</b>	36 celle di forma rettangolare, potenza di picco 100 W, dimensioni 150 x 55 x 4 cm	cad	€ 621,00	11	0	89
<b>c</b>	36 celle di forma pseudo-quadrata, potenza di picco 120 W, dimensioni 155 x 70 x 4 cm	cad	€ 760,77	10	0	90
<b>d</b>	40 celle di forma pseudo-quadrata, potenza di picco 150 W, dimensioni 170 x 70 x 4 cm	cad	€ 878,66	10	0	90
<b>H45004</b>	per la formazione di pannello per installazione su tetto a falda inclinata:					
<b>a</b>	39 celle di forma rettangolare, potenza di picco 75 W, dimensioni 115 x 53 x 4 cm	cad	€ 503,58	15	0	85
<b>b</b>	36 celle di forma rettangolare, potenza di picco 100 W, dimensioni 150 x 53 x 4 cm	cad	€ 621,62	13	0	87
<b>c</b>	36 celle di forma pseudo-quadrata, potenza di picco 120 W, dimensioni 155 x 70 x 4 cm	cad	€ 761,05	12	0	88
<b>d</b>	40 celle di forma pseudo-quadrata, potenza di picco 150 W, dimensioni 170 x 70 x 4 cm	cad	€ 878,96	11	0	89
	Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata colore blu, tensione a vuoto 22 V, efficienza del modulo > 10%, tensione massima di sistema 750 V, scatola di connessione IP 65 completa di diodi di by-pass, involucro in classe II, certificazione IEC 61215, installato su struttura di supporto modulare in profilati di alluminio anodizzato, compresa, cablaggio incluso:					
<b>H45005</b>	per la formazione di pannello con inclinazione variabile per installazione su tetti piani:					
<b>a</b>	36 celle, potenza di picco 120 W, dimensioni 150 x 67 x 40 cm	cad	€ 587,33	14	0	86
<b>b</b>	60 celle, potenza di picco 200 W, dimensioni 170 x 100 x 40 cm	cad	€ 975,00	13	0	87
<b>H45006</b>	per la formazione di pannello per installazione su tetto a falda inclinata:					
<b>a</b>	36 celle, potenza di picco 120 W, dimensioni 150 x 67 x 40 cm	cad	€ 587,98	16	0	84
<b>b</b>	60 celle, potenza di picco 200 W, dimensioni 170 x 100 x 40 cm	cad	€ 984,48	15	0	85
	Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20, compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>H45007</b>						
<b>a</b>	tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 200 VA, fattore di potenza tra 0,1 ed 1	cad	€ 229,99	12	0	88
<b>b</b>	tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 250 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	€ 253,29	11	0	89
<b>c</b>	tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 250 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	€ 274,79	10	0	90
<b>d</b>	tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 400 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	€ 425,64	8	0	92
<b>e</b>	tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 450 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	€ 425,64	8	0	92
<b>f</b>	tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 450 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	€ 465,07	7	0	93
<b>g</b>	tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 800 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	€ 695,67	6	0	94
<b>h</b>	tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 850 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	€ 695,67	6	0	94
<b>i</b>	tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 1100 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	€ 1.102,20	5	0	95
<b>j</b>	tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 1600 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	€ 1.167,92	5	0	95
<b>k</b>	tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 2000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	€ 1.377,01	5	0	95
<b>l</b>	tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 2000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	€ 1.137,75	5	0	95
<b>m</b>	tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 2300 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	€ 1.728,44	4	0	96
<b>n</b>	tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 2500 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	€ 2.383,51	3	0	97
<b>o</b>	tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 3500 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	€ 2.343,33	3	0	97
<b>p</b>	tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 4000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	€ 2.998,55	2	0	98
<b>q</b>	tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 5000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	€ 3.013,62	3	0	97
<b>r</b>	tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 7000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	€ 4.304,78	2	0	98

<b>H45008</b>	Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico installato a parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20, compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	potenza nominale 2000 VA, fattore di potenza pari a 1	cad	€ 1.803,74	3	0	97
<b>b</b>	potenza nominale 2700 VA, fattore di potenza pari a 1	cad	€ 1.969,05	3	0	97
<b>c</b>	potenza nominale 3200 VA, fattore di potenza pari a 1	cad	€ 2.478,11	3	0	97
<b>d</b>	potenza nominale 4000 VA, fattore di potenza pari a 1	cad	€ 2.614,56	3	0	97
<b>e</b>	potenza nominale 5000 VA, fattore di potenza pari a 1	cad	€ 3.040,24	3	0	97
<b>f</b>	potenza nominale 6000 VA, fattore di potenza pari a 1	cad	€ 3.639,65	3	0	97
<b>H45009</b>	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. $\pm$ 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20, compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	tensione di ingresso 600 V, potenza nominale 10 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	€ 13.334,17	3	0	97
<b>b</b>	tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 16 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	€ 23.517,11	2	0	98
<b>c</b>	tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 20 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	€ 30.456,99	1	0	99
<b>d</b>	tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 35 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	€ 33.225,92	2	0	98
<b>e</b>	tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 40 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	€ 37.365,12	2	0	98
<b>f</b>	tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 50 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	€ 47.727,29	1	0	99
<b>g</b>	tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 64 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	€ 48.081,21	2	0	98
<b>h</b>	tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 80 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	€ 59.094,51	2	0	98
<b>i</b>	tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 100 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	€ 66.103,60	2	0	98
<b>j</b>	tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 120 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	€ 76.970,55	2	0	98
<b>k</b>	tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 150 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	€ 99.935,21	1	0	99
<b>l</b>	tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 200 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	€ 121.221,07	1	0	99
<b>m</b>	tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 250 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	€ 145.977,98	1	0	99
<b>n</b>	tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 330 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	€ 188.379,51	1	0	99
<b>H45010</b>	Regolatore di carica, per batterie con tensione nominale 12/24 V c.c., fusibile elettronico di protezione, controllore PWM per la regolazione dello stato di carica, compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	massima corrente di carica 6 A, con indicatore a led, in contenitore plastico con grado di protezione IP 22	cad	€ 61,28	46	0	54
<b>b</b>	massima corrente di carica 8 A, con indicatore a led, in contenitore plastico con grado di protezione IP 22	cad	€ 71,25	40	0	60
<b>c</b>	massima corrente di carica 6 A, programmabile con indicatore a led, in contenitore plastico con grado di protezione IP 22	cad	€ 101,48	28	0	72
<b>d</b>	massima corrente di carica 10 A, programmabile con indicatore a led, in contenitore plastico con grado di protezione IP 65	cad	€ 117,44	24	0	76
<b>e</b>	massima corrente di carica 10 A, con display LC, in contenitore plastico con grado di protezione IP 65	cad	€ 114,64	25	0	75
<b>f</b>	massima corrente di carica 20 A, con display LC, in contenitore plastico con grado di protezione IP 65	cad	€ 154,13	22	0	78
<b>g</b>	massima corrente di carica 30 A, con display LC, in contenitore plastico con grado di protezione IP 65	cad	€ 178,81	21	0	79
<b>h</b>	massima corrente di carica 70 A, con display LC, in contenitore plastico con grado di protezione IP 65	cad	€ 1.314,85	4	0	96
<b>i</b>	massima corrente di carica 140 A, con display LC, in contenitore plastico con grado di protezione IP 65	cad	€ 1.595,82	4	0	96
<b>H45011</b>	Regolatore di carica, per batterie con tensione nominale 48 V c.c., fusibile elettronico di protezione, controllore PWM per la regolazione dello stato di carica, display a cristalli liquidi, in contenitore plastico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	massima corrente di carica 55 A	cad	€ 1.493,39	3	0	97
<b>b</b>	massima corrente di carica 110 A	cad	€ 1.904,05	3	0	97
	ACCESSORI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI					
<b>H45012</b>	Relè di monitoraggio per sistemi trifase, massima/minima tensione e frequenza, sequenza, mancanza fase, con valori di taratura delle grandezze regolabili separatamente, 2 uscite a relè con portata 8A, in contenitore modulare in materiale plastico isolante per montaggio su guida DIN 35, conforme CEI 11-20 e direttive Enel DK5940	cad	€ 939,12	5	0	95
<b>H45013</b>	Sezionatore di campo in contenitore plastico fissato a parete grado di protezione IP 65, corrente nominale 25 A, completo di diodi di blocco:					
<b>a</b>	bipolare, per una stringa	cad	€ 228,88	9	0	91
<b>b</b>	esapolare per tre stringhe	cad	€ 280,65	10	0	90

	Connettore "multicontact" per cablaggio rapido conforme alle norme CEI per cavi di sezione fino a 4 mmq:					
<b>H45014</b>						
<b>a</b>	maschio	cad	€ 7,36	39	0	61
<b>b</b>	femmina	cad	€ 7,99	36	0	64
	<b>IMPIANTI EOLICI</b>					
	Generatore eolico con rotore tripala, alternatore in asse a magneti permanenti con uscita 24 V c.a.; velocità del vento minima di 2,4 m/sec, massima di 60 m/sec, di regime di 12 m/sec; pale in materiale termoplastico; struttura portante, con banderuola, in fusione di alluminio; sistema di controllo comprensivo di regolatore di carica batteria con tensione di uscita 12 V c.c., in opera su torre di altezza fino a 6 m questa esclusa:					
<b>H45015</b>						
<b>a</b>	rotore diametro 1,4 m, potenza nominale 400 W, potenza di picco 450 W	cad	€ 1.157,00	44	0	56
<b>b</b>	rotore diametro 1,8 m, potenza nominale 600 W, potenza di picco 750 W, con freno elettromagnetico di protezione per sovraccarichi e velocità eccessiva	cad	€ 1.446,46	39	0	61
	Generatore eolico con rotore tripala, alternatore, in asse, trifase a magneti permanenti con uscita 12 V c.a.; velocità del vento minima di 3 m/sec, massima di 40 m/sec, di regime di 9 m/sec; pale in fibra di vetro rinforzata; struttura portante in fusione di alluminio; sistema di controllo comprensivo di regolatore di carica batteria con tensione di uscita 12 V c.c., protezione per velocità eccessiva tramite ribaltamento meccanico automatico, in opera su torre di altezza fino a 6 m, questa esclusa:					
<b>H45016</b>						
<b>a</b>	rotore diametro 3,1 m, potenza nominale 1 kW, potenza di picco 1,5 kW, tensione di uscita dall'alternatore 48 V c.a.	cad	€ 2.329,85	39	0	61
<b>b</b>	rotore diametro 3,7 m, potenza nominale 2 kW, potenza di picco 2,6 kW, tensione di uscita dall'alternatore 220 V c.a.	cad	€ 3.526,48	32	0	68
<b>H45017</b>	Torre cilindrica in acciaio preverniciato per montaggio generatore eolico, escluso opere di fondazione					
<b>a</b>	altezza 6,0 m diametro 114 mm, per generatori fino a 1 kW	cad	€ 409,50	48	0	52
<b>b</b>	altezza 9,0 m diametro 140 mm, per generatori fino a 2 kW	cad	€ 540,07	47	0	53
<b>c</b>	altezza 12,0 m diametro 325 mm, per generatori fino a 10 kW	cad	€ 2.016,72	27	9	64
<b>d</b>	altezza 18,0 m, per generatori fino a 25 kW	cad	€ 2.774,73	26	9	65
	Inverter monofase bidirezionale per impianti eolici connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete per tensione e frequenza fuori standard, circuito MPPT, tensione di uscita 230 V c.a. ±15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP65, certificazione CEI 11-20					
<b>H45018</b>						
<b>a</b>	potenza nominale 1700 VA, range di tensione in ingresso 260-520 V, fattore di potenza pari a 1	cad	€ 2.254,99	4	0	96
<b>b</b>	potenza nominale 2500 VA, range di tensione in ingresso 260-520 V, fattore di potenza pari a 1	cad	€ 3.172,98	3	0	97
<b>c</b>	potenza nominale 3300 VA, range di tensione in ingresso 260-520 V, fattore di potenza pari a 1	cad	€ 3.685,15	3	0	97



<b>H6. IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI, GAS ED ALLAGAMENTO</b>						
				% MDO	% NOLI	% MAT
<b>IMPIANTI A ZONE</b>						
<b>H65001</b>	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 30 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	a 2 zone di rivelazione	cad	€ 575,57	42	0	58
<b>b</b>	a 4 zone di rivelazione	cad	€ 1.274,00	32	0	68
<b>c</b>	a 2 zone di rivelazione ed 1 canale di spegnimento, controllo linea pulsante per attivazione ed inibizione scarica estinguente, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di "evacuazione locale", segnalazione di "spegnimento in corso"	cad	€ 899,25	45	0	55
<b>d</b>	a 8 zone di rivelazione	cad	€ 1.445,92	33	0	67
<b>e</b>	a 16 zone di rivelazione	cad	€ 2.117,42	27	0	73
<b>f</b>	a 32 zone di rivelazione	cad	€ 3.872,59	17	0	83
<b>H65002</b>	Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	scheda di espansione a 2 zone per centrale a 8 zone	cad	€ 173,27	33	0	67
<b>b</b>	scheda di espansione ad 8 zone per centrale a 16 zone	cad	€ 635,58	18	0	82
<b>c</b>	unità di comando remota a microprocessore per lo spegnimento	cad	€ 729,83	6	0	94
<b>H65003</b>	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, massimo 2 rivelatori per zona, con microprocessore, segnalazione allarme acustica e a led, segnalazione di preallarme generale, allarme generale e guasto; uscita per sirena esterna; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h, contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto	cad	€ 566,95	6	0	94
<b>H65004</b>	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	completo di base di montaggio	cad	€ 67,04	47	0	53
<b>b</b>	completo di base di montaggio a profilo ribassato	cad	€ 68,97	45	0	55
<b>c</b>	con relè ausiliario	cad	€ 78,56	40	0	60
<b>d</b>	per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	cad	€ 287,60	17	0	83
<b>H65005</b>	Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	completo di base di montaggio	cad	€ 77,28	40	0	60
<b>b</b>	completo di base di montaggio e relè ausiliario	cad	€ 88,80	35	0	65
<b>H65006</b>	Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	completo di base di montaggio	cad	€ 68,31	46	0	54
<b>b</b>	completo di base di montaggio a profilo ribassato	cad	€ 70,39	44	0	56
<b>c</b>	completo di base di montaggio e relè ausiliario	cad	€ 86,59	36	0	64
<b>d</b>	per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	cad	€ 186,19	26	0	74
<b>H65007</b>	Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	ottico di fumo, tipo a riflessione portata da 20 a 40 m, in base alle caratteristiche del riflettore questo incluso	cad	€ 705,39	14	0	86
<b>b</b>	ottico di fumo, tipo a riflessione portata 100 m, ad un trasmettitore e un ricevitore	cad	€ 974,04	13	0	87
<b>H65008</b>	Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto, compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	di metano o GPL, in contenitore plastico	cad	€ 218,74	14	0	86
<b>b</b>	di gas esplosivi, in contenitore plastico stagno IP 67	cad	€ 257,79	12	0	88
<b>c</b>	di CO, in contenitore plastico stagno IP 67	cad	€ 285,31	11	0	89
<b>H65009</b>	Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	tipo puntiforme	cad	€ 61,65	46	0	54
<b>b</b>	per locali e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP 67	cad	€ 120,46	26	0	74
<b>c</b>	con sensore del tipo a nastro, in contenitore predisposto per fissaggio a parete con grado di protezione IP 55	cad	€ 169,93	20	0	80
<b>d</b>	nastro sensore	m	€ 25,08	21	0	79
<b>IMPIANTI AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE</b>						

<b>H65010</b>	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 32 caratteri su 2 righe, visualizzazione allarmi a led, possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione software per 99 zone logiche; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto	cad	€ 2.061,17	40	0	60
<b>H65011</b>	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, miniterminale con tastiera e display; alimentazione 230 V - 50 Hz con caricabatteria incorporato e batteria per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	a 2 linee più 6 ingressi e 8 uscite	cad	€ 4.024,75	23	0	77
<b>b</b>	a 4 linee più 6 ingressi e 8 uscite	cad	€ 4.607,56	26	0	74
<b>c</b>	a 6 linee più 6 ingressi e 8 uscite	cad	€ 5.136,74	27	0	73
<b>d</b>	adattatore di interfaccia per il collegamento a terminali di rivelazione o controlla dati, completo di interfaccia seriale per la remotizzazione linea dati su Personal Computer	cad	€ 311,04	8	0	92
<b>H65012</b>	Centrale di segnalazione automatica di gas, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con due linee indirizzate analogiche, tastiera di programmazione ed abilitazione funzioni, display a 32 caratteri su due righe, segnalazione ottica ed acustica di preallarme/allarme generale e guasti; uscite per sirena esterna e guasto; interfaccia seriale; fino a 32 rivelatori indirizzabili, 16 rivelatori per linea; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43, compresa l'attivazione dell'impianto	cad	€ 5.786,55	16	0	84
<b>H65013</b>	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	completo di base di montaggio	cad	€ 109,93	28	0	72
<b>b</b>	per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	cad	€ 208,67	23	0	77
<b>H65014</b>	Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di montaggio; compresa l'attivazione dell'impianto	cad	€ 117,89	29	0	71
<b>H65015</b>	Rivelatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	completo di base di montaggio	cad	€ 105,45	30	0	70
<b>b</b>	per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	cad	€ 203,44	24	0	76
<b>H65016</b>	Rivelatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplastico, grado di protezione IP 55	cad	€ 367,11	12	0	88
<b>b</b>	di gas metano, tipo catalitico, in contenitore metallico per impianti antideflagranti, grado di protezione IP 67	cad	€ 446,78	10	0	90
<b>c</b>	di CO, tipo a cella elettrochimica, in contenitore termoplastico, grado di protezione IP 55	cad	€ 778,44	5	0	95
<b>d</b>	di CO, tipo a cella elettrochimica, in contenitore metallico per impianti antideflagranti, grado di protezione IP 67	cad	€ 859,15	5	0	95
	<b>SEGNALAZIONE AUTOMATICA PER IMPIANTI A ZONE O AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE</b>					
<b>H65017</b>	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16 posti scheda, alloggiamento schede a 4 zone convenzionali e/o a 4 loops analogici e/o schede per 1 canale di controllo e comando spegnimento, alloggiamento 16 moduli relè; tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, display a 32 caratteri, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; controllo linea pulsante per inibizione scarica, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di "evacuazione locale" e "spegnimento in corso", alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500; 99 rivelatori e 99 moduli per singolo loop; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto	cad	€ 3.085,49	21	0	79
<b>H65018</b>	Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	scheda a 4 zone, controllo/spegnimento	cad	€ 328,21	12	0	88
<b>b</b>	scheda per 1 canale di controllo o spegnimento, per impianti ad indirizzamento individuale	cad	€ 183,44	22	0	78
	<b>ACCESSORI</b>					
<b>H65019</b>	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto:					

<b>a</b>	per montaggio interno	cad	€ 42,63	40	0	60
<b>b</b>	per montaggio esterno, grado di protezione IP 65	cad	€ 53,60	32	0	68
<b>c</b>	per montaggio in impianti antideflagranti	cad	€ 84,37	38	0	62
<b>H65020</b>	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto	cad	€ 26,43	64	0	36
<b>H65021</b>	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo xeno, luce rossa	cad	€ 66,15	26	0	74
<b>b</b>	segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db a 1 m	cad	€ 48,38	35	0	65
<b>c</b>	segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria	cad	€ 192,48	18	0	82
<b>d</b>	campana di allarme IP 55	cad	€ 65,62	26	0	74
<b>e</b>	ripetitore acustico piezoelettrico per interni in contenitore plastico	cad	€ 36,88	46	0	54
<b>f</b>	ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione	cad	€ 90,18	19	0	81
<b>g</b>	cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse	cad	€ 56,74	30	0	70
<b>h</b>	cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse, grado di protezione IP 65	cad	€ 97,50	17	0	83
<b>i</b>	cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, lampada allo Xeno, alimentazione 12-24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse	cad	€ 76,08	22	0	78
<b>j</b>	cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse	cad	€ 82,35	21	0	79
<b>k</b>	cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna e sirena piezoelettrica di potenza per interni, alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse	cad	€ 104,30	16	0	84
<b>l</b>	cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse, grado di protezione IP 65	cad	€ 115,80	15	0	85





	Soccorritori tipo non permanente (NP) idonei ad alimentare le utenze in assenza della rete ordinaria, 230 V c.a., completi di batteria di accumulatori di tipo ermetico a lunga durata, carica batterie, strumentazione per la verifica autonomia residua ad intervento automatico entro 0,5 secondi, pannello di controllo, relè, autonomia 60 minuti, compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>H75012</b>	con uscita in c.c.:					
<b>a</b>	12 V, potenza 200 W	cad	€ 1.533,53	15	0	85
<b>b</b>	12 V, potenza 500 W	cad	€ 2.003,91	11	0	89
<b>c</b>	24 V, potenza 600 W	cad	€ 2.056,18	11	0	89
<b>d</b>	24 V, potenza 1.000 W	cad	€ 2.735,63	8	0	92
<b>e</b>	48 V, potenza 1.000 W	cad	€ 2.631,10	9	0	91
<b>f</b>	48 V, potenza 2.000 W	cad	€ 3.519,62	6	0	94
<b>g</b>	110 V, potenza 2.000 W	cad	€ 4.042,27	6	0	94
<b>H75013</b>	con uscita in c.a.:					
<b>a</b>	potenza 2.000 VA	cad	€ 6.498,74	3	0	97
<b>b</b>	potenza 3.000 VA	cad	€ 7.234,92	4	0	96
	Soccorritori tipo permanente (P) in grado di alimentare il carico sia in presenza che in assenza di rete ordinaria, 230 V/50 Hz, con tempo di intervento nullo; uscita collegata in parallelo alle batterie, completo di batterie di accumulatori di tipo ermetico a lunga durata in grado di consentire un'autonomia di 60 minuti, carica batterie, strumentazione per verifica autonomia residua, pannello di controllo, compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>H75014</b>	con uscita in c.c.:					
<b>a</b>	24 V, potenza 200 W	cad	€ 1.956,11	14	0	86
<b>b</b>	24 V, potenza 500 W	cad	€ 2.740,09	10	0	90
<b>c</b>	24 V, potenza 600 W	cad	€ 2.792,35	10	0	90
<b>d</b>	24 V, potenza 1.000 W	cad	€ 3.898,84	10	0	90
<b>e</b>	48 V, potenza 1.000 W	cad	€ 3.271,66	12	0	88
<b>f</b>	48 V, potenza 2.000 W	cad	€ 4.630,56	9	0	91
<b>g</b>	110 V, potenza 2.000 W	cad	€ 4.212,44	9	0	91
<b>H75015</b>	con uscita in c.a. con inverter, stabilità della tensione $\pm 2\%$ :					
<b>a</b>	potenza 2.000 VA	cad	€ 7.638,06	6	0	94
<b>b</b>	potenza 3.000 VA	cad	€ 9.258,28	5	0	95
	GRUPPI DI CONTINUITA' ASSOLUTA					
<b>H75016</b>	Gruppo di continuità assoluta, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, tipo "COB" monofase 230 V, con frequenza 50/60 Hz, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	potenza nominale 800 VA, potenza attiva 560 W, autonomia all'80% 17 minuti	cad	€ 396,35	19	0	81
<b>b</b>	potenza nominale 1000 VA, potenza attiva 700 W, autonomia all'80% 13 minuti	cad	€ 517,32	14	0	86
	Gruppo di continuità assoluta, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, tipo "COB" monofase 230 V, con frequenza 50/60 Hz, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>H75017</b>	potenza nominale 1250 VA (espandibile max 5000 VA), potenza attiva 875 W (espandibile 3500 W):					
<b>a</b>	autonomia all'80% 15 minuti	cad	€ 1.426,90	5	0	95
<b>b</b>	autonomia all'80% 30 minuti	cad	€ 1.525,46	5	0	95
<b>c</b>	autonomia all'80% 45 minuti	cad	€ 1.624,04	5	0	95
<b>d</b>	autonomia all'80% 60 minuti	cad	€ 2.018,34	4	0	96
<b>e</b>	autonomia all'80% 120 minuti	cad	€ 2.314,05	3	0	97
<b>H75018</b>	potenza nominale 2500 VA (espandibile max 5000 VA), potenza attiva 1750 W (espandibile 3500 W):					
<b>a</b>	autonomia all'80% 15 minuti	cad	€ 1.893,12	10	0	90
<b>b</b>	autonomia all'80% 30 minuti	cad	€ 2.385,98	8	0	92
<b>c</b>	autonomia all'80% 45 minuti	cad	€ 2.583,13	7	0	93
<b>d</b>	autonomia all'80% 60 minuti	cad	€ 2.780,28	7	0	93
<b>e</b>	autonomia all'80% 120 minuti	cad	€ 3.873,55	5	0	95
<b>H75019</b>	potenza nominale 3750 VA (espandibile max 5000 VA), potenza attiva 2625 W (espandibile 3500 W):					
<b>a</b>	autonomia all'80% 15 minuti	cad	€ 2.296,95	10	0	90
<b>b</b>	autonomia all'80% 30 minuti	cad	€ 2.986,96	8	0	92
<b>c</b>	autonomia all'80% 45 minuti	cad	€ 3.282,69	7	0	93
<b>d</b>	autonomia all'80% 60 minuti	cad	€ 3.479,83	7	0	93
<b>e</b>	autonomia all'80% 120 minuti	cad	€ 4.967,40	5	0	95
<b>H75020</b>	potenza nominale 5000 VA, potenza attiva 3500 W:					
<b>a</b>	autonomia all'80% 15 minuti	cad	€ 3.118,33	11	0	89
<b>b</b>	autonomia all'80% 30 minuti	cad	€ 3.512,62	10	0	90
<b>c</b>	autonomia all'80% 45 minuti	cad	€ 3.906,92	9	0	91
<b>d</b>	autonomia all'80% 60 minuti	cad	€ 4.704,48	7	0	93
<b>e</b>	autonomia all'80% 120 minuti	cad	€ 6.487,76	5	0	95
<b>H75021</b>	potenza nominale 5000 VA (espandibile 10000 VA), potenza attiva 3500 W (espandibile 7000 W):					
<b>a</b>	autonomia all'80% 15 minuti	cad	€ 3.494,70	10	0	90

<b>b</b>	autonomia all'80% 30 minuti	cad	€ 3.889,00	9	0	91
<b>c</b>	autonomia all'80% 45 minuti	cad	€ 4.686,55	7	0	93
<b>d</b>	autonomia all'80% 60 minuti	cad	€ 5.080,85	7	0	93
<b>e</b>	autonomia all'80% 120 minuti	cad	€ 7.267,40	5	0	95
<b>H75022</b>	potenza nominale 6250 VA (espandibile 10000 VA), potenza attiva 4375 W (espandibile 7000 W):					
<b>a</b>	autonomia all'80% 15 minuti	cad	€ 3.971,13	9	0	91
<b>b</b>	autonomia all'80% 30 minuti	cad	€ 4.867,25	8	0	92
<b>c</b>	autonomia all'80% 45 minuti	cad	€ 5.360,13	7	0	93
<b>d</b>	autonomia all'80% 60 minuti	cad	€ 6.256,25	6	0	94
<b>e</b>	autonomia all'80% 120 minuti	cad	€ 8.335,26	4	0	96
	<b>ACCUMULATORI STAZIONARI</b>					
<b>H75023</b>	Accumulatore stazionario al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas, con elettrolito in soluzione acquosa di acido solforico e piastre in lega di piombo-calcio-stagno, contenitore monoblocco in ABS ritardante la fiamma con valvole di sicurezza, conforme CEI 21.6, temperatura di lavoro da -10 °C a +40 °C, inclusi tassa COBAT, cavi, accessori e morsetteria per cablaggio:					
<b>a</b>	12 V, capacità 25 Ah	cad	€ 88,12	14	0	86
<b>b</b>	12 V, capacità 30 Ah	cad	€ 98,60	14	0	86
<b>c</b>	12 V, capacità 37 Ah	cad	€ 108,56	13	0	87
<b>d</b>	12 V, capacità 50 Ah	cad	€ 135,25	12	0	88
<b>e</b>	12 V, capacità 75 Ah	cad	€ 184,91	9	0	91
<b>f</b>	6 V, capacità 75 Ah	cad	€ 111,22	14	0	86
<b>g</b>	6 V, capacità 100 Ah	cad	€ 128,50	14	0	86
<b>h</b>	6 V, capacità 180 Ah	cad	€ 203,86	11	0	89
<b>H75024</b>	Armadio modulare per accumulatori stazionari ermetici, in acciaio zincato verniciato con polveri epossidiche, completo di scaffali e portelli con maniglie:					
<b>a</b>	dimensioni 800 x 500 x 1800	cad	€ 1.222,26	3	0	97
<b>b</b>	dimensioni 1250 x 800 x 1800	cad	€ 1.757,08	2	0	98
	<b>GRUPPI ELETTROGENI PER ALIMENTAZIONE D'EMERGENZA</b>					
<b>H75025</b>	Gruppo elettrogeno trifase con motore diesel raffreddato ad aria 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo ed avviamento automatico, tipo AUT.C batteria al piombo, tensione 400/230 V ±5%, 50 Hz, compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	servizio continuativo 5 kVA	cad	€ 7.008,64	6	0	94
<b>b</b>	servizio continuativo 8 kVA	cad	€ 7.698,54	5	0	95

H8. IMPIANTI ANTIFURTO, ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI			% MDO	% NOLI	% MAT
			% MDO	% NOLI	% MAT
RIVELATORI PER EDIFICI AD USO RESIDENZIALE, TERZIARIO ED INDUSTRIALE					
<b>H85001</b>	Rivelatore infrarosso passivo, involucro in materiale plastico delle dimensioni di 100 x 50 x 40 mm, led di controllo funzionalità, conteggio impulsi variabile, lenti pigmentate per la protezione contro le luci bianche, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., controllo falsi allarmi, installato a parete o a soffitto, compresa l'attivazione dell'impianto:				
<b>a</b>	portata 12 m	cad	€ 55,62	63	0 37
<b>b</b>	portata 12 m, ad elevata riduzione di allarmi impropri causati da spostamenti d'aria o da cambiamenti improvvisi di temperatura	cad	€ 67,15	52	0 48
<b>c</b>	portata 8 m, immune agli animali domestici fino a 33 kg	cad	€ 67,15	52	0 48
<b>H85002</b>	Rivelatore infrarosso passivo installato ad incasso, led di controllo funzionalità, lente di Fresnel con diversi canali di rivelazione, alimentazione 10 ÷ 15 V in c.c., portata 9 m, compresa l'attivazione dell'impianto	cad	€ 72,87	48	0 52
<b>H85003</b>	Rivelatore da soffitto, involucro in materiale plastico del diametro di 135 mm, conteggio impulsi variabile, lente di Fresnel sferica, copertura 15 m a 360°, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., controllo falsi allarmi, compresa l'attivazione dell'impianto:				
<b>a</b>	infrarosso passivo con un led di controllo funzionalità	cad	€ 84,43	42	0 58
<b>b</b>	doppia tecnologia infrarosso passivo + microonde, con tre led di controllo funzionalità	cad	€ 126,12	31	0 69
<b>H85004</b>	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico delle dimensioni di 125 x 65 x 40 mm, installato a parete o soffitto, tre led di controllo funzionalità, lenti pigmentate per la protezione contro le luci bianche, regolazione copertura microonda, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., controllo falsi allarmi, compresa l'attivazione dell'impianto:				
<b>a</b>	portata 10 m	cad	€ 101,79	39	0 61
<b>b</b>	portata 15 m	cad	€ 106,91	37	0 63
<b>c</b>	portata 25 m	cad	€ 119,72	33	0 67
<b>H85005</b>	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico delle dimensioni di 125 x 65 x 40 mm installato a parete o soffitto, tre led di controllo funzionalità, lenti pigmentate per la protezione contro le luci bianche, regolazione copertura microonda, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., controllo falsi allarmi, immune agli animali domestici fino a 45 kg, copertura 11 m, compresa l'attivazione dell'impianto	cad	€ 101,79	39	0 61
<b>H85006</b>	Barriera a raggi infrarossi attivi installata su finestre, porte e lucernari, fasci costituiti da 2 raggi indipendenti, in profilato di alluminio di larghezza 30 mm, spessore 25 mm, alimentazione 10 ÷ 16 V c.c., grado di protezione IP 65, portata in esterno 15 m e in interno 30 m, con terminali in morsetteria e contatto antirimozione, compresa l'attivazione dell'impianto:				
<b>a</b>	altezza 560 mm, con 3 fasci	cad	€ 177,61	35	0 65
<b>b</b>	altezza 760 mm, con 4 fasci	cad	€ 190,41	33	0 67
<b>c</b>	altezza 1.120 mm, con 6 fasci	cad	€ 209,25	31	0 69
<b>d</b>	altezza 1.520 mm, con 8 fasci	cad	€ 241,26	27	0 73
<b>e</b>	altezza 2.000 mm, con 10 fasci	cad	€ 324,10	21	0 79
<b>H85007</b>	Rivelatore di rottura vetro, compresa l'attivazione dell'impianto:				
<b>a</b>	a vibrazione con contatti al mercurio, in contenitore plastico	cad	€ 34,76	67	0 33
<b>b</b>	acustico, in contenitore plastico delle dimensioni di 88 x 65 x 23 mm, con memoria allarme, copertura 15 m, alimentazione 8 ÷ 16 V c.c.	cad	€ 91,27	55	0 45
<b>H85008</b>	Rivelatore a contatto magnetico, compresa l'attivazione dell'impianto:				
<b>a</b>	montato a vista, a 4 conduttori	cad	€ 29,55	89	0 11
<b>b</b>	montato ad incasso, a 4 conduttori	cad	€ 28,92	91	0 9
<b>c</b>	per porte in legno e in acciaio per uso commerciale e industriale, montato a vista	cad	€ 34,36	77	0 23
<b>d</b>	per portoni scorrevoli o cancelli in acciaio per uso industriale, montato a vista	cad	€ 38,83	68	0 32
<b>H85009</b>	Rivelatore infrarosso passivo bidirezionale via radio per interni in materiale plastico delle dimensioni di 100 x 50 x 40 mm, circuito antimanomissione, antenna integrata, indicazione led di trasmissione e basso livello batteria, frequenza di funzionamento 868 MHz, alimentazione in c.c. con batteria al litio da 3 V, compresa l'attivazione dell'impianto:				
<b>a</b>	portata 15 m	cad	€ 127,05	29	0 71
<b>b</b>	portata 15 m, immunità agli animali domestici fino a 36 kg	cad	€ 139,85	27	0 73
<b>H85010</b>	Trasmettitore senza fili per porte e finestre comprensivo di magneti, in materiale plastico, antenna integrata, sistema di supervisione ad intervalli di tempo, indicazione led di trasmissione e basso livello batteria, frequenza di funzionamento 868 MHz, alimentazione in c.c. con batteria al litio da 3 V	cad	€ 88,54	32	0 68
<b>H85011</b>	Trasmettitore per contatti a fune per tapparelle contro sollevamento e taglio, antenna integrata, sistema di supervisione ad intervalli di tempo, indicazione led di trasmissione e basso livello batteria, frequenza di funzionamento 868 MHz, alimentazione in c.c. con batteria al litio da 3 V	cad	€ 98,15	49	0 51

	RIVELATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE OPERE D'ARTE O VALORI					
<b>H85012</b>	Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79-2 II° livello, compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	copertura volumetrica, portata 18 m	cad	€ 196,79	29	0	71
<b>b</b>	copertura volumetrica, portata 12 m, circuito antiaccecamento	cad	€ 121,53	47	0	53
<b>c</b>	copertura volumetrica, portata 15 m, orientabile, circuito antiaccecamento	cad	€ 157,60	36	0	64
<b>d</b>	copertura a barriera verticale, portata 40 m	cad	€ 196,79	29	0	71
<b>e</b>	copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito antiaccecamento	cad	€ 121,53	47	0	53
<b>H85013</b>	Rivelatore volumetrico attivo a microonde, circuito di memoria allarme, con circuito antiaccecamento, conforme CEI 79-2, III livello, compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	portata 20 m	cad	€ 257,95	22	0	78
<b>b</b>	portata 30 m	cad	€ 266,31	21	0	79
<b>H85014</b>	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme, conforme CEI 79-2, II livello, compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	circuito di supervisione microonde, portata 15 m	cad	€ 170,14	33	0	67
<b>b</b>	infrarosso con ottica a specchio, portata 27 m	cad	€ 281,47	20	0	80
	RICEVITORI					
<b>H85015</b>	Ricevitore radio quarzato con trasduttore fino a 8 zone, raggio di azione 60 m, con doppia antenna in contenitore plastico, conforme CEI 79-2, II livello, compresa l'attivazione dell'impianto	cad	€ 183,73	31	0	69
	RIVELATORI PER ESTERNI					
<b>H85016</b>	Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 60 m, conforme CEI 79-2, I livello	cad	€ 1.006,89	35	0	65
<b>b</b>	ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 200 m, conforme CEI 79-2, I livello	cad	€ 1.768,55	36	0	64
<b>c</b>	a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 15 ÷ 100 m, ampiezza del fascio 6 m, conforme CEI 79-2, I livello	cad	€ 1.785,57	18	0	82
<b>d</b>	a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 50 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79-2, III livello	cad	€ 2.569,54	13	0	87
<b>e</b>	a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 80 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79-2, III livello	cad	€ 2.726,34	12	0	88
<b>f</b>	a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 120 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79-2, III livello	cad	€ 3.163,38	16	0	84
<b>g</b>	a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 200 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79-2, III livello	cad	€ 3.466,61	19	0	81
	CENTRALI DI COMANDO A MICROPROCESSORE PER IMPIANTI VIA CAVO					
<b>H85017</b>	Centrale a 2 zone di cui una ritardata, con 2 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso-uscita e durata dell'allarme, relè di comando per dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, batteria emergenza 12 V - 2 Ah, conforme CEI 79-2, I livello, compresa l'attivazione dell'impianto	cad	€ 334,09	61	0	39
<b>H85018</b>	Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, conforme CEI 79-2, I livello, compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	a 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria 12 V - 6,5 Ah	cad	€ 552,08	53	0	47
<b>b</b>	a 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12 V - 24 Ah	cad	€ 630,14	58	0	42
<b>H85019</b>	Centrale ad 8 zone per impianti via cavo, espandibile tramite concentratori fino a 128 zone, tastiera di controllo con display LCD e lettore per chiave elettronica, programmazione oraria differenziata per 7 aree, possibilità di collegare fino ad 8 tastiere di controllo simultaneo su aree individuali o multiple ed 8 inseritori con chiave elettronica, circuito di uscita per avvisatore ottico/acustico, porta seriale RS232, porta parallela per stampante, alimentatore stabilizzato 12 V - 2 A e batteria 12 V - 15 Ah, conforme CEI 79-2, II livello, compresa l'attivazione dell'impianto	cad	€ 927,22	40	0	60
	ACCESSORI PER CENTRALI A MICROPROCESSORE PER IMPIANTI VIA CAVO					
<b>H85020</b>	Concentratore interno da 8 zone, completo di scheda ad 8 uscite, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello, compresa l'attivazione dell'impianto	cad	€ 171,58	50	0	50
<b>H85021</b>	Alimentatore stabilizzato:					
<b>a</b>	230 V/12 V-2,5 A	cad	€ 122,22	16	0	84
<b>b</b>	230 V/12 V-3,5 A	cad	€ 141,14	14	0	86

<b>H85022</b>	Combinatore telefonico a 4 canali e 16 numeri telefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79-2 I° livello, compresa l'attivazione dell'impianto	cad	€ 341,65	34	0	66
<b>CENTRALI A MICROPROCESSORE PER IMPIANTI VIA RADIO</b>						
<b>H85023</b>	Centrale a zone via radio, attivabile con telecomando via radio, con 16 ingressi via cavo ed 1 livello di parzializzazione, tastiera per inserimento impianto, display interattivo per la gestione e supervisione dell'intero impianto, memorizzazione eventi, sirena piezoelettronica incorporata e dispositivo allarme antiscasso, comando per sirene filari, alimentatore stabilizzato, incluso accumulatore al Pb ermetico 12 V - 7 Ah:					
<b>a</b>	32 zone per 4 aree indipendenti	cad	€ 1.111,60	38	0	62
<b>b</b>	64 zone per 8 aree indipendenti	cad	€ 1.562,63	54	0	46
<b>c</b>	64 zone per 4 aree indipendenti, completa di combinatore telefonico PSTN	cad	€ 2.044,35	42	0	58
<b>d</b>	64 zone per 4 aree indipendenti, completa di combinatore telefonico GSM	cad	€ 2.400,06	37	0	63
<b>H85024</b>	Combinatore telefonico su rete fissa, attivabile via radio: da centrale di allarme intrusione, da telecomando per richiesta soccorso; display, microfono ed altoparlante, alimentazione da rete 230 V c.a., completo di radiocomando e batteria in carica tampone, autonomia di 24 h; compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	due messaggi telefonici registrabili, 8 numeri telefonici per l'invio del messaggio	cad	€ 284,63	24	0	76
<b>b</b>	tre messaggi telefonici registrabili, 9 numeri telefonici per l'invio del messaggio	cad	€ 359,10	21	0	79
<b>INSERITORI</b>						
<b>H85025</b>	Tastiera di comando a microprocessore, con led e display, conforme CEI 79-2 II° livello, montaggio a vista	cad	€ 226,90	14	0	86
<b>H85026</b>	Tastiera via radio per centrali via etere, per inserimento, disinserimento e parzializzazione, segnalazione ottica e acustica di inserimento avvenuto, in contenitore in policarbonato con allarme antiscasso, batteria al litio 3,6 V, inclusa attivazione dell'impianto	cad	€ 338,72	10	0	90
<b>H85027</b>	Chiave elettronica digitale a microprocessore:					
<b>a</b>	universale, per centrali conformi CEI 79-2, I e II livello	cad	€ 128,05	24	0	76
<b>b</b>	a combinazione programmabile, parzializzabile per centrali conformi CEI 79-2, II livello	cad	€ 149,30	23	0	77
<b>AVVISATORI</b>						
<b>H85028</b>	Sirena elettronica da interno, 110 dB, alimentazione 12 V, conforme CEI 79-2, I livello, compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	in contenitore plastico	cad	€ 53,03	55	0	45
<b>b</b>	in contenitore metallico, antimanomissione	cad	€ 67,48	54	0	46
<b>H85029</b>	Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, conforme CEI 79-2, II livello, compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	con batteria 12 V/2 Ah, in involucro metallico	cad	€ 143,03	37	0	63
<b>b</b>	con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox	cad	€ 186,04	28	0	72
<b>c</b>	con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antisciuma	cad	€ 187,81	30	0	70
<b>H85030</b>	Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115 dB ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di allarme programmabile, pannello solare per la ricarica della batteria, segnalatore acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiante strobo e contenitore in ABS, compresa l'attivazione dell'impianto	cad	€ 350,47	20	0	80
<b>H85031</b>	Sirena elettromagnetica da esterno, collegamento alla centrale via radio, potenza sonora pari a 115 dBA ad 1 m, alimentazione da rete 230 V c.a., completa di lampeggiante, dispositivo antimanomissione/antiasportazione e batteria tampone per autonomia di 24 h; involucro in policarbonato; compresa l'attivazione dell'impianto	cad	€ 192,72	18	0	82
<b>IMPIANTI TV A CIRCUITO CHIUSO</b>						
<b>H85032</b>	Telecamera CCD bianco e nero, sensore 1/2" matrice 795 x 596 elementi, autoiris, standard TV CCIR, alimentazione 230 V - 50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo	cad	€ 332,15	26	0	74
<b>H85033</b>	Telecamera CCD a colori, sensore 1/3" matrice 512 x 582 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL, alimentazione 230 V - 50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo	cad	€ 531,72	17	0	83
<b>H85034</b>	Telecamera giorno/notte a commutazione automatica colori/bianco e nero, sensore 1/3" CCD, autoiris, sensibilità minima 0,1 lux, alimentazione 230 V/50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, questo escluso:					
<b>a</b>	matrice 500 x 582 elementi, risoluzione orizzontale 380 linee	cad	€ 464,85	18	0	82
<b>b</b>	matrice 752 x 582 elementi, risoluzione orizzontale 380 linee	cad	€ 570,40	15	0	85
<b>H85035</b>	Monitor da tavolo, alimentazione 230 V - 50 Hz:					
<b>a</b>	b/n da 9", risoluzione 750 linee, 2 ingressi separati	cad	€ 223,69	13	0	87
<b>b</b>	b/n da 12", risoluzione 800 linee, 2 ingressi separati	cad	€ 227,99	13	0	87
<b>c</b>	b/n da 17", risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by automatico	cad	€ 1.074,59	3	0	97

<b>d</b>	b/n da 24", risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by automatico	cad	€ 1.335,92	2	0	98
<b>e</b>	a colori da 14", standard televisivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati	cad	€ 504,98	6	0	94
<b>f</b>	a colori da 21", standard televisivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati	cad	€ 806,91	4	0	96
<b>H85036</b>	Videoregistratori, compresa l'attivazione dell'impianto:					
<b>a</b>	VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 24 h, alimentazione 230 V c.a.	cad	€ 1.631,26	14	0	86
<b>b</b>	VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 720 h, alimentazione 230 V c.a.	cad	€ 2.587,73	9	0	91
<b>H85037</b>	AUTOMAZIONE E CONTROLLO ACCESSI Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale:					
<b>a</b>	anta fino a 1,8 m, spinta massima 5000 N, potenza 220 W, alimentazione 230 V c.a.	cad	€ 371,96	43	0	57
<b>b</b>	anta fino a 4 m, spinta massima 6900 N, potenza 220 W, alimentazione 230 V c.a.	cad	€ 642,73	28	0	72
<b>c</b>	anta fino a 7 m, spinta massima 7750 N, potenza 220 W, alimentazione 230 V c.a.	cad	€ 668,76	29	0	71
<b>H85038</b>	Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile:					
<b>a</b>	a microprocessore, comando di motori monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente, scorrevoli, porte basculanti, serrande e barriere automatiche, alimentazione 230 V c.a.	cad	€ 254,20	32	0	68
<b>b</b>	comando di motori monofase con frizione meccanica, per cancelli ad un battente, scorrevoli, serrande, tapparelle e tende, alimentazione 230 V c.a.	cad	€ 141,68	42	0	58
<b>c</b>	a microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase autobloccanti, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente; 4 logiche di funzionamento, ritardo anta in apertura, alimentazione 230 V c.a., contenitore plastico IP 55	cad	€ 173,60	37	0	63
<b>d</b>	a microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente; 6 logiche di funzionamento, ritardo anta in apertura, alimentazione 230 V c.a., contenitore plastico IP 55	cad	€ 207,10	39	0	61
<b>e</b>	comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici, alimentazione 12 V c.c.	cad	€ 217,30	30	0	70
<b>f</b>	comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con finecorsa temporizzati, alimentazione 12 V c.c.	cad	€ 327,96	21	0	79
<b>g</b>	comando di motori trifase fino a 400 W, per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici e frizione meccanica	cad	€ 324,59	21	0	79
<b>h</b>	a microprocessore, comando di motori fino a 1500 W trifase, per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici e frizione meccanica, alimentazione 12 V c.c.	cad	€ 729,98	10	0	90
<b>H85039</b>	Centrale per automazione di serrande e tapparelle, per comando di motori monofase con frizione meccanica, alimentazione 230 V c.a.	cad	€ 136,32	39	0	61
<b>H85040</b>	Chiave elettrica da esterno per serrande, completa di cavo di acciaio per lo sblocco e di contenitore in alluminio pressofuso grado di protezione IP 65	cad	€ 135,79	67	0	33
<b>H85041</b>	Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico:					
<b>a</b>	in custodia IP 55 da esterno	cad	€ 34,87	31	0	69
<b>b</b>	in custodia IP 54 da incasso	cad	€ 50,91	21	0	79
<b>H85042</b>	Tastiera digitale a combinazione, codice programmabile, inclusa la scheda da inserire in centrale; in acciaio inossidabile, custodia IP 55 da esterno	cad	€ 70,12	31	0	69
<b>H85043</b>	Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, profilato di altezza 1 m spessore 2 mm, a sezione ovale, 50 x 80 mm:	cad	€ 94,07	14	0	86
<b>H85044</b>	Coppia di fotocellule a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 V c.a., da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 V c.a., in custodia con grado di protezione IP 55:					
<b>a</b>	portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da parete	cad	€ 78,57	51	0	49
<b>b</b>	portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da incasso	cad	€ 112,12	36	0	64
<b>c</b>	portata 25 m in esterno, 50 m in interno, custodia da parete	cad	€ 104,10	39	0	61
<b>H85045</b>	Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm:					
<b>a</b>	sorgente 25 W, alimentazione 230 V c.a.	cad	€ 46,50	29	0	71
<b>b</b>	sorgente 25 W, alimentazione 12 V c.c.	cad	€ 50,92	26	0	74
<b>H85046</b>	Minitrasmettitore quarzato omologato Min. PP.TT., 4 canali di trasmissione, 2 led per segnalazione invio comando ed esaurimento batterie, completo di custodia	cad	€ 74,52	18	0	82
<b>H85047</b>	Ricevitore quarzato omologato Min. PP.TT., 2 canali di trasmissione, completo di custodia da esterno IP 55	cad	€ 74,06	18	0	82
<b>H85048</b>	Unità di controllo accessi con lettore di prossimità, tipo autonomo per tessere passive, segnalazione sonora e visiva di accesso negato o consentito, programmabile tramite tessera master con riconoscimento fino a 65000 utenti, uscite a relè NO o NC, trasmissione dati in formato Wiegand, distanza di lettura 15 cm, frequenza di trasmissione 125 kHz, alimentazione 5-14 V c.c., con contenitore plastico installato a parete, compresa l'attivazione dell'impianto	cad	€ 425,77	8	0	92

<b>H85049</b>	Lettoce di prossimità, per tessere passive, segnalazione sonora e visiva di accesso negato o consentito, uscite a relè NO o NC, trasmissione dati in formato Wiegand, distanza di lettura 15 cm, frequenza di trasmissione 125 kHz, alimentazione 5-14 V c.c., in contenitore plastico installato a parete:					
<b>a</b>	grado di protezione IP 20	cad	€ 329,85	9	0	91
<b>b</b>	grado di protezione IP 55	cad	€ 393,22	7	0	93
<b>H85050</b>	Terminale di gestione presenze a microprocessore 16 MHz, memoria RAM 256 Kbyte, orologio con precisione 100 ppm, display retroilluminato 2 righe per 16 caratteri, tastiera a 16 tasti, segnalazione acustico, uscita a relè con contatti NC e NA, porta seriale RS232 per trasmissione dati, alimentazione 230 V - 50 Hz, alimentatore 12 V e batteria in carica tampone 7,2 V - 700 mAh, inclusa l'attivazione hardware del sistema:					
<b>a</b>	con lettore di prossimità 125 KHz per tessere passive	cad	€ 2.100,48	7	0	93
<b>b</b>	con lettore di codici a barre	cad	€ 2.062,08	7	0	93
<b>c</b>	con lettore magnetico	cad	€ 2.062,08	7	0	93

**PARTE I – IMPIANTI TECNOLOGICI**

**MATERIALI**



<b>PARTE I - IMPIANTI TECNOLOGICI</b>			
<b>I1. IMPIANTI IDRO-SANITARI</b>			
TUBI IN POLIETILENE			
Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:			
<b>I13001</b>	per pressioni SDR 17 (PN 10):		
<b>a</b>	75 mm	m	€ 3,21
<b>b</b>	90 mm	m	€ 4,64
<b>c</b>	110 mm	m	€ 6,92
<b>d</b>	125 mm	m	€ 8,82
<b>e</b>	140 mm	m	€ 11,06
<b>f</b>	160 mm	m	€ 14,43
<b>g</b>	180 mm	m	€ 18,22
<b>h</b>	200 mm	m	€ 22,48
<b>i</b>	225 mm	m	€ 28,51
<b>j</b>	250 mm	m	€ 34,95
<b>k</b>	280 mm	m	€ 46,10
<b>l</b>	315 mm	m	€ 55,61
<b>m</b>	355 mm	m	€ 74,33
<b>n</b>	400 mm	m	€ 89,42
<b>o</b>	450 mm	m	€ 118,97
<b>p</b>	500 mm	m	€ 147,03
<b>q</b>	560 mm	m	€ 184,18
<b>r</b>	630 mm	m	€ 233,27
<b>I13002</b>	per pressioni SDR 11 (PN 16):		
<b>a</b>	75 mm	m	€ 4,68
<b>b</b>	90 mm	m	€ 6,78
<b>c</b>	110 mm	m	€ 10,04
<b>d</b>	125 mm	m	€ 13,00
<b>e</b>	140 mm	m	€ 16,23
<b>f</b>	160 mm	m	€ 21,28
<b>g</b>	180 mm	m	€ 26,89
<b>h</b>	200 mm	m	€ 33,18
<b>i</b>	225 mm	m	€ 42,00
<b>j</b>	250 mm	m	€ 51,62
<b>k</b>	280 mm	m	€ 67,99
<b>l</b>	315 mm	m	€ 81,93
<b>m</b>	355 mm	m	€ 109,28
<b>n</b>	400 mm	m	€ 132,08
<b>o</b>	450 mm	m	€ 175,66
<b>p</b>	500 mm	m	€ 216,76
<b>I13003</b>	per pressioni SDR 7,4 (PN 25):		
<b>a</b>	50 mm	m	€ 3,15
<b>b</b>	63 mm	m	€ 4,95
<b>c</b>	75 mm	m	€ 6,69
<b>d</b>	90 mm	m	€ 9,60
<b>e</b>	110 mm	m	€ 14,37
<b>f</b>	125 mm	m	€ 18,47
<b>g</b>	140 mm	m	€ 23,21
<b>h</b>	160 mm	m	€ 30,18
<b>i</b>	180 mm	m	€ 38,17
<b>j</b>	200 mm	m	€ 47,20
<b>k</b>	225 mm	m	€ 59,64
<b>l</b>	250 mm	m	€ 73,64
<b>m</b>	280 mm	m	€ 96,99
<b>n</b>	315 mm	m	€ 116,89
<b>o</b>	355 mm	m	€ 155,66
<b>I13004</b>	Tubo in polietilene alta densità per condotte di scarico civili ed industriali secondo norma UNI 7613 - DIN 8074 tipo 303, PN 3,2:		
<b>a</b>	diametro interno 250 mm, spess. 7,8 mm	m	€ 18,90
<b>b</b>	diametro interno 315 mm, spess. 9,8 mm	m	€ 29,92
<b>c</b>	diametro interno 400 mm, spess. 12,4 mm	m	€ 48,13
<b>d</b>	diametro interno 500 mm, spess. 15,5 mm	m	€ 77,90
<b>e</b>	diametro interno 630 mm, spess. 19,6 mm	m	€ 126,54
<b>f</b>	diametro interno 800 mm, spess. 24,9 mm	m	€ 203,39
<b>g</b>	diametro interno 1.000 mm, spess. 31 mm	m	€ 317,20
TUBI IN PVC RIGIDO PER SCARICO ACQUE CALDE E CORROSIVE			
<b>I13005</b>	Tubo in pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m:		
<b>a</b>	diametro esterno 40 mm e spessore 3,0 mm	m	€ 1,66
<b>b</b>	diametro esterno 50 mm e spessore 3,0 mm	m	€ 2,07

<b>c</b>	diametro esterno 63 mm e spessore 3,0 mm	m	€ 2,67
<b>d</b>	diametro esterno 75 mm e spessore 3,0 mm	m	€ 3,30
<b>e</b>	diametro esterno 100 mm e spessore 3,0 mm	m	€ 4,35
<b>f</b>	diametro esterno 110 mm e spessore 3,0 mm	m	€ 4,62
<b>g</b>	diametro esterno 125 mm e spessore 3,0 mm	m	€ 5,26
<b>h</b>	diametro esterno 160 mm e spessore 3,2 mm	m	€ 6,67
<b>i</b>	diametro esterno 200 mm e spessore 4,0 mm	m	€ 10,06
	<b>TUBI IN POLIPROPILENE COPOLIMERO RANDOM</b>		
<b>I13006</b>	Tube in polipropilene copolimero random (polipropilene modificato con etilene), per condotte in pressione di acqua calda e fredda, idonei al convogliamento di liquidi alimentari e acqua potabile, in barre da 4 m, PN 20:		
<b>a</b>	diametro 3/8"	m	€ 0,99
<b>b</b>	diametro 1/2"	m	€ 1,08
<b>c</b>	diametro 3/4"	m	€ 2,00
<b>d</b>	diametro 1"	m	€ 3,20
<b>e</b>	diametro 1"1/4	m	€ 5,36
<b>f</b>	diametro 1"1/2	m	€ 8,03
<b>g</b>	diametro 2"	m	€ 12,55
<b>h</b>	diametro 2"1/2	m	€ 19,19
<b>i</b>	diametro 3"	m	€ 27,89
	<b>VASI IGIENICI</b>		
<b>I13007</b>	Vaso igienico a pavimento (alla turca) in vetrochina, senza sifone scarico a pavimento: erogazione acqua dalla parete; pedana 60 x 60 cm, installazione a filo pavimento	cad	€ 113,27
<b>I13008</b>	erogazione acqua dalla ceramica:		
<b>a</b>	pedana 45 x 60 cm, installazione a filo pavimento	cad	€ 87,60
<b>b</b>	pedana 50 x 60 cm, installazione sopra pavimento	cad	€ 185,41
<b>I13009</b>	Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio:		
<b>a</b>	scarico a pavimento	cad	€ 52,88
<b>b</b>	scarico a parete	cad	€ 52,88
<b>c</b>	monoblocco con scarico a pavimento completo di cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria di scarico cromata	cad	€ 251,00
<b>d</b>	monoblocco con scarico a parete completo di cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria di scarico cromata	cad	€ 251,00
<b>e</b>	sospeso con scarico a parete	cad	€ 96,17
<b>f</b>	monoblocco sospeso con scarico a parete e cassetta di risciacquamento incorporata completa di coperchio e batteria di scarico cromata	cad	€ 273,70
<b>g</b>	per bambini, con scarico a pavimento	cad	€ 87,89
<b>h</b>	per bambini, sospeso	cad	€ 117,19
	<b>LAVABI</b>		
<b>I13010</b>	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra:		
<b>a</b>	delle dimensioni 70 x 55 cm	cad	€ 126,75
<b>b</b>	delle dimensioni 65 x 50 cm	cad	€ 104,44
<b>I13011</b>	Colonna e semicolonna per lavabo in porcellana vetrificata		
<b>a</b>	colonna	cad	€ 63,71
<b>b</b>	semicolonna comprensiva dei sistemi di fissaggio	cad	€ 104,44
<b>I13012</b>	Beverino in vetrochina delle dimensioni di 45 x 40 cm	cad	€ 87,29
	<b>BIDET</b>		
<b>I13013</b>	Bidet in porcellana dura (vetrochina):		
<b>a</b>	monoforo o triforo con erogazione dalla rubinetteria o con erogazione dalla ceramica	cad	€ 49,39
<b>b</b>	sospeso, monoforo con erogazione dalla rubinetteria	cad	€ 96,17
	<b>VASCHE DA BAGNO</b>		
<b>I13014</b>	Vasca da bagno da rivestire: in ghisa porcellanata bianca:		
<b>a</b>	rettangolare da 170 x 70 cm	cad	€ 174,11
<b>b</b>	rettangolare da 160 x 70 cm	cad	€ 174,11
<b>c</b>	rettangolare a sedile da 105 x 70 cm	cad	€ 174,11
<b>I13015</b>	in acciaio porcellanato bianca:		
<b>a</b>	rettangolare da 170 x 70 cm	cad	€ 70,89
<b>b</b>	rettangolare a sedile da 105 x 70 cm	cad	€ 70,89
<b>I13016</b>	in metacrilato bianca: dimensioni 140 ÷ 170 x 75 cm	cad	€ 140,47
	<b>PIATTI DOCCIA</b>		
<b>I13017</b>	Piatto per doccia antiscivolo per installazione sopra pavimento:		
<b>a</b>	in acciaio porcellanato, 70 x 70 x 8 cm	cad	€ 23,33
<b>b</b>	in acciaio porcellanato, 80 x 80 x 8 cm	cad	€ 29,27
<b>c</b>	in fireclay 70 x 70 x 10 cm	cad	€ 64,02
<b>d</b>	in fireclay 80 x 80 x 10 cm	cad	€ 72,72

e	in fireclay ad angolo 80 x 80 x 10 cm	cad	€ 100,57
f	in fireclay ad angolo 90 x 90 x 10 cm	cad	€ 132,75
g	in fireclay rettangolare 80 x 120 x 10 cm	cad	€ 162,65
h	in ceramica 75 x 75 cm	cad	€ 100,61
i	in ceramica 80 x 80 cm	cad	€ 117,59
<b>I13018</b>	Piatto doccia antiscivolo per installazione a filo pavimento in fireclay 80 x 80 x 6 cm	cad	€ 92,57
	ORINATOI		
<b>I13019</b>	Orinatoio a becco in porcellana (vetrochina) con scarico a parete, sifone in ABS e sistema di fissaggio cromato, dimensioni 36 x 36 x 58 cm:		
a	alimentazione dall'alto	cad	€ 100,04
b	alimentazione posteriore	cad	€ 100,04
<b>I13020</b>	Orinatoio in porcellana (vetrochina) senza sifone, scarico verticale, compreso zanca di fissaggio, dimensioni 33 x 33 x 45	cad	€ 111,69
	LAVELLI		
	Lavello per cucina:		
<b>I13021</b>	in acciaio inox con mobile:		
a	con scolapiatti unito a due bacinelle dimensioni 120 x 50 cm	cad	€ 173,33
b	con scolapiatti unito a una bacinella dimensioni 100 x 50 cm	cad	€ 143,46
<b>I13022</b>	in fireclay per installazione:		
a	su mobile a due bacinelle e scolapiatti dimensioni 115 x 50 cm	cad	€ 124,17
b	su mobile ad una bacinella e scolapiatti dimensioni 90 x 50 cm	cad	€ 97,30
c	ad incasso su piano a due bacinelle e scolapiatti dimensioni 115 x 50 cm	cad	€ 228,08
d	ad incasso su piano ad una bacinella e scolapiatti dimensioni 85 x 50 cm	cad	€ 196,20
e	ad incasso su piano a due bacinelle dimensioni 85 x 50 cm	cad	€ 196,20
	APPARECCHI SANITARI ED ACCESSORI PER DISABILI		
<b>I13023</b>	Lavabo in ceramica con appoggia gomiti, paraspruzzi, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile per garantirne l'inclinazione:		
a	con mensole fisse	cad	€ 195,73
b	con inclinazione frontale per mezzo manopole	cad	€ 525,61
c	con mensole e barra di controllo per la regolazione continua dell'inclinazione	cad	€ 650,08
<b>I13024</b>	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato:		
a	installazione a pavimento	cad	€ 451,98
b	installazione a parete	cad	€ 507,39
<b>I13025</b>	Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antisdrucciolo in rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto:		
a	dimensioni 90 x 90 cm, griglia diametro 70	cad	€ 187,85
b	dimensioni 80 x 80 cm, griglia diametro 70	cad	€ 175,33
<b>I13026</b>	Box doccia, 90 x 90 cm, in profili di alluminio verniciato e pannelli acrilici serigrafati, apertura a libro a 90°, completo di guarnizioni di tenuta a pressione su piatto doccia posto a filo pavimento:		
a	dimensioni 90 x 90 cm	cad	€ 780,07
b	dimensioni 80 x 80 cm	cad	€ 650,07
	SCALDABAGNI Istantanei		
	Scaldacqua a gas del tipo verticale, per installazione a muro con accumulo, coibentazione in poliuretano espanso, dotato di anodo al magnesio per la protezione contro la corrosione, completo di valvola termostatica, termostato di sicurezza e termostato fumi, certificazione ISO 9001, delle seguenti caratteristiche:		
<b>I13027</b>	a tiraggio naturale:		
a	45 litri	cad	€ 412,36
b	75 litri	cad	€ 415,86
c	94 litri	cad	€ 461,54
d	115 litri	cad	€ 537,92
<b>I13028</b>	camera stagna con accensione elettrica:		
a	75 litri	cad	€ 1.137,35
b	115 litri	cad	€ 1.323,95
<b>I13029</b>	Boillitore modulare ad accumulo rapido in acciaio, con mantello esterno in lamiera d'acciaio, verniciato al forno, del tipo a pavimento, con anodo sacrificale al magnesio, pressione esercizio 6 bar e deltaT sanitario pari a 30 °C, completo di quadro portastrumenti con termostato di regolazione, termostato limite, termometro, interruttore estate-inverno, con esclusione del circolatore e delle valvole, con le seguenti caratteristiche:		
a	capacità 100 l, produzione sanitaria 15,3 l/minuto	cad	€ 521,12
b	capacità 150 l, produzione sanitaria 16,5 l/minuto	cad	€ 574,69
c	capacità 200 l, produzione sanitaria 23 l/minuto	cad	€ 685,31

	SCALDA ACQUA		
	Scalda acqua elettrico verticale coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ:		
<b>I13030</b>	garantito 2 anni:		
<b>a</b>	da 50 l, verticale	cad	€ 123,26
<b>b</b>	da 80 l, verticale	cad	€ 123,92
<b>c</b>	da 100 l, verticale	cad	€ 145,04
<b>d</b>	da 80 l, orizzontale	cad	€ 148,59
<b>e</b>	da 100 l, orizzontale	cad	€ 174,65
<b>I13031</b>	garantito 5 anni:		
<b>a</b>	da 50 l, verticale	cad	€ 150,72
<b>b</b>	da 80 l, verticale	cad	€ 151,38
<b>c</b>	da 100 l, verticale	cad	€ 176,71
<b>d</b>	da 80 l, orizzontale	cad	€ 184,51
<b>e</b>	da 120 l, verticale	cad	€ 347,15
<b>f</b>	da 150 l, verticale	cad	€ 367,55
<b>g</b>	da 200 l, verticale	cad	€ 455,53
	<b>I2. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO</b>		
	CALDAIE MURALI		
	Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio forzato, completa di interruttore di tiraggio, ventilatore, valvola gas, pressostato acqua sanitaria, circolatore, valvola deviatrice, valvola di sicurezza:		
<b>I23001</b>	elettronica con pilota, potenzialità di 24 kW, per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario	cad	€ 1.437,04
<b>I23002</b>	accensione elettronica, potenzialità di 24 kW:		
<b>a</b>	per solo riscaldamento	cad	€ 1.354,82
<b>b</b>	per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario	cad	€ 1.373,79
<b>I23003</b>	accensione elettronica, potenzialità di 30,2 kW, per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario	cad	€ 1.629,32
<b>I23004</b>	Caldaia murale ad alto rendimento (Legge del 10/91), con bollitore ad accumulo da 60 l, funzionante a gas metano del tipo a potenza variabile con regolazione elettronica e modulazione di fiamma, per riscaldamento e produzione acqua sanitaria, completa di scambiatore in rame, ventilatore, doppio circolatore, bruciatore in acciaio inox, potenzialità massima di 28 kW:		
<b>a</b>	accensione elettronica, a tiraggio naturale	cad	€ 1.460,44
<b>b</b>	accensione elettronica, a camera stagna	cad	€ 1.693,20
	CALDAIE PRESSURIZZATE IN ACCIAIO		
<b>I23005</b>	Caldaia pressurizzata in acciaio ad alto rendimento del tipo con corpo caldaia scomponibile, funzionante a gasolio o gas coibentata con materassino di lana minerale, completa di quadro strumenti composto da termostato di regolazione, termostato di sicurezza, lampada spia di blocco, pozzetto di controllo, spia controllo combustione, pressione d'esercizio 5 bar, con esclusione del bruciatore, della elettropompa di circolazione, della seguente potenzialità utile:		
<b>a</b>	190 kW	cad	€ 2.760,23
<b>b</b>	250 kW	cad	€ 2.875,35
<b>c</b>	300 kW	cad	€ 3.396,53
<b>d</b>	360 kW	cad	€ 3.641,94
<b>e</b>	420 kW	cad	€ 3.865,21
<b>f</b>	500 kW	cad	€ 4.677,97
<b>g</b>	600 kW	cad	€ 5.536,91
<b>h</b>	730 kW	cad	€ 6.218,11
<b>i</b>	820 kW	cad	€ 6.671,61
<b>j</b>	1.040 kW	cad	€ 7.340,80
	BRUCIATORI DI GAS		
<b>I23006</b>	Bruciatore di gas metano/GPL completo di rampa gas, filtro e stabilizzatore, alimentazione elettrica 230 V/1/50 Hz, del tipo pressurizzato, bistadio, pressione gas in rete min 20 mbar, completo di controllo di tenuta valvole, certificato UNI EN ISO 9001 conforme alla direttiva CEE 90/396 e successive modifiche:		
<b>a</b>	attacco rete gas 1 1/4", potenzialità 89 ÷ 180 kW	cad	€ 2.055,33
<b>b</b>	attacco rete gas 1 1/4", potenzialità 95 ÷ 230 kW	cad	€ 2.177,51
<b>c</b>	attacco rete gas 1 1/2", potenzialità 147 ÷ 350 kW	cad	€ 2.576,36
<b>I23007</b>	Bruciatore di gas metano/GPL carenato, completo di rampa gas, filtro e stabilizzatore, alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, del tipo pressurizzato, monostadio, pressione gas in rete min 20 mbar, con controllo di tenuta valvole, certificato UNI EN ISO 9001 conforme alla direttiva CEE 90/396 e successive modifiche:		
<b>a</b>	attacco rete gas 1 1/2", potenzialità 250 ÷ 500 kW	cad	€ 2.845,86
<b>b</b>	attacco rete gas 2", potenzialità 350 ÷ 700 kW	cad	€ 3.392,02

BRUCIATORI DI GASOLIO			
<b>I23008</b>	Bruciatore di gasolio carenato con preriscaldatore elettrico sino alla potenzialità di 142 kW, regolazione dell'aria tramite serranda manuale, apparecchiatura elettronica e controllo di fiamma tramite resistenza, alimentazione 230 V/1/50 Hz, testa corta, certificati UNI EN ISO 9001, omologato secondo norma EN 267:		
	<b>a</b> portata 1,7 ÷ 3,3 kg/h, potenzialità 20 ÷ 39 kW	cad	€ 436,22
	<b>b</b> portata 1,7 ÷ 4,5 kg/h, potenzialità 21 ÷ 53 kW	cad	€ 596,26
	<b>c</b> portata 4 ÷ 8 kg/h, potenzialità 47 ÷ 94 kW	cad	€ 618,52
	<b>d</b> portata 6 ÷ 12 kg/h, potenzialità 71 ÷ 142 kW	cad	€ 647,74
	<b>e</b> portata 10 ÷ 20 kg/h, potenzialità 118 ÷ 237 kW	cad	€ 770,20
	<b>f</b> portata 15 ÷ 28 kg/h, potenzialità 178 ÷ 232 kW	cad	€ 811,24
TERMOSTATI			
<b>I23009</b>	Interruttore programmabile del tipo settimanale e giornaliero elettromeccanico al quarzo con display, completo di custodia con morsettiera per installazione a muro e su barra DIN, programmazione settimanale a blocchi o per singolo giorno, batterie con riserva di carica 200H, alimentazione elettrica 230 V, grado di protezione IP 44	cad	€ 43,44

**PARTE I – IMPIANTI TECNOLOGICI**

**OPERE COMPIUTE**



i	diametro 3"	m	€ 36,48	24	0	76
RETI DI DISTRIBUZIONE E DI SCARICO						
I15008	Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda con tubazioni e raccordi a saldare in polipropilene copolimero "random" PN 20-25, temperatura massima 85 °C, per due bagni e cucina, compreso il collegamento alla caldaia per la produzione rapida di acqua sanitaria, con esclusione delle opere murarie, della caduta e dei relativi raccordi, del costo della termoplastra per polifusione delle tubazioni e corrente elettrica, del montaggio sanitari e rubinetteria	cad	€ 1.130,26	76	0	24
I15009	Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con tubazioni in polibutilene 4137 (diametro 15 mm) sfilabile posta entro guaina in pvc, giunzioni realizzate mediante raccordi in plastica a stringere, con esclusione delle tubazioni delle colonne di scarico ed adduzione idrica, della posa dei sanitari e rubinetteria e dell'assistenza muraria	cad	€ 483,50	44	0	56
I15010	Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc tipo 302 a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a parete secondo in tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico del bocchettone di raccordo del sifoname e dell'assistenza muraria	cad	€ 314,56	60	0	40
I15011	Rete generale di distribuzione acqua calda e fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con tubazione in acciaio zincato (diametro 1/2") senza saldatura con raccordi in ghisa malleabile, rivestita con guaina in elastomero espanso da 6 mm, completa di rubinetto d'arresto del tipo da incasso a cappuccio, con esclusione delle tubazioni della colonna di scarico, della colonna d'adduzione idrica, della posa dei sanitari e rubinetteria e dell'assistenza muraria	cad	€ 578,32	74	0	26
I15012	Rete d'adduzione idrica per un bagno di dimensioni standard realizzata con tubazioni in polietilene reticolato con giunzioni saldate con polifusore, tubazione diametro 20 mm, raccordi finali con filettatura, con esclusione delle opere murarie, il montaggio dei sanitari e della rubinetteria, compresa la predisposizione per l'allaccio dello scaldabagno elettrico	cad	€ 683,22	60	0	40
I15013	Colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329 tipo 302, diametro 110 mm, spessore 3 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (diametro 63 mm), ancorati alle parti mediante collarini a stop del tipo pesante, escluso le opere murarie, il pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e le opere provvisorie, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C:					
a	costo per colonna di n. 10 appartamenti	cad	€ 1.178,79	55	0	45
b	costo per appartamento	cad	€ 117,88	55	0	45
I15014	Rete di adduzione e scarico per un bagno per disabili composto da un lavabo, vaso igienico e cassetta di risciacquamento con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname:					
a	dimensioni bagno 2,10 x 1,80 m	cad	€ 1.045,90	82	0	18
b	dimensioni bagno 2,25 x 3,40 m	cad	€ 1.360,51	79	0	21
SCALDA ACQUA ELETTRICI						
I15015	Scalda acqua elettrico, coibentato internamente, garantito 5 anni, finitura esterna smaltata, munito di resistenza elettrica, valvola di sicurezza, termostato bimetallico graduabile, flessibili con borchie ecc., dato in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici:					
a	da 80 l	cad	€ 202,29	25	0	75
b	da 100 l	cad	€ 228,35	22	0	78
VASI IGIENICI E ORINATOI						
I15016	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allestito con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie:					
a	per adulti completo di sedile in plastica	cad	€ 236,75	53	0	47
b	per bambini	cad	€ 225,52	55	0	45
c	sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica	cad	€ 314,55	40	0	60
d	monoblocco con scarico a pavimento completo di sedile in plastica e cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria di scarico cromata	cad	€ 459,87	33	0	67
e	monoblocco sospeso completo di struttura di sostegno e sedile in plastica, con scarico a parete, cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria di scarico cromata	cad	€ 517,07	29	0	71
I15017	Cassetta di risciacquamento in porcellana vetrificata con comando a pulsante incassato della capacità di circa 10 ÷ 12 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di apparecchiatura di regolazione, di tubo di cacciata da incassare, di rubinetto di interruzione, comprese grappe e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie	cad	€ 134,14	40	0	60



<b>I15018</b>	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiante di chiusura rapida, rivestimento antitrasudazione, curva di raccordo, rubinetto di arresto cromato, guarnizioni di gomma, compresi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie	cad	€ 92,75	58	0	42
<b>I15019</b>	Flussometro meccanico per installazione a muro, in ottone cromato con comando a leva su giunto multidirezionale a sfera con chiusura temporizzata graduale, con ciclo di circa 6 sec., dispositivo antisifonico, parti interne in hostaform con rubino sintetico e molla autopulente, leva e cartuccia intercambiabili, resistente alla corrosione ed alle incrostazioni, completo di rubinetto di arresto e tubo di cacciata in ottone cromato con curva fino al vaso questo escluso	cad	€ 170,56	25	0	75
<b>I15020</b>	Flussometro elettronico per installazione ad incasso, sensore di presenza di infrarossi con raggio di azione fino a 800 mm, alimentazione con trasformatore 230 V/12 V, in contenitore IP 65, dispositivo antisifonico, arrivo M diametro 1", in cassetta di lamiera zincata con placca in acciaio inox, completo di rubinetto di arresto e pulsante di comando manuale, tubo di cacciata in plastica fino al vaso questo escluso	cad	€ 757,78	14	0	86
<b>I15021</b>	Vaso igienico a pavimento (alla turca) in porcellana dura (vetrochina), dato in opera collegato alla rete fognatizia, con esclusione delle opere murarie, con cassetta:					
<b>I15022</b>	erogazione acqua dalla parete; pedana 55 x 65 cm, installazione a filo pavimento	cad	€ 309,74	35	0	65
	erogazione acqua dalla ceramica:					
<b>a</b>	pedana 45 x 60 cm, installazione a filo pavimento	cad	€ 284,07	38	0	62
<b>b</b>	pedana 50 x 60 cm, installazione sopra pavimento	cad	€ 381,88	28	0	72
<b>I15023</b>	Orinatoio a becco, sospeso a parete, con sifone incorporato o ad angolo, in porcellana vetrificata (vetrochina), delle dimensioni di 36 x 36 x 58 cm, dato in opera collegato alla rete idrica e fognatizia, completo di vela di lavaggio e di griglietta di protezione, compresi tasselli, viti inossidabili, con esclusione delle opere murarie:	cad	€ 219,04	49	0	51
	LAVABI					
<b>I15024</b>	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1 1/4", sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie:					
<b>a</b>	delle dimensioni di circa 70 x 55 cm	cad	€ 343,92	36	0	64
<b>b</b>	delle dimensioni di circa 65 x 50 cm	cad	€ 321,60	39	0	61
<b>c</b>	sovrapprezzo per colonna in vetrochina	cad	€ 77,11	17	0	83
	LAVELLI					
<b>I15025</b>	Lavello per cucina in fire-clay con troppo pieno, dato in opera collegato alla rete idrica e fognatizia completo di mensole di sostegno in ghisa o ferro smaltato, gruppo due rubinetti con bocca di erogazione girevole a snodo, sifone a bottiglia, completo di pilettoni a 3 pezzi, tappo e catenella, con esclusione delle opere murarie:					
<b>a</b>	a due bacinelle e scolapiatti unito delle dimensioni di circa 115 x 50 cm	cad	€ 307,63	41	0	59
<b>b</b>	ad una bacinella e scolapiatti delle dimensioni di circa 90 x 50 cm	cad	€ 280,76	45	0	55
<b>I15026</b>	Beverino in porcellana vetrificata (vetrochina) con foro laterale per zampillo, delle dimensioni di circa 45 x 40 cm, dato in opera collegato alla rete idrica e fognatizia, completo di mensole in ghisa smaltata, piletta, sifone, raccordi per l'alimentazione e per lo scarico oltre alla rubinetteria, ecc.; il tutto in ottone del tipo pesante cromato comprese le opere murarie e quanto altro necessario per darlo in opera a regola d'arte	cad	€ 228,00	35	0	65
	BIDET					
<b>I15027</b>	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo delle dimensioni di circa 58 x 36 cm, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando con erogazione acqua dalla doccetta orientabile, completa di scarico da 1 1/4" due rubinetti di regolaggio, comprese viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie	cad	€ 234,63	38	0	62
	PIATTI DOCCIA E VASCHE DA BAGNO					
<b>I15028</b>	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie:					
<b>a</b>	in acciaio porcellanato delle dimensioni di:					
<b>a</b>	70 x 70 x 8 cm	cad	€ 191,32	56	0	44
<b>b</b>	80 x 80 x 8 cm	cad	€ 197,26	54	0	46
<b>I15029</b>	in grès porcellanato (fire-clay) delle dimensioni di:					
<b>a</b>	70 x 70 x 10 cm	cad	€ 232,01	46	0	54
<b>b</b>	80 x 80 x 10 cm	cad	€ 240,72	45	0	55
<b>c</b>	ad angolo 80 x 80 x 10 cm	cad	€ 268,56	40	0	60
<b>d</b>	ad angolo 90 x 90 x 10 cm	cad	€ 300,74	36	0	64
<b>e</b>	80 x 120 cm	cad	€ 330,65	32	0	68

<b>I15030</b>	in ceramica delle dimensioni di:					
<b>a</b>	75 x 75 cm	cad	€ 268,60	40	0	60
<b>b</b>	80 x 80 cm	cad	€ 285,59	38	0	62
<b>I15031</b>	Vasca da bagno del tipo da rivestire, data in opera collegata alla rete idrica e fognatizia completa di gruppo miscelatore da esterno cromato con bocca di erogazione, deviatore, doccia con corpo in plastica bianca, maniglie del tipo normale, flessibile da 1.500 mm e appendidoccia con forcilla orientabile a parete, piletta con tappo a catenella e troppopieno, sifone a S, con esclusione delle opere murarie:					
<b>a</b>	in ghisa porcellanata delle dimensioni di 105 ÷ 170 x 65 ÷ 70 cm	cad	€ 383,46	35	0	65
<b>b</b>	in acciaio porcellanato delle dimensioni di 105 ÷ 170 x 65 ÷ 70 cm	cad	€ 280,24	48	0	52
	SANITARI IN ACCIAIO INOX PER COMUNITA'					
<b>I15032</b>	Lavabo tondo sopra piano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1 1/4" con finitura satinata o lucida, completo di piletta di scarico sifonata, rubinetto miscelatore e raccordo alle tubazioni d'adduzione dell'acqua calda e fredda realizzato con tubo flessibili con guaina in acciaio e rubinetti portafiltra, con esclusione del piano di posa e di eventuali opere murarie, delle seguenti dimensioni:					
<b>a</b>	diametro esterno 230 mm, diametro interno 200 mm, altezza 110 mm	cad	€ 328,62	24	0	76
<b>b</b>	diametro esterno 290 mm, diametro interno 260 mm, altezza 125 mm	cad	€ 359,59	22	0	78
<b>c</b>	diametro esterno 340 mm, diametro interno 310 mm, altezza 140 mm	cad	€ 411,70	20	0	80
<b>d</b>	diametro esterno 390 mm, diametro interno 360 mm, altezza 155 mm	cad	€ 440,73	18	0	82
<b>e</b>	diametro esterno 470 mm, diametro interno 430 mm, altezza 160 mm	cad	€ 492,72	16	0	84
<b>I15033</b>	Lavabo ovale sopra piano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1 1/4", con finitura satinata o lucida, completo di piletta di scarico sifonata, rubinetto miscelatore e raccordo alle tubazioni d'adduzione dell'acqua calda e fredda realizzato con tubi flessibili con guaina in acciaio e rubinetti portafiltra, con esclusione del piano di posa e di eventuali opere murarie, dimensioni esterne 340 mm, dimensioni interne 340 mm, altezza 150 mm	cad	€ 564,37	14	0	86
<b>I15034</b>	Lavabo ovale sotto piano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1 1/4", con finitura satinata o lucida, completa di piletta di scarico sifonata, rubinetto miscelatore e raccordo alle tubazioni d'adduzione dell'acqua calda e fredda realizzato con tubi flessibili con guaina in acciaio e rubinetti portafiltra, con esclusione del piano di posa e di eventuali opere murarie, dimensioni esterne 460 mm, dimensioni interne 340 mm, altezza 150 mm	cad	€ 564,37	14	0	86
<b>I15035</b>	Lavabo angolare sopra piano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1 1/4", con finitura satinata o lucida, completo di piletta di scarico sifonata, rubinetto miscelatore e raccordo alle tubazioni d'adduzione dell'acqua calda e fredda, realizzato con tubi flessibili con guaina in acciaio e rubinetti portafiltra, con esclusione del piano di posa e di eventuali opere murarie, dimensioni esterne 360 mm, dimensioni interne 360 mm, altezza 170 mm	cad	€ 1.175,21	7	0	93
<b>I15036</b>	Lavabo rettangolare sopra piano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1 1/4", con finitura satinata o lucida, completo di piletta di scarico sifonata, rubinetto miscelatore e raccordo alle tubazioni d'adduzione dell'acqua calda e fredda, realizzato con tubo flessibili con guaina in acciaio e rubinetti portafiltra, con esclusione del piano di posa e di eventuali opere murarie, dimensioni esterne 550 mm, dimensioni interne 450 mm, altezza 160 mm	cad	€ 884,51	9	0	91
<b>I15037</b>	Lavabo a canale sopra piano pressopiegato, in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1 1/4", con finitura satinata o lucida, completo di piletta di scarico sifonata, con esclusione della realizzazione del piano d'appoggio e di eventuali opere murarie, dimensioni esterne 1200 mm, dimensioni interne 420 mm, altezza 200 mm	cad	€ 1.084,57	7	0	93
<b>I15038</b>	Piatto doccia in acciaio inox AISI 304 da appoggio, spessore 10/10, finitura interna satinata, con foro di scarico diametro 56 mm, completo di piletta di scarico sifonata, con esclusione della realizzazione del piano d'appoggio e di eventuali opere murarie:					
<b>a</b>	dimensioni 800 x 800 mm	cad	€ 577,24	14	0	86
<b>b</b>	dimensioni 900 x 900 mm	cad	€ 722,37	11	0	89
<b>I15039</b>	Turca da appoggio in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, finitura interna satinata, con foro di scarico diametro 106 mm, completo di piletta di scarico sifonata, con esclusione della realizzazione del piano d'appoggio e di eventuali opere murarie, dimensioni 800 x 800 mm	cad	€ 654,06	12	0	88
<b>I15040</b>	Turca da incasso in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, finitura interna satinata, con foro di scarico diametro 94 mm, completo di piletta di scarico sifonata, con esclusione della realizzazione del piano d'appoggio e di eventuali opere murarie, dimensioni 800 x 800 mm	cad	€ 637,21	13	0	87
<b>I15041</b>	Orinatoio sospeso in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, escluse opere murarie ed accessori	cad	€ 481,04	14	0	86
<b>I15042</b>	Orinatoio sospeso carenato in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10	cad	€ 1.139,69	9	0	91

<b>I15043</b>	Vaso igienico con scarico a parete o a pavimento in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, completo di raccordi per l'allaccio alla rete di scarico, e di adduzione idrica:					
<b>a</b>	satinato	cad	€ 2.033,34	5	0	95
<b>b</b>	lucido	cad	€ 4.025,71	3	0	97
<b>I15044</b>	Bidet carenato monoforo diametro 35 mm, in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, completo di raccordi per l'allaccio alla rete di scarico e di adduzione idrica, dimensioni 360 x 520 mm	cad	€ 3.497,45	2	0	98
<b>APPARECCHI SANITARI ED ACCESSORI PER DISABILI</b>						
<b>I15045</b>	Lavabo in ceramica con appoggia gomiti, paraspruzzi, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile per garantirne l'inclinazione, in opera con esclusione delle opere murarie:					
<b>a</b>	con mensole fisse	cad	€ 647,05	19	0	81
<b>b</b>	con inclinazione frontale per mezzo manopole	cad	€ 976,93	13	0	87
<b>c</b>	con mensole e barra di controllo per la regolazione continua dell'inclinazione	cad	€ 1.101,40	11	0	89
<b>I15046</b>	Lavabo in ceramica con fronte concavo, bordi arrotondati per appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile e sifone con scarico flessibile per garantirne l'inclinazione, in opera con esclusione delle opere murarie e dei collegamenti elettrici:					
<b>a</b>	sollevabile con sistema alto-basso da 0 a 200 mm, comando a pulsanti e alimentazione elettrica a 24 V	cad	€ 1.789,18	7	0	93
<b>b</b>	reclinabile con sistema d'inclinazione da 0 a 110 mm, comando a pulsanti e alimentazione elettrica a 24 V	cad	€ 1.789,18	7	0	93
<b>I15047</b>	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie:					
<b>a</b>	installato a pavimento	cad	€ 669,94	26	0	74
<b>b</b>	installato a parete	cad	€ 757,80	23	0	77
<b>I15048</b>	Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antisdrucchiolo in rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto, in opera con esclusione delle opere murarie:					
<b>a</b>	dimensioni 90 x 90 cm, griglia diametro 70 mm	cad	€ 355,85	30	0	70
<b>b</b>	dimensioni 80 x 80 cm, griglia diametro 70 mm	cad	€ 343,32	31	0	69
<b>I15049</b>	Box doccia, 90 x 90 cm, in profili di alluminio verniciato e pannelli acrilici serigrafati, apertura a libro a 90°, completo di guarnizioni di tenuta a pressione su piatto doccia, posto in opera a filo pavimento, con esclusione delle opere murarie:					
<b>a</b>	dimensioni 90 x 90 cm	cad	€ 833,71	6	0	94
<b>b</b>	dimensioni 80 x 80 cm	cad	€ 703,71	8	0	92
<b>I15050</b>	Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, in opera con attacco:					
<b>a</b>	ribaltabile a parete, completo di piastre	cad	€ 354,65	4	0	96
<b>b</b>	agganciato su maniglione	cad	€ 394,08	3	0	97
<b>I15051</b>	Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio:					
<b>a</b>	interasse degli agganci a muro 260 mm	cad	€ 61,92	21	0	79
<b>b</b>	interasse degli agganci a muro 405 mm	cad	€ 65,67	20	0	80
<b>c</b>	interasse degli agganci a muro 555 mm	cad	€ 68,90	19	0	81
<b>d</b>	interasse degli agganci a muro 835 mm	cad	€ 76,06	17	0	83
<b>I15052</b>	Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza 161 cm, in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio	cad	€ 141,33	9	0	91
<b>I15053</b>	Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio:					
<b>a</b>	a muro, profondità 56 cm	cad	€ 133,62	10	0	90
<b>b</b>	a muro, profondità 78 cm	cad	€ 141,59	9	0	91
<b>c</b>	fisso a pavimento, altezza e profondità 78 cm	cad	€ 140,83	9	0	91
<b>I15054</b>	Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli, in opera compresi stop di fissaggio:					
<b>a</b>	a muro, profondità 80 cm	cad	€ 214,61	6	0	94
<b>b</b>	a pavimento, altezza e profondità 60 cm	cad	€ 287,98	5	0	95
<b>I15055</b>	Maniglione per vasca destro e sinistro, tubo di alluminio rivestito in nylon, interasse agganci al muro 160 x 52,5 cm, diametro esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio:					
<b>a</b>	bordo vasca	cad	€ 169,21	8	0	92
<b>b</b>	bordo vasca con montante laterale di altezza 52,5 cm	cad	€ 223,44	8	0	92
<b>c</b>	bordo vasca con montante intermedio di altezza 52,5 cm	cad	€ 223,44	8	0	92

	Maniglione per doccia ad angolo in tubo di alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio:					
<b>I15056</b>						
<b>a</b>	dimensione 38 x 61 cm	cad	€ 123,73	14	0	86
<b>b</b>	dimensione 52,5 x 76 cm	cad	€ 133,18	13	0	87
<b>I15057</b>	Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio:					
<b>a</b>	per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm	cad	€ 134,92	13	0	87
<b>b</b>	per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm	cad	€ 177,90	10	0	90
	RUBINETTERIA					
<b>I15058</b>	Miscelatore monocomando cromato da incasso per vasca con deviatore automatico	cad	€ 117,22	59	0	41
<b>I15059</b>	Miscelatore monocomando cromato esterno per vasca completo di bocca di erogazione, deviatore automatico, doccia a getto fisso con flessibile da 1500 mm, appendidoccia con forcilla orientabile	cad	€ 156,16	44	0	56
<b>I15060</b>	Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia:					
<b>a</b>	con corpo incassato, maniglia, cappuccio e rosone	cad	€ 97,55	58	0	42
<b>b</b>	con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo	cad	€ 127,23	44	0	56
<b>c</b>	con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia con sistema anticalcare, flessibile 1500 mm e appendidoccia orientabile	cad	€ 138,49	41	0	59
<b>I15061</b>	Miscelatore monocomando cromato esterno per doccia a parete	cad	€ 119,51	47	0	53
<b>I15062</b>	Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico:					
<b>a</b>	normale	cad	€ 124,68	32	0	68
<b>b</b>	con leva clinica e bocca girevole	cad	€ 122,79	32	0	68
<b>I15063</b>	Miscelatore monocomando cromato per bidet con erogazione a doccetta orientabile completo di scarico diametro 1 1/4"	cad	€ 110,41	36	0	64
<b>I15064</b>	Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di collegamento:					
<b>a</b>	normale	cad	€ 118,00	34	0	66
<b>b</b>	con leva clinica e bocca girevole	cad	€ 124,88	32	0	68
<b>I15065</b>	Miscelatore monocomando cromato per lavello a parete, con bocca di erogazione fusa girevole:					
<b>a</b>	normale completo di rosone	cad	€ 113,13	35	0	65
<b>b</b>	con leva clinica	cad	€ 124,88	32	0	68
<b>I15066</b>	Gruppo vasca esterno cromato completo di bocca di erogazione, deviatore, doccia con corpo in plastica bianca e flessibile da 1250 mm, appendidoccia con forcilla orientabile a parete, con maniglie del tipo normale	cad	€ 126,56	54	0	46
<b>I15067</b>	Gruppo doccia cromato con soffione a getto fisso snodato e sistema anticalcare, due rubinetti da incasso diritti o a squadra del tipo:					
<b>a</b>	a croce	cad	€ 125,51	25	0	75
<b>b</b>	normale	cad	€ 88,83	36	0	64
<b>I15068</b>	Gruppo monoforo per lavabo con maniglie del tipo:					
<b>a</b>	a stella, con bocca girevole e scarico automatico diametro 1 1/4"	cad	€ 122,79	32	0	68
<b>b</b>	normale, senza scarico	cad	€ 76,49	51	0	49
<b>c</b>	normale, con scarico automatico diametro 1 1/4"	cad	€ 89,77	44	0	56
<b>I15069</b>	Gruppo a tre fori per lavabo con maniglie del tipo:					
<b>a</b>	a stella, con bocca girevole e scarico automatico diametro 1 1/4"	cad	€ 142,90	27	0	73
<b>b</b>	normale, senza scarico	cad	€ 88,25	45	0	55
<b>c</b>	normale, con scarico automatico diametro 1 1/4"	cad	€ 105,71	37	0	63
<b>I15070</b>	Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo:					
<b>a</b>	a croce, con bocca girevole, erogazione con doccetta orientabile, scarico automatico diametro 1 1/4"	cad	€ 123,31	32	0	68
<b>b</b>	normale, erogazione con doccetta orientabile, senza scarico	cad	€ 77,77	51	0	49
<b>c</b>	normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1 1/4"	cad	€ 97,50	41	0	59
<b>I15071</b>	Gruppo cromato per bidet con scarico automatico, maniglie del tipo:					
<b>a</b>	a croce	cad	€ 99,78	40	0	60
<b>b</b>	normale	cad	€ 80,43	50	0	50
<b>I15072</b>	Rubinetteria per orinatoi composta da rubinetto cromato con maniglia e raccordo con scarico a bicchiere	cad	€ 59,80	49	0	51
<b>I15073</b>	Gruppo monoforo cromato con collo alto girevole senza scarico	cad	€ 67,21	29	0	71

I15074	Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato	cad	€ 20,20	54	0	46
I15075	Sifone esterno per lavatrice o lavastoviglie con scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm, imboccatura a gomito per flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, in opera completo di raccordo alla tubazione di scarico e fissaggio, con esclusione delle opere murarie necessarie per il montaggio	cad	€ 68,99	72	0	28
<b>RUBINETTERIA PER COMUNITA'</b>						
I15076	Monocomando a parete per lavello di grandi cucine in ottone cromato con cartuccia in dischi ceramici, bocca orientabile diametro 20 mm, maniglia a leva e borchia copri tappo, portata alla pressione di 3 bar 26 l/min, con esclusione delle opere murarie e della predisposizione delle tubazioni	cad	€ 91,57	28	0	72
I15077	Monocomando da banco per lavello di grandi cucine con supporto in ottone fuso lucidato e cromato, cartuccia in dischi ceramici, bocca orientabile e borchia copritappo, diametro della bocca 20 mm, portata alla pressione di 3 bar 26 l/min, con esclusione delle opere murarie e della predisposizione delle tubazioni, lunghezza bocca di erogazione:					
a	24,5 cm, diametro 1/2"	cad	€ 160,85	16	0	84
b	24,5 cm, diametro 1 3/4"	cad	€ 162,81	16	0	84
I15078	Monocomando da banco per lavello di grandi cucine con supporto in ottone fuso lucidato e cromato, cartuccia in dischi ceramici, bocca orientabile e borchia copritappo, leva antiurto, diametro della bocca 20 mm, portata alla pressione di 3 bar 26 l/min, con esclusione delle opere murarie e della predisposizione delle tubazioni, lunghezza bocca di erogazione:					
a	24,5 cm, diametro 1/2"	cad	€ 298,82	11	0	89
b	24,5 cm, diametro 1 3/4"	cad	€ 300,78	11	0	89
<b>ELETTROPOMPE</b>						
I15079	Elettropompa per ricircolo acqua sanitaria per impianti del tipo domestico, con attacchi filettati o a brasare, data in opera completa di valvola d'intercettazione, valvola di ritegno e bocchettoni zincati, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, escluso i collegamenti equipotenziali e le tubazioni d'adduzione idrica:					
a	portata 0,28 mc/h, prevalenza 0,4 m, diametro attacchi 1/2"	cad	€ 232,49	29	0	71
b	portata 0,36 mc/h, prevalenza 0,35 m, diametro attacchi 1/2"	cad	€ 245,61	27	0	73
c	portata 1,50 mc/h, prevalenza 0,4 m, diametro attacchi 1/2"	cad	€ 264,86	25	0	75
d	portata 3,00 mc/h, prevalenza 0,5 m, diametro attacchi 1"	cad	€ 323,30	21	0	79
e	portata 3,50 mc/h, prevalenza 2,1 m, diametro attacchi 1"	cad	€ 374,92	18	0	82
I15080	Elettropompa del tipo sommergibile per il sollevamento di acque chiare o leggermente cariche, per installazione fissa, corpo pompa e girante in acciaio inox, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, data in opera completa di tubazione in acciaio zincato da 6 m, con raccordi in ghisa malleabile, cavo elettrico da 10 m e galleggiante elettrico per l'avviamento in automatico, con esclusione del quadro comando e dei collegamenti elettrici:					
a	portata 1,5 ÷ 6,0 mc/h, prevalenza 6,0 ÷ 2,0 m, diametro attacchi 1 1/4"	cad	€ 384,16	42	0	58
b	portata 3,0 ÷ 7,5 mc/h, prevalenza 6,0 ÷ 5,0 m, diametro attacchi 1 1/2"	cad	€ 404,23	40	0	60
c	portata 4,5 ÷ 9,0 mc/h, prevalenza 9,0 ÷ 6,6 m, diametro attacchi 1 1/2"	cad	€ 423,11	38	0	62
d	portata 3,0 ÷ 27,0 mc/h, prevalenza 8,5 ÷ 2,0 m, diametro attacchi 1 1/2"	cad	€ 591,22	27	0	73
e	portata 3,0 ÷ 29,0 mc/h, prevalenza 8,5 ÷ 2,0 m, diametro attacchi 2"	cad	€ 815,33	23	0	77
f	portata 3,0 ÷ 30,0 mc/h, prevalenza 2,0 ÷ 11,5 m, diametro attacchi 2"	cad	€ 873,79	21	0	79
I15081	Pressostato per pompe ed autoclavi con campo di regolazione da 1 a 5 bar, differenziale da 0,5 a 2,5 bar, portata contatti 16 A, grado di protezione IP 44, attacco da 1/4", temperatura massima fluido 90 °C:					
a	alimentazione monofase	cad	€ 25,15	70	0	30
b	alimentazione trifase	cad	€ 31,53	56	0	44
<b>SERBATOI</b>						
I15082	Serbatoio verticale in vetroresina per stoccaggio acqua potabile dato in opera completo di coperchio a tenuta, valvole d'intercettazione, galleggiante meccanico, rubinetto di scarico, raccorderia in ghisa malleabile e raccordi in ottone, escluso l'onere per il collegamento alla rete d'adduzione idrica, delle seguenti capacità:					
a	capacità serbatoio 200 l, diametro attacchi 1"	cad	€ 334,93	24	0	76
b	capacità serbatoio 300 l, diametro attacchi 1"	cad	€ 345,04	23	0	77
c	capacità serbatoio 400 l, diametro attacchi 1"	cad	€ 382,17	21	0	79
d	capacità serbatoio 500 l, diametro attacchi 1"	cad	€ 493,89	16	0	84
e	capacità serbatoio 800 l, diametro attacchi 1 1/4"	cad	€ 565,81	19	0	81
f	capacità serbatoio 1000 l, diametro attacchi 1 1/4"	cad	€ 671,20	20	0	80
g	capacità serbatoio 1500 l, diametro attacchi 1 1/2"	cad	€ 733,27	18	0	82
h	capacità serbatoio 2000 l, diametro attacchi 1 1/2"	cad	€ 935,27	14	0	86
i	capacità serbatoio 3000 l, diametro attacchi 1 1/2"	cad	€ 1.263,93	13	0	87
j	capacità serbatoio 5000 l, diametro attacchi 1 1/2"	cad	€ 1.765,02	9	0	91

I2. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						
				% MDO	% NOLI	% MAT
CALDAIE PRESSURIZZATE IN ACCIAIO						
Caldaia pressurizzata in acciaio ad alto rendimento, ad inversione di fiamma, funzionante a gasolio o gas metano (legge 10 del 9/1/91), coibentata con materassino di lana minerale e con mantellatura esterna completa di cuffia fonoassorbente rimovibile per l'isolamento termico e acustico, quadro elettrico cablato composto da: termostato di regolazione, termostato di sicurezza, idrometro, termometro digitale per il controllo della temperatura, allarme ottico, orologio programmatore giornaliero, spia di blocco, pressione d'esercizio 6 bar, completa di bruciatore preassemblate, con piastra per attacco bruciatore, posata in opera compresi accessori:						
<b>I25001</b>	caldaia con bruciatore a gasolio della potenzialità resa di:					
<b>a</b>	100 kW	cad	€ 3.763,70	30	0	70
<b>b</b>	120 kW	cad	€ 4.282,73	26	0	74
<b>c</b>	150 kW	cad	€ 4.554,77	25	0	75
<b>d</b>	200 kW	cad	€ 4.685,57	24	0	76
<b>e</b>	250 kW	cad	€ 5.481,51	21	0	79
<b>f</b>	300 kW	cad	€ 5.771,63	20	0	80
<b>g</b>	350 kW	cad	€ 6.309,45	18	0	82
<b>I25002</b>	caldaia con bruciatore a gas metano, completo di rampa con filtro e stabilizzatore, della potenzialità resa di:					
<b>a</b>	100 kW	cad	€ 4.372,48	26	0	74
<b>b</b>	120 kW	cad	€ 4.572,16	25	0	75
<b>c</b>	150 kW	cad	€ 4.844,20	23	0	77
<b>d</b>	200 kW	cad	€ 5.291,57	21	0	79
<b>e</b>	250 kW	cad	€ 5.649,88	20	0	80
<b>f</b>	300 kW	cad	€ 5.792,82	20	0	80
<b>g</b>	350 kW	cad	€ 6.853,53	17	0	83
<b>I25003</b>	caldaia con bruciatore a gas metano-gasolio con funzionamento alternativo, della potenzialità resa di:					
<b>a</b>	100 kW	cad	€ 5.216,39	22	0	78
<b>b</b>	120 kW	cad	€ 5.414,02	21	0	79
<b>c</b>	150 kW	cad	€ 5.568,53	20	0	80
<b>d</b>	200 kW	cad	€ 7.293,29	16	0	84
<b>e</b>	250 kW	cad	€ 7.552,01	15	0	85
<b>f</b>	300 kW	cad	€ 8.033,49	14	0	86
<b>g</b>	350 kW	cad	€ 8.170,04	14	0	86
CALDAIE MURALI						
Caldaia murale ad alto rendimento (legge 10 del 9/1/91) funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio naturale, della potenzialità di 24 kW, completa di interruttore di tiraggio, scambiatore in tubi di rame, valvola di sicurezza gas, circolatore, in opera compreso valvole per l'intercettazione dei circuiti ed il raccordo fumario (lunghezza 100 cm) per scarico a parete:						
<b>I25004</b>	elettronica con prefiamma guidata con fiamma pilota isolata, per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario	cad	€ 1.408,32	17	0	83
<b>I25005</b>	accensione elettronica:					
<b>a</b>	per solo riscaldamento	cad	€ 1.343,46	17	0	83
<b>b</b>	per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario	cad	€ 1.312,47	17	0	83
Caldaia murale ad alto rendimento (legge 10 del 9/1/91) funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio forzato, completa di interruttore di tiraggio, ventilatore, valvola gas, pressostato acqua sanitaria, circolatore, valvola deviatrice, valvola di sicurezza, in opera compreso le valvole per l'intercettazione dei circuiti, ed il raccordo fumario (lunghezza 100 cm) per scarico a parete:						
<b>I25006</b>	elettronica con fiamma pilota, potenzialità 24 kW per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario	cad	€ 1.720,51	14	0	86
<b>I25007</b>	accensione elettronica, potenzialità 24,4 kW:					
<b>a</b>	per solo riscaldamento	cad	€ 1.627,45	14	0	86
<b>b</b>	per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario	cad	€ 1.646,43	14	0	86
<b>I25008</b>	accensione elettronica, potenzialità di 30,2 kW, per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario	cad	€ 1.914,32	13	0	87
Caldaia murale in acciaio ad alto rendimento, stagna a tiraggio forzato, con accensione elettronica, funzionante a gas metano, completa di bruciatore atmosferico, bollitore incorporato ad accumulo in acciaio inox AISI 316 ispezionabile, vaso di espansione, pompa di circolazione e quadro di comando, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, in opera compresi accessori, della potenzialità resa di:						
<b>a</b>	20 kW, bollitore da 46 l	cad	€ 1.815,81	18	0	82
<b>b</b>	25 kW, bollitore da 55 l	cad	€ 1.974,44	16	0	84
<b>c</b>	30 kW, bollitore da 65 l	cad	€ 2.115,61	15	0	85
<b>I25010</b>	Caldaia murale a camera stagna ad alto rendimento per il riscaldamento e la produzione di acqua sanitaria a basse emissioni inquinanti, con accensione elettronica, completa di pannello di comando a distanza della potenzialità di 29 kW	cad	€ 2.349,22	21	0	79

<b>I25011</b>	Caldia murale istantanea da incasso, stagna a tiraggio forzato, per riscaldamento e produzione d'acqua calda sanitaria, da 23,3 kW, funzionante a gas metano e GPL, con bruciatore atmosferico, installata nello spessore della muratura esterna, struttura portante in acciaio zincato, completa di interruttore di tiraggio, pompa di circolazione, vaso d'espansione, valvola di sicurezza, termostato di regolazione, idrometro, telaio da incasso e comando remoto, escluso il collegamento elettrico e le opere murarie necessarie per la realizzazione del incasso per il posizionamento del contenitore in lamiera ed accessori per espulsione dei fumi	cad	€ 2.576,45	22	0	78
<b>I25012</b>	Caldia murale a gas a camera stagna e tiraggio forzato, del tipo modulare con produzione d'acqua calda sanitaria a basse emissioni inquinanti (NOx e CO), potenzialità da 10,2 a 23,3 kW, elettronica a ionizzazione con pannello di comando digitale, due circolatori (riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria), sistema antigelo per il circuito di riscaldamento, data in opera completa di dima di fissaggio, kit raccordo fumi costituito da una curva a 90° e da un tubo di lunghezza 100 cm, valvola a sfera per l'intercettazione della tubazione del gas e delle tubazioni dell'acqua calda e fredda. Con esclusione delle opere murarie, del collegamento elettronico e della canna fumaria	cad	€ 1.826,99	25	0	75
	<b>CALDAIE A CONDENSAZIONE</b>					
<b>I25013</b>	Caldia murale a condensazione funzionante a gas metano, a camera stagna con ventilatore, accensione elettronica, con scambiatore in tubi di alluminio alettati, bruciatore con camera di premiscelazione, termostato caldaia, in opera completa di valvole a sfera per l'intercettazione dei circuiti, valvola gas, raccorderia in rame, tubo d'uscita fumi in alluminio per scarico a parete completo di terminale: per solo riscaldamento:					
<b>a</b>	16 kW	cad	€ 2.601,36	16	0	84
<b>b</b>	26 kW	cad	€ 2.677,26	16	0	84
<b>I25014</b>	per riscaldamento e produzione acqua sanitaria, potenzialità termica 26 kW	cad	€ 2.861,89	16	0	84
<b>I25015</b>	Caldia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:					
<b>a</b>	potenza resa 10 kW	cad	€ 3.175,66	14	0	86
<b>b</b>	potenza resa 20 kW	cad	€ 3.247,51	13	0	87
<b>c</b>	potenza resa 30 kW	cad	€ 3.840,54	11	0	89
<b>d</b>	potenza resa 45 kW	cad	€ 4.454,82	10	0	90
<b>e</b>	potenza resa 65 kW	cad	€ 4.967,91	9	0	91
<b>f</b>	potenza resa 85 kW	cad	€ 6.249,10	7	0	93
<b>g</b>	potenza resa 115 kW	cad	€ 7.487,79	6	0	94
<b>I25016</b>	Caldia murale a condensazione con produzione rapida con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione, valvola del gas combinata, modulazione della potenza da 24% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore:					
<b>a</b>	potenza resa 24 kW	cad	€ 2.301,29	19	0	81
<b>b</b>	potenza resa 28 kW	cad	€ 2.301,29	19	0	81
<b>c</b>	potenza resa 34 kW	cad	€ 2.604,89	16	0	84
<b>I25017</b>	Caldia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:					
<b>a</b>	potenza resa 115 kW	cad	€ 12.105,25	10	0	90
<b>b</b>	potenza resa 163 kW	cad	€ 14.072,58	9	0	91
<b>c</b>	potenza resa 204 kW	cad	€ 18.600,26	7	0	93
<b>d</b>	potenza resa 269 kW	cad	€ 22.695,83	5	0	95
<b>e</b>	potenza resa 336 kW	cad	€ 26.000,01	5	0	95
<b>f</b>	potenza resa 404 kW	cad	€ 29.414,50	4	0	96
<b>g</b>	potenza resa 471 kW	cad	€ 31.978,90	4	0	96
<b>h</b>	potenza resa 539 kW	cad	€ 34.382,40	4	0	96

i	potenza resa 672 kW	cad	€ 48.306,51	3	0	97
j	potenza resa 808 kW	cad	€ 54.905,76	2	0	98
k	potenza resa 942 kW	cad	€ 59.515,42	2	0	98
l	potenza resa 1.078 kW	cad	€ 64.215,15	2	0	98
<b>CALDAIE A BASAMENTO</b>						
<b>I25018</b>	Caldaia a basamento in ghisa ad alto rendimento (legge 10 del 9/1/91) idonea al solo riscaldamento funzionante a gasolio o gas metano completa di pannellatura frontale portastrumenti con termostato di regolazione e termostato di sicurezza a riarmo manuale, piastra portabruciatore pressione massima 4 bar, in opera compreso valvole a sfera per l'intercettazione dei circuiti, raccordo fumario per uno sviluppo totale di 1 m, con esclusione degli organi di controllo e di sicurezza previsti dalle vigenti normative oltre a quelli già in dotazione della caldaia, delle seguenti potenzialità:					
a	86,4 kW	cad	€ 2.510,07	29	0	71
b	103,5 kW	cad	€ 3.205,56	35	0	65
c	121 kW	cad	€ 3.376,97	34	0	66
d	138,5 kW	cad	€ 3.589,27	32	0	68
e	157 kW	cad	€ 3.807,19	30	0	70
f	182,6 kW	cad	€ 4.359,60	31	0	69
g	202,3 kW	cad	€ 4.703,15	30	0	70
h	222,1 kW	cad	€ 4.972,66	28	0	72
<b>I25019</b>	Caldaia a basamento con corpo in ghisa a tiraggio naturale ad alto rendimento (legge 10 del 9/1/91) funzionante a gas metano o GPL per solo riscaldamento con accensione elettronica senza fiamma pilota, completa di bruciatore in acciaio inox premontato, valvola gas, elettropompa di circolazione e vaso d'espansione, commutatore acceso o spento, termostato, idrometro, rubinetto di scarico caldaia, in opera compresa valvola a sfera per l'intercettazione dei circuiti e tubo uscita fumi a parete (lunghezza 150 cm) con terminale:					
a	22 kW	cad	€ 1.088,39	18	0	82
b	30 kW	cad	€ 1.186,43	17	0	83
c	43,8 kW	cad	€ 1.444,18	16	0	84
d	53,7 kW	cad	€ 1.584,60	14	0	86
e	63,5 kW	cad	€ 1.923,94	13	0	87
<b>I25020</b>	Caldaia a basamento in acciaio ad alto rendimento (legge 10 del 9/1/91), a temperatura ridotta con spegnimento totale, funzionante a gasolio, completa di bollitore ad accumulo in acciaio inox AISI 316, ispezionabile, per riscaldamento e produzione acqua sanitaria, in opera completa di bruciatore di gasolio e relativi accessori (nell'ambito della centrale termica), con esclusione del vaso d'espansione, collegamenti elettrici, baggio d'appoggio, collegamenti equipotenziali, elettropompa di circolazione e tubazioni, della potenzialità resa di:					
a	32 kW, capacità bollitore 125 l	cad	€ 4.751,75	14	0	86
b	45 kW, capacità bollitore 125 l	cad	€ 4.922,41	13	0	87
c	55 kW, capacità bollitore 175 l	cad	€ 5.579,96	12	0	88
d	85 kW, capacità bollitore 210 l	cad	€ 6.333,26	10	0	90
<b>BRUCIATORI DI GAS</b>						
<b>I25021</b>	Bruciatore di gas metano/GPL non pressurizzato e senza carenatura, alimentazione elettrica 230 V / 1 / 50 Hz, pressione gas in rete min. 20 mbar, testa corta, certificato UNI EN ISO 9001 conforme alla direttiva CEE 90/396 e successive modifiche, completo di rampa gas, filtro, stabilizzatore, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas:					
a	attacco rete gas 1/2", potenzialità 16 ÷ 37 kW	cad	€ 844,25	31	0	69
b	attacco rete gas 1 3/4", potenzialità 23 ÷ 45 kW	cad	€ 955,64	27	0	73
c	attacco rete gas 1 3/4", potenzialità 35 ÷ 72 kW	cad	€ 1.009,54	26	0	74
<b>I25022</b>	Bruciatore di gas metano/GPL pressurizzato monostadio, alimentazione elettrica 230 V / 1 / 50 Hz, pressione gas in rete min. 20 mbar, testa corta, certificato UNI EN ISO 9001 conforme alla direttiva CEE 90/396 e successive modifiche, completo di rampa gas, filtro, stabilizzatore, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas:					
a	attacco rete gas 1 3/4", potenzialità 60 ÷ 177 kW	cad	€ 1.616,79	16	0	84
b	attacco rete gas 1 1/4", potenzialità 89 ÷ 180 kW	cad	€ 1.949,86	17	0	83
c	attacco rete gas 1 1/4", potenzialità 95 ÷ 230 kW	cad	€ 2.068,44	16	0	84
d	attacco rete gas 1 1/2", potenzialità 147 ÷ 350 kW	cad	€ 2.467,28	13	0	87
<b>I25023</b>	Bruciatore di gas metano/GPL pressurizzato bistadio, alimentazione elettrica 230 V / 1 / 50 Hz, pressione gas in rete min. 20 mbar, testa corta, certificato UNI EN ISO 9001 conforme alla direttiva CEE 90/396 e successive modifiche, completo di rampa gas, filtro, stabilizzatore, in opera compresi collegamenti elettrici, taratura e prova del combustibile, con esclusione del collegamento della rampa alla tubazione del gas:					
a	attacco rete gas 1 1/4", potenzialità 89 ÷ 180 kW	cad	€ 2.388,23	14	0	86
b	attacco rete gas 1 1/4", potenzialità 95 ÷ 230 kW	cad	€ 2.510,41	13	0	87
c	attacco rete gas 1 1/2", potenzialità 147 ÷ 350 kW	cad	€ 2.909,26	11	0	89
<b>BRUCIATORI DI GASOLIO</b>						



<b>I25024</b>	Bruciatore di gasolio con preriscaldatore elettrico, regolazione dell'aria tramite serranda manuale, apparecchiatura elettronica e controllo di fiamma tramite resistenza, alimentazione 230 V / 1 / 50 Hz, testa corta, certificato UNI EN ISO 9001, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione:					
<b>a</b>	portata 1,4 ÷ 3,3 kg/h, potenzialità 16,6 ÷ 39 kW	cad	€ 780,47	36	0	64
<b>b</b>	portata 1,8 ÷ 4,3 kg/h, potenzialità 21,3 ÷ 51 kW	cad	€ 799,92	35	0	65
<b>c</b>	portata 1,5 ÷ 5 kg/h, potenzialità 21,3 ÷ 58 kW	cad	€ 687,91	40	0	60
<b>d</b>	portata 1,5 ÷ 5 kg/h, potenzialità 17,8 ÷ 58 kW	cad	€ 737,36	38	0	62
<b>I25025</b>	Bruciatore di gasolio carenato con preriscaldatore elettrico, regolazione dell'aria tramite manuale, apparecchiatura elettronica e controllo di fiamma tramite resistenza alimentazione 230 V / 1 / 50 Hz, testa corta, certificato UNI EN ISO 9001, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione:					
<b>a</b>	portata 1,7 ÷ 3,3 kg/h, potenzialità 20 ÷ 39 kW	cad	€ 713,64	39	0	61
<b>b</b>	portata 1,7 ÷ 4,5 kg/h, potenzialità 20 ÷ 53 kW	cad	€ 873,67	32	0	68
<b>c</b>	portata 4,0 ÷ 8,0 kg/h, potenzialità 47 ÷ 94 kW	cad	€ 895,94	31	0	69
<b>d</b>	portata 6,0 ÷ 12,0 kg/h, potenzialità 71 ÷ 142 kW	cad	€ 989,52	35	0	65
<b>e</b>	portata 10,0 ÷ 20,0 kg/h, potenzialità 118 ÷ 237 kW	cad	€ 1.111,97	31	0	69
<b>f</b>	portata 15,0 ÷ 28,0 kg/h, potenzialità 178 ÷ 332 kW	cad	€ 1.153,02	30	0	70
<b>I25026</b>	Bruciatore di gasolio non carenato pressurizzato, avviamento con fiamma ridotta, regolazione dell'aria tramite serranda manuale, apparecchiatura elettronica e controllo di fiamma tramite fotoresistenza, testa corta, certificato UNI EN ISO 9001, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione:					
<b>a</b>	alimentazione 230 V/1/50 Hz, portata 5,0 ÷ 10,0 kg/h, potenzialità 59 ÷ 118 kW	cad	€ 854,89	32	0	68
<b>b</b>	alimentazione 230 V/1/50 Hz, portata 9,0 ÷ 15,0 kg/h, potenzialità 107 ÷ 178 kW	cad	€ 1.130,76	30	0	70
<b>c</b>	alimentazione 230 V/1/50 Hz, portata 12,0 ÷ 25,0 kg/h, potenzialità 142 ÷ 296 kW	cad	€ 1.178,76	29	0	71
<b>d</b>	alimentazione 400 V/3/50 Hz, portata 20,0 ÷ 35,0 kg/h, potenzialità 237 ÷ 415 kW	cad	€ 1.483,43	25	0	75
	<b>BRUCIATORI DI OLIO COMBUSTIBILE</b>					
<b>I25027</b>	Bruciatore di olio combustibile completo di resistenza elettrica sulla pompa, idoneo per caldaie con focolare pressurizzato o in depressione, alimentazione elettrica 400 V / 3 / 50 Hz, viscosità 15 °E a 50 °C, certificato UNI EN ISO 9001, in opera compresi collegamenti elettrici:					
<b>a</b>	portata 15,0 ÷ 30,0 kg/h, potenzialità 174 ÷ 349 kW	cad	€ 2.993,67	12	0	88
<b>b</b>	portata 25,0 ÷ 51,0 kg/h, potenzialità 290 ÷ 581 kW	cad	€ 3.809,78	9	0	91
<b>c</b>	portata 41,0 ÷ 82,0 kg/h, potenzialità 464 ÷ 930 kW	cad	€ 4.302,05	14	0	86
<b>d</b>	portata 60,0 ÷ 122,0 kg/h, potenzialità 682 ÷ 1395 kW	cad	€ 4.908,75	12	0	88
<b>e</b>	portata 60,0 ÷ 172,0 kg/h, potenzialità 682 ÷ 1700 kW	cad	€ 7.154,32	9	0	91
<b>f</b>	portata 60,0 ÷ 200,0 kg/h, potenzialità 682 ÷ 2093 kW	cad	€ 7.573,29	8	0	92
<b>g</b>	portata 88,5 ÷ 250,0 kg/h, potenzialità 1000 ÷ 3000 kW	cad	€ 10.320,80	8	0	92
	<b>BRUCIATORI GAS/GASOLIO</b>					
<b>I25028</b>	Bruciatore a gas o a gasolio, completo di due motori separati per pompa comburente e ventilatore aria comburente, rampa gas con filtro e stabilizzatore, dispositivo di controllo tenuta valvole, alimentazione 400 V/3/50 Hz, certificato UNI EN ISO 9001, omologato secondo norma EN 267, compresi collegamenti elettrici, collegamento mediante flessibile alle tubazioni provenienti dal serbatoio, taratura e prova di combustione:					
	commutazione manuale:					
<b>a</b>	attacco rete gas 2", potenzialità 190 ÷ 500 kW	cad	€ 5.398,57	7	0	93
<b>b</b>	attacco rete gas 2", potenzialità 250 ÷ 700 kW	cad	€ 6.569,51	5	0	95
<b>c</b>	attacco rete gas 2 1/2", potenzialità 300 ÷ 1000 kW	cad	€ 8.448,90	6	0	94
<b>d</b>	attacco rete gas 3", potenzialità 400 ÷ 1200 kW	cad	€ 9.609,32	6	0	94
<b>e</b>	attacco rete gas 3", potenzialità 400 ÷ 1300 kW	cad	€ 9.642,02	6	0	94
<b>f</b>	attacco rete gas 3", potenzialità 470 ÷ 1700 kW	cad	€ 11.468,19	5	0	95
<b>I25029</b>	commutazione automatica:					
<b>a</b>	attacco rete gas 2", potenzialità 190 ÷ 500 kW	cad	€ 5.851,50	6	0	94
<b>b</b>	attacco rete gas 2", potenzialità 250 ÷ 700 kW	cad	€ 7.018,27	5	0	95
<b>c</b>	attacco rete gas 2 1/2", potenzialità 300 ÷ 1000 kW	cad	€ 8.899,05	6	0	94
<b>d</b>	attacco rete gas 3", potenzialità 400 ÷ 1200 kW	cad	€ 10.058,78	6	0	94
<b>e</b>	attacco rete gas 3", potenzialità 400 ÷ 1300 kW	cad	€ 10.087,30	6	0	94
<b>f</b>	attacco rete gas 3", potenzialità 470 ÷ 1700 kW	cad	€ 11.920,43	5	0	95
	<b>CORPI SCALDANTI</b>					
<b>I25030</b>	Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emissione termica con delta T <sub>i</sub> 50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, attacchi diametro 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto:					
	interasse 600 mm; altezza 680 mm; emissione termica 155 ± 5% W ad elemento:					
<b>a</b>	a due elementi	cad	€ 70,20	38	0	62
<b>b</b>	a quattro elementi	cad	€ 93,35	29	0	71
<b>c</b>	a sei elementi	cad	€ 115,91	23	0	77
<b>d</b>	a otto elementi	cad	€ 138,48	19	0	81
<b>e</b>	a dieci elementi	cad	€ 161,05	17	0	83

<b>f</b>	a dodici elementi	cad	€ 183,62	15	0	85
<b>I25031</b>	interasse 500 mm; altezza 580 mm; emissione termica 130 ± 5% W ad elemento:					
<b>a</b>	a due elementi	cad	€ 68,65	39	0	61
<b>b</b>	a quattro elementi	cad	€ 90,26	30	0	70
<b>c</b>	a sei elementi	cad	€ 111,28	24	0	76
<b>d</b>	a otto elementi	cad	€ 132,30	20	0	80
<b>e</b>	a dieci elementi	cad	€ 153,33	17	0	83
<b>f</b>	a dodici elementi	cad	€ 174,35	15	0	85
	Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 80 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emissione termica con delta Ti 50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, attacchi diametro 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto:					
<b>I25032</b>	interasse 600 mm; altezza 680 mm; emissione termica 135 ± 5% W ad elemento:					
<b>a</b>	a due elementi	cad	€ 73,56	36	0	64
<b>b</b>	a quattro elementi	cad	€ 100,08	27	0	73
<b>c</b>	a sei elementi	cad	€ 125,22	21	0	79
<b>d</b>	a otto elementi	cad	€ 150,37	18	0	82
<b>e</b>	a dieci elementi	cad	€ 175,52	15	0	85
<b>f</b>	a dodici elementi	cad	€ 200,67	13	0	87
<b>I25033</b>	interasse 500 mm; altezza 580 mm; emissione termica 115 ± 5% W ad elemento:					
<b>a</b>	a due elementi	cad	€ 72,95	37	0	63
<b>b</b>	a quattro elementi	cad	€ 98,86	27	0	73
<b>c</b>	a sei elementi	cad	€ 123,40	22	0	78
<b>d</b>	a otto elementi	cad	€ 147,94	18	0	82
<b>e</b>	a dieci elementi	cad	€ 172,48	16	0	84
<b>f</b>	a dodici elementi	cad	€ 197,03	14	0	86
	Radiatori in ghisa ad elementi componibili preassemblati in fabbrica, preverniciati con antiruggine e vernice RAL 9010, in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, mensole a murare, diametro attacchi 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto:					
<b>I25034</b>	interasse 623 mm; altezza 680 mm; profondità 60 mm; emissione termica 70 ± 5% W ad elemento:					
<b>a</b>	a due elementi	cad	€ 81,24	45	0	55
<b>b</b>	a quattro elementi	cad	€ 110,86	37	0	63
<b>c</b>	a sei elementi	cad	€ 134,84	31	0	69
<b>d</b>	a otto elementi	cad	€ 158,83	26	0	74
<b>e</b>	a dieci elementi	cad	€ 182,81	23	0	77
<b>f</b>	a dodici elementi	cad	€ 206,80	20	0	80
<b>I25035</b>	interasse 623 mm; altezza 680 mm; profondità 100 mm; emissione termica 90 ± 5% W ad elemento:					
<b>a</b>	a due elementi	cad	€ 80,33	45	0	55
<b>b</b>	a quattro elementi	cad	€ 109,04	38	0	62
<b>c</b>	a sei elementi	cad	€ 132,11	31	0	69
<b>d</b>	a otto elementi	cad	€ 155,19	27	0	73
<b>e</b>	a dieci elementi	cad	€ 178,26	23	0	77
<b>f</b>	a dodici elementi	cad	€ 201,33	20	0	80
<b>I25036</b>	interasse 623 mm; altezza 680 mm; profondità 120 mm; emissione termica 115 ± 5% W ad elemento:					
<b>a</b>	a due elementi	cad	€ 83,37	44	0	56
<b>b</b>	a quattro elementi	cad	€ 115,11	36	0	64
<b>c</b>	a sei elementi	cad	€ 141,22	29	0	71
<b>d</b>	a otto elementi	cad	€ 167,33	25	0	75
<b>e</b>	a dieci elementi	cad	€ 193,44	21	0	79
<b>f</b>	a dodici elementi	cad	€ 219,55	19	0	81
<b>I25037</b>	interasse 813 mm; altezza 870 mm; profondità 60 mm; emissione termica 85 ± 5% W ad elemento:					
<b>a</b>	a due elementi	cad	€ 82,16	44	0	56
<b>b</b>	a quattro elementi	cad	€ 112,68	37	0	63
<b>c</b>	a sei elementi	cad	€ 137,58	30	0	70
<b>d</b>	a otto elementi	cad	€ 162,47	25	0	75
<b>e</b>	a dieci elementi	cad	€ 187,37	22	0	78
<b>f</b>	a dodici elementi	cad	€ 212,26	19	0	81
<b>I25038</b>	interasse 813 mm; altezza 870 mm; profondità 100 mm; emissione termica 115 ± 5% W ad elemento:					
<b>a</b>	a due elementi	cad	€ 82,91	44	0	56
<b>b</b>	a quattro elementi	cad	€ 114,20	36	0	64
<b>c</b>	a sei elementi	cad	€ 139,85	29	0	71
<b>d</b>	a otto elementi	cad	€ 165,51	25	0	75
<b>e</b>	a dieci elementi	cad	€ 191,16	22	0	78
<b>f</b>	a dodici elementi	cad	€ 216,82	19	0	81
<b>I25039</b>	interasse 813 mm; altezza 870 mm; profondità 120 mm; emissione termica 145 ± 5% W ad elemento:					
<b>a</b>	a due elementi	cad	€ 88,68	41	0	59
<b>b</b>	a quattro elementi	cad	€ 125,73	33	0	67
<b>c</b>	a sei elementi	cad	€ 157,16	26	0	74

<b>d</b>	a otto elementi	cad	€ 188,58	22	0	78
<b>e</b>	a dieci elementi	cad	€ 220,00	19	0	81
<b>f</b>	a dodici elementi	cad	€ 251,42	16	0	84
	Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emissione termica con delta Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori:					
<b>I25040</b>	a 3 colonne, emissione termica 60 ± 5% W ad elemento:					
<b>a</b>	a 10 elementi	cad	€ 146,21	18	0	82
<b>b</b>	a 15 elementi	cad	€ 194,85	14	0	86
<b>c</b>	a 20 elementi	cad	€ 243,49	11	0	89
<b>I25041</b>	a 4 colonne, emissione termica 80 ± 5% W ad elemento:					
<b>a</b>	a 10 elementi	cad	€ 166,19	16	0	84
<b>b</b>	a 15 elementi	cad	€ 224,83	12	0	88
<b>c</b>	a 20 elementi	cad	€ 283,46	9	0	91
<b>I25042</b>	a 6 colonne, emissione termica 115 ± 5% W ad elemento:					
<b>a</b>	a 6 elementi	cad	€ 165,09	16	0	84
<b>b</b>	a 10 elementi	cad	€ 242,26	11	0	89
<b>c</b>	a 15 elementi	cad	€ 338,63	8	0	92
	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche di colore bianco in opera completo di valvola e detentore attacco da 1/2 e mensole di staffaggio, emissioni termica con delta Ti di 50 °C secondo UNI EN 422:					
<b>I25043</b>	altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 400 ± 5% W	cad	€ 179,33	30	0	70
<b>b</b>	altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 480 ± 5% W	cad	€ 180,31	29	0	71
<b>c</b>	altezza 800 mm, larghezza 750 mm, resa termica 600 ± 5% W	cad	€ 190,12	28	0	72
<b>d</b>	altezza 1240 mm, larghezza 500 mm, resa termica 610 ± 5% W	cad	€ 220,16	24	0	76
<b>e</b>	altezza 1240 mm, larghezza 600 mm, resa termica 740 ± 5% W	cad	€ 224,41	24	0	76
<b>f</b>	altezza 1240 mm, larghezza 750 mm, resa termica 940 ± 5% W	cad	€ 234,86	23	0	77
<b>g</b>	altezza 1860 mm, larghezza 500 mm, resa termica 920 ± 5% W	cad	€ 256,74	21	0	79
<b>h</b>	altezza 1860 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1090 ± 5% W	cad	€ 264,92	20	0	80
<b>i</b>	altezza 1860 mm, larghezza 750 mm, resa termica 1330 ± 5% W	cad	€ 277,25	19	0	81
	<b>AEROTERMI</b>					
<b>I25044</b>	Aerotermo del tipo pensile a camera stagna, completo di mantellatura di protezione realizzata in lamiera zincata e preverniciata, alimentazione con gas metano, bruciatore a ionizzazione di fiamma, con ventilatore centrifugo per la distribuzione dell'aria riscaldata, griglia di presa aria esterna con alette parapioggia ed accessori di sicurezza e controllo, con tubo di uscita fumi, marchio CE, grado di protezione IP 44, completo di quota parte delle tubazioni del gas, valvola a sfera omologata e certificata gas, collegamento elettrico su impianto già predisposto, con esclusione delle opere murarie, del ponteggio e dello staffaggio, delle seguenti potenzialità:					
<b>a</b>	potenza utile 23 kW, portata aria 1.800 mc/h	cad	€ 2.514,65	26	0	74
<b>b</b>	potenza utile 30 kW, portata aria 2.900 mc/h	cad	€ 2.625,86	25	0	75
<b>c</b>	potenza utile 40 kW, portata aria 4.100 mc/h	cad	€ 3.108,77	21	0	79
<b>d</b>	potenza utile 58 kW, portata aria 6.000 mc/h	cad	€ 3.772,91	17	0	83
<b>e</b>	potenza utile 76 kW, portata aria 8.000 mc/h	cad	€ 4.703,00	14	0	86
<b>I25045</b>	Aerotermo a proiezione verticale idoneo sia al riscaldamento che al condizionamento, con batteria di scambio in tubi di rame, con alette verticali e pacco in alluminio, cassa realizzata in acciaio fosfatato verniciata con polveri epossidiche, ventilatore a pala larga in alluminio fissato direttamente sull'albero motore, possibilità di funzionamento 900 ÷ 700 giri/minuto, alimentazione elettrica trifase 400/3 a 6/8 poli, completo di valvole a sfera per l'intercettazione dei circuiti, valvola di sfogo aria, quota parte delle tubazioni e tiranti per la sospensione, con esclusione degli accessori, dei collegamenti elettrici, della coibentazione delle tubazioni, delle opere murarie e delle eventuali opere provvisoriale:					
<b>a</b>	portata d'aria 3080 ÷ 4440 mc/h, potenza in riscaldamento (acqua 87/70 °C con aria a 15 °C) 35,3 ÷ 30 kW, potenza in raffreddamento (acqua 11/15 °C con aria a 28 °C) 7,5 ÷ 6,6 kW, livello sonoro 55 ÷ 52 dB(A) a 5 m	cad	€ 1.100,20	19	0	81
<b>b</b>	portata d'aria 4000 ÷ 5700 mc/h, potenza in riscaldamento (acqua 87/70 °C con aria a 15 °C) 46,7 ÷ 39,6 kW, potenza in raffreddamento (acqua 11/15 °C con aria a 28 °C) 10,9 ÷ 9,5 kW, livello sonoro 56 ÷ 53 dB(A) a 5 m	cad	€ 1.220,80	17	0	83
<b>c</b>	portata d'aria 7100 ÷ 4970 mc/h, potenza in riscaldamento (acqua 87/70 °C con aria a 15 °C) 57,1 48,5 kW, potenza in raffreddamento (acqua 11/15 °C con aria a 28 °C) 13,6 ÷ 11,9 kW, livello sonoro 65 ÷ 60 dB(A) a 5 m	cad	€ 1.406,00	15	0	85
<b>d</b>	portata d'aria 9000 ÷ 6300 mc/h, potenza in riscaldamento (acqua 87/70 °C con aria a 15 °C) 72,2 ÷ 61,4 kW, potenza in raffreddamento (acqua 11/15 °C con aria a 28 °C) 17,2 ÷ 15 kW, livello sonoro 66 ÷ 61 dB(A) a 5 m	cad	€ 1.526,27	13	0	87
<b>e</b>	potata d'aria 9900 ÷ 6930 mc/h, potenza in riscaldamento (acqua 87/70 °C con aria a 15 °C) 85,6 ÷ 72,7 kW, potenza in raffreddamento (acqua 11/15 °C con aria a 28 °C) 18,9 ÷ 16,5 kW, livello sonoro 68 ÷ 63 dB(A) a 5 m	cad	€ 1.633,10	14	0	86
	<b>SCALDABAGNI</b>					

	Scaldacqua a gas del tipo verticale per installazione a muro con accumulo, coibentazione in poliuretano espanso, dotato di anodo al magnesio per la protezione contro la corrosione, completo di valvola termostatica, termostato di sicurezza, termostato fumi, valvole di intercettazione sull'ingresso dell'acqua, con l'esclusione delle linee di adduzione e distribuzione dell'acqua e del gas:					
<b>I25046</b>	a tiraggio naturale:					
<b>a</b>	45 litri	cad	€ 646,21	26	0	74
<b>b</b>	75 litri	cad	€ 649,70	26	0	74
<b>c</b>	94 litri	cad	€ 695,38	24	0	76
<b>d</b>	115 litri	cad	€ 827,25	27	0	73
<b>I25047</b>	camera stagna con accensione elettrica:					
<b>a</b>	75 litri	cad	€ 1.371,20	12	0	88
<b>b</b>	115 litri	cad	€ 1.557,80	11	0	89
<b>I25048</b>	Scaldabagno murale a gas, tiraggio forzato, camera stagna a ionizzazione del tipo modulante con scambiatore in rame, camera di combustione isolata internamente in fibra ceramica, bruciatore in acciaio inox AISI 304, completo di dispositivo di sicurezza a rilevazione della corrente di ionizzazione prodotta dalla fiamma, potenzialità termica nominale 24,4 kW, produzione di acqua sanitaria con delta T 25 °C pari a 14 l/min, completo di raccordo fumario e intercettazione del circuito dell'acqua fredda e del gas	cad	€ 961,38	32	0	68

I3. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO											
									% MDO	% NOLI	% MAT
<b>SISTEMI A VOLUME (FLUSSO) DI REFRIGERANTE VARIABILE</b>											
<b>I35001</b>	Unità motocondensante a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore del tipo scroll ermetico con inverter, possibilità di alimentazione mediante circuito a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale nominale sino al 130% della potenzialità della motocondensante stessa, trasmissione dati sino al quadro di controllo e mediante cavetto telefonico non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 54 dB(A), posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie, delle seguenti potenzialità:										
<b>a</b>	potenza frigorifera 11,2 kW, potenza assorbita 3,36 kW; potenza termica 12,5 kW, potenza assorbita 3,57 kW; fino a 6 unità interne collegabili					cad	€ 6.700,73		5	0	95
<b>b</b>	potenza frigorifera 14,0 kW, potenza assorbita 4,61 kW; potenza termica 16,0 kW, potenza assorbita 4,13 kW; fino a 8 unità interne collegabili					cad	€ 7.570,14		4	0	96
<b>c</b>	potenza frigorifera 15,5 kW, potenza assorbita 5,08 kW; potenza termica 18,0 kW, potenza assorbita 4,83 kW; fino a 9 unità interne collegabili					cad	€ 8.439,54		4	0	96
<b>I35002</b>	Unità motocondensante a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressore del tipo scroll ermetico con inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale nominale sino al 200% della potenzialità della motocondensante stessa, trasmissione dati sino al quadro di controllo e mediante cavetto telefonico non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 60 dB(A), posta in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità:										
<b>a</b>	potenza frigorifera 22,4 kW, potenza assorbita 6,97 kW; potenza termica 25 kW, potenza assorbita 6,89 kW; fino a 13 unità interne collegabili					cad	€ 10.895,81		3	0	97
<b>b</b>	potenza frigorifera 28 kW, potenza assorbita 9,00 kW; potenza termica 31,5 kW, potenza assorbita 9,31 kW; fino a 16 unità interne collegabili					cad	€ 11.867,95		3	0	97
<b>c</b>	potenza frigorifera 33,5 kW, potenza assorbita 10,6 kW; potenza termica 37,5 kW, potenza assorbita 10,8 kW; fino a 19 unità interne collegabili					cad	€ 14.174,86		2	0	98
<b>I35003</b>	Giunto di derivazione posto in opera per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse:										
<b>a</b>	per sistema a pompa di calore					cad	€ 144,15		10	0	90
<b>b</b>	per sistema a recupero di calore					cad	€ 255,08		9	0	91
<b>I35004</b>	Collettore di derivazione posto in opera per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse:										
<b>a</b>	per sistema a pompa di calore					cad	€ 308,45		9	0	91
<b>b</b>	per sistema a recupero di calore					cad	€ 454,00		13	0	87
<b>I35005</b>	Pannello di controllo locale, posto in opera per l'impostazione e la visualizzazione mediante visore a cristalli liquidi (LCD) delle seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione e timer con orologio					cad	€ 154,64		5	0	95
<b>I35006</b>	Comando remoto centralizzato, posto in opera per il monitoraggio e la programmazione di fino a 128 unità interne, con possibilità di impostare mediante visore a cristalli liquidi (LCD), le seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione, timer con orologio, quattro livelli di programmazione giornaliera, segnalazione su display di eventuali anomalie riscontrate e memorizzazione delle anomalie avvenute					cad	€ 2.068,21		8	0	92
<b>I35007</b>	Comando centralizzato posto in opera per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile:										
<b>a</b>	per il controllo di un massimo di 16 gruppi (256 unità interne)					cad	€ 821,67		7	0	93
<b>b</b>	per il controllo di un massimo di 64 gruppi (128 unità interne)					cad	€ 1.929,35		3	0	97
<b>c</b>	timer di programmazione fino a 64 gruppi (128 unità interne)					cad	€ 1.037,50		5	0	95
<b>I35008</b>	Unità di regolazione di fluido posta in opera per circuiti a recupero di calore a due tubi con controllo del tipo elettronico:										
<b>a</b>	distributore a 4 derivazioni					cad	€ 3.883,09		1	0	99
<b>b</b>	distributore a 5 derivazioni					cad	€ 4.303,07		1	0	99
<b>c</b>	distributore a 6 derivazioni					cad	€ 4.952,27		2	0	98
<b>d</b>	distributore a 8 derivazioni					cad	€ 5.927,84		1	0	99
<b>e</b>	distributore a 10 derivazioni					cad	€ 6.837,15		1	0	99
<b>f</b>	distributore a 13 derivazioni					cad	€ 7.919,99		1	0	99

<b>g</b>	distributore a 16 derivazioni	cad	€ 8.961,36	1	0	99
<b>I35009</b>	Unità di regolazione con valvole selettive, posta in opera per sistemi a recupero di calore per il contemporaneo funzionamento in riscaldamento e raffreddamento, carrozzeria in lamiera di acciaio zincato dotata di isolamento termoacustico, valvole solenoidi, microprocessore per il controllo del funzionamento dell'unità interna, alimentazione 230 V-1-50 Hz, per sistemi a tre tubi:					
<b>a</b>	per capacità totale delle unità interne < 11 kW	cad	€ 603,10	14	0	86
<b>b</b>	per capacità totale delle unità interne 11 + 18 kW	cad	€ 1.015,80	8	0	92
<b>c</b>	per capacità totale delle unità interne 18 + 29 kW	cad	€ 1.949,09	4	0	96
	UNITA' INTERNE PER SISTEMI A VOLUME (FLUSSO) DI REFRIGERANTE VARIABILE					
<b>I35010</b>	Unità interna del tipo a cassetta certificata ISO 9001 con mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a quattro velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità:					
<b>a</b>	resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 30/27 dBA	cad	€ 1.728,80	7	0	93
<b>b</b>	resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 30/27 dBA	cad	€ 1.832,40	6	0	94
<b>c</b>	resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 30/27 dBA	cad	€ 1.885,07	6	0	94
<b>d</b>	resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 31/27 dBA	cad	€ 1.972,26	6	0	94
<b>e</b>	resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 32/27 dBA	cad	€ 2.043,06	6	0	94
<b>f</b>	resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 33/28 dBA	cad	€ 2.111,27	5	0	95
<b>g</b>	resa frigorifera 9,0 kW, resa termica 10,0 kW, pressione sonora 36/31 dBA	cad	€ 2.631,87	4	0	96
<b>h</b>	resa frigorifera 11,2 kW, resa termica 12,5 kW, pressione sonora 39/33 dBA	cad	€ 2.875,35	4	0	96
<b>i</b>	resa frigorifera 14,0 kW, resa termica 16,0 kW, pressione sonora 42/36 dBA	cad	€ 2.997,08	4	0	96
<b>I35011</b>	Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo scirocco, scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità:					
<b>a</b>	resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 33/29 dBA	cad	€ 1.057,24	8	0	92
<b>b</b>	resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 33/29 dBA	cad	€ 1.203,14	7	0	93
<b>c</b>	resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 33/29 dBA	cad	€ 1.308,47	7	0	93
<b>d</b>	resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 34/30 dBA	cad	€ 1.349,05	6	0	94
<b>e</b>	resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 35/31 dBA	cad	€ 1.430,21	6	0	94
<b>f</b>	resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 36/32 dBA	cad	€ 1.503,59	6	0	94
<b>I35012</b>	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità:					
<b>a</b>	resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/29 dBA	cad	€ 1.102,26	8	0	92
<b>b</b>	resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 36/29 dBA	cad	€ 1.118,07	8	0	92
<b>c</b>	resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 37/29 dBA	cad	€ 1.153,40	7	0	93
<b>d</b>	resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 39/34 dBA	cad	€ 1.207,33	7	0	93
<b>e</b>	resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 42/36 dBA	cad	€ 1.303,09	7	0	93
<b>f</b>	resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 46/39 dBA	cad	€ 1.331,92	6	0	94
	REFRIGERATORI					
<b>I35013</b>	Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C con ventilatori del tipo elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretatiche, evaporatore in piastra d'acciaio inox, batterie condensanti con pacco alettato in alluminio, con quadro elettrico montato a bordo macchina comprendente: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore per il comando del compressore, alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, completo di valvole a sfera, giunti antivibranti in gomma, gruppo di riempimento e quota parte della tubazioni, con esclusione delle opere murarie e dell'eventuale basamento, del rivestimento delle tubazioni, dei collegamenti elettrici, e del tiro in alto, delle seguenti caratteristiche:					
	senza accumulato:					
<b>a</b>	potenza frigorifera 14,3 kW, portata aria 2.111 l/s, assorbimento elettrico 11,3 kW, peso 175 kg	cad	€ 4.425,59	15	0	85
<b>b</b>	potenza frigorifera 18,3 kW, portata aria 2.066 l/s, assorbimento elettrico 12,3 kW, peso 205 kg	cad	€ 5.119,32	13	0	87
<b>c</b>	potenza frigorifera 21,4 kW, portata aria 2.097 l/s, assorbimento elettrico 14,2 kW, peso 235 kg	cad	€ 5.547,26	12	0	88
<b>d</b>	potenza frigorifera 24,9 kW, portata aria 2.070 l/s, assorbimento elettrico 19,4 kW, peso 240 kg	cad	€ 5.903,24	11	0	89

e	potenza frigorifera 32,3 kW, portata aria 2.132 l/s, assorbimento elettrico 24,3 kW, peso 319 kg	cad	€ 7.081,86	12	0	88
f	potenza frigorifera 37,3 kW, portata aria 2.068 l/s, assorbimento elettrico 25,1 kW, peso 341 kg	cad	€ 7.799,88	11	0	89
<b>I35014</b>	con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico:					
a	potenza frigorifera 14,3 kW, portata aria 2.111 l/s, assorbimento elettrico 11,3 kW, peso 360 kg	cad	€ 5.411,47	12	0	88
b	potenza frigorifera 18,3 kW, portata aria 2.066 l/s, assorbimento elettrico 12,3 kW, peso 390 kg	cad	€ 6.109,75	11	0	89
c	potenza frigorifera 21,4 kW, portata aria 2.097 l/s, assorbimento elettrico 14,2 kW, peso 420 kg	cad	€ 6.543,76	10	0	90
d	potenza frigorifera 24,9 kW, portata aria 2.070 l/s, assorbimento elettrico 19,4 kW, peso 425 kg	cad	€ 6.889,11	9	0	91
e	potenza frigorifera 32,3 kW, portata aria 2.132 l/s, assorbimento elettrico 24,3 kW, peso 651 kg	cad	€ 8.356,16	10	0	90
f	potenza frigorifera 37,3 kW, portata aria 2.068 l/s, assorbimento elettrico 25,1 kW, peso 673 kg	cad	€ 9.135,65	9	0	91
	<b>VENTILCONVETTORI</b>					
<b>I35015</b>	Ventilconvettore esterno verticale a batteria semplice per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, valvole, detentore e rivestimento isolante, con esclusione della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale, delle seguenti potenzialità:					
a	potenza termica 3.060 W, pot. frigorifera 1.275 W, portata aria 240 mc/h	cad	€ 313,37	25	0	75
b	potenza termica 3.400 W, pot. frigorifera 1.530 W, portata aria 240 mc/h	cad	€ 324,76	25	0	75
c	potenza termica 4.930 W, pot. frigorifera 2.125 W, portata aria 360 mc/h	cad	€ 332,35	24	0	76
d	potenza termica 5.185 W, pot. frigorifera 2.380 W, portata aria 360 mc/h	cad	€ 346,01	23	0	77
e	potenza termica 6.630 W, pot. frigorifera 2.975 W, portata aria 480 mc/h	cad	€ 361,19	22	0	78
f	potenza termica 8.585 W, pot. frigorifera 3.910 W, portata aria 600 mc/h	cad	€ 405,21	20	0	80
g	potenza termica 9.860 W, pot. frigorifera 4.080 W, portata aria 600 mc/h	cad	€ 410,52	19	0	81
h	potenza termica 10.965 W, pot. frigorifera 4.845 W, portata aria 800 mc/h	cad	€ 439,37	18	0	82
i	potenza termica 13.090 W, pot. frigorifera 5.610 W, portata aria 950 mc/h	cad	€ 486,42	16	0	84
j	potenza termica 14.960 W, pot. frigorifera 6.375 W, portata aria 1.100 mc/h	cad	€ 491,74	16	0	84
<b>I35016</b>	Ventilconvettore da incasso orizzontale a batteria semplice, con aspirazione dal basso, struttura in lamiera zincata, ventilatore di mandata centrifugo, filtro in fibra sintetica del tipo rigenerabile, bacinella di raccolta condensa, batteria di scambio in tubi di rame con alettatura in alluminio, dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, valvole, detentore e rivestimento isolante, con esclusione della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale, delle seguenti potenzialità:					
a	potenza termica 3.060 W, pot. frigorifera 1.275 W, portata aria 240 mc/h	cad	€ 283,01	28	0	72
b	potenza termica 3.400 W, pot. frigorifera 1.530 W, portata aria 240 mc/h	cad	€ 294,40	27	0	73
c	potenza termica 4.930 W, pot. frigorifera 2.125 W, portata aria 360 mc/h	cad	€ 302,75	26	0	74
d	potenza termica 5.185 W, pot. frigorifera 2.380 W, portata aria 360 mc/h	cad	€ 315,65	25	0	75
e	potenza termica 6.630 W, pot. frigorifera 2.975 W, portata aria 480 mc/h	cad	€ 336,90	24	0	76
f	potenza termica 8.585 W, pot. frigorifera 3.910 W, portata aria 600 mc/h	cad	€ 376,37	21	0	79
g	potenza termica 9.860 W, pot. frigorifera 4.080 W, portata aria 600 mc/h	cad	€ 380,92	21	0	79
h	potenza termica 10.965 W, pot. frigorifera 4.845 W, portata aria 800 mc/h	cad	€ 392,31	20	0	80
i	potenza termica 13.090 W, pot. frigorifera 5.610 W, portata aria 950 mc/h	cad	€ 449,99	18	0	82
j	potenza termica 14.960 W, pot. frigorifera 6.375 W, portata aria 1.100 mc/h	cad	€ 471,24	17	0	83
<b>I35017</b>	Ventilconvettore da incasso a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da telaio portante in profilato metallico, doppia batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore a tre velocità, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro rigenerabile, dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, valvole, detentore e rivestimento isolante, con esclusione della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale, delle seguenti potenzialità:					
a	potenza termica 3.600 W, pot. frigorifera 2.975 W, portata aria 480 mc/h	cad	€ 372,57	21	0	79
b	potenza termica 3.315 W, pot. frigorifera 3.400 W, portata aria 600 mc/h	cad	€ 446,96	18	0	82
c	potenza termica 4.505 W, pot. frigorifera 4.080 W, portata aria 800 mc/h	cad	€ 487,94	16	0	84
d	potenza termica 5.185 W, pot. frigorifera 5.695 W, portata aria 1.100 mc/h	cad	€ 481,87	17	0	83
<b>I35018</b>	Ventilconvettore a pavimento a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi, costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, doppia batteria formata da tubi in rame con alettature in alluminio, filtro rigenerabile, vasca di raccolta della condensa, commutatore a tre velocità, ventilatore centrifugo, dato in opera a perfetta regola d'arte compresa la quota di parte del collegamento alle tubazioni esistenti, del rivestimento isolante, con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale, delle seguenti potenzialità:					
a	potenza termica 3.060 W, pot. frigorifera 1.275 W, portata aria 240 mc/h	cad	€ 477,32	17	0	83

<b>b</b>	potenza termica 3.400 W, pot. frigorifera 1.530 W, portata aria 240 mc/h	cad	€ 506,92	16	0	84
<b>c</b>	potenza termica 4.930 W, pot. frigorifera 2.125 W, portata aria 360 mc/h	cad	€ 466,69	17	0	83
<b>d</b>	potenza termica 5.185 W, pot. frigorifera 2.380 W, portata aria 360 mc/h	cad	€ 520,58	15	0	85
<b>CONDIZIONATORI</b>						
<b>I35019</b>	Condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornito e posto in opera compreso collegamento elettrico e quota parte di tubazioni in rame coibentato e tubazione di scarico condensa per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna di 3 m, con le seguenti unità interne:					
<b>a</b>	potenza frigorifera 2,0 kW, assorbimento elettrico 0,50 kW, pressione sonora 38-25-22	cad	€ 1.071,92	19	0	81
<b>b</b>	potenza frigorifera 2,5 kW, assorbimento elettrico 0,70 kW, pressione sonora 38-25-22	cad	€ 1.143,46	18	0	82
<b>c</b>	potenza frigorifera 3,4 kW, assorbimento elettrico 1,06 kW, pressione sonora 39-26-23	cad	€ 1.290,54	16	0	84
<b>d</b>	potenza frigorifera 5,0 kW, assorbimento elettrico 1,66 kW, pressione sonora 44-35-32	cad	€ 1.797,05	11	0	89
<b>e</b>	potenza frigorifera 6,0 kW, assorbimento elettrico 2,12 kW, pressione sonora 45-36-33	cad	€ 2.014,12	10	0	90
<b>f</b>	potenza frigorifera 7,1 kW, assorbimento elettrico 2,53 kW, pressione sonora 46-37-34	cad	€ 2.537,29	8	0	92
<b>I35020</b>	Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornito e posto in opera compreso collegamento elettrico, tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna di 3 m, con le seguenti unità interne:					
<b>a</b>	potenza frigorifera 2,0 kW, potenza termica 2,7 kW, assorbimento elettrico 0,50-0,68 kW, pressione sonora 38-25-22	cad	€ 1.163,19	18	0	82
<b>b</b>	potenza frigorifera 2,5 kW, potenza termica 3,4 kW, assorbimento elettrico 0,70-0,94 kW, pressione sonora 38-25-22	cad	€ 1.243,77	16	0	84
<b>c</b>	potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,0 kW, assorbimento elettrico 1,06-1,17 kW, pressione sonora 39-26-23	cad	€ 1.406,48	15	0	85
<b>d</b>	potenza frigorifera 5,0 kW, potenza termica 5,8 kW, assorbimento elettrico 1,66-1,7 kW, pressione sonora 44-35-32	cad	€ 2.011,66	10	0	90
<b>e</b>	potenza frigorifera 6,0 kW, potenza termica 7,0 kW, assorbimento elettrico 2,09-2,12 kW, pressione sonora 45-36-33	cad	€ 2.379,58	9	0	91
<b>f</b>	potenza frigorifera 7,1 kW, potenza termica 8,5 kW, assorbimento elettrico 2,53-2,63 kW, pressione sonora 46-37-34	cad	€ 2.789,72	7	0	93
<b>I35021</b>	Condizionatore autonomo senza unità esterna, con compressore rotativo, condensato ad aria tramite due fori del diametro di 160 mm (possibilità di incasso dell'unità motocondensante), completo di display per autodiagnosi, indicatore della temperatura ambiente e impostata, telecomando ad infrarossi, sensore movimento, sensore luce, possibilità di interfaccia GSM, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, per installazione:					
	a parete:					
<b>a</b>	potenza frigorifera 2.080 W, potenza termica 2.189 W, assorbimento elettrico 865 ÷ 995 W, pressione sonora 39 dbA	cad	€ 1.322,93	6	0	94
<b>b</b>	potenza frigorifera 2.900 W, potenza termica 3.090 W, assorbimento elettrico 1.100 ÷ 1.150 W, pressione sonora 41 dbA	cad	€ 1.449,42	6	0	94
<b>I35022</b>	a pavimento, potenza frigorifera 2.872 W, potenza termica 3.190 W, assorbimento elettrico 1.103 ÷ 1.049 W, pressione sonora 42 ÷ 39 dbA	cad	€ 1.588,57	5	0	95
<b>I35023</b>	Canale in pvc in opera per il passaggio delle tubazioni necessarie per il collegamento tra l'unità interna e la motocondensante esterna degli impianti split, completo di curva a muro, giunto di collegamento, curva piana, con esclusione delle opere murarie e dell'onere per il passaggio delle tubazioni:					
<b>a</b>	dimensioni 25 x 25 mm	m	€ 4,44	42	0	58
<b>b</b>	dimensioni 60 x 45 mm	m	€ 7,62	25	0	75
<b>c</b>	dimensioni 80 x 60 mm	m	€ 9,19	21	0	79
<b>d</b>	dimensioni 100 x 75 mm	m	€ 12,91	15	0	85
<b>ELETTROVENTILATORI</b>						
<b>I35024</b>	Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, del collegamento equipotenziale e degli organi di comando:					
<b>a</b>	2.400 mc/h, Hst 62 Pa, potenza assorbita 0,15 kW	cad	€ 363,81	29	0	71
<b>b</b>	3.500 mc/h, Hst 70 Pa, potenza assorbita 0,15 kW	cad	€ 368,20	29	0	71
<b>c</b>	5.100 mc/h, Hst 100 Pa, potenza assorbita 0,18 kW	cad	€ 375,52	28	0	72
<b>d</b>	6.500 mc/h, Hst 120 Pa, potenza assorbita 0,25 kW	cad	€ 416,51	25	0	75
<b>e</b>	8.000 mc/h, Hst 150 Pa, potenza assorbita 0,35 kW	cad	€ 492,64	22	0	78
<b>f</b>	11.000 mc/h, Hst 180 Pa, potenza assorbita 0,55 kW	cad	€ 540,66	20	0	80



	Elettroventilatore trifase in lamiera stampata, per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale, 900 giri/min, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, del collegamento equipotenziale e degli organi di comando:					
<b>I35025</b>						
<b>a</b>	2.400 mc/h, Hst 62 Pa, potenza assorbita 0,15 kW	cad	€ 363,81	29	0	71
<b>b</b>	3.500 mc/h, Hst 70 Pa, potenza assorbita 0,15 kW	cad	€ 368,20	29	0	71
<b>c</b>	5.100 mc/h, Hst 100 Pa, potenza assorbita 0,18 kW	cad	€ 375,52	28	0	72
<b>d</b>	6.500 mc/h, Hst 120 Pa, potenza assorbita 0,25 kW	cad	€ 398,94	27	0	73
<b>e</b>	8.000 mc/h, Hst 150 Pa, potenza assorbita 0,35 kW	cad	€ 464,53	23	0	77
<b>f</b>	11.000 mc/h, Hst 180 Pa, potenza assorbita 0,55 kW	cad	€ 527,77	20	0	80
	Elettroventilatore intubato, passo corto, IP55, omologato CE, classe isolamento I, alimentazione 400 V/50 Hz, potenza massima assorbita 100 W, per temperature massime aria aspirata 70 °C, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, del collegamento equipotenziale, e degli organi di comando e controllo:					
<b>I35026</b>						
<b>a</b>	1.100 mc/h, prevalenza portata nominale 10 mm H <sub>2</sub> O	cad	€ 288,39	9	0	91
<b>b</b>	1.900 mc/h, prevalenza portata nominale 13,5 mm H <sub>2</sub> O	cad	€ 299,01	9	0	91
<b>c</b>	3.050 mc/h, prevalenza portata nominale 17,5 mm H <sub>2</sub> O	cad	€ 326,34	8	0	92
<b>d</b>	4.300 mc/h, prevalenza portata nominale 18 mm H <sub>2</sub> O	cad	€ 345,31	8	0	92
	<b>ESTRATTORI, VENTILATORI CENTRIFUGHI ED ASPIRATORI</b>					
	Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 400 V-3-50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, del collegamento equipotenziale e degli organi di comando e controllo, delle seguenti potenzialità:					
<b>I35027</b>						
<b>a</b>	portata aria 1.100 mc/h, Hst 150 Pa, potenza 0,25 kW	cad	€ 901,64	27	0	73
<b>b</b>	portata aria 2.400 mc/h, Hst 350 Pa, potenza 0,73 kW	cad	€ 939,73	26	0	74
<b>c</b>	portata aria 4.500 mc/h, Hst 450 Pa, potenza 1,47 kW	cad	€ 1.121,55	25	0	75
<b>d</b>	portata aria 7.000 mc/h, Hst 350 Pa, potenza 1,47 kW	cad	€ 1.170,90	28	0	72
<b>e</b>	portata aria 10.000 mc/h, Hst 200 Pa, potenza 1,47 kW	cad	€ 1.497,44	28	0	72
	Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1.400 giri/min, alimentazione 400 V/3/50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, del collegamento equipotenziale e degli organi di comando e controllo, delle seguenti potenzialità:					
<b>I35028</b>						
<b>a</b>	portata aria 1.000 mc/h, Hst 230 Pa, potenza 0,18 kW	cad	€ 526,37	40	0	60
<b>b</b>	portata aria 2.000 mc/h, Hst 360 Pa, potenza 0,55 kW	cad	€ 607,71	35	0	65
<b>c</b>	portata aria 3.000 mc/h, Hst 550 Pa, potenza 1,1 kW	cad	€ 701,76	30	0	70
<b>d</b>	portata aria 5.000 mc/h, Hst 710 Pa, potenza 2 kW	cad	€ 830,54	26	0	74
<b>e</b>	portata aria 6.000 mc/h, Hst 630 Pa, potenza 2,9 kW	cad	€ 982,14	32	0	68
<b>f</b>	portata aria 7.000 mc/h, Hst 980 Pa, potenza 4 kW	cad	€ 1.182,06	31	0	69
<b>g</b>	portata aria 10.000 mc/h, Hst 730 Pa, potenza 5,5 kW	cad	€ 1.380,27	35	0	65
<b>h</b>	portata aria 11.000 mc/h, Hst 730 Pa, potenza 5,5 kW	cad	€ 1.630,84	29	0	71
<b>i</b>	portata aria 16.000 mc/h, Hst 700 Pa, potenza 11 kW	cad	€ 2.032,96	26	0	74
	Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 + 400 V/ 50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale, delle seguenti potenzialità:					
<b>I35029</b>						
<b>a</b>	portata aria 1.500 mc/h, potenza elettrica installata 0,25 kW	cad	€ 668,76	25	0	75
<b>b</b>	portata aria 2.500 mc/h, potenza elettrica installata 0,55 kW	cad	€ 818,57	21	0	79
<b>c</b>	portata aria 3.000 mc/h, potenza elettrica installata 0,75 kW	cad	€ 882,07	24	0	76
<b>d</b>	portata aria 3.500 mc/h, potenza elettrica installata 1,1 kW	cad	€ 1.056,88	20	0	80
<b>e</b>	portata aria 4.500 mc/h, potenza elettrica installata 2,20 kW	cad	€ 1.219,52	17	0	83
<b>f</b>	portata aria 8.500 mc/h, potenza elettrica installata 4,0 kW	cad	€ 1.535,36	14	0	86
<b>g</b>	portata aria 12.500 mc/h, potenza elettrica installata 7,5 kW	cad	€ 2.110,11	10	0	90
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione direttamente accoppiato, 900 giri/min alimentazione 230 V / 50 Hz, dato in opera perfettamente funzionante con esclusione dell'opere delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale, delle seguenti potenzialità:					
<b>I35030</b>						
<b>a</b>	portata aria 1.050 mc/h, prevalenza 100 Pa	cad	€ 267,12	48	0	52
<b>b</b>	portata aria 1.950 mc/h, prevalenza 100 Pa	cad	€ 302,15	42	0	58
<b>c</b>	portata aria 2.600 mc/h, prevalenza 150 Pa	cad	€ 336,66	41	0	59
<b>d</b>	portata aria 5.600 mc/h, prevalenza 200 Pa	cad	€ 422,60	33	0	67
<b>e</b>	portata aria 7.200 mc/h, prevalenza 200 Pa	cad	€ 503,55	41	0	59
<b>f</b>	portata aria 8.200 mc/h, prevalenza 480 Pa	cad	€ 706,18	29	0	71

<b>I35031</b>	Aspiratore elicoidale per uso domestico installato a parete, motore con boccole autolubrificate, omologato Imq, alimentazione elettrica 230 V/1/50 Hz, completo di regolatore di velocità con interruttore ON-OFF e collegamento elettrico:					
<b>a</b>	portata 85 mc/h, prevalenza 0,55 mm H <sub>2</sub> O, potenza elettrica assorbita 45 W, livello di rumorosità 40 dB (A)	cad	€ 159,24	33	0	67
<b>b</b>	portata 156 mc/h, prevalenza 2,0 mm H <sub>2</sub> O, potenza elettrica assorbita 76 W, livello di rumorosità 45 dB (A)	cad	€ 191,80	28	0	72
<b>c</b>	portata 250 mc/h, prevalenza 5,4 mm H <sub>2</sub> O, potenza elettrica assorbita 95 W, livello di rumorosità 54 dB (A)	cad	€ 213,74	25	0	75
	<b>ISOLAMENTO TUBAZIONI</b>					
	Isolamento termico delle tubazioni e valvole per refrigeratori industriali, commerciali, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature tra -45 e +105 °C, coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo micron=7.000, comprese giunzioni nastrate:					
<b>I35032</b>	spessore 9 mm:					
<b>a</b>	per tubazioni diametro esterno 22 ÷ 28 mm	m	€ 4,75	42	0	58
<b>b</b>	per tubazioni diametro esterno 35 ÷ 48 mm	m	€ 6,73	41	0	59
<b>c</b>	per tubazioni diametro esterno 60 ÷ 139 mm	m	€ 15,72	20	0	80
<b>I35033</b>	spessore 13 mm:					
<b>a</b>	per tubazioni diametro esterno 22 mm	m	€ 5,06	39	0	61
<b>b</b>	per tubazioni diametro esterno 35 ÷ 48 mm	m	€ 7,83	36	0	64
<b>c</b>	per tubazioni diametro esterno 60 ÷ 133 mm	m	€ 17,65	18	0	82
<b>I35034</b>	spessore 19 mm:					
<b>a</b>	per tubazioni diametro esterno 22 ÷ 28 mm	m	€ 9,07	22	0	78
<b>b</b>	per tubazioni diametro esterno 35 ÷ 48 mm	m	€ 13,72	20	0	80
<b>c</b>	per tubazioni diametro esterno 60 ÷ 114 mm	m	€ 25,03	13	0	87
	<b>I35035</b>					
	Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di alluminio e polipropilene con lembo sovrapposto adesivizzato per la chiusura, reazione al fuoco classe 1, spessore medio 9 mm, in opera per tubazioni dei seguenti diametri:					
<b>a</b>	28 mm	m	€ 11,92	17	0	83
<b>b</b>	35 mm	m	€ 13,27	21	0	79
<b>c</b>	42 mm	m	€ 14,21	20	0	80
<b>d</b>	48 mm	m	€ 15,22	18	0	82
<b>e</b>	60 mm	m	€ 16,37	19	0	81
<b>f</b>	76 mm	m	€ 19,92	16	0	84
<b>g</b>	89 mm	m	€ 20,77	15	0	85
<b>h</b>	102 mm	m	€ 23,60	14	0	86
<b>i</b>	114 mm	m	€ 26,46	12	0	88
	<b>CANALIZZAZIONI</b>					
	Condotta realizzata con pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente da CFC, HCFC e HFC, con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, completa di staffaggio mediante pendinatura, angolari, barre filettate, profili e baionette, posta ad un'altezza massima dal piano di calpestio di 4 metri:					
<b>I35036</b>	pannello spessore 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 micron, conduttività termica 0,0206 W/mK	mq	€ 52,74	24	0	76
<b>a</b>	pannello spessore 21 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron, conduttività termica 0,0206 W/mK	mq	€ 54,35	24	0	76
<b>b</b>	pannello spessore 30 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron, conduttività termica 0,0213 W/mK	mq	€ 73,55	35	0	65
<b>c</b>	pannello spessore 30 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 500 micron, conduttività termica 0,0213 W/mK	mq	€ 82,32	36	0	64
<b>d</b>	sovrapprezzo per realizzazioni di pezzi speciali (curve, pezzi dinamici/statici, derivazioni e braghe)	%	10			
	<b>I35037</b>					
	Condotta realizzata con pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente da CFC HCFC e HFC, con rivestimento da un lato con foglio di alluminio goffrato, spessore 200 µ, laccato con primer, dall'altro con foglio di acciaio inox AISI 316, spessore 100 µ, conduttività termica 0,0206 W/mK, classe di reazione al fuoco 0-1, completa di staffaggio mediante pendinatura, angolari, barre filettate, profili e baionette, posta ad un'altezza massima dal piano di calpestio di 4 m					
<b>a</b>	spessore 21 mm	mq	€ 98,25	14	0	86
<b>b</b>	sovrapprezzo per realizzazioni di pezzi speciali (curve, pezzi dinamici/statici, derivazioni e braghe)	%	10			

	Condotta antimicrobica realizzata con pannelli sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente da CFC e HCFC, con rivestimento esterno in foglio di alluminio goffrato e laccato con primer e rivestimento interno in alluminio liscio trattato con antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans) classe di reazione al fuoco 0-1, completo di staffaggio mediante pendinatura, barre filettate, profili e accessori trattati con antimicrobico a base di argento-zeolite, posta ad un'altezza massima dal piano di calpestio di 4 m:					
<b>I35038</b>						
<b>a</b>	pannello spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 µ e interno 80 µ, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK	mq	€ 62,83	21	0	79
<b>b</b>	pannello spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 µ e interno 200 µ, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK	mq	€ 67,91	20	0	80
<b>c</b>	pannello spessore 30 mm, rivestito da alluminio esterno 200 µ e interno 200 µ, conduttività termica iniziale 0,0211 W/mK	mq	€ 75,91	17	0	83
<b>d</b>	sovrapprezzo per realizzazioni di pezzi speciali (curve, pezzi dinamici/statici, derivazioni e braghe)	%	10			
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (48 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo = 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, rivestito da alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, posto ad un'altezza massima dal piano di calpestio di 4 m:					
<b>I35039</b>	elemento rettilineo, spessore 25 mm, rivestito da alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK					
<b>a</b>	diametro nominale 200 mm	cad	€ 54,54	23	0	77
<b>b</b>	diametro nominale 300 mm	cad	€ 62,13	21	0	79
<b>c</b>	diametro nominale 400 mm	cad	€ 68,96	19	0	81
<b>d</b>	diametro nominale 500 mm	cad	€ 77,31	17	0	83
<b>I35040</b>	curva a 45° per canale circolare spessore 25 mm, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK:					
<b>a</b>	diametro nominale 200 mm	cad	€ 49,60	26	0	74
<b>b</b>	diametro nominale 300 mm	cad	€ 58,94	22	0	78
<b>c</b>	diametro nominale 400 mm	cad	€ 69,11	19	0	81
<b>d</b>	diametro nominale 500 mm	cad	€ 79,94	16	0	84
<b>I35041</b>	curva a 90° per canale circolare spessore 25 mm, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK:					
<b>a</b>	diametro nominale 200 mm	cad	€ 64,48	20	0	80
<b>b</b>	diametro nominale 300 mm	cad	€ 76,22	17	0	83
<b>c</b>	diametro nominale 400 mm	cad	€ 88,10	15	0	85
<b>d</b>	diametro nominale 500 mm	cad	€ 100,70	13	0	87
<b>I35042</b>	riduzione per canale circolare spessore 25 mm, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK:					
<b>a</b>	diametro nominale 200 - 300 - 400 mm	cad	€ 83,44	15	0	85
<b>b</b>	diametro nominale 400 - 500 - 600 mm	cad	€ 110,87	12	0	88
	Condotta di ventilazione, o rivestimento di elementi esistenti, in lastre di silicato di calcio, esenti da amianto, omologate in classe 0, spessore 40 mm, unite tra loro con sovrapposizione, sui giunti, di una striscia di lastra in silicato di calcio a matrice cementizia, esente da amianto e omologata in classe 0, avente larghezza 100 mm e spessore 10 mm, con graffe in acciaio; il tutto fissato al soffitto con tiranti in acciaio, per mezzo di tassello ad espansione ed uniti tra loro nella parte inferiore della condotta con profili angolari d'acciaio, esclusi i pezzi speciali quali curve, diramazioni, etc.; valutato per canali posti ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, al metro lineare per le seguenti sezioni:					
<b>I35043</b>						
<b>a</b>	300 x 300 mm	m	€ 134,85	38	0	62
<b>b</b>	400 x 400 mm	m	€ 161,29	32	0	68
<b>c</b>	500 x 500 mm	m	€ 187,22	28	0	72
	Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità trattato con antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi:					
<b>I35044</b>						
<b>a</b>	diametro nominale 102 mm	cad	€ 8,52	15	0	85
<b>b</b>	diametro nominale 127 mm	cad	€ 9,40	13	0	87
<b>c</b>	diametro nominale 152 mm	cad	€ 11,25	15	0	85
<b>d</b>	diametro nominale 203 mm	cad	€ 15,01	17	0	83
<b>e</b>	diametro nominale 254 mm	cad	€ 18,21	14	0	86
<b>f</b>	diametro nominale 315 mm	cad	€ 22,97	13	0	87

	<p>135045</p> <p>Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità trattato con antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi:</p>					
a	diametro nominale 102 mm	cad	€ 16,67	7	0	93
b	diametro nominale 127 mm	cad	€ 18,42	7	0	93
c	diametro nominale 152 mm	cad	€ 20,78	8	0	92
d	diametro nominale 203 mm	cad	€ 26,36	9	0	91
e	diametro nominale 254 mm	cad	€ 31,30	8	0	92
f	diametro nominale 315 mm	cad	€ 39,27	7	0	93
	<p>135046</p> <p>Condotto flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria sino a 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato classe 1, dato in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio:</p>					
a	diametro nominale 102 mm	m	€ 5,73	22	0	78
b	diametro nominale 127 mm	m	€ 6,58	19	0	81
c	diametro nominale 152 mm	m	€ 8,79	19	0	81
d	diametro nominale 160 mm	m	€ 9,70	17	0	83
e	diametro nominale 203 mm	m	€ 12,16	21	0	79
f	diametro nominale 254 mm	m	€ 14,86	17	0	83
g	diametro nominale 305 mm	m	€ 19,07	15	0	85
h	diametro nominale 356 mm	m	€ 23,04	13	0	87
i	diametro nominale 406 mm	m	€ 26,65	14	0	86
j	diametro nominale 457 mm	m	€ 30,07	12	0	88
k	diametro nominale 508 mm	m	€ 33,05	13	0	87
	<p>135047</p> <p>Condotto flessibile in alluminio triplo strato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperatura di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc, dato in opera completo sino a 5 m dal pavimento, il prezzo comprende quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio, e lo smontaggio dei controsoffitti ove esistenti:</p>					
a	diametro nominale 102 mm	m	€ 10,00	13	0	87
b	diametro nominale 127 mm	m	€ 11,74	11	0	89
c	diametro nominale 152 mm	m	€ 13,04	13	0	87
d	diametro nominale 160 mm	m	€ 13,96	12	0	88
e	diametro nominale 203 mm	m	€ 16,47	15	0	85
f	diametro nominale 254 mm	m	€ 19,95	13	0	87
g	diametro nominale 356 mm	m	€ 29,79	10	0	90
h	diametro nominale 406 mm	m	€ 34,39	11	0	89
i	diametro nominale 457 mm	m	€ 38,64	10	0	90
j	diametro nominale 508 mm	m	€ 41,55	10	0	90
	BOCCHETTE E GRIGLIE					
	<p>135048</p> <p>Bocchetta di mandata in acciaio, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte delle dimensioni di:</p>					
a	200 x 100 mm	cad	€ 43,79	36	0	64
b	300 x 100 mm	cad	€ 46,25	34	0	66
c	400 x 100 mm	cad	€ 50,35	32	0	68
d	500 x 100 mm	cad	€ 56,08	28	0	72
e	300 x 150 mm	cad	€ 51,16	31	0	69
f	400 x 150 mm	cad	€ 56,91	28	0	72
g	500 x 150 mm	cad	€ 62,65	25	0	75
h	600 x 150 mm	cad	€ 76,58	21	0	79
i	300 x 200 mm	cad	€ 65,93	24	0	76
j	400 x 200 mm	cad	€ 69,20	23	0	77
k	500 x 200 mm	cad	€ 81,06	26	0	74
l	600 x 200 mm	cad	€ 86,80	24	0	76
m	800 x 200 mm	cad	€ 100,74	21	0	79
n	500 x 300 mm	cad	€ 96,21	28	0	72
o	600 x 300 mm	cad	€ 105,23	25	0	75
p	800 x 300 mm	cad	€ 123,26	22	0	78
q	1.000 x 300 mm	cad	€ 142,94	19	0	81
	<p>135049</p> <p>Griglia di transito aria dai locali, in acciaio con profilo antiluce, da installare su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di:</p>					
a	300 x 160 mm	cad	€ 70,56	38	0	62
b	400 x 160 mm	cad	€ 74,35	36	0	64
c	500 x 160 mm	cad	€ 81,94	32	0	68

d	600 x 160 mm	cad	€ 87,25	30	0	70
e	300 x 200 mm	cad	€ 78,15	34	0	66
f	400 x 200 mm	cad	€ 85,74	31	0	69
g	500 x 200 mm	cad	€ 89,53	30	0	70
h	600 x 200 mm	cad	€ 94,08	28	0	72
i	400 x 300 mm	cad	€ 94,08	28	0	72
j	500 x 300 mm	cad	€ 107,75	25	0	75
k	600 x 300 mm	cad	€ 116,85	23	0	77
<b>ANEMOSTATI</b>						
I35050	Diffusore circolare a cono fisso del tipo in acciaio verniciato completo di serranda di regolazione, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di:					
a	150 mm	cad	€ 81,55	49	0	51
b	200 mm	cad	€ 90,65	44	0	56
c	250 mm	cad	€ 100,52	40	0	60
d	300 mm	cad	€ 110,39	36	0	64
I35051	Diffusore circolare a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di:					
a	150 mm	cad	€ 112,75	35	0	65
b	200 mm	cad	€ 127,52	31	0	69
c	250 mm	cad	€ 155,38	26	0	74
d	300 mm	cad	€ 175,88	23	0	77
e	350 mm	cad	€ 211,12	19	0	81
f	400 mm	cad	€ 261,12	15	0	85
<b>DIFFUSORI</b>						
I35052	Diffusore multidirezionale quadrato in acciaio verniciato completo di diffusore, serranda, griglia equalizzatrice, plenum, dato in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie e comprensivo del materiale di consumo, delle dimensioni di:					
a	150 x 150 mm	cad	€ 130,64	20	0	80
b	225 x 225 mm	cad	€ 157,69	17	0	83
c	300 x 300 mm	cad	€ 193,75	14	0	86
d	375 x 375 mm	cad	€ 226,54	12	0	88
e	450 x 450 mm	cad	€ 264,25	10	0	90
f	525 x 525 mm	cad	€ 315,08	8	0	92
g	600 x 600 mm	cad	€ 387,21	7	0	93
I35053	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: ad una feritoia:					
a	lunghezza 1.000 mm	cad	€ 91,60	58	0	42
b	lunghezza 1.500 mm	cad	€ 103,89	51	0	49
c	lunghezza 2.000 mm	cad	€ 115,37	46	0	54
I35054	a due feritoie:					
a	lunghezza 1.000 mm	cad	€ 103,89	51	0	49
b	lunghezza 1.500 mm	cad	€ 120,29	44	0	56
c	lunghezza 2.000 mm	cad	€ 136,68	39	0	61
I35055	a tre feritoie:					
a	lunghezza 1.000 mm	cad	€ 116,19	46	0	54
b	lunghezza 1.500 mm	cad	€ 138,32	38	0	62
c	lunghezza 2.000 mm	cad	€ 157,18	34	0	66
I35056	a quattro feritoie:					
a	lunghezza 1.000 mm	cad	€ 129,30	41	0	59
b	lunghezza 1.500 mm	cad	€ 155,53	34	0	66
c	lunghezza 2.000 mm	cad	€ 182,58	29	0	71
<b>SERRANDE TAGLIAFUOCO</b>						
I35057	Serranda tagliafuoco a pala unica, omologata REI 120, cassa lunghezza 300 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72° e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: altezza 200 mm:					
a	base 200 mm	cad	€ 216,22	37	0	63
b	base 300 mm	cad	€ 226,85	35	0	65
c	base 400 mm	cad	€ 237,47	34	0	66
d	base 500 mm	cad	€ 247,34	32	0	68
e	base 600 mm	cad	€ 257,97	31	0	69
f	base 700 mm	cad	€ 267,83	30	0	70
g	base 800 mm	cad	€ 278,46	29	0	71
h	base 1.000 mm	cad	€ 309,58	26	0	74
I35058	altezza 300 mm:					
a	base 200 mm	cad	€ 226,09	35	0	65
b	base 300 mm	cad	€ 237,47	34	0	66
c	base 400 mm	cad	€ 248,10	32	0	68
d	base 500 mm	cad	€ 259,48	31	0	69
e	base 600 mm	cad	€ 271,63	29	0	71
f	base 700 mm	cad	€ 282,25	28	0	72
g	base 800 mm	cad	€ 293,64	27	0	73

<b>h</b>	base 1.000 mm	cad	€ 327,79	24	0	76
<b>I35059</b>	altezza 400 mm:					
<b>a</b>	base 200 mm	cad	€ 235,95	34	0	66
<b>b</b>	base 300 mm	cad	€ 247,34	32	0	68
<b>c</b>	base 400 mm	cad	€ 260,24	31	0	69
<b>d</b>	base 500 mm	cad	€ 272,39	29	0	71
<b>e</b>	base 600 mm	cad	€ 284,53	28	0	72
<b>f</b>	base 700 mm	cad	€ 296,67	27	0	73
<b>g</b>	base 800 mm	cad	€ 308,82	26	0	74
<b>h</b>	base 1.000 mm	cad	€ 344,49	23	0	77
<b>I35060</b>	altezza 500 mm:					
<b>a</b>	base 200 mm	cad	€ 245,06	32	0	68
<b>b</b>	base 300 mm	cad	€ 258,72	31	0	69
<b>c</b>	base 400 mm	cad	€ 271,63	29	0	71
<b>d</b>	base 500 mm	cad	€ 285,29	28	0	72
<b>e</b>	base 600 mm	cad	€ 298,19	27	0	73
<b>f</b>	base 700 mm	cad	€ 311,85	26	0	74
<b>g</b>	base 800 mm	cad	€ 324,00	25	0	75
<b>h</b>	base 1.000 mm	cad	€ 361,95	22	0	78
<b>I35061</b>	altezza 600 mm:					
<b>a</b>	base 200 mm	cad	€ 254,93	31	0	69
<b>b</b>	base 300 mm	cad	€ 269,35	30	0	70
<b>c</b>	base 400 mm	cad	€ 283,01	28	0	72
<b>d</b>	base 500 mm	cad	€ 296,67	27	0	73
<b>e</b>	base 600 mm	cad	€ 311,85	26	0	74
<b>f</b>	base 700 mm	cad	€ 326,28	24	0	76
<b>g</b>	base 800 mm	cad	€ 339,94	23	0	77
<b>h</b>	base 1.000 mm	cad	€ 378,65	21	0	79

I4. IMPIANTI ANTINCENDIO							
					% MDO	% NOLI	% MAT
ESTINTORI							
<b>I45001</b>	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro:						
<b>a</b>	da kg 1, classe 8A-34BC	cad	€ 52,38	20	0	80	
<b>b</b>	da kg 2, classe 13A-89BC	cad	€ 60,13	17	0	83	
<b>c</b>	da kg 6, classe 55A-233BC	cad	€ 88,91	12	0	88	
<b>d</b>	da kg 6, classe 34A-233BC	cad	€ 81,16	13	0	87	
<b>e</b>	da kg 9, classe 55A-233BC	cad	€ 108,84	9	0	91	
<b>f</b>	da kg 12, classe 55A-233BC	cad	€ 121,00	8	0	92	
<b>I45002</b>	Estintore ad anidride carbonica CO <sub>2</sub> , omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza:						
<b>a</b>	da kg 2, classe 34BC	cad	€ 189,63	5	0	95	
<b>b</b>	da kg 5, classe 113BC	cad	€ 304,75	3	0	97	
<b>I45003</b>	Estintore automatico a polvere a soffitto ABC, completo di gruppo valvola con attacco manometro, valvola di riempimento, manometro di indicazione di carica:						
<b>a</b>	da kg 6	cad	€ 96,73	11	0	89	
<b>b</b>	da kg 12	cad	€ 115,41	9	0	91	
CASSETTE ANTINCENDIO							
<b>I45004</b>	Cassetta antincendio da incasso UNI 45 in acciaio verniciata grigia completa di manichetta diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1 1/2" UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie:						
<b>a</b>	manichetta da 15 m, 560 x 360 x 150 mm	cad	€ 178,14	28	0	72	
<b>b</b>	manichetta da 20 m, 560 x 360 x 150 mm	cad	€ 190,09	26	0	74	
<b>c</b>	manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm	cad	€ 204,08	24	0	76	
<b>d</b>	manichetta da 30 m, 560 x 360 x 150 mm	cad	€ 216,04	23	0	77	
<b>I45005</b>	Cassetta antincendio da esterno UNI 45 in acciaio verniciata rossa completa di manichetta diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1 1/2" UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, stop di fissaggio, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura "safe crash":						
<b>a</b>	manichetta da 15 m, 610 x 370 x 210 mm	cad	€ 183,68	27	0	73	
<b>b</b>	manichetta da 20 m, 610 x 370 x 210 mm	cad	€ 195,63	26	0	74	
<b>c</b>	manichetta da 25 m, 610 x 370 x 210 mm	cad	€ 207,59	24	0	76	
<b>d</b>	manichetta da 30 m, 610 x 370 x 210 mm	cad	€ 223,53	22	0	78	
<b>I45006</b>	Cassetta antincendio a muro UNI 45 in acciaio verniciata rossa completa di manichetta diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante diametro 1 1/2" UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), escluse le opere murarie:						
<b>a</b>	manichetta da 15 m, 600 x 370 x 160 mm	cad	€ 195,76	30	0	70	
<b>b</b>	manichetta da 20 m, 600 x 370 x 160 mm	cad	€ 208,29	28	0	72	
<b>c</b>	manichetta da 25 m, 600 x 370 x 160 mm	cad	€ 219,66	27	0	73	
<b>d</b>	manichetta da 30 m, 600 x 370 x 160 mm	cad	€ 231,62	25	0	75	
<b>I45007</b>	Cassetta portaestintore in acciaio verniciata rossa con portello in alluminio e lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash):						
<b>a</b>	dimensione 320 x 600 x 250 mm	cad	€ 55,10	19	0	81	
<b>b</b>	dimensione 320 x 800 x 250 mm	cad	€ 57,32	19	0	81	
BOCCHIE ANTINCENDIO							
<b>I45008</b>	Bocca antincendio a rastrelliera UNI 45 con cassetta da esterno in acciaio preverniciato, posta in opera completa di manichetta certificata e raccordi, rubinetto idrante a squadra diametro 1 1/2" UNI 45, lancia in rame con getto fisso, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash) e stop di fissaggio:						
<b>a</b>	manichetta da 20 m, 905 x 700 x 240 mm	cad	€ 425,09	16	0	84	
<b>b</b>	manichetta da 25 m, 905 x 700 x 240 mm	cad	€ 440,03	15	0	85	
<b>c</b>	manichetta da 30 m, 905 x 700 x 240 mm	cad	€ 454,98	15	0	85	
<b>I45009</b>	Bocca antincendio da incasso per alberghi UNI 25 realizzata in acciaio preverniciato completa di tubo semirigido di colore rosso con raccordi e manicotti, erogatore in ottone con portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), valvola a sfera diametro 1", lancia frazionatrice UNI 25, posta in opera escluse le opere murarie ed il ripristino dell'intonaco o della finitura montata:						
<b>a</b>	manichetta da 15 m, 650 x 700 x 270 mm	cad	€ 338,65	20	0	80	

<b>b</b>	manichetta da 20 m, 650 x 700 x 270 mm	cad	€ 367,43	18	0	82
<b>c</b>	manichetta da 25 m, 650 x 700 x 270 mm	cad	€ 396,21	17	0	83
<b>d</b>	manichetta da 30 m, 650 x 700 x 270 mm	cad	€ 424,99	16	0	84
	<b>RUBINETTI ED IDRANTI</b>					
	Rubinetto idrante in ottone EN 1982 per presa a muro, in ottone uscita filettata maschio UNI 810:					
<b>I45010</b>	UNI 45:					
<b>a</b>	da 1 1/4"	cad	€ 16,99	6	0	94
<b>b</b>	da 1 1/2"	cad	€ 12,67	8	0	92
<b>I45011</b>	UNI 70:					
<b>a</b>	da 2"	cad	€ 29,61	4	0	96
<b>b</b>	da 2 1/2"	cad	€ 39,80	3	0	97
	Rubinetto idrante con presa a terra, realizzata in ottone, attacco filettato maschio con uscita filettata UNI 810 maschio, completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, pozzetto in ghisa, con esclusione dello scavo e del reinterro:					
<b>I45012</b>						
<b>a</b>	diametro attacco 1 1/2" uscita UNI 45	cad	€ 98,27	26	0	74
<b>b</b>	diametro attacco 2" uscita UNI 70	cad	€ 146,94	23	0	77
	Idrante sottosuolo in ghisa, flangiato con scarico automatico antigelo, compreso l'onere per la fornitura e la saldatura della controflangia di collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, con esclusione dello scavo e del successivo reinterro:					
<b>I45013</b>						
<b>a</b>	attacco diametro nominale 50 mm, sbocco UNI 45	cad	€ 159,47	16	0	84
<b>b</b>	attacco diametro nominale 65 mm, sbocco UNI 70	cad	€ 188,38	14	0	86
<b>c</b>	attacco diametro nominale 80 mm, sbocco UNI 70	cad	€ 216,18	17	0	83
	Idrante soprasuolo monotubo in ghisa preverniciato con smalto sintetico di colore rosso, scatola valvola verniciata ad immersione con catramina, completo di dispositivo automatico per l'arresto dell'acqua in caso di rottura accidentale, compreso l'onere per la fornitura e la saldatura in opera della controflangia sulla tubazione idrica esistente con esclusione dello scavo e del successivo reinterro:					
<b>I45014</b>						
<b>a</b>	attacco flangiato diametro nominale 50 mm, 2 uscite UNI 45	cad	€ 311,40	12	0	88
<b>b</b>	attacco flangiato diametro nominale 65 mm, 2 uscite UNI 70	cad	€ 423,49	16	0	84
<b>c</b>	attacco flangiato diametro nominale 80 mm, 2 uscite UNI 70	cad	€ 471,15	14	0	86
<b>d</b>	attacco flangiato diametro nominale 100 mm, 2 uscite UNI 70	cad	€ 559,49	12	0	88
<b>e</b>	attacco flangiato diametro nominale 150 mm, 2 uscite UNI 70	cad	€ 745,40	14	0	86
	<b>ATTACCHI MOTOPOMPA</b>					
	Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 con attacco filettato del tipo orizzontale o verticale in ottone con rubinetto idrante di presa, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza, raccordi del tipo filettato, dato in opera collegato alla tubazione d'adduzione esistente:					
<b>I45015</b>						
<b>a</b>	diametro 2"	cad	€ 213,36	36	0	64
<b>b</b>	diametro 2 1/2"	cad	€ 262,51	29	0	71
<b>c</b>	diametro 3"	cad	€ 365,60	28	0	72
	<b>PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO</b>					
	Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:					
<b>I45016</b>	REI 60:					
<b>a</b>	ampiezza muro 800 x 2.000 mm	cad	€ 352,52	34	0	66
<b>b</b>	ampiezza muro 900 x 2.000 mm	cad	€ 366,12	33	0	67
<b>c</b>	ampiezza muro 1.000 x 2.000 mm	cad	€ 392,85	35	0	65
<b>d</b>	ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm	cad	€ 458,49	30	0	70
<b>e</b>	ampiezza muro 800 x 2.150 mm	cad	€ 364,97	33	0	67
<b>f</b>	ampiezza muro 900 x 2.150 mm	cad	€ 377,60	32	0	68
<b>g</b>	ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm	cad	€ 403,04	34	0	66
<b>h</b>	ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm	cad	€ 471,32	29	0	71
<b>I45017</b>	REI 120:					
<b>a</b>	ampiezza muro 800 x 2.000 mm	cad	€ 405,71	30	0	70
<b>b</b>	ampiezza muro 900 x 2.000 mm	cad	€ 423,26	28	0	72
<b>c</b>	ampiezza muro 1.000 x 2.000 mm	cad	€ 454,72	30	0	70
<b>d</b>	ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm	cad	€ 540,00	25	0	75
<b>e</b>	ampiezza muro 800 x 2.150 mm	cad	€ 418,92	29	0	71
<b>f</b>	ampiezza muro 900 x 2.150 mm	cad	€ 436,84	28	0	72
<b>g</b>	ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm	cad	€ 468,31	29	0	71
<b>h</b>	ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm	cad	€ 558,48	24	0	76



	Porta cieca tagliafuoco a due battenti con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su tre lati, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:					
<b>I45018</b>	REI 60:					
<b>a</b>	ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm	cad	€ 615,99	24	0	76
<b>b</b>	ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm	cad	€ 626,75	24	0	76
<b>c</b>	ampiezza muro 1.300 x 2.000 mm	cad	€ 647,46	26	0	74
<b>d</b>	ampiezza muro 1.400 x 2.000 mm	cad	€ 658,40	25	0	75
<b>e</b>	ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm	cad	€ 667,65	25	0	75
<b>f</b>	ampiezza muro 1.600 x 2.000 mm	cad	€ 679,91	24	0	76
<b>g</b>	ampiezza muro 1.800 x 2.000 mm	cad	€ 717,04	25	0	75
<b>h</b>	ampiezza muro 2.000 x 2.000 mm	cad	€ 745,34	24	0	76
<b>i</b>	ampiezza muro 1.200 x 2.150 mm	cad	€ 637,12	24	0	76
<b>j</b>	ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm	cad	€ 659,15	25	0	75
<b>k</b>	ampiezza muro 1.300 x 2.150 mm	cad	€ 664,44	25	0	75
<b>l</b>	ampiezza muro 1.400 x 2.150 mm	cad	€ 675,38	25	0	75
<b>m</b>	ampiezza muro 1.500 x 2.150 mm	cad	€ 686,51	24	0	76
<b>n</b>	ampiezza muro 1.600 x 2.150 mm	cad	€ 698,02	24	0	76
<b>o</b>	ampiezza muro 1.800 x 2.150 mm	cad	€ 737,98	24	0	76
<b>p</b>	ampiezza muro 2.000 x 2.150 mm	cad	€ 766,28	24	0	76
<b>I45019</b>	REI 120:					
<b>a</b>	ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm	cad	€ 698,61	22	0	78
<b>b</b>	ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm	cad	€ 711,25	21	0	79
<b>c</b>	ampiezza muro 1.300 x 2.000 mm	cad	€ 739,14	22	0	78
<b>d</b>	ampiezza muro 1.400 x 2.000 mm	cad	€ 754,61	22	0	78
<b>e</b>	ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm	cad	€ 772,91	21	0	79
<b>f</b>	ampiezza muro 1.600 x 2.000 mm	cad	€ 789,32	21	0	79
<b>g</b>	ampiezza muro 1.800 x 2.000 mm	cad	€ 827,96	22	0	78
<b>h</b>	ampiezza muro 2.000 x 2.000 mm	cad	€ 872,11	21	0	79
<b>i</b>	ampiezza muro 1.200 x 2.150 mm	cad	€ 718,99	21	0	79
<b>j</b>	ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm	cad	€ 732,75	21	0	79
<b>k</b>	ampiezza muro 1.300 x 2.150 mm	cad	€ 760,26	22	0	78
<b>l</b>	ampiezza muro 1.400 x 2.150 mm	cad	€ 778,37	21	0	79
<b>m</b>	ampiezza muro 1.500 x 2.150 mm	cad	€ 796,68	21	0	79
<b>n</b>	ampiezza muro 1.600 x 2.150 mm	cad	€ 814,23	20	0	80
<b>o</b>	ampiezza muro 1.800 x 2.150 mm	cad	€ 854,94	21	0	79
<b>p</b>	ampiezza muro 2.000 x 2.150 mm	cad	€ 901,72	20	0	80
	IMPIANTI SPRINKLER					
<b>I45020</b>	Impianto tipo "sprinkler ad umido" mediante realizzazione di rete di distribuzione interna del tipo "a pettine" in ambienti a rischio normale secondo norma UNI EN 12845, composta dalle sole tubazioni in acciaio zincato passanti in vista complete di raccordi e staffaggi, testine e colonna montante. Escluse le opere murarie, la stazione di comando, la campana d'allarme e quant'altro non meglio specificato, costo per erogatore sprinkler a bulbo di vetro con temperatura di intervento 57 ÷ 182 °C:					
<b>a</b>	con finitura ottonata, diametro attacco 1/2" upright o pendent	cad	€ 265,05	39	0	61
<b>b</b>	con finitura ottonata, diametro attacco 1 3/4" upright o pendent	cad	€ 267,70	38	0	62
<b>c</b>	con finitura cromata, diametro attacco 1/2" upright o pendent	cad	€ 264,71	39	0	61
<b>d</b>	con finitura cromata, diametro attacco 1 3/4" upright o pendent	cad	€ 266,21	38	0	62
	Testa sprinkler in opera:					
<b>I45021</b>	con bulbo di vetro, tipo upright o pendent, per temperature d'intervento 57 ÷ 182 °C:					
<b>a</b>	con finitura cromata, diametro 1/2"	cad	€ 10,57	65	0	35
<b>b</b>	con finitura cromata, diametro 1 3/4"	cad	€ 13,22	52	0	48
<b>c</b>	in ottone con finitura naturale, diametro 1/2"	cad	€ 10,22	67	0	33
<b>d</b>	in ottone con finitura naturale, diametro 1 3/4"	cad	€ 11,73	58	0	42
<b>I45022</b>	con bulbo di vetro, tipo orizzontale, per temperature d'intervento 57 ÷ 141 °C, diametro 1/2":					
<b>a</b>	con finitura cromata	cad	€ 13,70	50	0	50
<b>b</b>	in ottone con finitura naturale	cad	€ 13,56	51	0	49
	PROTEZIONI ANTINCENDIO					
<b>I45023</b>	Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) mediante posa in opera di collare antincendio intumescente, classe di resistenza al fuoco REI 120 o 180, composto da anello flessibile in acciaio inox con inserito all'interno materiale termoespandente alla temperatura di circa 150 ÷ 200 °C, applicato dal lato del fuoco internamente o esternamente al foro passatubi con tasselli metallici ad espansione:					
<b>a</b>	per tubo con diametro esterno di 50 mm	cad	€ 45,71	19	0	81
<b>b</b>	per tubo con diametro esterno di 63 mm	cad	€ 46,35	19	0	81

<b>c</b>	per tubo con diametro esterno di 75 mm	cad	€ 50,58	17	0	83
<b>d</b>	per tubo con diametro esterno di 90 mm	cad	€ 54,75	16	0	84
<b>e</b>	per tubo con diametro esterno di 110 mm	cad	€ 71,44	16	0	84
<b>f</b>	per tubo con diametro esterno di 125 mm	cad	€ 80,70	14	0	86
<b>g</b>	per tubo con diametro esterno di 160 mm	cad	€ 93,25	14	0	86
<b>h</b>	per tubo con diametro esterno di 200 mm	cad	€ 134,90	11	0	89
<b>i</b>	per tubo con diametro esterno di 250 mm	cad	€ 184,16	9	0	91
<b>I45024</b>	Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, con resistenza al fuoco REI 180, in strisce di larghezza 100 mm, spessore 14 mm e lunghezza rapportata al diametro esterno del tubo da rivestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco:					
<b>a</b>	per tubo con diametro esterno di 25 mm	cad	€ 9,65	42	0	58
<b>b</b>	per tubo con diametro esterno di 40 mm	cad	€ 12,79	32	0	68
<b>c</b>	per tubo con diametro esterno di 50 mm	cad	€ 14,63	28	0	72
<b>d</b>	per tubo con diametro esterno di 60 mm	cad	€ 16,49	25	0	75
<b>e</b>	per tubo con diametro esterno di 75 mm	cad	€ 19,51	21	0	79
<b>f</b>	per tubo con diametro esterno di 90 mm	cad	€ 22,57	18	0	82
<b>g</b>	per tubo con diametro esterno di 110 mm	cad	€ 29,59	23	0	77
<b>I45025</b>	Protezione antincendio mediante coibentazione interna di attraversamenti orizzontali e verticali (solai, pareti) di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) nei diaframma tagliafiamma, effettuata con nastro termoespandente alla temperatura di circa 150 °C, con resistenza al fuoco REI 120, in strisce di larghezza 100 mm, spessore 4 mm e lunghezza rapportata al diametro esterno del tubo da rivestire, applicato internamente al foro di attraversamento e dal lato fuoco:					
<b>a</b>	per tubo con diametro esterno di 50 mm	cad	€ 21,67	31	0	69
<b>b</b>	per tubo con diametro esterno di 75 mm	cad	€ 29,58	23	0	77
<b>c</b>	per tubo con diametro esterno di 110 mm	cad	€ 50,72	17	0	83
<b>d</b>	per tubo con diametro esterno di 125 mm	cad	€ 54,54	16	0	84
<b>e</b>	per tubo con diametro esterno di 160 mm	cad	€ 84,93	12	0	88
<b>f</b>	per tubo con diametro esterno di 200 mm	cad	€ 103,63	12	0	88
<b>I45026</b>	Protezione di tubi di impianti sprinkler realizzata con coppelle in silicato di calcio, esente da amianto, omologate in classe 0, legate con filo di acciaio ritorto ed incollate nelle giunzioni, di spessore variabile in funzione del diametro del tubo da proteggere:					
<b>a</b>	per tubo con diametro esterno di 48 mm, spessore 80 mm	m	€ 54,54	21	0	79
<b>b</b>	per tubo con diametro esterno di 60 mm, spessore 60 mm	m	€ 43,43	26	0	74
<b>c</b>	per tubo con diametro esterno di 90 mm, spessore 60 mm	m	€ 52,46	24	0	76
<b>d</b>	per tubo con diametro esterno di 114 mm, spessore 60 mm	m	€ 58,42	22	0	78

I5. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO							
					% MDO	% NOLI	% MAT
ASCENSORI ELETTRICI							
<p>Ascensore elettrico di tipo automatico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: alimentazione mediante batterie poste all'interno del quadro di manovra, potenza massima impegnata sulla rete 400 W; quadro di manovra in armadio metallico opportunamente allocato all'esterno del vano corsa; gruppo di trazione costituito da motore in corrente continua a magneti permanenti (2 kW) e riduttore a vite senza fine a bagno d'olio montati su apposito telaio posto all'interno del vano corsa in corrispondenza dell'estremità superiore delle guide; guide di scorrimento composte da profilato a sezione poligonale aperta realizzato in lamiera di acciaio piegato a freddo; cabina in lamiera plastificata e profilati in acciaio aventi dimensioni in funzione dello stato dei luoghi e conformi alla normativa vigente, dotata di pannello di servizio che raggruppa le apparecchiature di comando e segnalazione nella modalità prevista dalle norme di riferimento; porte di cabina di tipo automatico azionate da operatore elettrico con ante telescopiche o contrapposte realizzate in lamiera o a soffietto in alluminio; porte di piano automatico o semiautomatico, realizzate con ante mobili in lamiera plastificata o a singolo battente, complete di telaio con incorporate le pulsantiere di comando, le apparecchiature di comando e segnalazione nelle modalità previste dalla normativa vigente; portata nominale 300 ÷ 600 kg in funzione della superficie di cabina; velocità nominale massima 0,5 m/s. Impianto dato in opera perfettamente funzionante secondo le normative vigenti, ivi compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, sono escluse le opere murarie attinenti al montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori e l'allaccio per la linea telefonica:</p>							
<b>I55001</b>	portata fino a 480 kg:						
<b>a</b>	2 fermate	cad	€	<b>26.570,40</b>			
<b>b</b>	3 fermate	cad	€	<b>28.456,80</b>			
<b>c</b>	4 fermate	cad	€	<b>30.513,60</b>			
<b>d</b>	5 fermate	cad	€	<b>32.742,00</b>			
<b>e</b>	6 fermate	cad	€	<b>35.312,40</b>			
<b>I55002</b>	portata fino a 630 kg:						
<b>a</b>	2 fermate	cad	€	<b>37.200,00</b>			
<b>b</b>	3 fermate	cad	€	<b>39.840,00</b>			
<b>c</b>	4 fermate	cad	€	<b>42.720,00</b>			
<b>d</b>	5 fermate	cad	€	<b>45.840,00</b>			
<b>e</b>	6 fermate	cad	€	<b>49.200,00</b>			
ASCENSORI IDRAULICI							
<p>Ascensore idraulico (oleoelettrico) di tipo automatico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: -corsa utile: 18 m; -fermate: n. 6; -servizi: n. 6; -velocità: 0,50-0,60 m/sec; -cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o linoleum, munita di porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore elettrico, sorretta da una struttura in ferro (arcata a sedia, a forchetta per elevatori oleodinamici) con giuntura imbullonata calcolata per sostenere un carico statico massimo di esercizio con coefficiente di sicurezza maggiore di 6, con caratteristiche legge 13 se su immobili costruiti successivamente alla legge 13/89 e con telefono su cabina, tetto e fossa in ogni caso; macchinario, sistemato nel piano scantinato o in locale vicino a vano corsa, costituito da: cassone in lamiera piegata e saldata costituente serbatoio per l'olio di circuito, supporto per le elettrovalvole e per il gruppo motore-pompa; elettrovalvole raggruppate in diversi masselli di ghisa o acciaio; otturatori scorrenti in apposite camicie con molle di compressione; pulsanti di manovra a mano posti sull'pompa a mano per la manovra manuale; valvole di sicurezza; gruppo motore-pompa elettrico asincrono trifase; pompa silenziosa e del tipo a vite di adeguate portata alle caratteristiche dell'impianto; tubazioni in acciaio o di materiale flessibile; -serrature elettromagnetiche di sicurezza; -pulsantiere di tipo antivandalo senza viti in vista con pulsanti dotati di lettere e numeri incisi, tipo Braille: pulsantiere di piano contenenti, oltre a quello di chiamata, anche le spie luminose di «presente» e «occupato» poste ad una quota di 1,20 m (se impianto soggetto alla legge 13/89); -guide di cabina in trafilato speciale a freddo di idonea dimensione e lunghezza debitamente collegate fra di loro e alla struttura; -funi portanti, in numero non inferiore a due, di tipo flessibile e dimensionate secondo la normativa vigente; -quadro di manovra opportunamente allocato e dotato di tutti gli elementi ed accessori previsti dalla normativa vigente con manovra alimentata in corrente raddrizzata; -linee elettriche in vano; messa a terra delle apparecchiature, degli accessori, ecc.; -segnalazioni luminose e di allarme, apparecchiature di sicurezza, dispositivi per black-out, cartelli di segnalazioni e schemi. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, sono escluse le opere murarie attinenti al montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori e la linea telefonica:</p>							
<b>I55003</b>							
<b>a</b>	capienza 5 persone, superficie minima della cabina pari a 0,98 mq	cad	€	<b>26.810,32</b>			
<b>b</b>	capienza 6 persone, superficie minima della cabina pari a 1,17 mq	cad	€	<b>27.129,48</b>			
<b>c</b>	capienza 8 persone, superficie minima della cabina pari a 1,45 mq	cad	€	<b>29.363,68</b>			
<b>d</b>	capienza 12 persone, superficie minima della cabina pari a 2,01 mq	cad	€	<b>31.917,04</b>			
<b>e</b>	capienza 13 persone, superficie minima della cabina pari a 2,15 mq	cad	€	<b>35.747,08</b>			

<b>I55004</b>	Sovrapprezzo agli ascensori idraulici (oleoelettrici) per ogni fermata in più, oltre le sei previste, o decremento per ogni fermata in meno (fino ad un massimo di due):				
<b>a</b>	per ascensori con superficie della cabina fino a 1,45 mq	cad	€ 2.872,54		
<b>b</b>	per ascensori con superficie della cabina superiore a 1,45 mq fino a 2,01 mq	cad	€ 3.510,88		
<b>c</b>	per ascensori con superficie della cabina superiore a 2,01 mq fino a 2,15 mq	cad	€ 4.149,22		
	<b>MONTACARICHI</b>				
	Impianto montacarichi per piccole portate, a motore, adibito al trasporto di cose con cabine non accessibili alle persone: -corsa in vano proprio con corsa utile di 16,50 m; -fermate: n. 6 a quota non inferiore a 0,80 m dal calpestio; -servizi: n. 6; -velocità: 0,30 m/sec; -rapporto di intermittenza: 40%; -macchinario posto in alto con motore elettrico trifase; -guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T; -contrappesi in blocchi di ghisa o altro materiale similare guidati da funi spiroidali; -cabina in ferro con cancelletto a ghigliottina ad una doppia partita; -portelli ai piani in ferro a battente o a ghigliottina con apertura o chiusura a mano simultanea sulle due partite; -bottoniera ai piani con pulsante di chiamata; -linee elettriche nel vano compresa la messa a terra dell'apparecchiatura; -cavi flessibili; -funi di trazione con opposti avvolgimenti; -staffaggi per guide; -altri accessori, ecc.; motore asincrono trifase in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento non sia superiore a 2 volte e mezzo la corrente di regime; -manovra alimentata in corrente raddrizzata. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori:				
<b>I55005</b>	montacarichi elettrici:				
<b>a</b>	portata 24 kg	cad	€ 11.490,13		
<b>b</b>	portata 50 kg	cad	€ 12.766,81		
<b>c</b>	portata 100 kg	cad	€ 14.043,49		
<b>I55006</b>	montacarichi idraulici (oleoelettrici):				
<b>a</b>	portata 24 kg	cad	€ 12.766,81		
<b>b</b>	portata 50 kg	cad	€ 14.681,83		
<b>c</b>	portata 100 kg	cad	€ 15.320,17		
	<b>MONTALETTIGHE</b>				
	Impianto montalettighe automatico, fornito in opera con le seguenti caratteristiche: -corsa utile: 16,50 m; -fermate: n. 6; -servizi: n. 6; -velocità: 0,50 m/sec; -portata utile minima: 675 kg; -capienza: 9 persone; -rapporto di intermittenza: 50%; -macchinario posto in alto con motore elettrico trifase, a doppio avvolgimento; -guide scorrimento per la cabina in profilati d'acciaio a T laminato a freddo, rettificato sulle tre facce di scorrimento e munite di incastro nei punti di giunzione a coda di rondine; -contrappesi in blocchi di ghisa o altro materiale similare guidati da funi spiroidali; -cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o linoleum, sospesa mediante taglia; -idonei paraurti in gomma o in alluminio; -porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore elettrico; -accessori in anticorodal; -luci diffuse; -porte ai piani in lamiera di ferro tamburante e verniciate a fuoco, apribili a spinta e con chiusura automatica di richiamo a molla e con ammortizzatore ad olio; -serrature elettromeccaniche di sicurezza; bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazioni pre -segnalazioni universali di posizione di cabina ai piani, sia in cabina, che al piano di partenza; -linee elettriche nel vano compresa la messa a terra delle apparecchiature; -cavi flessibili; -funi di trazione con avvolgimenti opposti; -staffaggi per guide; -altri accessori, ecc.; -motore asincrono trifase in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento non sia superiore a 2 volte e mezzo la corrente di regime; -manovra alimentata in corrente raddrizzata; -dispositivo di emergenza per mancanza di energia. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti ed in particolare alla legge 13/89, ivi compresa ogni pratica, tasse per il collaudo e la licenza di impianto ed esercizio, spese contrattuali, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e la manovalanza di aiuto ai montatori:				
<b>I55007</b>	portata pari a 675 kg	cad	€ 35.747,08		
<b>b</b>	portata pari a 800 kg	cad	€ 40.853,81		
<b>c</b>	montaletti della portata pari a 1.000 kg	cad	€ 52.982,28		
<b>d</b>	simplex, portata pari a 675 kg	cad	€ 38.300,45		
<b>e</b>	duplex, portata pari a 800 kg, valutato ad ascensore	cad	€ 44.683,85		
	<b>SCALE MOBILI</b>				

	<p>Impianto di scala mobile fornito in opera con le seguenti caratteristiche: -funzionamento in salita e discesa orizzontale; 0,50 m/sec; -manovra mediante fotocellula; -incastellatura portante a traliccio in profilati di acciaio da mantenersi rigida sotto i carichi statici e dinamici, idonea a contenere all'interno il meccanismo di trazione con argano reversibile (riduttore, albero principale, motore elettrico, ruote, catena), il nastro dei gradini, il corrimano, le parti di rivestimento nonché tutti gli elementi necessari al funzionamento della scala mobile; -balaustre in cristallo di sicurezza chiaro; -corrimano a forma di anello chiuso funzionante in sincronismo con i gradini; -rivestimento esterno delle scale in lamiera di acciaio verniciata; -freni; -dispositivo tendicatena; -pedane dei gradini in alluminio scanalato di 5,5 mm; -rulli con cuscinetti di rotolamento; -pedane in lamiera ricoperta di gomma; -pulsanti di arresto; -guarnizioni per protezione delle ditte con contatti elettrici di sicurezza; -apparecchiature di sicurezza previste dalle vigenti leggi; linee elettriche interne con la messa a terra delle apparecchiature di comando, ecc.; -motore asincrono trifase silenzioso con una corrente di spinta non superiore a 3 volte la corrente nominale. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi compresa ogni pratica, tasse per le licenze di impianto e di esercizio, spese contrattuali, ecc. escluse le opere murarie attinenti il montaggio e l'immissione della struttura della scala mobile nell'edificio, smontaggi di varia natura, ponteggi, la protezione di opere, la costruzione delle strutture di sostegno e di appoggio della scala oltre la manovalanza di aiuto ai montatori valutabile, in linea di massima, a circa 120 ore di operaio specializzato; cadauna, scala:</p>				
<b>I55008</b>	con angolo di inclinazione di 35°, larghezza gradino pari a 600 mm:				
<b>a</b>	dislivello pari a 3 m	cad	€ 95.751,11		
<b>b</b>	dislivello pari a 3,5 m	cad	€ 98.942,81		
<b>c</b>	dislivello pari a 4 m	cad	€ 112.347,97		
<b>d</b>	dislivello pari a 4,5 m	cad	€ 114.262,99		
<b>e</b>	dislivello pari a 5 m	cad	€ 116.816,35		
<b>f</b>	dislivello pari a 5,5 m	cad	€ 120.008,05		
<b>g</b>	dislivello pari a 6 m	cad	€ 122.561,42		
<b>I55009</b>	angolo di inclinazione 35°, larghezza gradino pari a 800 mm:				
<b>a</b>	dislivello pari a 3 m	cad	€ 107.241,24		
<b>b</b>	dislivello pari a 3,5 m	cad	€ 109.794,60		
<b>c</b>	dislivello pari a 4 m	cad	€ 112.347,97		
<b>d</b>	dislivello pari a 4,5 m	cad	€ 116.178,01		
<b>e</b>	dislivello pari a 5 m	cad	€ 119.369,71		
<b>f</b>	dislivello pari a 5,5 m	cad	€ 122.561,42		
<b>g</b>	dislivello pari a 6 m	cad	€ 125.114,78		
<b>I55010</b>	angolo di inclinazione 35°, larghezza gradino pari a 1.000 mm:				
<b>a</b>	dislivello pari a 3 m	cad	€ 109.156,26		
<b>b</b>	dislivello pari a 3,5 m	cad	€ 112.347,97		
<b>c</b>	dislivello pari a 4 m	cad	€ 114.262,99		
<b>d</b>	dislivello pari a 4,5 m	cad	€ 118.093,03		
<b>e</b>	dislivello pari a 5 m	cad	€ 121.284,74		
<b>f</b>	dislivello pari a 5,5 m	cad	€ 125.114,78		
<b>g</b>	dislivello pari a 6 m	cad	€ 127.668,14		
<b>I55011</b>	angolo di inclinazione 30°, larghezza gradino pari a 600 mm:				
<b>a</b>	dislivello pari a 3 m	cad	€ 108.517,92		
<b>b</b>	dislivello pari a 3,5 m	cad	€ 112.347,97		
<b>c</b>	dislivello pari a 4 m	cad	€ 115.539,67		
<b>d</b>	dislivello pari a 4,5 m	cad	€ 119.369,71		
<b>e</b>	dislivello pari a 5 m	cad	€ 121.284,74		
<b>f</b>	dislivello pari a 5,5 m	cad	€ 125.114,78		
<b>g</b>	dislivello pari a 6 m	cad	€ 130.221,50		
<b>I55012</b>	angolo di inclinazione 30°, larghezza gradino pari a 800 mm:				
<b>a</b>	dislivello pari a 3 m	cad	€ 109.794,60		
<b>b</b>	dislivello pari a 3,5 m	cad	€ 113.624,65		
<b>c</b>	dislivello pari a 4 m	cad	€ 117.454,69		
<b>d</b>	dislivello pari a 4,5 m	cad	€ 120.646,39		
<b>e</b>	dislivello pari a 5 m	cad	€ 125.114,78		
<b>f</b>	dislivello pari a 5,5 m	cad	€ 127.668,14		
<b>g</b>	dislivello pari a 6 m	cad	€ 132.136,54		
<b>I55013</b>	angolo di inclinazione 30°, larghezza gradino pari a 1.000 mm:				
<b>a</b>	dislivello pari a 3 m	cad	€ 112.347,97		
<b>b</b>	dislivello pari a 3,5 m	cad	€ 115.539,67		
<b>c</b>	dislivello pari a 4 m	cad	€ 119.369,71		
<b>d</b>	dislivello pari a 4,5 m	cad	€ 123.199,76		
<b>e</b>	dislivello pari a 5 m	cad	€ 127.029,80		
<b>f</b>	dislivello pari a 5,5 m	cad	€ 130.859,84		
<b>g</b>	dislivello pari a 6 m	cad	€ 135.328,24		
	SERVOSCALA				

<b>I55014</b>	Impianto servoscala, tipo rettilineo, riferimento norme UNI 9801, rispondente alla normativa della legge n. 13/89 ed al DM 236 del 14/06/1989, con macchina a pedana ribaltabile da 150 kg, dimensione minima della pedana 0,75 x 0,70 idoneo a trasportare una persona seduta su sedia a ruote, sbarra di sicurezza a L con controllo movimento, sistema di anticesoimento, antisciacciamento del corpo pedana, del corpo carter, alette installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoimento, pulsante stop macchina, maniglione fisso, pedana antiscivolo, comando elettrico a chiave per il consenso salita e discesa installato sulla macchina, idem per i pulsanti, manovra manuale di emergenza, bottoniera con selettore a chiave per comandi, alimentazione elettrica per il funzionamento a norma CEI, data in opera completamente funzionante	cad	€ 9.486,70			
	<b>MANUTENZIONI</b>					
<b>I55015</b>	Manutenzione ordinaria di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni, ecc. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo:					
	impianto normale a 5 fermate:					
<b>a</b>	macchine in alto	cad	€ 46,79			
<b>b</b>	macchine in basso	cad	€ 48,34			
<b>c</b>	per ogni fermata in più	cad	€ 2,17			
<b>I55016</b>	impianto semiautomatico a 5 fermate:					
<b>a</b>	macchine in alto	cad	€ 48,34			
<b>b</b>	macchine in basso	cad	€ 50,20			
<b>c</b>	per ogni fermata in più	cad	€ 21,70			
<b>I55017</b>	impianto automatico a 5 fermate:					
<b>a</b>	macchine in alto	cad	€ 50,82			
<b>b</b>	macchine in basso	cad	€ 52,68			
<b>c</b>	per ogni fermata in più	cad	€ 21,70			
<b>I55018</b>	impianto oleodinamico (fino a 5 fermate)	cad	€ 52,68			
	Manutenzione totale di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni e sostituzione delle varie componenti soggette ad usura. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo:					
<b>I55019</b>	impianto normale fino a 5 fermate:					
<b>a</b>	macchina in alto	cad	€ 92,96			
<b>b</b>	macchina in basso	cad	€ 99,16			
<b>c</b>	per ogni fermata in più	cad	€ 4,34			
<b>I55020</b>	impianto automatico a 5 fermate:					
<b>a</b>	macchina in alto	cad	€ 99,16			
<b>b</b>	macchina in basso	cad	€ 105,36			
<b>c</b>	per ogni fermata in più	cad	€ 4,34			
<b>I55021</b>	impianto oleodinamico (fino a 5 fermate)	cad	€ 99,16			
<b>I55022</b>	assistenza all'Organo Ispettivo a mezzo di un operaio abilitato	cad	€ 61,98			
<b>I55023</b>	Pulizia periodica (semestrale) del fondo vano corsa e dei locali tecnici compresa disinfestazione dei medesimi nonché la copertura assicurativa delle maestranze, per intervento	cad	€ 61,98			



	Centrale termica preassemblata per l'integrazione solare alla produzione di acqua sanitaria e al riscaldamento ambiente funzionante con fluido vettore acqua, composto da: caldaia a condensazione da 20 kW, modulante con scambiatore termico in acciaio inox; bruciatore in acciaio inox; ventilatore con velocità variabile per l'ottimizzazione della combustione, modulazione della potenza da 24% a 100%; pannello di comando della caldaia integrato; produzione di acqua calda mediante bollitore in acciaio inox e scambiatore a piastre; collettore solare a tubi sottovuoto di vetro con superficie d'assorbimento altamente selettiva, specchio concentratore ad alto potere riflettente, unità di trasmissione del calore con tubi in acciaio inox e lamiere in alluminio presenti all'interno del tubo sottovuoto, coibentato con lana di vetro e fibra di poliestere, tubi con attacchi a secco per la manutenzione senza svuotamento del circuito solare, attacchi per tubazioni di mandata e ritorno nella parte centrale del collettore; bollitore sanitario da 180 l monoserpentina in acciaio inox, con uno scambiatore di calore interno, completo di valvola termostatica miscelatrice per la limitazione della temperatura di mandata; stazione solare premontata completa di pompa con prevalenza massima 6 m, valvola di sicurezza 4 bar, manometro 10 bar, valvola di intercettazione, bulbo per sonda di ritorno, valvola di ritegno, regolatore di portata da 0,5 a 7 l/min; centralina per la gestione del circuito solare con funzione antigelo e calcolo rese solari; regolazione centralina riscaldamento ambiente, dimensioni esterne del gruppo termico 690 x 670 mm, altezza 1.850 mm, con esclusione dei tubi di mandata e ritorno in rame e vaso d'espansione; in opera inclusi i collegamenti elettrici ed idraulici, esclusi i tubi di mandata e ritorno in rame e le opere murarie:					
<b>I65007</b>	collettori installati su tetto inclinato:					
<b>a</b>	gruppo termico preassemblato con collettore da 1,90 x 1,85 m spessore 10 cm con 16 tubi	cad	€ 8.915,52	9	0	91
<b>b</b>	gruppo termico preassemblato con collettore da 1,90 x 2,31 m spessore 10 cm con 20 tubi	cad	€ 9.279,84	9	0	91
<b>I65008</b>	collettori installati su tetto piano:					
<b>a</b>	gruppo termico preassemblato con collettore da 1,90 x 1,85 m spessore 10 cm con 16 tubi	cad	€ 8.956,00	9	0	91
<b>b</b>	gruppo termico preassemblato con collettore da 1,90 x 2,31 m spessore 10 cm con 20 tubi	cad	€ 9.350,68	9	0	91
	<b>ACCESSORI</b>					
<b>I65009</b>	Tubo di mandata e ritorno in rame con cavo integrato per collegamento della sonda del collettore, per sistemi solari, con elevato isolamento termico, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, con calza di rivestimento; installato in opera compresi collegamenti ai componenti dei sistemi solari, valutato a bobina:					
<b>a</b>	diametro nominale tubi 12 mm, lunghezza 15 m	cad	€ 572,32	22	0	78
<b>b</b>	diametro nominale tubi 12 mm, lunghezza 25 m	cad	€ 906,90	20	0	80
<b>c</b>	diametro nominale tubi 15 mm, lunghezza 15 m	cad	€ 663,40	19	0	81
<b>d</b>	diametro nominale tubi 15 mm, lunghezza 25 m	cad	€ 1.048,58	17	0	83
<b>e</b>	diametro nominale tubi 18 mm, lunghezza 15 m	cad	€ 805,08	16	0	84
<b>f</b>	diametro nominale tubi 18 mm, lunghezza 25 m	cad	€ 1.311,70	14	0	86



# **CAPITOLO IV**

## **INDAGINI E SICUREZZA**

**PARTE L – INDAGINI GEOLOGICHE E  
GEOTECNICHE  
OPERE COMPIUTE**

PARTE L - INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE						
L1. INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE						
				% MDO	% NOLI	% MAT
SONDAGGI GEOGNOSTICI E AMBIENTALI						
<b>L15001</b>	Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere, l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, il carico, lo scarico ed il personale necessario	cad	€ 1.440,62	42	58	0
<b>L15002</b>	Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso l'onere per lo spostamento da un foro al successivo. È compreso quanto occorre per dare l'installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e l'ultima:					
<b>a</b>	fino a m 300 di distanza	cad	€ 398,41	84	16	0
<b>b</b>	oltre i 300 m di distanza	cad	€ 635,10	84	16	0
<b>L15003</b>	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo mm 85, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo, ed in rocce di durezza media che non richiedono l'uso del diamante. È compreso l'uso di tutti gli attrezzi e gli accorgimenti necessari ad ottenere la percentuale di carotaggio richiesta e comunque non inferiore al 75%. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa. Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna:					
<b>a</b>	da 0 a 20 m	m	€ 92,03	81	12	7
<b>b</b>	da 20,01 a 40,00 m	m	€ 111,68	82	12	6
<b>L15004</b>	Compenso per perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulometria media e grossolana, per uso di corone diamantate durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione	m	€ 62,26	53	8	39
<b>L15005</b>	Perforazione ad andamento verticale, a distruzione di nucleo, in terreni a granulometria media e grossolana, eseguita a rotazione o rotopercolazione. Diametro mm 100-145, in terreni ghiaiosi o in rocce dure. È compreso l'esame del "cutting". È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa:					
<b>a</b>	da 0,00 a 30,00 m	m	€ 73,03	79	12	9
<b>b</b>	da 30,01 a 60,00 m	m	€ 101,53	82	12	6
<b>L15006</b>	Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo quando ritenuto necessario o se espressamente richiesto dal committente	m	€ 21,02	71	10	19
<b>L15007</b>	Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pistone o rotativo del diametro minimo mm 80. È compresa l'incidenza della fustella. È compreso quanto altro occorre per dare il prelievo completo. Per ogni prelievo e per profondità misurate a partire dal piano di campagna:					
<b>a</b>	da 0,00 a 20,00 m	cad	€ 138,18	86	11	3
<b>b</b>	da 20,01 a 40,00 m	cad	€ 157,51	86	11	3
<b>L15008</b>	Prelievo di campioni rimaneggiati e spezzoni di carote, nel corso dell'esecuzione di sondaggi e loro conservazione entro appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente. È compreso quanto occorre per dare il prelievo completo. Per ogni prelievo e per profondità misurate a partire dal piano di campagna da 0,00 a 80,00 m	cad	€ 9,11	57	11	32
<b>L15009</b>	Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione, con campionatore con meccanismo a sganciamento automatico. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni prova e per profondità misurate a partire dal piano di campagna					
<b>a</b>	da 0,00 a 20,00 m	cad	€ 123,58	82	12	6
<b>b</b>	da 20,01 a 40,00 m	cad	€ 136,61	81	12	7
<b>L15010</b>	Prove scissometriche effettuate in foro nel corso della perforazione. È compresa la misurazione della resistenza residua. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. Per ogni prova e per profondità misurate a partire dal piano di campagna					
<b>a</b>	da 0,00 a 15,00 m	cad	€ 197,56	72	8	20
<b>b</b>	da 15,01 a 30,00 m	cad	€ 241,42	75	8	17
<b>L15011</b>	Piezometri a tubo aperto, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a 80,00 m	m	€ 36,10			

<b>L15012</b>	Piezometri tipo Casagrande doppio tubo in PVC, installati. Sono compresi: la fornitura dei materiali occorrenti; la formazione del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro tipo Casagrande completo e funzionante. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a 60,00 m. Per ogni installazione	cad	€ 212,38	38	3	59
<b>L15013</b>	Piezometri tipo Casagrande doppio tubo in PVC, installati. Sono compresi: la fornitura dei materiali occorrenti; la formazione del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro tipo Casagrande completo e funzionante. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a 60,00 m. Per ogni metro di tubo installato	m	€ 21,98	70	7	23
<b>L15014</b>	Tubi inclinometrici, installati. Sono compresi: la cementazione con miscela cemento-betonite; la fornitura e la posa dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti di giunzione, in fori già predisposti, per profondità misurate a partire dal piano campagna fino a 60,00 m; la piazzola in calcestruzzo cementizio. È compreso quanto altro occorre per dare il tubo inclinometrico completo. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per ogni installazione	cad	€ 212,38	38	3	59
<b>L15015</b>	Tubi inclinometrici, installati. Sono compresi: la cementazione con miscela cemento-betonite; la fornitura e la posa dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti di giunzione, in fori già predisposti, per profondità misurate a partire dal piano campagna fino a 60,00 m; la piazzola in calcestruzzo cementizio. È compreso quanto altro occorre per dare il tubo inclinometrico completo. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per ogni metro di tubo installato	m	€ 72,56	38	2	60
<b>L15016</b>	Pozzetti di protezione strumentazione, per piezometri ed inclinometri, compresa la relativa posa in opera e il lucchetto di chiusura. È compreso quanto altro occorre per dare i pozzetti di protezione completi	cad	€ 131,24	33	0	67
<b>L15017</b>	Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente dalle perforazioni opportunamente additivato con malta idraulica e cementizia in modo da impedire infiltrazioni d'acqua nel sottosuolo. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per ogni metro e per profondità fino a 60,00 m misurate a partire dal piano di campagna	m	€ 10,47	88	7	5
<b>L15018</b>	Prelievo di campioni di terreno per analisi chimiche	cad	€ 30,00			
<b>L15019</b>	Prelievo di campioni di acqua da piezometri per analisi chimiche	cad	€ 112,00			
<b>L15020</b>	Compilazione di modulo stratigrafico per sondaggi ambientali fino a profondità massima di 20 m, contenente i dati di cantiere (Impresa, date di perforazione, Committente, compilatore, metodi, attrezzature e fluido utilizzati), le principali caratteristiche dei materiali attraversati (profilo stratigrafico qualitativamente dettagliato anche dal punto di vista di una prima osservazione di eventuali inclusioni inquinanti, evidenze di contaminazione, caratteristiche organolettiche), la strumentazione installata (tubi inclinometrici o piezometrici) e le prove in foro eseguite (prelievo campioni, prove di permeabilità) identificando inoltre la localizzazione, la profondità del prelievo e la relativa numerazione univoca	cad	€ 83,00			
<b>L15021</b>	Cassette catalogatrici in legno e munite di coperchio incernierato per la conservazione dei terreni attraversati	cad	€ 29,40	0	0	100
<b>L15022</b>	Fornitura di n. 3 copie di foto a colori formato cm 13x18 ed il negativo, delle cassette catalogatrici. Per ciascuna cassetta fotografata	cad	€ 7,44			
<b>PROVE PENETROMETRICHE STATICHE</b>						
<b>L15023</b>	Trasporto ed approntamento delle attrezzature per prova penetrometrica statica. Sono compresi: il carico, lo scarico, il trasporto di andata e ritorno, l'approntamento delle attrezzature da t. 10-20, per prova penetrometrica statica, il personale necessario	cad	€ 583,97			
<b>L15024</b>	Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica statica, effettuata anche con penetrometro elettrico, su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una volta sola per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo preforo, spostamenti compresi. È compreso quanto altro occorre per dare l'installazione completa	cad	€ 115,66			
<b>L15025</b>	Prova penetrometrica statica fino alla profondità richiesta o fino al rifiuto. È compreso quanto occorre per dare la prova completa	m	€ 30,34	96	4	0
<b>PROVA PENETROMETRICA DINAMICA</b>						
<b>L15026</b>	Trasporto ed approntamento di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica. Trasporto di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento di attrezzatura penetrometrica dinamica continua; il personale necessario	cad	€ 361,00			

L15027	Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica continua su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una volta sola per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo preforo, spostamenti compresi. È compreso quanto occorre per dare l'installazione completa	cad	€ 101,91			
L15028	Prova penetrometrica dinamica continua, con penetrometro super pesante, con uso del rivestimento delle aste, fino alla profondità richiesta o fino al raggiungimento del rifiuto. È compreso quanto occorre per dare la prova completa	m	€ 32,85	100	0	0
PROVE DI PERMEABILITA'						
L15029	Approntamento per esecuzione prove di permeabilità in situ secondo le modalità definite dall'Associazione Geotecnica Italiana. Per ogni prova in foro di sondaggio	cad	€ 220,61	88	11	1
L15030	Esecuzione prove di permeabilità in situ secondo le modalità definite dall'Associazione Geotecnica Italiana. È compreso quanto occorre per dare le prove complete	ora	€ 145,36	78	17	5
MISURE INCLINOMETRICHE E PIEZOMETRICHE						
L15031	Trasporto in andata e ritorno delle attrezzature di misura. Sono compresi: il viaggio del personale addetto, lo spostamento da tubo a tubo nell'ambito della zona strumentata	cad	€ 361,00			
L15032	Misure inclinometriche mediante idonea strumentazione. È compreso quanto occorre per dare le misure inclinometriche complete, ivi compresa la elaborazione e la restituzione grafica delle misure. Per ogni livello di lettura eseguito su quattro guide:		€ 6,19			
a	fino a 50,00 m	cad	€ 9,28			
b	oltre i 50,00 m	cad				
L15033	Rilievo di falda acquifera su tubo piezometrico opportunamente predisposto, eseguito a mezzo di scandagli elettrici. È compresa la restituzione grafica dei dati. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi	cad	€ 13,17			
PROVE DI LABORATORIO						
L15034	Prove di laboratorio per campione estruso dal contenitore. Apertura di campione (indisturbato o semidisturbato) che venga estruso dal contenitore cilindrico, con esame visuale e descrizione dello stato del campione oppure per ogni metro di campionatura. È compreso quanto occorre per dare le prove complete	cad	€ 15,46			
L15035	Determinazione del contenuto d'acqua	cad	€ 12,02			
L15036	Determinazione del peso di volume apparente su provino del terreno allo stato naturale con diametro minore di mm 40	cad	€ 14,32			
L15037	Determinazione limite di liquidità e limite di plasticità, congiuntamente	cad	€ 62,97			
L15038	Prova di taglio con scissometro da laboratorio su terreni coesivi con carico di rottura minore di 200 KPa con misura della resistenza in picco e residua	cad	€ 16,04			
L15039	Compenso per determinazioni indici di gruppo di una terra e classificazione secondo CNR-UNI 10006. Per ogni determinazione	cad	€ 34,36			
ANALISI GRANULOMETRICHE						
L15040	Analisi granulometrica mediante vagliatura per via secca, oppure per via umida con lavaggio degli inerti, per quantità inferiori a 5 kg, con massimo di n. 8 setacci. È compreso quanto occorre per dare l'analisi completa	cad	€ 61,89			
L15041	Analisi granulometrica mediante aerometria. Sono compresi: la determinazione del peso specifico assoluto; la determinazione della percentuale passante al setaccio ASTM 200 mesh (apertura maglie = mm 0,075). È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'analisi completa	cad	€ 123,77			
PROVE DI COMPRESSIONE						
L15042	Prova di compressione ad espansione laterale libera su provini indisturbati (diametro cm 3,81) con rilievo della curva di deformazione. È compreso quanto occorre per dare la prova completa	cad	€ 40,65			
L15043	Prova edometrica a incrementi di carico controllati (IL) su provini di diametro mm 40-100, con intervalli di carico minori di 48 ore, con pressione massima minore o uguale a 3,2Mpa, con l'esecuzione di almeno 7 incrementi di carico e 3 di scarico e incluse la determinazione dei coefficienti di consolidazione (cv) e di permeabilità (k) quando possibile e di compressibilità (mv), la preparazione dei diagrammi cedimento-tempo, e di compressibilità, escluso il peso specifico dei grani	cad	€ 254,20			
PROVE DI PERMEABILITA'						
L15044	Prova di permeabilità diretta in edometro eseguita a carico variabile su provini diametro mm 40-100. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione	cad	€ 64,12			

<b>L15045</b>	Prova di permeabilità diretta in cella triassiale con provini diametro minore di mm 40 ed altezza minore di mm 80. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione	cad	€ 84,73			
<b>L15046</b>	Prova di permeabilità diretta, eseguita con permeametro a carico costante. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. È esclusa la eventuale ricostruzione del provino. Per ogni determinazione	cad	€ 127,09			
	<b>PROVE TRIASSALI</b>					
<b>L15047</b>	Prova triassiale non consolidata e non drenata (u.u.) effettuata su tre provini di diametro minore o uguale a mm 40 ed altezza minore o uguale a mm 80. È compreso quanto occorre per dare la prova completa, con la preparazione dei diagrammi sforzi-deformazione e di inviluppo di resistenza. Con saturazione preliminare per mezzo di "back pressure", per tre provini	cad	€ 271,37			
	<b>PROVE DI TAGLIO</b>					
<b>L15048</b>	Prova di taglio diretto in scatola di Casagrande su provini a sezione quadrata 6x6 (o circolare) cmq ogni prova su tre provini, compresa la relativa preparazione dei diagrammi sforzi-spostamenti e di inviluppo di resistenza. È compreso quanto altro occorre per dare la prova completa	cad	€ 154,72			
<b>L15049</b>	Prova di taglio diretto in scatola di Casagrande con la determinazione congiunta della resistenza di picco e residua compresa la preparazione dei diagrammi sforzi-spostamenti e di inviluppo della resistenza	cad	€ 151,15			
	<b>PROVE DI COSTIPAMENTO</b>					
<b>L15050</b>	Prove di costipamento AASHO standard (con 4 punti della curva densità/contenuto d'acqua). È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ciascuna prova. Con fustella da 4"	cad	€ 208,40			
<b>L15051</b>	Prova di compattazione AASHO modificata (AASHO Designation T180-74 e ASTM Designation D 1557-78), con almeno cinque punti della curva densità secca/contenuto d'acqua. Determinazione del peso di volume (o specifico apparente) massimo, ottenuto mediante vibrazione con tavolo vibrante. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione	cad	€ 128,24			
<b>L15052</b>	Prove dell'indice di resistenza su campioni di roccia. Determinazione dell'indice di resistenza (Point Lcad Strenght Index) mediante indentazione con punte tronco-coniche	cad	€ 128,24			
<b>L15053</b>	Prove di compressione monoassiale, su roccia, con rilievo del carico di rottura (fino ad un massimo di 10 kN), compresa la preparazione del provino. È compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. Per ogni provino	cad	€ 57,26			
	<b>PREPARAZIONE DI PROVINI</b>					
<b>L15054</b>	Preparazione di provini partendo da materiale rimaneggiato con correzioni del contenuto di acqua e/o delle granulometrie e/o densità, per raggiungere particolari condizioni o caratteristiche. Per ogni provino	cad	€ 56,11			
	<b>PROVE IN LUOGO</b>					
<b>L15055</b>	Prova di carico a tre incrementi di carico su piastra (diametro mm 300) per la determinazione del modulo di deformazione M con tracciamento del grafico carico-deformazione. Compreso ogni altro onere dovuto a trasferimenti o simili. Secondo normativa CNR	cad	€ 240,46			
<b>L15056</b>	Compenso per prova di carico su piastra per ogni ulteriore incremento di carico	cad	€ 36,64			
	<b>INDAGINI GEOFISICHE</b>					
<b>L15057</b>	Approntamento attrezzature e trasporto in a/r di strumentazioni ed attrezzature e loro revisione, per prospezioni geofisiche di tipo geoelettrico quadripolare, compreso il carico e lo scarico. Sono esclusi eventuali oneri di accessibilità	cad	€ 464,15			
<b>L15058</b>	Installazione attrezzature in ciascun punto di sondaggio compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. È compreso quanto occorre per dare l'installazione completa	cad	€ 84,73			
<b>L15059</b>	Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" con un numero di 7 misure per decade logaritmica esclusi i riagganci, comprensivo di elaborazione dati ed interpretazione del sondaggio. È compreso quanto occorre per dare il sondaggio completo. Per ogni sondaggio con stendimento A-B =200 m	cad	€ 0,05			
<b>L15060</b>	Profili elettrici di resistività apparente, mediante dispositivi "fissi" o "mobili", per indagini di dettaglio, con distanza tra le singole stazioni di misura sino a 20 m. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento della strumentazione; l'elaborazione dei dati; la restituzione grafica. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'indagine completa	m	€ 6,30			

<b>L15061</b>	Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'installazione completa	cad	€ 87,02			
<b>L15062</b>	Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a m 110 di lunghezza con offset in linea di lunghezza massima pari alla spaziatura geofonica, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> categoria, con esecuzione di dromocrone diretta ed inversa delle onde longitudinali, compresa la restituzione dei dati di campagna in supporto cartaceo o magnetico e la relazione di interpretazione. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con spaziature geofoniche = m 3	m	€ 10,88			
<b>L15063</b>	Compenso per esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a m 110, per rilievi con l'esecuzione di altre dromocrone con tiri interni alla base	m	€ 6,19			
<b>L15064</b>	Base sismica di rilevamento delle onde P ed S per determinare i parametri elastici dinamici, con il metodo dell'inversione di fase con energizzazione al taglio ed uso di geofono orizzontali per misurare i primi arrivi delle onde S, ed utilizzando geofono verticale con energizzazione a compressione per le onde P, con interdistanza geofonica tra m 1 e 3 max, e stesa massima di m 25, compresa la stesura della relazione con calcolo delle velocità onde P, S e moduli elastici dinamici. È inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per ogni postazione compresa l'installazione	cad	€ 715,64			
<b>L15065</b>	Prove sismiche tipo "Down-hole" in foro già predisposto, utilizzando energizzazione al taglio ed il metodo dell'inversione di fase per la lettura delle onde P, con geofono tridimensionale e sistema di acquisizione multicanale, comprendendo la restituzione dei dati di campagna su supporto cartaceo o magnetico, il grafico dell'andamento delle velocità delle onde P ed S, dei moduli elastici dinamici e relazione geofisica. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare le prove complete. Per ogni prova in fori da m 15 di profondità e sette punti di misura	cad	€ 131,67			
<b>L15066</b>	Prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> categoria, con geofono tridimensionale e sistema di acquisizione multicanale, comprendendo la restituzione dei dati di campagna su supporto cartaceo o magnetico, il grafico dell'andamento delle velocità con la profondità, il calcolo delle velocità delle onde P ed S, dei moduli elastici dinamici e relazione geofisica. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare le prove complete. Per ogni prova in fori da m 15 di profondità e sette punti di misura	cad	€ 223,28			
<b>MONITORAGGIO ROCCE E FRANE</b>						
<b>L15067</b>	Trasduttore di spostamento lineare del tipo potenziometrico in corpo cilindrico stagno da fissare sulle teste di misura degli estensimetri monobase e a tre basi. Lo strumento dovrà essere dotato di opportuna protezione meccanica che consenta la fuoriuscita del cavo di trasmissione del segnale ed avrà le seguenti caratteristiche: fondo scala: 25 mm; sensibilità: 0,01mm; segnale elettrico: da 4-20 mA. Comprensivo di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato, ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio e l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante	cad	€ 931,00			
<b>L15068</b>	Estensimetro composto da ancoraggi di fondo foro in acciaio inox ad aderenza migliorata; protezione a tenuta stagna; con l'esclusione delle perforazioni e delle basi di misura, in fibra di vetro o in acciaio, da pagarsi a parte, compresi altresì tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di personale di cantiere, ogni attrezzatura per l'assemblaggio e l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante:					
<b>a</b>	monobase	cad	€ 841,00			
<b>b</b>	a 2 basi	cad	€ 1.178,00			
<b>c</b>	a 3 basi	cad	€ 1.372,00			
<b>d</b>	a 6 basi	cad	€ 1.793,00			
<b>L15069</b>	Base per estensimetro, in acciaio in spezzoni manicottati e/o giuntabili tra loro di lunghezza massima 2 m con tubo di rivestimento in PVC ed ancoraggio in acciaio ad aderenza migliorata e idoneo meccanismo di bloccaggio alle aste, comprensiva di materiale di consumo idoneo all'installazione in foro con l'esclusione delle perforazioni, da pagarsi a parte, compresi altresì tutti gli oneri per l'assistenza di personale di cantiere, ogni attrezzatura per la cementazione, l'assemblaggio e l'installazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario	m	€ 65,00			
<b>L15070</b>	Base per estensimetro, in fibra di vetro con tubo di rivestimento in PVC ed ancoraggio in acciaio ad aderenza migliorata, comprensiva di materiale di consumo idoneo all'installazione in foro con l'esclusione delle perforazioni, da pagarsi a parte, compresi altresì tutti gli oneri per l'assistenza di personale di cantiere, ogni attrezzatura per la cementazione, l'assemblaggio e l'installazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario	m	€ 45,00			

<b>L15071</b>	Termoresistenza al platino (PT 100) dotata di fodero cilindrico in acciaio e collegamento stagno al cavo di trasmissione del segnale. Installazione in parete mediante fissaggio con staffe opportune bloccate da ancoraggi ad espansione, compreso di cablaggio del cavo elettrico ed ogni accessorio utile al monitoraggio. Fondo scala: -50°C + 150° C. Risoluzione: 0.1° C. Comprensivo di ogni onere necessario ad una corretta installazione.	cad	€ 272,00			
<b>L15072</b>	Fessurimetro elettrico installato a cavallo delle fratture, costituito da un corpo cilindrico in acciaio contenente il sensore potenziometrico lineare fissato mediante tasselli da un lato della frattura, un'astina in acciaio con prolunghe e snodo, il riscontro metallico installato sull'altro lato della frattura. Lo strumento avrà le seguenti caratteristiche tecniche: fondo scala: 0,25 mm; risoluzione: 0,1 mm; segnale elettrico: 4-20 mA. Compresi tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato, ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio, l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante	cad	€ 991,00			
<b>L15073</b>	Fessurimetro meccanico monodirezionale installato a cavallo delle fratture costituito da una base di misura in acciaio di lunghezza variabile, un tubo di rivestimento in acciaio, un cilindro di testa con raccordo filettato, due teste snodate con tasselli di ancoraggio alla parete fissati all'asta di misura, compresi tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato, ogni attrezzatura per l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante	cad	€ 621,00			
<b>L15074</b>	Estensimetro elettrico installato a cavallo delle fratture costituito da un contenitore stagno cilindrico contenente il sensore potenziometrico rotativo fissato mediante supporto da un lato della frattura, filo in kevlar con prolunghe e snodi, il riscontro metallico installato sull'altro lato della frattura. Lo strumento avrà le seguenti caratteristiche tecniche: fondo scala: 24 cm; risoluzione: 0,1 mm; segnale elettrico: 4-20 mA. Compresi tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato, ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio, l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante	cad	€ 3.088,00			
<b>L15075</b>	Caposaldo per misure distometriche, costituito da una barra in acciaio ad aderenza migliorata, filettata ad un'estremità in maniera idonea per l'ancoraggio del distometro di misura, fornito con tappo di protezione in plastica da rimuovere al momento della misura e fissato mediante perforazione con trapano portatile e punta del diametro opportuno e successiva cementazione con idonee resine o malte cementizie a presa rapida per una lunghezza adeguata, compresi tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato, ogni attrezzatura per l'installazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente compiuta	cad	€ 36,00			



**PARTE M – SICUREZZA**

**OPERE COMPIUTE**

PARTE M - SICUREZZA						
M1. SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI				% MDO	% NOLI	% MAT
<b>AVVERTENZE</b>						
<p>Il Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza come parte integrante dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi alle opere provvisorie ed a tutti gli apprestamenti necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e l'igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento.</p> <p>1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre, sono stati considerati come inclusi nelle spese generali;</p> <p>2. Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine per legge debbono essere dotate);</p> <p>3. Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di Piani di Sicurezza.</p> <p>4. Anche se non espressamente indicato è sempre a carico dell'impresa l'onere del ritiro degli apprestamenti dal cantiere a fine lavori.</p> <p>Per una esatta valutazione di ciò che dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.</p>						
				% MDO	% NOLI	% MAT
<b>ANDATOIE E PASSERELLE</b>						
Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati:						
<b>M15001</b>	pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m (larghezza):					
<b>a</b>	costo di utilizzo del materiale per un mese	cad	€ 42,18	70	0	30
<b>b</b>	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta	cad	€ 21,54	73	27	0
<b>M15002</b>	carrabile metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3 m (larghezza):					
<b>a</b>	costo di utilizzo del materiale per un mese	cad	€ 168,73	70	0	30
<b>b</b>	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta	cad	€ 35,33	80	20	0
<b>PROTEZIONE DEGLI SCAVI</b>						
<b>M15003</b>	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni mq di superficie di scavo protetta	mq	€ 15,07	84	3	12
Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/mq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al mq di superficie di scavo protetta:						
<b>M15004</b>	con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 2400 mm e spessore 60 mm:					
<b>a</b>	trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura	mq	€ 8,12	71	29	0
<b>b</b>	costo di utilizzo del materiale per un mese	mq	€ 7,76	0	0	100
<b>c</b>	sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo	mq	€ 4,18	69	31	0
<b>M15005</b>	con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 3700 mm e spessore 60 mm:					
<b>a</b>	trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura	mq	€ 5,80	71	29	0
<b>b</b>	costo di utilizzo del materiale per un mese.	mq	€ 7,81	0	0	100
<b>c</b>	sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo	mq	€ 2,98	69	31	0
Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici, di lunghezza 4000 mm e altezza fino a 4800 mm, inseriti in profilati a doppio binario e puntoni regolabili da 1580 a 1940 mm, completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 110 kN/mq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1800 mm. Compreso ogni onere per il montaggio, trasporto, posizionamento e spostamento delle attrezzature; per ogni mq di superficie di scavo protetta:						
<b>M15006</b>						
<b>a</b>	trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura	mq	€ 4,69	71	29	0
<b>b</b>	costo di utilizzo del materiale per un mese.	mq	€ 9,06	0	0	100
<b>c</b>	sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo	mq	€ 2,41	69	31	0
<b>TETTOIE DI PROTEZIONE</b>						
<b>M15007</b>	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, valutata al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro:					
<b>a</b>	con tavole di legno di spessore pari a 5 cm	mq	€ 14,98	60	0	40
<b>b</b>	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm	mq	€ 13,54	76	0	24
<b>M15008</b>	Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione realizzata con elementi di ponteggio a sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al singolo giunto:					
<b>a</b>	trasporto, assemblaggio e smontaggio della struttura	cad	€ 6,31	100	0	0
<b>b</b>	costo di utilizzo del materiale per un anno	cad	€ 8,07	0	0	100
<b>BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI</b>						

	Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale:					
<b>M15009</b>	soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):					
<b>a</b>	dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm	cad	€ 85,40	0	0	100
<b>b</b>	dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm	cad	€ 89,33	0	0	100
<b>c</b>	dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm	cad	€ 94,39	0	0	100
<b>d</b>	dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm	cad	€ 98,32	0	0	100
<b>M15010</b>	soluzione per uso infermeria o ufficio composto da un vano e un servizio, portoncino esterno, una finestra, una porta interna; bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico e lavabo completo di rubinetteria, con dimensioni 6000 mm x 2460 mm; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):					
<b>a</b>	altezza pari a 2400 mm	cad	€ 117,99	0	0	100
<b>b</b>	altezza pari a 2700 mm	cad	€ 122,48	0	0	100
<b>M15011</b>	soluzione per uso infermeria o ufficio composto da due vani e un servizio, portoncino esterno, due finestre, due porte interne; bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico e lavabo completo di rubinetteria, con dimensioni 6000 mm x 2460 mm; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):					
<b>a</b>	altezza pari a 2400 mm	cad	€ 128,66	0	0	100
<b>b</b>	altezza pari a 2700 mm	cad	€ 132,60	0	0	100
<b>M15012</b>	Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi	cad	€ 604,72	56	44	0
<b>M15013</b>	Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente, soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):					
<b>a</b>	dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm	cad	€ 48,32	0	0	100
<b>b</b>	dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm	cad	€ 50,57	0	0	100
<b>c</b>	dimensioni 5000 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm	cad	€ 51,69	0	0	100
<b>d</b>	dimensioni 5500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm	cad	€ 52,81	0	0	100
<b>e</b>	dimensioni 5000 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm	cad	€ 53,94	0	0	100
<b>f</b>	dimensioni 5500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm	cad	€ 55,06	0	0	100
<b>g</b>	dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm	cad	€ 55,06	0	0	100
<b>h</b>	dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm	cad	€ 57,87	0	0	100
<b>M15014</b>	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi	cad	€ 283,02	39	61	0
<b>M15015</b>	Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese:					
<b>a</b>	soluzione composta da due vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas) e un lavabo con rubinetterie in acciaio per acqua fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm	cad	€ 108,44	0	0	100
<b>b</b>	soluzione composta da due vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), due piatti doccia (in cabine separate con finestrino a vasistas), un lavabo con rubinetterie e uno scaldabagno da 80 l per produzione di acqua calda, due finestre a vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato, dimensioni 3600 x 2400 mm	cad	€ 156,20	0	0	100
<b>c</b>	soluzione composta da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), due orinatoi e un lavabo con rubinetterie, con due finestre, un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 4800 x 2400 mm	cad	€ 174,40	0	0	100

d	soluzione composta da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), quattro docce (in cabine separate con finestrino a vasistas), tre lavabi completi di rubinetterie e uno scaldabagno da 200 l, una finestra a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 7200 x 2400 mm	cad	€ 285,98	0	0	100
e	trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alle reti di servizi	cad	€ 283,02	39	61	0
M15016	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile	cad	€ 130,00			
	SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO					
M15017	Recinzione di protezione esterna con steccato in tavole di abete, fissato alla parte inferiore del ponte di servizio o ad apposita struttura metallica indipendente (da computarsi entrambi a parte), compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, trattamento protettivo del materiale, impianto di segnaletica a norma, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori	mq	€ 16,53	83	0	17
M15018	Recinzione su strada mediante lamiera grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura	mq	€ 18,69	95	0	5
M15019	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sezione 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato	mq	€ 9,66	84	0	16
M15020	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:					
a	altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori	m	€ 1,34	0	0	100
b	altezza 1,20 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori	m	€ 1,41	0	0	100
c	altezza 1,80 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori	m	€ 1,54	0	0	100
d	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori	m	€ 1,86	0	0	100
e	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata	m	€ 5,69	86	14	0
M15021	Trasenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento:					
a	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese	cad	€ 1,26	0	0	100
b	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese	cad	€ 1,45	0	0	100
c	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo del materiale per un mese	cad	€ 1,76	0	0	100
d	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo del materiale per un mese	cad	€ 1,92	0	0	100
e	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo	cad	€ 2,87	100	0	0
M15022	Transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali così come stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1, per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensione ridotte):					
a	elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese	cad	€ 3,05	0	0	100
b	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni elemento	cad	€ 0,72	100	0	0
M15023	Barriera in ferro estensibile, lunghezza variabile da 500 mm (chiusa) a 3000 mm (massima estensione) dotata di gambe in ferro verniciate, altezza 1100 mm, per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose:					
a	barriera con verniciatura a fuoco (bianca e rossa); costo di utilizzo del materiale per un mese	cad	€ 0,79	0	0	100
b	barriera con finitura rifrangente in classe I (bianca e rossa); costo di utilizzo del materiale per un mese	cad	€ 0,91	0	0	100
c	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni barriera	cad	€ 0,72	100	0	0
M15024	Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura	m	€ 0,74	97	0	3

	SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE						
<b>M15025</b>	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:						
<b>a</b>	350 x 350 mm	cad	€ 0,32	0	0	100	
<b>b</b>	350 x 125 mm	cad	€ 0,14	0	0	100	
<b>c</b>	500 x 330 mm	cad	€ 0,42	0	0	100	
<b>d</b>	triangolare, lato 350 mm	cad	€ 0,46	0	0	100	
<b>M15026</b>	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:						
<b>a</b>	115 x 160 mm	cad	€ 0,10	0	0	100	
<b>b</b>	270 x 330 mm	cad	€ 0,30	0	0	100	
<b>c</b>	270 x 370 mm	cad	€ 0,35	0	0	100	
<b>d</b>	270 x 430 mm	cad	€ 0,41	0	0	100	
<b>e</b>	435 x 603 mm	cad	€ 0,77	0	0	100	
<b>f</b>	350 x 125 mm	cad	€ 0,14	0	0	100	
<b>g</b>	500 x 330 mm	cad	€ 0,42	0	0	100	
<b>h</b>	700 x 500 mm	cad	€ 0,89	0	0	100	
<b>M15027</b>	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:						
<b>a</b>	270 x 370 mm	cad	€ 0,35	0	0	100	
<b>b</b>	350 x 125 mm	cad	€ 0,14	0	0	100	
<b>c</b>	500 x 330 mm	cad	€ 0,42	0	0	100	
<b>d</b>	700 x 500 mm	cad	€ 0,89	0	0	100	
<b>M15028</b>	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:						
<b>a</b>	100 x 133 mm	cad	€ 0,09	0	0	100	
<b>b</b>	250 x 310 mm	cad	€ 0,22	0	0	100	
<b>M15029</b>	bifacciale, con pellicola adesiva rifrangente, 250 x 310 mm	cad	€ 0,35	0	0	100	
<b>M15030</b>	monofacciale fotoluminescente:						
<b>a</b>	250 x 310 mm	cad	€ 0,77	0	0	100	
<b>b</b>	400 x 400 mm	cad	€ 1,46	0	0	100	
<b>M15031</b>	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:						
<b>a</b>	250 x 250 mm	cad	€ 0,15	0	0	100	
<b>b</b>	250 x 310 mm	cad	€ 0,22	0	0	100	
<b>c</b>	375 x 175 mm	cad	€ 0,29	0	0	100	
<b>d</b>	400 x 500 mm	cad	€ 0,55	0	0	100	
<b>M15032</b>	monofacciale fotoluminescente:						
<b>a</b>	250 x 250 mm	cad	€ 0,60	0	0	100	
<b>b</b>	250 x 310 mm	cad	€ 0,77	0	0	100	
<b>c</b>	400 x 400 mm	cad	€ 1,46	0	0	100	
<b>M15033</b>	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:						
<b>a</b>	125 x 185 mm	cad	€ 0,13	0	0	100	
<b>b</b>	300 x 200 mm	cad	€ 0,20	0	0	100	
<b>c</b>	330 x 500 mm	cad	€ 0,42	0	0	100	
<b>d</b>	500 x 590 mm	cad	€ 0,77	0	0	100	
<b>e</b>	600 x 400 mm	cad	€ 0,70	0	0	100	
<b>f</b>	500 x 700 mm	cad	€ 0,89	0	0	100	
<b>M15034</b>	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio	cad	€ 6,28	80	0	20	
<b>M15035</b>	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 48 mm:						
<b>a</b>	altezza 2 m	cad	€ 0,46	0	0	100	
<b>b</b>	altezza 3 m	cad	€ 0,65	0	0	100	
<b>c</b>	altezza 3,30 m	cad	€ 0,72	0	0	100	
<b>d</b>	altezza 4 m	cad	€ 0,79	0	0	100	
<b>e</b>	altezza 6 m	cad	€ 1,40	0	0	100	
<b>M15036</b>	di diametro del palo pari a 60 mm:						
<b>a</b>	altezza 2 m	cad	€ 0,50	0	0	100	
<b>b</b>	altezza 3 m	cad	€ 0,74	0	0	100	
<b>c</b>	altezza 3,30 m	cad	€ 0,81	0	0	100	
<b>d</b>	altezza 4 m	cad	€ 0,85	0	0	100	
<b>e</b>	altezza 6 m	cad	€ 1,46	0	0	100	

<b>M15037</b>	Posizionamento di palo, non incluso nel prezzo, in opera mediante effettuazione di scavo e realizzazione di plinto in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/mc di cemento	mc	€ 148,05	52	2	46
<b>M15038</b>	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:					
<b>a</b>	costo di utilizzo del materiale per un mese	cad	€ 0,56	0	0	100
<b>b</b>	posizionamento in opera e successiva rimozione	cad	€ 0,95	100	0	0
	<b>SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI</b>					
<b>M15039</b>	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), usato per segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia:					
<b>a</b>	costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti	cad	€ 6,96	0	0	100
<b>b</b>	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia	cad	€ 2,08	82	0	17
<b>M15040</b>	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:					
<b>a</b>	altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti	cad	€ 0,34	0	0	100
<b>b</b>	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti	cad	€ 0,57	0	0	100
<b>c</b>	altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti	cad	€ 1,71	0	0	100
<b>d</b>	piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia	cad	€ 1,72	100	0	0
	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scaturatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:					
<b>M15041</b>	cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:					
<b>a</b>	lato 60 cm, rifrangenza classe 1	cad	€ 1,02	0	0	100
<b>b</b>	lato 90 cm, rifrangenza classe 1	cad	€ 2,00	0	0	100
<b>c</b>	lato 120 cm, rifrangenza classe 1	cad	€ 4,56	0	0	100
<b>d</b>	lato 60 cm, rifrangenza classe 2	cad	€ 1,82	0	0	100
<b>e</b>	lato 90 cm, rifrangenza classe 2	cad	€ 3,79	0	0	100
<b>f</b>	lato 120 cm, rifrangenza classe 2	cad	€ 7,71	0	0	100
<b>M15042</b>	cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:					
<b>a</b>	lato 60 cm, rifrangenza classe 1	cad	€ 1,79	0	0	100
<b>b</b>	lato 90 cm, rifrangenza classe 1	cad	€ 3,58	0	0	100
<b>c</b>	lato 60 cm, rifrangenza classe 2	cad	€ 3,51	0	0	100
<b>d</b>	lato 90 cm, rifrangenza classe 2	cad	€ 7,36	0	0	100
<b>M15043</b>	cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese:					
<b>a</b>	dimensioni 90 x 135 cm	cad	€ 7,36	0	0	100
<b>b</b>	dimensioni 180 x 200 cm	cad	€ 29,74	0	0	100
<b>M15044</b>	presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1 (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese:					
<b>a</b>	dimensioni 90 x 250 cm	cad	€ 15,78	0	0	100
<b>b</b>	dimensioni 135 x 180 cm	cad	€ 16,31	0	0	100
<b>M15045</b>	tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese	cad	€ 23,23	0	0	100
	Segnaletica di preavviso su supporto mobile costituita da cartelli in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm e rifrangenza classe 2, conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, posta su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a parte:					
<b>M15046</b>	segnale di preavviso mobile 360 x 220 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 400), formato dalla composizione di tre cartelli (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), con 5 luci gialle lampeggianti; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese	cad	€ 112,32	0	0	100

<b>M15047</b>	segnale di protezione mobile 360 x 220 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 401), costituito da pannello a strisce bianche e rosse contenente segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientabile, integrato con 23 luci di colore giallo lampeggianti; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese	cad	€ 136,38	0	0	100
<b>M15048</b>	segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 398), con freccia orientabile; costo di utilizzo per un mese:					
<b>a</b>	dimensioni 90 x 90 cm	cad	€ 6,98	0	0	100
<b>b</b>	dimensioni 135 x 135 cm	cad	€ 15,88	0	0	100
	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:					
<b>M15049</b>	barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo della barriera per un mese:					
<b>a</b>	lunghezza pari a 1200 mm	cad	€ 2,66	0	0	100
<b>b</b>	lunghezza pari a 1500 mm	cad	€ 2,96	0	0	100
<b>c</b>	lunghezza pari a 1800 mm	cad	€ 3,43	0	0	100
<b>M15050</b>	barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 393/a) costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantiere; costo di utilizzo della barriera per un mese:					
<b>a</b>	dimensioni 60 x 240 cm, con strisce rifrangenti in classe 1	cad	€ 11,06	0	0	100
<b>b</b>	dimensioni 60 x 240 cm, con strisce rifrangenti in classe 2	cad	€ 21,39	0	0	100
<b>c</b>	dimensioni 90 x 360 cm, con strisce rifrangenti in classe 1	cad	€ 26,78	0	0	100
<b>d</b>	dimensioni 90 x 360 cm, con strisce rifrangenti in classe 2	cad	€ 52,59	0	0	100
<b>M15051</b>	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni barriera	cad	€ 1,43	100	0	0
<b>M15052</b>	Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 394) per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese:					
<b>a</b>	dimensioni 20 x 80 cm, rifrangenza di classe 1	cad	€ 1,79	0	0	100
<b>b</b>	dimensioni 20 x 80 cm, rifrangenza di classe 2	cad	€ 2,98	0	0	100
<b>M15053</b>	Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m; costo di utilizzo del cartello per un mese:					
<b>a</b>	in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 60 x 60 cm, rifrangenza in classe 1	cad	€ 2,03	0	0	100
<b>b</b>	in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 60 x 60 cm, rifrangenza in classe 2	cad	€ 3,78	0	0	100
<b>c</b>	in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 90 x 90 cm, rifrangenza in classe 1	cad	€ 4,70	0	0	100
<b>d</b>	in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 90 x 90 cm, rifrangenza in classe 2	cad	€ 8,76	0	0	100
<b>M15054</b>	Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della strada: verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore bianco o giallo, con impiego di almeno 100 g/m di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice	m	€ 0,76	23	1	75
<b>M15055</b>	verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli, di qualsiasi forma, superficie ed entità, al metro quadrato della superficie verniciata misurata vuoto per pieno	m <sup>2</sup>	€ 5,97	19	1	80
<b>M15056</b>	rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui permanenti:					
<b>a</b>	strisce longitudinali rette o curve da 12 cm	m	€ 1,67	69	0	31
<b>b</b>	strisce longitudinali rette o curve da 15 cm	m	€ 1,89	64	0	36
<b>c</b>	strisce longitudinali rette o curve da 20 cm	m	€ 2,27	55	0	46
<b>d</b>	strisce longitudinali rette o curve da 25 cm	m	€ 2,66	54	0	46
<b>e</b>	passi pedonali, zebraure, ecc.	m <sup>2</sup>	€ 9,43	54	0	46
<b>M15057</b>	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 48 mm:					
<b>a</b>	altezza 2 m	cad	€ 0,46	0	0	100
<b>b</b>	altezza 3 m	cad	€ 0,65	0	0	100
<b>c</b>	altezza 3,30 m	cad	€ 0,72	0	0	100
<b>d</b>	altezza 3,5 m	cad	€ 0,79	0	0	100

e	altezza 6 m	cad	€ 1,40	0	0	100
<b>M15058</b>	diametro del palo pari a 60 mm:					
a	altezza 2 m	cad	€ 0,50	0	0	100
b	altezza 3 m	cad	€ 0,74	0	0	100
c	altezza 3,30 m	cad	€ 0,81	0	0	100
d	altezza 3,5 m	cad	€ 0,85	0	0	100
e	altezza 6 m	cad	€ 1,46	0	0	100
<b>M15059</b>	Posizionamento in opera di palo, non incluso nel prezzo, mediante effettuazione di scavo e realizzazione di plinto in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/mc di cemento	mc	€ 148,05	52	2	46
<b>M15060</b>	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:					
a	costo di utilizzo del materiale per un mese	cad	€ 0,56	0	0	100
b	posizionamento in opera e successiva rimozione	cad	€ 0,95	100	0	0
<b>M15061</b>	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese:					
	con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm)	cad	€ 0,95	0	0	100
<b>M15062</b>	pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) più pannello integrativo	cad	€ 1,21	0	0	100
<b>M15063</b>	con chiusura a libro:					
a	per cartelli 90 x 120 cm	cad	€ 1,58	0	0	100
b	per cartelli 90 x 135 cm	cad	€ 3,28	0	0	100
c	per cartelli 120 x 180 cm	cad	€ 4,01	0	0	100
d	per cartelli 135 x 200 cm	cad	€ 5,23	0	0	100
<b>M15064</b>	Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm:					
a	riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg	cad	€ 0,85	0	0	100
b	con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia	cad	€ 0,56	0	0	100
<b>M15065</b>	Cavalletto posizionato in opera per sostegni mobili della segnaletica stradale (non incluso nel prezzo) e successiva rimozione	cad	€ 0,95	100	0	0
<b>M15066</b>	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 + 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori):					
a	costo di utilizzo del sistema per un mese	cad	€ 49,17	0	0	100
b	posizionamento in opera e successiva rimozione	cad	€ 46,87	100	0	0
<b>M15067</b>	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto completo:					
a	costo di utilizzo dell'impianto per un mese	cad	€ 17,85	0	0	100
b	posizionamento in opera e successiva rimozione	cad	€ 14,33	100	0	0
<b>M15068</b>	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno:					
a	dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese.	cad	€ 7,07	0	0	100
b	dispositivo con lampada allo xeno, costo di utilizzo per un mese.	cad	€ 10,72	0	0	100
c	montaggio in opera, su pali, barriere o simili non inclusi nel prezzo, e successiva rimozione	cad	€ 7,16	100	0	0
<b>M15069</b>	Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotocellula:					
a	costo di utilizzo per un mese	cad	€ 19,21	0	0	100
b	posizionamento in opera e successiva rimozione	cad	€ 9,55	100	0	0
<b>M15070</b>	Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno, funzionamento a batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed il tipo di lampada:					
a	fari con lampada alogena, costo di utilizzo mensile:					
	impianto con 4 fari	cad	€ 58,84	0	0	100
b	impianto con 5 fari	cad	€ 62,98	0	0	100



c	impianto con 6 fari	cad	€ 65,74	0	0	100
d	impianto con 10 fari	cad	€ 75,41	0	0	100
<b>M15071</b>	fari con lampada allo xeno, costo di utilizzo mensile:					
a	impianto con 4 fari	cad	€ 64,36	0	0	100
b	impianto con 5 fari	cad	€ 68,50	0	0	100
c	impianto con 6 fari	cad	€ 72,65	0	0	100
d	impianto con 10 fari	cad	€ 86,46	0	0	100
<b>M15072</b>	Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, come da articolo precedente, compreso posizionamento, allacci ed ogni altro onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro	cad	€ 4,78	100	0	0
<b>M15073</b>	Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck >= 45 N/mm <sup>2</sup> ed idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato in stabilimento:					
a	costo di utilizzo del materiale per un mese	m	€ 1,83	0	0	100
b	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici	m	€ 25,57	78	20	2
<b>M15074</b>	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua:					
a	costo di utilizzo del materiale per un mese	m	€ 1,94	0	0	100
b	allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione	m	€ 4,78	100	0	0
<b>M15075</b>	Segnalazione di lavoro effettuata da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio	h	€ 28,65	100	0	0
<b>M15076</b>	Torçe a mano antivento in juta paraffinata, lunghezza 80 cm, diametro 3 cm	cad	€ 1,95	0	0	100
	<b>SISTEMI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO</b>					
<b>M15077</b>	Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche:					
a	costo di utilizzo del materiale per un mese	mq	€ 1,68	0	0	100
b	montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli (fino ad un'altezza di 3,6 m)	mq	€ 3,11	93	7	0
c	montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli (fino ad un'altezza di 5,4 m)	mq	€ 4,26	91	9	0
d	montaggio e rimozione, fino a 25 m di altezza, con l'ausilio di sistemi meccanizzati per l'elevazione degli operatori in quota	mq	€ 6,59	76	24	0
<b>M15078</b>	Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio:					
a	aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno: per solai e solette piane o a profilo inclinato (scale) di spessore 40 ÷ 60 cm, con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese	m	€ 1,03	0	0	100
b	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese	m	€ 1,08	0	0	100
c	per solai e solette inclinate (coperture) fino a un massimo di 45°, di spessore fino a 30 cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm dotate di sistema di regolazione dell'angolo di inclinazione sulla verticale; costo di utilizzo della barriera per un mese	m	€ 1,93	0	0	100
d	montaggio e smontaggio della barriera compreso ogni onere o magistero necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera	m	€ 2,08	100	0	0
<b>M15079</b>	aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata con tasselli ad espansione aventi resistenza all'estrazione pari ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm e tavola fermapiede in legno:					
a	per solai e solette piane dello spessore minimo pari a 4 cm, con aste di altezza utile pari a 100 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese	m	€ 0,90	0	0	100
b	per solai e solette inclinate dello spessore minimo pari a 4 cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese	m	€ 1,34	0	0	100
c	montaggio e smontaggio della barriera compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera	m	€ 9,22	100	0	0
	Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata), per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza, previa verifica dell'integrità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio:					

<b>M15080</b>	dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata, per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla sommità per l'aggancio dei connettori:					
<b>a</b>	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese	cad	€ 3,30	0	0	100
<b>b</b>	dispositivo da fissare su superfici verticali piane, con piastra al piede forata e asta di raccordo di altezza pari a 1000 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese	cad	€ 2,75	0	0	100
<b>c</b>	montaggio e smontaggio del dispositivo compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera	cad	€ 25,64	100	0	0
<b>M15081</b>	ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza realizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera	cad	€ 26,60	58	0	42
	<b>PUNTELLATURA DI STRUTTURE</b>					
<b>M15082</b>	Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle opere provvisorie metalliche e quanto altro necessario alle necessità del mantenimento della sicurezza in cantiere, compreso approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori	mc	€ 303,31	90	0	10
<b>M15083</b>	Speroni di contenimento di strutture pericolanti realizzati mediante sistema tubo-giunto con un utilizzo stimato di 11 giunti per mq di superficie da contrastare e di 1,1 m di tubo per giunto. Valutazione riferita al singolo giunto con noleggio del materiale:					
<b>a</b>	noleggio del materiale per un mese	cad	€ 0,42	0	100	0
<b>b</b>	montaggio della struttura compreso trasporto di approvvigionamento e avvicinamento del materiale	cad	€ 5,06	98	2	0
<b>c</b>	smontaggio a fine lavoro, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere	cad	€ 2,09	95	5	0
<b>M15084</b>	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche:					
<b>a</b>	costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese	cad	€ 0,56	0	0	100
<b>b</b>	per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura	cad	€ 5,21	100	0	0
<b>M15085</b>	Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, tramite torri in acciaio in moduli accoppiabili in senso verticale, dimensione in pianta pari a 1,57 m x 1,57 m con altezza di ogni modulo pari a circa 3 m, costituite da telai, con portata di 4000 kg per ciascun montante, collegati da barre di collegamento, complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali, e travi di prima orditura in acciaio omega di prima orditura; valutazione riferita al mq di soletta sorretta, per un'altezza del modulo di torre pari a 3 m circa:					
<b>a</b>	costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese	mq	€ 3,09	0	0	100
<b>b</b>	per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura	mq	€ 16,51	75	25	0
<b>M15086</b>	Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da torri in alluminio in moduli, di altezza pari a 3 m circa, accoppiabili in senso verticale e con possibilità di traslazione sul piano di appoggio, costituite da telai collegati da crociere di irrigidimento e complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali, e travi di prima orditura in alluminio con listello di legno incastonato; valutazione riferita al mq di soletta sorretta, per un'altezza del modulo di torre pari a 3 m circa, secondo le seguenti dimensioni in pianta e relativi spessori di soletta sostenibili:					
	moduli da 2,4 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta fino a 26 cm:					
<b>a</b>	costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese	mq	€ 2,24	0	0	100
<b>b</b>	per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura	mq	€ 9,43	75	25	0
<b>M15087</b>	moduli da 1,8 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta da 28 cm a 48 cm:					
<b>a</b>	costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese	mq	€ 2,85	0	0	100
<b>b</b>	per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura	mq	€ 12,57	75	25	0
<b>M15088</b>	moduli da 1,2 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta da 50 cm a 65 cm:					
<b>a</b>	costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese	mq	€ 4,08	0	0	100
<b>b</b>	per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura	mq	€ 18,83	75	25	0
	<b>PONTEGGI A SISTEMA TUBO-GIUNTO</b>					
<b>M15089</b>	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi:					
<b>a</b>	realizzazioni di limitata difficoltà con un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni	cad	€ 5,27	86	14	0

<b>b</b>	noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite	cad	€ 0,76	0	100	0
<b>M15090</b>	realizzazioni di media difficoltà con un utilizzo di 2,2 giunti/mq e di 1,5 m di tubo per giunto:					
<b>a</b>	montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni	cad	€ 5,17	87	13	0
<b>b</b>	noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite	cad	€ 0,66	0	100	0
<b>M15091</b>	realizzazioni di elevata difficoltà con un utilizzo di 3,5 giunti/mq e di 1,1 m di tubo per giunto:					
<b>a</b>	montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni	cad	€ 5,03	90	10	0
<b>b</b>	noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite	cad	€ 0,52	0	100	0
<b>M15092</b>	Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio	cad	€ 1,81	100	0	0
<b>M15093</b>	Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in tubolari metallici (sistema tubo-giunto) per esecuzione oltre i 20 m dal piano di campagna o comunque fuori dai parametri stabiliti dal libretto dell'Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro, per ponteggi di servizio o simili, sia semplici che complessi, incluso il progetto esecutivo e la relazione tecnica, valutato al giunto:					
<b>a</b>	da 20 m a 30 m	cad	€ 0,90	100	0	0
<b>b</b>	da 30 m a 40 m	cad	€ 2,26	100	0	0
<b>c</b>	da 40 m a 50 m	cad	€ 4,51	100	0	0
	PONTEGGI A TELAIO					
<b>M15094</b>	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata:					
<b>a</b>	montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni	mq	€ 7,55	90	10	0
<b>b</b>	noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite	mq	€ 0,78	0	100	0
<b>c</b>	smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere	mq	€ 2,71	100	0	0
<b>M15095</b>	Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di diametro di 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato aventi piatti ottagonali ad intervalli di 50 cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata:					
<b>a</b>	montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni	mq	€ 8,75	85	15	0
<b>b</b>	noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite	mq	€ 1,31	0	100	0
<b>c</b>	smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere	mq	€ 2,98	100	0	0
<b>M15096</b>	Mensola con partenze sospese ed attacco diretto su muratura per ponteggi prefabbricati e non, fissata mediante attacco passante o con tasselli e piastre, composta da moduli aventi oggetto pari a 1,00 m, interasse pari a 1,80 m ed altezza 1,20 m, da valutarsi al mq, con altezza 1,20 per la lunghezza della porzione di facciata interessata:					
<b>a</b>	per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori	mq	€ 120,91	94	6	0
<b>b</b>	per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)	mq	€ 6,98	0	100	0
	PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI					

<b>M15097</b>	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):					
<b>a</b>	per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori	mq	€ 4,53	66	34	0
<b>b</b>	per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)	mq	€ 1,52	0	100	0
<b>M15098</b>	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di facciata (proiezione prospettica):					
<b>a</b>	per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori	mq	€ 2,27	66	34	0
<b>b</b>	per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)	mq	€ 0,76	0	100	0
	<b>SCALE PER PONTEGGI</b>					
<b>M15099</b>	Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa:					
<b>a</b>	per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori	m	€ 96,95	63	37	0
<b>b</b>	per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)	m	€ 35,93	0	100	0
	<b>RETI DI CONTENIMENTO MATERIALI PER PONTEGGI</b>					
<b>M15100</b>	Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori	mq	€ 2,54	90	0	10
	<b>TRABATTELLI</b>					
<b>M15101</b>	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:					
<b>a</b>	per altezze fino a 3,6 m	cad	€ 60,65	66	34	0
<b>b</b>	per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m	cad	€ 100,66	60	40	0
<b>c</b>	per altezze da 5,4 m fino a 12 m	cad	€ 263,79	67	33	0
	<b>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO</b>					
<b>M15102</b>	Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	senza fori di ventilazione	cad	€ 0,58	0	0	100
<b>b</b>	con fori di ventilazione laterali richiudibili	cad	€ 0,89	0	0	100
<b>M15103</b>	Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g; costo di utilizzo mensile	cad	€ 1,99	0	0	100
<b>M15104</b>	Sottogola in pelle sintetica a due punti di aggancio, regolazione della taglia; costo di utilizzo mensile	cad	€ 0,25	0	0	100
<b>M15105</b>	Sottogola in tessuto a quattro punti di aggancio completo di sottomento, regolazione della taglia e chiusura ad aggancio rapido; costo di utilizzo mensile	cad	€ 1,28	0	0	100
	<b>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO</b>					
<b>M15106</b>	Visiera in acetato, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 410 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	con fasciatesta regolabile	cad	€ 3,06	0	0	100
<b>b</b>	con calotta antiurto	cad	€ 4,17	0	0	100
<b>M15107</b>	Visiera in acetato antiappannante, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	con fasciatesta regolabile	cad	€ 3,87	0	0	100
<b>b</b>	con calotta antiurto	cad	€ 5,05	0	0	100
<b>M15108</b>	Visiera in acetato, telaio in poliammide applicabile ad elmetti con gocciolatoio diritto, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	visiera normale	cad	€ 2,88	0	0	100
<b>b</b>	visiera antiappannante	cad	€ 3,25	0	0	100
<b>c</b>	dielettrica	cad	€ 4,20	0	0	100
<b>M15109</b>	Visiera in policarbonato, telaio in poliammide, per elmetto provvisto di attacco per cuffie, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile	cad	€ 1,92	0	0	100

	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI					
<b>M15110</b>	Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in policarbonato, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV. Adatto per visitatori; costo di utilizzo mensile	cad	€ 0,44	0	0	100
<b>M15111</b>	Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV. Adatto per lavori di montaggio e meccanici; costo di utilizzo mensile	cad	€ 1,54	0	0	100
<b>M15112</b>	Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in inclinazione e lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate HC-AF. Adatto per lavori di montaggio e meccanici; costo di utilizzo mensile	cad	€ 2,42	0	0	100
<b>M15113</b>	Occhiale di protezione a stanghette con frontalino ribaltabile, a due lenti in policarbonato e vetro con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV nella parte fissa e classe di protezione 6 nella parte ribaltabile. Adatto per lavori di saldatura; costo di utilizzo mensile	cad	€ 3,35	0	0	100
<b>M15114</b>	Occhiale di protezione a mascherina, monolente in acetato antiappannante con telaio in pvc con sistema di ventilazione, lenti antiurto e antigraffio. Adatto per lavori a contatto con soluzioni chimiche; costo di utilizzo mensile	cad	€ 1,55	0	0	100
<b>M15115</b>	Occhiale di protezione a mascherina, monolente in policarbonato con telaio in pvc con sistema di ventilazione, lenti antiurto e antigraffio, adatto per lavori; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	meccanici in ambienti polverosi	cad	€ 1,86	0	0	100
<b>b</b>	di saldatura	cad	€ 2,48	0	0	100
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL'UDITO					
<b>M15116</b>	Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 140 g, idonea per ambienti con moderata rumorosità, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 24 dB; costo di utilizzo mensile	cad	€ 1,03	0	0	100
<b>M15117</b>	Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 180 g, idonea per ambienti con moderata rumorosità, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile	cad	€ 1,40	0	0	100
<b>M15118</b>	Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 210 g, idonea per ambienti rumorosi, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 31 dB; costo di utilizzo mensile	cad	€ 1,84	0	0	100
<b>M15119</b>	Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 285 g, idonea per ambienti particolarmente rumorosi, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 35 dB; costo di utilizzo mensile	cad	€ 2,20	0	0	100
<b>M15120</b>	Inseri auricolari monouso in resina poliuretanicca, conforme alla norma EN 352.2, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 34 dB:					
<b>a</b>	inserti senza cordicella, valutati a coppia	cad	€ 0,14	0	0	100
<b>b</b>	inserti con cordicella, valutati a coppia	cad	€ 0,37	0	0	100
<b>M15121</b>	Inseri auricolari dotati di archetto con tappi costituiti da materiale ipoallergico e lavabile, confezionati a norma UNI-EN 352.2 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 22 dB	cad	€ 4,10	0	0	100
<b>M15122</b>	Inseri auricolari dotati di archetto e cordino per il collo con tappi costituiti da materiale ipoallergico e lavabile, confezionati a norma UNI-EN 352.2 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 23 dB	cad	€ 6,72	0	0	100
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE					
<b>M15123</b>	Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 580 g; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	in gomma sintetica	cad	€ 2,83	0	0	100
<b>b</b>	in gomma siliconica	cad	€ 3,25	0	0	100
<b>M15124</b>	Maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 580 g; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	in gomma sintetica	cad	€ 4,10	0	0	100
<b>b</b>	in gomma siliconica	cad	€ 4,41	0	0	100

<b>M15125</b>	Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 650 g; costo di utilizzo mensile:						
<b>a</b>	in gomma policloroprenica	cad	€ 3,46	0	0	100	
<b>b</b>	in gomma siliconica	cad	€ 4,21	0	0	100	
<b>M15126</b>	Maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, chiave di manutenzione, peso circa 650 g; costo di utilizzo mensile:						
<b>a</b>	in gomma policloroprenica	cad	€ 4,15	0	0	100	
<b>b</b>	in gomma siliconica	cad	€ 4,93	0	0	100	
<b>M15127</b>	Semimaschera a norma UNI EN 140, in gomma policloroprenica, dotata di raccordi filettati per due filtri in resina sintetica, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti, peso 145 g; costo di utilizzo mensile	cad	€ 0,44	0	0	100	
<b>M15128</b>	Semimaschera a norma UNI EN 140, dotata di raccordo filettato per filtri con attacco a norma UNI EN 148, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti, peso 195 g; costo di utilizzo mensile:						
<b>a</b>	in gomma policloroprenica	cad	€ 0,75	0	0	100	
<b>b</b>	in gomma siliconica	cad	€ 0,90	0	0	100	
<b>M15129</b>	Facciale filtrante per polveri non nocive; costo di utilizzo mensile	cad	€ 0,14	0	0	100	
<b>M15130</b>	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso; costo di utilizzo mensile	cad	€ 0,49	0	0	100	
<b>M15131</b>	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso; costo di utilizzo mensile:						
<b>a</b>	normale	cad	€ 2,48	0	0	100	
<b>b</b>	con valvola di espirazione	cad	€ 3,44	0	0	100	
<b>M15132</b>	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive) odori sgradevoli e vapori non tossici, valvola di espirazione, bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; costo di utilizzo mensile	cad	€ 0,97	0	0	100	
<b>M15133</b>	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato:						
<b>a</b>	classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 143	cad	€ 5,03	0	0	100	
<b>b</b>	classe P3 (contro polveri, fumi e nebbie, inclusi radionuclidi) a norma UNI EN 143	cad	€ 6,06	0	0	100	
<b>c</b>	classe A1 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387	cad	€ 5,00	0	0	100	
<b>d</b>	classe B1 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387	cad	€ 5,00	0	0	100	
<b>e</b>	classe E1 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387	cad	€ 5,24	0	0	100	
<b>f</b>	classe K1 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387	cad	€ 5,24	0	0	100	
<b>g</b>	classe A1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 9,12	0	0	100	
<b>h</b>	classe B1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 9,61	0	0	100	
<b>i</b>	classe E1-P3 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 10,08	0	0	100	
<b>j</b>	classe K1-P3 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 10,08	0	0	100	
<b>M15134</b>	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148:						
<b>a</b>	classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 143	cad	€ 5,65	0	0	100	
<b>b</b>	classe P3 (contro polveri, fumi e nebbie, inclusi radionuclidi) a norma UNI EN 143	cad	€ 7,59	0	0	100	
<b>c</b>	classe A1 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387	cad	€ 6,87	0	0	100	
<b>d</b>	classe B1 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387	cad	€ 7,16	0	0	100	
<b>e</b>	classe E1 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387	cad	€ 7,51	0	0	100	
<b>f</b>	classe K1 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387	cad	€ 7,51	0	0	100	
<b>g</b>	classe A1B1E1K1 (polivalente) a norma UNI EN 14387	cad	€ 7,93	0	0	100	
<b>h</b>	classe A2 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387	cad	€ 8,40	0	0	100	
<b>i</b>	classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387	cad	€ 10,52	0	0	100	
<b>j</b>	classe E2 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387	cad	€ 11,03	0	0	100	
<b>k</b>	classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387	cad	€ 11,03	0	0	100	
<b>l</b>	classe A2B2E2K2 (polivalente) a norma UNI EN 14387	cad	€ 13,86	0	0	100	
<b>m</b>	classe A1-P2 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 11,18	0	0	100	
<b>n</b>	classe B1-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 12,86	0	0	100	

<b>o</b>	classe E1-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 13,51	0	0	100
<b>p</b>	classe K1-P2 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 13,51	0	0	100
<b>q</b>	classe A1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 13,36	0	0	100
<b>r</b>	classe B1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 13,93	0	0	100
<b>s</b>	classe A2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 13,36	0	0	100
<b>t</b>	classe B2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 15,99	0	0	100
<b>u</b>	classe E2-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 16,79	0	0	100
<b>v</b>	classe K2-P2 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 16,79	0	0	100
<b>w</b>	classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 15,99	0	0	100
<b>x</b>	classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 16,71	0	0	100
<b>y</b>	classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici e inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 22,24	0	0	100
<b>M15135</b>	Raccordo per attacco a norma UNI EN 148 da associare a filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS; costo di utilizzo mensile	cad	€ 4,69	0	0	100
<b>M15136</b>	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148:					
<b>a</b>	classe A2 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387	cad	€ 8,65	0	0	100
<b>b</b>	classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387	cad	€ 12,49	0	0	100
<b>c</b>	classe E2 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387	cad	€ 13,12	0	0	100
<b>d</b>	classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387	cad	€ 13,12	0	0	100
<b>e</b>	classe A2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 12,97	0	0	100
<b>f</b>	classe B2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 16,47	0	0	100
<b>g</b>	classe E2-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 17,29	0	0	100
<b>h</b>	classe K2-P2 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 17,29	0	0	100
<b>i</b>	classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 16,75	0	0	100
<b>j</b>	classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 18,01	0	0	100
<b>k</b>	classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici e inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 20,51	0	0	100
<b>M15137</b>	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148:					
<b>a</b>	classe A2 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387	cad	€ 20,14	0	0	100
<b>b</b>	classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387	cad	€ 21,09	0	0	100
<b>c</b>	classe E2 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387	cad	€ 22,12	0	0	100
<b>d</b>	classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387	cad	€ 22,12	0	0	100
<b>e</b>	classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 26,62	0	0	100
<b>f</b>	classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 28,74	0	0	100
<b>g</b>	classe E2-P3 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 30,16	0	0	100
<b>h</b>	classe K2-P3 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 30,16	0	0	100
<b>i</b>	classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici e inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	cad	€ 23,67	0	0	100
<b>M15138</b>	Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 composto da: zaino con piastra anatomica in resina autoestinguenta e bardatura composita di filato autoestinguenta e fibra di carbonio; riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza; manometro; segnalatore acustico di sicurezza; erogatore (autopositivo); maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, esclusa la bombola; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	con maschera in gomma sintetica	cad	€ 31,73	0	0	100
<b>b</b>	con maschera in gomma silconica	cad	€ 32,01	0	0	100

<b>M15139</b>	Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 composto da: zaino con piastra anatomica in resina autoestinguenta e bardatura composita di filato autoestinguenta e fibra di carbonio; riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza; manometro; segnalatore acustico di sicurezza; erogatore (autopositivo); maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamera compensatrici, chiave di manutenzione, esclusa la bombola; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	con maschera in gomma policloroprenica	cad	€ 31,87	0	0	100
<b>b</b>	con maschera in gomma siliconica	cad	€ 32,43	0	0	100
<b>M15140</b>	Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 composto da: bardatura di sostegno in filato autoestinguenta; borsa in tessuto ignifugo; riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza; manometro con quadrante fosforescente; segnalatore acustico di sicurezza; erogatore (autopositivo); maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamera compensatrici, esclusa la bombola; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	con innesto rapido	cad	€ 23,10	0	0	100
<b>b</b>	senza innesto rapido	cad	€ 21,41	0	0	100
<b>M15141</b>	Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria compressa; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	da 3 l a 200 bar	cad	€ 4,99	0	0	100
<b>b</b>	da 4 l a 200 bar	cad	€ 5,18	0	0	100
<b>c</b>	da 6 l a 250 bar	cad	€ 6,10	0	0	100
<b>d</b>	da 7 l a 200 bar	cad	€ 6,10	0	0	100
<b>M15142</b>	Attrezzatura di autorespirazione carrellata composta da: carrello metallico con due ruote gommate completa di derivazione con presa supplementare, maniglie di manovra e cassetta di custodia per maschera; erogatore (autopositivo); maschera a norma UNI EN 136 con raccordo a norma UNI EN 148, schermo in policarbonato (85% del campo naturale visivo complessivo) con resistenza agli urti secondo norma BS 2092 grado 1, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, dispositivo fonico, bardatura elastica a cinque tiranti con cinghie, tracolla; avvolgitore completo di 50 m di tubo resistente ad olii e solventi con connettore pneumatico rotante e attacchi ad innesto rapido; riduttore di pressione completo di manometro, segnalatore acustico della riserva, raccordi alle bombole e innesto rapido di collegamento all'avvolgitore; due bombole in acciaio complete di valvole, fondelli di supporto e carica (capacità 18 l a 220 bar e autonomia di 260 minuti); costo di utilizzo mensile	cad	€ 150,25	0	0	100
<b>M15143</b>	Respiratori a flusso continuo per lavori di sabbiatura completi di casco con guaina di gomma, visiera panoramica, giubbotto pettorale in tessuto gommato, regolatore di flusso, innesti rapidi per collegamento ad aria compressa, 15 m di tubo completo di raccordi e fascette; costo di utilizzo mensile	cad	€ 21,28	0	0	100
<b>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI</b>						
<b>M15144</b>	Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a categoria):					
<b>a</b>	in cotone	paio	€ 0,38	0	0	100
<b>b</b>	in filo continuo puntinato in pvc	paio	€ 0,62	0	0	100
<b>c</b>	in nylon	paio	€ 0,68	0	0	100
<b>d</b>	in cotone e nylon con palmo puntinato in pvc	paio	€ 1,45	0	0	100
<b>M15145</b>	Guanti ambidestro monouso, interno polverato:					
<b>a</b>	in vinile trasparente spessore 0,15 mm	paio	€ 0,08	0	0	100
<b>b</b>	in lattice bianco spessore 0,19 mm	paio	€ 0,10	0	0	100
<b>c</b>	in nitrile blu spessore 0,12 mm	paio	€ 0,15	0	0	100
<b>M15146</b>	Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	guanto supportato in cotone, tutto spalmato in pvc	paio	€ 0,86	0	0	100
<b>b</b>	guanto supportato in cotone di qualità, tutto spalmato in pvc	paio	€ 1,20	0	0	100
<b>c</b>	guanto supportato in cotone, spalmato palmo e dita in lattice crespo giallo	paio	€ 0,77	0	0	100
<b>M15147</b>	Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	guanto in nitrile di qualità per alimenti, interno floccato, spessore 0,46 mm	paio	€ 1,37	0	0	100
<b>b</b>	guanto in neoprene/lattice, interno floccato, spessore 0,38 mm	paio	€ 1,02	0	0	100
<b>c</b>	guanto in lattice, interno floccato, spessore 0,40 mm	paio	€ 0,38	0	0	100
<b>d</b>	guanto in cotone, spalmato in pvc	paio	€ 1,02	0	0	100



<b>M15148</b>	Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	palmo e dorso rinforzati, polsino elastico con salvavena	paio	€ 0,95	0	0	100
<b>b</b>	polsino elastico con salvavena	paio	€ 1,14	0	0	100
<b>c</b>	polsino dotato di laccio di chiusura con velcro e manichetta da 15 cm, in pelle crosta	paio	€ 1,14	0	0	100
<b>M15149</b>	Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il freddo (norma UNI EN 511), polsino elasticizzato; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	guanto termico	paio	€ 0,43	0	0	100
<b>b</b>	guanto termico in misto poliestere, interno cotone, palmo in lattice antiscivolo	paio	€ 0,51	0	0	100
<b>c</b>	guanto termico con supporto in cotone, ricoperto in pvc antiscivolo	paio	€ 0,74	0	0	100
<b>d</b>	guanto imbottito, pelle fiore di bovino 1a scelta	paio	€ 1,43	0	0	100
<b>e</b>	guanto idrofugo imbottito, pelle fiore di bovino 1a scelta	paio	€ 1,71	0	0	100
<b>f</b>	guanto idrorepellente con sottoguanto isotermico e cinturino stringipolso	paio	€ 3,90	0	0	100
<b>M15150</b>	Guanti anticalore in pelle crosta bovino ignifugata, manichetta 15 cm, dotato di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3a categoria), certificato EN 420, EN 388 ed EN 407, interno foderato; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	resistenza a 100 °C 31,4 sec, a 250 °C 10,7 sec	paio	€ 0,43	0	0	100
<b>b</b>	palmo rinforzato, salvavena e cuciture in kevlar, resistenza a 350 °C 32,0 sec a 500 °C 17,0 sec	paio	€ 0,97	0	0	100
<b>c</b>	dorso alluminizzato e cuciture in kevlar, resistenza a 100 °C 31,4 sec a 250 °C 10,7 sec	paio	€ 1,43	0	0	100
<b>M15151</b>	Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3a categoria), lunghezza 360 mm; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	con tensione massima di utilizzo 500 V (tensione di prova 2.500 V)	paio	€ 3,23	0	0	100
<b>b</b>	con tensione massima di utilizzo 1.000 V (tensione di prova 5.000 V)	paio	€ 3,88	0	0	100
<b>c</b>	con tensione massima di utilizzo 7.500 V (tensione di prova 10.000 V)	paio	€ 5,37	0	0	100
<b>d</b>	con tensione massima di utilizzo 17.000 V (tensione di prova 20.000 V)	paio	€ 6,56	0	0	100
<b>e</b>	con tensione massima di utilizzo 26.500 V (tensione di prova 30.000 V)	paio	€ 9,71	0	0	100
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI					
<b>M15152</b>	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	bassa	paio	€ 7,13	0	0	100
<b>b</b>	alta	paio	€ 7,71	0	0	100
<b>M15153</b>	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S3, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	bassa	paio	€ 8,33	0	0	100
<b>b</b>	alta	paio	€ 8,99	0	0	100
<b>M15154</b>	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento e all'abrasione, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S3HRO, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	bassa	paio	€ 10,24	0	0	100
<b>b</b>	alta	paio	€ 10,56	0	0	100
<b>M15155</b>	Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaia in pelle fiore anilina cuoio idrorepellente, gambale sfoderato, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento e all'abrasione, categoria di protezione S3HRO, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo; costo di utilizzo mensile	paio	€ 15,47	0	0	100
<b>M15156</b>	Stivaletti a norma UNI EN ISO 20345, imbottiti con tomaia in pelle idrorepellente, chiusura con cerniera, fodera antifreddo in lana ecologica, suola di usura in PU compatto antiabrasione, ergonomica, categoria di protezione CI S3, lamina antiforo in acciaio inox, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo; costo di utilizzo mensile	paio	€ 5,77	0	0	100
<b>M15157</b>	Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaia in pelle pigmentata, gambale sfoderato, suola di usura in PU compatto antiabrasione, ergonomica, categoria di protezione S3, lamina antiforo in ferro, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo; costo di utilizzo mensile	paio	€ 6,44	0	0	100

<b>M15158</b>	Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con suola e gambale con trattamento superlucido e liscio per la massima pulizia e igiene, suola di usura in Nitril-grip, ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento all'abrasione e agli idrocarburi, categoria di protezione S4, puntale antisciacciamento in acciaio; costo di utilizzo mensile	paio	€	2,97	0	0	100
<b>M15159</b>	Stivali a norma UNI EN ISO 20345, gambale in Ergo/light PU, suola di usura in Ergo/light PU, ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento ed all'abrasione, categoria di protezione S5, lamina antiforo in acciaio, puntale antisciacciamento in acciaio; costo di utilizzo mensile	paio	€	6,91	0	0	100
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO							
<b>M15160</b>	Tuta antistatica in Tyvek, cerniera di chiusura con patta e cappuccio, maniche, cappuccio, girovita e caviglie con elastico, senza tasche, certificata tipo 5,6, III categoria	cad	€	7,70	0	0	100
<b>M15161</b>	Tuta saldata in Tyvek-Pro Tech con cappuccio e calzari, elastico al viso, polsi, caviglie, protezione di tipo 4 a tenuta di schizzi di liquidi, 5 a tenuta di particelle e tipo 6 a limitata tenuta di spruzzi	cad	€	8,79	0	0	100
<b>M15162</b>	Tuta con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita, materiale in polipropilene I categoria, peso 70 g	cad	€	2,01	0	0	100
<b>M15163</b>	Grembiule in pelle crosta con cinturini regolabili, dimensioni 120 x 90 cm; costo di utilizzo mensile	cad	€	2,06	0	0	100
<b>M15164</b>	Grembiule in tessuto di nylon e neoprene, resistente al deterioramento causato da grassi, acidi e basi diluite, soluzioni di sali non ossidanti, idrocarburi alifatici, refrigeranti, olii vegetali, classificato come DPI di 1a categoria; costo di utilizzo mensile	cad	€	3,98	0	0	100
<b>M15165</b>	Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di utilizzo mensile: giubbotti:						
<b>a</b>	giacca 4 in 1 in poliestere impermeabile spalmato poliuretano, interno formato da una giacca/gilet autoportante e smanicabile in poliestere impermeabile spalmato poliuretano con maniche in pile nero 280 g e chiusura con cerniera, dotata di una tasca interna e due sul ventre con chiusura con pattina, due tasche sul ventre della giacca interna, collo alto con cappuccio a scomparsa ed elastico di protezione, chiusura con doppia zip fino a tutto il collo con pattina e bottoni, polsini elastici	cad	€	12,61	0	0	100
<b>b</b>	giubbotto in poliestere impermeabile spalmato poliuretano e foderato internamente in poliestere 180 g, dotata di una tasca sul petto e due sul ventre con chiusura con zip, collo alto con cappuccio a scomparsa, chiusura con zip fino a tutto il collo con pattina e bottoni, polsini elastici, fondo elasticizzato	cad	€	9,71	0	0	100
<b>c</b>	giaccone imbottito con cuciture termonastrate per una completa impermeabilità, trapunta interna con ovatta in poliestere da 150 g, due tasche inferiori con pattina, taschino interno a toppa chiuso da velcro, collo alto a fascia, cappuccio fisso con coulisse a scomparsa nel collo, polsi regolabili con alamaro e velcro, cerniera centrale pressofusa a doppio cursore	cad	€	6,28	0	0	100
<b>M15166</b>	giacca in cotone 65% e poliestere fustagno 35% colore arancio, collo aperto e chiusura anteriore con bottoni ricoperti, due tasche inferiori e un taschino superiore applicati, doppie cuciture	cad	€	4,94	0	0	100
<b>M15167</b>	tuta in cotone 65% e poliestere 35%, collo a camicia, chiusura anteriore con cerniera ed elastico posteriore in vita, due taschini al petto chiusi con pattina e bottone, due tasche anteriori applicate e una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, tasca portametro, doppie cuciture	cad	€	7,51	0	0	100
<b>M15168</b>	pantaloni:						
<b>a</b>	pantaloni in cotone 65% e poliestere 35%, chiusura patta con bottoni coperti, due tasche anteriori a filetto e una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, due tasconi laterali a soffiato chiusi con pattina e velcro elastico posteriore in vita e doppie cuciture	cad	€	3,31	0	0	100
<b>b</b>	pantaloni in cotone 100%, chiusura patta con cerniera coperta, due tasche anteriori a filetto e una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro, tasca laterale porta metro ed elastico posteriore in vita, doppie cuciture	cad	€	4,82	0	0	100
<b>M15169</b>	pantaloni a pettorina:						
<b>a</b>	pantaloni pettorina in cotone 65% e poliestere 35% colori vari, chiusura patta con bottoni coperti e apertura laterale chiusa con due bottoni, elastico in vita, due tasche anteriori applicate, una tasca posteriore applicata chiusa con bottone e un tascone sulla pettorina chiusa con cerniera, bretelle regolabili con fibbie in plastica, tasca portametro, doppia cucitura	cad	€	3,81	0	0	100
<b>b</b>	pantaloni pettorina in cotone 60% e poliestere 40% colore arancio, chiusura patta con bottoni coperti e apertura laterale chiusa con due bottoni, elastico in vita, due tasche anteriori applicate, una tasca posteriore applicata chiusa con bottone e un tascone sulla pettorina chiusa con cerniera, bretelle regolabili con fibbie in plastica, tasca portametro, doppia cucitura	cad	€	4,82	0	0	100
<b>M15170</b>	gilet e bretelle:						
<b>a</b>	gilet in maglia di poliestere 120 g	cad	€	0,69	0	0	100

<b>b</b>	gilet tecnico, due tasche inferiori, due taschini superiori chiusi da zip con pattina e velcro, occhiello porta fischietto sulla pattina sinistra, portapenne a sinistra, semianello portautensili nella tasca inferiore destra, spalline con bottoni a pressione, alamaro portautensili con cuciture in kevlar a destra sul fianco sinistro, cerniera centrale, due alamari porta occhiali con cuciture in kevlar a destra, bottoni a pressione	cad	€ 4,50	0	0	100
<b>c</b>	bretelle in tessuto poliestere arancio fluo, spalmatura esterna in pvc, chiusura con velcro a regolazioni multiple, bande retroriflettenti cucite	cad	€ 2,80	0	0	100
<b>M15171</b>	antipioggia:					
<b>a</b>	pantaloni antivento in nylon 100% e poliuretano impermeabile, cuciture termosaldate internamente, dotati di girovita elasticizzato con elastico di regolazione	cad	€ 3,14	0	0	100
<b>b</b>	giacca in nylon e poliuretano impermeabile traspirante antivento, cuciture termosaldate internamente, dotata di due tasche sul ventre dotate di chiusura con pattina, collo alto con cappuccio a scomparsa ed elastico di regolazione, chiusura con zip fino a tutto il collo con pattina e bottoni, polsini elastici, bicolore	cad	€ 6,28	0	0	100
<b>c</b>	impermeabile foderato con cuciture termonastrate per una completa impermeabilità, due tasche inferiori con pattina, collo alto a fascia, cappuccio staccabile tramite bottoni a pressione, moschettone in nylon porta utensili nella tasca destra, polsi regolabili da alamaro con velcro, cerniera centrale pressofusa a doppio cursore, bottone a pressione	cad	€ 13,28	0	0	100
	<b>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E DALLA PIOGGIA</b>					
<b>M15172</b>	Indumento antifreddo, ignifugo, antistatico, impermeabile e antiacido certificato secondo la EN 1149, EN 531, EN 343, EN 13034 tipo 6, composto nella parte esterna dal 98% di poliammide e dal 2% di fibra conduttiva, spalmato interamente in PU, fodera interna costituita in cotone con imbottitura ignifuga; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	tuta	cad	€ 32,59	0	0	100
<b>b</b>	giubbotto	cad	€ 18,55	0	0	100
<b>c</b>	pantaloni con copripreni e bretelle con cerniera sui fianchi	cad	€ 14,92	0	0	100
<b>M15173</b>	Indumento in poliestere e cotone trapuntato con ovatta termica con polsini elasticizzati in maglia misto lana, cerniera lampo in poliestere, adatto per temperature fino a -5 °C, certificato CE 1a categoria; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	giaccone 3/4	cad	€ 12,76	0	0	100
<b>b</b>	giacca	cad	€ 11,33	0	0	100
<b>c</b>	pantalone con copripreni completo di bretelle a sganciamento rapido	cad	€ 10,54	0	0	100
<b>M15174</b>	Gilet per basse temperature in poliammide 100%, imbottitura in ovatta isoterma e foderata in poliestere, chiusura anteriore con cerniera e parareni sul retro; costo di utilizzo mensile	cad	€ 5,71	0	0	100
<b>M15175</b>	Completo due pezzi, impermeabile in poliammide spalmato in poliuretano 170 g, cuciture interne termosaldate, chiusura con cerniera e pattina con bottoni, polsini elasticizzati, pantaloni con vita elasticizzata e fondogamba con spacchetto e bottone di chiusura, certificato EN 340; costo di utilizzo mensile	cad	€ 4,71	0	0	100
<b>M15176</b>	Indumento impermeabile in poliammide spalmato in pvc leggero flessibile spessore 0,18 mm, cuciture interne termosaldate, chiusure con cerniera, polsini elasticizzati, certificato EN 340; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	tuta	cad	€ 1,43	0	0	100
<b>b</b>	giacca	cad	€ 0,74	0	0	100
	<b>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE</b>					
<b>M15177</b>	Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale, certificata EN 361; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	peso 700 g	cad	€ 0,62	0	0	100
<b>b</b>	fettuccia di unione tra i cosciali, peso 800 g	cad	€ 0,73	0	0	100
<b>M15178</b>	Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	peso 1100 g	cad	€ 1,25	0	0	100
<b>b</b>	cordino di ancoraggio regolabile con moschettone, peso 1600 g	cad	€ 1,87	0	0	100
<b>M15179</b>	Cintura di posizionamento con due ancoraggi laterali, anelli portautensili, taglia unica regolabile, certificata EN 358, peso 500 g; costo di utilizzo mensile	cad	€ 0,67	0	0	100
<b>M15180</b>	Cintura di posizionamento confortevole con cosciali, ancoraggio ventrale, anelli portautensili, regolazioni nella cintura e nei cosciali, certificata EN 358 ed EN 813, peso 760 g; costo di utilizzo mensile	cad	€ 2,59	0	0	100
<b>M15181</b>	Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato EN 12492 ed EN 397; costo di utilizzo mensile:					
<b>a</b>	in polietilene alta densità, peso 418 g	cad	€ 1,14	0	0	100
<b>b</b>	in ABS, interno con protezione in polistirolo HD, fori di areazione sulla calotta, peso 450 g	cad	€ 2,02	0	0	100

<b>M15182</b>	Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene con resistenza di 4.500 daN, in grado di operare con due operatori agganciati contemporaneamente, completa di sacca contenitiva e cricchetto tensionatore, parti metalliche in acciaio zincato, peso complessivo 3 kg certificata come punto di ancoraggio CE a norma UNI EN 795, lunghezza massima 20 m; costo di utilizzo mensile	cad	€	8,26	0	0	100
<b>M15183</b>	Dispositivo anticaduta mobile in acciaio inox con cordino in nylon e moschettone per il collegamento all'imbracatura, conforme alla norma EN 353-2; costo di utilizzo mensile	cad	€	2,98	0	0	100
<b>M15184</b>	Cordino anticaduta in nylon con assorbitore di energia completo di due moschettoni, lunghezza 2 m, conforme alla norma EN 355; costo di utilizzo mensile	cad	€	1,84	0	0	100
<b>M15185</b>	Cordino di sicurezza in poliammide diametro 12 mm con 2 anelli, lunghezza 1,5 m, peso 200 g; costo di utilizzo mensile	cad	€	0,24	0	0	100
<b>M15186</b>	Cordino di sicurezza in poliestere diametro 12 mm con 2 moschettoni in acciaio e assorbitore di energia, lunga 1,4 m, peso 800 g; costo di utilizzo mensile	cad	€	0,78	0	0	100
<b>M15187</b>	Fettuccia di sicurezza con due anelli e gancio, larghezza 30 mm, lunghezza 1,70 m; costo di utilizzo mensile:						
<b>a</b>	fissa, peso 150 g	cad	€	0,15	0	0	100
<b>b</b>	regolabile, peso 600 g	cad	€	0,35	0	0	100
<b>M15188</b>	Fettuccia di sicurezza in poliammide con 2 moschettoni in acciaio e assorbitore di energia, lunghezza 1,8 m; costo di utilizzo mensile:						
<b>a</b>	singola, peso 770 g	cad	€	0,73	0	0	100
<b>b</b>	doppia, peso 1.650 g	cad	€	1,87	0	0	100
<b>M15189</b>	Pinza di ancoraggio in acciaio per tubi o barre, carico di rottura 22,5 kN; costo di utilizzo mensile:						
<b>a</b>	diametro 80 mm	cad	€	0,71	0	0	100
<b>b</b>	diametro 100 mm	cad	€	0,83	0	0	100
<b>c</b>	diametro 140 mm	cad	€	0,90	0	0	100
<b>M15190</b>	Moschettone ovale in lega leggera per collegamenti a punti di ancoraggio e per cordini di collegamento, ghiera di blocco a vite, carico di rottura 23 kN, peso 75 g; costo di utilizzo mensile	cad	€	0,18	0	0	100
<b>M15191</b>	Moschettone; costo di utilizzo mensile:						
<b>a</b>	in acciaio, peso 170 g	cad	€	0,26	0	0	100
<b>b</b>	in alluminio, peso 80 g	cad	€	0,31	0	0	100
<b>M15192</b>	Gancio in acciaio con doppio sistema di chiusura, apertura 21 mm; costo di utilizzo mensile	cad	€	0,17	0	0	100
<b>M15193</b>	Dispositivo anticaduta mobile con 2 moschettoni con corda diametro 12 mm, lunghezza 10 m; costo di utilizzo mensile:						
<b>a</b>	peso 1,6 kg	cad	€	2,33	0	0	100
<b>b</b>	peso 2,8 kg	cad	€	3,53	0	0	100
<b>M15194</b>	Corda in poliammide con un anello, diametro 16 mm; costo di utilizzo mensile:						
<b>a</b>	lunghezza 10 m	cad	€	0,93	0	0	100
<b>b</b>	lunghezza 20 m	cad	€	1,50	0	0	100
<b>M15195</b>	Arrotolatore a nastro con dissipatore di energia, fettuccia in materiale tessile 100% nylon, estensione massima del nastro tessile 2,2 m, esclusi moschettoni, conforme alla norma EN 360; costo di utilizzo mensile	cad	€	1,74	0	0	100
<b>M15196</b>	Sistema anticaduta a richiamo automatico con ammortizzatore di caduta integrato, carter in acciaio, cavo in acciaio diametro 4 mm, richiamo automatico del cavo metallico, conforme alla norma EN 360; costo di utilizzo mensile:						
<b>a</b>	estensione massima 10 m	cad	€	13,22	0	0	100
<b>b</b>	estensione massima 20 m	cad	€	21,68	0	0	100
	<b>PRESIDI SANITARI</b>						
<b>M15197</b>	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:						
<b>a</b>	cassetta, dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm, completa di presidi secondo l'art. 1 DM 28/7/58	cad	€	1,18	0	0	100
<b>b</b>	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58	cad	€	3,39	0	0	100
<b>M15198</b>	Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:						
<b>a</b>	armadietti, dimensioni 30 x 14 x 37 cm, completa di presidi secondo l'art. 1 DM 28/7/58	cad	€	2,22	0	0	100
<b>b</b>	armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58	cad	€	4,53	0	0	100
	<b>ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI</b>						

<b>M15199</b>	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio	h	€ 33,84	100	0	0
<b>M15200</b>	Sorveglianza o segnalazione di lavori in galleria con operatore, per ora di effettivo servizio	h	€ 42,64	100	0	0
<b>M15201</b>	Maggiorazione del costo orario degli operatori impegnati nel servizio di sorveglianza o segnalazione di lavori, per impiego in ore notturne	%	15			
<b>M15202</b>	Dotazione di emergenza composta da: elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia antisudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g, con fori di ventilazione laterali e richiudibili; ascia, lunghezza 90 cm; megafono in materiale antiurto, alimentato da 8 batterie da 1,5 V, amplificatore interno da 15 W; torcia a carica manuale ed elettrica a 5 led da 5 mm; piede di porco, in acciaio a sezione esagonale, lunghezza 80 cm; guanti anticalore in crosta di bovino ignifugata, manichetta da 15 cm, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del Dlgs 475/92 (3ª categoria), certificato EN 420, EN 388 ed EN 407, interno foderato, dorso alluminizzato e cuciture in kevlar, resistenza a 100 °C 31,4 sec, a 250 °C 10, 7 sec, costo di utilizzo mensile	cad	€ 14,32	0	0	100

